

MF1800系列

麦赛福格森 MF1844N 中置式方形打捆机
独一无二的中置设计，确保最小牧草损失
直进直出的牧草压缩方式，高效收获干燥的牧草



麦赛福格森



创始于 1847 年的麦赛福格森是世界领先的农业机械品牌

MF1800 系列产品规格

型号		MF1839	MF1844N
尺寸和重量			
总长度—不带/带草捆滑道	毫米	5182	7250
总宽度/高度	毫米	2565/1651	2640/1780
重量	公斤	1497	3236
草捆尺寸			
截面	毫米	356 × 457	406 × 560
草捆长度	毫米	305 -1321, 可以调节	305 -1321, 可以调节
密度控制		弹簧压紧式手动调节	液压调节
打捆柱塞			
速度	冲程/分	100	90
行程	毫米	550	556
支撑		8个密封球轴承滚子	10个密封球轴承滚子
捡拾器			
捡拾宽度	毫米	1930	1970
捡拾齿杆数量		4	4
捡拾弹齿数量/弹齿型式		56个/双弹齿	56个/双弹齿
弹齿间距	毫米	66	66
输送螺旋直径	毫米	280	330
保护装置		过载扭矩保护	打滑超越离合器
仿形轮		2个, 每边一个。	2个, 每边一个。
喂入系统			
喂入器		曲柄式喂入叉4个	曲柄式喂入叉6个
保护装置		剪切螺栓	特殊剪切螺栓
打结机构			
捆绳容量		6团	12团
捆绳类型		塑料绳或麻绳	3种重负荷麻绳
保护装置		剪切螺栓	剪切螺栓
轮胎			
浮动型		31 × 13.5-15	14 L-16.1
捡拾轮		3 × 12	4 × 16
对配套拖拉机的要求:			
功率		配套拖拉机的最小 PTO 功率为 35 马力。	配套拖拉机的最小 PTO 功率为 35 马力。
动力输出轴		540 转/分 (6键)	1000转/分 (21键)

Specifications

本资料中产品数据根据麦赛福格森标准测试方法制定, 本资料中产品数据如有变更, 恕不另行通知。请在购买前与经销商对所有参数及数据进行确认。

Every effort has been made to ensure that the information contained in this publication is as accurate and current as possible. Details of the specifications may be changed at any time without notice. Therefore, all specifications should be confirmed with your Massey Ferguson Dealer or Distributor prior to any purchase.