

克拉斯一小方捆机 MARKANT系列



MARKANT 系列小方捆机可用于捡拾打捆玉米秸秆，小麦秸秆，苜蓿和牧草等多种作物。其捡拾宽度为1.65-1.85米，草捆尺寸为宽0.46米，高0.36米，长度可调范围为0.4-1.1米。较高强度的捡拾弹尺和稳定的作物流，保证了较高的吞吐量和作业效率。成捆室及成捆活塞设计优良，可获得更加规律的草捆形状和更高的草捆密度。优良的CLAAS打结器设计使成捆率高，草捆紧实，打捆结效果极佳，可使草捆状态保持得更持久。

- 经改进的喂入拨叉强度高，且优化了喂入路径，使喂入量大大提升。
- 成捆室设计合理，可获得更高的草捆密度。
- 更大的成捆室增加了换绳一次的工作时长。
- 滑动离合器和抗剪螺栓可保护打捆机，更具安全性。
- 全缠绕式打结器，可靠性更高。

德国**CLAAS**经销商
北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址：北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话：010-53269118 传真：010-53269115
网址：www.debont.com.cn 邮编：100176
邮箱：info@debont.com.cn





大型飞轮可缓冲打捆时的撞击，滑动离合器保护驱动系统和喂入系统以防超载。



打捆活塞在滚柱式轴承上往复运动，活塞刮板用以清洁轨道，是运行平稳，打捆性能稳定。



主驱动系统为准双曲面齿轮传动装置，驱动活塞做往复运动，同时驱动传动轴转动，带动喂料，打结器和打捆针工作。

MARKANT系列小方捆机主要技术参数

		MARKANT 55	MARKANT 65
捡拾器			
捡拾宽度	米	1.65	1.85
作物喂入		曲柄入料输送机	曲柄入料输送机
内		3齿	3齿
外		2齿	3齿
压捆室			
活塞冲程	转/分	93	93
草捆长度	米	0.4-1.1	0.4-1.1
宽度	毫米	460	460
高度	毫米	360	360
打结器数量		2	2
所需动力	马力/千瓦	45/33	60/44
绳箱容量	卷	6	8
标准轮胎			
右侧		10.0/80 - 12 4 PR	10.0/80 - 12 4 PR
左侧		11.5/80 15.3 6 PR	11.5/80 15.3 6 PR
尺寸和重量			
长度	毫米	5450	5600
宽度	毫米	2540	2720
高度	毫米	1410	1450
轮距	毫米	2190	2400
重量	千克	1260	1480

• 标配 ◯ 选配 □ 有 - 无 | 每个国家的设备配置可能不同。请以各自有效的价目表为准。请联系 CLAAS 代理商或登录 claas.cn 了解更多信息