

克拉斯-圆捆机 ROLLANT系列



ROLLANT 系列圆捆机的打捆宽度为1.2 米，直径为1.25 米。2.1米的捡拾宽度，高达50吨/小时的打捆速度，该系列圆捆机不但打捆速度快、密度高、产量大，且保养简便，使用安全性高。这都是其他打捆机所无法比拟的。

- 简便的打捆室压力调整，从而可改变圆捆密度。
- ROTO CUT切割系统保证极佳的切割质量。
- 可快速、简便地维护保养，充足的润滑油可满足长时间的工作。
- 可选的CMT驾驶室遥控终端使舒适性和可控性更强。

德国**CLAAS**经销商
北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址: 北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话: 010-53269118 传真: 010-53269115
网址: www.debont.com.cn 邮编: 100176
邮箱: info@debont.com.cn





网格绑绳能完全覆盖圆捆的长度,易于运输和储存。



CLAAS STANDARD TERMINAL
通过直选按键来操作,方便快捷。



完美的拾捡视野,便于检测作物流情况,遇堵塞可及时调节。

ROLLANT系列圆捆机主要技术参数

ROLLANT		340 RC	340 RF
拾捡宽度	米	2.10	2.10
作物喂入		ROTO CUT	ROTO FEED
切刀数量		14	-
ROTO REVERSE		○	-
压辊数量		16	16
圆捆直径	米	1.25	1.25
圆捆送出装置		●	●
链条润滑		●	●
控制终端			
CLAAS STANDARD TERMINAL (CST)		●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II)		○	○
轮胎			
11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○

● 标配 ○ 选配 □ 有 - 无 | 每个国家的设备配置可能不同。请以各自有效的价目表为准。请联系 CLAAS 代理商或登录 claas.cn 了解更多信息