

2016年山东省归档农机购置补贴产品信息表（第六批审核通过）

产品所属大类	产品所属小类	产品所属品目	产品分档名称	生产企业	产品名称	产品型号	基本配置及参数
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡鑫普机械有限公司	微耕机	1WG4.0G	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×90×107 整机质量（kg）:82 配套动力（kw）:4.0 结构型式:手持式 型号名称:170F汽油机 动力结构型式:单缸、立式、风冷 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉式 传动方式:82 连接方式:同轴直联 扶把垂直方向调整幅度级（°）:90° 刀辊转速（r/min）:150 最大回转半径（mm）:180 总安装刀数（把）:24
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡鑫普机械有限公司	微耕机	1WG4.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×90×107 整机质量（kg）:98 配套动力（kw）:4.0 结构型式:手持式 型号名称:173F柴油机 动力结构型式:单缸、立式、风冷 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 扶把垂直方向调整幅度级（°）:90° 刀辊转速（r/min）:150 最大回转半径（mm）:180 总安装刀数（把）:24

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡鑫普机械有限公司	微耕机	1WG6.3D	结构尺寸(长*宽*高cm):168.5×109×101 整机质量(kg):120 配套动力(kw):6.3 结构型式:手持式 型号名称:186FA柴油机 动力结构型式:单缸、立式、风冷 额定转速(r/min):3600 起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 扶把垂直方向调整幅度级(°):90° 刀辊转速(r/min):150 最大回转半径(mm):180 总安装刀数(把):32
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	蔬菜(烟草)播种机(流水线)	2BSL-320	结构尺寸(长*宽*高cm):700*70*120 整机质量(kg):400 配套动力(kw):1.08 生产率(盘/小时):1200 基本配置:含铺底土、播种、洒水、覆土功能

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1004-244	结构尺寸（长*宽*高cm）:451X206X254cm 整机质量（kg）:3907 配套动力（kw）:74 最小离地间隙(mm):416 最小使用质量(kg):3447 前轴质量/后轴质量:1379/2068 最大配重（前/后）:400/300 档位数（前进/后退):12/12 启动方式:电启动 发动机品牌:华丰动力 发动机型号:4RNZT5B 气缸数:4缸 发动机排量:4.67L 发动机标定转速:2300r/min 驾驶室型式:安全驾驶室 燃油箱容积:127L 转向系型式:独立油路全液压转向 转向器型式:全静液压式 制动系型式:静液压式 离合器型式:干式离合器 变速箱型式:12+12 变速箱换档方式:同步器 最终传动方式:行星轮减速 轮胎型号:12.4-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂 工作装置调节方式:力位综合调节 液压输出装置:3组液压阀 动力输出轴转速:540E/1000r/min
------	-----	--------------------	------------------	---------------	-------	-------------	---

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTE1454	结构尺寸(长*宽*高cm):5350×3400×3030 整机质量(kg):6700 配套动力(kw):106.2 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2688 最大配重质量(前/后)(kg):900/720 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 变速箱形式:(1+1)×4×4组成式 前后轮胎(cm):14.9-24/18.4-38 动力输出轴转速r/min:540-1000 最大牵引力(KN):32 有驾驶室:1 变速箱换挡方式:梭式换挡
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	粮食烘干机	BF-300T	结构尺寸(长*宽*高cm):350*300*2200 整机质量(kg):39500 配套动力(kw):175.9 结构形式:连续式(间接加热) 处理量:玉米(kg/h)≥16667(日处理量400t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥12500(日处理量300t/d)(10%≤降水幅度≤15%)□ 燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量500kg/h 燃料:煤 安全装置:有防火隔离装置和防爆装置,有过载保护装置和漏电保护装置,有过载指示

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	粮食烘干机	BF-150T	结构尺寸(长*宽*高cm):280*260*1950 整机质量(kg):28200 配套动力(kw):82.5 结构形式:连续式(间接加热) 处理量:玉米(kg/h)≥8333(日处理量200t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥6250(日处理量150t/d)(10%≤降水幅度≤15%)□ 燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量300kg/h 燃料:煤 安全装置:有防火隔离装置和防爆装置,有过载保护装置和漏电保护装置,有过载指示。
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	粮食烘干机	BF-500T	结构尺寸(长*宽*高cm):420*390*2750 整机质量(kg):74700 配套动力(kw):296.4 结构形式:连续式(间接加热) 处理量:玉米(kg/h)≥25000(日处理量600t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥20833(日处理量500t/d)(10%≤降水幅度≤15%)□ 燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量800kg/h 燃料:煤 安全装置:有防火隔离装置和防爆装置,有过载保护装置和漏电保护装置,有过载指示。
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东绿源机械设备制造有限公司	批次循环谷物干燥机	5HHX-15	结构尺寸(长*宽*高cm):4230×2430×10450 整机质量(kg):2880 配套动力(kw):9.44 结构型式:批次循环 处理量(t/批):15 降水幅度(%/h):0.8-1.0 装机容量(m³):28.34 干燥不均匀度(%)≤1.0□ 破碎率增值(%)≤0.2

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东绿源机械设备制造有限公司	连续式粮食干燥机	5HSH-150	结构尺寸(长*宽*高cm):2740×2740×173200 整机质量(kg):16000 配套动力(kw):112 结构型式:连续式 处理量(t/d):150 干燥能力(t%/h):48.1 干燥不均匀度(%):1.1 破碎率增加值(%):0.2 燃煤消耗量(Kg/h)煤:187.5
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	浙江柳林农业机械股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高cm):900*320*380 整机质量(kg):8360 配套动力(kw):118 结构型式:轮式自走式 配套发动机规格:YC6B160Z 额定转速(r/min):2200 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):600-700 工作幅宽(mm):2600 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3100 最小通过半径(mm):左转7500、右转8000 拉径辊型式:对刀式 轮距(mm):导向轮1935、驱动轮1935 轮胎规格:导向轮12.00-18、驱动轮18.4-30 秸秆切碎机形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:4YQ-2.4

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:515*260*267.5 整机质量（kg）:2350 配套动力（kw）:42 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机牌号型号:495T、QC495L、4L68L 额定转速（r/min）:2800 割台宽度（mm）:1600 喂入量（t/h）:6.5 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:φ1000□ 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度）（mm）:φ550*1332.5□ 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*46节*350mm 最小通过半径（mm）:左转2950、右转3120 接粮方式:人工接粮
------	--------	-------------------	---	----------------	----------	---------	--

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）：524.5*269*267.5 整机质量（kg）：2510 配套动力（kw）：42 结构型式：全喂入履带自走式 配套发动机牌号型号：495T、QC495L、4L68L 割台宽度（mm）：1800 喂入量（t/h）：7.2 割刀型式：标II型 割台搅龙型式：螺旋扒齿式 拨禾轮型式：偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）：φ1000□ 拨禾轮板数（个）：5 脱粒滚筒数量（个）：1 脱粒滚筒型式：轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度）（mm）：φ550*1332.5□ 履带规格（节距*节数*宽）：90mm*46节*400mm 履带轨距（mm）：1000 最小通过半径（mm）：左转3100、右转3150 接粮方式：人工接粮+粮斗机械卸粮
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	肥城市绿园机械有限责任公司	铡草机	9ZP-12.0	结构尺寸（长*宽*高cm）：4700*2600*3900 整机质量（kg）：1800 配套动力（kw）：30+4 结构形式：刀盘式 喂入口宽度（mm）：700 喂入方式：链条自动喂入 主轴转速（r/min）：450 喂入辊转速（r/min）：85 动刀片数：3 定刀片数：1 圆盘直径（mm）：1700 设计切草长度（mm）：12、30 生产率（kg/h）：≥5000（干秸秆）≥12000（鲜秸秆）

种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	育秧播种机(流水线)	2BLY-280B	结构尺寸(长*宽*高cm):683*46*102 整机质量(kg):190 配套动力(kw):0.36 生产率(盘/小时):1200 基本配置:含铺底土、播种、洒水、覆土功能
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	盐城恒昌汽车配件有限公司	水稻盘育秧播种机	2BL-280A	结构尺寸(长*宽*高cm):683*46*102 整机质量(kg):190 配套动力(kw):0.36 生产率(盘/小时):969-1071 基本配置:含铺底土、播种、洒水、覆土功能
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFG9HLP-8	结构尺寸(长*宽*高cm):320x235x251 整机质量(kg):2720 配套动力(kw):22-30 搅拌室容积(m ³):8 搅龙转速(r/min):29 结构型式:固定式 刀片型式:锯齿形 刀片数量(片):22 配套动力形式:电机输出轴驱动 规格型号:HFFG9HLP-8
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-8	结构尺寸(长*宽*高cm):440x235x257 整机质量(kg):3150 配套动力(kw):45-65 搅拌室容积(m ³):8 搅龙转速(r/min):29 结构型式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量(片):22 配套动力形式:轮式拖拉机动力输出轴驱动 规格型号:HFFQ9HLP-8

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:390x195x230 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:45 搅拌室容积（m ³ ）:5 搅龙转速（r/min）:27 结构型式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量（片）:7 配套动力形式:轮式拖拉机 规格型号:HFFQ9HLP-5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFG9HLP-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:332x245x281 整机质量（kg）:3450 配套动力（kw）:30 搅拌室容积（m ³ ）:12 搅龙转速（r/min）:23 结构型式:固定式 刀片型式:锯齿形 刀片数量（片）:22 配套动力形式:电动机 规格型号:HFFG9HLP-12
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:668x254x296 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:100 搅拌室容积（m ³ ）:22 搅龙转速r/min:25 结构形式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量（片）:34 配套动力形式:轮式拖拉机 规格型号:HFFQ9HLP-22

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-12	结构尺寸(长*宽*高cm):463.5x266x286 整机质量(kg):3780 配套动力(kw):55-75 搅拌室容积(m3):12 搅龙转数(r/min):29 结构形式:立式 配套形式:拖拉机动力输出轴驱动 刀片型式:锯齿形 刀片数量(片):22 规格型号:HFFQ9HLP-12
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	多功能根茎收获机	4U-125	结构尺寸(长*宽*高cm):2960x1680x1025 整机质量(kg):1350 配套动力(kw):29.4-58.8 结构形式:牵引式 工作幅宽(cm):1250 挖掘铲形式:平铲 挖掘深度(mm):100-350 清选分离装置形式:格栅筛 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.6
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	多功能根茎收获机	4U-150	结构尺寸(长*宽*高cm):3810x2120x1300 整机质量(kg):2007 配套动力(kw):36.75-73.5 结构形式:悬挂式 工作幅宽(cm):1500 挖掘铲形式:平铲 挖掘深度(mm):100-350 清选分离装置形式:格栅筛 作业小时生产率(hm ² /h):0.3-0.7

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB300	结构尺寸 (长*宽*高cm):3320*1450*1900 整机质量 (kg):1035 配套动力 (kw):22.1 驱动形式:两轮驱动 莱动柴油机:3T30 发动机生产商:山东华源莱动内燃机有限公司 轴距 (mm):1745 最大配重质量 (前/后) (kg):80/200 档位数 (前进/倒退):4×2/1×2 变速箱形式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:5.5-16/9.5-24 动力输出轴转速:720r/min 动力输出轴功率:18.8kw 最大牵引力:7.4KN
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB400	结构尺寸 (长*宽*高cm):3750*1640*2100 整机质量 (kg):1680 配套动力 (kw):29.4 驱动形式:两轮驱动 浙江新柴发动机:C490BT-8 发动机生产商:浙江新柴动力股份有限公司 轴距 (mm):1960 最大配重质量 (前/后) (kg):80/200 档位数 (前进/倒退):4×2/2×2 变速箱形式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:6.0-16/11.2-28 动力输出轴转速:540-720r/min 动力输出轴功率:25kw 最大牵引力:11.3KN

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTC650	结构尺寸（长*宽*高cm）:3940*1805*2570 整机质量（kg）:2635 配套动力（kw）:47.8 驱动形式:两轮驱动 东方红发动机:YT4B2-22 发动机生产商:中国一拖集团有限公司 轴距（mm）:2140 最大配重质量（前/后）（kg）:144/180 档位数（前进/倒退）:12/12 变速箱形式:4×3梭式换挡组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:6.5-16/13.6-28 动力输出轴转速:540-1000r/min
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTD1050	结构尺寸（长*宽*高cm）:4245*2055*2853 整机质量（kg）:3675 配套动力（kw）:77.2 驱动形式:两轮驱动 东方红发动机:LR4M3Z-23 发动机生产商:一拖(洛阳)动力机械有限公司 轴距（mm）:2195 最大配重质量（前/后）（kg）:220/480 档位数（前进/倒退）:8/4/8+4 变速箱形式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:6.5-20/16.9-34 动力输出轴转速:760-1000r/min 动力输出轴功率:56.3kw 最大牵引力:23.4KN

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3320*1450*1900 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:22.1 驱动形式:四轮驱动 莱动柴油机:3T30 发动机生产商:山东华源莱动内燃机有限公司 轴距（mm）:1700 最大配重质量（前/后）（kg）:80/200 档位数（前进/倒退）:4×2/1×2 变速箱形式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:6.0-16/9.5-24 动力输出轴转速:720r/min 动力输出轴功率:18.8kw 最大牵引力:8.2KN
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3935*1800*2545 整机质量（kg）:2436 配套动力（kw）:40.5 驱动形式:四轮驱动 东方红发动机:YT4A2-22 发动机生产商:中国一拖柴油机有限公司 轴距（mm）:2140 最大配重质量（前/后）（kg）:144/180 档位数（前进/倒退）:4×3/4×3 变速箱形式:（4+4）×3梭式换挡组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:8.3-20/13.6-28 动力输出轴转速:540-760r/min 动力输出轴功率:34.4kw 最大牵引力:15KN

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTD904	结构尺寸（长*宽*高cm）：4260*2050*2900 整机质量（kg）：4220 配套动力（kw）：66.2 驱动形式：四轮驱动 东方红发动机：LR4M5-23 发动机生产商：一拖（洛阳）动力机械有限公司 轴距（mm）：2195 最大配重质量（前/后）（kg）：220/640 档位数（前进/倒退）：16/8 变速箱形式：4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式：啮合套换挡 悬挂类别：Ⅱ类 前后轮胎：12.4-24/16.9-3 动力输出轴转速：760-1000r/min 东力输出轴功率：56.3kw 最大牵引力：23.4KN
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZG4.3	结构尺寸（长*宽*高cm）：440×436×470mm 整机质量（kg）：54kg 配套动力（kw）：3kw≤功率<5.5kw 型号：GPE15×10-ZG4.3 电源电压（V）：380V 风机转速（r/min）：2800r/min 最大风量（m³/min）：5.3m³/min 最大风压（kPa）：38kPa 出风口径（mm）：50mm 适宜水深（m）：≤1.5m□ 可配置曝气管长度（m）：≥580m□ 可配水面（hm²）：2.4hm²

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	肥城市绿园机械有限责任公司	铡草机	9ZP-9A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2630*2230*4120 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:22 结构形式:刀盘式 喂入口宽度（mm）:600 喂入方式:链条自动喂入 主轴转速（r/min）:500 喂入辊转速（r/min）:193 动刀片数:3 定刀片数:1 圆盘直径（mm）:1300 设计切草长度（mm）:12~35 生产率（kg/h）:3000（干秸秆）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市绿园机械有限责任公司	铡草机	9ZP-8.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:2680*2100*3240 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:15 结构形式:盘式 喂入口宽度（mm）:380 喂入方式:对辊式+链条自动喂入 主轴转速（r/min）:660 喂入辊转速（r/min）:103、133、155、171 动刀片数:3 定刀片数:1 圆盘直径（mm）:1273 设计切草长度（mm）:12、18、25、35 生产率（kg/h）:≥8000（鲜秸秆）

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高cm):1810×2360×1410 整机质量(kg):780 配套动力(kw):69.8-88.2 整地机械型式:框架式旋耕机 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铲间距(mm):500 传动机构型式:中间齿轮传动 整地耕深(mm):≥80□ 深松耕深(mm):250-400 作业速度(km/h):2.5-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.35-0.53 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量(把):58 与拖拉机连接形式:标准三点悬挂
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm 悬挂甩刀式 青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	秸秆青贮收获机	4Q-150	结构尺寸(长*宽*高cm):180×182.6×340 整机质量(kg):860 配套动力(kw):≥40.4□ 产品名称:秸秆青贮收获机 产品型号:4Q-150 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽(m):1.50 最小离地间隙(mm):≥300□ 作业前进速度(km/h):3.0-5.0 切碎轴转速(r/min):1825 切碎机构最大回转半径(mm):250 切碎机构总安装刀数(把):60 抛送叶轮直径(mm):820 输送蛟龙直径(mm):250 输送蛟龙转速(r/min):643 作业形式:悬挂甩刀式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB500	结构尺寸 (长*宽*高cm):3930*1800*2525 整机质量 (kg):2296 配套动力 (kw):36.8 驱动形式:两轮驱动 东方红发动机:YT4A2-22 发动机生产商:中国一拖柴油机有限公司 轴距 (mm):2140 最大配重质量 (前/后) (kg):144/180 档位数 (前进/倒退):4×3/4×3 变速箱形式:(4+4)×3梭式换挡组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:7.5-20/13.6-28 动力输出轴转速:540-760r/min 动力输出轴功率:31.2kw 最大牵引力:13.3KN
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	秸秆青贮收获机	4Q-185	结构尺寸 (长*宽*高cm):175×217.6×340 整机质量 (kg):960 配套动力 (kw):≥58.8□ 产品名称:秸秆青贮收获机 产品型号:4Q-185 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽 (m):1.85 最小离地间隙 (mm):≥300□ 作业前进速度 (km/h):3.0-5.0 切碎轴转速 (r/min):1825 切碎机构最大回转半径 (mm):250 切碎机构总安装刀数 (把):76 抛送叶轮直径 (mm):820 输送蛟龙直径 (mm):250 输送蛟龙转速 (r/min):597 作业形式:悬挂甩刀式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力 两轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTC800	结构尺寸 (长*宽*高cm):4025*1885*2750 整机质量 (kg):2920 配套动力 (kw):59 驱动形式:两轮驱动 东方红发动机:YT4B4-22 发动机生产商:中国一拖集团有限公司 轴距 (mm):2200 最大配重质量 (前/后) (kg) 220/480:220/480 档位数 (前进/倒退):4×2/1×2 变速箱形式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:6.5-20/14.9-30 动力输出轴转速:760r/min 动力输出轴功率:50kw 最大牵引力:18.5KN
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB504	结构尺寸 (长*宽*高cm):3920*1800*2545 整机质量 (kg):2536 配套动力 (kw):36.8 驱动形式:四轮驱动 东方红发动机:YT4A2-22 发动机生产商:中国一拖柴油机有限公司 轴距 (mm):2140 最大配重质量 (前/后) (kg):144/180 档位数 (前进/倒退):4×3/4×3 变速箱形式:(4+4)×3梭式换挡组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:8.3-20/13.6-28 动力输出轴转速:540-760r/min 动力输出轴功率:31.2kw 最大牵引力:14.7KN

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTC654	结构尺寸 (长*宽*高cm):3920*1805*2585 整机质量 (kg):2460 配套动力 (kw):47.8 驱动形式:四轮驱动 东方红发动机:YT4B2-22 发动机生产商:中国一拖集团有限公司 轴距 (mm):2140 最大配重质量 (前/后) (kg):144/180 档位数 (前进/倒退):12/12 变速箱形式:4×3梭式换挡组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:8.3-20/13.6-28 动力输出轴转速:540-1000r/min
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	秸秆青贮收获机	4Q-220	结构尺寸 (长*宽*高cm):175×252.6×350 整机质量 (kg):1150 配套动力 (kw):≥66.2□ 产品名称:秸秆青贮收获机 产品型号:4Q-220 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽 (m):2.2 最小离地间隙 (mm):≥300□ 作业前进速度 (km/h):3.0-5.0 切碎轴转速 (r/min):1825 切碎机构最大回转半径 (mm):250 切碎机构总安装刀数 (把):84 抛送叶轮直径 (mm):820 输送蛟龙直径 (mm):250 输送蛟龙转速 (r/min):597 作业形式:悬挂甩刀式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB404	结构尺寸 (长*宽*高cm):3790*1630*2130 整机质量 (kg):1860 配套动力 (kw):29.4 驱动形式:四轮驱动 浙江新柴发动机:C490BT-8 发动机生产商:浙江新柴动力股份有限公司 轴距 (mm):1960 最大配重质量 (前/后) (kg):80/200 档位数 (前进/倒退):4×2/2×2 变速箱形式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:I类 前后轮胎:7.5-16/11.2-28 动力输出轴转速:540-720r/min 动力输出轴功率:25kw 最大牵引力:11.8KN
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力 四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTC804	结构尺寸 (长*宽*高cm):4025*1885*2750 整机质量 (kg):3480 配套动力 (kw):59 驱动形式:四轮驱动 东方红发动机:YT4B4-22 发动机生产商:中国一拖集团有限公司 轴距 (mm):2200 最大配重质量 (前/后) (kg):220/480 档位数 (前进/倒退):4×2/1×2 变速箱形式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:II类 前后轮胎:8.3-24/14.9-30 动力输出轴转速:760r/min 动力输出轴功率:50kw 最大牵引力:20KN

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTD1054	结构尺寸 (长*宽*高cm):4245*2055*2853 整机质量 (kg):3975 配套动力 (kw):77.2 驱动形式:四轮驱动 东方红发动机:LR4M3Z-23 发动机生产商:一拖(洛阳)动力机械有限公司 轴距 (mm):2195 最大配重质量 (前/后) (kg):220/480 档位数 (前进/倒退):8/4/8+4 变速箱形式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂类别:Ⅱ类 前后轮胎:12.4-24/16.9-34 动力输出轴转速:760-1000r/min 动力输出轴功率:56.3kw 最大牵引力:23.4KN
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTE1254	结构尺寸 (长*宽*高cm):5250*2450*3030 整机质量 (kg):3975 配套动力 (kw):92 驱动形式:四轮驱动 雷沃发动机:1006C-P6TRT125 发动机生产商:天津雷沃动力股份有限公司 轴距 (mm):2195 最大配重质量 (前/后) (kg):220/480 档位数 (前进/倒退):8/4/8+4 变速箱形式:(1+1)×4×4组成式 变速箱换挡方式:梭式换挡 悬挂装置类别:Ⅱ类 前后轮胎:14.9-26/18.4-38 动力输出轴转速:540-1000r/min 动力输出轴功率:78.2kw

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力 两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛650	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1635*2400 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:47.8 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:12/12 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:540/760 其它:带差速锁、后置Ⅰ类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4280*2085*2925 整机质量（kg）:3560 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4A130L-T20 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:16/8 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:760/850 其它:带差速锁、后置Ⅱ类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力 四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1635*2400 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:12/12 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:540/760 其它:带差速锁、后置 I 类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力 四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛654	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1635*2400 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:47.8 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:12/12 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:540/760 其它:带差速锁、后置 I 类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4280*2085*2925 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4A130L-T20 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:16/8 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:760/850 其它:带差速锁，后置Ⅱ类三点悬挂，梭式换挡，可选装前后配重
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:4280*2085*2925 整机质量（kg）:5545 配套动力（kw）:92 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 LR6M5-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数（前进/后退）:16/8 发动机标定转速（r/min）:2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 其它:带差速锁，后置Ⅱ类三点悬挂，梭式换挡，可选装前后配重
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	大米智能色选机	6SXM-448(CCD-Q7)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2730*1520*1564 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:3.0 执行单元数:448 执行单元单位时间生产率:≥30□ 千瓦小时产量:≥2500□ 选净率:99.5% 一次带出比:≥1:2□ 二次带出比:≥8:1

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	大米色选机	6SXM-320(Q5)	结构尺寸(长*宽*高cm):2290*1560*1794 整机质量(kg):1150 配套动力(kw):2.0 执行单元数:320 传感器:彩色线阵CCD 执行单元单位时间生产率:≥30□ 千瓦小时产量:≥2500□ 选净率:99.5% 一次带出比:1:2 二次带出比:8:1
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	大米云色选机	6SXM-640(SC640)	结构尺寸(长*宽*高cm):4245*1650*1860 整机质量(kg):2500 配套动力(kw):6.5 执行单元数:640 传感器:彩色线阵CCD 执行单元单位时间生产率:≥30□ 千瓦小时产量:≥2500□ 一次带出比:≥1:2□ 二次带出比:≥8:1
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256(L1200)	结构尺寸(长*宽*高cm):3048*2000*2136 整机质量(kg):1750 配套动力(kw):4.0 执行单元数:256 传感器:彩色线阵CCD
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEWPRO-60H	结构尺寸(长*宽*高cm):327*241.1*557.4 整机质量(kg):1715 配套动力(kw):4.07 最大燃烧量(公升/小时):13.5 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:直接加热低温循环式 批处理量(千克):稻谷:6000 小麦:7285

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	粗糠炉干燥机	SB-130-NP-120HB	结构尺寸(长*宽*高cm):408.9*266*960.2 整机质量(kg):2460 配套动力(kw):7.75 使用燃料:稻壳 额定电压:三相 380V 50HZ 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 加热方式:间接加热 处理量(千克/批次):13716.7(小麦)
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东丰硕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高cm):2000*2700*1265 整机质量(kg):810 配套动力(kw):≥73.5轮式拖拉机 整地机构形式:卧式旋转 结构形式:平铲双翼 深松铲个数:4 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):58 传动机构形式:中间齿轮传动 耕深深松:≥25□ 耕深整地:≥12□ 作业速度(km/h):≥5□ 作业小时生产率(hm ² /h):0.5-0.9
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高cm):1810×2560×1410 整机质量(kg):820 配套动力(kw):73.5-102.9 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 工作铲数(个):5 工作幅宽(cm):230 铲柄厚度(mm):25 铲间距(cm):50 旋耕刀数量(把):62

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK60	结构尺寸(长*宽*高cm):440*450*350 整机质量(kg):2000 配套动力(kw):3.2 库体容积(m ³):60 工作电压(V):220/380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):0~10 压缩机型号规格:HTFSL-DD60 除霜方式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库板厚度(mm):100/150
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-180	结构尺寸(长*宽*高cm):1310*2120*980 整机质量(kg):560 配套动力(kw):48 结构形式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.43 工作幅宽(mm):1800 最小离地间隙(mm):300 作业前进速度(km/h):2.39 粉碎轴转速r/min:2200 粉碎机构最大回转半径(mm):260
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-150	结构尺寸(长*宽*高cm):1310*1820*980 整机质量(kg):460 配套动力(kw):37 机构形式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.32 工作幅宽(mm):1500 最小离地间隙(mm):300 作业前进速度(km/h):2.15 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):260

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	食用菌培育生长库	HTSYJ500	结构尺寸(长*宽*高cm):1680*620*520 整机质量(kg):4300 配套动力(kw):13.45 库体容积(m³):500 工作电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):0~25 压缩机型号规格:HTFSL-DD200 除霜方式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库板厚度(mm):100/150
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m3简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK90	结构尺寸(长*宽*高cm):520*470*420 整机质量(kg):2300 配套动力(kw):5.0 库体容积(m³):90 工作电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):0~10 压缩机型号规格:HTFSL-DD90 除霜形式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库板厚度(mm):100/150
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG-1.0	结构尺寸(长*宽*高cm):260×200×200 整机质量(kg):1500 配套动力(kw):≥22□ 型号:9YG-1.0 捡拾器宽度(m):1.6 结构形式:捡拾圆捆

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG-1.5	结构尺寸(长*宽*高cm):39×30×28 整机质量(kg):2800 配套动力(kw):≥45□ 型号:9YG-1.5 捡拾器宽度(m):1.75 卷压滚筒转速(r/min):115 卷压滚筒数量(个):14
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高cm):2550*1500*1530 整机质量(kg):530 配套动力(kw):68(轮式拖拉机) 结构形式:悬挂式液压翻转 工作幅宽(cm):105 单体幅宽(cm):35 犁体个数:3+3 耕深(cm):≥16□ 生产效率(hm ² /h):0.3-0.6
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高cm):1310*1820*980 整机质量(kg):520 配套动力(kw):68 结构形式:悬挂式液压翻转 工作幅宽(cm):120 单犁体幅宽(cm):30 犁体个数:4+4 耕深(cm):≥16□ 生产效率(hm ² /h):0.4-0.8
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-530	结构尺寸(长*宽*高cm):1310*1820*980 整机质量(kg):675 配套动力(kw):73.5-88.2轮式拖拉机 结构形式:悬挂式液压翻转 工作幅宽(cm):150 单犁体幅宽(cm):30 犁体个数:5+5 耕深(cm):16-25 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.9-1.2

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽 35cm以下, 5铧及以上翻 转型	山东丰硕机械 有限公司	翻转犁	1LF-630	结构尺寸(长*宽*高cm):3770*2300*1385 整机质量(kg):865 配套动力(kw):88.2-110轮式拖拉机 结构形式:悬挂式液压翻转犁 工作幅宽(cm):180 单犁体幅宽(cm):30 犁体个数:6+6 耕深(cm):16-25 纯工作小时生产率(hm ² /h):1.0-1.3
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥美亚光电 技术股份有限 公司	茶叶色选机	6CSX-200SD	结构尺寸(长*宽*高cm):2240*2300*3410 整机质量(kg):1100 配套动力(kw):3.0 层数:双层机 执行单元个数(个):200 单个执行单元单位时间生产率(kg/h):红茶>=2 绿 茶>=2 千瓦小时产量kg(kw.h):红茶>=75 绿茶>=75 成品茶含水率(%):6.5-8 选净率(%):红茶>=97 绿茶>=96 破碎率(%):红茶<2 绿茶<2
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥美亚光电 技术股份有限 公司	茶叶色选机	6CSX-300SD	结构尺寸(长*宽*高cm):2750*2300*3410 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):3.5 层数:双层机 执行单元数(个):300 单个执行单元单位时间生产率(kg/h):红茶>=2 绿茶 >=2 千瓦小时产量kg/(kw.h):红产>=75 绿茶>=75 成品茶含水率(%):6.5-8 选净率(%):红茶>=97 绿茶>=96 破碎率(%):红茶<2 绿茶<2 产品型号:6CSX-300SD

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-128D	结构尺寸(长*宽*高cm):1260*1980*1500 整机质量(kg):260 配套动力(kw):0.5 层数:1 执行单元数:128 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-512S	结构尺寸(长*宽*高cm):1870*2140*2686 整机质量(kg):1160 配套动力(kw):2.5 层数:2 执行单元数:512 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-64(TQD1)	结构尺寸(长*宽*高cm):900*1180*1500 整机质量(kg):185 配套动力(kw):0.5 层数:1 执行单元数:64 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-640S	结构尺寸(长*宽*高cm):2360*2110*2830 整机质量(kg):1200 配套动力(kw):3.0 层数:2 执行单元数:640 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-768S	结构尺寸(长*宽*高cm):2730*2110*2830 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):3.6 层数:2 执行单元数:768 传感器:参数线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	茶叶色选机	6CSX-864(TT3)	结构尺寸(长*宽*高cm):2730*2250*3500 整机质量(kg):2488 配套动力(kw):7.0 层数:3 执行单元数:864 传感器:彩色线阵CCD

田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	浙江川崎茶业机械有限公司	单人修剪机	PST75H	结构尺寸(长*宽*高cm):102*31*25 整机质量(kg):5.5 配套动力(kw):0.8 工作宽幅(cm):75 切割形式:往复式 发动机类型:风冷汽油发动机 额定转速(r/min):7000 刀齿形状:平行 刀齿间距(mm):34 刀齿高度(mm):20 刀齿厚度(mm):2.5 减速器形式:齿轮减速 操作人数(人):1
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-2(P28)	结构尺寸(长*宽*高cm):189*88*94 整机质量(kg):73 配套动力(kw):1.3 整机结构型式:独轮驱动 配套发动机型号:GT241 配套发动机型式:风冷4冲程1缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:2行 行距:300mm 穴距:130-150-170-210-240-280-320mm 插植机构型式:曲柄式强制插秧
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6(P68)	结构尺寸(长*宽*高cm):237*193(223)*91 整机质量(kg):185 配套动力(kw):3.2 整机结构型式:两轮驱动手扶式 配套发动机型号:TYM牌E170G型 配套发动机型式:四冲程、风冷式、单缸发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-180-210mm 插植机构型式:曲柄式强制插秧

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6Z(P68Z)	结构尺寸(长*宽*高cm):237×176(211)×91 整机质量(kg):175 配套动力(kw):3.2 整机结构型式:2轮3浮板手扶式 配套发动机型号:TYM E170G 配套发动机型式:四冲程、风冷、单缸 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:6行 行距:中间300,两侧250mm 穴距:120-140-160-180-210mm 插植机构型式:曲柄式强制插秧
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	运输型贮奶罐	BWG-8	结构尺寸(长*宽*高cm):6100×1830×1700 整机质量(kg):2000 配套动力(kw):0 结构型式:卧式 额定容量:8000L
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	运输型贮奶罐	BWG-15	结构尺寸(长*宽*高cm):9000×2060×1750 整机质量(kg):3000 配套动力(kw):0 结构型式:卧式 额定容量:15000L
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	浙江强农机电有限公司	饲料搅拌机	9JQQN-13	结构尺寸(长*宽*高cm):465*230*250 整机质量(kg):2350 配套动力(kw):18.5-22 搅龙转速(r/min):12-16 搅拌仓容积(m ³):13.2 结构型式:卧式搅拌机 刀片型式:耐用锯齿形切刀 刀片数量:动刀片52,定刀片14 配套动力形式:电动机 生产率(t/h):8.9-10.7

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	浙江强农机电器有限公司	饲料混合机	9HZWP-600	结构尺寸(长*宽*高cm):148*91*130 整机质量(kg):255 配套动力(kw):2.2-3.0 主轴转速(r/min):10-16 混合方式:卧式混合机 额定批次混合量(kg):600 容积(m3):0.9
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高cm):1530mm×1000mm×920mm 整机质量(kg):66 配套动力(kw):4.02 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆宏美科技有限公司 配套发动机型号名称:HM170F/P风冷汽油发动机 配套发动机结构型式:单缸、ovh25°倾斜、风冷、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):I档80、II档120 刀辊最大回转半径(mm):180 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:常开摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸(长*宽*高cm):1730mm×1050mm×980mm 整机质量(kg):107 配套动力(kw):4.0 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机型号名称:178F风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、风冷、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK200	结构尺寸(长*宽*高cm):820*540*500 整机质量(kg):3100 配套动力(kw):10.5 库体容积(m ³):200 工作电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):-2~12 压缩机型号规格:HTFSL-DD160 除霜方式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库板厚度(mm):100/150

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*250*265 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100 喂入量（t/h）:14.4 配套发动机牌号型号:4C6-95M22 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2100 作业小时生产率（hm ² /h）:0.3-0.5 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:φ1000□ 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:纵向轴流齿杆式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度）（mm）:φ620*1823□ 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*450mm 履带轨距（mm）:1100 接粮方式:搅龙螺旋卸粮
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	浙江川崎茶业机械有限公司	单人修剪机	PST80H	结构尺寸（长*宽*高cm）:113*28*25 整机质量（kg）:5.7 配套动力（kw）:0.8 工作幅宽（cm）:80 操作人数（人）:1 离合器形式:离心式 汽油机额定转速（r/min）:7000 刀齿形状:平行 刀齿间距（mm）:34 变速齿轮传动比:4.143

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏东洋机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5(TC758)	结构尺寸（长*宽*高cm）:485×297×279 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:55 结构形式:全喂入自走式 喂入量:2.5kg/s 割台宽度:2000mm 履带规格（节距*节数*宽度）:90mm×51节×450mm 发动机型号:4L88 发动机制造商:常柴动力股份有限公司 作业效率小时生产率:0.2~0.53hm ² /h
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	双人平行式茶树修剪机	浙江川崎茶业机械有限公司	双人修剪机	SM110	结构尺寸（长*宽*高cm）:149*55*30 整机质量（kg）:14.5 配套动力（kw）:1.2 切割幅宽（cm）:110 操作人数（人）:2 离合器形式:离心式 汽油机额定转速（r/min）:7000 刀齿形状:弧形 刀齿间距（cm）:4 变速齿轮传动比:4.071

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸(长*宽*高cm):1730mm×1350mm×980mm 整机质量(kg):118 配套动力(kw):6.3 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司 配套发动机型号名称:186F风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷、直喷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):220° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:38把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1350 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业速度(m/s):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(PF455S)	结构尺寸(长*宽*高cm):245×148×84(95) 整机质量(kg):170 配套动力(kw):1.7 整机结构型式:2轮3浮板手扶式 配套发动机型号:TYM E130G 配套发动机型式:风冷、单缸、四冲程 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:120-140-160-170-190-210mm 插秧机构型式:曲柄式强制插秧

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4A(PF48)	结构尺寸(长*宽*高cm):248×148×84 整机质量(kg):175 配套动力(kw):3.2 整机结构型式:两轮驱动 配套发动机型号:E170(汽油机) 配套发动机型式:空冷4冲程1缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:125-139-154-173-193-214mm 插植机构型式:曲柄式强制插秧
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4P(PF48P)	结构尺寸(长*宽*高cm):248×148×84 整机质量(kg):175 配套动力(kw):3.2 整机结构型式:手扶步进式 配套发动机型号:TYM牌E170G型 配套发动机型式:风冷1缸4冲程汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:160-180-200-220-250-280mm 插植机构型式:曲柄式强制插秧
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7Z(PD70Z)	结构尺寸(长*宽*高cm):300×198.1×214.5 整机质量(kg):650 配套动力(kw):15.4 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:GX630、385400 配套发动机型式:空冷四冲程2缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:7行 行距:250mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插植机构型式:旋转式插秧

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6(PD60)	结构尺寸(长*宽*高cm):300×208×214.5 整机质量(kg):620 配套动力(kw):11.5 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套发动机型号:GX630、385400 配套发动机型式:空冷四冲程 2缸 OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插秧机构型式:旋转式插秧
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.5	结构尺寸(长*宽*高cm):1530mm×1000mm×910mm 整机质量(kg):79 配套动力(kw):3.5 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司 配套发动机型号名称:KA200B风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷、直喷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):100 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.8Q	结构尺寸(长*宽*高cm):1530mm×1000mm×910mm 整机质量(kg):66 配套动力(kw):3.8 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市博伊顿动力机械有限公司 配套发动机型号名称:170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30
-------	------	-----	------------	---------------	-----	----------	--

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸(长*宽*高cm):148*100*80 整机质量(kg):75 配套动力(kw):4.05 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司 配套发动机型号名称:KA250柴油机 配套发动机结构形式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动标定转速:3600r/min 配套发动起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档:130r/min;慢档:100r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm□ 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ²
-------	------	-----	-------------	----------------	-----	------------------	---

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高cm):145*100*80 整机质量(kg):70 配套动力(kw):4.0 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:170/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25° 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm□ 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 刀辊转速:快档:140r/min;慢档:100r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式
-------	------	-----	-------------	----------------	-----	-----------------	---

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸(长*宽*高cm):176*105*80 整机质量(kg):130 配套动力(kw):4.0 配套动力发动机型号:KM178F 配套动力标定功率(持续功率):4.0kw 配套动力标定转速:3600r/min 耕宽:105cm 耕深:≥10cm□ 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 主燃油消耗量:≤25kg/h·m ² 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式 刀辊设计转速:快档:130r/min;慢档:105r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:旱地刀
-------	------	-----	-------------	----------------	-----	----------------	--

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸(长*宽*高cm):173*135*80 整机质量(kg):120 配套动力(kw):6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机型号名称:KM186F柴油机 配套发动机结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:1350mm 耕深:≥100mm□ 作业速度:0.1~0.3m/s 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 刀辊转速:快档:130r/min;慢档:105r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:38
-------	------	-----	-------------	----------------	-----	-----------------	---

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.8QD	结构尺寸(长*宽*高cm):1530mm×1000mm×910mm 整机质量(kg):71 配套动力(kw):3.8 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市博伊顿动力机械有限公司 配套发动机型号:170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程 功率(kw):3.8 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机启动方式:手动 传动方式:皮带、齿轮、链条传动 连接方式:直联 扶手调整幅度(水平方向):0° 扶手调整幅度(垂直方向):220° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100□ 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):0.04~0.06 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30
-------	------	-----	------------	---------------	-----	-----------	---

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG3.8-100FC-ZC	结构尺寸(长*宽*高cm):160*100*80 整机质量(kg):75 配套动力(kw):3.8 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:江苏沃特机械设备进出口有限公司 配套发动机型号名称:WT170F(A)单缸风冷柴油机 配套发动机结构形式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机额定功率(标定功率):3.8kw 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 连接方式(发动机与传动箱):直联式 传动方式(传动箱内):齿轮传动 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:1000mm 耕深: $\geq 100\text{mm}$ 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率: $\geq 0.04\text{hm}^2/(\text{h}\cdot\text{m})$ 单位作业面积燃油消耗量: $\leq 30\text{kg}/\text{hm}^2$ 刀辊转速:快档:140r/min;慢档:100r/min 刀辊最大回转半径:190mm 刀辊总安装刀数:24
-------	------	-----	------------	----------------	-----	-----------------	---

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG3.8-90FQ-D	结构尺寸(长*宽*高cm):160*90*80 整机质量(kg):67 配套动力(kw):3.8 配套动力:发动机型号168F 配套动力:额定转速3600r/min 配套动力:启动方式手拉启动 耕宽:90cm 耕深:≥10cm□ 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 主燃油消耗量主燃油消耗量:≤30kg/hm ² 传动方式:链条传动 联接方式:直联式 刀辊转速:快档:140r/min;慢档:100r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀
-------	------	-----	------------	----------------	-----	---------------	--

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊市慧博机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高cm):150.5*63*93cm 整机质量(kg):105kg 配套动力(kw):5.2kw 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:三角皮带 主机离合器型式:涨紧轮式 主机驱动轮型式:橡胶轮 主机作业速度km/h:≥1□ 配套发动机型号:177F/P 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机额定转速r/min:1800 配套发动机燃油种类:汽油 开沟器型式:开沟刀 开沟器外形尺寸(长*宽*高cm):205*90*95 开沟器结构质量kg:115 开沟器开沟深度cm:10-20 开沟器传动方式:齿轮传动 开沟器连接方式:直联 培土器型式:培土刀 培土器外形尺寸(长*宽*高cm):205*90*95 培土器结构质量kg:115 培土器传动方式:齿轮传动 培土器连接方式:直联 培土器培土高度cm:10-25
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上卧式(单轴)混合机	浙江强农机电有限公司	饲料混合机	9HZWP-1200	结构尺寸(长*宽*高cm):240*148*154 整机质量(kg):390 配套动力(kw):7.5-11 主轴转速(r/min):10-16 混合方式:卧式混合机 额定批次混合量(kg):1200 容积(m ³):2.6

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合搅拌机	9ZLL-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:3900×2350×2700 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:52 混合方式:批次混合式 搅拌机型式:立式 搅拌室容积:8立方 搅拌器型式:螺旋钻式 搅拌器最大直径:1800mm 搅拌器叶片距底面最小距离:2mm 搅拌器数量:1个 搅拌器转速:40.3r/min 搅拌器刀片数量:6片 运输方式:牵引式
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合搅拌机	9ZLL-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:5000×2450×2940 整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:55 混合方式:批次混合式 搅拌机型式:立式 搅拌室容积:12立方 搅拌器型式:螺旋钻式 搅拌器数量:1个 搅拌器转速:物料少于70%时：0-25r/min 物料大于70%时：0-42r/min； 搅拌器刀片数量:9片 出料方式:卸料带自动卸料 运输方式:牵引式

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(PD60D)	结构尺寸(长*宽*高cm):300×208×214.5 整机质量(kg):680 配套动力(kw):15.6 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:3TNM72 配套发动机型式:四冲程水冷3缸柴油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插植机构型式:旋转式插秧
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6E(PD60E)	结构尺寸(长*宽*高cm):300×208×214.5 整机质量(kg):595 配套动力(kw):11.5 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:385400 配套发动机型式:风冷四冲程 2缸 OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插植机构型式:旋转式插秧
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8(PD80)	结构尺寸(长*宽*高cm):310×281.5×241.5 整机质量(kg):850 配套动力(kw):15.6 整机结构型式:高速乘坐式 配套发动机型号:YANMAR 3TNM72 配套发动机型式:三缸、四冲程、水冷 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:8行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插植机构型式:旋转式

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8Z(PD80Z)	结构尺寸(长*宽*高cm):310×237×241.5 整机质量(kg):740 配套动力(kw):15.6 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:YANMAR 3TNM72 配套发动机型式:三缸、四冲程、水冷 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:8行 行距:250mm 穴距:120、140、160、190、230、270mm 插植机构型式:旋转式插秧
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD954	结构尺寸(长*宽*高cm):4266*2050*2800 整机质量(kg):3770 配套动力(kw):70.0 用途:水旱两用,四轮驱动 轴距(mm):2300 轮距(mm):前轮:1610 后轮:1620 最小离地间隙(mm):400 档位数:前进16,后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(KW):59.5 最大牵引力(KN):21.6 轮距调整方式:前轮有级可调,后轮有级可调
耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	激光平地机	1PJ-400	结构尺寸(长*宽*高cm):85*302*70 整机质量(kg):1400 配套动力(kw):66-103 激光发射器:AG401 激光接收器:LR40 控制器:CB40 工作半径(m):400 作业幅宽mm:3000 激光接收能力:360度 平整精度(cm):±2.5 联接方式:牵引式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD1004	结构尺寸(长*宽*高cm):4266*2050*2745 整机质量(kg):3770 配套动力(kw):73.5 最小离地间隙(mm):400 型式:水旱两用,四轮驱动 轮距调整方式:前轮有级可调,后轮有级可调 轴距(mm):2300 档位数:前进16/后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(KW):62.5 最大牵引力(KN):22.6 轮距(mm):前轮:1610 后轮:1620
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY250	结构尺寸(长*宽*高cm):长*宽*高:309*128*193 整机质量(kg):1160KG 配套动力(kw):18.4 驱动方式:4*2两轮驱动 轴距:1590mm 轮距(前轮/后轮):1050-1250/1040-1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:340mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:470/690kg 最大配重(前/后):48/140kg 挡位数(前进/倒退):前进8/倒档2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY2100IT 或莱动 KM385BT 配套发动机额定转速:2350 r/min 轮胎型号(前/后):5.00-15 /9.50-24 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力 两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY350	结构尺寸(长*宽*高cm):323×145×208 整机质量(kg):1770 配套动力(kw):25.7 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1776.5mm 轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:355mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:715/1055kg 最大配重(前/后):48/160kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY3100IT 配套发动机额定转速:2300 r/min 轮胎型号(前/后):5.00-15 /11.2-24 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力 两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY400A	结构尺寸(长*宽*高cm):329.2×145×208 整机质量(kg):1795 配套动力(kw):29.4 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1839 mm 轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:355mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:730/1065kg 最大配重(前/后):48/180kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:常柴 ZN490BT 配套发动机额定转速:2400 r/min 轮胎型号(前/后):6.00-16 /11.2-28 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力 两轮驱动拖 拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖拉机	MY750	结构尺寸（长*宽*高cm）::406×192.9×272 整机质量（kg）:2680 配套动力（kw）:55 驱动方式:两轮驱动 轴距或履带接地长:2188 mm 轮距（前轮/后轮）或轨距:1350--1650 /1510--1790 mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:前轮有级可调/后轮调节轮 辐 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:前轴：1130kg,后轴：1550kg 最大配重（前/后）:前配重 180kg，后配重360kg 挡位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒档2/爬行0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 配套发动机型号:东方红 LR4B3-23 配套发动机额定转速:2300 r/min 轮胎型号（前/后）:6.50-20 /14.9-30或16.9-30 变速箱换挡方式:啮合套换挡
------	-----	-------	------------------------	-------------------------	-------	-------	---

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力 四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY254	结构尺寸（长*宽*高cm）:311×128×193 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:18.4 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1645 mm 轮距（前轮/后轮）:1050-1250 或1040-1500mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:295mm（后桥放油螺塞） 前轴质量/后轴质量:506/784kg 最大配重（前/后）:48/140kg 挡位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY2100IT 或莱动 KM385BT 配套发动机额定转速:2350 r/min 轮胎型号（前/后）:6.00-16 /9.5-24 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力 四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY354	结构尺寸（长*宽*高cm）:323×145×208 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1833.5 mm 轮距（前轮/后轮）:1200 或1300/1150-1450mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:292mm（后桥放油螺塞） 前轴质量/后轴质量:730/1070kg 最大配重（前/后）:48/160kg 挡位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY3100IT 配套发动机额定转速:2300 r/min 轮胎型号（前/后）:7.50-16 /11.24 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力 四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.2×145×208 整机质量（kg）:1825 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1896 mm 轮距（前轮/后轮）:1200 或1300/1150-1450mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:292mm（后桥放油螺塞） 前轴质量/后轴质量:745/1080kg 最大配重（前/后）:48/180kg 挡位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:常柴 ZN490BT 配套发动机额定转速:2400 r/min 轮胎型号（前/后）:7.50-16 /11.2-28 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力 四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY804	结构尺寸（长*宽*高cm）:406×192.9×272 整机质量（kg）:2970 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2236 mm 轮距（前轮/后轮）或轨距:前轮：1450 mm，后轮：1510--1790 mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:后轮调节轮辐 最小离地间隙:340mm 前轴质量/后轴质量:前轴：1230kg,后轴：1740kg 最大配重（前/后）:前配重 180kg，后配重360kg 挡位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒档2/爬行0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 配套发动机型号:东方红 LR4B5-23 配套发动机额定转速:2300 r/min 轮胎型号（前/后）:8.30-24 /14.9-30 变速箱换挡方式:啮合套换挡

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高cm):411.5*217*877.7(仓体) 340*185*385(热风炉) 整机质量(kg):2300 配套动力(kw):17(含热风炉) 结构型式:塔式、间接加热 处理量(kg/批):10500 燃烧炉型式:JRF-80热风炉 点火方式:手动 燃烧消耗量(kg/h):≤28.0(标准煤) 燃料:煤、生物质燃料 处理能力(t·%/h):≥7.67
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-25	结构尺寸(长*宽*高cm):480*380*1260(仓体) 320*161*231(热风炉) 整机质量(kg):5000 配套动力(kw):16.22 结构型式:塔式、间接加热、批式循环 处理量(kg/批):25000 燃烧炉型式:5L-30热风炉(间接加热) 点火方式:手动点火 燃料消耗量(kg/h):40-60(标准煤) 燃料:燃煤 干燥能力(t·%/h):≥15.5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12A	结构尺寸(长*宽*高cm):364*268.5*960 整机质量(kg):2300 配套动力(kw):6.2 结构形式:批式循环 批处理量(吨/批):稻谷:12、小麦:15 燃烧器型号:BS15 点火方式:自动点火 燃料消耗量(kg/h):≤12□ 燃料:柴油、没有 安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险、漏电保护、热继电器、燃烧机熄火、灭火器

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-5-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高cm）:281.5X200.6X214.5 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:15 型式：直冷封闭式；规格型号：9NGZ-5-2BII-CCU； 额定容量：5000L；搅拌器转速：21r/min;额定工作电压：380V； 制冷剂型号：R22；冷却设备型号：2XBF-MGM080: 清洗方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-6-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.5X200.6X214.5 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:17 型式：直冷封闭式；规格型号：9NGZ-6-2BII-CCU； 额定容量：6000L；搅拌器转速：21r/min;额定工作电压：380V； 制冷剂型号：R22；冷却设备型号：2XBF-MGM100: 清洗方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	直冷式牛奶冷却罐	RZLG03-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:4.75*2.2*2.16 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:12.72 结构型式:直冷式 额定容量:8000L 搅拌器转速:33-39/min 额定工作电压:361-399V 冷却设备额定输入功率:4.24 +5.05kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-8 级别:Ⅱ级 清洗方式:人工清洗

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-3	结构尺寸(长*宽*高cm):3.9*1.8*1.6 整机质量(kg):700 配套动力(kw):7.74 结构型式:储冷式 额定容量:3000L 搅拌器转速:38r/min 额定工作电压:381V 冷却设备额定输入功率:6.24kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-3 级别:Ⅱ级 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-5	结构尺寸(长*宽*高cm):4.1*2.03*1.93 整机质量(kg):1000 配套动力(kw):13.61 结构型式:储冷式 额定容量:5000L 搅拌器转速:37r/min 额定工作电压:381V 冷却设备额定输入功率:10.34kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-5 级别:Ⅱ级 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-8	结构尺寸(长*宽*高cm):4.75*2.2*2.16 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):16.86 结构型式:储冷式 额定容量:8000L 搅拌器转速:37r/min 额定工作电压:380V 冷却设备额定输入功率:13.23kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-8 级别:Ⅱ级 清洗方式:自动清洗

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	移动式挤奶机	9J-JI-YD185	结构尺寸(长*宽*高cm):90*65*90 整机质量(kg):60 配套动力(kw):1.1 真空泵台数(台):1 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):230 挤奶杯组数(套):2 工作真空度(kpa):46~50 脉动器形式:气脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):65 脱杯方式:手动 形式:移动式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	中置式挤奶机	9J-JY-ZZ1×10	结构尺寸(长*宽*高cm):1650*750*260 整机质量(kg):1400 配套动力(kw):4 真空泵台数(台):1 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):2100 挤奶杯组数(套):10 工作真空度(kpa):42~50 脉动器形式:气脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):65 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶计量 形式:中置式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-JI-Y2×8	结构尺寸(长*宽*高cm):1600*900*260 整机质量(kg):1750 配套动力(kw):4 真空泵台数(台):1 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):2100 挤奶杯组(套):16 工作真空度(kpa):42~50 脉动器形式:气脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):65 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶计量 形式:鱼骨式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-JI-Y2×10	结构尺寸(长*宽*高cm):1800*7500*300 整机质量(kg):1600 配套动力(kw):8 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):1500x2 挤奶杯组数(套):20 工作真空度(kpa):42~50 脉动器形式:气脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):65 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶计量 形式:鱼骨式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-JI-Y2x12	结构尺寸(长*宽*高cm):1800*850*250 整机质量(kg):1700 配套动力(kw):8 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):1500x2 挤奶杯组数(套):24 脉动器形式:气脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率:65 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶计量 形式:鱼骨式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-16	结构尺寸(长*宽*高cm):1500*800*250 整机质量(kg):1500 配套动力(kw):4 真空泵台数(台):1 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1400 真空泵额定空气流量(L/min):2100 挤奶杯组数(套):16 工作真空度(kpa):42~50 脉动器形式:电脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):65 脱杯方式:自动 计量方式:分流量计量 形式:鱼骨式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*800*250 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:8 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1400 真空泵额定空气流量（L/min）:1500x2 挤奶杯组数（套）:24 工作真空度（kpa）:42~50 脉动形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:65 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量 形式:鱼骨式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JH-2x10M150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1200X300X300 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:20 型式：鱼骨式；真空泵：2台，转速：1425r/min;额定空气流量:1600L/minX2;;杯组数量：20套；工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70%；脉动器型式：电子脉动 计量方式：电子计量:脱杯方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JH-2x14M350	结构尺寸（长*宽*高cm）:1250X310X250 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:32 型式：中置式及鱼骨式；真空泵：2台，转速：1425r/min;额定空气流量:1600L/minX2;;杯组数量：28套；工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70%；脉动器型式：电子脉动 计量方式：电子计量:脱杯方式：自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	转盘式挤奶机	9JRP-50P2100	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400X 2700X 500 整机质量（kg）:105000 配套动力（kw）:70 型式：转盘式；真空泵：1台，转速：2450r/min;额定空气流量:6000L/min;杯组数量：50套；工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70% 计量方式：电子;脱杯方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	中置式挤奶机	9JM-12M350	结构尺寸（长*宽*高cm）:1260X300X200 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:30 杯组数量：12套；型式：中置式挤奶机；真空泵：1台，转速：1000r/min;额定空气流量:1600L/min;工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70% 计量方式：电子计量;脱杯方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	转盘式挤奶机	9JRP-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400X2700X500 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:50 真空泵：2台，转速：1425r/min;额定空气流量:1600L/minX2;额定真空度：50KP；杯组数量：30套；工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70% 计量方式：电子计量;脱杯方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	并列式挤奶机	9JP-2x12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1360X1500X200 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:25 杯组数量：24套；真空泵：3台，转速：1000r/min;额定空气流量:1600L/minX3;脉动器形式：电子脉动；工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70%；脱杯方式：自动脱杯；计量方式：电子计量

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	并列式挤奶机	9JP-2×16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700X1500X200 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:35 真空泵：3台，转速：1300r/min;额定空气流量:1600L/minX3;;工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70% 计量方式：电子计量;脱杯方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-3-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高cm）:280X160X185 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:9 型式：直冷封闭式；规格型号：9NGZ-3-2BII-CCU； 额定容量：3000L；搅拌器转速：21r/min;额定工作电压：380V； 制冷剂型号：R22；冷却设备型号：MT100;清洗方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-8-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高cm）:423.5X200.6X220 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:24 型式：直冷封闭式；规格型号：9NGZ-8-2BII-CCU； 额定容量：8000L；搅拌器转速：21r/min;额定工作电压：380V； 制冷剂型号：R22；冷却设备型号：2XBF-MGM080+BF-MGM100;清洗方式：自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	利拉伐（天津）有限公司	并列式挤奶机	9JP-2×24	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500X1500X200 整机质量（kg）:8500 配套动力（kw）:30 48个杯组;脱杯方式：自动 真空泵：3台，转速：1425r/min;额定空气流量:1600L/minX3;;工作真空：42-44KP；脉动频率：57-63次/分；脉动比率：60%-70%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	1杯组手动移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	移动式挤奶机	9J - LE0-XD01	结构尺寸 (长*宽*高cm) :140*100*80 整机质量 (kg) :80 配套动力 (kw) :1.1 结构型式:手推式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:180L/min 挤奶杯组数:1组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动器 脱杯方式:手动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60 : 40%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	移动式挤奶机	9J - LE0-XD02	结构尺寸 (长*宽*高cm) :140-100-80 整机质量 (kg) :100 配套动力 (kw) :2.2 结构型式:手推式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:240L/min 挤奶杯组数:2组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动器 脱杯方式:手动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60 : 40%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEO-2×12	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:24组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEO-2×8	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:16组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组 手动脱杯中 置（鱼骨） 式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式挤奶 机	9J-LEO-2×10	结构尺寸（长*宽*高cm）:- 整机质量（kg）:- 配套动力（kw）:- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:20组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组 手动脱杯中 置（鱼骨） 式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式挤奶 机	9J-LEO-2×14	结构尺寸（长*宽*高cm）:- 整机质量（kg）:- 配套动力（kw）:- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:28组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEOGPZZ-1×12/12	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1200r/min 真空泵额定空气流量:1500L/min 挤奶杯组数:12组 工作真空度:40~60kPa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60:40% 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:电子计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10—12杯组平面式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	平面式挤奶机	9J-LEO-PM-2×10	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:平面式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1500L/min 挤奶杯组数:20组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEOGPYG-2x10/20	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1200r/min 真空泵额定空气流量:1500L/min 挤奶杯组数:20组 工作真空度:40~60kPa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60:40% 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:电子计量
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB1088	结构尺寸(长*宽*高cm):420*167*130 整机质量(kg):920 配套动力(kw):18.375~36.75 结构型式:方捆机 捡拾器宽度:1000mm 打结器类型:D型 草捆直径:420mm 草捆长度:300~1000mm
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB2088	结构尺寸(长*宽*高cm):420*226*143 整机质量(kg):1030 配套动力(kw):18.375~36.75 结构型式:方捆机 捡拾器宽度:1450mm 打结器类型:D型 草捆直径:420mm 草捆长度:300~1000mm
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高cm):1360*710*690 整机质量(kg):87.3 配套动力(kw):4 结构形式:双轮驱动式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEOGPYG-2x12/24	结构尺寸（长*宽*高cm）：- 整机质量（kg）：- 配套动力（kw）：- 结构型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1200r/min 真空泵额定空气流量:1500L/min 挤奶杯组数:24组 工作真空度:40～60kPa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60：40% 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:电子计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1x10	结构尺寸（长*宽*高cm）：- 整机质量（kg）：- 配套动力（kw）：- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:10组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1×12	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:12组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1×14	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:14组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1×16	结构尺寸(长*宽*高cm):- 整机质量(kg):- 配套动力(kw):- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:16组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动 脱杯方式:手动脱杯 计量方式:计量瓶计量 脉动频率次:65±3次/min 脉动比率:60±5%
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	宁夏威骏车辆装备制造有限公司	马铃薯播种机	2CMF-2A	结构尺寸(长*宽*高cm):1760×1650×1750 整机质量(kg):380 配套动力(kw):≥36.8□ 株距(mm):145-170 作业行数:2行 排种器形式及数量:勺带式 开沟器形式及数量:芯铧式 地轮直径(mm):650 前进速度(km/h):2-4 播种深度(mm):50-150 挂接形式:三点悬挂
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ150-B型	结构尺寸(长*宽*高cm):260×260×1880 整机质量(kg):36000 配套动力(kw):98 结构型式:连续式 处理量(kg/h):≥6250(日处理量150t/d) 燃烧机型式:热网炉 点火方式:人工 燃料消耗量(kg/h):300 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm 自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-1800	结构形式：自走式，外形尺寸：5500mm*2370mm*3020mm，结构重量：4000kg，割台型式：横轴甩刀式，普通驾驶室，工作幅宽1803mm，最低割茬高度116mm，割台升降范围是351mm，最小离地间隙:280mm，作业速度:3km/h，生产率0.58（97）hm ² /h（t/h）。配套动力：柴油机型号为LR4V5P，额定功率73.5kw，额定转速2300r/min和YC6B95-D10，额定功率73.5kw，额定转速2300r/min以及型号为TL4115，额定功率73kw，额定转速2400r/min三种。导向轮距1320mm，驱动轮距1350mm，导向轮轮胎规格10-15，驱动轮轮胎规格为11.0-24。轴距2580mm。切碎抛送器为横轴甩刀式，刀片80片，刀片内切割直径270mm，外切割直径540mm，转速2500r/min，风扇叶片3片，风扇叶片直径610mm，风扇叶片有效宽度160mm，抛送器内部宽度180mm，抛送器内部直径180mm，最小左转弯半径4400mm，最小右转弯半径4210mm，抛送高度
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm 自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-2200	结构形式：自走式，外形尺寸：6050mm*2640mm*3280mm，结构重量：5000kg，割台型式：横轴甩刀式，普通驾驶室，工作幅宽2206mm，最低割茬高度116mm，割台升降范围是362mm，最小离地间隙为305mm，作业速度为3km/h，生产率0.71（98.5）hm ² /h（t/h）。配套动力：柴油机型号为LR4N5ZP，额定功率103kw，额定转速2300r/min和YC6B125LD20，额定功率101kw，额定转速2300r/min两种。导向轮距1650mm，驱动轮距1700mm，导向轮胎规格10.0/75-15.3，驱动轮轮胎规格：15-24。轴距3200mm。切碎抛送器：横轴甩刀式，刀片144片，刀片内切割直径270mm，外切割直径540mm，转速2500r/min，风扇叶片3片，风扇叶片直径610mm，风扇叶片有效宽度330mm，抛送器内部宽度350mm，抛送器内部直径650mm，最小左转弯半径6810mm，最小右转弯半径6670mm，抛送高度