

1.产品照片及企业信息



2BFM-2B 型马铃薯铺管覆膜种植机

企业名称：丰镇市高峰机械设备有限责任公司

地 址：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市氟化工业园区

邮政编码：012100

电 话：15847461984

传 真：0474-3218333

联 系 人：吴晓勇

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
结构型式	/	三点后悬挂
规格型号	/	2BFM~2B 型
配套动力范围	kW	18.4~25.7
外形尺寸（长×宽×高）	/	1900mm×1300mm×1130mm
结构质量	kg	180
地轮转速	r/min	15~25
种箱容量	kg	110
种箱装载高度	mm	1050
行数	行	2
行距	mm	400~600
种植深度	mm	80~120
工作幅宽	mm	800~1200
生产率	hm ² /h	0.16~0.32

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	有效度	%	≥ 90	+
	2	种薯幼芽损伤率	%	≤ 1.5	/
	3	漏种指数	%	≤ 10	+
B	1	重种指数	%	≤ 20	+
	2	间距合格指数	%	≥ 85	+
	3	种植深度合格率	%	≥ 80	+
	4	纯工作小时生产率	hm ² /h	0.16~0.32	+
	5	种肥间距	mm	≥ 30	+
	6	各行排肥量一致变异系数	%	≤ 13.0	+
	7	总排肥量稳定性变异系数	%	≤ 7.0	+
	8	滴灌带纵向拉伸率	%	≤ 1.0	+
C	1	转动部件装配质量	/	种植机结构应根据农艺要求或作业条件进行相应的调整，各调整机构应操作方便，调节灵活、可靠，调节范围应能达到规定的极限位置。	+
	2	焊接质量	/	焊接件焊接牢固平整、无虚焊、漏焊、裂纹，清除焊渣和毛刺，点焊应牢固无虚焊、烧透。	+
	3	空运转紧固件松动情况和机器状态	/	空运转机器状态，应起动正常、运转平稳、无异常响声，在规定时间内紧固件无松动情况。	+
	4	运输最小离地间隙	mm	≥ 300	+
	5	涂漆外观质量	/	应色泽均匀、平整光滑、无漏底。	+
	6	滴灌带铺设质量	/	滴灌带铺设后无破损、打折或打折扭曲现象。	+
	7	漆膜附着力	/	三点不低于Ⅱ级	+
	8	标牌	/	产品应有标牌，且固定在明显位置。标牌应至少包括以下内容：a) 产品型号、名称；b) 主要技术参数；c) 出厂编号、出厂日期；d) 制造厂名称、地址。	+
	9	操作方便性	/	种植机的维修、保养应方便。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。 (2) 当地农艺要求马铃薯种块无幼芽，故 A2 种薯幼芽损伤率不测。				