

清理装载机

# CTM

Harpley Engineering Limited  
块根作物系统

包括远程无线控制  
选项

## CTM 9000 系列

甜菜清理装载机



[www.ctmharpley.co.uk](http://www.ctmharpley.co.uk)



### CTM 9000

一款紧凑型清理装载机，处理能力 5 吨/分钟，主要特征包括 200° 旋转式升降机，带加长稳配有一台 3 缸 40 马力发动机，主要特征结构定杆、螺旋滚筒和捡拾台，通过链传动旋转系

### CTM 9041

统确保升降机运转平滑。

## 特点

## 清洗系统



CTM 9000 系列采用多种清理方法可供选择，模块化设计，同时具有高效包括：

清理与高处理量优势，每分钟最高可处理 6 吨甜菜。CTM 预清机，其卷筒轻柔，极高的灵活性，因此，轻翻转甜菜，以用于屏面 9000 系列是大型承包商清理；弹簧安装式螺旋滚筒与甜菜承运商的理想选择。


通过液压折叠面扩展，可轮，确保在易于粘泥的重提供 6 吨大容量料斗，由潮湿条件下连续运转。

液压力斗门和速度控制装置控制甜菜到清理卷筒 1.5 米离地间隙，确保便筒的流量。

于使用挖土机去除垃圾和土壤。

卷筒设计确保高效清理和可靠服务。使用无接头某些机型可配置捡拾台，以便检查和临时去除欧式卷筒，但使用普通钢高皮重或腐烂的甜菜。

连杆连接防缠绕挡板的料斗内除外。升降机卷筒配有长寿命夹板。





**CTM 9001 XL**



**CTM 9003XL**

更高容量的料斗、更宽的 CTM 预清机和扩展式该系列机型顶部配有动力轮驱动和转向装  
 升降机（长度为 1.5 米的额外第 3 部段）。配置，以及无线遥控器。  
 有 4 缸 50 马力发动机，处理量 6 吨/分钟。

### 回转式升降机

升降机选项包括一个刚性设计结构或一台带加该系列机型顶部有一个机动驱动系统。此设  
 长稳定杆的 200° 旋转升降机。可提供提升和计允许操作人员沿夹钳移动载荷，无需转向  
 倾斜选项。升降机工作灯为标准配置。

由一台风冷柴油发动机提供动力，发动机配有地面上进行操作。

管理系统和 160 升油箱（可提供辅助油箱）。

电气控制系统包括发动机转速和液压操作控现在，该系列机型同时配有远程无线控制装  
 置，操作人员可通过挖土机驾驶室安装

### 电动车轮与 RRC

装料铲或移动推料车。该系列机型配有一个  
 脐带式管缆连接控制面板，操作员可以站在

公路/越野功能包括停装置控制机器，确保对整个作业场所有良好  
 车与刹车系统、道路的视野。控制器也可从地面上控制。

照明和信标、挡泥板  
 与 LGP 16.5/70 × 18  
 轮胎。



CTM 9000 采用一个  
 线性钳位或传统方形  
 混凝土钳位，操纵灵  
 活性完全可与自推进  
 装载机媲美。

刚性升降机机型还可  
 以提供反转转向轴可  
 选项。

