

挖掘机 (土豆、洋葱)

WM 1450 VR
WM 1700 VR
WM 2100 VR



带您迈向成功的创新科技！



可左右移动的收获装置，
让收获更顺利！



特殊的四角柱洋葱收获
装置



最适合洋葱收获的设计



操作容易

德国WM公司所生产的VR挖掘机可用来收获洋葱和土豆。在较早的收获期中，土豆叶尚未干枯前，应先使用杀秧机清除土豆叶，再以挖掘机进行收获。若土豆叶已干枯，则可直接使用挖掘机进行收获。

德国WM公司的VR挖掘机既可靠耐用又兼顾土豆的温和收获需求。机器使用三点连接装置，可轻松的和拖拉机连接。

震动装置的工作速度可调整。如果挖掘机适用于洋葱的收获，则另外在收获装置上配备有四角柱，是洋葱的收获更有效率。四角柱装置由自动润滑系统 (A)，可确保其耐用程度。

附注：因为挖掘机使用三点连接装置和拖拉机连接，所以我们建议使用70马力以上的拖拉机，以保持机身平衡。

标准设备

- 两个带式筛
- 在挖掘机尾端的圆形滚筒 (D) 把土壤压平，然后机器经由带式筛将收获的土豆放置在压平的土壤上。
- 两个震动装置

需另外选配的的设备

- 如果您想要将挖掘机适用于洋葱收获，我们很乐意为您提供如何选择最佳配备的建议。
- 土豆/洋葱收集箱 (B,C)。



透过这份目录我们为您简单地介绍了WM公司相关产品的创新科技。如果您对我们的产品有任何问题，竭诚欢迎您和我们联系。WM公司中国市场代表：肖金富先生，电话：010-68596444，手机：13911382003，电子信箱：agrimachine@163.com

WM 掘机配备简介

型号：	1450 VR	1700 VR	2100 VRU	VRU XL
适用范围：	土豆收获 (垄距75公分) /洋葱收获	土豆收获 (垄距90公分) /洋葱收获	洋葱收获	洋葱收获
长度：	4,200毫米	4,200毫米	4,200毫米	12,000毫米
宽度：	1,980毫米	2,260毫米	2,700毫米	2,800毫米
高度：	1,250毫米	1,250毫米	1,250毫米	2,500毫米
重量：	1,150公斤	1,300公斤	1,950 公斤	3,800 公斤
工作速度：	3-5公里/小时	3-5公里/小时	3-5公里/小时	3-5公里/小时
产量：	15亩/小时	15亩/小时	15亩/小时	15亩/小时
带式筛宽度：	1,450 毫米	1,700 毫米	2,100 毫米	2,100 毫米
带式筛的面积：	3.55平方米	4.25 平方米	5.25平方米	16 平方米放置土豆的地
面宽度：	50-70 公分	50-70 公分	60-80 公分	80 公分
震动装置：	2 个	2 个	2 个	7 个