

DEBONT

德邦大为-欧洲品质

滚移式喷灌机



北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址: 北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话: 010-53269118 传真: 010-53269115
网址: www.debont.com.cn 邮编: 100176
邮箱: info@debont.com.cn



序号	项目	技术参数
1	管道公称直径	4英寸, 5英寸
2	输水管材料	高强度铝合金
3	喷头流量	0.95 ~ 3.0m³/h (标配 1.8m³/h)
4	喷嘴处压力	0.2 ~ 0.4Mpa
5	发动机功率	8Hp
6	发动机类型	汽油发动机
7	驱动车架长度	4.3m
8	设备最大长度	400 米 (4寸) /500 米 (5寸)
9	每段输水管道长度	12m
10	设备通过高度	0.75m/0.97m/1.13m
11	喷头间距	12m
12	轮子直径	Φ 1.47 m、Φ 1.93m、Φ 2.25m
13	灌溉强度	4.5 ~ 17.1mm/h
14	喷头	美国雨鸟专用全铜喷头
15	爬坡能力	≤ 20 度
16	正反转功能	具备

滚移式喷灌机的主要特点

- 配中小射程旋转式喷头，雨滴小，不损伤作物灌水均匀；节约水资源。
- 快速管接头拆装方式。设备长度随意调节，可灌溉不规则形状地块；全称操作只需1人完成，解放劳动力
- 爬坡能力强，可用于很陡的坡地，省去平整土地的高昂费用。
- 喷头矫正器使喷头在作业位置处于竖直向上状态，保证灌溉质量。
- 可实现水肥一体化及水药一体化。