

5012H喷杆式喷药机

特点:

该机为三点悬挂带液压全自动折叠式喷雾机，其优点是：

- 喷雾幅度宽，作业效率高
- 喷杆升降折叠全自动液压控制，在驾驶室可完成操作过程，省时省力
- 配装高档组合阀，集调压，换向，分段控制，过滤，压力显示为一体，使用方便快捷
- 四级过滤，不堵塞喷头
- 配置高，使用性能可靠
- 雾化均匀度高，能达到欧美标准
- 搅拌系统采用回流和高压搅拌双向配置，能充分保证药液均匀度，使灭虫，防病达到最佳效果
- 喷杆式喷药机可实现单臂升降，更适用丘陵地快作业。弹簧减震器、四连杆平衡机构，能进一步消除不平地面带来的冲击，使喷药机平衡稳定性更高



技术参数

产品型号	5012H
药箱容量 (L)	1200
喷幅 (m)	19
药箱材质	玻璃钢、聚乙烯
升降折叠方式	全液压控制
喷洒雾化角度 (°)	110
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	3450×3450×2700
整机质量 (kg)	1200-1500
隔膜泵排量 (L/min)	180-210
最高转速 (rpm)	540
泵最大压力 (MPa)	1.5-2.0
使用压力 (MPa)	0.3-0.5
配套动力 (hp)	110
过滤网数目 (目)	25-60
均衡作业效率 (亩/h)	150-200
搅拌方式	高压射流、回流双向搅拌

北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址: 北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话: 010-53269118 传真: 010-53269115
网址: www.debont.com.cn 邮编: 100176
邮箱: info@debont.com.cn

