

2605气吸式精量免耕播种机



可一次实现开沟、侧施肥、破茬、播种、培土、镇压作业。广泛适用于玉米、大豆、高粱、甜菜等大中籽粒穴播作物，通用性强，播种效果好，出苗率高。

性能和特点

精量播种、增产增收、单体仿形：气吸排种、精量播种，避免同穴多苗争肥争光，播种器单体采用四连杆仿形结构，保障各行播种深度一致，并可单独关闭任意一行，方便地头作业。

镇压效果好：地轮高低可调，大尺寸真空橡胶镇压轮的镇压强度和角度可调，适用于各种土壤条件下的平作和起垄作业。种肥分施，不烧种子，侧深施肥圆盘改进为单圆盘，施肥更深。

坚固耐用、调整方便：主要组件在工作过程中坚固耐用、及其稳定。播种单体和施肥单体挂在带有刻度的H型上，行距调整方便。株距、种深、施肥量、培土角度和镇压强度调节只需扳动手柄即可。

超大肥箱，实用：种肥分施，不烧种子，侧深施肥圆盘改进为单圆盘，施肥更深。总容量540L的肥箱采用V型的肥箱底面，减少加肥次数，提高作业效率。每一行施肥功能都可单独关闭。

风力强劲、性能可靠：每个风机都经过专业检测。预留有吹肥风口，可视工作情况加装吹肥功能。带中央气室，缓解地头风压变化造成的损失。

电子监控，后顾无忧：可进行漏播报警，并计算每行播种株数。

北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址：北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话：010-53269118 传真：010-53269115
网址：www.debont.com.cn 邮编：100176
邮箱：info@debont.com.cn



播种单体专为实现操作过程中的最大舒适性而设计：其调整方式经过精心设计，符合人体工程学，易于使用。

德邦大为系列气吸式精量免耕播种机的主要组件在作业过程中坚固耐用、极其稳定，确保完美的种子定位。



技术参数

工作行数	6	施肥深度调节范围cm	6-13
外形尺寸mm (长×高×宽)	4400×2200×2000	排肥器形式	机械式
配套动力 (HP)	100-120	工作效率 (行距为65cm时) 亩/小时	22-36
排种器形式	气吸式	行距调节范围mm	550-700
株距调节范围mm	84-255	覆土镇压形式	V型镇压轮
施肥量 (行距为65cm时) kg	380-900	排种器数量 (个)	6
种箱容积 (L)	52×6	电子监控器功能	漏播报警、播量计算
肥箱容积 (L)	270×2	划印器形式	液压
开沟器形式	缺口圆盘	推荐作业速度km/h	6-8
播种深度调节范围cm	2-8	配套PTO轴转数 (转/分)	540
整机重量 (Kg)	1762		