

21205 (2BM-12) 气吸式免耕精量播种机



主要结构特点：

- 液压风机：整机采用液压马达驱动风机，避免地头掉种，风压更稳定
- 气吸式排种：高性能的气吸式排种器，无调整项，可播种多种作物，播种精度高，作业速度快
- 单体仿形：平行四连杆同步仿形机构，保证了播种深度一致性
- 通用性强：广泛适用于玉米、大豆、高粱、甜菜等大中籽粒穴播作物的免耕、少耕和常规耕地播种作业
- 坚固耐用、调整方便：主要组件在工作过程中坚固耐用、及其稳定。播种单体和施肥单体挂在带有刻度的H型上，行距调整方便。株距、种深、施肥量、培土角度和镇压强度调节只需扳动手柄即可
- 智能化程度高：电子监控，后顾无忧：可进行漏播报警，并计算每行播种株数

北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址：北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话：010-53269118 传真：010-53269115
网址：www.debont.com.cn 邮编：100176
邮箱：info@debont.com.cn



产品特点：

可一次实现开沟、侧施肥、破茬、播种、培土、镇压作业。广泛适用于玉米、大豆、高粱、甜菜等大中籽粒穴播作物，通用性强，播种效果好，出苗率高。

技术参数：

项目名称		单位	规格
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)		cm	216x900x235
结构质量		kg	3700
行距		cm	55~70
工作行数		行	12
工作幅宽		cm	660~840
排种器	形式	/	气吸式
	数量	个	12
排肥器	形式	/	槽轮式
	数量	个	12
传动机构	形式	/	地轮传动
开沟器	形式	/	播种：双圆盘开沟器 施肥：单圆盘开沟器
地轮	形式	/	人字花充气轮胎
	直径	cm	69
风机形式		/	液压风机
防堵工作部件形式		/	星型拨草轮+圆盘开沟
配套动力范围		kw	155~184