

# HE-VA Sub-Tiller Eco <sup>New</sup> 深松机



3米4齿液压自适应过载保护系统，方形管镇压辊，液压调节作业深度



3米4齿液压自适应过载保护新系统，方型镇压辊，液压调节作业深度

- 主机架离地间隙到820mm；
- 由180x180x8mm方形钢管构成坚固的主机架；
- 3种过载保护：安全螺栓，“快推”安全螺栓，液压自适应过载保护；
- 根据作业需求确定深松杆齿数量，深松齿间距可任意调节；
- 作业深度0到600mm，通过镇压辊调节。



无镇压辊




方形管镇压辊



V型镇压辊

## 标准配置

- Cat.3/4固定销，锁定销；
- 通过主轴调节作业深度；
- 不带镇压辊的支撑架；
- “快推”安全螺栓，6节；
- V型镇压辊上的刮土铲
- 200mm翼型铲端部



说明	重量/kg
120 mm 翼型铲	-
350 mm 翼型铲	-
说明	重量/kg
三点悬挂使用Cat.II销	
液压调节作业深度（机手控制）	
工作灯、线、插座	3
不可调间距深松齿杆，安全螺栓保护	83
不可调间距深松齿杆，快推安全螺栓保护	85
不可调间距深松齿杆，液压过载保护系统	121

\* 此设备需配1根双作用油管

## 技术参数

· 主机架离地间隙820mm，最大作业深度：600mm。

作业宽度	过载保护	齿数	运输宽度	功率消耗 HP	最大功率 HP	重量 (kg)		
						无镇压辊	方形镇压辊	V型镇压辊
2.50 m 固定式机架	安全螺栓	2	2.50	60-100	250	490	850	1,365
		3	2.50	90-120	250	570	930	1,445
	“快推”安全螺栓	2	2.50	60-100	250	500	860	1,375
		3	2.50	90-120	250	580	940	1,445
	液压自适应系统	2	2.50	60-100	250	540	900	1,405
		3	2.50	90-120	250	630	990	1,495
3.00 m 固定式机架	安全螺栓	2	3.00	60-100	250	510	920	1,540
		3	3.00	90-120	250	590	1,000	1,620
		4	3.00	110-160	250	660	1,070	1,690
	“快推”安全螺栓	2	3.00	60-100	250	520	930	1,550
		3	3.00	90-120	250	600	1,010	1,630
		4	3.00	110-160	250	680	1,090	1,710
	液压自适应系统	2	3.00	60-100	250	580	990	1,610
		3	3.00	90-120	250	690	1,100	1,720
		4	3.00	110-160	250	810	1,220	1,840
		5	3.50	130-200	250	900	1,380	2,100
3.50 m 固定式机架	安全螺栓	5	3.50	130-200	250	760	1,240	1,960
	“快推”安全螺栓	5	3.50	130-200	250	780	1,260	1,980
	液压自适应系统	5	3.50	130-200	250	900	1,380	2,100

国内经销商

