

选配

播种机

可选配悬挂式禾沃Multi-Seeder播种机，该气吸式播种机可用于油菜、草地等细粒播种。欲知详情，请见禾沃Multi-Seeder宣传册。



支撑/限深轮

如浅耕时需要更精确的深度控制，可加装2个可调的支撑/限深轮10.0/80*12。



边缘设备

如需要每趟作业之间土地表面更加平整，则可配边缘盘。



牵引杆选配

Triple-tiller标配旋转拖孔。

另可选配双孔旋转交叉杆和直径80mm的球钩。



TRIPLE-TILLER 联合整地机 - 技术参数

工作宽度	类别	齿数	运输宽度	动力需要/马力	重量 / kg		
					方型辊	T型辊	V型辊
3.00 m	三点悬挂式不可调	12	3.00	100-200	1,850	2,200	2,470
3.50 m		14	3.50	120-240	2,135	2,545	2,860
3.00 m	牵引式不可调	12	3.00	100-200	2,430	2,780	3,050
3.50 m		14	3.50	120-240	2,715	3,125	3,440
4.00 m	三点悬挂式液压调节	16	2.48	140-250	3,240	3,710	4,070
4.00 m		16	2.48	140-250	3,890	4,360	4,720
5.00 m	牵引式液压调节	20	2.48	160-280	4,550	5,140	5,540



He-Va中国独家代理：北京华采世纪经贸有限公司
 地址：北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦
 B座703室
 邮编：100102
 电话：(8610)8488 7188/7189
 传真：(8610)8488 7190
 邮箱：christina.zhao@chinasourcing.cn
 网址：www.he-va.cn

Triple-Tiller 联合整地机

高效灭茬耕地



Triple-Tiller 联合整地机

- Stubble cultivation with multiple options

Triple-Tiller 联合整地机是一款既可用于灭茬耕地，也可用于深耕（0-40cm）的综合型耕整设备。



25 cm 行距

所有的Triple-Tiller联合整地机都配有三排齿及100*100*8mm的坚固结构架，架高85cm。

Triple-Tiller联合整地机的独特之处在于其25cm齿行距，在任何环境下都能够带来完美的耕地及松土效果。牵引式和三点悬挂式Triple-Tiller联合整地机分别有工作宽度从3.0m到5.0m的多种规格，其配套的拖拉机为100马力。

所有规格的Triple-Tiller联合整地机都可在驾驶室内直接控制作业深度。驾驶室内有不同的深度控制档位，使操作人员得以调整最佳作业深度。



4.00和5.00米的机具折叠后的运输宽度为2.48m。两侧两组机架的自动锁扣同时保证了运输和作业过程中的安全性。



标准齿尖有其独有的凹面设计，可以完美地混合土壤和作物残茬。75*12mm双头、高度可调的齿尖可在一端磨损后继续使用另一端，因此可以进行长时间的作业而无需替换齿尖。

禾沃Triple-Tiller联合整地机有三种类型的齿/防石保护：



弹簧齿



安全螺栓固定齿



双弹簧自动复位齿



镇压辊种类

V型辊

直径600mm的V型镇压辊有着极佳的切割能力并能带来理想的镇压效果，更重要的是其防腐蚀的表面处理。V型镇压辊是由高强度钢板压制而成，辊轮锯齿状外缘和V型肩部使其既可在重型土壤条件下强有力的破碎土块，又可在轻型土壤条件下压实土壤。两辊之间的刮土铲确保镇压辊在所有土壤条件下进行有效镇压。



T型辊

直径600mm的T型镇压辊能够很好的压实、混合、切碎土壤。该T型设计能够很好的镇压疏松的沙质土壤。两辊之间的刮土铲使其作业过程中保持不挂土。



S型辊

直径550mm的方型镇压辊，由高强度方型钢管制成，是一款用于轻型土壤（非粘性土壤）的理想镇压器。此方型辊能够起到非常好的控制作业深度的作用，同时也减少了悬挂式机具提起时的动力需要。



平整设备

将平整设备的支架安装在镇压辊上，这样平整设备就可相对独立于耙地深度，进行平整作业。

Triple-Tiller联合整地机标配直径410mm、带有自动脱开系统的灭茬缺口耙。该灭茬耙可通过中心轴来调整其作业精度。



深松齿尖

选配有“快速更换接头”，仅用锤子便可替换齿尖。标准配置包含一套75mm的普通直齿及一套260mm的翼型齿。



另有50*16mm窄齿，适用于深耕或松土。

