


农机推广鉴定证书续展有关信息

1.产品照片及产品信息



2Z-6 型手扶式水稻插秧机

2. 续展产品主要技术规格

项 目		单 位	设计值
型号名称		/	2Z-6 型手扶式水稻插秧机
结构型式		/	手扶式
配 套 发 动 机	生产企业	/	重庆力帆内燃机有限公司
	型号规格	/	LF168F
	结构型式	/	单缸四冲程
	额定功率（汽油机：标定功率）	kW	4.1
	额定转速（汽油机：标定功率）	r/min	3600
	燃油种类	/	汽油
工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	2200×2100×1065
结构质量		kg	185
作业速度		m/s	I :0.3~0.77 II :0.3~0.96
作业小时生产率		hm ² /h	0.20~0.25
单位作业量燃油消耗量		kg/hm ²	≤3.17
工作行数		行	6
行距		mm	300
穴距调节机构型式		/	改变齿轮传动比
穴距调节档位数量		个	6
穴距		mm	I :130、150、170 II：170、190、210
插秧/栽植深度		mm	20~40(5 挡调节)
移距		mm	14、15.5、20
取秧深度		mm	8~17
插秧/栽植频率		次/分	3200 转 280~350，2000 转 175~220
变速方式		/	机械式
行 走 轮	结构型式	/	橡胶轮
	直径	mm	660
平衡机构型式		/	液压油缸、调节拉杆长度
插植/栽植臂型式		/	曲柄摇杆式

