

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1、产品照片及企业信息



4QZS-15 自走式青贮收获机

企业名称：哈尔滨龙牧机械设备有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区王岗镇卫星村

邮政编码：150088

电 话：0451-86703788

传 真：0451-86703688

联 系 人：徐秀云

## 2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	规格型号		/	4QZS-15
2	结构型式		/	自走式
3	挂接方式		/	/
4	外形尺寸（长×宽×高）		mm	8350×3300×4400
5	结构质量		kg	7850
6	配套发动机 （或拖拉机）	型号规格	/	S9D260G2
		额定功率	kW	220
		额定转速	r/min	2200
7	工作幅宽		mm	2800
8	最小通过半径	左转	mm	12200
		右转		12300
9	轮距	导向轮	mm	2080
		驱动轮	mm	2080
10	轮胎规格	导向轮	/	12.00-18
		驱动轮	/	18.4-30
11	轴距		mm	2450
12	最小离地间隙		mm	300
13	驾驶室形式		/	普通驾驶室
14	最低割茬高度		mm	100
15	割台升降范围		mm	180-1040
16	作业速度		km/h	3.5-5
17	生产率		hm <sup>2</sup> /h	1.0-1.4
18	秸秆切碎机 构	型式	/	滚刀式
		转子直径	mm	550
		主轴转速	r/min	1070
19	抛送高度		mm	3500-4500
20	抛送距离		m	≥15
21	抛送筒回转角度		°	230

### 3. 检验结果

项目类别		检 验 项 目		单 位	合格指标	单项判定 (1)
类	项					
A	1	安全标志		/	应符合 DG/T052-2011 第 4.2.1 条的规定	+
	2	安全使用说明		/	应符合 DG/T052-2011 第 4.2.2 条的规定	+
	3	安全防护		/	应符合 DG/T052-2011 第 4.2.3 条的规定	+
	4	制 动 性 能	行车制动	/	以 20km/h 速度行驶时制动距离不大于 6m	+
					制动时后轮不应翘起	+
			驻车制动	/	可靠地停在 20%的干硬纵向坡道上	+
	5	收获损失率%		/	≤3	+
	6	噪 声	动态环境噪声	dB (A)	≤87	+
			驾驶员耳位噪声	dB (A)	≤93	+
7	生产率		t/h	70-140	+	
8	刀轮静平衡		g • mm	许用不平衡量≤24000	+	
B	1	最低割茬高度		mm	≤150	+
	2	标准草长率%		—	≥85	+
	3	轴承温升		℃	≤25	+
	4	割台	提升速度	m/s	≥0.2	+
			静沉降	mm	≤15	+
	5	装配质量		/	符合 DG/T052-2011 第 4.1.4 条要求	+
	6	涂漆质量		/	符合 DG/T052-2011 第 4.1.5 条要求	+
	7	操纵性能		/	符合 DG/T052-2011 第 4.1.6 条要求	+
8	铭牌		/	符合 DG/T052-2011 第 4.1.7 条要求	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“—”。					