

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1、产品照片及企业信息



5TY-265 型玉米脱粒机

企业名称：黑龙江省勃农兴达机械有限公司

地 址：黑龙江省七台河市勃利县勃利镇铁西街农富路

邮政编码：154500

电 话：13846499976

传 真：0464-8479888

联 系 人：于朝勃

2. 主要技术规格

序号	项目	单 位	设计值
1	结构形式	—	全喂入式
2	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	6305×2600×6560
3	配套动力	kW	29.4—51.45
4	喂入形式	—	铲车喂入
5	喂入台尺寸（长×宽）	mm	3060×2260
6	喂入台高度	mm	3280
7	滚筒类型	—	轴流揉搓式
8	滚筒直径	mm	351
9	滚筒长度	mm	2650
10	滚筒转速	r/min	480—620
11	凹版类型	—	栅格、板孔式
12	分离清选形式	—	风筛式
13	筛体尺寸（长×宽）	mm	3670×950
14	风扇形式	—	离心式
15	风扇直径	mm	910
16	风扇转速	r/min	610—780
17	生产率（工作量）	kg/h	10000—35000

### 3. 检验结果

项目类别		检 验 项 目		单 位	合格指标	单项判定 (1)
类	项					
A	1	安全 检 查	安全防护	—	应符合 DG/T033-2007 第 4.2.1 条的规定	+
	2		安全警示标志	—	容易造成人身伤害的挤压和剪切等危险部位，应有粘贴牢固、显著的安全警示标志，用电设备要有接地标志。标志和符号应符合 GB10396 的规定，且在使用说明书中再现	+
	3		重要连接部位 紧固件等级	—	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级	+
	4	总损失率 %		—	1.5	+
B	1	单位功率生产率		kg/(kW·h)	$\geq 130$	+
	2	调节机构		—	调节机构在极限范围内调节灵活、可靠	+
	3	轴承温升		℃	$\leq 25$	+
	4	操作方便性		—	脱粒机应运转灵活、平稳，操纵装置灵活可靠，不得有异常响声	+
	5	涂漆质量		—	色泽均匀、平整光滑、无露底、起皱、气泡现；漆膜附着力在 II 级以上	+
	6	铭牌		—	应符合 DG/T033-2007 第 4.1.4.4 的规定	+
	7	噪声		dB(A)	$\leq 90.0$	—
	8	破碎率 %		—	$\leq 3.0$	+
	9	含杂率 %		—	$\leq 2.0$	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“—”。				