

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1GZMN-330H5D5V5 旋耕深松灭茬起垄机

企业名称：哈尔滨市巴彦县大地农业机械制造有限公司

地 址：巴彦县巴彦镇红星村

邮政编码：151800

电 话：13796837198

传 真： /

联 系 人：隋贵发

2. 主要技术规格

项 目		单位	设计值
外形尺寸（长×宽×高）		mm	2700×3700×1200
整机质量		kg	1340
配套拖拉机功率		kW	96～135
设计工作幅宽		m	3.3
机具与拖拉机联接方式		/	悬挂式
传动方式		/	中间传动
动力输入轴配套转速		r/min	540
运输间隙		mm	≥300
旋耕刀 辊	旋耕刀型式	/	I 型245
	转速	r/min	236
	刀辊数量	个	2
	刀辊直径	mm	480
	旋耕刀总数	把	92
	回转切削面总数	个	92
	最大回转半径	mm	240
	每切削小区刀数	个	2
灭茬刀 辊	灭茬刀型式	/	L形
	转速	r/min	516
	刀辊数量	个	2
	刀辊直径	mm	350
	灭茬刀总数	个	174
	刀盘直径	mm	180
	单个刀盘上装刀数量	把	6
	灭茬刀辊刀盘数量	个	18； 11
深松 部件	型式	/	凿型
	数量	个	5
起垄 部件	型式	/	三角铧配可调双翼分土板
	数量	个	6
镇压器	型式	/	钢骨架胶套式
	数量	个	5
	直径×宽度	mm	245×245

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全检查	安全装置	/	符合第 5.2 的要求	+
			安全标志及说明标志	/	符合第 5.2 的要求	+
	2	根茬粉碎率 %	/	≥70	+	
	3	垄高合格率 %	/	≥75	+	
	4	单位燃油消耗量	kg/hm ²	≤20	+	
B	1	作业小时生产率	hm ² /h	1.0~1.6	+	
	2	耕深	cm	≥12	+	
	3	耕深稳定性 %	/	≥80	+	
	4	深松深度	cm	≥20	+	
	5	深松深度稳定性 %	/	≥80	+	
	6	灭茬深度	cm	≥8	+	
	7	垄顶宽合格率 %	/	≥70	+	
	8	垄距合格率 %	/	≥75	+	
C	1	密封性能	/	静、动结合面不漏油	+	
	2	第一轴空转扭矩	N·m	≤20	+	
	3	主要紧固件的级别及紧固程度	N·m	刀轴螺母应不低 8 级、螺栓不低于 8.8 级	+	
	4	运输间隙	mm	≥300	+	
	5	涂漆外观质量	/	色泽均匀、平整光滑、无露底	+	
	6	漆膜附着能力	/	3 处均达到Ⅱ级	+	
	7	漆膜厚度	μm	≥40	+	
	8	操作方便性	/	符合 DG23/T 002 第 5.1.4 的要求	+	
	9	焊接质量	/	焊接牢固,焊缝平整、均匀,无烧穿、漏焊和脱焊。气孔、咬肉、夹渣等缺陷数≤3 处	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。					