

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



9Y-1900 型方捆打捆机

企业名称：黑龙江德沃科技开发有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街与暨南街交口东北  
角 20 号楼 1-3 层 09 号

邮政编码：150086

电 话：0451-86600146

传 真：0451-86658631

联 系 人：杨华

2.主要技术规格

| 项目              | 单位     | 设计值            |
|-----------------|--------|----------------|
| 型号              | /      | 9Y-1900        |
| 捡拾宽度            | mm     | 1900           |
| 打捆活塞速度          | 行程/min | 100            |
| 打结器类型           | /      | D 型            |
| 工作状态外型尺寸（长×宽×高） | mm     | 5600×2550×1730 |
| 配套动力（轮式拖拉机）     | kW     | ≥29.4          |

### 3. 检验结果

| 项目类别 |   | 检 验 项 目                             | 单 位               | 合格指标                          | 检验结果  | 单项判定(1) |
|------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|---------|
| 类    | 项 |                                     |                   |                               |       |         |
| A    | 1 | 安全检查                                | /                 | 符合 DG/T 043-2012 第 5.2 条的要求   | 符合    | +       |
|      | 2 | 总损失率 %                              | /                 | $\leq 2$                      | 1.8   | +       |
| B    | 1 | 草捆密度                                | kg/m <sup>3</sup> | $\geq 100$                    | 107.5 | +       |
|      | 2 | 成捆率 %                               | /                 | $\geq 98$                     | 98.9  | +       |
|      | 3 | 草捆抗摔率 %                             | /                 | $\geq 90$                     | 100   | +       |
|      | 4 | 规则草捆率 %                             | /                 | $\geq 95$                     | 95    | +       |
|      | 5 | 铭牌                                  | /                 | 符合 DG/T 043-2012 第 5.1.4 条的要求 | 符合    | +       |
| C    | 1 | 捆绳消耗量                               | kg/t              | $\leq 1.15$                   | 1.22  | —       |
|      | 2 | 纯工作小时生产率                            | kg/h              | 3000-6000                     | 3730  | +       |
|      | 3 | 外观及油漆涂层质量                           | /                 | 符合 DG/T 043-2012 第 5.1.3 条的要求 | 符合    | +       |
|      | 4 | 装配质量                                | /                 | 符合 DG/T 043-2012 第 5.1.5 条的要求 | 符合    | +       |
|      | 5 | 主传动箱轴承温升                            | ℃                 | $\leq 25$                     | 5.1   | +       |
|      | 6 | 捡拾弹齿距离地面最小距离                        | mm                | $\leq 20$                     | 6     | +       |
| 备注   |   | (1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“—”。 |                   |                               |       |         |