

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



2BMZF-2 型指夹式免耕播种机

企业名称：齐齐哈尔通联机械制造有限公司

地 址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区通联街 8 号

邮政编码：161000

电 话：0452-2832727

传 真：0452-2832727

联 系 人：刘景钢

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
型号		/	2BMZF-2
外形尺寸 (长×宽×高)		mm	3080×2080×1280
结构质量		kg	1500
适用行距		cm	60~70
工作行数		行	2
工作幅宽		cm	120~140
排种器	形式	/	指夹式
	数量	个	2
排肥器	形式	/	底肥搅龙式/口肥外槽轮
	数量	个	2/2
传动机构	形式	/	地轮+链轮链条式
开沟器	形式	/	播种：双圆盘切刀 施肥：豁口单圆盘切刀
地轮	形式	/	充气橡胶轮胎
	直径	cm	71
风机	直径	mm	/
	转速	r/min	/
	风压	kPa	/
防堵工作部件形式		/	波纹圆盘刀+渐开线拨草轮
配套动力范围		kW	21.9~36.5
与拖拉机联接方式		/	牵引式

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全 检查	安全操作要求	/	符合DG/T 028-2007第5. 2. 1条的要求。	+
			安全防护	/	符合DG/T 028-2007第5. 2. 2条的要求。	+
			安全防护	/	符合DG/T 028-2007第5. 2. 3条的要求。	+
	2	粒距合格指数		%	≥70. 0	+
	3	种子破损率		%	≤1. 5	+
	4	机具通过性		/	不堵塞或有轻微堵塞	+
	5	种子覆土深度合格率		%	≥80	+
B	6	种子与肥料相对位置合格率		%	≥75	+
	1	各行排肥量一致性变异系数		%	≤13. 0	+
	2	总排肥量稳定性变异系数		%	≤7. 8	+
	3	漏播指数		%	≤8. 0	+
	4	重播指数		%	≤15. 0	+
	5	合格粒距变异系数		%	≤30. 0	+
	6	开沟器铲尖材料及硬度		HRC	采用 GB/T 699 规定的 65Mn 钢制造， 表面热处理 HRC40～50；圆盘热处理 HRC35～45。	+
	7	纯工作小时生产率		hm ² /h	0. 64～1. 12	+
	8	晾籽率		%	≤2. 0	+
	9	破土率		%	≤40	+
	10	风机平衡质量		/	风机叶轮应做平衡检验，其平衡品质 等级应符合 GB/T 9239. 1-2006 规定的 G6. 3 级。	/
11	铭牌		/	应安装字迹清楚、牢固可靠的固定式标 牌，内容至少应包括：产品型号、名称、 商标、主要技术参数、产品出厂编号、 产品出厂日期及制造单位名称。	+	
C	1	地轮滑移率		/	≤15	+
	2	涂漆外观质量		/	播种机的外观应整洁，不得有锈蚀碰伤， 涂漆外观质量等缺陷；油漆表面应平整、 均匀和光滑，不得有漏底、起皮和剥落等 缺陷。	+
	3	涂层附着力		/	三点不低于Ⅱ级	+
	4	圆盘开沟器交点处间隙		mm	≤2	+
	5	运输间隙		mm	≥150	+
	6	种、肥箱结合处密封性		/	种、肥箱结合处不漏种、肥，排种盒 与箱底板局部间隙不大于 1 mm。	/
	7	主、被动齿轮和链轮的轴 向偏移		mm	在同一平面轴向偏移不大于 2 mm。	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				