

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1S-220 型深松机

企业名称：瓦房店明运农机装备有限公司

地 址：辽宁省瓦房店市太阳街道元宝工业园区

邮政编码：116323

电 话：0411-85366956

传 真：0411-85361299

联 系 人：王文学

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
产品型号名称		/	1S-220
外形尺寸（长×宽×高）		mm	1820×2200×1200
结构质量		kg	450
配套动力		kW	≥62.5
与拖拉机配套连接方式		/	三点悬挂
整地机构型式		/	/
深松铲	机构型式	/	偏犁铲
	数量	个	4
作业幅宽		cm	220
铲间距		cm	40~70
传动机构型式		/	/
深松	深松	cm	≥30
	整地		/
作业速度		km/h	3~6
作业小时生产率		hm ² /h	0.6~1.1

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标		检验结果 (1)
类	项						
A	1	安全防护		/	万向节传动轴应有可靠的安全防护装置, 防护方法应符合GB 10395.1—2009中6.1.2有关万向节传动轴的规定。机器顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB 10395.5—2006中 4.1、4.2、4.3和4.4的要求。		+
	2	动力切断可靠性		/	非作业状态应能可靠切断动力。		+
	3	安全警示标志		/	在对人员有可能造成危害的危险部位, 如机具升降、牵引挂接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件、限深轮(行走轮)等部位, 应在其附近明显的位置固定安全警示标志, 其标志应符合GB 10396的有关规定。		+
	4	深松深度稳定性		%	≥85		+
	5	深松铲刃部淬火区热处理硬度		HRC	48~56		+
B	1	深松深度		mm	≥255(最大深度的85%)		+
	2	土壤扰动系数		%	≥35		+
	3	土壤膨松度		%	≤40		+
C	1	机组打滑率		%	≤20		+
		外观质量	涂漆	/	应色泽鲜明, 平整光滑, 无漏底、流痕、起泡和起皱, 不得有锈蚀、碰伤等缺陷。		+
	涂层附着力		/	3处Ⅱ级以上		+	
	3	运输间隙		mm	≥300		+
	4	主要紧固件的紧固程度		N•m	应符合本大纲第6.1.4.1条的要求		+
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差		mm	≤10		+
	6	动力输入轴的最大空运转扭矩		N•m	侧边传动	中间传动	/
					≤15	≤20	
	7	铭牌		/	安装固定的铭牌, 内容至少包括: 产品型号与名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名称、地址以及主要技术规格。		+
8	作业小时生产率		hm ² /h	≥0.88(上限的80%)		+	
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”。					