

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5HHX-15 型批次循环谷物干燥机

生产企业：山东绿源机械设备制造有限公司

地 址：山东省梁山县拳铺镇工业园区

邮政编码：272613

电 话：0537-7507999

传 真：0537-7507999

联 系 人：郝洪涛

2.主要技术规格

项 目		单位	设 计 值
烘干机型号		---	5HHX-15
结构型式		---	批次循环
外型尺寸		mm	4230×2430×10450
整机质量		kg	2880
处理量		t/批	15
降水幅度		%/h	0.8~1.0（小麦）
装机容量		m ³	28.34
装机总容量		kW	9.44
热 风 机	型号	---	LSHD-6A
	转速	r/min	1450
	全压	Pa	1100
	流量	m ³ /h	12000~14000
	功率	kW	5.5
热风炉型号		---	DE45
热风炉热功率		MJ/h	1900
燃料种类		---	煤
燃料消耗量		kg/h	≤30
输出热风最高温度		℃	70~100

3.检验结果

项目类别		检 验 项 目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全 检查	安全防护装置	/	符合DG/T 017-2006《谷物干燥机 农业机械推广鉴定大纲》第4.5规定	+
			过载、漏电保护			
			电气绝缘			
			警示标志			
	2	单位耗热量		kJ/kg	≤9380	+
	3	干燥能力		t·%/h	12~15	+
	4	发芽率（种子）		%	不得降低	/
B	1	破碎率增值		%	≤0.5	+
	2	干燥不均匀度		%	≤1.0	+
	3	小麦面筋值		%	27.5	—
	4	出机物料温度		℃	≤环境温度+8.0	+
C	1	粉尘浓度		mg/m ³	≤10	+
	2	噪声		dB(A)	≤85	+
	3	处理量		t/h	≥2.4~3.0	+
	4	涂漆外观质量		/	色泽均匀，平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象	+
	5	漆膜附着力		/	3处2级以上	+
	6	操纵性检查		/	操纵件的操作灵活、有效，保养点设置合理、便于操作，易损件换装容易，机具调整、清理方便	+
	7	标牌检查		/	设备应有标牌，标牌内容齐全	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“—”				