

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1S-300D 型深松机

企业名称：雷肯农业机械（青岛）有限公司

地 址：山东省青岛市高新技术产业开发区华东路 766 号

邮政编码：266109

电 话：0532-55679568

传 真：0532-55679521

联 系 人：靳维军

1. 2.主要技术规格

序号	项 目		单位	设计值
1	产品型号名称		/	1S-300D 型深松机
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	750×2830×1400
3	结构质量		kg	430
4	配套动力		kW	90~210
5	整地机构型式		/	/
6	深松铲	机构型式	/	双翼铲
		数量	个	4
7	作业幅宽		cm	300
8	铲间距		cm	75
9	传动机构型式		/	/
10	深松	深松	cm	45
		整地		/
11	作业速度		km/h	7~10
12	作业小时生产率		hm ² /h	2

2. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全防护	/	万向节传动轴应有可靠的安全防护装置，防护方法应符合GB 10395.1—2009中6.1.2有关万向节传动轴的规定。机器顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB 10395.5—2006中 4.1、4.2、4.3和4.4的要求。	+
	2	动力切断可靠性	/	非作业状态应能可靠切断动力。	+
	3	安全警示标志	/	在对人员有可能造成危害的危险部位，如机具升降、牵引挂接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件、限深轮（行走轮）等部位，应在其附近明显的位置固定安全警示标志，其标志应符合GB 10396的有关规定。	+
	4	深松深度稳定性	%	≥ 85	+
	5	深松铲刃部淬火区热处理硬度	HRC	48~56	+
B	1	深松深度	mm	≥ 382 （最大深度的 85%）	
	2	土壤扰动系数	%	≥ 35	+
	3	土壤膨松度	%	≤ 40	+
C	1	机组打滑率	%	≤ 20	+
	2	外观质量	涂漆	应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、流痕、起泡和起皱，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。	+
		涂层附着力			
	3	运输间隙	mm	≥ 300	+
	4	主要紧固件的紧固程度	N·m	应符合本大纲第6.1.4.1条的要求	+
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差	mm	≤ 10	+

续表

项目类别		检验项目	单位	合格指标		检验结果
类	项					
C	6	动力输入轴的最大空运转扭矩	N·m	侧边传动	中间传动	/
				≤15	≤20	
	7	铭牌	/	安装固定的铭牌，内容至少包括：产品型号与名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名称、地址以及主要技术规格。		+
	8	作业小时生产率	hm ² /h	≥1.6（上限的80%）		+
备注		检验结果符合压球是用“+”，不合格用“-”。				