

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	企业所属省份
1	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-230	结构尺寸（长*宽*高）:1310×1055×1200,整机质量:180,配套动力:22~25,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量（个）:左右各2个,共4个,犁体工作幅宽（mm）:300,犁体纵向距离（cm）:60,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2,犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:560	山东
2	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	翻转铧式犁	1LF-427	结构尺寸（长*宽*高）:243x160x130(cm),整机质量:445(kg),配套动力:62.5~88.2(Kw),工作幅宽:108（cm）,单犁体幅宽:27(cm),犁体个数:4+4(/),耕深:18~24(cm),纯工作小时生产率:055~0.76(hm2/h),碎土率:≥70%,入土行程:≤4(m),耕作速度:>5(km/h),耕深稳定性变异	山东
3	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-325	结构尺寸（长*宽*高）:1660×1000×1170,整机质量:245,配套动力:25.7~29.4,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压,犁体数量（个）:6,犁体工作幅宽（mm）:250,犁体纵向距离（cm）:49,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.96,犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:600,最大耕深（cm）:22,犁架主梁	山东
4	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-325	结构尺寸（长*宽*高）:2060×1240×1280mm,整机质量:380kg,配套动力:29.4-36.8kW,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各3个,单体幅宽:25cm,总幅宽:75cm,最大耕深:22cm,结构型式:双向犁,犁体纵向距离:55cm	河北
5	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	结构尺寸（长*宽*高）:2550×1300×1300mm,整机质量:450kg,配套动力:40.5-44.1kW,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各4个,单体幅宽:25cm,总耕宽:100cm,最大耕深:22cm,结构型式:双向犁	河北
6	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高）:2900×1550×1300mm,整机质量:550kg,配套动力:55.2-66.1kW,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各5个,单体幅宽:25cm,总耕宽:125cm,最大耕深:22cm,结构型式:双向犁	河北
7	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高）:2850mm*1200mm*1500mm,整机质量:750kg,配套动力:66-73kw,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:250mm,悬挂类型:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体纵向距离:51cm,最大耕深:25cm,犁架主梁底面宽度:100mm,每米工作质量:600kg,犁	河北
8	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高）:3300mm*1500mm*1500mm,整机质量:900kg,配套动力:73-81kw,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:300mm,犁体纵向距离:61cm,最大耕深:30cm,犁架主梁地面宽度:100mm,每米工作质量:600kg,犁轮类型:铸铁,犁轮数量:2个,悬挂类型:三点悬挂,翻转机	河北
9	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高）:2800×1650×1450mm,整机质量:700kg,配套动力:58.8-66.2kW,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各3个,单犁体幅宽:35cm,总幅宽:105cm,最大耕深:28cm,结构型式:双向犁,	河北
10	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高）:3250×1800×1450mm,整机质量:856kg,配套动力:73.5-88.2kW,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量（个）:左右各4,单体幅宽（mm）:350,总耕宽（mm）:1400,最大耕深（mm）:280,结构型式:双	河北

11	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高）:3010×1545×1520,整机质量:850,配套动力:70~80,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（悬挂式:三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量（个）:左右各4个，共8个,犁体工作幅宽（mm）:350,犁体纵向距离（cm）:60,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714,犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:710	山东
12	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-435	结构尺寸（长*宽*高）:395*160*170,整机质量:1273,配套动力:88~106,犁体数量（个）:8,犁体工作幅宽（mm）:350,最大耕深（cm）:36,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,悬挂类型（适用悬挂式）:II类,翻转机构型式:液压,犁体纵向距离（cm）:90,犁体水平基面距犁架主梁底	河南
13	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-440	结构尺寸（长*宽*高）:4200mm×1620mm×1400mm,整机质量:1160kg,配套动力:88.2-132kw,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:8个,犁体工作幅宽:400mm,调幅犁调整幅宽范围:1400-1800mm,犁体纵向距离:93cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.326,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:750mm,有无辅犁:有,最大耕深:30cm,犁架主梁底面宽度:120mm,每米工作幅宽质量:725kg,运输间隙:35cm	河南
14	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	开封市福星凯恩现代农业有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-446	结构尺寸（长*宽*高）:412×187×170,整机质量:1180,配套动力:88.2-102.9,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构形式:液压翻转,犁体数量（个）:8,犁体工作幅宽（mm）:460,调幅犁调幅宽范围（mm）:1400-1840,犁体纵向距离（cm）:90,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.957,犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:790,有无辅犁:有,最大耕深（cm）:30,犁架主梁底面宽度（mm）:120,每米工作幅宽质量（kg）:641,运输间隙（cm）:30,后通过角（°）:18,犁铧类型:梯型,犁轮类型:限深轮,数量（个）:1,限深轮	河南
15	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	开封市福星凯恩现代农业有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-454	结构尺寸（长*宽*高）:434×214×183,整机质量:1460,配套动力:117.6-132.3,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构形式:液压翻转,犁体数量（个）:8,犁体工作幅宽（mm）:540,调幅犁调幅宽范围（mm）:1600-2160,犁体纵向距离（cm）:102,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889,犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:840,有无辅犁:有,最大耕深（cm）:32,犁架主梁底面宽度（mm）:150,每米工作幅宽质量（kg）:676,运输间隙（cm）:30,后通过角（°）:18,犁铧类型:梯型,犁轮类型:限深轮,犁轮数量（个）:1,限深轮调节范围（cm）:15-32	河南
16	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-445	结构尺寸（长*宽*高）:4600mm×1950mm×1850mm,整机质量:1230kg,配套动力:102.9-132.4kw,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,悬挂类型（适用悬挂式）:II类或III类,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:8个,犁体工作幅宽:450mm,调幅犁调整幅宽范围:330、400、450、500mm,犁体纵向距离:105cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.333,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm,有无辅犁:有,最大耕深:30cm,犁架主梁底面宽度:140mm,每米工作幅宽质量:630.7kg,运输间隙:>30cm,后通过角:>18°,犁铧类型:梯形,犁轮类型:限深轮,犁轮数量:1个,犁轮直径:400mm,犁轮	河南
17	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸（长*宽*高）:2600*1400*1300,整机质量:600,配套动力:44.1~58.8,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量（个）:6,犁体工作幅宽（mm）:350,犁体纵向距离（cm）:60,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:600,有无辅犁:无,最大耕深（cm）:28,犁架主梁底面宽度（mm）:100,每米工作幅宽质量（kg）:571,运输间隙（cm）:37,后通过角（°）:21,犁铧类型:梯形,犁轮类型:限深轮,犁轮数量:1个,犁轮直径:400mm,犁轮	河南

18	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-345	结构尺寸(长*宽*高):2950*1450*1400(mm),整机质量:580(kg),配套动力:66.1~80.8(kW),型号规格:1LYF-345,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:6(个),犁体工作幅宽:450(mm),犁体纵向距离:83(cm),犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.844,立体水平基面距犁架主梁底面的高度:650(mm),有无辅犁:无,最大耕深:32(cm),犁架主梁底面宽度:80(mm),每米工作幅宽质量:430(kg),运输间隙:36(cm),后通过角:21(°),犁铧类型:梯形,犁轮类型:限位轮/运输轮,犁轮数量:1(个),犁轮(垂直)宽度:(或规格):800*100	山东
19	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转三铧型	1LYF-335	结构尺寸(长*宽*高):310*100*130cm,整机质量:590kg,配套动力:51.4—65.5kw,与拖拉机挂接方式:三点悬挂,犁架高度(mm):600,翻转形式:液压翻转,铧体数(个):6,单铧幅宽(mm):350,作业幅宽(mm):1050,运输间隙(mm):400,限深轮直径(mm):300,	河南
20	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-435	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*1900mm*1700mm,整机质量:1180kg,配套动力:69.8-99.2kw,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,犁体数量:8个,犁体工作幅宽:35cm,最大耕深:32cm,犁铧类型:梯形,犁体纵向距离:93cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.657,型号规格:1LFT-435,有无辅犁:有,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm,犁架主梁底面宽度:120mm,每米工作幅宽质量:843kg,运输间隙:>30cm,后通过角>18°,犁轮类型:限深轮/运输轮,犁轮数量:1个,犁轮直径*宽度	河南
21	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-445	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*1920mm*1700mm,整机质量:1200kg,配套动力:80.8-110kw,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:8个,犁体工作幅宽:450mm,调幅犁调整幅宽范围:1400-1800mm,犁体纵向距离:93cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.067,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm,有无辅犁:有,最大耕深:32cm,犁架主梁底面宽度:120mm,每米工作幅宽质量:667kg,运输间隙:>30cm,后通过角>18°,犁铧类型:梯形,犁轮类型:限位轮/运	河南
22	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-540	结构尺寸(长*宽*高):510*176*172cm,整机质量:1650kg,配套动力:132-147kw,与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂,犁体数量:左右各5个,最大耕深:30(cm),犁轮类型:气胎轮,翻转机构型式:液压式全翻转,调幅犁调整幅宽范围:1500-2000mm,犁体水平基面到犁架底面的高度:800mm,犁架主梁底面宽度:130mm,运输间隙:56cm,犁体工作	江苏
23	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-535	结构尺寸(长*宽*高):5200mm*1950mm*1700mm,整机质量:1380kg,配套动力:88.2-117kw,结构型式:液压翻转,犁体数量:10个,犁体工作幅宽:350mm,最大耕深:32cm,犁铧类型:梯形,犁体纵向距离:100cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.857,型号规格:1LFT-535,有无辅犁:有,调幅犁调整幅宽范围:1750-2000mm,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,翻转机构型式:液压翻转,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm,犁架主梁底面宽度:135mm,每米工作幅宽质量:780kg	河南
24	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-546	结构尺寸(长*宽*高):515*176*172cm,整机质量:179kg,配套动力:147-162kw,与拖拉机连接方式:三类、三点悬挂,犁体数量:左右各5个,最大耕深:33(cm),犁轮类型:气胎轮,翻转机构型式:液压式全翻转,调幅犁调整幅宽范围:1500-2300mm,犁体水平基面到犁架底面的高度:785mm	江苏

25	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧 翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	结构尺寸(长*宽*高):540*225*172cm,整机质量:1850kg,配套动力:162-177kw,与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂,犁体数量:左右各5个,最大耕深:33(cm),犁轮类型:气胎轮,翻转机构型式:液压式全翻转,调幅犁调整幅宽范围:1500-2500mm,犁体水平基面到犁架底面的高度:785mm,每米工作幅宽质量:740Kg,运输间隙:65cm,犁体单体	江苏
26	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧 翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-554	结构尺寸(长*宽*高):548*251*183,整机质量:1760,配套动力:147~161.7,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构形式:液压油缸,犁体数量(个):10,犁体工作幅宽(mm):540,调幅犁调幅宽范围(mm):2000-2700,犁体纵向距离(cm):102,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889,犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):840,有无副犁:有,最大耕深(cm):32,犁架主梁底面宽度(mm):150	河南
27	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧 翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-545	结构尺寸(长*宽*高):5600mm*2250mm*1850mm,整机质量:1650kg,配套动力:132.4-169.1kw,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,悬挂类型(适用悬挂式):III类,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:10个,犁体工作幅宽:450mm,调幅犁调整幅宽范围:330、400、450、500mm,犁体纵向距离:105cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.333,犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm,有无辅犁:有,最大耕深:30cm,犁架主梁底面宽度:140mm,每米工作幅宽质量:733.3kg,运输间隙:>30cm,后通角:>18°,犁铧类型:凸形、犁铧类型:凹形、三棱犁,犁铧数量:4个,犁铧高度:高度(或视	河南
28	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-90FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1600*900*800,整机质量:80,配套动力:168FB汽油机,3.6KW,结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置,配套标定转速(r/min):3600,启动方式:手拉启动,传动方式:链条传动,刀辊转速(r/min):快档:150、慢档:110,刀辊最大回转半径(mm):180,总安装刀数:24把,主离合器型式:牙嵌式,耕宽(mm):900,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3,作业小时生产率(h	重庆
29	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*800mm,整机质量:75kg,配套动力:3.8kW,传动方式:链条传动,耕宽:950mm,作业速度:0.1~0.3m/s,结构型式:前置式,配套发动机型号名称:168F-1/P汽油机,配套发动机标定转速:3600r/min,扶把调整幅度:垂直方向180°,刀辊转速:快档:140r/min,慢档:110r/min	重庆
30	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):160cm*95cm*90cm,整机质量:72,配套动力:3.8,配套发动机型号:168FB,发动机结构型式:风冷汽油机,标定转速r/min:3600,传动方式:链条,连接方式:直联,旋耕刀型号:旱地耕刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽mm:950,耕深mm:≥100,作业速度m/s:0.1~0.3,作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.028~0.04,单位作业面积燃	重庆
31	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1580*1000*945,整机质量:55,配套动力:4.0,型号名称:170F汽油机,额定功率:4.0KW,额定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,单位作	重庆
32	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):1630*900*1000mm,整机质量:88kg,配套动力:5.3kw,配套发动机型号名称:177F汽油机,配套发动机结构型式:单缸,四冲程,风冷,配套发动机额定转速:3600r/min,传动方式:皮带+链条,连接方式:皮带连接,旋耕刀型号:S185,主离合器型式:涨离式,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.1~0.3,配套发动机启动方式:回复式手拉绳启动,作业小时生产率:0.10~0.14hm²/(h.m)	山东

33	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1300×900×950mm,整机质量:74kg,配套动力:4.0kw,配套动力额定转速:3600r/min,传动方式:皮带+链条,连接方式:皮带连接,刀辊转速:95-120r/min,刀辊最大回转半径:185mm,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:S185,主离合器型式:涨离式,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.1~0.3,作业小时生产率:0.04~0.07hm <sup>2</sup> /(h·m)	山东
34	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1670×950×910,整机质量:75,配套动力:4.0,结构形式:前置式,型号名称:170F汽油机,标定转速r/min:3600,传动方式:链条传动,连接方式:直联,耕宽mm:950,耕深mm:≥100,作业速度m/s:0.1~0.3,作业小时生产率hm <sup>2</sup> /(h·m):≥0.04,单位作业面	重庆
35	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550×950×890mm,整机质量:78,配套动力:4.0,结构形式:前置式,型号名称:170F汽油机,标定转速r/min:3600,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,耕宽mm:950,耕深mm:≥100,作业速度m/s:0.1~0.3,作业小时生产率hm <sup>2</sup> /(h·m):≥0.04,单位作业面	重庆
36	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸(长*宽*高):171*88*106,整机质量:116.5,配套动力:6.3,结构型式:前置,发动机结构型式:单杠立式风冷四冲程直喷,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,刀辊最大回转半径(mm):175,主离合器型式:内置,幅宽(mm):1350,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~	山东
37	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市凯鑫机械有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸(长*宽*高):1450*960*1000(mm),整机质量:70,配套动力:4.0,传动方式:三角皮带加齿轮,连接方式:直联,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(mm):930,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):≥0.15,刀辊总安装刀数(把):24,旋耕刀型号:16415	山东
38	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):150*90*85,整机质量:76,配套动力:4.0,耕宽(mm):900,耕深(mm):≥100,刀辊设计转速(r/min):低档:55 高档:100,刀辊最大回转半径(mm):145,结构型式:前旋,传动方式:链传动,连接方式:皮带,主离合器型式:涨离式,规格型号:1WG-4Q,配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机型号名称:170F/P,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷,配套发动机额定转速(r/min):3600,配套发动机起动方式:手拉启动,扶把水平方向调整幅度(度):270,扶把垂直方向调整幅度(度):90,刀辊总安装刀数(把):24,旋耕刀型号:16415	山东
39	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.1Q	结构尺寸(长*宽*高):150*125*105,整机质量:100,配套动力:6.1,耕宽(mm):1200,耕深(mm):≥100,刀辊设计转速(r/min):低档:55 高档:100,刀辊最大回转半径(mm):195,结构型式:前旋,传动方式:齿轮传动,连接方式:皮带,主离合器型式:涨离式,规格型号:1WG-6.1Q,配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机型号名称:182F/P,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷,配套发动机额定转速(r/min):1800,配套发动机起动方式:手拉启动,扶把水平方向调整幅度(度):270,扶把垂直方向调整幅度(度):90,刀辊总安装刀数(把):24,旋耕刀型号:16415	山东
40	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):160*95*80,整机质量:70,配套动力:4.0,规格型号:1WG4.0-95FQ-DL,结构型式:前置式,配套动力生产企业:重庆鼎工机电有限公司,配套动力型号名称:170F/P汽油机,配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷,配套动力起动方式:回复式手拉启动,传动方式:链条传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向(°):360,扶把调整幅度垂直方向(°):180,刀辊转速(r/min):慢档:100;快档:120,刀辊最大回转半径(mm):180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:牙嵌离合,耕宽(mm):950,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3,作业小时生产率:0.04~0.08hm <sup>2</sup> /(h·m):≥0.04,单位作业面	重庆

41	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):180cm*105cm*89cm,整机质量:96,配套动力:5.0,配套发动机型号:177F汽油机,标定转速r/min:3600,启动方式:手拉绳启动,传动方式:直联,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:摩擦片(常开)式,耕宽mm:1050,耕深mm:≥100,作业速度m/s:0.1~0.3,	重庆
42	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4.2Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*1000*1050mm,整机质量:68kg,配套动力:4.2kW,配套动力型号:170F四冲程汽油机,动力转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,联接方式:销连接,旋耕刀型号:R165旋耕刀,刀辊转速:快档163r/min;慢档81r/min。主离合器型式:牙嵌式,耕宽:100cm,耕深:8-15cm,作业速度:0.15-0.25m/s,作业	山东
43	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG4.0-60	结构尺寸(长*宽*高):1700*660*1000mm,整机质量:120kg,配套动力:4.2kW,配套动力型号:CY170F单缸风冷四冲程汽油机,启动方式:手拉反冲启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:花键连接,耕宽:600mm,耕深:≥100mm,安装刀数:20把,旋耕刀型号:异形刀,主离合器型式:片式摩擦式,作业速度:0.1-0.4m/s,作业小时生产率:0.04-	山东
44	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-4.2QL	结构尺寸(长*宽*高):1595X910X1100mm,整机质量:70kg,配套动力:4.2kW,规格型号:1WG-4.2QL,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司,配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸风冷四冲程,配套发动机额定转速:3600r/min,配套发动机启动方式:手拉启动,传动方式:链条传动,联接方式:直联式,扶把调整幅度水平方向:/,扶把调整幅度垂直方向:无级,刀辊转速:快档130r/min慢档90r/min,刀辊最大回转半径:180mm,刀辊总安装刀数:四组三刀24把,旋耕刀型号:II型旱地刀,	浙江
45	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500×1000×800,整机质量:85,配套动力:170F汽油机,4.0kw,结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置,单缸,配套标定转速(r/min):3600,启动方式:手拉绳式启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,刀辊转速(r/min):快档:120、慢档:75,刀辊最大回转半径(mm):165,总安装刀数:24把,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(mm):1000,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3,作	重庆
46	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1500*700*800,整机质量:51kg,配套动力:4.0,结构型式:前置式,配套发动机:170F汽油机,配套结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,启动方式:手拉绳式启动,刀辊转速:快档110、慢档80,最大回转半径(cm):165,总安装刀数:24,主离合器型式:张紧轮式,耕宽(mm):700,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3	重庆
47	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸(长*宽*高):150×70×90,整机质量:70,配套动力:4.0,配套动力转速(r/min):3600,配套动力型式:单缸、风冷、四冲程,启动方式:手拉式启动,传动方式:驱动轴直驱,连接方式:直联,主离合器型式:涨紧轮,耕宽(mm):700,耕深(mm):≥80,结构型式:前置式,刀辊最大回	山东
48	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500*1050*800mm,整机质量:61kg,配套动力:4.0kW,离合器型式:摩擦片式,结构型式:前置式,手把管水平调节°:70,手把管垂直调节°:90,启动方式:手拉反冲启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,总安装刀数:24,旋耕刀型号:II型旱地刀	重庆
49	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1550*950*800mm,整机质量:60kg,配套动力:4.0kW,主离合器型式:张紧轮式,结构型式:前置式,手把管垂直调节°:180,启动方式:手拉绳式反冲启动,传动方式:链条传动,连接方	重庆

50	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D1	结构尺寸(长*宽*高):1420*950*800mm,整机质量:60kg,配套动力:4.0kW,主离合器型式:张紧轮式,结构型式:前置式,手把管垂直调节°:170,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,总安装刀数:24,旋耕刀型号:110型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽:1050mm,耕深:≥100mm	重庆
51	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1430*950*800mm,整机质量:60kh,配套动力:4.0kW,主离合器型式:摩擦片式,起动方式:手拉绳式反冲起动,手把管水平调节°:180,手把管垂直调节°:35,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,总安装刀数:24,旋耕刀型号:110型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽:1050mm,耕深:≥100mm	重庆
52	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.2-105FQ-Z	结构尺寸(长*宽*高):1480mm*1050mm*920mm,整机质量:73kg,配套动力:4.2kw,结构形式:前置式,配套动力型号:170F汽油机,配套动力结构形式:单缸、四冲程、顶置气门,配套动力额定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:110型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽:1050mm,耕深:≥100mm	重庆
53	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0A-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1640*950*800mm,整机质量:80kg,配套动力:4.0kW,离合器型式:张紧轮式,结构型式:后置式,手把管水平调节°:180,手把管垂直调节°:30,总安装刀数:24,旋耕刀型号:110型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽:1050mm,耕深:≥100mm	重庆
54	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	1WG6.3-LE(KDT910LE)	结构尺寸(长*宽*高):1750*1100*1200,整机质量:125,配套动力:6.3,规格型号:1WG-6.3(KM910LE),结构型式:前置式,配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司,配套动力型号名称:KM186F柴油机,配套动力结构型式:单缸立式风冷,配套动力额定转速(r/min):3600,配套动力启动方式:电启动,传动方式:V型皮带-圆柱齿轮-链轮,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向:180度,扶把调整幅度垂直方向:45度,刀辊转速(r/min):87,刀辊最大回转半径(mm):210,刀辊总安装刀数(把):32,旋耕刀型号:1T210,主离合器型式:皮带涨紧式,耕宽(mm):1400,耕深(mm):≥100	江苏
55	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	KDT910K	结构尺寸(长*宽*高):1750*1100*1200,整机质量:120,配套动力:6.3,规格型号:1WG-6.3(KM910K),结构型式:前置式,配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司,配套动力型号名称:KM186F柴油机,配套动力结构型式:单缸立式风冷,配套动力额定转速(r/min):3600,配套动力启动方式:手拉反冲启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向:90度,扶把调整幅度垂直方向:45度,刀辊转速(r/min):83,刀辊最大回转半径(mm):175,刀辊总安装刀数(把):32,旋耕刀型号:1T175,主离合器型式:摩擦式离合器,耕宽(mm):1100,耕深(mm):≥100,作业速度(0.1~0.3m/s)	江苏
56	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):155*100*95,整机质量:70,配套动力:4.0,耕宽(cm):100,耕深(cm):≥10cm,动力型号:170F/p汽油机,额定转速(r/min):3600,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:非标旱地刀,主离合方式:摩擦片式,刀辊最大回转半径(mm):180,刀辊总安装刀数:24,刀辊转速(r/m):1档100;11档140,启动方式:手拉启动	重庆
57	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁津县中发机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1390*600*900(mm),整机质量:75kg,配套动力:4.1KW,传动方式:三角带,连接方式:直联,主离合器型式:涨离式,工作幅宽:600mm,旋耕刀数量:12把,旋耕刀型号:WG160,结构型式:前置式,耕宽:600mm,耕深:≥100,作业速度:0.1~0.3m/s,发动机结	山东

58	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*900*970,整机质量:73kg,配套动力:SR170F/P汽油机,规格型号:1WG4.2-90FQ-ZC,结构型式:前置式,生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司,型号名称:SR170F/P汽油机,结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°,最大功率(kw):4.2,标定转速(r/min):3600,起动方式:手拉起动,外形尺寸(长x宽x高)mm:1650x900x970,结构质量(kg):73,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向:90°,扶把调整幅度垂直方向:180°,刀辊转速(r/min):快档:135;慢档:95,刀辊最大回转半径(mm):170,刀辊总安装刀数:24,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:牙嵌式,耕宽mm:900,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1-	重庆
59	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6Q	结构尺寸(长*宽*高):1780*870*990mm,整机质量:86kg,配套动力:4.6KW,结构型式:前置式,配套动力型号:177F,标定转速:3600r/min,启动方式:手拉式,传动方式:皮带式,联接方式:直联式,扶把手调整幅度:水平方向180度,垂直方向40度,刀辊转速:低档130高档150(r/min),安装刀数:24把,主离合器型式:牙	山东
60	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1750*870*945mm,整机质量:75.5kg,配套动力:4.1KW,结构型式:前置式,标定转速:3600r/min,启动方式:手拉式,传动方式:皮带式,连接方式:直联式,扶把调整幅度:水平方向180度;垂直方向40度,耕宽:850mm,耕深:≥100mm,纯小作业速度:0.1-	山东
61	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1580mm*1000mm*800mm,整机质量:86kg,配套动力:4.0kw,结构型式:前置式,配大发动机型号名称:170F汽油机,配套发动机标定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,刀辊转速:快档:129r/min;慢档:73r/min,刀辊最大回转半径:180mm,刀辊总安装刀数:24把,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm,配套发动机结构型式:	重庆
62	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1620mm*950mm*800mm,整机质量:86kg,配套动力:4.0kw,结构型式:前置式,配套发动机型号名称:170F汽油机,配套发动机标定转速:3600r/min,传动方式:链条传动,连接方式:直联,刀辊转速:快档:139r/min;慢档:106r/min,最大回转半径:180mm,总安装刀数:24把,耕宽:950mm,耕深:≥100mm,配套发动机结构型式:单缸、四冲	重庆
63	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*950mm,整机质量:66kg,配套动力:4.0kw,额定转速r/min:3600,起动方式:回弹式绳索起动,传动方式:齿轮传动,结构型式:前置式,连接方式:直联,总安装刀数:24,旋耕刀型号:II旱地刀,耕宽:950mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3(m/s)	重庆
64	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-L	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74,整机质量:57,配套动力:4.1,额定转速(r/min):3600,发动机结构型式:单缸、立式、风冷、四冲程,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,主离合器型式:离心式,结构型式:前置,起动方式:手拉反冲,作业速度(m/s):0.5-0.8,耕宽(cm):105,耕深	河南
65	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	烟台宏伟工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):172*80*108(厘米),整机质量:75公斤,配套动力:4.0(千瓦),结构形式:后置旋耕,传动方式:蜗轮蜗杆,总安装刀数:18把,最大回转半径:150mm,转速:190r/min,旋耕刀型号:III150,主离合器型式:涨离式,耕宽:800mm	山东
66	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500*900*800MM,整机质量:79KG,配套动力:BS170F/P汽油机,结构型式:手持式,配套功率:4.0kW,制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:90cm,总安装刀数量:24把,旋耕刀型号:II型旱地刀	重庆



67	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):170cm*95cm*80cm,整机质量:68,配套动力:4.1,配套发动机型号:170F汽油机,标定转速r/min:3600,起动方式:手拉绳式起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:II型旱地耕刀,主离合器型式:摩擦片式,作业速度m/s:0.1~0.3	重庆
68	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东华盛农业药械有限责任公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):165*50*95,整机质量:105,配套动力:5.0,主传动方式:皮带、齿轮、链条复合传动,离合器型式:皮带涨紧式,驱动轮型式:后驱,作业速度(km/h):≥1.0,配套发动机型号:177F-5,燃油种类:90#以上汽油,开沟器型式:旋刀式,开沟工作幅宽(cm):30、35可选,开沟深度(cm):单次10-20多次25-30,开沟器传动方式:链传动,连接方式:销轴连接,培土器型式:旋刀式,工作幅宽(cm):35、40可选,培土器开沟深	山东
69	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5	结构尺寸(长*宽*高):150*50*80,整机质量:60,配套动力:4.5,燃油种类:汽油,主传动方式:齿轮传动,额定转速(r/min):3600,离合器型式:离心式,结构型式:手扶式,作业速度(km/h):3-3.5,开沟深度(cm):10,培土高度(cm):18,与开沟器配套连接方式:直	河南
70	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QL	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74,整机质量:57,配套动力:4,燃油种类:汽油,主传动方式:齿轮传动,额定转速(r/min):3600,离合器型式:离心式,结构型式:手扶式,作业速度(km/h):1.8-2.8,开沟深度(cm):17,培土高度(cm):18,与开沟器配套连接方式:直连式,与培土器配套连	河南
71	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1450*490*1080mm,整机质量:48kg,配套动力:4.0kW,离合器型式:干式摩擦片离合,主传动方式:直传,手把管水平调节°:左180,右180,手把管垂直调节°:36,离合器型式:湿式摩擦片离合,驱动轮型式:直联,耘锄器工作幅宽:36cm,耘锄深度:≥10cm,开	重庆
72	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1820*700*950mm,整机质量:85kg,配套动力:5.8kW,离合器型式:干式摩擦片离合,主传动方式:直传,手把管水平调节°:左180,右180,手把管垂直调节°:36,驱动轮型式:直联,耘锄器工作幅宽:50cm,耘锄深度:≥10cm,开沟器工作幅宽:≥40cm,开沟	重庆
73	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	浙江程阳机电有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):138*85*104cm,整机质量:58kg,配套动力:4.2kW,主机传动方式:直联传动,离合器形式:牙嵌式,驱动轮型式:螺旋起垄刀,作业速度:快档7.0km/h;慢档3.5km/h。 ,配套动力型号:170F四冲程汽油机,耕耙器形式:R165旋耕刀,耕耙器数量:24把,耕	山东
74	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水流拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):107*57*105(cm),整机质量:74kg,配套动力:4kw,主机结构型式:双轮驱动式,主机主传动方式:皮带传动,主机离合器型式:涨紧轮,主机驱动轮型式:铁轮,主机作业速度(km/h):0.8~1.6,配套发动机型号:170,配套发动机燃油种类:汽油,与开沟培土器配套型式:前置式,与开沟培土器配套传动方式:链条传动,与起垄器配	山东
75	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*950*1150mm,整机质量:115kg,配套动力:4.6KW,结构型式:双轮驱动式,主传动方式:皮带+齿轮,离合器型式:涨紧轮式,作业速度:≥2km/h,配套动力型号:177F(1/2CD)/P,标定转速:1800 r/min,燃油种类:汽油,开沟器型式:旋刀式(10把),开沟幅宽:12cm,开沟深度:15-25cm,培土器型式:旋刀式(10把),培土高度:15-	山东

76	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东白龙机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1700*600*1050mm,整机质量:90kg,配套动力:4.1kw,结构型式:前置,主传动方式:双联齿形皮带,驱动轮型式:双轮,离合器型式:涨离式,作业速度:≤4.5km/h,配套发动机型号:单缸风冷四冲程LL170F(1/2R)/P,配套发动机额定转速:1800r/min,配套发动机燃油种类:汽油,配套发动机启动方式:手拉式启动,传动方式:链条与开沟培土器配套,开沟器型式:旋刀式,开沟器工作幅宽:15cm,开沟器外形尺寸(长×宽×高mm):1700×600×1050mm,开沟器结构质量:95kg,开沟器深度:≥10cm,培土器型式:旋刀式,培土器工作幅宽:16cm,培土	山东
77	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳万年红拖拉机有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1000*400*740mm,整机质量:50kg,配套动力:4.1kw,主机结构型式:立式直连,主机主传动方式:齿轮传动,主机离合型式:干式分离,主机驱动轮型式:双轮,配套发动机型号:ZS170FA,配套发动机额定转速:3600r/min,燃油种类:	山东
78	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	结构尺寸(长*宽*高):1600*750*650mm,整机质量:84kg,配套动力:4.0kW,结构形式:双轮驱动,主传动方式:直联,离合器形式:涨离式,驱动轮形式:铁轮,作业速度:3-5km/h,配套发动机型号:170F/P,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,与耘锄配套工作幅宽:60cm,与耘锄	山东
79	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	潍坊三农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1560*500*900mm,整机质量:58kg,配套动力:4.0kw,发动机额定转速:3600r/m,燃油类型:汽油,与耕锄器配套工作幅宽:30-40cm,与耕锄器配套耕锄深度:2-4cm,开沟器型式:燕尾式,与开沟器配套工作幅宽:28cm,与开沟器配套开沟深度:10-15cm,培土器型式:单侧型,与培土器配套工作幅宽:13cm,与培土器配套培土	山东
80	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):135×50×94,整机质量:57,配套动力:4.1,结构形式:单轮驱动,离合器型式:无级变速,驱动轮型式:铁轮,燃油种类:汽油,工作幅宽:50cm,配套发动机型号:170F,耘锄器型式:铲式,耘锄器	河北
81	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QA	结构尺寸(长*宽*高):1350×500×900mm,整机质量:74kg,配套动力:4.1kW,结构形式:单轮驱动,驱动形式:履带,配套发动机型号:170F,燃油种类:汽油,工作幅宽:50cm,耘锄器型式:铲	河北
82	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA	结构尺寸(长*宽*高):1300*560*1050mm,整机质量:70kg,配套动力:4.0kW,结构形式:双轮驱动式,主传动方式:皮带,离合器型式:涨紧式,驱动轮型式:橡胶轮,作业速度:2~8km/h,发动机型号:170FA,额	江苏
83	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KH-35(A)	结构尺寸(长*宽*高):110*85*130,整机质量:290,配套动力:36,沟面宽度、沟底宽度(cm):上口35-40、下口12-14,开沟深度(cm):30-35,沟底浮土厚度(cm):≤2,开沟后碎土率(%)≥55,抛土幅宽(m):≥2,开沟速度(m/h):2100-3500,开沟刀型号、数量:专用刀16把,传动方式:中间齿轮传动,刀轴转速(r/min):228,抛土带宽度cm:≥200,沟	江苏
84	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KJ-35	结构尺寸(长*宽*高):150*77*140,整机质量:260,配套动力:36.8,结构型式:单圆盘后置式,与拖拉机连接方式:标准后三点悬挂,开沟深度(cm):30-40,沟底宽(cm):12,沟面宽(cm):18-20,刀片型号:IT245,刀片犁刀数:左右弯刀各6把、削笔刀各3把,生产率(m/h):2000-3000,抛	江苏
85	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸(长*宽*高):1300×2520×1280,整机质量:320,配套动力:51.4-69.9,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,深松铲数量:4个,工作幅宽(mm):1800,铲间距(mm):450,深松耕深(mm):≥300,作业速度(km/h):2.5-6.0,作业小时生产率(hm/h):0.32-0.76,与拖拉机连接形式:标	江苏

86	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-220	结构尺寸(长*宽*高):2780×2300×1600,整机质量:1400,配套动力:≥88.2,工作幅宽(mm):2000~2200,深松铲结构形式:凿形犁铲,深松铲数量:5,铲间距(mm):400~440可调,深松深度(mm):≥300,作业速度(km/h):4~7,作业小时生产率(h	北京
87	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):120*233*117(cm),整机质量:500(kg),配套动力:73.5-88.2(kW),结构形式:铲式,双翼深松铲;数量:4个,工作幅宽(cm):200,整地机构型式:旋耕,铲间距(cm):50~70,传动机构型式:中间齿轮传动,深松(cm):深松≥25,整地(cm):12~16,作业速	河北
88	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):2100×1050×1200mm,整机质量:315kg,配套动力:59~74kW,深松铲结构形式:凿型,工作铲数:4个,工作幅宽:200cm,铲间距:50cm,深松深度:30~35cm,作业速度:2~5km/h,作业小时生产率:0.4~1.0公顷/小时,结构型式:悬挂式,与拖拉机联接方式:三点悬挂联	河北
89	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1230*2630*1300mm,整机质量:260kg,配套动力:66.5-80.9kw,深松铲结构形式:铲式,工作铲数:4个,工作幅宽:250cm,铲间距:63cm,深松深度:250-350mm,作业速度:3-6km/h,纯工作小时生产率:0.75-1.4hm <sup>2</sup> /h,单铲幅宽:63cm,深松形式:普通深松,深松铲排列	河北
90	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SS-280	结构尺寸(长*宽*高):220×236×128cm,整机质量:292kg,配套动力:66.2-80.9kW,深松铲结构形式:凿式,深松铲数:5铲,工作幅宽:280cm,铲间距:56cm,深松深度:25-35cm,作业速度km/h:3-6,作业小时生产率:0.75-1.55hm <sup>2</sup> /h,限深轮:2个,连接形式:悬挂式	河北
91	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸(长*宽*高):3700*1900*1350mm,整机质量:350kg,配套动力:66.2-88.2kW,深松铲数量(个):5,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,工作幅宽(mm):1800,铲间距(mm):360,铲柄厚度(mm):25,深松耕深(mm):250,作业速度(km/h):2.0-5.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /(h·m)):0.20-0.50,与拖拉机连接形式:标准三点	江苏
92	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松机	1S-5	结构尺寸(长*宽*高):1500*1900*1160(mm),整机质量:320(kg),配套动力:58.8-73.5(kw),深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼,铲柄宽度(mm):300,工作铲数(个):5,铲柄厚度(mm):40,铲间距(mm):500,作业幅宽(mm):2300,地轮型式:可调式	江苏
93	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬联合作业机	1SL-220	结构尺寸(长*宽*高):1925mm*2390mm*1420mm,整机质量:844,配套动力:66.2-95.6,整地结构形式:灭茬刀、鼠笼式镇压辊,深松铲结构形式:凿型铲,深松铲数量(个):5,工作幅宽(cm):220,铲间距(cm):40-50,传动机构形式:中间齿轮传动,深松(耕深)(cm):≥25,整地(耕深)(cm):≥8,作业速度(km/h)	内蒙古
94	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬整地机	1GND-160	结构尺寸(长*宽*高):600*165*700,整机质量:420,配套动力:25.7-29.4,整地结构形式:驱动型,深松铲结构形式:双翼,深松铲数量(个):4,耕深深松(cm):≥25,耕深整地(cm):≥10,工作幅宽(cm):160,铲间距(cm):53.3,传动机构形式:中间传动,作业速度(km/h):1.3~3.3,作	内蒙古
95	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SLM-927	结构尺寸(长*宽*高):176*250*130,整机质量:1050,配套动力:73.5-117.6,整地结构形式:驱动型,深松铲结构形式:双翼,深松铲数量(个):9,耕深深松(cm):≥25,耕深整地(cm):≥10,工作幅宽(cm):243,铲间距(cm):30,传动机构形式:中间传动	内蒙古

96	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸(长*宽*高):2450×3050×1300mm,整机质量:380kg,配套动力:80.9-88.3kW,深松铲结构形式:凿式,工作铲数:7铲,工作幅宽:350cm,铲间距:56cm,深松深度:25-35cm,作业速度km/h:3-6km/h,作业小时生产率:1.05-2.10hm <sup>2</sup> /h,限深轮:2个,连接形式:悬挂式	河北
97	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-240	结构尺寸(长*宽*高):1350*2840*1300mm,整机质量:690kg,配套动力:80.9-102.9kw,深松铲结构型式:凿形,深松铲数量:5个,工作幅宽:240cm,铲间距:48cm,传动机构型式:中间齿轮传动,作业前进速度:3-5km/h,作业小时生产率:0.6-1.1hm <sup>2</sup> /h,耕深深松:30-35cm,振	河北
98	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-570	结构尺寸(长*宽*高):2450*3550*1530mm,整机质量:870kg,配套动力:≥88.2kW,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽(cm):350,作业行数(行):5,行距(cm):50-70,运输间隙(cm):≥30,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度(cm):24-30,数量(个):5(前2后3),整地部件:碎土辊,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):1.0-2.3	山东
99	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):2000×2600×1520mm,整机质量:900kg,配套动力:≥89kw(轮式拖拉机),深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形,深松铲数量:4个,工作幅宽:250cm,深松耕深:30~40cm,作业速度:4~8km/h,铲间距:62.5cm,作业小时生产率:1-2hm <sup>2</sup> /h,深松深度稳定性:≥85%,土	山东
100	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):130*216*146cm,整机质量:887kg,配套动力:117-132kw,整地机构形式:/,深松铲结构型式:凿式 全方位,深松铲数量:4(个),工作幅宽:200(cm),铲间距:69(cm),传动机构型式:/,耕深深松:≥25(cm),耕深整地(cm):/,作业速度:2-5(Km/h),作业小时	江苏
101	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北圣和农业机械有限公司	振动深松机	1ZS-240	结构尺寸(长*宽*高):1140×2420×1230mm,整机质量:510kg,配套动力:≥95kW,深松铲结构形式:铲式,工作铲数:4个,工作幅宽:240cm,铲间距:60cm,深松深度:25~30cm,作业速度:1.1~3.3km/h,纯工作小时生产率:0.26~0.80公顷/小时,结构型式:悬挂式,与拖拉机联接方式:三点悬	河北
102	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-310B	结构尺寸(长*宽*高):344*118*138.5,整机质量:948,配套动力:≥99.2,深松铲结构型式:曲面铲,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):310,铲间距(cm):55,耕深 深松(cm):>30,耕深 整地(cm):≥8,作业速度(km/h):2.6-4.3,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.8-1.2,传动机构形式:/,整	山东
103	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-230B	结构尺寸(长*宽*高):176×235×124(cm),整机质量:1200kg,配套动力:66.2-88.2kW,整地装置 结构型式:旋耕,旋耕刀数量:64,旋耕刀型号:T195,深松铲 结构型式:镐式平铲,深松铲 数量:16(每组4铲共4组),工作幅宽(cm):230,铲间距(cm):组内铲间距16/组间距56,传动机构型式:中央齿轮传动,耕深 深松(cm):≥25,耕深 整地(cm):≥8,	山东
104	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-230GD	结构尺寸(长*宽*高):205×247×142(cm),整机质量:1800kg,配套动力:95.6-102.9kW,整地机构型式:后置卧式旋耕,深松铲 结构型式:镐式平口铲,深松铲 数量(个):2个/组×8组,工作幅宽(cm):230,铲间距(cm):窄:12;宽:22,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深 深松(cm):≥25,耕深 整地(cm):≥8,作业速度(km/h):2-3.5,作业小时生	山东
105	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-210GD	结构尺寸(长*宽*高):202×232×140(cm),整机质量:1500kg,配套动力:88.2-95.6kW,整地装置 结构型式:旋耕,旋耕刀数量:60,灭茬刀数量:76,深松铲 结构型式:镐式平铲,深松铲 数量:12(每组4铲共3组),工作幅宽(cm):210,铲间距(cm):组内铲间距17/组间距75,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深 深松(cm):≥25,耕深 整地(cm):≥8,纯	山东

106	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-220	结构尺寸(长*宽*高):1850*2450*1460,整机质量:780,配套动力:58.8-73.5,工作幅宽(mm):2200,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构型式:凿形铲,深松铲数量(个):4,铲间距(cm):50-65,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,运输间隙(mm):≥300,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):64,旋耕刀型号:P245,起垄机型式:三角犁,可调双翼分土板,起	陕西
107	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):2480*2770*1260(mm),整机质量:1350(kg),配套动力:73.5-88.2(kw),深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼,深松铲铲柄宽度(mm):400,深松铲工作铲数(个):5,深松铲铲柄厚度(mm):60,深松铲产间距(mm):500,作业幅宽(mm):2300,地轮型式:可调式,地轮直径(mm):320,地轮轮缘宽度(mm):110	江苏
108	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZLQ-200	结构尺寸(长*宽*高):192×225×131cm,整机质量:810kg,配套动力:62.5-73.5kw,整地机构型式:卧式旋耕,深松铲结构形式:凿型可调铲翼式,深松铲数量:4个,工作幅宽:200cm,铲间距:58cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深:深松:25-35cm,整地:≥8cm,作业速度:2-	河北
109	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):265×239×130cm,整机质量:1230kg,配套动力:69.9-88.2kw,整地机构型式:卧式旋耕,深松铲结构形式:凿型可调铲翼式,深松铲数量:5个,工作幅宽:200mm,铲间距:44cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深:深松:25-35cm,整地:≥8cm,作业速度:2-	河北
110	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1810×2360×1410,整机质量:780,配套动力:69.8-88.2,整地机械型式:框架式旋耕机,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,深松铲数量(个):4,工作幅宽(cm):200,铲间距(mm):500,传动机构型式:中间齿轮传动,整地耕深(mm):≥80,深松耕深(mm):250-400,作业速度(km/h):2.5-6.5,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.35-0.53,旋耕	江苏
111	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1750×2600×1300,整机质量:980,配套动力:≥73.5,整地机构形式:后置卧式旋耕,深松铲结构形式:凿式,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):230,铲间距(cm):40,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深深松(cm):≥25,耕深整地:≥12,作业速度	山东
112	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):195×280×110cm,整机质量:1010kg,配套动力:66.2~73.5kW轮式拖拉机,整地机构型式:卧式旋耕机,深松铲结构型式:平口凿式,深松铲数量(个):5,工作幅宽(cm):250,铲间距(cm):50,传动机构型式:中间齿轮传动,深松深度(cm):≥25,整地深度(cm):≥8,作业速度(km/h):≥1.6,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h	山东
113	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):265×282×130cm,整机质量:1450kg,配套动力:73.5-103kw,整地机构型式:卧式旋耕,深松铲结构形式:凿型可调铲翼式,深松铲数量:5个,工作幅宽:250cm,铲间距:57cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深:25-35cm,整地:≥8cm,作业速度:2-5km/h,	河北

114	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-270	结构尺寸(长*宽*高):1850*2950*1460,整机质量:920,配套动力:73.5-95.5,工作幅宽(mm):2700,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构型式:凿形铲,深松铲数量(个):4,铲间距(cm):50-75,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,运输间隙(mm):≥300,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):76,旋耕刀型号:R245,起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板,起垄铧数量(个):6,起垄铧间距(cm):50-75,垄高(cm):20-25,限深轮	陕西
115	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-250	结构尺寸(长*宽*高):1850*2750*1460,整机质量:840,配套动力:66.2-95.5,工作幅宽(mm):2500,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构型式:凿形铲,深松铲数量(个):4,铲间距(cm):50-65,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,运输间隙(mm):≥300,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):68,旋耕刀型号:R245,起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板,起垄铧数量(个):6,起垄铧间距(cm):50-75,垄高(cm):20-25,限深轮	陕西
116	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):2010*3310*1420mm,整机质量:880kg,配套动力:92.3以上轮式拖拉机,整地机构型式:旋耕机,深松铲结构型式:凿形,深松铲数量(个):7,工作幅宽(cm):300,铲间距(cm):42,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深深松(cm):25-35,耕深整地(cm):8-12,作	山东
117	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-300	结构尺寸(长*宽*高):1950*3250*1550,整机质量:1280,配套动力:73.5-117.6,工作幅宽(mm):3000,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构型式:凿形铲,深松铲数量(个):6,铲间距(cm):50-75,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,运输间隙(mm):≥300,旋耕刀辊设计转速:250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):80,旋耕刀型号:R245,起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板,起垄铧数量(个):6,起垄铧间距(cm):50-75,垄高(cm):20-25,限深轮	陕西
118	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-330	结构尺寸(长*宽*高):1950*3550*1550,整机质量:1300,配套动力:73.5-117.6,工作幅宽(mm):3300,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构型式:凿形铲,深松铲数量(个):6,铲间距(cm):50-75,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式(r/min):三点悬挂,作业速度(km/h):2-8,作业小时生产率(hm2/h):0.53-1.53,运输间隙(mm):≥300,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):92,旋耕刀型号:R245,起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板,起垄铧数量(个):6,起垄铧间距(cm):50-75,垄高(cm):20-25,限深轮	陕西

119	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-350	结构尺寸(长*宽*高):1950*3750*1550,整机质量:1320,配套动力:88.2-132.3,工作幅宽(mm):3500,耕深(深松cm):20-35,耕深(旋耕cm):8-18,深松铲结构形式:凿型铲,深松铲数量(个):6,铲间距(cm):50-75,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.53-1.73,运输间隙(mm)≥300,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):96,旋耕刀型号:R245,起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板,起垄铧数量(个):6	陕西
120	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310A	结构尺寸(长*宽*高):332*122*118,整机质量:700,配套动力:≥99.2,整地机构型式:卧式旋耕机,深松铲结构型式:尖铲,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):310,铲间距(cm):61,传动机构型式:中间齿轮,耕深深松(cm):≥25,耕深整地(cm):≥8,作业速度(km/h):2.4-4.2,作	山东
121	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):272.5×316×132.5cm,整机质量:1410kg,配套动力:88.2-110.3kw,整地机构型式:卧式旋耕,深松铲结构形式:凿型可调铲翼式,深松铲数量:7个,工作幅宽:300cm,铲间距:47cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深:25-35cm,整地:≥8cm,作业速度:2-5km/h,作业	河北
122	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4m—6m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-420	结构尺寸(长*宽*高):1950*4450*1550,整机质量:1440,配套动力:95.5-147,工作幅宽(mm):4200,耕深深松(cm):20-35,耕深旋耕(cm):8-18,深松铲结构形式:凿形铲,深松铲数量(个):6,铲间距(cm):50-75,深松铲调节范围(cm):15,传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、760、1000,作业速度(km/h):2-8,旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310,旋耕刀辊最大回转半径(mm):245,旋耕刀辊总安装刀数(把):116,旋耕刀型号:R245,起垄铧形式:三角铧+可调双翼分±板,起垄铧数量(个):6,起垄铧间距(个):50-75,起垄(个):88-95,起垄铧形式:卧地	陕西
123	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北京麦格天农科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(MG)	结构尺寸(长*宽*高):300*180*80,整机质量:1800,配套动力:67.5-105,平整度(cm):±2.5,工作半径(m):500,接收器高度范围(cm):27,工作幅宽(cm):300,激光接收能力(°):360°无死角,联接方式:牵引式,激光发射器:AG401:225*195*195,激光接收器:LR40:251*134*148,控制	北京
124	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-6	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1500*1120)mm,整机质量:210kg,配套动力:13~21kw,行数:6行,行距(cm):22,工作幅宽(cm):132,传动机构形式:轴传动,开沟器形式:双圆盘,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个)	河北
125	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXFK-6	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1750*1100)mm,整机质量:240kg,配套动力:13~21kw,行数:6行,行距(cm):27,工作幅宽(cm):162,排种器形式:外槽轮,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:双圆盘/铲式,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个):6,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量	河北
126	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-8	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1750*1120)mm,整机质量:235kg,配套动力:13~21kw,行数:8行,行距(cm):19,工作幅宽(cm):152,传动机构形式:轴传动,开沟器形式:双圆盘,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个)	河北
127	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1950*1120)mm,整机质量:260kg,配套动力:13~21kw,行数:9行,行距(cm):19,工作幅宽(cm):171,传动机构形式:轴传动,开沟器形式:双圆盘,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个)	河北

128	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXF-8	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1900*1100)mm,整机质量:270kg,配套动力:13~21kw,行数:8行,行距(cm):23,工作幅宽(cm):184,排种器形式:外槽轮,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:双圆盘/铲式,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个):8,排肥器形式:外槽轮,排肥器	河北
129	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-12	结构尺寸(长*宽*高):(1800*2350*1100)mm,整机质量:340kg,配套动力:13~22kw,行数:12行,行距(cm):18,工作幅宽(cm):216,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:双圆盘,镇压器形式:轮式,地轮形式:滚笼,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个):12,排肥器形式:外槽轮	河北
130	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-14	结构尺寸(长*宽*高):(1800*2700*1100)mm,整机质量:380kg,配套动力:22~37kw,行数:14行,行距(cm):18,工作幅宽(cm):252,传动机构形式:传动轴+链传动,开沟器形式:双圆盘,排种器形式:外槽轮,排种器数量(个):14,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量(个):7,镇压器	河北
131	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市连发机械有限公司	条播机	2BF-20	结构尺寸(长*宽*高):1500×3300×1200,整机质量:455,配套动力:62.5-73.5,播种行数(行):20,行距(cm):14-18(可调),工作幅宽(cm):300,排种器型式:外槽轮式,排种器数量(个):20,排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量(个):20,传动机构型式:镇压轮链传动,开沟器型式:双圆盘式,开沟器数量:20,地轮型式:整体圆筒式,地轮直径(cm):35,	江苏
132	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-28	结构尺寸(长*宽*高):2460*4500*1530mm,整机质量:1590kg,配套动力:66.2-73.5kw,行距(cm):15,工作幅宽(cm):420,排种器(形式/数量):铁制外槽轮/28个,排肥器(形式/数量):铁制外槽轮/28个,传动机构形式:链传动,开沟器形式:双圆盘式,镇压器形式:轮式,地轮(形式/	河北
133	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):1500*1260*1000(mm),整机质量:130,配套动力:11-22,行距(cm):50-70,工作行数(行):2,工作幅宽(cm):100-140,排种器形式:匀轮式,排种器数量:2个,排肥器形式:外槽轮式,排种器数量:2个,传动机构形式:链传动,开沟器形式:靴式,地轮形式:橡胶轮	河北
134	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1830*1000(mm),整机质量:185,配套动力:11-22,行距(cm):50-70,工作行数(行):3,工作幅宽(cm):150-210,排种器形式:匀轮式,排种器数量:3个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:3个,传动机构形式:链传动,开沟器形式:靴式,地轮形式:橡胶轮	河北
135	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	莱阳万达机械制造有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):1250*960*660mm,整机质量:56kg,配套动力:≥5.88(手扶拖拉机),结构形式:牵引式,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.1~0.15,工作幅宽(cm):80,铺膜幅数(幅):1,适应膜宽度(mm):700~800,播种方式:穴播,穴粒数(粒):2,播种行数(行):2,播种行距(cm):25,穴距(cm):20.22.24.26,	山东
136	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):(1400*1340*1000)mm,整机质量:145kg,配套动力:13~22kw,行数:2,行距(cm):50~65,工作幅宽(cm):100~130,排种器形式:仓转舀勺联体式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:铲式,排种器数量(个):2,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量(个):2,	河北
137	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):(1450*1650*1000)mm,整机质量:195kg,配套动力:13~21kw,行数:3,行距(cm):40~60,工作幅宽(cm):120~180,排种器形式:仓转舀勺联体式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:靴脚式,排种器数量(个):3,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量(个):3	河北



138	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):(1400*2000*1000)mm,整机质量:235kg,配套动力:21~36.8kw,行数:4行,行距(cm):40~56,工作幅宽(cm):120~168,排种器形式:仓转弓勾联体式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:尖角式,排种器数量(个):4,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量(	河北
139	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸(长*宽*高):255*235*115,整机质量:325,配套动力:≥36.8轮式拖拉机,结构型式:三点悬挂式,作业效率(hm <sup>2</sup> /h):≥0.2,工作幅宽(cm):140-180,铺膜幅数(幅):2,适应膜宽度(mm):700-900,播种行数(行):4,播种行距(cm):23-26,播种穴距(mm):210.190.170.150.130.110,排种器型式:内充种圆盘式,开沟器型式:尖铲式,施肥行数(行):2,起垄垄高(cm):10-18,起	山东
140	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	郓城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BMYS-4/4-4	结构尺寸(长*宽*高):225*265*145,整机质量:960,配套动力:≥58.8,工作行数(行):4,工作幅宽(cm):240(可调),行距(cm):60(可调),种肥间距(cm):≥3,排种器数量(个):4,排肥器数量(个):4,生产效率(hm <sup>2</sup> /h):≥0.4,排种器型式:勺盘式,排肥器型式:外操轮式,传动机构型式:齿轮+链条+万向节,地轮型式:胶轮,地轮直径(mm):400,	山东
141	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1600*2200*1000(mm),整机质量:265kg,配套动力:22-44kw,行距(cm):50-60,工作行数(行):4,工作幅宽(cm):200-240,排种器形式:勺轮式,排种器数量:4个,开沟器形式:靴式,传动机构形式:链传动,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4个,地轮形式:橡	河北
142	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-2	结构尺寸(长*宽*高):(1520*1310*1000)mm,整机质量:120kg,配套动力:11~20.6kw,行数:2行,行距(cm):50~70,工作幅宽(cm):110~140,排种器形式:指夹式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:锄铲式,排种器数量(个):2,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量(个):2	河北
143	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-3	结构尺寸(长*宽*高):(1510*1750*1000)mm,整机质量:170kg,配套动力:11~20.6kw,行数:3行,行距(cm):50~70,工作幅宽(cm):150~210,排种器形式:指夹式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:锄铲式,排种器数量(个):3,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量(个):3	河北
144	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):150cm×130cm×100cm,整机质量:138kg,配套动力:8.8-13.2KW,排种器形式:指夹式精量排种器,播种行数:2行,排种器数量:2个,行距:60cm,工作幅宽:120cm,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2个,传动机构形式:链条、齿轮、链轮,开沟器形式:锄铲铲,地	山东
145	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):150cm×170cm×100cm,整机质量:202Kg,配套动力:11-22KW,排种器形式:指夹式精量排种器,播种行数:3行,排种器数量:3个,行距:60cm,工作幅宽:180cm,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:3个,传动机构形式:链条、齿轮、链轮,开沟器形式:锄铲铲,地轮	山东
146	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-1/2	结构尺寸(长*宽*高):2300*1000*1450mm,整机质量:175kg,配套动力:12.5-18.38kw,行距(mm):380-500,工作幅宽(mm):760-1000,排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式/2个,排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个,传动机构形式:滚筒式,开沟器形式:双圆盘式,地轮(形式/直径):滚筒式/200mm,联接方式:悬挂式,风机叶轮直径/叶轮质量/工作转速:300mm/3.0kg/3200-3500r/min,排种器形式:精量排种器,播种	河北
147	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式精量播种机	2BYQL-4	结构尺寸(长*宽*高):1650*2290*990mm,整机质量:300kg,配套动力:25.7-36.8kw,行距(cm):50-60,工作幅宽(cm):200-240,排种器(形式/数量):垂直圆盘气吸式/4个,排肥器(形式/数量):外槽轮/4个,传动机构形式:轴传动与齿轮传动,开沟器形式:锄铲式,地轮(形式/直径):胶轮/40cm	河北

148	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-2/4	结构尺寸(长*宽*高):2400*2300*1480mm,整机质量:390kg,配套动力:29.4-44.1kw,行距(mm):450-500,工作幅宽(mm):1800-2000,排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式,排肥器(形式/数量):外槽轮式/4个,开沟器形式:双圆盘式,地轮(形式/直径):滚筒式/200mm,连接方式:悬挂式,排种器形式:精量播种器,播种行数(行):4,无参数:	河北
149	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):150cm*280cm*100cm,整机质量:450kg,配套动力:37-66KW,排种器形式:指夹式精量排种器,播种行数:5行,排种器数量:5个,行距:60cm,工作幅宽:300cm,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:5个,传动机构形式:链条、齿轮、链轮,开沟器形式:尖铲铲,地轮	山东
150	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-4	结构尺寸(长*宽*高):(1560*2200*1050)mm,整机质量:210kg,配套动力:22~73.5kw,行数:4行,行距(cm):50~65,工作幅宽(cm):200~260,排种器形式:指夹式,传动机构形式:轴传动+链传动,开沟器形式:锄铲式,排种器数量(个):4,排肥器形式:外槽轮	河北
151	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通1行穴播机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-1	结构尺寸(长*宽*高):1100*350*600,整机质量:30,配套动力:>=5.9手扶拖拉机,行距mm:500-600,粒距mm:220.250.300.340(可调),播种行数:1行,传动机构:链条+齿轮,工作幅宽mm:500-600(按当地农艺要求),播种期形式:勺盘式,排肥器形式:外槽轮式,产品型号:2BYF-1,种	山东
152	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4	结构尺寸(长*宽*高):3520*2380*1620mm,整机质量:1120kg,配套动力:73.5-88.2kW轮式拖拉机,结构型式:三点悬挂式,工作幅宽:2100mm,工作行数:2垄4行,垄距:1050mm,垄上行距:230mm,株距:30、35、40cm,作业效率:0.2-0.3(hm²/h),传动机构型式:地轮链传动,排种器型式:种勺式,排种器数量:21*4(个),种子箱容积:400(L),排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:4(个),肥料箱容积:160(L),开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/尖铲式,开沟器数量(种/肥):4/2,扶垄器型式:圆盘式,适应膜宽度:900-1000(mm),地轮型式:人字型橡胶轮胎,地轮直径:600(mm),地轮轮缘宽度:150(mm)	山东
153	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/4	结构尺寸(长*宽*高):150*160*120,整机质量:540,配套动力:25.7-36.8,行数:8行(小麦),最大幅宽:136cm,行距:宽22cm、窄12cm,传动方式:链传动,排种器/排肥器形式:外槽轮,排种器/排肥器数量:8/4个(小麦),开沟器形式:锄铲式,地轮形式:平面铁轮,地轮直径:40cm,地轮轮	山东
154	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-5/8(250)	结构尺寸(长*宽*高):1870*2850*1370,整机质量:1100,配套动力:73.5-88.2,行距(cm):小麦:32.5 玉米:40-75,工作行数(行):小麦:8 玉米:5,工作幅宽(cm):260,排种器形式:小麦:外槽轮 玉米:窝眼槽轮式,排种器数量:小麦:8 玉米:5,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量(个):8,传动机构形式:镇压轮链传动,开沟器形式:旋耕刀式,地轮形式:	陕西
155	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-12/6	结构尺寸(长*宽*高):170*285*135,整机质量:820,配套动力:≥70,工作行数(行):12,工作幅宽(cm):252(可调),苗带宽度(cm):25,种肥间距(cm):≥3,生产效率(hm²/h):≥0.35,排种器数量(个):12,排肥器数量(个):6,排种器型式:外槽轮式,排肥器型式:外槽轮式,传动机构型式:万向节+齿轮+链条,排种开沟器型式:苗带旋耕+撒播,地轮	山东
156	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	中国一拖集团有限公司	多功能免耕施肥播种机	2BMF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1595mm*2465mm*1427mm,整机质量:620kg,配套动力:66.2-88.2kw,行距:20+12(小麦)cm,工作行数:7带14行14(播种),7(施肥),工作幅宽:224cm,排种器型式:外槽轮式,施肥器型式:外槽轮式,型号规格:2BMF-7/14,传动机构:齿轮传动及链传动,排种开沟器:尖角铲式,排肥开沟器:尖角铲式,地轮形式:滚轮(胶轮),地	河南

157	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕施肥覆盖播种机	2BMGF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1650*2500*1300,整机质量:630,配套动力:51.5-73.5,行距(cm):小麦:窄10,宽22;肥:32,工作行数:小麦:14;肥:7,工作幅宽(cm):200,排种器型式:外槽轮,排种器数量:14个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:7个,传动机构型式:链条传动,开沟器型式:锄铲式,开沟器数量:14,地轮型式:凸面镇压轮,地轮直径(cm):45,肥料箱容积(L):112,种子箱容积(L):97,防堵工作部件型式:防缠板+防堵塞板,旋耕刀型号:IT245,安装刀数:40把 刀轴最大回转半径(mm):245,与拖拉机连接方式:三点悬挂,运输时	河北
158	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南科海廷机械有限公司	玉米施肥精量免耕播种机	2BSJM-2	结构尺寸(长*宽*高):135*110*100,整机质量:150,配套动力:8.8-13.2,行距(cm):45-87,工作行数(行):2,工作幅宽(cm):110,排种器型式:勾轮,排种器数量(个):2,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):2,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):40,传动机构:传动轴,开沟器:箭	河南
159	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南科海廷机械有限公司	玉米施肥精量免耕播种机	2BSJM-3	结构尺寸(长*宽*高):135*160*100,整机质量:210,配套动力:11-22,行距(cm):45-68,工作行数(行):3,工作幅宽(cm):160,排种器型式:勾轮,排种器数量(个):3,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):3,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):40,传动机构:传动轴,开沟器:箭铲,	河南
160	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-2	结构尺寸(长*宽*高):1520*1100*1000mm,整机质量:130kg,配套动力:8.8-13.2kw,行距(cm):62,工作幅宽(cm):124,排种器(形式/数量):勾轮式/2个,排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个,传动机构形式:链条齿轮传动,开沟器形式:锄铲式,地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm	河北
161	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-5	结构尺寸(长*宽*高):1520*2510*1000mm,整机质量:350kg,配套动力:25.7-51.5kw,行距(cm):50,工作行数:5,工作播幅(cm):250,排种器(形式/数量):勾轮式/5个,排肥器(形式/数量):外槽轮式/5个,传动机构形式:链条齿轮传动,开沟器形式:锄铲式,地轮(形式/直径):实心	河北
162	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-6	结构尺寸(长*宽*高):1530*3400*1000mm,整机质量:410kg,配套动力:36.8-51.5kw,行距(cm):59,工作行数:6行,工作播幅(cm):354,排种器形式:勾轮式,排肥器形式:外槽轮式,传动机构形式:链条齿轮传动,开沟器形式:锄铲式,地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm,排种器数量:6	河北
163	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMYFZ-2	结构尺寸(长*宽*高):292*208*148cm,整机质量:1000kg,配套动力:22-37kW,排种器型式:指夹式,工作行数(行):2,行距(cm):40-70,工作幅宽(cm):80-140,排肥器形式:双搅笼,开沟器形式:双圆盘切刀,地轮形式:覆土镇压器,排种器数量(个):2,排肥器数量(个):2,传动机	山东
164	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-2/2	结构尺寸(长*宽*高):2030*1880*1420,整机质量:750,配套动力:36.7,工作行数:2行,工作宽幅:188CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式,排肥器形式:槽轮式,排种器数量:2个,适用行距cm:50-65,地轮形式:胶轮,地轮直径cm:62,风机直径mm:400,风机转速r/min:4800	山东
165	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸(长*宽*高):1530*2230*1000mm,整机质量:280kg,配套动力:25.7-36.8kw,行距(cm):50-60,工作行数:4,工作幅宽(cm):200-240,型号:2BYZF-4,排种器(形式/数量):指夹式/4个,排肥器(形式/数量):外槽轮/4个,传动机构形式:链传动与齿轮传动,开沟器形式:锄铲式,	河北
166	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-800C	结构尺寸(长*宽*高):8660mm*540mm*1140mm,整机质量:185kg,配套动力:0.27kw,铺土器形式:皮带传送,铺土箱容积(L):50,排种器形式:外槽轮式,播种箱容积(L):32,播盘量(g/盘):75-210,覆土箱形式:皮带传送,覆土箱容积(L):50,输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送,输送速度(m/s):0.14,淋水器型式:滴灌,作业流程:输送-铺土-镇压-淋	浙江

167	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-1000C	结构尺寸(长*宽*高):8660mm*540mm*1140mm,整机质量:210kg,配套动力:0.37kw,铺土器形式:皮带传送,铺土箱容积(L):50,排种器形式:外槽轮式,播种箱容积(L):32,播盘量(g/盘):85-245,覆土箱形式:皮带传送,覆土箱容积(L):50,输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送,输送速度(m/s):0.18,淋水器型式:滴灌,作业流程:输送-铺土-镇压-淋	浙江
168	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-550C	结构尺寸(长*宽*高):6350mm*540mm*1140mm,整机质量:168kg,配套动力:0.18kw,铺土器形式:皮带传动,铺土箱容积(L):50,排种器形式:外槽轮式,播种箱容积(L):32,播盘量(g/盘):75-210,覆土箱形式:皮带传送,覆土箱容积(L):50,输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送,输送速度(m/s):0.095,淋水器形式:滴灌,作业流程:输送-铺土-镇压-淋水	浙江
169	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式插秧机	2Z-2	结构尺寸(长*宽*高):185*94*77,整机质量:73,配套动力:1.3,燃油种类:93#汽油,工作行数(行):2,行距(mm):300,插秧株距(mm):130、150、170、210、240、280,插秧深度(mm):16-34(8级),作业速度(km/h):1.08-2.20,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.06-0.11	山东
170	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-2X	结构尺寸(长*宽*高):180*88*78,整机质量:73,配套动力:1.3,发动机标定功率/标定转速:1.3KW/3600R/MIN,结构形式:手扶式,工作行数:2行,行距:300MM,插秧深度:15-35MM,作业速度:0.72-1.8KM/H,作业小时生产率:0.05-0.08HM <sup>2</sup> /H,穴距:120、140、160、190、220,行走轮结构	山东
171	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	潍坊同方机械有限公司	手扶式插秧机	2ZB-4	结构尺寸(长*宽*高):214*163*91,整机质量:162,配套动力:3.3,工作行数(行):4,株距(cm):12.14.16.18.21(可调),插值机构型式:曲柄摇杆式,使用燃料:汽车用标准汽油(无铅),油箱容量(L):4,起动方式:手拉起动式,燃料消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):2.0-4.7,插秧行距(cm):30,插秧深度(mm):10—30,作业速度(m/s):0.34-0.77	山东
172	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A(PL400A)	结构尺寸(长*宽*高):2140×1630×910mm,整机质量:162kg,配套动力:2.6kW,结构型式:两轮驱动手扶式,工作行数:4行,行距:300mm,穴距:280、240、210、180、160、140mm,插秧深度:7~37mm,作业速度:0.34-0.77km/h,作业小时生产率:0.15~0.33hm <sup>2</sup> /h,单位作业量燃油消耗量:≤6.0kg/hm <sup>2</sup> ,行走轮:橡胶轮爪驱动轮;φ660mm,插植机构型式:	江苏
173	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430	结构尺寸(长*宽*高):246*148*123,整机质量:175,配套动力:2.6,发动机标定功率/标定转速:2.6KW/3600R/MIN,结构形式:手扶式,工作行数:4行,行距:300MM,插秧深度:15-35MM,作业速度:1.08-3.4KM/H,作业小时生产率:0.1-0.23HM <sup>2</sup> /H,穴距:117、130、146、180、200、223,行走	山东
174	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430X	结构尺寸(长*宽*高):246*148*92,整机质量:175,配套动力:3.2,发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN,结构形式:手扶式,工作行数:4行,行距:300MM,插秧深度:15-35MM,作业速度:1.152-3.78KM/H,作业小时生产率:0.1-0.25HM <sup>2</sup> /H,穴距:117、130、146、180、200、223,行	山东
175	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式水稻插秧机	2Z-4	结构尺寸(长*宽*高):214*163*104,整机质量:160,配套动力:3.2,燃油种类:汽油,工作行数(行):4,行距(mm):300,穴距(mm):120、140、160、180、210,插秧深度(mm):7-37(5级),作业速度(km/h):1.2-2.8,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.09-0.2,单位	山东
176	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构尺寸(长*宽*高):237*193*91,整机质量:187,配套动力:3.5,结构型式:手扶式,燃油种类:93号无铅汽油,工作行数(行):6,行距(mm):300,作业速度(km/h):1.01-2.77,插植机构型式:曲柄连杆式,插秧深度(mm):10-35,结构质量:187,发动机品牌:雅马哈,发动机结构形式:	江苏

177	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6B	结构尺寸(长*宽*高):237*228*91,整机质量:187,配套动力:3.3,发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN,结构形式:手扶式,工作行数:6行,行距:300MM,插秧深度:15-37MM,作业速度:1.01-1.8KM/H,作业小时生产率:0.10-0.25HM2/H,穴距:120、140、160、180、210,行走轮结	山东
178	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6K	结构尺寸(长*宽*高):237*198*91,整机质量:187,配套动力:3.3,发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN,结构形式:手扶式,工作行数:6行,行距:中间300MM两侧250,插秧深度:15-37MM,作业速度:1.01-1.8KM/H,作业小时生产率:0.09-0.22HM2,穴距:120、140、160、180	山东
179	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D	结构尺寸(长*宽*高):327*210*235,整机质量:750,配套动力:12.5,工作行数(行):6,规格型号:2ZGQ-6D,行距(mm):300,结构型式:乘坐式,燃油种类:柴油,发动机结构形式:风冷4冲程3缸OHC柴油发动机,发动机标定转速(r/min):3000,穴距(mm):100、120、140、160、180、220,插秧深度(mm):10~53(5级),作业速度(Km/h):0~5.83,作业小时生产率(hm2/h):0.2~0.61,单位作业量燃油消耗量(kg/hm2):2.3~5.3,前行走轮结构型式:防爆轮胎 前行走轮直径(mm):Φ650,后行走轮结构型式:粗粒型橡胶轮胎,后	山东
180	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6	结构尺寸(长*宽*高):313.0*213.0*228.0,整机质量:620,配套动力:10.2,结构型式:四轮驱动高速乘坐式,燃油种类:车用93号无铅汽油,工作行数(行):6,行距(mm):300,作业速度(km/h):0-5.25,插植机构型式:回转式,插秧深度(mm):10-35(6档),标定转速(r/min):3600r/min,穴距(mm):210、180、160、140、130,作业小时生产率(hm/h):≤0.45,行走轮结构型式及前后轮直径:前轮:实心轮胎,直径:Φ650mm;后轮:橡胶轮爪式,直径:Φ900mm,插植机构型式:回转式,配套发动机牌型号:五力通2054,配套发动机结构型式:风	江苏
181	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8A2	结构尺寸(长*宽*高):3500*2300*1800,整机质量:950,配套动力:16,结构型式:高速四轮乘坐式,工作行数:8,行距:250mm,穴距:10、130、150、160、180、210MM,插秧深度:10-50MM,插秧机构型式:旋转强制式,作业速度:0~5.94km/h,作业小时生产率:0.4~0.6h	浙江
182	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/6	结构尺寸(长*宽*高):1942*960*1450,整机质量:105,配套动力:14.7,喷幅(M):6,药箱容量(L):300,型式:悬挂式,喷杆作业常用压力(mpa):0.2-0.4,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力(mpa):3,配套泵流量(L/min):30,配套泵转速(r/min):550,配	浙江
183	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/8	结构尺寸(长*宽*高):1900*1000*1600,整机质量:115,配套动力:14.7,喷幅(M):8,药箱容量(L):300,型式:悬挂式,喷杆作业常用压力(mpa):0.2-0.4,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力(mpa):3,配套泵流量(L/min):55,配套泵转速(r/min):550,配	浙江
184	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100A	结构尺寸(长*宽*高):2180×1200×1700,整机质量:175,配套动力:30,药箱容量(L):650,喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5,喷杆喷幅(m):10,配套泵工作压力(mpa):2.0,配套泵流量(l/min):70~80,配套泵转速(r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配	河北
185	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100	结构尺寸(长*宽*高):1950×880×1150,整机质量:125,配套动力:25,药箱容量(L):400,喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5,喷杆喷幅(m):8,配套泵工作压力(mpa):0.25,配套泵流量(l/min):45,配套泵转速(	河北

186	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-650	结构尺寸 (长*宽*高):260*130*140,整机质量:253,配套动力:≥40.5,药箱容量 (L):650,喷雾工作压力 (MPa):0.2-0.4,喷杆喷幅 (m):12,配套泵:MB480/3.0型隔膜泵,泵工作压力 (MPa):0-3.0,泵流量 (l/min):80,泵转速 (r/min):600,喷头:扇形,喷头数量 (	山东
187	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200A	结构尺寸 (长*宽*高):2860×2540×1950,整机质量:450,配套动力:70,药箱容量 (L):1000,喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3~0.5,喷杆喷幅 (m):14,配套泵工作压力 (mpa):0.25,配套泵流量 (l/min):70~80,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配	河北
188	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300A	结构尺寸 (长*宽*高):5040×2820×2650,整机质量:1200,配套动力:70,药箱容量 (L):3000,喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3~0.5,喷杆喷幅 (m):30,配套泵工作压力 (mpa):2.0,配套泵流量 (l/min):163~170,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量 (个):60,配套喷头喷量 (l/min):1.6~1.8,结构形式:牵	河北
189	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200B	结构尺寸 (长*宽*高):3010×2540×1950,整机质量:800,配套动力:90,药箱容量 (L):1200,喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3~0.5,喷幅 (m):18,配套泵工作压力 (mpa):2.0,配套泵流量 (l/min):150~160,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量 (个):36,	河北
190	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200C	结构尺寸 (长*宽*高):4000×2380×2460,整机质量:900,配套动力:90,药箱容量 (L):1200,喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3~0.5,喷幅 (m):21,配套泵工作压力 (mpa):2.0,配套泵流量 (l/min):163~170,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量 (个):42,	河北
191	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200D	结构尺寸 (长*宽*高):3050×5000×2300,整机质量:1200,配套动力:≥160,药箱容量 (L):2000,喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3-0.5,喷杆喷幅 (m):25,配套泵工作压力 (mpa):2.0,配套泵流量 (l/min):163~170,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量 (个):50	河北
192	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-3	结构尺寸 (长*宽*高):4250×2100×2370mm,整机质量:1000kg,配套动力:15.5kw,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-400-3,型式:自走式,药箱容量:400L,喷雾工作压力:0.2~0.4MPa,喷杆喷幅:7.5m,配套泵名称:活塞式隔膜泵,配套泵工作压力:2.5MPa,配套喷头型式:扇形,配套	河北
193	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-650	结构尺寸 (长*宽*高):3900×2300×2800,整机质量:1800,配套动力:20,药箱容积 (L):650,喷杆作业常用工作压力 (MPa):0.3~0.5,喷杆喷幅 (m):12,配套泵工作压力 (MPa):3.0,配套泵流量L/min:80~85,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量:24,型式:自走式、2轮驱动、2轮转向,轴距 (mm):2000,轮距 (mm):1550~1750,最小离地间	北京
194	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-1300G	结构尺寸 (长*宽*高):650*300*300,整机质量:4280,配套动力:68.4,药箱容量 (l):1300,喷雾工作压力 (MPa):0.2-0.4,喷杆喷幅 (m):15,配套泵:隔膜泵,泵工作压力 (MPa):2,泵流量 (l/min):128,泵转速 (r/min):550,配套喷头:VP110-03,喷头数量 (个):30,雾锥角	山东

195	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1000-12	结构尺寸 (长*宽*高):5300*2330*3400mm,整机质量:3780kg,配套动力:55kw,药箱容量 (L):1000,喷雾工作压力 (MPa):0.3-0.5,喷杆喷幅 (m):16.5,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力 (MPa):2,配套泵流量 (L/min):115,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量 (个):32,配套喷头雾锥角 (度):110,配套喷头单个喷	山东
196	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1200-18	结构尺寸 (长*宽*高):5400*3100*3500mm,整机质量:4700kg,配套动力:74.5kw,药箱容量 (L):1400,喷雾工作压力 (MPa):0.3-0.5,喷杆喷幅 (m):21.5,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力 (MPa):2,配套泵流量 (L/min):185,配套泵转速 (r/min):550,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量 (个):43,配套喷头雾锥角 (度):110,配套喷头单个喷	山东
197	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-3000A	结构尺寸 (长*宽*高):756*370*416,整机质量:9800,配套动力:162,药箱容量 (L):3000,结构形式:自走式,喷杆喷幅 (m):21,规格型号:3WZP-3000A,配套泵名称:离心泵,配套泵工作压力 (MPa):1.0,配套泵流量 (L/min):260,配套泵转速(r/min):2800,配套喷头型式:	山东
198	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B4	结构尺寸 (长*宽*高):6630mm×3130mm×3320mm,整机质量:5250kg,配套动力:103kw,结构型式:全喂入自走轮式,割台宽度 (mm):2750,喂入量 (t/h):21.6,最小离地间隙 (mm):280,理论作业速度 (km/h):1.6~10.0,作业小时生产率 (hm²/h):0.5~1.25,单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):≤35,喂入量(kg/s):6,凹板筛型式:栅	山东
199	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东时风 (集团) 有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸 (长*宽*高):684×321×326,整机质量:5000,配套动力:92,割台宽度 (mm):2750,喂入量 (t/h):21.6,最小离地间隙 (mm):300,拨禾轮直径 (mm):1000,拨禾轮板数 (个):5,脱粒主滚筒 (外径×长度mm):550×1745,脱粒副滚筒 (外径×长度mm):493×945,风扇直径	山东
200	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	乐星农业装备 (青岛) 有限公司	履带式全喂入联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸 (长*宽*高):5080*2320*2500mm,整机质量:3320kg,配套动力:65kw,喂入量 (kg/s):3.5,割台宽度mm:2200,最小离地间隙mm:260,理论作业速度km/h:0-7.74,粮箱容积m³:1.2,接粮方式:机械卸粮,制动器形式:湿式摩擦片,变速箱类型:机械式+HST,	山东
201	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.5A	结构尺寸 (长*宽*高):5530×5050×3300mm,整机质量:3900kg,配套动力:92/91.9kW,结构型式:履带自走全喂入式,喂入方式:全喂入,喂入量 (kg/s):5.5,配套发动机:玉柴YCD4D33T7-125 (功率:92kW)、常柴4G33V16 (功率:92kW)、玉柴YC4DK125-T300 (功率:92kW) (国III排放标准),额定转速 (r/min):2600,割台宽度 (mm):3280,最小离地间隙 (mm):290,理论作业速度 (km/h):0.9~6.5,作业小时生产率 (hm²/h):0.24~0.9,拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式,脱粒滚筒数量 (个):2,主滚筒:轴流齿杆式,副滚筒:轴流齿杆式,变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器 (HST)	江苏
202	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	沃得农机 (沈阳) 有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸 (长*宽*高):5300×4760×3050mm,整机质量:3800kg,配套动力:78kW,结构型式:履带自走全喂入式,喂入方式:全喂入,喂入量 (kg/s):5.0,配套发动机:玉柴YC4A130-T311 (功率:81kW) (国III排放标准),额定转速 (r/min):2300,割台宽度 (mm):2960,最小离地间隙 (mm):290,理论作业速度 (km/h):0.5-5.5,作业小时生产率 (hm²/h):0.4-0.85,拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式,脱粒滚筒数量 (个):2,主滚筒:轴流齿杆式,副滚筒:轴流齿杆式,履带规格 (节距×节数×宽):90 mm×56节×500mm (选装550mm),履带材料:1450,橡胶式,水浸耐压,转弯灵活,变速箱类型:机械变	辽宁

203	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	3行35马力及以上半喂入联合收割机	湖南农夫机电有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-120YA	结构尺寸(长*宽*高):3650*1800*1820(mm),整机质量:1480 (mm),配套动力:26 (kw),割台宽度:1200 (mm),最小离地间隙:170 (mm),收获行数:3行,喂入方式:半喂入,脱粒滚筒型式:主滚筒,凹板筛型式:栅格式,风扇型式:离心式,履带规格:90mm×42节×350mm,轨距:750 (mm)	湖南
204	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	莱恩农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-145(莱恩65A)	结构尺寸(长*宽*高):4200*1860*2130,整机质量:2880,配套动力:52KW(70马力),结构形式:半喂入履带自走式,割台宽度:1450mm,额定转速:2700R/MIN,履带规格:90mm×45节×400mm,变速箱类型:液压无级变速,收获行数:4行,理论作业速度:0~5.4 (km/h)	浙江
205	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入稻麦联合收割机	4LB-150II	结构尺寸(长*宽*高):427.0*190.0*250.0 (cm),整机质量:2765kg,配套动力:53KW,结构型式:履带自走式,额定转速 (r/min):2400,割台宽度 (mm):1500,最小离地间隙 (mm):179,理论作业速度 (km/h):0~7.16,割刀型式:标准 VI型,接粮方式:搅龙传动式,凹板筛形式:冲孔	山东
206	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZJ-140D(AG600)	结构尺寸(长*宽*高):4215mm×1985mm×2370mm (2340mm),整机质量:2870kg (2995kg),配套动力:44.1kw,配套发动机生产企业:洋马发动机株式会社、洋马发动机(山东)有限公司,配套发动机牌号型号:4TNV98-RCC、4TNV98-ZCSRCC,配套发动机结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程,配套发动机额定转速 (r/min):2400,结构型式:履带自走半喂入式,割台宽度 (mm):1400,最小离地间隙 (mm):180,理论作业速度 (km/h):0~5.94,作业小时生产率 (hm <sup>2</sup> /h):0.3~0.5,单位面积燃油消耗量 (kg/hm <sup>2</sup> ):≤22.4,割刀型式:VI型,脱粒滚筒数量 (个):2,脱粒滚筒型式主滚筒:轴流弓齿式,脱粒滚筒型式副滚筒:轴流板齿式,脱粒滚筒尺寸(外径×长度)主滚筒 (mm):Φ420×910,脱粒滚筒尺寸(外径×长度)副滚筒 (mm):Φ140×900,凹板筛型式:栅格冲压复合式,风扇型式:叶片式,风扇直径 (mm):主:Φ310;副:Φ230;吸:Φ220,风扇数量 (个):2,履带规格(节距×节数×宽):90mm×47节×425mm	江苏
207	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):5050x1900x2840,整机质量:3200kg,配套动力:55kw,型号规格:4YZB-3,结构型式:自走式,配套发动机额定功率:55kw,工作行数:3行,适用行距范围:450mm~650mm,工作幅宽:1700mm,最大卸果穗高度:1930mm,果穗升运器最大通过高度:2840mm,最小离地间隙:280mm,最小通过半径-左转:5630mm,最小通过半径-右转:5500mm,理论作业速度:3.0km/h~5.0km/h,作业小时生产率:0.3hm <sup>2</sup> /h~0.5hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:13kg/hm <sup>2</sup> ~25kg/hm <sup>2</sup> ,摘穗辊型式:螺旋、推进直筋摘穗,剥皮辊型式:胶辊,变速箱类型:机械式,轮距-导向轮:1250mm,轮距-驱动轮:1310mm,轮胎规格-导向轮:205/75	河北
208	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G1	结构尺寸(长*宽*高):6000mm×1775mm×2940mm,整机质量:4130kg,配套动力:73.5kw,结构型式:自走式,工作行数(行):2,工作幅宽 (mm):1360,适用行距范围 (mm):450~750,最大卸果穗高度 (mm):1822,最小离地间隙 (mm):260,最小通过半径(左转/右转) (mm):5307/6450,理论作业速度 (km/h):2.88~4.97,作业小时生产率 (hm <sup>2</sup> /h):0.20~0.35,单位面积燃油消耗量 (kg/hm <sup>2</sup> ):≤31,	山东
209	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸(长*宽*高):516×147×277,整机质量:2990,配套动力:48,发动机额定转速 (r/min):2600,工作行数(行):2,工作幅宽 (mm):1200,最小离地间隙 (mm):300,摘穗辊型式:卧式,剥皮辊型式:尼龙辊+橡胶辊,导向轮胎规格:6.50-14,驱动轮胎规格:9.5-20,秸秆切碎机构型式:	山东



210	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸（长*宽*高）:522×150×280,整机质量:2990,配套动力:48,发动机额定转速（r/min）:2600,工作行数（行）:2,工作幅宽（mm）:1130,最小离地间隙（mm）:315,摘穗辊型式:卧式,剥皮辊型式:橡胶+橡胶,导向轮胎规格:6.50-14,驱动轮胎规格:9.5-20,拉茎辊型式:螺旋式,变速	山东
211	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高）:600×197×308,整机质量:400,配套动力:60,发动机额定转速（r/min）:2400,工作行数（行）:2,工作幅宽（mm）:1360,最小离地间隙（mm）:295,摘穗辊型式:卧式,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊,导向轮胎规格:7.50-16,驱动轮胎规格:9.5-24,粉碎还田机	山东
212	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北益农机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZB-2J	结构尺寸（长*宽*高）:508mm*150mm*350mm,整机质量:2830kg,配套动力:63kw,工作行数:2行,工作幅宽（mm）:1080mm,结构形式:自走式摘穗剥皮型,适应行距范围（mm）:450mm-650mm,变速箱类型:机械式,剥皮辊型式:胶辊+铁辊,摘穗辊型式:螺旋+凸筋式,最小离地间	河北
213	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高）:5800*1600*2950,整机质量:3600,配套动力:75,发动机转速（r/min）:2400,工作行数:2,适用行距范围（mm）:500~650,工作宽幅（mm）:1490,最大卸果穗高度（mm）:1700,果穗升运器最大通过高度（mm）:2850,最小通过半径左转（mm）:5600,最小通过半径右转（mm）:5600,最小离地间隙（mm）:260,理论速度（km/h）:2.5~4.5,作业小时生产率:0.2~0.4,单位面积燃油消耗量:小于等于30,变速箱类型:3*2+1机械组成式,导向	山东
214	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高）:654×223×308,整机质量:4650,配套动力:75,发动机额定转速（r/min）:2400,工作行数（行）:3,工作幅宽（mm）:2060,最小离地间隙（mm）:295,摘穗辊型式:卧式,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊,导向轮胎规格:10-15,驱动轮胎规格:11.2-24,粉碎还田机	山东
215	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸（长*宽*高）:5840mm*2100mm*3000mm,整机质量:4550kg,配套动力:92kw,结构型式:自走式,配套发动机（或拖拉机）型号规格:YC4A125Z-T20,配套发动机（或拖拉机）额定转速:2300r/min,工作行数:3行,适用行距范围:500~650（mm）,工作幅宽:1650mm,最大卸果穗高度:1940mm,果穗升运器最大通过高度:3000mm,最小离地间隙:220mm,最小通过半径 左转:7500mm,最小通过半径 右转:6550mm,理论作业速度:1.84~4.42（km/h）,作业小时生产率:0.2~0.67（hm²/h）,单位面积燃油消耗量:≤42kg/hm²,摘穗辊型式:卧式多头螺旋线形,剥皮辊型式:槽型布置全胶辊,凹板筛型	山东
216	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高）:6070*1960*3020,整机质量:3930,配套动力:92,发动机转速（r/min）:2200,工作行数（行）:3,适用行距范围（mm）:450~750,工作幅宽（mm）:1850,最大卸果穗高度（mm）:1860,果穗升运器最大通过高度（mm）:3100,最小离地间隙（mm）:300,最小通过半径左转(mm):5900,最小通过半径右转(mm):6000,理论速度（km/h）:2.0~5.0,作业小时生产率:0.30~0.60,单位面积燃油消耗量:小于等于40,变速箱型式:3*2*1机械组成式,导向轮胎规格（mm）:1490,驱动轮胎规格（mm）:1540,粉碎还田机	山东

217	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):595x196x310,整机质量:3830,配套动力:78,型号规格:4YZ-3B,结构型式:自走式,配套发动机型号规格:CF4C100T-Z,配套发动机额定转速(r/min):2400,工作行数:3,适用行距范围(mm):550~700,工作幅宽(mm):1750,最大卸果穗高度mm:2350,果穗升运器最大通过高度mm:3100,最小离地间隙mm:≥260,最小通过半径左转mm:5200,最小通过半径右转mm:5200,理论作业速度(km/h):1~4,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2~0.45,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):≤45,摘穗辊型式:螺旋式,剥皮辊型式:胶辊,变速箱类型:机械式(3+1)x2,轮距导向轮(mm):1550,轮距驱动轮(mm):1550	河北
218	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北益农机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZB-3J	结构尺寸(长*宽*高):620mm*216mm*445mm,整机质量:5300kg,配套动力:92kw,工作行数:3行,工作幅宽(mm):1730mm,结构形式:自走式摘穗剥皮型,适用行距范围(mm):550mm-700mm,秸秆切碎机构型式:立式铡刀,秸秆粉碎还田机型号规格:160(甩刀式),最大卸果穗高度(mm):1980mm,最小	河北
219	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):5710mmx1980mmx2850mm,整机质量:3830kg,配套动力:75kw,型号规格:4YZB-3A,结构型式:自走式、前置还田、中置还田,配套发动机:75kw,结构质量:3830kg,工作行数:3行,适用行距范围:450mm~700mm,工作幅宽:1650mm,最大卸果穗高度:1800mm,果穗升运器最大通过高度:2850mm,最小离地间隙:245mm,最小通过半径(左转):6060mm,最小通过半径(右转):6980mm,理论作业速度:2.8km/h~3.8km/h,作业小时生产率:0.3hm <sup>2</sup> /h~0.48hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm <sup>2</sup> ,摘穗辊型式:螺旋直筋组合式,剥皮辊形式:胶辊,风扇型式:离心式,风扇直径:Φ260mm,风扇数量:1个,变	河北
220	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):715*231*335,整机质量:6100,配套动力:103,行数:3行,幅宽:1920MM,形式:自走式(摘穗剥皮型),发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN,最大卸粮高度:1960MM,最小离地间隙(离地部位):300MM,作业小时生产率:0.4-0.9hm <sup>2</sup> /h,摘穗辊形式:龙爪式,剥	山东
221	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7900×2800×3550mm,整机质量:6300kg,配套动力:103kW,结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型),收获行数(行):3,工作幅宽(mm):1800,发动机型号:玉柴YC4A140-T312、潍柴WP4G140E330(国III排放标准),额定转速(r/min):2300,适用行距范围(mm):550~650,最小离地间隙(mm):≥310,理论作业速度(km/h):2.0~5.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2~0.45,拉茎辊型式:六棱形,剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊,变速箱类型:机械式(3+1),轮距(mm):导向轮1660,驱动轮1640,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3	江苏
222	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):7900×2800×3550mm,整机质量:6400kg,配套动力:103kW,结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型),收获行数(行):4,工作幅宽(mm):2200,发动机型号:玉柴YC4A140-T312、潍柴WP4G140E330(国III排放标准),额定转速(r/min):2300,适用行距范围(mm):500~600,最小离地间隙(mm):≥310,理论作业速度(km/h):2.0~5.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2~0.6,拉茎辊型式:六棱形,剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊,变速箱类型:机械式(3+1),轮距(mm):导向轮1660,驱动轮1640,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3	江苏

223	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9570×3300×3500mm,整机质量:9020kg,配套动力:118kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),收获行数(行):4,工作幅宽(mm):2600,发动机型号:潍柴WP6G160E330(国III排放标准),适用行距范围(mm):600~700,最小离地间隙(mm):350,理论作业速度(km/h):1.6~5.3,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.4~1.1,拉茎辊型式:六棱形,摘穗辊型式:板式,剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊组合式,变速箱类型:机械式+液压无级变速	江苏
224	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞泽重工有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):940*322*345,整机质量:9000,配套动力:118,工作幅宽mm:2600,行数:4行割台,形式:自走式(摘穗剥皮型),适用行距范围:600~750(mm),变速箱类型:机械式(4+1)+无级变速,最大卸果穗高度:2380(mm),果穗升运器最大通过高度:3470(mm),最小离地间隙:330(mm),理论作业速度:1.59~5.27(km/h),作业小时生	山东
225	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):6900mm*2400mm*3300mm,整机质量:5800kg,配套动力:118kW,结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型),工作行数:4行,割台工作幅宽:2300mm,适应行距范围:500-600mm,配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司,配套发动机型号规格:LR4N5LU22/1180E/YC4A160-T310,最大卸果穗高度:2100mm,果穗升运器最大通过高度:3300mm,最小离地间隙:300mm,最小通过半径:左转:6600mm;右转:6600mm,理论作业速度:1.55~6km/h,作业小时生产率:0.27~0.47hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm <sup>2</sup> ,拉茎辊型式:纵卧式,剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列,风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个,变速箱类型:机械式+液压	河南
226	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市乐为农牧机械有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-4B	结构尺寸(长*宽*高):6880*2600*3680,整机质量:5400,配套动力:103,工作行数:4,结构形式:自走式,剥皮辊型式:胶辊,适用行距范围(mm):不对行,最小离地间隙(mm):100,拉茎辊型式:滚筒式,摘穗辊型式:纵卧式,变速箱类型:机械式,理论作业速度(Km/h):2-3,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2-0.4,轮胎规格(导向轮):10-15,轮胎规格(驱动轮)	河南
227	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	采茶机	4C-50A	结构尺寸(长*宽*高):90*28*23(动力部分)(cm),整机质量:12,配套动力:汽油机,外形尺寸(长*宽*高cm):30*31*40(动力部分)(cm),切割刀长度:50(cm),配套汽油机型号:1E34F,配套汽油机排量:26.0(ml),配套汽油机功率:0.9(kw),配套汽油机额定转速:7500(r/min),结构型式:单人操作,可制茶率:≥93%	福建
228	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	浙江程阳机电有限公司	采茶机	CY-600	结构尺寸(长*宽*高):200*30.5*42cm,整机质量:13.5kg,配套动力:0.8kW,工作幅度:60cm,整机结构形式:单人手提式,功割形式:往复直线运动切割,集叶方式:风机吹入集装袋收集,配套动力:1E34F二冲程汽油机,刀齿间距:30mm,刀齿高度:30mm,风机直径:160mm,风机转速:6500r/min,软轴长度:900mm,软轴直径:28.8mm,软轴连接方式	山东
229	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	漳浦长禾农业机械有限公司	履带式花生联合收获机	CH-4HL-2	结构尺寸(长*宽*高):4700×1980×2740mm,整机质量:2650KG,配套动力:45千瓦,履带(宽×轨距×轴距mm):390×1000×1610,挖掘机构型式:挖掘式,挖掘入土角(°):20~23,挖掘幅宽(mm):280,输送形式:链齿夹持输送,输送链距(mm):33.2,输送角(°):25~28,分离机构型式:振筛式,分离机构工作面(长×宽mm):625×590,摘过机构型式:滚筒式,摘辊个数(个):2,摘辊尺寸(直径×长度mm):φ235×1006,清选机构型式:风选,风扇尺寸(直径×宽度mm):φ296×520,接地比压kPa:≤40,最高速度(km/h):≤10,收获行数(行):2,运输状态最小离地间隙(mm):≥120,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):≥0.8,转输提升	福建

230	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力3-7kw	山东白龙机械有限公司	花生摘果机	5HZ-100	结构尺寸(长*宽*高):1400×1200×1300mm,整机质量:160kg,配套动力:≥5.5kw,结构型式:轴流式,喂入台尺寸(长×宽mm):900×540,喂入台距地面高度:940mm,滚筒直径:520mm,滚筒长度:1000mm,滚筒转速:420r/min,筛体尺寸(长×宽mm):1000×300,风扇直径:350mm,风扇	山东
231	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	河南瑞锋机械有限公司	复式花生摘果机	4HZF-180	结构尺寸(长*宽*高):4550×4390×3245(mm),整机质量:1950(kg),配套动力:18.5(kW)电动机一台,III辊筒长度(mm):1800,I、II辊筒长度(mm):942,生产率(果)(kg/h)≥1500,破碎率(%)≤4,损失率(%)≤1,清洁度(%)≥98,吨果耗电(kW·h/t)≤7.3,噪声dB(A)≤88,I、II辊筒直径(mm):Φ684、Φ290	河南
232	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8米以下花生收获机	潍坊大众机械有限公司	花生收获机	4H-800	结构尺寸(长*宽*高):256×101×105,整机质量:198,配套动力:(36.8-44.1) 轮式拖拉机,结构型式:挖掘式,挖掘机构型式:铲式,挖掘机构入土角(°):15,挖掘机构幅宽(mm):690,适用垄距(mm):800-1000,工作行数(行):1-2,工作幅宽(mm):690,作业速度(km/h):3-5,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.20-0.33,最大挖掘深度(mm):200	山东
233	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-60	结构尺寸(长*宽*高):960*900*670mm,整机质量:87KG,配套动力:(7.35-11.03KW) 手扶拖拉机,结构型式:手扶直联,作业幅宽:600mm,挖掘铲型式:平铲,挖掘深度:100-200mm,清选分离装置型式:平铲,生产率:0.12-0.20hm <sup>2</sup> /h,规格型号:4UMS-60,无参数:无参数,无参数:无参数,	山东
234	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸(长*宽*高):1250×900×700(mm),整机质量:113kg,配套动力:(8.82~11.02) kW,规格型号:4US-60,结构型式:手扶直联,传动型式:链传动,作业幅宽:600(mm),挖掘铲型式:振动尖铲,挖掘深度:100~200(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,作业小时生产率:0.10~0.15(hm <sup>2</sup> /h),承载限深轮型式:橡胶轮,承载限深轮数量:2个	山东
235	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构尺寸(长*宽*高):1110×1100×730(mm),整机质量:110kg,配套动力:(6.4~8.8) kW手扶拖拉机,规格型号:4US-80,结构型式:手扶直联,传动型式:链传动,工作幅宽:800(mm),挖掘铲型式:挖掘铲型式,挖掘深度:100~200(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,纯作业小时生产率:纯作业小时生产率,承载限深轮型式:橡胶轮,承载限深轮数	山东
236	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-85A	结构尺寸(长*宽*高):1960×1200×930(mm),整机质量:218kg,配套动力:(29.4~36.8) kW轮式拖拉机,规格型号:4UX-85A,结构型式:悬挂式,工作幅宽:850(mm),挖掘铲型式:平铲,挖掘深度:100~200(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,传动型式:中央齿轮传动+链传动,纯作业小时生产率:0.12~0.18(hm <sup>2</sup> /h),运输间隙:≥300(mm),承载限	山东
237	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-130	结构尺寸(长*宽*高):300*160*124,整机质量:880,配套动力:36.8-47.8,工作幅宽(cm):130,挂接方式:三点悬挂,工作效率(hm <sup>2</sup> /h):0.3-0.4,作业速度(m/s):0.6-1.8,传动形式:链条传动,最终传动方式(侧边、中间):中间,挖掘铲形式:条形	河南
238	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-180	结构尺寸(长*宽*高):2180×2150×1170(mm),整机质量:680kg,配套动力:(66.2~73.5) kW轮式拖拉机,规格型号:4UX-180,结构型式:悬挂式,工作幅宽:1800(mm),挖掘铲型式:平铲,挖掘深度:100~200(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,纯作业小时生产率:0.40~0.75(hm <sup>2</sup> /h),传动型式:中央齿轮传动+链传动,运输间隙:≥300(mm),承载限深轮型式:铁轮	山东
239	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-160	结构尺寸(长*宽*高):300*190*124,整机质量:960,配套动力:47.8-66.2,工作幅宽(cm):160,挂接方式:三点悬挂,工作效率(hm <sup>2</sup> /h):0.4-0.8,作业速度(m/s):0.6-1.8,传动形式:链条传动,最终传动方式(侧边、中间):中间,挖掘铲形式:条形	河南

240	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-150	结构尺寸(长*宽*高):1600*1950*3150mm,整机质量:770kg,配套动力:47.8-51.5kw,结构形式:悬挂式,工作幅宽:1.5m,最小离地间隙:345mm,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:270mm,切碎机构总安装刀数:44把,抛送叶轮	河北
241	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1250*2250*2950mm,整机质量:700kg,配套动力:≥66kw,产品名称:秸秆粉碎收集机,产品型号:4JS-180,结构形式:三点悬挂,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.54-0.72hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽(m):1.8m,最小离地间隙(mm):360mm,作业前进速度(km/h):3-4km/h,切碎轴转速(r/min):2075r/min,切碎机构最大回转半径(mm):270mm,切碎机构总安装刀数:48把,抛送叶轮直径(mm):Φ540mm,输送搅龙直径(mm):Φ250mm,输送搅龙转速(r/min):220r/min,主要部件:悬挂装置、齿轮箱、传动机构、罩壳、主要部件:刀轴、搅龙、风机、抛送	河北
242	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-165	结构尺寸(长*宽*高):156×208×330,整机质量:945,配套动力:44.0~58.8,结构形式:三点悬挂动,工作幅宽(mm):1650,最小离地间隙(mm):≥350,作业前进速度(km/h):2~5,切碎轴转速(r/min):1800,切碎机构最大回转半径(mm):265,切碎机构总安装刀数(把):44,抛送叶轮直径(mm):600,输送搅龙直径(mm):300,	山东
243	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-200	结构尺寸(长*宽*高):1600*2520*3150mm,整机质量:900kg,配套动力:66.2-73.5kw,结构形式:悬挂式,工作幅宽:2m,最小离地间隙:380mm,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:270mm,切碎机构总安装刀数:56把,抛送叶轮直径:585mm,输送搅龙直径:280mm,输送搅龙	河北
244	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-170	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2150mm×3150mm,整机质量:660kg,配套动力:58.8~66.2kW,工作幅宽(m):1.7,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,最小离地间隙(mm):370,最低割茬高度(mm):≤150,作业速度(km/h):3~4,生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.45~0.60,秸秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):510,秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):≥2000,抛送	河北
245	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q168	结构尺寸(长*宽*高):1870*2280*3200mm,整机质量:820kg,配套动力:50~65kw,规格型号:4Q168,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂式,工作幅宽:1680mm,最小离地间隙:200mm,最低割茬高度:≤150mm,作业速度:2.0~3.2km/h,生产率:0.32~0.53hm <sup>2</sup> /h,秸秆切碎机构型式:甩刀,秸秆切碎机构转子直径:520mm,秸秆切碎机构主轴转速:1700-1800r/min,抛送高度:3200mm,抛送距离:7~8m,抛送筒回转	山东
246	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200A	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×1500mm×3500mm,整机质量:960kg,配套动力:≥66.2kw,结构形式:后悬挂式风机中间传动,工作幅宽:2m,最小离地间隙:300mm,作业前进速度:3~5km/h,切碎轴转速:2200r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装刀数:60把,抛送叶轮直	河北
247	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东双佳农装科技有限公司	青饲料收获机	4QG-2	结构尺寸(长*宽*高):267cmX240cmX420cm,整机质量:1700kg,配套动力:≥73.5kW,动力连接方式:悬挂式,切割器结构形式:双圆盘式,工作幅宽(cm):220,秸秆切碎机构型式:轮刀式,最低割茬高度(cm):≤15,生产率(t/h):20-40,抛送高度(cm):420,抛送距离(cm):1800,抛	山东
248	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3100mm×3500mm,整机质量:8800kg,配套动力:192kw,结构型式:自走式,工作幅宽(mm):2900,最小通过半径(左转/右转)(mm):5912/5878,轴距(mm):2550,最小离地间隙(mm):410,割台升降范围(mm):100~1100,作业速度(km/h):1.3~7,生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.6~0.8,抛送高度(mm):3800~4800,抛	山东

249	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	内蒙古长明机械股份有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸(长*宽*高):6500*2900*4500,整机质量:7200,配套动力:162kw,结构形式:自走式,配套发动机或拖拉机型号规格:SC9DK220G3,配套发动机或拖拉机额定转速(r/min):2200,最小通过半径(mm):5000,导向轮轮距(mm):1600,驱动轮轮距(mm):2000,工作幅宽(mm):2800,轴距(mm):2600,最小离地间隙(mm):285,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):0~800,秸秆切碎	内蒙古
250	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-1800	结构尺寸(长*宽*高):634*228*378,整机质量:5490,配套动力:73.5,结构形式:自走式(其他式),工作幅宽(cm):180,秸秆切碎机构形式:甩刀式,抛送高度(mm):3700,最低留茬高度(mm):100,抛送距离(m):5,抛送筒回转角度(°):270,标准草长率(%):90.7,收获损失率	河北
251	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2200	结构尺寸(长*宽*高):700*260*330,整机质量:3540,配套动力:78,工作幅宽(mm):2200,最小通过半径左转(mm):7550,最小通过半径右转(mm):6800,轮距 导向轮(mm):1520,轮距 驱动轮(mm):1600,轮胎规格 导向轮:6.5-16,轮胎规格 驱动轮:9.5-24,轴距(mm):2750,最小离地间隙(mm):280,最低割茬高度(mm):150,割台升降范围(mm):0~450,作业速度(km/h):1-4,生产率(hm²/h):0.1-0.4,生产率(t/h):≥35,秸秆切碎结构形式:犁刀式,转子直径(mm):φ500,转子转速(r/min):1760,抛	山东
252	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):6800mm×3140mm×4000mm,整机质量:7200kg,配套动力:162kw,结构型式:自走式,工作幅宽(mm):2800,最小通过半径(左转/右转)(mm):6550/7100,轴距(mm):2800,最小离地间隙(mm):385,割台升降范围(mm):100-725,作业速度(km/h):3-7,生产率(hm²/h):0.7-1.2	山东
253	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-3020	结构尺寸(长*宽*高):9400mm×3400mm×3600mm,整机质量:9305kg,配套动力:194kw,结构形式:自走式,工作幅宽:3030mm,最低割茬高度:≤150mm,抛送高度:4900mm,抛送距离:8m,抛送筒回转角度:270(°),收获损失率(%):1.2(%),标准草长率:91.5(%),	河北
254	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900	结构尺寸(长*宽*高):865*320*355,整机质量:7220,配套动力:162,工作幅宽(mm):2910,轴距(mm):2660,最小离地间隙(mm):360,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):100~780,作业速度(km/h):2~4,生产率(hm²/h):0.58~1.16,抛送高度(mm):5020,抛送距离(m):≥5,抛送筒回转角度(°):180,	河北
255	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):855*321*354,整机质量:7260,配套动力:192,额定转速(r/min):2200,工作幅宽(mm):2930,轴距(mm):2600,最小离地间隙(mm):360,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):100~800,作业速度(km/h):2~4,生产率(hm²/h):0.58~1.16,抛送高度(mm):5020,抛送距离(m):≥5,抛送筒回转角度(°):180,最小通过半径左转(m):5700,最小通过半径右转(m):5850,轮距导向轮(mm):1200,轮距驱动轮(mm):2290	河北
256	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-2900B	结构尺寸(长*宽*高):7540mm×3100mm×3600mm,整机质量:5600kg,配套动力:103kw,结构型式:自走式,工作幅宽(mm):2900,最小通过半径(左转/右转)(mm):8650/8800,轴距(mm):2750,最小离地间隙(mm):320,割台升降范围(mm):100~900,作业速度(km/h):1.5~7.7,生产率(hm²/h):0.6~0.8	山东

257	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3370mm×3550mm,整机质量:7600Kg,配套动力:192KW,结构型式:自走式,工作幅宽(mm):3000,最小通过半径(左转/右转)(mm):6550/7100,轴距(mm):2615,最小离地间隙(mm):385,割台升降范围(mm):100~725,作业速度(km/h):3~7,生产率(hm²/h):0.7~1.3	山东
258	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方捆机	9KF-8042	结构尺寸(长*宽*高):4700*1750*1820,整机质量:980,配套动力:≥22,草捆截面尺寸(高*宽)(mm):320*420,捡拾器宽度(张口)(mm):900,打捆活塞次数(次/分钟):86-90,打结器类型:/,草捆长度调节范围(mm):300-1000,工作速度(km/h):/,匹	山东
259	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-7060	结构尺寸(长*宽*高):1.35*1.35*1.3(m),整机质量:/,配套动力:≥18,草捆直径(m):0.6,草捆长度(m):0.7,捡拾器宽度(张口)(m):0.7,工作速度(km/h):/,匹配PTO转速(r/min):540,卷压滚筒转速(r/min):/,卷压滚筒数量(个):12,机具连接方式:牵引式	山东
260	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	郓城县工力有限公司	秸秆捡拾打捆机	4JSY-80-50	结构尺寸(长*宽*高):200*140*128,整机质量:706,配套动力:≥20,捡拾器宽度(mm):800,卷压滚筒转速(r/min):400,卷压滚筒数量(个):11,原料:小麦秸秆,物料含水率:17.8%,试验温度:22.4-25.2,试验湿度:52-61%,试验地(长*宽):50*10,草捆密度:≥115kg/m³	山东
261	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南科海廷机械有限公司	圆捆打捆机	9Y-100	结构尺寸(长*宽*高):265×155×160,整机质量:780,配套动力:21-36,捡拾器宽度(mm):1050,卷压滚筒数量(个):13,卷压滚筒转速(r/min):480,草捆密度(kg/m³):≥100,成捆率(%)≥99,牧草损失率 豆科(%)≤4,牧草损失率 禾本科(	河南
262	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	圆草捆打捆机	9Y-870	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×1300mm×1350mm,整机质量:/,配套动力:18.4kW~36.8kW,捡拾器宽度(mm):800,卷压滚筒转速(r/min):214,卷压滚筒数量(个):12,结构型式:牵引式,作业方式:移动式,草捆形状:圆草捆,试验草:牧草,含水率:19%,成捆率:100%,纯工作小时	山东
263	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	圆草捆打捆机	9Y-910	结构尺寸(长*宽*高):2450mm×1850mm×1600mm,整机质量:/,配套动力:22.1kW~36.8kW,捡拾器宽度(mm):900,卷压滚筒转速(r/min):156,卷压滚筒数量(个):16,结构型式:牵引式,作业方式:移动式,草捆形状:圆草捆,试验草:牧草,含水率:19%,成捆率:100%,纯工作小时	山东
264	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSDK-165	结构尺寸(长*宽*高):275×220×130,整机质量:860,配套动力:22-37,捡拾器宽度(mm):1650,卷压滚筒转速(r/min):600,卷压滚筒数量(个):14,草捆密度:(kg/m³)120.7,成捆率:(%)100,吨草耗油量:(kg/t)1.6,纯工作小时生产率:(kg/h)3020,主传动箱轴承温	山东
265	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	方草捆打捆机	9Y-2060	结构尺寸(长*宽*高):4100mm×2150mm×1300mm,整机质量:/,配套动力:18.4kW~36.8kW,捡拾器宽度(mm):1440,打捆活塞速度(行程/min):92,打结器类:D型,结构型式:牵引式,作业方式:移动式,草捆形	山东
266	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG-1.5	结构尺寸(长*宽*高):3900mm×3000mm×2800mm,整机质量:2800kg,配套动力:≥45kw,型号:9YG-1.5,捡拾器宽度:1.75m,卷压滚筒转速:115r/min,卷压滚筒数量:14个,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时生产	内蒙古
267	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆打捆机	9YFQ-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2550mm*1710mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥26kW,捡拾器宽度:1.5m,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型(强制脱扣),压缩室截面尺寸(长*宽):355mm*440mm,每捆重量:≥1500kg,草捆长度:≥1.2m,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时生产	内蒙古

268	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-16	结构尺寸(长*宽*高):4740*2240*1570(mm),整机质量:1300(kg),配套动力:25.7(kW),捡拾器宽度:1600(mm),打捆活塞速度:88(行程/min),打捆器类型:强制脱扣型,纯小时工作生产率:>2000(kg/h),捡拾器齿杆数:4(根),打捆器数量:2(套),草捆宽度:470(mm),草捆高度:350(mm),草捆长度:300-1200(mm)可调,草捆重量	辽宁
269	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9KF-3646-1400	结构尺寸(长*宽*高):440*220*138,整机质量:1360,配套动力:25~36,活塞行程次数(次/分钟):86~90,捡拾宽度(mm):1320,草捆长度调节范围(mm):300~1200,作业速度(km/h):4~6,输入转速(转/分钟):540,挂接方式:两点链接,打捆器类型:D型打捆器	上海
270	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-90(9YF-1.9)	结构尺寸(长*宽*高):620×314×186,整机质量:1620,配套动力:50,打捆器类型:D型,打捆活塞速度(次/min):104,捡拾宽度(mm):1920,牧草总损失率:1%,草捆密度:196kg/m³,成捆率:99%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,纯工作小时生产率:9823kg/h,捡拾弹齿距地面最小	北京
271	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	CORSA320	结构尺寸(长*宽*高):360*230*200,整机质量:1900,配套动力:40,打捆尺寸(直径×长)mm:1200×1200,卷压齿条数量(个):34,作业幅宽mm:2000,牧草总损失率:0.44%,草捆密度:262.5kg/m³,成捆率:100%,吨草耗油量:0.48kg/t,纯工作小时生产率:22900kg/h,主传动	北京
272	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-1800M	结构尺寸(长*宽*高):5600mm×2800mm×1400mm,整机质量:/,配套动力:35KW~60KW,捡拾器宽度(mm):1800,打捆活塞速度(行程/min):63,打捆器类型:D型,结构型式:牵引式,作业方式:移动式,草捆形状:方捆,原料:水稻秸秆,物料含水率:47.3%,试验	山东
273	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-2000	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×2700mm×1710mm,整机质量:/,配套动力:50kW~60kW,捡拾器宽度(mm):2000,打捆活塞速度(行程/min):55,打捆器类型:D型,结构型式:牵引式,作业方式:移动式,草捆形状:方捆,原料:水稻秸秆,物料含水率:47.3%,试	山东
274	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	高密度大方捆打捆机	SR712型	结构尺寸(长*宽*高):7050×2640×2950mm,整机质量:5900,配套动力:≥110,捡拾器宽度:2200mm,打捆活塞速度:52(次/min),打捆器类型:D型,型号:SR712型,吨草能耗:0.72kg/t,牧草总损失率:0.44%,草捆密度:238.7kg/m³,成捆率:100%,纯工作小	北京
275	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	青贮圆捆机	9QYK-5252	结构尺寸(长*宽*高):1680×1400×1120mm,整机质量:380kg,配套动力:5.5kW,型号:9QYK-5252,捡拾器宽度:520mm,卷压滚筒转速:450r/min,卷压滚筒数量:24个,纯工作小时生产率:1600-4000kg/h,草捆重量:40-65kg/捆,草捆形状:圆捆,成捆率:≥98%,吨草能	河南
276	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-30	结构尺寸(长*宽*高):770mm×470mm×750mm,整机质量:55kg,配套动力:小麦联合收割机,工作幅宽(m):0.3,结构形式:甩刀式,切碎轴转速(r/min):2800,切碎机构最大回转半径(mm):227,切碎机构总安装刀数(把):20,秸秆粉碎长度合格率:92.8%,有效度:100%,刀片硬度:48.7~51.1HRC,刀轴不平衡量左平面:0.15×10 <sup>-2</sup>	河北
277	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-90	结构尺寸(长*宽*高):1050×1200×1000,整机质量:260,配套动力:15~18,工作幅宽(M):0.9,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率Hm2/h:0.27~0.45,最小离地间隙mm:440,作业前进速度km/h:3~5,切碎轴转速r/min:2120,切碎结构最大回转半	河北



278	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-22	结构尺寸(长*宽*高):142cm×60cm×50cm,整机质量:40kg,配套动力:≥50(配套联合收割机动力),联合收割机出草口幅宽(mm):220,粉碎刀轴转速(r/min):3640,粉碎机构最大回转半径(mm):246,粉碎机构总安装刀数(把):20,原料:水稻,物料含水率:40.8%,试验温度(℃):31.4-32.3,试验湿度(%)	山东
279	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-26	结构尺寸(长*宽*高):154.7cm×60cm×50cm,整机质量:45kg,配套动力:≥50(配套联合收割机动力),联合收割机出草口幅宽(mm):260,粉碎刀轴转速(r/min):3140,粉碎机构最大回转半径(mm):246,粉碎机构总安装刀数(把):20,原料:水稻,物料含水率:40.8%,试验温度(℃):31.4-32.3,试验湿度(%) :74-81	山东
280	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-35	结构尺寸(长*宽*高):46cm×31cm×34.5cm,整机质量:35kg,配套动力:≥50(配套联合收割机动力),联合收割机出草口幅宽(mm):350,粉碎刀轴转速(r/min):3200,粉碎机构最大回转半径(mm):155,粉碎机构总安装刀数(把):17,原料:水稻,物料含水率:40.8%,试验温度(℃):31.4-32.3,试验湿度(%) :74-81	山东
281	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-67	结构尺寸(长*宽*高):910mm×850mm×710mm,整机质量:80kg,配套动力:≥50(配套联合收割机动力),联合收割机出草口幅宽(mm):670,粉碎刀轴转速(r/min):3200,粉碎机构最大回转半径(mm):275,粉碎机构总安装刀数(把):25,原料:水稻,物料含水率:40.8%,试验温度(℃):31.4-32.3,试验湿度(%) :74-81	山东
282	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-108	结构尺寸(长*宽*高):132.5cm×54cm×57cm,整机质量:100kg,配套动力:≥50(配套联合收割机动力),联合收割机出草口幅宽(mm):1080,粉碎刀轴转速(r/min):3140,粉碎机构最大回转半径(mm):224,粉碎机构总安装刀数(把):48,原料:水稻,物料含水率:40.8%,试验温度(℃):31.4-32.3,试验湿度(%)	山东
283	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-110	结构尺寸(长*宽*高):1200x1310x900mm,整机质量:230kg,配套动力:26-36kW,工作幅宽(m):1.1,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:0.30-0.5hm <sup>2</sup> /h,最小离地间隙:≥320mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2120r/min,切碎机构最大回转半径:240mm,	河北
284	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	结构尺寸(长*宽*高):1200x1530x900mm,整机质量:280kg,配套动力:30-45kW,工作幅宽(m):1.3,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:0.42-0.7hm <sup>2</sup> /h,最小离地间隙:≥350mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2120r/min,切碎机构最大回转半径:240mm,	河北
285	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1300x1450x1000,整机质量:380,配套动力:22~26,工作幅宽(M):1.20,结构型式:侧边皮带传动,最小离地间隙mm:425,作业前进速度km/h:3~5,切碎轴转速r/min:2120,切碎机构最大回转半径mm:260,切碎机构总安装刀数,把:28,纯工作小时生产	河北
286	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	结构尺寸(长*宽*高):130×142×105,整机质量:320,配套动力:25.7~36.8,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(cm):120,最小离地间隙(mm):≥320,作业前进速度(km/h):3~5,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.32~0.56,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):R250,粉碎刀形式:弯刀,粉碎刀数量把:28,规格型	山东

287	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-136	结构尺寸(长*宽*高):1400mm×1650mm×1050mm,整机质量:380kg,配套动力:36.8~44.1kW,工作幅宽(m):1.36,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率(hm²/h):0.36~0.62,最小离地间隙(mm):330,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):36,秸秆粉碎长度合	河北
288	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):176*133*102,整机质量:445,配套动力:35-50,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(m):1.5,最小离地间隙(mm):440,切碎轴转速(r/min):2100,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数,把:40,作业前进速度:3~5km/h	河北
289	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):191*133*102,整机质量:480,配套动力:45-55,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(m):1.65,最小离地间隙(mm):430,切碎轴转速(r/min):2100,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数,把:44,作业前进速度:3~5km/h,纯工作小时生产率:0.32~0.50(hm²/h),秸秆切碎长度合格率:96.2%,	河北
290	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):206*133*102,整机质量:490,配套动力:55-65,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(m):1.8,最小离地间隙(mm):425,切碎轴转速(r/min):2100,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数,把:48,作业前进速度:3~5km/h,纯工作小时生产率:0.40~0.60(hm²/h),秸秆切碎长度合格率:96.9%,	河北
291	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×1880mm×1020mm,整机质量:468kg,配套动力:48~66kW,工作幅宽:1.65,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率(hm²/h):0.49~0.82,最小离地间隙(mm):350,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):275,切碎机构总安装刀数(把):90	河北
292	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):144.6*183*103.5,整机质量:500,配套动力:36.8-44.1,工作幅宽(m):1.5,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率(hm²/h):0.32-0.52,最小离地间隙(mm):20,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速(r/min):2019(n动=720),切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(组):20(40把刀),与拖拉机连	江苏
293	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):144.6*212*103.5,整机质量:530,配套动力:44.1-55.1,工作幅宽(m):1.8,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率(hm²/h):0.38-0.63,最小离地间隙(mm):20,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速(r/min):2019(n动=720),切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(组):24(48把弯刀),与拖拉机连	江苏
294	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):130×205×110,整机质量:510,配套动力:70~90,规格型号名称:4JQ-180秸秆切碎还田机,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(cm):180,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(cm):27.5,切碎机构总安装刀数(把):48,最小离地间隙(mm)≥400,生产率(hm²/h)	山东
295	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):130x173x105,整机质量:480,配套动力:36.8-51.5,结构型式:三点悬挂,配套动力(kW):36.8-51.5,纯工作小时生产率:0.45-0.75,外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x1730x1050,结构质量(kg):480,工作幅宽(m):1.50,最小离地间隙(mm):370,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速r/min:1800-2000,切碎机构最	河北

296	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):130x192x105,整机质量:500,配套动力:44.1-51.5,结构型式:三点悬挂,配套动力(kW):44.1-51.5,纯工作小时生产率:0.50-0.82,外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x1920x1050,结构质量(kg):500,工作幅宽(m):1.65,最小离地间隙(mm):390,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速r/min:1800-2000,切碎机构最大回转	河北
297	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):136×186×110,整机质量:485,配套动力:65~85,规格型号名称:4JQ-165秸秆切碎还田机,结构形式:侧边皮带传动,纯生产率(hm²):0.33~0.45,工作幅宽(cm):165,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(cm):27.5,切碎机构总安装刀数(把):44,	山东
298	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1750*1100mm,整机质量:460kg,配套动力:40-44kw,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.45-0.75hm²/h,工作幅宽:1.5m,最小离地间隙:≥400mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:275mm,切碎机构切碎刀型	河北
299	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1150x1970x1030,整机质量:480,配套动力:45-55,工作幅宽(M):1.72,结构型式:侧边皮带传动,最小离地间隙mm:400,作业前进速度km/h:3~5,纯工作小时生产率Hm²/h:0.51~0.86,切碎轴转速r/min:2120,切碎机构	河北
300	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1390*2074*1074,整机质量:530,配套动力:45-55,结构形式:侧边皮带传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):/,理论作业速度(km/h):≥3.3,幅宽(cm):165,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀辊转速(r/min):2200,刀辊最大回转半径(mm):255,总安装刀	山东
301	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1390*2300*1074,整机质量:580,配套动力:52-66,结构形式:侧边皮带传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):/,理论作业速度(km/h):≥3.3,幅宽(cm):180,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀辊转速(r/min):2200,刀辊最大回转半径(mm):255,总安装刀	山东
302	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1300x1900x1100mm,整机质量:480kg,配套动力:40-55kW,工作幅宽(m):1.65,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:0.49-0.82hm²/h,最小离地间隙:≥340mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2120r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安	河北
303	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1300x2050x1100mm,整机质量:510kg,配套动力:45-65kW,工作幅宽(m):1.8M,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:0.54-0.9hm²/h,最小离地间隙:350mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2120r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装	河北
304	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):130x255x110,整机质量:650,配套动力:81~90,工作幅宽(m):2.3,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率Hm²/h:0.72~1.2,最小离地间隙mm:400,切碎轴转速r/min:2120,切碎机构最大回转半径mm:260,切碎结构总安装刀数,	河北
305	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	结构尺寸(长*宽*高):1300*2250*1100mm,整机质量:550kg,配套动力:66-70kw,结构形式:侧边皮带传动,理论作业速度:3-5km/h,工作幅宽:2m,刀辊转速:2160r/min,刀辊最大回转半径:275mm,总安装刀数:52把,刀片型式:弯刀,切碎长度:≤10cm,最小离地间隙:≥400mm,	河北

306	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):130x225x105,整机质量:530,配套动力:62.5-73.5,结构型式:三点悬挂,配套动力(kW):62.5-73.5,纯工作小时生产率:0.60-1.00,外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x2250x1050,结构质量(kg):530,工作幅宽(m):2.00,最小离地间隙(mm):370,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速r/min:1800-2000,切碎机构最大回转	河北
307	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):130x247x105,整机质量:610,配套动力:73.5-80.8,作业幅宽(m):2.2,结构型式:三点悬挂,配套动力(kW):73.5-80.8,纯工作小时生产率:0.66-1.10,外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x2470x1050,结构质量(kg):610,工作幅宽(m):2.20,最小离地间隙(mm):400,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速r/min:1800-2000,切碎机构最	河北
308	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):150*255*115,整机质量:850,配套动力:73.5-80.9,工作幅宽(m):2.3,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.48~0.80,结构型式:侧边皮带传动,最小离地间隙(mm):20,作业前进速度(km/h):3-5,切碎轴转速(r/min):2019(n <sub>动</sub> =720),切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):32,纯小时生产	江苏
309	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):226*133*102,整机质量:530,配套动力:65-75,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽(m):2.0,最小离地间隙(mm):460,切碎轴转速(r/min):2100,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数,把:52,作业前进速度:3~5km/h,纯工作小时生产率:0.45~0.65(hm <sup>2</sup> /h),秸秆切碎长度合格率:97.1%,	河北
310	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):150*351*110,整机质量:970,配套动力:80.9-88.2,结构型式:侧边皮带传动,工作幅宽(m):2.6,最小离地间隙(mm):20,作业前进速度(km/h):2.5-5.0,切碎轴转速(r/min):2019(n <sub>动</sub> =720),切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(组):36,纯小时生产率hm <sup>2</sup> /h:0.655-1.33,与拖拉机	江苏
311	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-250	结构尺寸(长*宽*高):1300*2750*1100mm,整机质量:680kg,配套动力:90-95kw,结构形式:双边皮带传动,理论作业速度:3-5km/h,工作幅宽:2.5m,刀辊转速:2160r/min,刀辊最大回转半径:275mm,总安装刀数:68把,刀片型式:弯刀,留茬高度:≤8cm,最小离地间隙:≥400mm,	河北
312	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DS-65	结构尺寸(长*宽*高):165*65*115,整机质量:150,配套动力:4.0,收获行数:4,铲刀数量:2,结构形式:手扶轮式,驱动形式:轮式,轮距:360/400mm,轴距:820mm,适用行距:150-200mm,作业人数:1人	山东
313	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DSL-30A	结构尺寸(长*宽*高):170*53.5*82,整机质量:108,配套动力:4.0,铲刀数量:1,工作幅宽mm:300,驱动型式(履带)齿宽:60mm,带宽:130mm,收获结构型式:振动式挖掘铲,适用行距:180-250mm,作业速度:2.0-	山东
314	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-384	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM,整机质量:970KG,配套动力:4.6KW,执行单元数(个):384,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3,选净率(%)	山东

315	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-448	结构尺寸(长*宽*高):290.4CMx150CMx195CM,整机质量:1580KG,配套动力:4.6KW,执行单元数(个):448,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):1.0MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
316	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-480(CCD)	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM,整机质量:970KG,配套动力:4.7KW,执行单元数(个):480,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
317	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-320	结构尺寸(长*宽*高):222.5CMx101CMx189CM,整机质量:950KG,配套动力:3.5KW,执行单元数(个):320,执行单元单位时间生产率(kg/h):≥30,光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:试样1≥1.2/试样2≥1.2/试样3≥1.4/试样4≥1.2,二次带出比:	山东
318	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	6SXM-300B4	结构尺寸(长*宽*高):207.5×156.4×214.0,整机质量:1050,配套动力:2.9,执行单元数(个):300,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD传感器,气源压力MPa:0.6~0.8,执行单元单位时间生产率:粳米≥30(单个),籼米≥30(单个),糯糯米≥30(单个),工作噪声:≤80dB(A),产品型号:6SXM-300B4,剔除率:	山东
319	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	6SXM-480B5	结构尺寸(长*宽*高):295.0×156.2×214.3mm,整机质量:1600kg,配套动力:3.5kw,执行单元数(个):480,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD传感器,气源压力(MPa):0.6~0.8,产品型号:6SXM-480B5,工作噪声:≤80dB(A),剔除率:粳米≥90,籼米≥90,糯糯米≥80,,一次带	山东
320	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	6SXM-600B5	结构尺寸(长*宽*高):370.0×156.2×214.3mm,整机质量:1950kg,配套动力:4.2kw,执行单元数(个):600,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD传感器,气源压力MPa:0.6~0.8,产品型号:6SXM-600B5,工作噪声:≤80dB(A),一次带出比:粳米≤3:1,籼米≤3:1,糯糯米≤3:1,二次带出	山东
321	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	6SXM-420B4	结构尺寸(长*宽*高):262.5×156.4×214.0mm,整机质量:1320kg,配套动力:3.5kw,执行单元数(个):420,执行单元单位时间生产率(kg/h):≥30,千瓦小时产量kg/(kW·h):≥2500,选净率(%):试样1≥99.9,试样2≥99.5,试样3≥99.5,试样4≥99.5,试样5≥99,一次带出比:试样1≥1:2,试样2≥1:2,试样3≥1:3,试样4≥1:2,试样5≥1:3,二次带出比:试样1≥8:1,试样2≥8:1,试样3≥5:1	山东
322	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192D	结构尺寸(长*宽*高):480CMx200.8CMx190CM,整机质量:2600KG,配套动力:2.5KW,执行单元数(个):192,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥10/葵仁≥6/蚕豆瓣≥10,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥1:1/葵仁≥1:1/蚕豆瓣≥1:1,选净率(%):芸豆≥99/葵仁≥99/蚕	山东

323	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-128	结构尺寸(长*宽*高):138.2CMx150CMx168CM,整机质量:600KG,配套动力:2.5KW,执行单元数(个):128,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥2.1/葵仁≥2.1/蚕豆	山东
324	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256	结构尺寸(长*宽*高):205.8CMx150CMx168CM,整机质量:750KG,配套动力:3KW,执行单元数(个):256,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥2.1/葵仁≥2.1/蚕豆瓣≥2.1,选净率(%):芸	山东
325	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192	结构尺寸(长*宽*高):172CMx150CMx168CM,整机质量:635KG,配套动力:2.7KW,执行单元数(个):192,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥2.1/葵仁≥2.1/蚕豆瓣≥2.1,选净率(%):芸	山东
326	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-384	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM,整机质量:970KG,配套动力:3.3KW,执行单元数(个):384,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥6/蚕豆瓣≥9,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥1.1/葵仁≥1.1/蚕豆瓣≥1.1,选净率(%):芸	山东
327	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-320	结构尺寸(长*宽*高):248.6CMx150CMx168CM,整机质量:950KG,配套动力:3.5KW,执行单元数(个):320,执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:芸豆≥1.5/葵仁≥1.5/蚕豆瓣≥1.5,二次带出比:芸豆≥2.1/葵仁≥2.1/蚕豆瓣≥2.1,选	山东
328	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-80	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*6510mm,整机质量:1830kg,配套动力:6.375kw,型号规格:5HXG-80,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):8t,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h,燃料:轻柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉、	江苏
329	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-40	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*4510mm,整机质量:1670kg,配套动力:3.595kW,批处理量(t/批):4 t/批,每小时降水率(稻谷,%):0.5~1.0%,每小时降水率(小麦,%):0.7-1.0%,结构形式:批次式,配套热源:燃烧器/(可选配热风炉),干燥能力(t.%h):5.0 t.%h,燃烧机燃油消耗量:3~7L/h,燃烧机型式:高压枪式,燃烧机点火方式:自动点火,自动供油,燃烧机燃料:柴油或煤油,安全装置:满粮报警、热继电器、风压开关、	江苏

330	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-60	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*5510mm,整机质量:1750kg,配套动力:3.595kW,批处理量(t/批):6 t/批 ,每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % ,每小时降水率(小麦, %):0.7~1.0 %,干燥能力(t.%h):5.0 t.%h, 配套热源:燃烧器/(可选配热风炉),燃烧机型式:高压枪式,燃烧机点火方式:自动点火,自动供油,燃烧机燃油消耗量:3~7L/h,燃烧机燃料:柴油或煤油,安全装置:流量报警、热源电器、风压开关、压力传感器、火焰	江苏
331	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-80	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*6510mm,整机质量:1830kg,配套动力:3.595kW,批处理量(t/批):8 t/批 ,每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % ,每小时降水率(小麦, %):0.7~1.0 %,干燥能力(t.%h):5.0 t.%h, 配套热源:燃烧器/(可选配热风炉),燃烧器型式:高枪式,燃烧器点火方式:自动点火,自动供油,燃烧器燃料:柴油或煤油 燃烧器燃油消耗量:3~7L/h,安全装置:流量报警、热源电器、风压开关	江苏
332	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-60	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*5510mm,整机质量:1750kg,配套动力:6.375kw,型号规格:5HXG-60,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):6t,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h,燃料:轻柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉、	江苏
333	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-15	结构尺寸(长*宽*高):5087mm*3606mm*10086mm,整机质量:4690kg,配套动力:8.3kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量(批示循环式)(t):15(稻谷),产品型号:5HY-15,燃料:无烟煤、稻壳、柴,电机总功率(kw):8.3,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置,单位耗热量(kJ/kgH <sub>2</sub> O):间接加热	安徽
334	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-12	结构尺寸(长*宽*高):2800mm×3800mm×9260mm,整机质量:2800kg,配套动力:8.76kw,批处理量:12t/批,结构型式:批式,安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警,处理量:600-1000(稻谷)kg/h,燃烧机型式:燃煤热风炉(可选配柴油燃烧机和立式悬浮谷糠	广东
335	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-15	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×4685mm×8940mm,整机质量:3050kg,配套动力:11.19kw,批处理量:15t,结构型式:批式,安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警,处理量:≥1.0t/h,燃烧机型式:立式悬浮,燃烧机点火方式:手动,燃烧机燃油消耗量:<20L/h,适	广东
336	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	宁波天海制冷设备有限公司	热泵型谷物干燥机	5HXRG-100	结构尺寸(长*宽*高):4222*3771*8095,整机质量:3156 ,配套动力:37.28kw,批处理量(稻谷):10t,批处理量(小麦):12.1t, 整机产品型号:5HXRG-100,热泵热风机型号:5RWF80,热泵热风机功率:30.2kw,加热方式:热风直接加热(可除湿),燃料(能源):电力,处理	浙江
337	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15A	结构尺寸(长*宽*高):423cm×243cm×1045cm,整机质量:2880kg,配套动力:9.44kw(电机总功率),结构型式:批式循环干燥,处理量(kg/h):≥800(稻谷),处理量(t/批):15,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤),燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆),电机总功率(kw):9.44,安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电气过载保护装置、漏电保护装	安徽

338	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):260*375.5*964.5,整机质量:3920,配套动力:12.35,规格型号:5HXG-15,结构型式:批式循环,处理量(kg/h):≥900,单位耗热量(kJ/kgH <sub>2</sub> O):≤8120,干燥能力(t%/h):≥7.5(水稻),干燥不均匀度(%):≤1.0,减干率(小时降水率):0.7-0.9(%,h),加热方式:间接加热,燃烧机:型式:热风炉;点火方式:人工点火;	安徽
339	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-100	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*7510mm,整机质量:1915kg,配套动力:5.595kW,批处理量(t/批):10 t/批,降水幅度(水稻, %/h):0.5~1.0 %/h,降水幅度(小麦, %/h):0.7~1.2 %/h,加热方式:燃油热风炉,直接加热,干燥能力(t.%h):5.0 t.%h,加热方式:燃油热风炉,直接加热,配套热风炉型号:BT-14,热风温度:55~60℃,燃油种类:柴油或煤油,安全装置:满粮报警、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险	江苏
340	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5A	结构尺寸(长*宽*高):4230*2430*9360mm,整机质量:2860kg,配套动力:0,结构形式:批式循环,批处理量:12.5t,处理量:≥800kg/h,电机总功率:10.47kw,干燥能力:5-7 t.%/h,容量:12.5t,燃料:煤/生物质,安全配置:自动报警、自动关机,安全配置:温控装置、电器过载保护装置,安全配	山东
341	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15A	结构尺寸(长*宽*高):4230*2430*10450mm,整机质量:2960kg,配套动力:0,结构形式:批式循环,批处理量:15t,处理量:≥800kg/h,容量:15t,燃料:煤/生物质,干燥能力:5-7 t.%/h,电机总功率:10.47kw,安全装置:自动报警、自动关机,安全装置:温控装置、电器过载保护装置,安全装置:	山东
342	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸(长*宽*高):4320X2492X8750,整机质量:2800,配套动力:9.0,型号规格:5H-12,结构型式:批式循环,处理量(kg/h):≥800,单位热耗量(kJ/kgH <sub>2</sub> O):≤5164,干燥能力(t%/h):≥7,干燥不均匀度%:≤0.8,干燥机配套动力输送系统动力(KW):2.8,干燥机配套动力排风机马达(KW):4.0,干燥机配套动力燃烧机(热风炉)马达(KW):2.2,减干率(%/h):0.5~1.2,加热方式:直接热风加热,配套热风炉型式:自动控温,配套热风炉点火方式:人工,配套热风炉型号:CY5L-30,配套热风炉燃料消耗量(kg/h):25~35	安徽
343	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-100	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*7510mm,整机质量:1915kg,配套动力:6.375kw,型号规格:5HXG-100,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):10t,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h,燃料:轻柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉	江苏
344	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-120	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*8510mm,整机质量:2200kg,配套动力:6.375kw,型号规格:5HXG-120,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):12t,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h,燃料:轻柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉	江苏
345	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1200	结构尺寸(长*宽*高):362*197*851,整机质量:2090,配套动力:5.593,型号规格:CEL-1200,结构型式:批式循环,每小时降水率(%):稻谷0.4-1.0 小麦0.5-1.0,干燥能力(t%/h):>5.5,批处理量(吨/批):12,燃烧机型式:回转喷雾式,燃烧机点火方式:自动点火,自动供油,燃烧机燃料消耗量(kg/h):3-12,燃料:煤油或高清洁柴油,安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感	江苏



346	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1000	结构尺寸（长*宽*高）:362*197*751,整机质量:1890,配套动力:5.593,型号规格:CEL-1000,结构型式:批式循环,每小时降水率（%）:稻谷0.5-1.0 小麦0.7-1.0,干燥能力（t*%/h）:>5.5,批处理量（吨/批）:10,燃烧机型式:回转喷雾式,燃烧机点火方式:自动点火,自动供油,燃烧机燃油消耗量（L/h）:3-12,燃料:煤油或高清洁柴油,安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感	江苏
347	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	NP-120E	结构尺寸（长*宽*高）:367*266*983.6,整机质量:2270,配套动力:6.45,最大燃烧量（公升/小时）:1536,使用燃料:柴油或煤油,额定电压:三相380V 50HZ,燃烧机形式:枪型双喷嘴,高压喷雾燃烧,点火方式:高压自动点火,安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警,结构形式:直接加热低温循环式,处理量（千克/批次）:稻谷:12000 小麦:14550,减干率(%/h):0.5~1.2,干燥不均匀	山东
348	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	结构尺寸（长*宽*高）:423cm×243cm×827cm,整机质量:2840kg,配套动力:9.44kw（电机总功率）,结构型式:批式循环干燥,处理量（kg/h）:≥600（稻谷）,处理量（t/批）:10,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤30（煤）,燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆）,电机总功率（kw）:9.44,安全装置:自动报警（故障及温度）、自动关机、温控装置、电气过载保护装置、漏电保护装置,产	安徽
349	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高）:3600*2300*8950mm,整机质量:2700kg,配套动力:9.2kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,批处理量:12t/批,每小时降水率:稻谷0.4-0.8% 小麦0.6-1.0%,干燥能力:稻≥7.0 t.%/h 麦≥8.0 t.%/h,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃烧消耗量:稻壳25-40kg/h 木柴12-20kg/h 秸秆30-45kg/h 煤10-18kg/h,燃料:煤,安全装置:满粮报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏	安徽
350	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-15	结构尺寸（长*宽*高）:4769mm*2522mm*10505mm,整机质量:3680kg,配套动力:7.2kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量（批示循环式）（t）:15（稻谷）,产品型号:5HX-15,燃料:无烟煤、稻壳、柴,电机总功率（kw）:7.2,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置,单位耗热量（kJ/kgH <sub>2</sub> O）:间接加热	安徽
351	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式烘干机	NEWPRO60-85H	结构尺寸（长*宽*高）:327*241.1*679.6,整机质量:1893,配套动力:4.07,最大燃烧量（公升/小时）:13.5,使用燃料:柴油或煤油,额定电压:三相380V 50HZ,燃烧机形式:枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧,点火方式:高压自动点火,安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警,结构形式:批式循环,批	山东
352	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-20	结构尺寸（长*宽*高）:4769mm*2522mm*13005mm,整机质量:4960kg,配套动力:8.7kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量（批示循环式）（t）:20（稻谷）,产品型号:5HX-20,燃料:无烟煤、稻壳、柴,电机总功率（kw）:8.7,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置,单位耗热量（kJ/kgH <sub>2</sub> O）:间接加热	安徽
353	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-20	结构尺寸（长*宽*高）:5087mm*3606mm*11960mm,整机质量:6580kg,配套动力:14kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量（批示循环式）（t）:20（稻谷）,产品型号:5HY-20,燃料:无烟煤、稻壳、柴,电机总功率（kw）:14,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置,单位耗热量（kJ/kgH <sub>2</sub> O）:间接加热	安徽

354	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SL-220	结构尺寸(长*宽*高):3360*3700*9390mm,整机质量:3850kg,配套动力:12.58kW,批处理量(t/批):22 t/批,每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 %,每小时降水率(小麦, %):0.7~1.2 %,干燥能力(t.%h):≥5.0 t.%h,结构型式:批次循环式,燃烧机型式:高压枪式,燃烧机点火方式:自动点火,自动供油,燃烧机燃油消耗量:6~24L/h,燃烧机燃料:柴油或煤油,配套热源:燃烧器/可选配天然气、热风炉(煤、生物质)、蒸汽换热器,安全装置:满量报警、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝	江苏
355	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-20	结构尺寸(长*宽*高):3635mm×4680mm×10805mm,整机质量:3500kg,配套动力:11.19kw,批处理量:20t,结构型式:批式,安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警,燃烧机型式:立式悬浮,燃烧机点火方式:手动,燃烧机燃油消耗量:<20L/h,	广东
356	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SL-320	结构尺寸(长*宽*高):3360*3700*11890mm,整机质量:4300kg,配套动力:12.58kW,批处理量(t/批):32 t/批,结构型式:批次循环式,干燥能力(t.%h):≥5.0 t.%h,配套热源:燃烧器/可选配天然气、热风炉(煤、生物质)、蒸汽换热器,安全装置:满量报警、热源电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、外气温度传感器,每小时降水率(水稻, %):0.5~1.0 %,每小时降水率(小麦, %):0.7~1.2 %,燃烧机点火方式:高压枪式,燃烧机燃油消耗量:6~24L/h,燃烧机燃料:柴油或煤油,燃烧机点火方式:自动点火,白	江苏
357	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L30000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):4702×3680×13190mm,整机质量:6400kg,配套动力:15.3kw,单位耗热量:5800(kJ/kgH2O),破碎率增量:≤0.5%,处理方式:批次循环式,批次处理量:30吨,干燥能力:≥17.8t.%h,燃烧机型式:枪型双喷嘴燃烧器,燃烧机点火方式:自动点火,燃烧消耗量:33L/h(	辽宁
358	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-300	结构尺寸(长*宽*高):4786*3786*11629mm,整机质量:4730kg,配套动力:12.85kw,型号规格:5HXG-300,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):30t,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,燃烧机(燃油消耗量):<27L/h,燃料:轻柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉	江苏
359	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	PRO-500e	结构尺寸(长*宽*高):612*738.6*1318.8,整机质量:10500,配套动力:26.7,最大燃烧量(公升/小时):62.4,使用燃料:柴油或煤油,额定电压:三相 380V 50HZ,燃烧机形式:枪型双喷嘴,两段比例式自动控制,喷雾燃烧,点火方式:高压自动点火,安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警、回转检知器,结构形式:直接加热低温循环式,每批次干燥处理量(千克/批次):稻谷	山东
360	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30.0	结构尺寸(长*宽*高):478cm×470cm×1170cm,整机质量:6240kg,配套动力:17.01kw(电机总功率),结构型式:批式循环干燥,处理量(kg/h):≥2100(稻谷),处理量(t/批):30,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤70(煤),燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆),电机总功率(kw):17.01,安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电气过载保护装置、	安徽
361	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	H300	结构尺寸(长*宽*高):495.0×385.0×1110.3,整机质量:5630,配套动力:15.5,结构型式:批次循环式,处理量(t/批):30,降水幅度(%/h):0.4-1.0(水稻),装机容量(m³):51.7,干燥能力(t.%h):≥20,热风机型号:HGF-630-A(2台),热风机转速	安徽

362	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-30	结构尺寸(长*宽*高):4030mm×5360mm×12750mm,整机质量:5500kg,配套动力:17.29kw,结构型式:批式,批处理量:30t,适用燃料:稻壳,安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警,燃烧机型式:立式悬浮,燃烧机点火方式:手动,燃烧机稻壳	广东
363	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	四川惠农机械有限责任公司	烘干机	5H-1.5	结构尺寸(长*宽*高):7810X1420X2020,整机质量:597,配套动力:3.73,结构形式:可移动式,作业方式:连续式干燥作业,适用燃料:煤、生物质,热风风机功率(kw):2.2,干燥机电机功率(kw):0.45X3,热风炉吸风风机功率(kw):0.18,最大批次处理量(t/d)	四川
364	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-150	结构尺寸(长*宽*高):2400×2500×17000mm,整机质量:45000kg,配套动力:81.9kw,处理量:150t/d,降水幅:15%,装机容量:57m3,单位耗热量:≤8000kj/kg,结构形式:连续式,热风机型号:Y4-73NO.10D,热风机转速:1470r/min,热风机全压:1900Pa,热风机流量:60000m3/h,热风机功率:45kw,冷风机型号:4-72-6C,冷风机转速:2000r/min,冷风机全压:1753Pa,冷风机流量:17300m3/h,冷风机功率:11kw,热风	辽宁
365	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-200	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×19700mm,整机质量:52000kg,配套动力:109.3kw,处理量:200t/d,降水幅:13~15%,装机容量:98.5m3,单位耗热量:≤8000kj/kg,结构形式:连续式,热风机型号1:Y4-73No.10D,热风机型号1转速:1470r/min,热风机型号1全压:1800Pa,热风机型号1流量:48084m3/h,热风机型号1功率:37kw,热风机型号2:Y4-73No.9D,热风机型号2转速:1470r/min,热风机型号2全压:1800Pa,热风机型号2流量:45000m3/h,热风机型号2功率:30kw,冷风机型号:4-72-6C,冷风机转速:2000r/min,冷风机全压:1753Pa,冷风机流量:17300m3/h,冷风机功率:11kw,热风	辽宁
366	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-300	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×20600mm,整机质量:65000kg,配套动力:172.1kW,处理量:300t/d,降水幅:13~15%,装机容量:130m3,单位耗热量:≤8000kj/kg,结构形式:连续式,热风机型号1:Y4-73No.11D,热风机型号1转速:1480r/min,热风机型号1全压:1900Pa,热风机型号1流量:78000m3/h,热风机型号1功率:55kw,热风机型号2:Y4-73No.10D,热风机型号2转速:1478r/min,热风机型号2全压:1900Pa,热风机型号2流量:60000m3/h,热风机型号2功率:45kw,冷风机型号:4-72-6C,冷风机转速:2658r/min,冷风机全压:3059Pa,冷风机流量:17300m3/h,冷风机功率:11kw,热风	辽宁
367	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	结构尺寸(长*宽*高):250*300*1680,整机质量:18072,配套动力:76.3,小时处理量(kg/h):7500,日处理量(t/d):150,型式:链条炉排,点火方式:连续式,燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮),燃料:煤,安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,	辽宁
368	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	结构尺寸(长*宽*高):300*300*1870,整机质量:22060,配套动力:100.8,小时处理量(kg/h):10000,日处理量(t/d):200,型式:链条炉排,点火方式:连续式,燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮),燃料:煤,安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装	辽宁
369	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ500	结构尺寸(长*宽*高):420*350*2570,整机质量:37930,配套动力:232,小时处理量(kg/h):25000,日处理量(t/d):500,燃烧机型式:链条炉排,点火方式:连续式,燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮),燃料:煤,安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,紧急排粮口,泄爆口,结构形式:连续式,热风炉型号:RFL-10	辽宁

370	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3000mmX11570mm,整机质量:16000kg,配套动力:81.25kW,处理量(t/h):7.5t/h,降水幅度(%) :15(玉米);3~5(水稻),装机容量(m³):80m³,缓冲段容积(m³):6m³,热风机型号:G4-73Ne9D,冷却风机型号:4-72 Ne6C,热风炉型号:RFL2.1-180,热风炉热功率(MJ/h):7500MJ/h,输出热风最高温	辽宁
371	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3000mmX18800mm,整机质量:26000kg,配套动力:106.25kW,处理量(t/h):10t/h,降水幅度(%) :15(玉米);3~5(水稻),装机容量(m³):110m³,缓冲段容积(m³):6m³,热风机型号:G4-73Ne9D×2台,冷却风机型号:4-72 Ne8,热风炉型号:RFL2.8-240,热风炉热功率(MJ/h):10000MJ/h,输出热风最	辽宁
372	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3500mmX20600mm,整机质量:32000kg,配套动力:143.25kW,处理量(t/h):15t/h,降水幅度(%) :15(玉米);3~5(水稻),装机容量(m³):150m³,缓冲段容积(m³):7.5m³,热风机型号:Y4-73Ne10D,热风机型号:Y4-73Ne9D,冷却风机型号:4-72 Ne8C,热风炉型号:RFL4.2-360,热风炉热功率(MJ/h):15070MJ/h,输出热风最高温度(℃):180℃,	辽宁
373	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	结构尺寸(长*宽*高):4000mmX3500mmX19580mm,整机质量:52000kg,配套动力:237.5kW,处理量(t/h):25t/h,降水幅度(%) :15(玉米);3~5(水稻),装机容量(m³):260m³,缓冲段容积(m³):11.5m³,热风机型号:Y4-73Ne11D,热风机型号:Y4-73Ne10D,热风机型号:Y4-73Ne9D,冷却风机型号:G4-73Ne9D,热风炉型号:RFL7-600,热风炉热功率(MJ/h):25121MJ/h,输出热风最高温度(℃):180℃,	辽宁
374	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5SHS-500	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×3500mm×25100mm,整机质量:64890kg,配套动力:291.5kW,处理量(t/d):500t/d(10%≤降水幅度<15%),燃烧机型式:热风炉,安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。结构型式:连续式,单位热耗:5759.4KJ/kg+H2O,干燥能力:220.83 t·%/h,破碎率增值:0.10%,裂纹率增值:13.0%,干燥不均匀度:0.57%,物料出	山东
375	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-300	结构尺寸(长*宽*高):350*275*2500,整机质量:30953,配套动力:172.5,处理量(t/d):大于等于300,结构形式:连续式,降水幅度(%) :13-15,装机容量(立方米):157,单位热耗(KJ/kg):6423.7,干燥能力(t.%/h):241.7,热风机1:Y4-73No.11D(55Kw),热风机2:Y4-73No.9D(30Kw),冷风机:4-72No.8D(18.5Kw),热风炉型号:RFL-4.2-6,	山东
376	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-500	结构尺寸(长*宽*高):400*350*2740,整机质量:53125,配套动力:272.9,处理量(t/d):大于等于500,结构形式:连续式,降水幅度(%) :13-15,装机容量(立方米):249,单位热耗(KJ/kg):6863.3,干燥能力(t.%/h)::312.5,热风机1::Y4-73No.11D(75Kw),热风机2::Y4-73No.10D(45Kw),热风机3::Y4-73No.9D(30Kw),冷风机::G4-68No.9D(30Kw),热风炉型号::RFL-4.2-10	山东
377	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5SHS-200	结构尺寸(长*宽*高):7870×4160×17300mm,整机质量:23000kg,配套动力:72.5kW,处理量:200t/d,降水幅度:4%,装机容量:82m³,装机总容量:72.5kW,热风机型号:4-72Ne10C(低温)4-72Ne8C(高温),热风机转速:1120(低温)1600(高温)r/min,热风机全压:1714(低温)1996(高温)Pa,热风机流量:39146(低温)29954(高温)m³/h,热风机功率:30(低温)30(高温)kW,冷却风机型号:4-72Ne6C,冷却风机转速:2000r/min,冷却风机全压:1907Pa,冷	黑龙江

378	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	结构尺寸(长*宽*高):11500×4970×22000mm,整机质量:35000kg,配套动力:106kW,处理量:300t/d,降水幅度:4%,装机容量:140m3,装机总容量:106kW,热风机型号:4-72№10C(低温)Y4-73№11D(高温),热风机转速:1250(低温)1450(高温)r/min,热风机全压:2138(低温)2263(高温)Pa,热风机流量:43690(低温)63998(高温)m3/h,热风机功率:37(低温)55(高温)kW,冷却风机型号:4-72№8C,冷却风机转速:1250r/min,冷却风机全压:1401Pa,冷却风机流量:19517m3/h	黑龙江
379	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	结构尺寸(长*宽*高):14630×5600×24340mm,整机质量:45000kg,配套动力:151.5kW,处理量:500t/d,降水幅度:4%,装机容量:293m3,装机总容量:151.5kW,热风机型号:4-72№12C(低温)4-73№11D(高温),热风机转速:1000(低温)1450(高温)r/min,热风机全压:1729(低温)2109(高温)Pa,热风机流量:67457(低温)69427(高温)m3/h,热风机功率:55(低温)75(高温)kW,冷却风机型号:4-72№10C,冷却风机转速:1000r/min	黑龙江
380	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-50型	结构尺寸(长*宽*高):5300*5300*2800,整机质量:1650,配套动力:4.5,公称容积(m³):50,隔热夹芯板(库板)厚度(mm):100,隔热夹芯板导热系数(w/m.k):0.021,制冷压缩机组型号/功率(-/kw):ZK38KQ/4.5,蒸发器型号/功率(-/kw):DL-60/0.6,制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22,库温范围(类别)(°C/类):-2~5(高温库),产品型号:ZK-50型,附件:冷库铭牌、使用说明书,隔热夹芯板导热系数w/(m.k	浙江
381	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-80型	结构尺寸(长*宽*高):8300*5200*2800,整机质量:2200,配套动力:5.2,公称容积(m³):80,隔热夹芯板(库板)厚度(mm):100,隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯,隔热夹芯板导热系数w/(m.k):0.021,制冷压缩机型号/功率(-/kw):ZK58KQ/5.2,蒸发器型号/功率(-/kw):DL-80/1,制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22,库温范围(类别)(°C/类):-2~5	浙江
382	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG60	结构尺寸(长*宽*高):600*400*250(mm),整机质量:2500kg,配套动力:3.98kW,公称库容(m³):60,设计库温(°C):0~5,冷却方式:风冷,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,工作电压(V):380,库板厚度:100mm,制冷剂:R22/R404A,库内温度不均匀性:≤5°C,工作	江苏
383	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG90	结构尺寸(长*宽*高):400*900*250(mm),整机质量:3000kg,配套动力:6.72kW,公称库容(m³):90,设计库温(°C):0~5,冷却方式:风冷,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,工作电压(V):380,库板厚度:100mm,制冷剂:R22/R404A,库内温度不均匀性:≤5°C,工作	江苏
384	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-140型	结构尺寸(长*宽*高):6970*8500*3450,整机质量:3000,配套动力:7.2kw,公称容积:140,隔热夹芯板(库板)厚度(MM):100,隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯,隔热夹芯板导热系数(W/(M.K)):0.021,制冷压缩机型号/功率(-/KW):ZB88KQ/7.2,蒸发器型号/功率(-/KW):DL-100/1.1,制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22,库温范围(类别)°C/类:-2~5(	浙江
385	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江奥星制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):1220×620×430,整机质量:4100,配套动力:14.6,制冷剂:R22,库内冷却方式:强制通风制冷,库板材料:硬质聚氨酯,库容:295.2m³,库温:-5°C~10°C,工作电压:380V	浙江
386	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG200	结构尺寸(长*宽*高):600*1050*320(mm),整机质量:4000kg,配套动力:13.41kW,公称库容(m³):200,设计库温(°C):0~5,冷却方式:风冷,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,工作电压(V):380,库板厚度:100mm,制冷剂:R22/R404A,库内温度不均匀性:≤5°C	江苏

387	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK315	结构尺寸(长*宽*高):1050×710×480cm,整机质量:1240,配套动力:15,制冷剂:R22,库内冷却方式:冷风机,库板材料:聚氨酯隔热夹芯板,库容(m³):315,库温(℃):0~10,产品型号:ZK315,库板厚度:100mm,	浙江
388	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	结构尺寸(长*宽*高):1230×1060×430cm,整机质量:1800,配套动力:26.5,制冷剂:R22,库内冷却方式:冷风机,库板材料:聚氨酯隔热夹芯板,库容(m³):500,库温(℃):-5~5,产品型号:ZK500,库板厚度:100mm,	浙江
389	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG500	结构尺寸(长*宽*高):840*1200*500(mm),整机质量:6000kg,配套动力:12.51kW,公称库容(m³):500,设计库温(℃):0~5,冷却方式:风冷/水冷式,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢钢板,工作电压(V):380,库板厚度:100mm,制冷剂:R22/R404A,库内温度不均匀性:≤5℃,工作	江苏
390	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG1000	结构尺寸(长*宽*高):1200*1400*600(mm),整机质量:9000kg,配套动力:25.02kW,公称库容(m³):1000,设计库温(℃):0~5,冷却方式:风冷/水冷式,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢钢板,工作电压(V):380,库板厚度:100mm,制冷剂:R22/R404A,库内温度不均匀性:≤5℃,工作	江苏
391	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):272*80*150,整机质量:650,配套动力:0.75,滚筒转速r/min:36,滚筒内径mm:500,滚筒内部直段长度mm:2300,热源形式:木柴、煤,产品型号:6CST-50,产品名称:茶叶杀青机,滚筒电机转速r/min:1400,滚筒电机电压V:220/380,杀青温度℃:110-	山东
392	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):2970×770×1400,整机质量:600,配套动力:0.75,滚筒内径(mm):500,滚筒转速(r/min):30,滚筒内部直段长度(mm):2200,热源:柴、煤,产品型号名称:6CST-50型茶叶杀青机,杀青温度:150-220℃,杀青时间:2.5-3.5min,生产效率:≥50kg/h,滚筒电	山东
393	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):335*90*157cm,整机质量:400kg,配套动力:0.75kW,热源形式:电,滚筒内径cm:φ50,滚筒内部直段长度cm:φ250,滚筒转速r/min:28-30,额定电压v:380,加热功率:36kW,杀青温度:110-130℃,杀青时间:2-3min,生产效率:≥50kg/h,滚筒电	山东
394	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):3055*970*1530mm,整机质量:420kg,配套动力:0.75kW,滚筒(内径×长度):500×2300mm,滚筒直径:50cm,滚筒转速:33±2r/min,加热源形式:电加热,电加热功率:36kW,杀青能耗量:≤1.03kW.h/kg水,工作噪声:≤80dB(A)	浙江
395	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):3650*970*1680mm,整机质量:550kg,配套动力:0.75kW,滚筒(内径×长度):600×3000mm,滚筒直径:60cm,滚筒转速:24~28r/min,电热功率:60kW,加热源形式:电加热,杀青能耗量:≤1.03kW.h/kg水,工作噪声:≤80dB(A)	浙江
396	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST70	结构尺寸(长*宽*高):425*106*175,整机质量:1400,配套动力:1.5,热源形式:煤、柴,滚筒内径(mm):700,滚筒转速(r/min):26,滚筒内部直段长度(mm):3500,滚筒电机转速(r/min):1400,滚筒电机额定电压(v):380,结构质量(kg):1400,滚筒转速(r/min):1400,外形	山东
397	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST80	结构尺寸(长*宽*高):464*119*185,整机质量:1400,配套动力:1.5,热源方式:煤、木柴,滚筒内径(mm):800,滚筒转速(r/min):24,滚筒内部直段长度(mm):4000,滚筒转速(r/min):1400,滚筒电机额定电压(V):380,结构质量(kg):1710	山东
398	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):376*110*171cm,整机质量:1900kg,配套动力:0.75kW,热源形式:燃气,滚筒内径cm:φ60,滚筒内部直段长度cm:φ307,滚筒转速r/min:28-30,滚筒电机转速r/min:910,杀青温度:110-130℃,杀青时间:2-3min,生产效率:≥50kg/h,滚筒电	山东

399	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):482*138*206cm,整机质量:2200kg,配套动力:1.1kW,热源形式:燃气,滚筒内径cm:φ80,滚筒内部直段长度cm:φ400,滚筒转速r/min:28-30,滚筒电机转速r/min:910	山东
400	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-100	结构尺寸(长*宽*高):508*124*205cm,整机质量:1350,配套动力:2.2kW,热源形式:柴煤,滚筒内径cm:100,滚筒内部直段长度cm:507,滚筒转速r/min:28-30,滚筒电机转速r/min:1440,额定电压v:380,滚筒壁厚:1.5mm,滚筒导筋数量:10只	山东
401	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-100	结构尺寸(长*宽*高):5550×1380×2100mm,整机质量:3000kg,配套动力:3kW,滚筒内径(mm):1000,滚筒转速(r/min):25,滚筒内部直段长度(mm):4500,热源:柴、煤,产品型号名称:6CST-100型茶叶杀青机,滚筒电机转速:1400r/min,滚筒电机电压:220/380V,杀青温度:150-	山东
402	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸(长*宽*高):4500×1080×1800mm,整机质量:2000kg,配套动力:2.2kW,滚筒内径(mm):700,滚筒转速(r/min):28,滚筒内部直段长度(mm):3500,热源形式:柴、煤,产品型号名称:6CST-70型茶叶杀青机,滚筒电机转速:1400r/min,滚筒电机电压:220/380V,杀青温度:150-	山东
403	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):375*92*160,整机质量:950,配套动力:0.75,滚筒内径mm:600,热源形式:木柴、煤,滚筒转速r/min:33,滚筒内部直段长度mm:3300,产品型号:6CST-60,产品名称:茶叶杀青机,滚筒电机转速r/min:1400,滚筒电机电压:220/380,杀青温度℃:110-120	山东
404	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸(长*宽*高):425*99*170,整机质量:1500,配套动力:0.75,滚筒内径mm:700,滚筒转速r/min:32,滚筒内部直段长度mm:3500,热源形式:木柴、煤,产品型号:6CST-70,产品名称:茶叶杀青机,滚筒电机转速r/min:1400,滚筒电机电压V:220/380,杀青温度℃:110-	山东
405	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):512*110*184.5,整机质量:2200,配套动力:1.5,滚筒内径mm:800,滚筒转速r/min:22-32,滚筒内部直段长度mm:4000,热源形式:木柴、煤,产品型号:6CST-80,产品名称:茶叶滚筒杀青机,滚筒电机转速r/min:1400,滚筒电机额定电压V:220,结构型式:滚筒式,生	山东
406	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	名茶杀青机	6CSM-40型	结构尺寸(长*宽*高):2470×650×1175(mm),整机质量:410kg,配套动力:21.37kw,滚筒内径(直径):400mm,滚筒长度:1800mm,加热源形式:电加热,滚筒转速:33(r/min),电热功率:21kw,电动机功率:0.37kw,杀青时间:1~2min,小时生产率:≥50kg/h,炉体结构:全金属结构炉体式	浙江
407	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	电热式滚筒杀青机	6CST-80D型	结构尺寸(长*宽*高):5480×1660×2120(mm),整机质量:2260kg,配套动力:102.9kw,滚筒内径(直径):800mm,滚筒长度:4580mm,加热源形式:电加热,滚筒转速:9-44(r/min),电热功率:101.4kw,电动机功率:1.5kw,台时产量:≥250(kg/h),杀青时间:2~3(min),电压	浙江
408	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶热风杀青机	6CFS-80	结构尺寸(长*宽*高):4790*1080*2365mm,整机质量:1040kg,配套动力:0.75kW,滚筒(内径×长度):800×4200mm,滚筒转速:1~36r/min,杀青方式:高温热风,加热源形式:液化气加热,汽热炉名称:燃气式高温热风炉,汽热炉型号:ZRFL-30QY,汽热炉供热量:3×10 <sup>6</sup> (kJ/h),汽热炉风机功率:1.5kW,汽热炉生产厂家:浙江珠峰机械有限公司	浙江
409	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35型	结构尺寸(长*宽*高):1050×870×1100(mm),整机质量:240kg,配套动力:0.55kw,揉桶外径(直径):350mm,揉桶高度:250mm,揉桶回转数(r/min):55-65,棱骨(内棱骨):5根,棱骨(外棱骨):15根,曲臂中心距:160mm,电动机功率:0.55kw,出茶形式:盘中心出茶,启闭形式:杠	浙江

410	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-Z45型	结构尺寸(长*宽*高):1300×1160×1300(mm),整机质量:320kg,配套动力:1.1kw,揉桶外径(直径):450mm,揉桶高度:320mm,揉桶回转数(r/min):50-60,棱骨(内棱骨):5根,棱骨(外棱骨):15根,曲臂中心距:180mm,电动机功率:1.1kw,出茶形式:盘中心出茶,启闭形式:杠杆	浙江
411	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):116*100*116.5,整机质量:240,配套动力:2.2,结构型式:盘式,传动型式:皮带传动,加压型式:手动,控制方式:手动,揉桶外径(mm):450,揉桶高度(mm):295,揉盘内径(mm):830,揉桶	山东
412	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸(长*宽*高):1200*1100*1110mm,整机质量:170kg,配套动力:1.1kW,揉桶(外径×高度)mm:400×300mm,揉桶直径:40cm,揉桶回转数:48~52r/min,棱骨(内棱骨/外棱骨):4/12根,曲臂中心距:165mm,小时生产率:≥15kg/h,成条率:≥85%,细胞破坏率:50~60%	浙江
413	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35型	结构尺寸(长*宽*高):108*96*102(CM),整机质量:220(KG),配套动力:0.75(KW),揉桶外径*高度(cm):35*25,揉桶回转速(r/min):46-50,内棱骨(根):4,外棱骨(根):14,生产率(kg/h):≥15,曲臂中心距(mm):165,成条率%:≥85,结构型式:盘式,传动型式:皮带传	浙江
414	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸(长*宽*高):115*118*120cm,整机质量:192kg,配套动力:1.1kW,结构型式:盘式,传动型式:皮带传动+传动箱传动,加压型式:单臂丝杆加压,控制方式:手动,揉桶外径cm:φ40	山东
415	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):1020×975×1100mm,整机质量:170kg,配套动力:0.75kW,结构形式:盘式,传动形式:皮带传动,加压形式:手动,控制方式:单动,揉桶外径(mm):350,揉桶高度(mm):250,揉盘内径(mm)	山东
416	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):103.5*99.5*110.3,整机质量:200,配套动力:1.5,揉桶回转转速r/min:54,揉盘内径mm:700,揉桶外径mm:350,揉桶高度mm:245,加压型式:手动,规格型号:6CR-35,结构型式:盘式,传动型式:	山东
417	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):114*110*117.5,整机质量:230,配套动力:1.5,揉桶回转转速r/min:54,揉盘内径mm:833,揉桶高度mm:300,揉桶外径mm:450,加压型式:手动,结构型式:盘式,规格型号:6CR-45,	山东
418	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):131*145*153cm,整机质量:427kg,配套动力:2.2kW,结构型式:盘式,传动型式:皮带传动+传动箱传动,加压型式:双臂丝杆加压,控制方式:手动,揉桶外径cm:φ55,揉桶高度cm:φ40,揉盘内径cm:φ98.5,揉桶回转转速r/min:48-52,成条	山东
419	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):1350*1230*1385mm,整机质量:450kg,配套动力:2.2kW,揉桶(外径×高度):550×400mm,揉桶直径:55cm,揉桶回转数:48~52r/min,棱骨(内棱骨/外棱骨):4/16根,曲臂中心距:190mm,小时生产率:≥65kg/h,成条率:≥83%,细胞破坏率:50~60%	浙江
420	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):136*123*141,整机质量:430,配套动力:3.0,结构型式:盘式,传动型式:皮带传动,加压型式:手动,控制方式:手动,揉桶外径(mm):550,揉桶高度(mm):390,揉盘内径(mm):985,揉桶回	山东
421	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-Z55型	结构尺寸(长*宽*高):1310×1200×1420(mm),整机质量:390kg,配套动力:2.2kw,揉桶外径(直径):550mm,揉桶高度:400mm,揉桶回转数(r/min):50±5,棱骨(内棱骨):5根,棱骨(外棱骨):16根,曲臂中心距:200mm,电动机功率:2.2kw,出茶形式:盘中心出茶,加压形式:手摇	浙江



422	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	日照春茗机械制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-830	结构尺寸(长*宽*高):425*65*140,整机质量:200,配套动力:0.55,小时生产率kg/h:≥12,烘茶斗直径mm:46,结构型式:手动间歇式,规格型号:6CH-830,配套风机功率KW:0.55,热风炉外形尺寸(直径*高)	山东
423	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m <sup>2</sup> 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-60/10	结构尺寸(长*宽*高):2350*845*1010mm,整机质量:312kg,配套动力:0.75kW,槽锅尺寸(长*宽*深):600×110×100mm,槽锅数量:10槽,锅槽面积:0.66m <sup>2</sup> ,电热功率:18kW,加热源形式:电加热,杀青台时处理量:≥6.5kg/h,理条台时处理量:≥10kg/h,杀青叶含水率:≤62%,理	浙江
424	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m <sup>2</sup> 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	理条机	6CLZ-60/11	结构尺寸(长*宽*高):1820*845*950mm,整机质量:225kg,配套动力:0.55kW,槽锅尺寸(长*宽*深)mm:600×85×80mm,槽锅数量:11槽,锅槽面积:0.56m <sup>2</sup> ,电热功率:10kW,加热源形式:电加热,小时生产率:≥7kg/h,理条叶含水率:≤50%,成条率:≥90%,碎茶率:≤3%,耗电率	浙江
425	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m <sup>2</sup> 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-80/12	结构尺寸(长*宽*高):2500*1215*900mm,整机质量:420kg,配套动力:1.1kW,槽锅尺寸(长*宽*深):800×110×110mm,槽锅数量:12槽,锅槽面积:1.06m <sup>2</sup> ,电热功率:22kW,加热源形式:电加热,杀青台时处理量:≥10kg/h,理条台时处理量:≥15kg/h,杀青叶含水率:≤62%,理条	浙江
426	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m <sup>2</sup> 理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶理条机	6CL-80-12D	结构尺寸(长*宽*高):235*120*93cm,整机质量:454kg,配套动力:1.1(24)kW,最大锅宽cm:140,槽数(槽):12,往复次数次/min:200-240,小时生产率kg/h:≥5,成条率%:≥85	山东
427	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-5	结构尺寸(长*宽*高):4850*670*1250mm,整机质量:340kg,配套动力:1.1kW,有效干燥面积:1.0kg/(m <sup>2</sup> ·h),烘茶斗直径:520mm,烘茶斗个数:5,小时生产率:≥18kg/h,热风炉外形尺寸(直径×高),(mm):630×1250,燃料:煤,结构形式:	山东
428	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-4	结构尺寸(长*宽*高):4050*620*1250,整机质量:280,配套动力:0.75,有效烘干面积(m <sup>2</sup> ):0.83,烘茶斗直径(mm):520,烘茶斗个数:4,小时生产率(kg/h):≥8,燃料:煤,热风炉外形尺寸(直径×高)(mm):550×1250,结构形式:手动间歇型	山东
429	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-6	结构尺寸(长*宽*高):491*162*168cm,整机质量:1150kg,配套动力:0.75kW,结构形式:链条烘板式,小时生产率kg/h:≥35,燃料:柴(煤),有效烘干面积m <sup>2</sup> :6,进程时间:5-50min,烘板层数:4,烘板尺寸:1000*100mm,干燥强度:≥4.5kg·水/m <sup>2</sup> ·h,输送装置倾角:30度,调速方式	山东
430	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-10	结构尺寸(长*宽*高):618*164*168cm,整机质量:1650kg,配套动力:0.75kW,结构形式:链条烘板式,小时生产率kg/h:≥64,有效烘干面积m <sup>2</sup> :10,燃料:柴(煤),烘板尺寸:1000*100mm,干燥强度:≥4.5kg·水/m <sup>2</sup> ·h,烘板层数:4,输送装置倾角:30度,进程时间:6	山东
431	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-20	结构尺寸(长*宽*高):700*180*210cm,整机质量:2066kg,配套动力:1.1kW,结构形式:链条烘板式,小时生产率kg/h:≥125,燃料:柴(煤),有效烘干面积m <sup>2</sup> :20,进程时间:9-90min	山东
432	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-16	结构尺寸(长*宽*高):5160*1740*1900mm,整机质量:1780kg,配套动力:1.1kW,有效摊叶面积:16m <sup>2</sup> ,上叶倾角:30(°),匀叶轮工作宽度:900mm,烘板型式:自动链板式,烘板层数:6层,烘板透气孔直径:2mm,烘板有效透气孔率:90(%),减速器型号名称:YCT132-4B电磁调速电动机,减速器调速范围:125~1230,减速机型号名称:XW4-71摆线针轮减速机,变速比:71(i),热风炉名称:燃气式热风炉,热风炉型号:ZRF1-50QY,热风炉供热风量:5×10 <sup>5</sup> (kJ/h),热风炉生产厂家:浙	浙江

433	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10型	结构尺寸(长*宽*高):530*197*202(cm),整机质量:1700(Kg),配套动力:0.75(KW),有效摊叶面积(平方米):10,烘板型式:链板式,烘板层数:6,烘板透气孔直径(mm):1.5,电动机转速(r/min):200-1000,加热源形式:煤加热,减速机功率:0.75(KW),配套热风炉名称:JNX-X40型节能	浙江
434	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-25型	结构尺寸(长*宽*高):700*195*212(cm),整机质量:2700(KG),配套动力:1.5(KW),有效摊叶面积(平方米):25,烘板型式:链板式,烘板层数:6,透气孔直径(mm):1.5,电动机转速(r/min):125-1230,上叶倾角(度):30,减速机功率(KW):1.5,配套热风炉名称:节能环保热	浙江
435	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20型	结构尺寸(长*宽*高):532*201*212(cm),整机质量:1500(KG),配套动力:1.5(KW),有效摊叶面积(平方米):20.4,烘板型式:自动链板式,烘板层数:6,烘板透气孔直径(cm):0.2,烘板有效透气孔率(%):90,减速机调速范围r/min:125-1250,减速机	浙江
436	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶风选机	6CFC-50型	结构尺寸(长*宽*高):4500*1000*2500(mm),整机质量:400kg,配套动力:0.75kw,风机出风口面积:0.26m <sup>2</sup> ,分选箱内宽度:500mm,送料器宽度:475mm,出茶口数量(个):5,配套电机转速:910r/min,配套电机功率:0.75kw,分选档数:5档,生产能力:≥300 kg/h,输送带宽度(内壁	浙江
437	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶平面圆筛机	6CSPY-90型	结构尺寸(长*宽*高):2340*1890*1260(mm),整机质量:1300kg,配套动力:0.75kw,筛网层数(层):4,单层有效筛分面积(m <sup>2</sup> ):0.9,出茶口数量(个):5,筛床回转半径(mm):38,筛面倾角(度):6.5,配套电机功率:0.75kw,配套电机转速:910r/min,型式:单层四筛回转式,	浙江
438	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	小型移动绞盘式喷灌机	欧润4050	结构尺寸(长*宽*高):311*110*138,整机质量:237,配套动力:7.5,产品型号:欧润4050,喷灌机最小流量m <sup>3</sup> /h:6.8,喷灌机最低工作压力(喷枪)MPa:0.20,喷头型号:10#、12#、14#,工作最小宽幅:21.5m,工作最大宽幅:28.5m,喷灌机最大流量m <sup>3</sup> /h:15.5,喷灌机最高工作压力(喷枪)MPa:0.40,喷灌机最低工作压力(输入)MPa:0.30,喷灌机最高工作	山东
439	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP50/150	结构尺寸(长*宽*高):250*140*140cm,整机质量:450kg,配套动力:根据配套参数而定,PE管外径:50mm,PE管长度:125m,轮胎轮距:1420mm,工作压力:0.60MPa,喷嘴直径:14mm	江苏
440	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):390*185*265cm,整机质量:2100kg,配套动力:根据配套参数而定,PE管外径:75mm,PE管长度:280m,底盘轮距:1500~1800mm,工作压力:0.85MPa,喷嘴直径:16mm,流量:40.9m <sup>3</sup> /h,喷水射程:35m,有效喷洒长度:310m	江苏
441	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	20t/h及以上铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-30	结构尺寸(长*宽*高):4870*2900*4650(mm),整机质量:2050kg,配套动力:30+5.5(kw),结构型式:盘刀式,喂入口宽度(mm):900,喂入方式:对辊式+自动喂入,主轴转速(r/min):450,喂入辊转速(r/min):65,动刀片数(片):3,定刀片数(片):1,圆盘直径(mm):1670,设计切草长度(mm):15,25,30,40,生产率(kg/h):≥30000(鲜秸秆),	山东
442	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州市鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.6	结构尺寸(长*宽*高):152*82*97,整机质量:175,配套动力:18.5,生产率(kg/h):≥2600,主轴转速(r/min):3400,转子直径(mm):410,锤片数量(个):24,锤片尺寸(长*宽*高mm):140*40*5,筛片孔径(mm):370*45,喂入方式:人工轴向喂入,结构形式:滚筒式,	河北
443	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-800	结构尺寸(长*宽*高):220*115*120,整机质量:1020,配套动力:37,结构形式(/):切切揉搓式,生产率(kg/h):2000-3000,主轴转速(r/min):2150,转子直径(mm):600,锤片数量(片):36,锤片尺寸(长*宽*高)(mm):180*150*10,喂入方式(/):自动喂入,丝化	山东

444	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1000	结构尺寸(长*宽*高):285×125×130,整机质量:1800,配套动力:45,结构形式(/):铡切揉搓式,生产率(kg/h):2500-4000,主轴转速(r/min):2150,转子直径(mm):800,锤片数量(片):42,锤片尺寸(长×宽×高)(mm):180×150×10,喂入方式(/):自动喂入,丝化	山东
445	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	凤城市联发农机制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-400	结构尺寸(长*宽*高):113×42×108,整机质量:55,配套动力:3.7,规格型号及名称:9FQ-400型饲料粉碎机,转子直径:400mm,粉碎室宽度:235mm,锤片数量:24个,主轴转速:4200r/min	山东
446	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	凤城市联发农机制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-450	结构尺寸(长*宽*高):116×50×105,整机质量:94,配套动力:5.5,规格型号及名称:9FQ-450型饲料粉碎机,转子直径:450mm,粉碎室宽度:295mm,锤片数量:24片,主轴转速:3200r/min	山东
447	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	馆陶县永盛机械制造有限公司	饲料混合机	9SHL-2000	结构尺寸(长*宽*高):1450*1450*3100mm,整机质量:350kg,配套动力:4kW,规格型号:9SHL-2000,主轴转速:410r/min,混合方式:批次,额定批次混合量:2000kg,容积:2.8m³,电源电压:380V,背景噪声:83.1dB(A),	山东
448	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3300*950*2200,整机质量:800,配套动力:11,主轴转速(r/min):30,混合方式:单轴双螺旋	河南
449	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	新乡市北方散热器有限公司	卧式预混机	9HWP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3300*1100*2600mm,整机质量:800kg,配套动力:13.2kW,容积(m³):2.2m³,混合方式:单轴螺旋,额定批次混合量:1000kg,主轴转速:42r/min,无参数:无参数,无参数:无参数	河南
450	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	馆陶县永盛机械制造有限公司	饲料混合机	9SHL-1000	结构尺寸(长*宽*高):1350*1350*2900mm,整机质量:300kg,配套动力:3kW,规格型号:9SHL-1000,主轴转速:410r/min,混合方式:批次,额定批次混合量:1000kg,容积:1.6m³,电源电压:380V,背景噪声:85.5dB(A),	山东
451	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市联实机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-4	结构尺寸(长*宽*高):3750×1700×2000mm,整机质量:1980kg,配套动力:11kw,搅龙转速(r/min):18,搅拌仓容积(m³):4,结构形式:固定式,刀片型式:圆弧带齿,刀片数量(片):39,配套动力形式:电机,规格	河北
452	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-7	结构尺寸(长*宽*高):3450×1800×2500(mm),整机质量:1995(kg),配套动力:22kw,搅拌仓容积(m³):7,搅龙转速:22(r/min),结构形式:立式,刀片型式:三角形,刀片数量(片):5,配套动力形式:电机,试验电压:380v,试验物料:青贮坑内玉米秸秆(含水率45.4%),本底噪	河北
453	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	立式饲料搅拌机	9TMRL-9	结构尺寸(长*宽*高):4600×2400×2780(mm),整机质量:2860(kg),配套动力:30(kw),搅拌仓容积(m³):9,结构形式:立式,刀片结构型式:三角形,刀片数量:8片,配套动力范围:≥30(85马力),配套动力形式:拖拉机或电机,生产率:≥2.2(t/h),相对湿度:10.9~18.6(°C)	河北
454	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-10	结构尺寸(长*宽*高):420×190×230,整机质量:2200,配套动力:15-18.5,搅笼转速(r/min):12-16,搅拌仓容积(m³):10.2,结构形式(/):固定式,刀片形式(/):螺旋式,刀片数量(片):42、定刀6,配套动力形式(/):电动机,混合均匀度:(%)88.95,粉尘浓度:(mg/m)3.8,生产率:	山东
455	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	上海爱励农业机械制造有限公司	全混合日粮饲料制备机	9WSAM5-110	结构尺寸(长*宽*高):603.3×190.5×226.5°,整机质量:4200,配套动力:37kw,主搅龙转速:21~23 r/min,搅拌仓容积:11m³,结构形式:卧式,刀片结构和形式:星形,刀片数量:136片,配套动力形式:电机或拖拉机,规格型号:9WSAM5-110,配套动力:37kw,生产率:≥3.5 t/h,适应牛舍饲料台(通道):无参数	上海

456	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	上海爱励农业机械制造有限公司	全混合日粮饲料制备机	9WSAM5-90	结构尺寸(长*宽*高):558.3×190.5×226.5°,整机质量:3900,配套动力:37kw,主搅龙转速:21~23 r/min,搅拌仓容积:9m³,结构形式:卧式,刀片结构和形式:星形,配套动力形式:电机或拖拉机,刀片数量:120片,规格型号:9WSAM5-90,配套动力:37kw,生产率:≥3.5 t/h,适应牛舍饲料台(通道):无参数	上海
457	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9SJW-12	结构尺寸(长*宽*高):5790*2000*2750,整机质量:4600,配套动力:≥30/85Hp,主搅龙转速(r/min):16,搅拌仓容积(m³):12,结构形式:卧式,刀片结构形式:月牙刀、椭圆刀,刀片数量(片):45,配套动力形式:拖拉机或电机,生产率(t/h):≥3.5,搅龙数量:3,后动力输	山西
458	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	饲料搅拌机	9TMR-13	结构尺寸(长*宽*高):5100×2200×2570(单位:mm),整机质量:3164(单位:kg),配套动力:30(单位:KW),搅拌仓容积(m³):13,主搅龙转速:18(单位:r/min),结构形式:卧式固定式,刀片结构型式:圆形、梅花形,刀片数量:180(单位:片),配套动力范围:≥15×2(单位:KW),配套动力形式:电机,生产率:≥4.0(单位:t/h),相对湿度:68.7~78.5(单位:°C	河北
459	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×500mm×910mm,整机质量:500kg,配套动力:15kw,结构形式:平模,压模截面尺寸:300mm,压模模孔有效长度:28mm,压模孔径:4mm,压模转速:274r/min,压模孔数:432个,压辊宽	山东
460	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300A	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×500mm×920mm,整机质量:510kg,配套动力:15kw,压模截面尺寸:300mm,压模模孔有效长度:28mm,压模总宽:300mm,主轴转速:274r/min,压模工作宽度:120mm	山东
461	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-350	结构尺寸(长*宽*高):2100mm×1000mm×1340mm,整机质量:1680kg,配套动力:55kw,结构形式:环模,压模截面尺寸:350mm,压模孔数:2941个,主轴转速:1478r/min,压模总宽:180mm,压辊宽度:107mm,压模模	山东
462	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF22528	结构尺寸(长*宽*高):337*242*263,整机质量:1.1,配套动力:5.8,容蛋量(枚):22528,结构形式:蛋车式,规格型号:9ADF22528,蛋盘总数(个):128,蛋车数量(辆):4,翻蛋方式:机械,翻蛋角度(°):45,孵化率(%) :90,键雏率(%) :95,电能效率(kW·h/雏):0.075,温度均方	安徽
463	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠市佳爱电子有限公司	孵化机	9JAF-19200	结构尺寸(长*宽*高):336*223.5*237.5,整机质量:1200,配套动力:5.84,结构型号:箱体式,规格型号:9JAF-19200,蛋容量(枚):19200,蛋盘总数(个):128,孵化有效区域温度均方差:≤0.2,孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5,孵化有效区域温度稳定性:≤0.4,二氧化碳浓度:≤0.3,散热系数:≤0.2,报警温度差:≤±0.5,孵化率:≥90,键雏率:≥95,电能效率:≤0.075,孵化有效区域与机上温度计差:≤0.4,孵化有效区域与控制元件外差:≤0.4,机内风速:≥0.1,机内湿度:≥50	安徽
464	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF102060	结构尺寸(长*宽*高):895*312.6*260,整机质量:1700,配套动力:9.7,容蛋量(枚):102060,结构形式:蛋车式,规格型号:9ADF102060,蛋盘总数(个):1620,蛋车数量(辆):12,翻蛋方式:气动,翻蛋角度(°):45,孵化率(%) :90,键雏率(%) :95	安徽
465	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF60480	结构尺寸(长*宽*高):635*312*250,整机质量:1500,配套动力:7.2,容蛋量(枚):60480,结构形式:蛋车式,规格型号:9ADF60480,蛋盘总数(个):1440,蛋车数量(辆):8,翻蛋方式:气动,翻蛋角度(°):45,孵化率(%) :90,键雏率(%) :95,电能效率(kW·h/雏):0.075,温度均	安徽
466	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-2	结构尺寸(长*宽*高):6000*1400*3000mm,整机质量:1600kg,配套动力:0.75kW,结构型式:链条式,规格型号:9W-2,喂料线长度:30-100m,饲料输送量:≥600kg/h,料斗容积:300×4L,喂料电机转速:1390r/min,纯工作小时生产率:669.3kg/h,吨料耗电量:1.1kW·h/t,电机型号:YS7144,物	山东

467	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-3	结构尺寸(长*宽*高):10000*1400*3000mm,整机质量:1800kg,配套动力:0.75kW,结构型式:链条式,规格型号:9W-3,喂料线长度:30-100m,饲料输送量:≥1000kg/h,料斗容积:300×6L,喂料电机转速:1390r/min,纯工作小时生产率:1080.2kg/h,吨料耗电量:1.2kW·h/t,电机型号:YS7144	山东
468	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-4	结构尺寸(长*宽*高):12000*1400*3000mm,整机质量:2000,配套动力:0.75,结构型式:链条式,规格型号:9W-4,喂料线长度:30-100m,饲料输送量:≥1200kg/h,料斗容积:300×8L,喂料电机转速:1390r/min,纯工作小时生产率:1346.5kg/h,吨料耗电量:1.4kW·h/t,电机型号:YS7144,物料:	山东
469	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机(车)	牵引刮板式清粪机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	清粪机	9FQ-2000	结构尺寸(长*宽*高):200×50×20,整机质量:320,配套动力:3,结构形式:牵引式,刮粪板宽度(mm):2000,规格型号:9FQ-2000,最大工作牵引力:≥2800,刮粪板回程离地间隙:≥50,电源电压:380,粪道长度:80,粪	河北
470	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机(车)	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-2	结构尺寸(长*宽*高):刮板:2000×1000×250mm,整机质量:650kg,配套动力:1.5kW,结构形式:牵引刮板式,规格型号:9FQ-2,最大工作牵引力:2800-3200N,刮粪板宽度:2000mm,刮粪板回程离地间隙:≥50mm,刮净度:96.6%,电源电压:380V,粪道长度:60m	山东
471	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机(车)	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-3	结构尺寸(长*宽*高):刮板:2000*1000*250mm,整机质量:850kg,配套动力:3kW,结构型式:牵引刮板式,规格型号:9FQ-3,最大工作牵引力:2800-3200N,刮粪板宽度:2000mm,刮粪板回程离地间隙:≥50mm,刮净度:95.8%,电源电压:380V,粪道长度:60m,粪板镀锌	山东
472	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-10	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:4kw,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450 L/min,挤奶杯组数:10套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,计量方式:计量瓶,脉动	上海
473	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-12	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:4kw,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450 L/min,挤奶杯组数:12套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,计量方式:计量瓶,脉动器形式:	上海
474	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-14	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:4kw,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450 L/min,挤奶杯组数:14套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:气脉动,计量方式:	上海
475	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-16	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:4kw,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450 L/min,挤奶杯组数:16套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:气脉动,计量方式:	上海
476	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-YG-16	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:4kw,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450 L/min,挤奶杯组数:16套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:气脉动,计量方式:	上海
477	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-20	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:20套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:计量瓶,计量方式	上海

478	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-18	结构尺寸(长*宽*高):1080×600×210,整机质量:1080,配套动力:7.5,型式:鱼骨式,挤奶杯组数:18,脉动器型式:电脉动,脱杯方式:手动,计量方式:计量瓶,工作真空度:45~50,真空泵台数:1,调节器灵敏度:0.2,脉	河北
479	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:24套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:气脉动,计量方式	上海
480	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-28	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:28套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,脱杯方式:手动,脉动器形式:气脉动,计量方式:	上海
481	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-32	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:32套,工作真空度:45-47 kPa,脉动频率:57-63 次/min,计量方式:计量瓶,脉动形式:气脉动,脱杯方式	上海
482	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-12	结构尺寸(长*宽*高):720×600×210,整机质量:700,配套动力:5.5,形式:鱼骨式,挤奶杯组数:12,脉动器型式:电脉动,脱杯方式:自动,计量方式:计量瓶,真空泵台数:1,真空泵额定真空度:50,真空泵额定转速:1440	河北
483	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-16	结构尺寸(长*宽*高):960×600×210,整机质量:950,配套动力:5.5,形式:鱼骨式,挤奶杯组数:16,脉动器型式:电脉动,脱杯方式:自动,计量方式:计量瓶,工作真空度:47~50,脉动频率:60,脉动比率:60,真空泵台数	河北
484	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-24	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:24套,工作真空度:45-47 kPa	上海
485	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-32	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:8kw,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×2 L/min,挤奶杯组数:32套,工作真空度:45-47 kPa	上海
486	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	唐山宝源畜牧机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-BYMC200-2×12	结构尺寸(长*宽*高):15.3×4.8×2,整机质量:3100,配套动力:15,真空泵台数(台):2,真空泵额定真空度(kPa):50,真空泵转速(r/min):1200,真空泵额定空气流量(L/min):2100×2,挤奶杯组数(套):24,工作真空度(kPa):45~48,脉动器型式:电脉动	河北
487	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-40	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:16kw,真空泵台数:4台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×4 L/min,挤奶杯组数:40套,工作真空度:45-47 kPa,脉动器形式:电脉动,脉动频率:57-63 次/min,计量方式:电子,脱杯	上海
488	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-48	结构尺寸(长*宽*高):无参数,整机质量:无参数,配套动力:16kw,真空泵台数:4台,真空泵额定真空度:50 kPa,真空泵转速:1170 r/min,真空泵额定空气流量:1450×4 L/min,挤奶杯组数:48套,工作真空度:45-47 kPa,脉动器形式:电脉动,脉动频率:57-63 次/min,计量方式:电	上海
489	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温运输罐	9NG-10	结构尺寸(长*宽*高):535*216*208,整机质量:1500,配套动力:无,额定容量(L):10000,型式:卧式,规格型号:9NG-10,清洗方式:自动,额定容量与最大容量比:90.7%,保温性能:≤1.3℃,残留量:≤3.7L,内胆材质	山东

490	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温运输罐	9NGY-15	结构尺寸(长*宽*高):664.5*228*176,整机质量:2250,配套动力:无,型式:卧式,额定容量(L):15000,规格型号:9NGY-15,清洗方式:自动,保温性能:≤1.3,额定容量与最大容量比:90.7%,残留量:≤3.7L	山东
491	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-12T	结构尺寸(长*宽*高):6300×2230×1570(mm),整机质量:1800(kg),配套动力:/,额定容量(L):12000,清洗方式:自动,型式:卧式,规格型号:HJ-12T,额定容量:12000(L),保温性能:≤2,清洗能力:符合大纲5.1.2.4要求,残留量:≤6,额定容量与最大容量比:90~95,试验环境温度	河北
492	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	贮奶罐	9G-8000	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×2100mm×1260mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:卧式,容量:8000L,保温层厚度:5-10cm,规格型号:9G-8000,保温性能:(4±0.5)℃水静止24h,温升≤2,清洗能力:清洗设备按照说明书规定的时间正常运转清洗,结束后,目测检查,内胆的全部内壁应完全被清洗液冲净,无奶迹、无死角。9G-8000:≤4(额定容量的0.5%),保温性能:(4±0.5)℃水静止24h,温升≤2,外观与装配置量检查:清洗能力,内胆、附件材质:内胆机器内部的所有附件或与乳接触的零件均采用奥氏体不锈钢,密封材料:耐脂肪,无毒,清洗方便,耐腐蚀,抗老	河北
493	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温制冷罐	9NGZL-6	结构尺寸(长*宽*高):418*202*195,整机质量:1000,配套动力:9.6,搅拌机转速(r/min):33~39,额定工作电压(V):380,制冷剂型号:R22,冷却设备型号:ZB48KQ-TFD-524,型式:直冷式,规格型号:9NGZL-6	山东
494	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温制冷罐	9NGZL-8	结构尺寸(长*宽*高):494*212*200,整机质量:1500,配套动力:10,搅拌机转速(r/min):33~39,额定工作电压(V):380,制冷剂型号:R22,冷却设备型号:ZB58KQ-TFD-524,清洗方式:自动,型式:直冷式,规格型号:9NGZL-8,额定容量:8000L	山东
495	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸(长*宽*高):1480mm*1280mm*980mm,整机质量:70kg,配套动力:0.75kw,0.75kw电机:1台,电压:380V,频率:50HZ,电流:1.8A,增氧能力:1.2kg/h,叶轮转速:100r/min,叶轮直径:540mm,减速箱:1台,不	天津
496	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1780mm*1280mm*980mm,整机质量:93kg,配套动力:1.5kw,1.5kw电机:1台,电压:380V,频率:50HZ,电流:3.65A,增氧能力:1.6kg/h,叶轮转速:100r/min,叶轮直径:540mm,变速箱:1台,不	天津
497	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):2200mm*2200mm*1020mm,整机质量:80kg,配套动力:1.5kw,1.5kw电机:1台,叶轮型式:V型空心状,叶轮直径:460mm,增氧能力:≥2.52kg/h,传动型式:齿轮变速,叶轮锥角:120°,叶轮转速:128r/min,浮筒材料:聚乙烯PE,叶片结构特征:螺旋状。,	天津
498	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):2200mm*2200mm*1020mm,整机质量:95kg,配套动力:3kw,3kw电机:1台,叶轮型式:V型空心状,叶轮直径:780mm,传动型式:齿轮变速,增氧能力:≥4.5kg/h,叶轮锥角:120°,叶轮转速:128r/min,浮筒材料:聚乙烯PE,叶片结构特征:螺旋状,减	天津
499	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸(长*宽*高):153*120*73,整机质量:60.85,配套动力:0.75,浮体材料:PE,浮体体积(m³):0.154,水车转速(r/min):100,叶轮数:2,叶轮直径(mm):640,叶片数:16,增氧能力(kg/h):1.26	浙江
500	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):200*80,整机质量:54.40,配套动力:1.5,浮体材料:PE,浮体体积(m³):0.106,叶轮转速(r/min):126,叶轮直径(mm):62,叶片数:12,叶轮锥角(°):48,型号:YL-1.5,增氧	浙江

501	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):215*215*95,整机质量:84.40,配套动力:3.0,浮体材料:PE,浮体体积(m³):0.124,叶轮转速(r/min):126,叶轮直径(mm):76,叶片数:12,叶轮锥角(°):48	浙江
502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-250A	结构尺寸(长*宽*高):3150*1560*1930,整机质量:1205,配套动力:18.4,型式:4*2两轮驱动,用途:一般农业用,轴距(mm):1680,轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1230-1550,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位)(mm):360,前轴质量/后轴质量(kg):516/689,最大配重(前/后)(kg):60/140,档位数(前进/倒退/爬行):8/2,各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、31.7,倒退档:2.74、12.23,发动机	江苏
503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-260	结构尺寸(长*宽*高):3245*1450*2000(mm),整机质量:1320kg,配套动力:19.1KW,动力输出轴输出功率KW:16.25,最大牵引力KN:4.4,离合器型式:单片、干式、常结合、双作用,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):19.1,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960、1060(常用)、1200/960、1160(常用)、1200、1300,档位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙	山东
504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20马力以下两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-250	结构尺寸(长*宽*高):3540*1450*2000(mm),整机质量:1070(kg),配套动力:18.4(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1500~1600,轮胎型号(前轮/后轮):5.00-14/9.5-24,最大配重(前/后)(kg):48/60,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1400/1000~1400,档位数(前进/倒	河南
505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SE250	结构尺寸(长*宽*高):3320mm*1280mm*1720mm,整机质量:1240kg,配套动力:18.4kw,轴距:1650mm,轮距(前轮/后轮):1080/1020mm,档位数(前进/后退/爬行):8/4/无,整机型式:4*2两轮驱动,启动方式:电启动,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调,最小离地间隙(离地部位):325mm,前轴质量/后轴质量:435/805kg	河南
506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL300	结构尺寸(长*宽*高):3400*1500*1960mm,整机质量:1044kg,配套动力:22.10kw,发动机商标或品牌:LD莱动,发动机型号:3TE30,发动机标定转速(r/min):2300,转向系形式:全液压转向,离合器型式:干式、单作用,变速箱型式:(4+1)*2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):5.0-16/9.50-24,动力输出轴转速(	山东
507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT300	结构尺寸(长*宽*高):3350*1550*2000,整机质量:1200,配套动力:22.1,驱动方式:两轮驱动,启动方式:电启动,轴距(mm):1720,轮距(前/后)mm:980-1300/950-1300,最小使用质量 kg:1200,前轴质量/后轴质量 kg:500/700,配重(最大)(前/后)kg:35/34,排量L:1.909	山东
508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG300A	结构尺寸(长*宽*高):3650mm*1500mm*1920mm,整机质量:1490kg,配套动力:22.1kw,轴距:1760mm,轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm,档位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8),整机型式:4*2两轮驱动,启动方式:电启动,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调,最小离地间隙(离地部位):345mm,前轴质量/后轴质量:640/850kg,最大配重(前/	河南



509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-300AI	结构尺寸(长*宽*高):3250*1560*1940,整机质量:1262,配套动力:22.1,型式:4*2,用途:一般农业用,轴距(mm):1680,轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1250-1570,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调,最小离地间隙(离地部位)(mm):395,前轴质量/后轴质量(kg):523/739,最在配重(前/后)(kg):60/140,档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62,	江苏
510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD300A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1900mm,整机质量:1015kg,配套动力:22.1kw,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1820mm,轮距(前轮/后轮):1000-1400/1000-1400mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调,最小离地间隙:365mm,前轴质量/后轴质量:480/720kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,档位数(前进/倒退):8F+2R,各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59,发动机与离合器连接	河南
511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-300	结构尺寸(长*宽*高):3245*1450*2000(mm),整机质量:1320kg,配套动力:22.1KW,转向系型式:前轮液压转向,最大牵引力KN:4.8,动力输出轴输出功率KW:18.79,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):22.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960、1060(常用)、1200/960、1160(常用)、1200、1300,档位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):300	山东
512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300A	结构尺寸(长*宽*高):3290*1480*2025(mm),整机质量:1213(kg),配套动力:22.1(kw),发动机型号:常柴390,轴距:1689(mm),离地间隙:378(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:460(kg),后轴质量:753(kg),最	江苏
513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-300	结构尺寸(长*宽*高):3320×1560×1930(mm),整机质量:1135(kg),配套动力:22.1(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1700,轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300,档位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):320,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	TY300	结构尺寸(长*宽*高):3010*1560*1900(mm),整机质量:1140kg,配套动力:22.1kW,型式:4X2轮式,轴距:1630mm,轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300(mm),最小离地间隙(离地部位):345mm,最大配重(前/后):48/280(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机	山东
515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸(长*宽*高):3460mm*1250mm*2025mm,整机质量:1305kg,配套动力:22.1kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):1700,最小离地间隙:310mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL350	结构尺寸(长*宽*高):3400*1500*1960mm,整机质量:1148kg,配套动力:25.7kw,发动机商标或品牌:LD莱动,发动机型号:4TE35,发动机标定转速(r/min):2350,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24,动	山东

517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-350	结构尺寸(长*宽*高):3445*1500*2010(mm),整机质量:1530kg,配套动力:25.7KW,转向系型式:液压转向,动力输出轴输出功率KW:21.87,最大牵引力KN:5.2,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):25.7,发动机标定转速(r/min):2350,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1000/1100(常用)、1200/960、1160、1200(常用)、1300,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙:	山东
518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-350	结构尺寸(长*宽*高):3420×1560×1930(mm),整机质量:1145(kg),配套动力:25.8(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1800,轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):320,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸(长*宽*高):3460mm*1250mm*2040mm,整机质量:1310kg,配套动力:25.7kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):1700,最小离地间隙:365mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350G	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1300mm*1350mm,整机质量:1340kg,配套动力:25.7kW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1550,最小离地间隙:330mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD350A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1900mm,整机质量:1015kg,配套动力:25.7kw,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1820mm,轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调,最小离地间隙:355mm,前轴质量/后轴质量:48/720kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,挡位数(前进/倒退):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59,发动机与离合器连接	河南
522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT350	结构尺寸(长*宽*高):3360*1550*2000,整机质量:1200,配套动力:25.8,驱动方式:两轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1790,轮距(前/后):1302/1300,最小使用质量kg:1224,前轴质量/后轴质量:509/715,配重(最大)(前/后)kg:35/35,排量:2.156,功率kw:25.8,动力输出轴转	山东

523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-350	结构尺寸(长*宽*高):323*158*225,整机质量:1400,配套动力:25.7,型式:4*2轮式,用途:农用,轴距(mm):1870,轮距(前轮/后轮)mm:1150、1250、1350、1450/1350、1450,轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转辐板,最小离地间隙(离地部位)mm:400(牵引板底部),前轴质量/后轴质量(kg):650/750,最大配重(前/后)kg:0/55,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,各挡理论速度(km/h):前进:2.36、2.98、4.86、7.70、9.26、11.69、19.04、30.19,倒退:2.21、8.64,发动机与离合器的联接方式:直联,起动方式:电起动,发动机商标或品牌:扬动,型式:水冷、直列、四冲程、直喷式,型号:YND485T-4,企业名称:扬动股份有限公司,吸气方式:自然吸气,气缸数(缸):4,缸径*行程(mm):85*90,排量(L):2.156,压缩比:18:1,标定转速(r/min):2350,起动机型号:QDJ1306CT,冷却系统型式:强制循环水冷,排放标准:国II,前照灯:QJDJ-SJ-550,后视镜:QJDJ-DCJ-140,燃油箱型号:LF350-50016,燃油箱设计工作压力(kPa):200,燃油箱容积(L):44,转向系型式:前轮机械转向或液压转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式或摆线转阀开心无反应静液压转向器,制动系型式:机械传动、封闭路式,离合器型式:干式、单片、单作用,变速箱型式:(4+1)*2组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡,中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式,差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮,最终传动方式(前/后):无/外置外啮合直齿式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24,轮胎气压(前轮/后	山东
524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL400	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm,整机质量:1318kg,配套动力:29.4kw,发动机商标或品牌:LD 莱动,发动机型号:4TE40,发动机标定转速(r/min):2400,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合,变速箱型式:(4+1)*2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24,动	山东
525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特400	结构尺寸(长*宽*高):3270mm×1450mm×2070mm,整机质量:1270kg,配套动力:29.4kW,驱动方式:4×2两轮驱动,轴距:1820mm,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,转向系型式:液压前轮转向,制动系型式:机械、蹄式,变速箱型式:(4+1)×2机型组成式,离合器型式:单片、干式、单作用、常结合,变速箱换挡方式:滑移齿轮,机架型式:无架式,动力输出轴	山东
526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD400A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1900mm,整机质量:1015KG,配套动力:29.4KW,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1820mm,轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:355mm,前轴质量/后轴质量:480/720kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,挡位数(前进/倒退):8F+2R 各挡理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67	河南
527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm),整机质量:1905kg,配套动力:29.4KW,转向系型式:液压转向,最大牵引力kN:8.3,动力输出轴输出功率KW:25.0,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,发动机标定功率(kw):29.4,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)、1400,最小离地间隙(mm):400(前桥轴管下沿),起动方式:电	山东

528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY400	结构尺寸(长*宽*高):2990*1360*1900(mm),整机质量:1100kg,配套动力:29.4kW,型式:4X2两轮驱动,轴距:1600mm,轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300(mm),最小离地间隙(离地部位):345mm,最大配重(前/后):0/280(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与	山东
529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT400	结构尺寸(长*宽*高):3360*1310*2000,整机质量:1200,配套动力:29.4,驱动方式:两轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1810,轮距(前轮/后轮):1110/1030,最小使用质量kg:1250,前轴质量/后轴质量kg:558/692,配重(最大)(前/后)kg:130/302,排	山东
530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400G	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1300mm*1350mm,整机质量:1360kg,配套动力:29.5kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):1620,最小离地间隙:330mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-400	结构尺寸(长*宽*高):3600×1485×1940(mm),整机质量:1535(kg),配套动力:29.4(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1780,轮胎型号(前轮/后轮):5.5-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1400/1100~1400,挡位数(前进/倒退):8/4,最小离地间隙(mm):380,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*228.0,整机质量:1680,配套动力:33.1,轴距(mm):1808,最小离地间隙(mm):390,动力输出轴功率(kW):28.8,最大牵引力(kN):9,发动机标定转速(r/min):2400,燃油箱容积(L):40,启动方式:电启动,整机型式:两轮驱动,发	江苏
533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-450	结构尺寸(长*宽*高):3910×1620×2130(mm),整机质量:1840(kg),配套动力:33.1(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1940,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1500/1200~1500,挡位数(前进/倒退):12/12	河南
534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm),整机质量:1905kg,配套动力:33.1KW,最大牵引力KN:8.5,动力输出轴输出功率KW:28.1,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,发动机标定功率(kw):33.1,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、	山东
535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2130(mm),整机质量:1905kg,配套动力:37KW,转向系型式:液压转向,动力输出轴功率(KW):31.3,离合器型式:干式、单片、双作用,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级调节,发动机标定功率(kw):37.0,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)1400、1500/1200、1300(常用)1400、1500,挡位数(前进/倒退/爬行):8/4,最小离地间	山东
536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	奥野500	结构尺寸(长*宽*高):3868*1614*2330(mm),整机质量:1980kg,配套动力:37kW,型式:4X2两轮驱动,轴距:2007mm,轮距(前轮/后轮):1150、1250、1350、1450/1300、1400、1500(mm),最小离地间隙(离地部位):305mm,最大配重(前/后):144/230(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,轮胎型	山东

537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500	结构尺寸(长*宽*高):3920*1600*2400mm,整机质量:2134kg,配套动力:36.8kw,驾驶室或安全架形式:后置U型安全架,发动机商标或品牌:新柴,发动机型号:4D32T31/504,发动机标定转速(r/min):2400,转向系型式:液压转向,离合器型式:干式、双作用,变速箱型式:组成式4×3(1+1),变速箱换挡方式:啮合套,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28	山东
538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2630mm,整机质量:2145kg,配套动力:36.8kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):1960,最小离地间隙:400mm,档位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:4×3(1+1)组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:	山东
539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD550	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm,整机质量:1590kg,配套动力:40.4kw,整机型式:4*2(两轮驱动),轴距:1946mm,轮距(前轮/后轮):1200-1500/1300-1600mm,最小离地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:600/1320kg,最大配重质量(前/后):112/200kg,档位数(前进/倒退):12F+12R,各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,发动机与离合器连接方式:直联,起动方式:电启动	河南
540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT550	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2310,整机质量:1860,配套动力:40.5,驱动方式:两轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):2020,轮距(前/后):1300/1315,最小使用质量kg:1860,前轴质量/后轴质量kg:660/1200,配重(最大)(前/后)kg:120/86,排量:3.432,功率:40.5,动力输出轴	山东
541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL550	结构尺寸(长*宽*高):3900*1600*2400mm,整机质量:2145kg,配套动力:40.4kw,驾驶室或安全架形式:后置U型安全架,发动机商标或品牌:新柴,发动机型号:4D32ZT31/554,发动机标定转速(r/min):2400,转向系型式:全液压转向,离合器型式:干式、双作用,变速箱型式:组成式4×3(1+1),变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-	山东
542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-550	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130(mm),整机质量:2260(kg),配套动力:40.5(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1950,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/13.6-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1500/1200~1500,档位数(前进/倒退):12/12	河南
543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm),整机质量:1905kg,配套动力:40.5KW,转向系型式:液压转向,最大牵引力KN:9.5,动力输出轴输出功率KW:34.4,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,发动机标定功率(kw):40.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200	山东
544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2630mm,整机质量:2265kg,配套动力:40.4kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):1960,最小离地间隙:400mm,档位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:4×3(1+1)组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:	山东

545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm),整机质量:1905kg,配套动力:44.1KW,最大牵引力KN:9.7,动力输出轴输出功率KW:37.5,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):44.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、	山东
546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm),整机质量:1905kg,配套动力:47.8KW,最大牵引力KN:9.9,动力输出轴输出功率KW:40.7,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):47.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)、1400、1500,挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0	山东
547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-700	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm),整机质量:2870kg,配套动力:51.5KW,最大牵引力KN:13.5,动力输出轴输出功率KW:43.8,转向系型式:机械内反馈静液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):51.5,发动机标定转速(r/min):2200,发动机与离合器的联接方式:直联,轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):160(转向横拉杆底部),启动方式:电启动	山东
548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF700	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm),整机质量:2380(kg),配套动力:51.5(kw),发动机型号:东方红YT4B2-T72,轴距:2060(mm),离地间隙:440(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:930(kg),后轴质量:1450(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg)	江苏
549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD700	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm,整机质量:1590kg,配套动力:51.5kw,用途:牵引、驱动兼用型,整机型式:4*2(两轮驱动),轴距:1946mm,轮距(前轮/后轮):1200-1500/1300-1600mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调,最小离地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:600/1320kg,最大配重质量(前/后):112/200kg,挡位数(前进/倒退):12F+12R,各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.97、7.79、10.88、16.5、20.85、32.4,发动机与离合器	河南
550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF750	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm),整机质量:2400(kg),配套动力:55(kw),轴距:2060(mm),离地间隙:440(mm),发动机型号:东方红LR4B3-23,驱动方式:两轮驱动,前轴质量:960(kg),后轴质量:1450(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg)	江苏
551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-750	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm),整机质量:2870kg,配套动力:55.0KW,最大牵引力KN:13.75,动力输出轴输出功率KW:46.8,转向系型式:机械内反馈静液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):55.0,发动机标定转速(r/min):2200,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796,挡位数(前进/倒退):8/2,最小	山东

552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-750P	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2260mm(至安全架顶),整机质量:2410kg,配套动力:55kw,型式:4*2两轮驱动,轴距mm:2015,档位 数(前进/倒退/爬行):12/3/5,轮距(前轮/后轮):前轮:1310-1410mm/后轮1450~1850mm,启动方式:电启动,发动机型式:直列、四缸,轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30,离合器型式:干式、单片双作用,发动机与离合器联接方式:直联式,轮距调整方式(前	江苏
553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF800	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm),整机质量:2520(kg),配套动力:58.8(kw),发动机型号:东方红LR4B3-23,轴距:2060(mm),离地间隙:440(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:980(kg),后轴质量:1540(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg),牵引力:12.3(kN),启动方	江苏
554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-800	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm),整机质量:2870kg,配套动力:59.0KW,最大牵引力KN:14.0,动力输出轴输出功率KW:50.15,转向系型式:机械内反馈静液压转向,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级调节,发动机标定功率(kw):59.0,发动机标定转速(r/min):2200,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)、1550、1650/1365、1306、1510(常用)、1652、1765、1706,档位 数(前进/倒退/爬行):	山东
555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF850	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm),整机质量:2520(kg),配套动力:62.5(kw),发动机型号:东方红LR4M5-23,轴距:2060(mm),离地间隙:440(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:885(kg),后轴质量:1638(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg),档位数:12/4(前进/后退),启	江苏
556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*271.5,整机质量:3190,配套动力:62.5,轴距(mm):2161,最小离地间隙(mm):528,动力输出轴功率(kW):56.0,最大牵引力(kN):16.5,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):115,启动方式:电	江苏
557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5,整机质量:3280,配套动力:62.5,轴距(mm):2353,最小离地间隙(mm):425,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,启动方式:电启动,喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30,整机型式:两轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬	江苏
558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1,整机质量:3530,配套动力:62.5,轴距(mm):2353,最小离地间隙(mm):425,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,启动方式:电启动,喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30,整机型式:两轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬	江苏
559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-850	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm),整机质量:2870kg,配套动力:62.5KW,动力输出轴输出功率KW:53.2,最大牵引力KN:14.2,转向系型式:机械内反馈静液压转向,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):62.5,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)、1550、1650/1365、1306、1510(常用)、1652、1765、1706,档位 数(前进/倒退/爬行):	山东

560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-900	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2880mm(至安全架顶),整机质量:3250kg,配套动力:66.2,型式:4*2两轮驱动轮式,轮距(前轮/后轮)mm:前轮:1530~1730mm/后轮1650~1870mm,轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16/后轮:14.9-30,发动机与离合器联接方式:直联式,用途:耕作、运输等,最大配重质量(前/后):65kg/460kg,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级,轴距:2334mm,离合器型	江苏
561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-900	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm),整机质量:3250kg,配套动力:66.2KW,最大牵引力KN:17.7,动力输出轴输出功率KW:56.2,转向系型式:液压转向,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):66.2,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常	山东
562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*260.0,整机质量:2960,配套动力:66.2,轴距(mm):2161,最小离地间隙(mm):528,动力输出轴功率(kW):59.4,最大牵引力(kN):17,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):115,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,整机型式:两轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂	江苏
563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-900	结构尺寸(长*宽*高):453*210*280,整机质量:3030,配套动力:66.2,型式:4*2两轮驱动,轴距(mm):2342,轮距(前轮/后轮)(mm):1400、1500、1600、1700、1800、1900/1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100,最小离地间隙(离地部位)(mm):360(牵引架底部),档位数(前进/倒退/爬行):12/4/-,各档理论速度(km/h):前进低档:1.87/2.94/3.55/5.58;前进中档:4.45/6.99/8.42/13.26;前进高档:10.30/16.18/19.50/30.69;倒退档:4.87/7.66/9.23/14.52,发动机与离合器联接方式:直联,启动方式:电启动,动力输出轴输出功率(kW):56.3,最大牵引力(kN):16.0,发动机商标或品牌:东方红,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室,发动机型号:LR4M5-23,发动机吸气方式:自然吸气,发动机气缸数(缸):4	山东
564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF950	结构尺寸(长*宽*高):4255*2100*2850(mm),整机质量:3465(kg),配套动力:70(kw),发动机型号:YC4B105Z-T12,轴距:2352(mm),离地间隙:476(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1350(kg),后轴质量:2115(kg),最大前配重:240(kg),最大后配重:700(kg),	江苏
565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-950	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm),整机质量:3250kg,配套动力:70KW,最大牵引力KN:18.7,动力输出轴输出功率KW:59.4,转向系型式:前轮液压转向,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):70,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常	山东
566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1000	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm),整机质量:3250kg,配套动力:73.5KW,最大牵引力KN:19.5,动力输出轴输出功率KW:62.5,转向系型式:前轮液压转向,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):73.5,发动机标定转速(r/min):2300,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用)1692、1796、1892、1996挡位数(前进/倒退):16/8,最小离地	山东



567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1100	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm),整机质量:3250kg,配套动力:81.0KW,最大牵引力KN:20.0,动力输出轴输出功率KW:68.9,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):81.0,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用)、1602、1706/1802/1006,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,最小	山东
568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1000	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm,整机质量:3360kg,配套动力:73.5kw,驾驶室或安全架:安全驾驶室,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR4B3ZU23/0735E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路,全液压前轮转向,离合器型式:12吋、干式、螺旋弹簧压紧、独立操纵;主离合器为脚踏板操纵、动力输出离合器为手把操纵,变速箱型式:2×(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34,动力输出轴转速(r/min):760/850,驱动	山东
569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm,整机质量:3640kg,配套动力:81kw,驾驶室或安全架型式:安全驾驶室,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路,全液压前轮转向,离合器型式:12吋、干式、螺旋弹簧压紧、独立操纵,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34	山东
570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100-A	结构尺寸(长*宽*高):4740*2060*2970mm,整机质量:3440kg,配套动力:81kw,安全架形式:后置U型安全架,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR6M5U23/0810E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:全液压转向,离合器型式:干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34,动力输出轴转速(r/min):760/1000,选装760/850	山东
571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1000	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*2850(mm),整机质量:3465(kg),配套动力:73.5(kw),发动机型号:玉柴YC4A110Z-T20,轴距:2352(mm),离地间隙:476(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1385(kg),后轴质量:2080(kg),最大前配重:250(kg)	江苏
572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1100	结构尺寸(长*宽*高):4460*2100*2810(mm),整机质量:3440(kg),配套动力:81(kw),发动机型号:玉柴YC4A130L-T20,轴距:2352(mm),离地间隙:475(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1340(kg),后轴质量:2100(kg),最大前配重:250(kg),最大后配重:640(kg),联接方	江苏
573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1000-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm),整机质量:3150(kg),配套动力:73.5(kw),发动机型号:东方红LR4V5-23,轴距:2060或2230(mm),离地间隙:465(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1250(kg),后轴质量:1900(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg)	江苏
574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm,整机质量:4000kg,配套动力:81kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:LR6B3-23,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥65.41 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369	山东

575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1200III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm,整机质量:4000kg,配套动力:88.2kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:LR6B5-23,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥71.22 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369	山东
576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2150*2870mm,整机质量:3750kg,配套动力:73.5kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:QC4115T,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥59.35 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369	山东
577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1100	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm,整机质量:3670kg,配套动力:81kW,驱动方式:两轮驱动,悬挂装置型式:后置三点悬挂,启动方式:电启动,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式,吸气方式:自然吸气,冷却系统型式:强制水冷,转向型式:全液压转向,离合器型式:12吋干	山东
578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1000	结构尺寸(长*宽*高):3920×2100×2820(mm),整机质量:3770(kg),配套动力:73.5(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):2220,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020,档位数(前进/倒退):8F/4R,最小离地间隙(mm):470,变速箱换挡方	河南
579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-254	结构尺寸(长*宽*高):3550×1450×2000(mm),整机质量:1230(kg),配套动力:18.4(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1600~1700,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24,最大配重(前/后)(kg):48/60,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1400/1000~1400,档位数(前进/倒	河南
580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1560*1950,整机质量:1208,配套动力:18.4,型式:4*4四轮驱动,用途:一般农业用,轴距(mm):1660,轮距(前轮/后轮)(mm):1100(可选1300)/1080-1380,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位)(mm):295,前轴质量/后轴质量(kg):600/608,最大配重(前/后)(kg):45/140,档位数(前进/倒退/爬行):8/2,各档理论速度(km/h):前进档:1.73、2.64、4.14、5.71、8.01、12.20	江苏
581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254	结构尺寸(长*宽*高):3050*1560*1975,整机质量:1305,配套动力:18.4,型式:4*4四轮驱动,用途:一般农业用,轴距(mm):1610,轮距(前轮/后轮):1100(可选1300)/1080-1380,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位)(mm):295,前轴质量/后轴质量(kg):618/687,最大配重(前/后)(kg):45/140,档位数(前进/倒退/爬行):8/2,各档理论速度(km/h):前进档:1.73、2.64、4.14、5.71、8.01、12.20、19.14、26.40,倒退档:2.28、11.02,发动机与离合器联接方式:	江苏
582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254-H	结构尺寸(长*宽*高):3200*1430*2090mm,整机质量:1540kg,配套动力:18.5kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:295TA-3,变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥14.94 kW	山东

583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-264	结构尺寸(长*宽*高):3250*1450*2030(mm),整机质量:1440kg,配套动力:19.1KW,最大牵引力KN:5.6,转向系型式:液压转向,动力输出轴输出功率KW:16.25,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):19.1,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960、1220(常用)/960、1160(常用)、1200、1300,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):300(分动箱底部),	山东
584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT304	结构尺寸(长*宽*高):3260*1520*2000,整机质量:1340,配套动力:22.1,驱动方式:四轮驱动,起动方式:电起动机,轴距(mm):1780,轮距(前/后)mm:1290/1300,最小使用质量kg:1335	山东
585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304A	结构尺寸(长*宽*高):3120*1480*1990(mm),整机质量:1335(kg),配套动力:22.1(kw),发动机型号:常柴ZN390T,轴距:1574(mm),离地间隙:358(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:545(kg),后轴质量:790(kg),最大前配重:80(kg),最大后配重:160(kg),挡位数:8/2	江苏
586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304-H	结构尺寸(长*宽*高):3125*1500*2100mm,整机质量:1570kg,配套动力:22kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:SD2100TA,变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥17.76 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油	山东
587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD304A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm,整机质量:1115kg,配套动力:22.1kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1900mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:265mm,前轴质量/后轴质量:550/750kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,挡位数(前进/倒退):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67,31.54倒挡:2.72、12.59,发动机与离合器连接方式:直联,起动机:河南	河南
588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-304	结构尺寸(长*宽*高):3320×1560×1930(mm),整机质量:1260(kg),配套动力:22.1(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1740,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):280,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):2490mm*1320mm*2025mm,整机质量:1420kg,配套动力:22.1KW,型式:4×4轮式,轴距(mm):1800,最小离地间隙:275mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-304	结构尺寸(长*宽*高):3250*1450*2030(mm),整机质量:1440kg,配套动力:22.1KW,最大牵引力KN:6.0,转向系型式:液压转向,动力输出轴输出功率KW:18.79,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):22.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960/1220(常用)/960、1160(常用)、1200、1300,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm)	山东
591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT354	结构尺寸(长*宽*高):3610*1700*2000,整机质量:1350,配套动力:25.7,驱动方式:四轮驱动,起动方式:电起动机,轴距(mm):2035,轮距(前/后)mm:1290/1295,最小使用质量kg:1359,前轴质量/后轴质量kg:628/731,配重(最大)(前/后):37/34	山东

592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-354	结构尺寸(长*宽*高):3420×1560×1930(mm),整机质量:1270(kg),配套动力:25.8(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1840,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300,档位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):280,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD354A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm,整机质量:1155kg,配套动力:25.7kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1990mm,轮距(前轮/后轮):1200/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:265mm,前轴质量/后轴质量:536/804kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,档位数(前进/倒退):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59,发动机与离合器连接方式:直	河南
594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*1320mm*2040mm,整机质量:1440kg,配套动力:25.7kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1800,最小离地间隙:320mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1300mm*1350mm,整机质量:1470kg,配套动力:25.7kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1730,最小离地间隙:250mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL354	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm,整机质量:1368kg,配套动力:25.7kw,发动机商标或品牌:LD莱动,发动机型号:4TE35,发动机标定转速(r/min):2350,转向系型式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,	山东
597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-354	结构尺寸(长*宽*高):3455*1515*2040(mm),整机质量:1700kg,配套动力:25.7KW,最大牵引力KN:6.5,转向系型式:液压转向,动力输出轴输出功率KW:21.87,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):25.7,发动机标定转速(r/min):2350,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960、1220(常用)/960、1160、1200(常用)、1300,档位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):320(前桥底部	山东

598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸(长*宽*高):330.0*150.0*215.0,整机质量:1360,配套动力:25.7,商标:华苑,型号:354,型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸 长×宽×高,mm:3300×1500×2150,轴距,mm:1800,轮距(前轮/后轮),mm:1200/1000-1300,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调,最小离地间隙(离地部位),mm:265(分动箱底部),最小使用质量,kg:1360,前轴质量/后轴质量,kg:580/780,配重(最大)(前/后),kg:68/120,档位数(前进/后退/爬行):8/2/0,各档理论速度,km/h:前进:2.07,3.26,4.95,6.87,9.57,14.58,22.87,31.54,倒退:2.72,12.59,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,发动机商标:莱动,型式:立式,四缸,水冷,四冲程,型号:4L22BT,企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司,吸气方式:自然吸气,气缸数,缸:4,缸径×行程,mm:85×95,排量,L:2.156,压缩比:18:1,标定功率,kw:25.7,标定转速,r/min:2350,喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9,喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19,空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-071000-01,启动机型号:QDJ125TDI,冷却系统型式:水冷,前照灯型号:QJDJ-SJ-550,驾驶员座椅型号:YH001,生产企业(制造商):潍坊元鸿机械有限公司,燃油箱型号:TY250.50-1,设计工作压力,kpa:5,容积,L:25,消音腔尺寸(直径×长):128×400,消声器重量,kg:3.6,转向型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动型式:蹄式,离合器型式:单片,干式,单作用,常接合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮,差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮/闭式、两个行星直齿锥齿轮,最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24,轮胎气压(前轮/后轮):110-150/900-950,离合机型号:TY900-17-001,安全机型式:无	山东
599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354-H	结构尺寸(长*宽*高):3185*1500*2090mm,整机质量:1620kg,配套动力:25.73kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:TY3100IT,变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥20.80 kW	山东
600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-10	结构尺寸(长*宽*高):3240*1480*1990(mm),整机质量:1485(kg),配套动力:29.4(kn),发动机型号:四达 490T2,轴距:1700(mm),离地间隙:358(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:605(kg),后轴质量:880(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:160(kg)	江苏
601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-15	结构尺寸(长*宽*高):3145*1350*1990(mm),整机质量:1425(kg),配套动力:29.4(kw),发动机型号:四达490T2,轴距:1700(mm),离地间隙:365(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:630(kg),后轴质量:795(kg),最大前配重:20(kg),最大后配重:20(kg)	江苏
602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404B	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2210,整机质量:1582,配套动力:29.4,发动机型号:常柴ZN490BT,轴距:1818,离地间隙:375,驱动方式:四轮驱动,前轴质量:649,后轴质量:933,最大前配重:120,最大后配重:320,	江苏
603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404ZL	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2080(mm),整机质量:1532(kg),配套动力:29.4(kw),发动机型号:常柴ZN490BT,轴距:1818(mm),离地间隙:350(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:726(kg),后轴质量:1006(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:112(kg),档	江苏

604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL404	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm,整机质量:1428kg,配套动力:29.4kw,发动机商标或品牌:LD 莱动,发动机型号:4TE40,发动机标定转速(r/min):2400,转向系型式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24,动	山东
605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT404	结构尺寸(长*宽*高):3360*1375*2000,整机质量:1250,配套动力:29.4,驱动方式:四轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1790,轮距(前/后)mm:970/1010,最小使用质量kg:1234,前轴质量/后轴质量kg:604/630	山东
606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD404A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm,整机质量:1155kg,配套动力:29.4kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1900mm,轮距(前轮/后轮):1200/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:265mm,前轴质量/后轴质量:536/804kg,最大配重质量(前/后):45/140kg,档位数(前进/倒退):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59,发动机与离合器连接方式:直	河南
607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404-H	结构尺寸(长*宽*高):3360*1500*2100mm,整机质量:1710kg,配套动力:29.4kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:JD490T,变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥23.75 kW	山东
608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):321.0*150.5*207.0,整机质量:1525,配套动力:29.4,商标:华苑,型号:404,型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸长×宽×高,mm:3210×1505×2070,轴距,mm:1810,轮距(前轮/后轮),mm:1185/1155,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙(离地间隙),mm:270(前驱动桥),最小使用质量,kg:1525,前轴质量/后轴质量,kg:661/864,配重(最大)(前/后),kg:25/114,档位数(前进/后退/爬行):8/2/0,各档理论速度,km/h:前进:1.90,2.37,3.86,6.29,7.91,9.87,16.07,26.19 后退:1.73,7.38,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,发动机商标:莱动,型式:立式,四缸,水冷,四冲程,型号:4L23BT,企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司,吸气方式:自然吸气,气缸数,缸:4,缸径×行程,mm:88×95,排量,L:2.311,压缩比:18:1,标定功率,kw:29.4,标定转速,r/min:2400,喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9,喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19,空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01,启动机型号:QDJ125TDI,冷却系统型式:水冷,前照灯型号:40型,燃油箱型号:TY250.50-1,设计工作压力,kpa:5,容积,L:25,消音腔尺寸(直径×长):125×520,消声器重量,kg:3.9,转向系型式:液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:盘式,离合器型式:单片,干式,常结合,单作用,变速箱型式:(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮,差速器型式(前/后):两个行星直齿锥齿轮、闭式/四个行星直齿锥齿轮、闭式,最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24,轮胎气压(前轮/后轮),kpa:200-250/110-150,安全架型号:TY350-47-001,安全架型式:两柱式,液压悬挂	山东

609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):3650mm*1460mm*2030mm,整机质量:1570kg,配套动力:29.5kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1850,最小离地间隙:360mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1300mm*1350mm,整机质量:1500kg,配套动力:29.5kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1730,最小离地间隙:250mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动	山东
611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY404	结构尺寸(长*宽*高):3190*1560*1930(mm),整机质量:1250(kg),配套动力:29.4(kW),型式:4X4四轮驱动,轴距:1780mm,轮距(前轮/后轮):1200/1000、1100、1200、1300(mm),最小离地间隙(离地部位):305mm,最大配重(前/后):55/280(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:	山东
612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:29.4KW,动力输出轴输出功率KW:25.0,最大牵引力KN:11,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):29.4,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400,挡位数(前进/倒退):8/4,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部),起动方式:电起	山东
613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-404	结构尺寸(长*宽*高):3660×1485×1940(mm),整机质量:1625(kg),配套动力:29.4(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1830,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24,最大配重(前/后)(kg):24/80,轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1100~1400,挡位数(前进/倒退):8/4,最小离地间隙(mm):280,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架	河南
614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2400(mm),整机质量:2100(kg),配套动力:33.1(kw),轴距:1980(mm),离地间隙:370(mm),发动机型号:常柴4L68,驱动型式:四轮驱动,前轴质量:865(kg),后轴质量:1235(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:160(kg),档位数:12/4(	江苏
615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-454	结构尺寸(长*宽*高):3770×1620×2130(mm),整机质量:2080(kg),配套动力:33.1(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1990,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1200~1500,档位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):315,变速箱换挡方	河南
616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:33.1KW,动力输出轴输出功率KW:28.1,转向系型式:液压转向,最大牵引力KN:11.3,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):33.1,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400,挡位数(前进/倒退):8/4,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部),起动方式:电起动	山东

617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454	结构尺寸(长*宽*高):3848*1708*2170mm,整机质量:2320kg,配套动力:33.08 kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:JD495BT3,变速箱型式:直齿(2+1)×4组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥28.13 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340	山东
618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504	结构尺寸(长*宽*高):3900*1600*2400mm,整机质量:2317kg,配套动力:36.8kw,驾驶室或安全架型式:后置U型安全架,发动机商标或品牌:新柴,发动机型号:4D32T31/504,发动机标定转速(r/min):2400,转向系型式:液压转向,离合器型式:干式、双作用,变速箱型式:组成式4×3(1+1),变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后	山东
619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm),整机质量:2100(kg),配套动力:36.8(kw),发动机型号:JD4100BT3,轴距:1980(mm),离地间隙:370(mm),驱动型式:四轮驱动,前轴质量:865(kg),后轴质量:1235(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:160(kg),联	江苏
620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2650mm,整机质量:2345kg,配套动力:36.8kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1990,最小离地间隙:375mm,挡位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:4×3(1+1)组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	奥野504	结构尺寸(长*宽*高):3868*1614*2330(mm),整机质量:2305kg,配套动力:37kW,型式:4X4四轮驱动,轴距:2060mm,轮距(前轮/后轮):1250/1300(出厂)、1400、1500(mm),最小离地间隙(离地部位):305mm,最大配重(前/后):144/230(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起	山东
622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:37.0KW,转向系型式:液压转向,离合器型式:干式、单片、双作用,动力输出轴功率(KW):31.3,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):37.0,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)1400、1500,挡位数(前进/倒退/爬行):8/4,最小离地间隙(mm):325(转向横拉	山东
623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT554	结构尺寸(长*宽*高):3600*1650*2300,整机质量:2100,配套动力:40.5,驱动方式:四轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):2035,轮距(前/后):1310/1360,最小使用质量:2061,前轴质量/后轴质量:818/1243,配重	山东
624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-3	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm),整机质量:2100(kg),配套动力:40.5(kw),发动机型号:常柴4G33T,轴距:1980(mm),离地间隙:370(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:880(kg)	江苏
625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:40.5KW,转向系型式:液压转向,动力输出轴功率(KW):34.4,离合器型式:干式单片双作用,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):40.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400,挡位数(前进/倒退):8/4,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部),起动方	山东



626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特554	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1620mm×2460mm,整机质量:2050kg,配套动力:40.4kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:2000mm,发动机与离合器联接方式:直联,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,转向系型式:液压前轮转向,制动系型式:机械、蹄式,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,离合器型式:单片、干式、单作用、常结合,变速箱换挡方式:滑移齿轮,	山东
627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-554	结构尺寸(长*宽*高):3875×1635×2145(mm),整机质量:2300(kg),配套动力:40.5(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2010,轮胎型号(前轮/后轮):9.5-20/13.6-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1200~1500,档位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):330,变速箱换挡方	河南
628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2650mm,整机质量:2450kg,配套动力:40.4kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1990,最小离地间隙:375mm,档位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm),整机质量:2515(kg),配套动力:44.1(kw),轴距:2080(mm),发动机型号:常柴4G33,离地间隙:300(mm),驱动型式:四轮驱动,前轴质量:1095(kg),后轴质量:1420(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:200(kg),联	江苏
630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604	结构尺寸(长*宽*高):3825*1750*2270mm,整机质量:2380kg,配套动力:44.1kW,起动方式:电启动,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式,吸气方式:自然吸气,冷却系统型式:强制水冷,转向系型式:液压转向,离合器型式:11吋干式双作用,变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式,悬	山东
631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:44.1KW,动力输出轴输出功率KW:37.5,最大牵引力KN:11.9,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):44.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400、1500,挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部)起	山东
632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604	结构尺寸(长*宽*高):4030mm*1650mm*2150mm,整机质量:2360kg,配套动力:44kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1990,最小离地间隙:310mm,档位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:组成式(12F+12R),离合器型式:单片、干式、双作用或单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压	山东
633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm),整机质量:2160kg,配套动力:47.8KW,动力输出轴输出功率KW:40.7,最大牵引力KN:12.0,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):47.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400、1500,挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部)起	山东

634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD704	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm,整机质量:1810kg,配套动力:51.5kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1990mm,轮距(前轮/后轮):1250/1300-1600mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:820/1320kg,最大配重(前/后):112/200kg,档位数(前进/倒退):12F+12R,各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,发动机与离合器连接方式:直联,驱动方式:电启动	河南
635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-704	结构尺寸(长*宽*高):3940*1750*2270mm,整机质量:2520kg,配套动力:51.5kW,启动方式:电启动,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式,吸气方式:自然吸气,冷却系统型式:强制水冷,转向型式:液压转向,离合器型式:11吋干式双作用,变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式,悬	山东
636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm),整机质量:3100kg,配套动力:55.0KW,转向型式:机械内反馈静液压转向,动力输出轴输出功率KW:46.8,最大牵引力KN:15.0,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):55.0,发动机标定转速(r/min):2200,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1369、1510(常用)、1652	山东
637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK754	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×250cm,整机质量:2830kg,配套动力:55kw,整机型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2072,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小离地间隙(mm):410,前轴质量/后轴质量(kg):1185/1645,最大配重(前/后)kg:144/360,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电启动,驾驶室型式:整体焊接式	山东
638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8,整机质量:3370,配套动力:59,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):395,动力输出轴功率(kW):52.9,最大牵引力(kN):18.7,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,整机型式:四轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804C	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8,整机质量:3370,配套动力:59,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):395,动力输出轴功率(kW):52.9,最大牵引力(kN):18.7,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,整机型式:四轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK804-A	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×275cm,整机质量:2730kg,配套动力:59kw,整机型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2070,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小离地间隙(mm):350,前轴质量/后轴质量(kg):1170/1560,最大配重(前/后)kg:144/360,档位数(前进/倒退/爬行):12/12,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电启动,驾驶室型式:两柱式,发动机标定转速(r/min):2300	山东
641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF804	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400,整机质量:2680,配套动力:58.8,发动机型号:东方红LR4B3-23,轴距:2080,离地间隙:350,驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1125,后轴质量:1555,最大前配重:200	江苏

642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804J	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*280.5,整机质量:3620,配套动力:59,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):39,动力输出轴功率(kW):52.9,最大牵引力(kN):18.7,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用,整机型式:四轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-804	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm),整机质量:3100kg,配套动力:59.0KW,转向系型式:机械内反馈静液压转向,动力输出轴输出功率KW:50.15,最大牵引力KN:15.2,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):59.0,发动机标定转速(r/min):2200,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1396、1510(常用)、1652	山东
644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG804	结构尺寸(长*宽*高):3950mm*1905mm*2730mm,整机质量:3072kg,配套动力:58.8kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2155mm,轮距(前轮/后轮):1322、1412、1512、1616(1412)/1310、1406、1506、1610(1506)mm,档位数(前进/倒退/爬行):10/2,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调,最小离地间隙:370mm(前桥下方),前轴质量/后轴质量:1352/1720kg,最大配重质量(前/后):80/200kg,发动	河南
645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5(mm),整机质量:3530kg,配套动力:62.5KW,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):425,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,最大配重(前/后)(kg):前配重:240,后配重:540,燃油嘴型式、型号:P系列、PB84P30,离合器型式:干式、单片、常结合、双作用,整机型式:四轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1cm,整机质量:3780KG,配套动力:62.5KW,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):425,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,最大配重(前/后)(kg):前配重:240,后配重:540,燃油嘴型式、型号:P系列、PB84P30,离合器型式:干式、单片、常结合、双作用,整	江苏
647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK854-A	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×275cm,整机质量:2730kg,配套动力:62.5kw,整机型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2070,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小离地间隙(mm):350,前轴质量/后轴质量(kg):1170/1560,最大配重(前/后)kg:144/360,档位数(前进/倒退/爬行):12/12,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电启动,动力输出轴输出功率(kw):53.5,最大牵引力(kN):15.4,驾驶室型式:两柱式,发动机标定转速	山东
648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-854	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm),整机质量:3100kg,配套动力:62.5KW,转向系型式:机械内反馈静液压转向,动力输出轴输出功率KW:53.2,最大牵引力KN:15.4,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节,发动机标定功率(kw):62.5,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796,档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0,最小离地间隙	山东
649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm),整机质量:3600(kg),配套动力:66.2(kw),发动机型号:东方红LR4M5-23,轴距:2080或2230(mm),离地间隙:380(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1350(kg),后轴质量:2250(kg),最大前配重:200(kg),	江苏

650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*3200(mm),整机质量:4000(kg),配套动力:66.2(kw),发动机型号:玉柴YC4BA105-T20,轴距:2352(mm),离地间隙:400(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1500(kg),后轴质量:2500(kg),最大前配重:250(kg)	江苏
651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5cm,整机质量:3530kg,配套动力:66.2KW,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):425,最大配重(前/后)(kg):前配重:240,后配重:540,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,喷嘴型式、型号:P型、PB84P30,离合器型式:干式、单片、常结合、双作用,整机	江苏
652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1cm,整机质量:3780kg,配套动力:66.2KW,轴距(mm):2439,最小离地间隙(mm):425,发动机标定转速(r/min):2300,燃油箱容积(L):170,最大配重(前/后)(kg):前配重:240,后配重:540,喷嘴型式、型号:P系列、PB84P30,离合器型式:干式、单片、常结合、双作用,整机型式O:四轮驱动,发动机与离合器的连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2890mm,整机质量:3780kg,配套动力:66.2kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2185mm,轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调,最小离地间隙(离地部位):355mm,前轴质量/后轴质量:1670/2110kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用途	河南
654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-904	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm),整机质量:3806kg,配套动力:66.2KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:56.2,最大牵引力KN:21.3,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):66.2,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)1710、1810、1950/1608(常用)	山东
655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF954	结构尺寸(长*宽*高):4255*2100*2850(mm),整机质量:3700(kg),配套动力:70(kw),轴距:2352(mm),离地间隙:425(mm),驱动型式:四轮驱动,发动机型号:玉柴YC4B105Z-T12,前轴质量:1480(kg),后轴质量:2220(kg),最大前配重:250(kg),最大后配重:320(kg)	江苏
656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C1	结构尺寸(长*宽*高):4330mm*2220mm*2980mm,整机质量:3800kg,配套动力:70kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位):440mm,前轴质量/后轴质量:1640/2160kg,发动机与离合器联接方式:直联,最大配重质量(前/后):320/300kg,用途:	河南
657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2250mm*2990mm,整机质量:4091kg,配套动力:70kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,最小离地间隙:440mm,前轴质量/后轴质量:1761/2330kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用途农业	河南

658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-1	结构尺寸(长*宽*高):4375mm*2220mm*2930mm,整机质量:3490kg,配套动力:70kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2185mm,轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调,最小离地间隙:355mm,前轴质量/后轴质量:1560/1930kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用途农业拖拉	河南
659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C1	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2220mm*2930mm,整机质量:3500kg,配套动力:70kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2185mm,轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调,最小离地间隙:355mm,前轴质量/后轴质量:1570/1930kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用途农业拖拉	河南
660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2930mm,整机质量:3825kg,配套动力:70kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2185mm,轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位):355mm,前轴质量/后轴质量:1697/2128kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用	河南
661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-954	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm),整机质量:3806kg,配套动力:70KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:59.4,最大牵引力KN:22.5,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):70,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)、1710、1810、1950/1608(常	山东
662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1004	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm,整机质量:3660kg,配套动力:73.5kw,驾驶室或安全架型式:安全驾驶室,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR4B3ZU23/0735E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路,全液压前轮转向,离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作;主离合器为脚踏板操纵,变速箱型式:组成式4×(2+1)×2,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-	山东
663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM1004	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×273.5cm,整机质量:3435kg,配套动力:73.5kw,整机型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2250,轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小离地间隙(mm):350,前轴质量/后轴质量(kg):1565/1870,最大配重(前/后)kg:220/540,档位数(前进/倒退):10/10,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电启动,驾驶室型式:整体焊接式○,动力输出轴输出功率(kw):62.5,最大牵引力(kN):22.4,发动机标定转速(r/min):2200	山东
664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*2850(mm),整机质量:3700(kg),配套动力:73.5(kw),发动机型号:玉柴YC4A110Z-T20,轴距:2352(mm),驱动方式:四轮驱动,离地间隙:425(mm),前轴质量:1550(kg),后轴质量:2150(kg),最大前配重:250(kg),最大后配重:640(kg)	江苏
665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm),整机质量:3400(kg),配套动力:73.5(kw),发动机型号:东方红LR4V5-23,轴距:2080或2230(mm),离地间隙:380(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1400(kg),后轴质量:2000(kg),最大前配重:200(kg),最大后配重:400(kg)	江苏

666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004-C1	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2300mm*2880mm,整机质量:3810kg,配套动力:73.5kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位):420mm,前轴质量/后轴质量:1580/2230kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,	河南
667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1004	结构尺寸(长*宽*高):4220*2100*2850(mm),整机质量:4090(kg),配套动力:73.5(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2200,轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620-2020	河南
668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1004	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm),整机质量:3806kg,配套动力:73.5KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:62.5,最大牵引力KN:23.4,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):73.5,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)1710、1810、1950、1608(常用)	山东
669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1104	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm,整机质量:4070kg,配套动力:81kW,启动方式:电启动,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式,吸气方式:自然吸气,冷却系统型式:强制水冷,转向系型式:独立油路、全液压转向,离合器型式:12吋干式双作用,变速箱型式:4X(2+1)X2档	山东
670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1104	结构尺寸(长*宽*高):5040mm*2255mm*3060mm,整机质量:4820kg,配套动力:81kw,整机型式:4*4四轮驱动,轴距:2688.5mm,轮距(前轮/后轮):1760~2000/1660~2260mm,档位数(前进/倒退):12/4,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/七级可调,最小离地间隙:450mm,前轴质量/后轴质量:1970/2850mm,最大配重质量(前/后):500/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一般用途农业拖	河南
671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104-A	结构尺寸(长*宽*高):4680*2080*2850mm,整机质量:3960kg,配套动力:81kw,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室(选装后置U型安全架),发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR6M5U23/0810E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:全液压转向,离合器型式:干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34选装12.4-24/16.9-34,动力	山东
672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm,整机质量:4040kg,配套动力:81kw,发动机商标或品牌:东方红,驾驶室或安全架型式:安全驾驶室,发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,发动机标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路,全液压前轮转向,离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作;主离合器为脚踏板操纵,变速箱型式:组成式4×(2+1)×2,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后	山东
673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104-C	结构尺寸(长*宽*高):4436mm*2250mm*2765mm,整机质量:4200kg,配套动力:81kw,整机型式:四轮驱动,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,启动方式:电启动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位):440mm,前轴质量/后轴质量:1780/2420kg,最大配重质量(前/后):320/300kg,发动机与离合器联接方式:直联,用途:一	河南

674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1104	结构尺寸(长*宽*高):5004*2155*2865mm,整机质量:3930kg,配套动力:81kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:一般农业用途,轴距:2688.5mm,轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙:390mm,前轴质量/后轴质量:1700/2850kg,最大配重(前/后):200/480kg,档位数(前进/倒退):16F+8R,各挡理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒退挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16,发动机与离合器连接方式:直联,驱动方式:电启动,动力输出轴输出转速	河南
675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1104	结构尺寸(长*宽*高):4600*2100*2850(mm),整机质量:4250(kg),配套动力:81(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2500,轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34,最大配重(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620-2020,档位数(前进/倒退):8F/4R,最小离地间隙(mm):390,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,启	河南
676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	SWT1104A	结构尺寸(长*宽*高):4410*2200*2910(mm),整机质量:3850kg,配套动力:81kW,型式:4X4四轮驱动,轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮):1610/1620-2020(mm),最小离地间隙(离地部位):379mm,最大配重(前/后):240/540(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12,发动机与离合器连接方式:直联,启动方	山东
677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1104	结构尺寸(长*宽*高):429.5*205*290(安全架机型)/295(驾驶室机型),整机质量:3900(安全架机型)/4050(驾驶室机型),配套动力:81,型式:4*4轮式,用途:农用,轴距(mm):2180,轮距(前轮/后轮)mm:1610/1750、1850,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙(离底部位)mm:410(前桥壳体下端),前轴质量/后轴质量(kg):1900/2000(安全架机型);1900/2150(驾驶室机型),最大配重(前/后)kg:120/120,档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,发动机商标或品牌:全柴,型式:水冷、直列、四冲程、直喷式,企业名称:安徽天利动力股份有限公司,吸气方式:涡轮增压吸气,气缸数(缸):4,缸径*行程(mm):112*135,排量(L):5.32,压缩比:17.5:1,标定转速(rmin):2300,各挡理论速度(km/h):前进:6.620、7.032、11.105、18.025、18.565、20.365、26.454、35.386,倒退:6.565、7.865、11.253、15.652,爬行前进:0.758、1.023、1.295、2.252、2.334、3.106、4.029、5.235,爬行倒退:1.780、2.560、3.456、6.023,起动机型号:QDJ152TD,冷却系统型式:强制循环水冷,排放标准:国II,前照灯:FT1000/1204,后视镜:18.48.020,燃油箱型号:TS171,燃油箱设计工作压力(kPa):200,燃油箱容积(L):150,转向型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器,制动系统型式:机械、静液压、盘式,离合器型式:干式、单片、独立操作、双作用,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式,差速器型式(前/后):闭式、4个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮,最终传动方式(前/后):3行星轮/3行星轮,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-34/16.9-34	山东

678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1104	结构尺寸(长*宽*高):4530×2050×2930 mm,整机质量:3840 kg,配套动力:81 kw,发动机与离合器连接方式:直联式,型式:4×4四轮驱动,档位数:8/4,轮距:1615/1630 mm,轴距:2200 mm,最大配重:220/160 kg,启动方式:电启动,离合器型式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双	山东
679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1104	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm),整机质量:3806kg,配套动力:81.0KW,转向型式:液压转向,动力输出轴输出功率KW:68.9,最大牵引力KN:23.8,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):81.0,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:16010(常用)1710、1810、1950/1608(常用)1692、1796、1892、1996,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,最小离地间隙(mm):405(前驱动桥下沿),启动方式:电启动,轴距(mm):2400	山东
680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1104-A	结构尺寸(长*宽*高):4575*2145*2955(mm),整机质量:4240(kg),配套动力:81(kw),驱动方式:四轮驱动,轴距:2582(mm),动力输出轴功率:68.9(kw),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34,动力输出转速:760/1000(r/min),悬挂装置类别:2类,液压悬挂系统型式:分置式,变速箱换挡方式:啮合套换挡、侧置换挡,离合器型式:双作用离合器	山东
681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1204	结构尺寸(长*宽*高):4700*2160*2870mm,整机质量:4166kg,配套动力:88.2kw,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR6M5U23/0882E,发动机标定转速(r/min):2300,转向型式:全液压转向,离合器型式:干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,动力输出轴转速(r/min):760/1000	山东
682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1204	结构尺寸(长*宽*高):4530×2050×2930 mm,整机质量:4200 kg,配套动力:88.2 kw,发动机与离合器连接方式:直联式,型式:4×4四轮驱动,档位数:16+8,轮距:1650/1620 mm,轴距:2195 mm,最大配重:220/160 kg,启动方式:电启动,离合器型式:单片干式双作用,转向型式:全液压	山东
683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304	结构尺寸(长*宽*高):4925*2335*3160mm,整机质量:4960kg,配套动力:95.6kw,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,发动机商标或品牌:东方红,发动机型号:LR6A3ZU23/0956E,驱动方式:四轮驱动,转向型式:全液压转向,离合器型式:干式、双作用、独立操作,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型	山东
684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1354	结构尺寸(长*宽*高):4820*2327*3000(mm),整机质量:4585(kg),配套动力:99.2(kw),发动机型号:洛柴LR6m5-24,轴距:2665(mm),离地间隙:478(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1875(kg),后轴质量:2710(kg),最大前配重:400(kg),最大后配重:640(kg)	江苏
685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1354	结构尺寸(长*宽*高):5060×2180×2983 mm,整机质量:5510 kg,配套动力:99.3 kw,发动机与离合器连接方式:直联式,型式:4×4四轮驱动,轴距:2582 mm,档位数:16+8,配重:540/440 kg,轮距:1600/1685~1865 mm,启动方式:电启动,转向型式:全液压转向,离合器型式:单片、干	山东



686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1304	结构尺寸(长*宽*高):5040*2155*2865mm,整机质量:3930kg,配套动力:95.6kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:一般农业用途,轴距:2688.5mm,轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙:390mm,前轴质量/后轴质量:1700/2850kg,最大配重(前/后):200/480kg,档位数(前进/倒退):16F+8R,各挡理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒退挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16	河南
687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404	结构尺寸(长*宽*高):5350*2200*3030(mm),整机质量:6440(kg),配套动力:103(kw),轴距:2688(mm),轮距(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300(mm),最大配重(前/后):780/480(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/16,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用,变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置式,悬挂装置型	山东
688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1654	结构尺寸(长*宽*高):5350*2380*2990mm,整机质量:6900(包含前配重),配套动力:122,商标或品牌:/,型号:MF1654,型式:4×4四轮驱动,用途:一般农业用,轴距(mm):2875,轮距(前轮/后轮mm):1550、1664、1718、1756、1832、1870、1924、2038/1293、1664、1619、1990、2123、2494、1797、2168,最小离地间隙(离地部位)mm:480(牵引架下端),最小使用质量(kg):6300,前轴质量/后轴质量(kg):2850/3450,最大配重质量(前/后)(kg):600/0,挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/0,各挡理论速度(km/h):前进:1A 1.55/1B 1.86/1C 2.18/1D 2.63/1E 3.09/1F 3.72/2A 4.19/2B 5.03/2C 5.90/2D 7.11/2E 8.35/2F 10.06/3A 8.51/3B 10.22/3C 11.99/3D 14.43/3E 16.98/3F 20.43/4A 9.61/4B 23.58/4C 27.67/4D 33.30/4E 39.15/4F 40.00倒退:1A 1.55/1B 1.86/1C 2.,发动机与离合器的联接方式:直联,起动方式:电起动,动力输出轴功率(kW):≥105,最大牵引力(kN):≥50,驾驶室或安全架型号:A4,型式(驾驶室):封闭驾驶室,发动机商标或品牌:AGCO POWER,发动机型式:直列,六缸,四冲程、空对空中冷,发动机型号:66WI.888,发动机生产企业名称:AGCO Power Inc.,发动机吸气方式:增压中冷,发动机气缸数(缸):4,缸径×冲程(mm):108×120,发动机排量(L):6.6,发动机压缩比:17.4±0.5:1,标定功率(kW):122,标定转速(r/min):2100,燃油泵型式、型号:高压喷油泵、CP4.2,喷油器型式、型号:高压电子控制喷油器、CRIN3,空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、3457516,起动机型号:AZF,冷却系统型式:强制防冻液循环冷却,前照灯型号:917,驾驶员座椅型号:MSG95AL/731,驾驶员座椅生产企业:GRAMMER,燃油箱型号:4351911/4351905,燃油箱工作压力(kPa):30,燃油箱容积(L):245/60,消声腔尺寸(长×宽×厚mm):1647×228×226,消声器重量(kg):48,转向系型式:静液压转向,转向器型式:伺服手动阀,制动系型式:液压制动,离合器型式:湿式多片,变速箱型式:半动力换挡	山东

689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1504	结构尺寸(长*宽*高):5060×2345×2940 mm,整机质量:5700 kg,配套动力:110 kw,型式:4×4四轮驱动,发动机连接方式:直联式,档位数:16+8,轴距:2582 mm,轮距:1954/1945 mm,最大配重:780/720 kg,启动方式:电启动,离合器型式:单片、干式、双作用,转向型式:全液压转向,悬	山东
690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1804	结构尺寸(长*宽*高):5525*2550*3100mm,整机质量:8160(包含前配重),配套动力:133,商标或品牌:/,型号:MF1804,型式:4×4四轮驱动,用途:一般农业用,轴距(mm):2993,轮距(前轮/后轮mm):1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256/1468、1913、1794、2239、1973、2417、2298、2743,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级,最小离地间隙(离地部位)mm:480(牵引架下端),最小使用质量(kg):7500,前轴质量/后轴质量(kg):3100/4400,最大配重质量(前/后)(kg):660/0,挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/0,各挡理论速度(km/h):前进:1A 1.75/1B 2.10/1C 2.47/1D 2.97/1E 3.49/1F 4.20/2A 4.73/2B 5.68/2C 6.67/2D 8.03/2E 9.44/2F 11.36/3A 9.05/3B 10.88/3C 12.77/3D 15.37/3E 18.07/3F 21.75/4A 20.55/4B 24.70/4C 29.00/4D 34.89/4E 41.04/4F 43.00倒退:1A,发动机与离合器的联接方式:直联,启动方式:电启动,动力输出轴功率(kW):≥115,最大牵引力(kN):≥50,驾驶室或安全架型号:A2,型式(驾驶室):封闭驾驶室,发动机商标或品牌:AGCO POWER,发动机型式:直列,六缸,四冲程、空对空中冷,发动机型号:66WL806,发动机生产企业名称:AGCO Power Inc.,发动机吸气方式:增压中冷,发动机气缸数(缸):6,缸径×冲程(mm):108×120,发动机排量(L):6.6,发动机压缩比:17.4±0.5:1,标定功率(kW):133,标定转速(r/min):2100,喷油泵型式、型号:高压喷油泵、CP4.2,喷油器型式、型号:高压电子控制喷油器、CRIN3,空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、4352495M93,起动机型号:AZF,冷却系统型式:强制防冻液循环冷却,前照灯型号:917,驾驶员座椅型号:MSG95AL/731,驾驶员座椅生产企业:GRAMMER,燃油箱型号:4351173/4351175,燃油箱工作压力(kPa):30,燃油箱容积(L):295/135,消声腔尺寸(长×宽×厚mm):1737×228×226,消声器重量(kg):53,转向型式:静液压转向,转向器型式:伺服手动阀,制动系统型式:液压制动,	山东
691	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	151	结构尺寸(长*宽*高):2185×1080×1480mm,整机质量:无,配套动力:11.03kw,型式:牵引、驱动兼用型,轮距:770-850mm,最小离地间隙:240mm,最小使用质量:405kg,挡位数(前进/倒退):6/2,各挡理论速度(kw/h):前进:2.94、6.27、8.78、10.89、19.34、32.47倒退:2.29、8.48,发动机与离合器联接方式:皮带传动,启动方式:手摇启动,发动机型号:ZS1100,发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司,发动机标定转速(r/min):2200,前照灯型号:201-006,消声腔尺寸(直径×长):Φ140×215mm,消声器重量:1.35kg,传动系离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式,传动系变速箱型式:(3+1)×2组成式圆柱齿轮传	山东

692	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸(长*宽*高):2205×1050×1050mm,整机质量:无,配套动力:9.0kw,型式:牵引、驱动兼用型,轮距:750~1050mm,最小离地间隙:210mm,最小使用质量:320kg,挡位数(前进/倒退):6/2,各挡理论速度(kw/h):前进:2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52倒1.78、7.20,发动机与离合器联接方式:皮带传动,起动方式:手摇起动,发动机型号:H16,发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司,发动机标定转速(r/min):2400,前照灯型号:195A185,消声腔尺寸(直径×长):Φ140×215,消声器重量:1.35kg,传动系离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式,传动系变速箱型式:(3+1)×2组	山东
693	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	121B	结构尺寸(长*宽*高):2170×990×1185mm,整机质量:无,配套动力:9.0kw,轮距:680~770mm,最小离地间隙:215mm,最小使用质量:300kg,挡位数(前进/倒退):6/2,各挡理论速度(kw/h):前进:2.29、3.55、5.73、9.24、14.38、23.22倒1.75、7.11,发动机与离合器联接方式:皮带传动,起动方式:手摇起动,发动机型号:H16,发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司,发动机标定转速(r/min):2400,消声器重量:1.35kg,传动系离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式,传动系变速箱型式:(3+1)×2组成式,行走系轮胎型式:(驱动轮/从动轮):600/400,行走系轮胎花纹:(驱动轮/从动轮):600/400,发动机企业名称:常柴股份有限公司,前照灯型号:1136	山东
694	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	无锡常富拖拉机制造有限公司	手扶拖拉机	CF151	结构尺寸(长*宽*高):268X96X125,整机质量:350,配套动力:11.03,发动机与离合器联接方式:皮带传动,发动机型号:ZS1100,发动机标定功率(kW):11.03,发动机标定转速(r/min):2200,挡位数(前进/倒退):6/2,起动方式:手摇启动,型式:单缸、卧式、四冲程,气缸数:1缸,	江苏
695	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	南宁市桂发农机制造有限公司	手扶拖拉机	GF121	结构尺寸(长*宽*高):2360*970*1350mm,整机质量:无,配套动力:8.8KW,型式:单轴、驱动牵引兼用型,轮距:570~810mm可调,最小离地间隙:190mm,配重:40kg(驱动轮),挡位数(前进/倒退):6/2,最小使用质量:370kg,各挡理论速度(kw/h):1挡:1.98、2挡:3.52、3挡:5.91、4挡7.33、5挡:13.01、6挡:19.85、R1:1.56、R2:5.78,发动机与离合器联接方式:三角皮带连接,起动方式:手摇起动,发动机商标或品牌:常柴,发动机型号:H14型,发动机企业名称:常柴股份有限公司,前照灯型号:1136	山东
696	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙实业集团有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸(长*宽*高):2180×1100×1100mm,整机质量:无,配套动力:9.0kw,型式:驱动、牵引兼用型,轮距:750-880mm,最小离地间隙:210mm,最小使用质量:320kg,挡位数(前进/后退):6/2,各挡理论速度(kw/h):前进:2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52后退:1.78、7.20,发动机与离合器联接方式:三角皮带,起动方式:手摇,发动机型号:H16,发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司,发动机标定转速(r/min):2400,前照灯型号:C201-006,消声腔尺寸(直径×长):Φ140×190mm,消声器重量:2.4kg,传动系离合器型式:干式、双片、常结合、摩擦式,传动系变速箱型式:(3+1)×2	山东
697	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	大棚卷帘机	HN-S-100	结构尺寸(长*宽*高):580*360*550mm,整机质量:95kg,配套动力:1.5kw,结构型式:前推中置自走悬臂式,电机额定电压:380V,电机额定转速:1450r/min,传动机构结构形式:直齿轮+皮带,自锁方式:棘轮,额定输出扭矩:10000N.m,额定输出轴转速:1.8r/min,最大卷轴长度:	山东
698	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	电动卷帘机	HN-C-80	结构尺寸(长*宽*高):480*260*360mm,整机质量:20.5kg,配套动力:1.5kw,结构型式:侧置式,电机额定电压:220V,电机额定转速:17000r/min,传动机构结构型式:复合轮系,自锁方式:斜齿轮自锁,额定输出扭矩:5000N.m,额定输出轴转速:2.8r/min,最大卷轴长度:(保温被	山东

699	设施农业设备	日光温室设施设 备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS160	结构尺寸(长*宽*高):60×35×57,整机质量:77,配套动力:1.5,结构形式:移动卷轴式,电机额定电压:380V,电机额定转速:1400r/min,传动机构结构型式:直齿轮式,自锁方式:棘轮摩擦片式,额定输出轴转速:1.87r/min,额定输出扭矩:6000N·m	山东
700	设施农业设备	日光温室设施设 备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS200	结构尺寸(长*宽*高):630×380×560mm,整机质量:87kg,配套动力:1.5kW,结构形式:移动卷轴式,电机额定电压:380V,电机额定转速:1400r/min,传动机构结构型式:直齿轮式,自锁方式:棘轮摩擦片式,额定输出轴转速:0.69r/min,额定输出扭矩:10000N·m,最大卷轴	山东
701	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘 干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-12	结构尺寸(长*宽*高):390*186.3*945,整机质量:4600,配套动力:7.8,循环式处理量(t/批):12,降水幅度:0.4~0.6%/h(水稻),装机容量:25.44m³,装机总容量:7.8KW,单位热耗量:≤8000kj/kg,烘干机型号:5HSZ-R-12,结构形式:循环式,输出热风最高温度:<60℃,热风	山东
702	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘 干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-15	结构尺寸(长*宽*高):390*186.3*1051,整机质量:4600,配套动力:7.8,循环式处理量(t/批):15,降水幅度:0.4~0.6%/h(水稻),装机容量:31.8m³,装机总容量:7.8,单位热耗量:≤8000kj/kg,结构形式:循环式,烘干机型号:5HSZ-R-15,输出热风最高温度:<60℃,热风机转	山东
703	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食 烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-150	结构尺寸(长*宽*高):2600mm×2000mm×16400mm,整机质量:15000kg,配套动力:73.85kW,处理量(t/d):150t/d(10%≤降水幅度<15%),燃烧机型式:热风炉,安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。结构型式:连续式,单位热耗:5413.1KJ/kg·H2O,干燥能力:75.54t·%/h,破碎率增值:0.20%,裂纹率增值:17.8%,干燥不均匀度:1.04%,出机物	山东
704	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食 烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×3000mm×19500mm,整机质量:30000kg,配套动力:111.8kW,处理量(t/d):200t/d(10%≤降水幅度<15%),燃烧机型式:热风炉,燃料:煤,安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。结构型式:连续式,单位热耗:5363.6KJ/kg·H2O,干燥能力:94.07t·%/h,破碎率增值:0.22%,裂纹率增值:14.9%,干燥不	山东
705	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	2行摘穗型自走式玉米收获机	德州鲁发机械有限公司	自走式玉米联合收获 机	4YZRH-2	结构尺寸(长*宽*高):553*170*303,整机质量:3500,配套动力:58,结构型式:自走式,配套发动机型号规格:HFR4108G4,配套发动机额定转速(r/min):2200,工作行数(行):2,适用行距范围(mm):250~700,工作幅宽(mm):1520,最大卸果穗高度(mm):1800,果穗升运器最大通过高度(mm):2900,最小离地间隙(mm):320,最小通过半径左转(mm):7310,最小通过半径右转(mm):6400,理论作业速度(km/h):4.3,作业小时生产率(hm²/h):0.37,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):11.6,拉茎辊型式:圆柱辊式,摘穗辊型式:圆柱辊式,剥皮辊型式:/,割刀型式:甩刀,脱离滚筒型式:/,脱粒滚筒外径X长度(mm):/,脱离滚筒数量(个):/,风扇型式:/,风扇直径(mm):/,风扇数量(个):/,凹版筛型式:/,变速箱类型:机械齿轮式	山东
706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山300	结构尺寸(长*宽*高):3105mm*1510mm*2105mm,整机质量:1370kg,配套动力:22KW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1703mm,档位数(前进/倒退):8/2,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):440mm(变速箱底下),前轴质量/后轴质量(kg):585kg/785kg,最大配重(前/后)(kg):13.5kg/60kg,发动机与离合器联接方式:直联式	山东

707	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机	河南沃德机械制造有限公司	花生收获机	4HW-1900	结构尺寸(长*宽*高):270*217*116,整机质量:730,配套动力:51.5-73.5,结构形式:悬挂式,工作行数(行):5,作业幅宽(mm):1900,工作速度m/s:2.2-5.5,纯工作小时生产率hm/h:0.27-0.57,最大挖掘深度(mm):200,挖掘机构型式:双面刃铲刀组合式,挖掘机构幅宽(mm):1900,输送机构宽度(mm):1790,输送机构型式:输送	河南
708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山350	结构尺寸(长*宽*高):3125mm*1510mm*2025mm,整机质量:1500kg,配套动力:25.7KW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1840mm,档位数(前进/倒退):8/2,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):440mm(变速箱底下),前轴质量/后轴质量(kg):585kg/785kg,最大配重(前/后)(kg):40kg/120kg,发动机与离合器联接方式:直联式	山东
709	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×3000mm×22100mm,整机质量:40800kg,配套动力:162.4kW,处理量(t/d):(10%≤降水幅度<15%),燃烧机型式:热风炉,安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。结构型式:连续式,单位热耗:5901.8KJ/kg•H <sub>2</sub> O,干燥能力:141.25t%/h,	山东
710	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110	结构尺寸(长*宽*高):1760×1430×900(mm),整机质量:265kg,配套动力:(29.4~33.1)kW轮式拖拉机,型号:4UX-110,结构型式:悬挂式,传动型式:中央齿轮传动+链传动,作业幅宽:1100mm,挖掘铲型式:平铲,挖掘深度:150~250(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,作业小时生产率:0.16~0.22(hm <sup>2</sup> /h),运输间隙:≥300mm,承载限深轮	山东
711	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-75	结构尺寸(长*宽*高):963.5*704*1548,整机质量:20738,配套动力:56.9,结构型式:固定式,批处理量(t):75,小时处理量(稻谷):≥4400kg/h,处理方式:批式循环,燃料:煤、生物质,加热方式:间接加热,安全装置:故障自动报警、过载自动保护、漏电保护装置、外露回转件、操作平台、梯子防护装置,电气绝缘:35MΩ	安徽
712	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5H-36	结构尺寸(长*宽*高):576*480*1157cm,整机质量:8600kg,配套动力:21.0kw,安全装置:安全防护装置,温控装置,电器过载保护装置,消防器材。漏电保护装置,处理量(kg/h):≥2000,单位耗热量:≤8120kj/kg,干燥能力:≥18t.%/h,破碎增值率:≤0.5%,干燥	山东
713	排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	200QJ32-39	结构尺寸(长*宽*高):100*18cm,整机质量:65kg,配套动力:5.5kW,规定点流量:32m³/h,规定点扬程:39m,规定转速:2860r/min,相数:3,额定电压:380v,额定频率:50Hz,额定电流:13.57A,电泵形式:充水式,绝缘等级:E级,温升:45k,定子绕组材料:聚乙烯漆包铜线型,定子	江苏
714	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-200	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*3900mm*20860mm,整机质量:22000kg,配套动力:156kW,烘干机型号(—):5HH-200,处理量(t/d):≥200,降水幅(%):15,装机容量(m³):87.5,单位耗热量(kJ/kg):≤7500,热风机型号(—):Y4-73No.11D,热风机转速(r/min):1450,热风机全压(Pa):2437~1646,热风机流量(m³/h):58570~80560,热风机功率(kw):75,冷风机型号(—):4-72-8C,冷风机转速(r/min):1120,冷风机全压(Pa):1124~887,冷风机流量(m³/h):12224~22666,冷风机功率(kw):44,热风机型号(—):	辽宁
715	排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	175QJ32-48	结构尺寸(长*宽*高):120*16.8cm,整机质量:80kg,配套动力:7.5kW,规定点流量:32m³/h,规定点扬程:48m,规定转速:2860r/min,相数:3,额定电压:380v,额定频率:50Hz,额定电流:18.38A,电泵形式:充水式,绝缘等级:E级,温升:45K,定子绕组材料:聚乙烯漆包铜线型,定子	江苏

716	排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	QS65-25-7.5	结构尺寸(长*宽*高):77*18cm,整机质量:85kg,配套动力:7.5kW,规定点流量:65m³/h,规定点扬程:25m,规定转速:2860r/min,相数:3,额定电压:380v,额定频率:50Hz,额定电流:18.4A,电泵形式:充水式,绝缘等级:E级,温升:25K,定子绕组材料:聚乙烯漆包铜线型,定子绕组联接型式	江苏
717	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-300	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*3900mm*2660mm,整机质量:38000kg,配套动力:1201kW,烘干机型号(—):5HH-300,处理量(t/d):≥300,降水幅(‰):15,装机容量(m³):125,单位耗热量(kJ/kg):≤7500,热风机型号(—):Y4-73No.10D(2台),热风机转速(r/min):1450,热风机全压(Pa):1959~1359,热风机流量(m³/h):48083~60533,热风机功率(kw):45,冷风机型号(—):4-72-10C,冷风机转速(r/min):900,冷风机全压(Pa):1225~970,冷风机流量(m³/h):25101~35134,冷风机功率(kw):15,热风机型号(—):Y4-73No.10D(2台)	辽宁
718	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄金农机械科技有限公司	青贮饲料取料机	9Q-1600X7	结构尺寸(长*宽*高):6150*1800*3300mm,整机质量:1970kg,配套动力:7.5kW,型号名称:9Q-1600X7青贮饲料取料机,滚筒额定转数(r/min):160,滚筒取料刀数量(个):90,工作幅宽(mm):1600,电源电压(V):380,取料高度(cm):700,噪音:≤86dB(A),作业小时生产率:≥8m³/h(大于使用说明明示值上限)	河北
719	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):5350*1870*2370(mm),整机质量:1430kg,配套动力:柴油机36.8/2400kW/(r/min),名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-700,型式:自走式、轮式,药箱容量(L):700,喷雾工作压力(MPa):0.8-1.0,喷杆喷幅(m):15,配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵,配套泵工作压力(MPa):0.5-3.5,配套泵流量(L/min):84,配套泵转速(r/min):550,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量(个):24,配套喷头雾化角(°):110,配套喷头流量(L/min):1.2(工作压力0.3MPa),配套喷嘴	山东
720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1104	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2050mm*2880mm,整机质量:3865kg,配套动力:81kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2230mm,档位数(前进/倒退):16/8,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):410mm,前轴质量/后轴质量(kg):1420kg/2445kg,最大配重(前/后)(kg):296kg/228kg,发动机与离合器联接方式:直联,离合器型式:单片、干式、双作用式离	山东
721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1204	结构尺寸(长*宽*高):4765mm*2050mm*2950mm,整机质量:4220kg,配套动力:88.2KW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2500mm,档位数(前进/倒退):16/8,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):410mm,前轴质量/后轴质量(kg):1750kg/2470kg,最大配重(前/后)(kg):296kg/228kg,发动机与离合器联接方式:直联,	山东
722	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东海轮王农机制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-2/2	结构尺寸(长*宽*高):1500×1250×1100mm,整机质量:140kg,配套动力:≥13.2kw,排种器型式:勺轮式,施肥器型式:外槽轮式,开沟器型式:铧式,播种/施肥行数:2行,工作幅宽:130cm可调,结构型式:悬挂式,排种器数量:2个,排肥器数量:2个,传动结构形式:地轮+传动轴+链条	山东
723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1304F	结构尺寸(长*宽*高):4880mm*2450mm*3040mm,整机质量:5186kg,配套动力:95.6kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2535mm,档位数(前进/倒退):16/8,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):490mm,前轴质量/后轴质量(kg):1906kg/3280kg,最大配重(前/后)(kg):354kg/480kg,发动机与离合器联接方式:直联,	山东
724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1204	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2160mm*2940mm,整机质量:4180kg,配套动力:88.2kW,驱动型式:四轮驱动,轴距:2210mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/有级调节,吸气方式:自然吸气,汽缸数:6缸,标定功率:88.2Kw,标定转速:2300r/min,挡位数(前进/后退/爬行):16F/8R,	安徽

725	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-1.6E	结构尺寸(长*宽*高):3900×2580×2430mm,整机质量:1350kg,配套动力:22.1/23kW,结构型式:履带自走全喂入式,喂入方式:全喂入,喂入量(kg/s):1.6,配套发动机:常柴EH36(功率:22.1kW)(国III排放标准),额定转速(r/min):2200,割台宽度(mm):1360,最小离地间隙(mm):230,理论作业速度(km/h):0.8~4.5,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.07~0.25,拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式,脱粒滚筒数量(个):1,主滚筒:轴流杆齿式,履带规格(节距×节数×宽):90mm×38节×280mm(选装350mm),变速箱类型:机械变速箱+液力变矩器(LGT),履带轮距(mm):880,气胎型号:同轴双胎	江苏
726	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄金农机械科技有限公司	贮奶罐	9G-8	结构尺寸(长*宽*高):5020*2030*1410mm,整机质量:500kg,配套动力:0,型式:卧式,规格型号:9G-8,额定容量(L):8000,清洗方式:非自动清洗,保温性能:(4±0.5)摄氏度水静置24h,温升≤2,残留量:≤4L(额定容量的0.5‰),额定容量与最大容量比,%:90≤额定容量与最大容量比	河北
727	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-300型	结构尺寸(长*宽*高):350*300*2180,整机质量:39700,配套动力:165.7,处理量(玉米kg/h):≥12500(日处理量300t/d)(10%≤降水幅度≤15%)≥18750(日处理量450t/d)(5%≤降水幅度<10%),结构型式:连续式(间接加热),燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃烧机燃料消耗量(kg/h):470,燃料:煤,安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。、破碎率增	辽宁
728	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-500型	结构尺寸(长*宽*高):400*350*2630,整机质量:57200,配套动力:253.9,结构形式:连续式(间接加热),处理量(玉米kg/h):≥20833.3(日处理量500t/d)(10%≤降水幅度≤15%)≥31250(日处理量750t/d)(5%≤降水幅度<10%),燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃烧机燃料消耗量(kg/h):560,燃料:煤,安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。	辽宁
729	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	圆型秸草捡拾打捆机	9YK8050	结构尺寸(长*宽*高):123.5*149*157.5cm,整机质量:410,配套动力:14-35,捡拾宽度(cm):80,卷压滚筒转速(r/min):280,卷压滚筒数量(个):9,捡拾器宽度(mm):800,草捆尺寸(mm):Φ500mm×800mm,作业速度(KM/h):3--5,作业	山东
730	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 以下百叶式茶叶烘干机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶烘焙(干)机	MS-6CHZ-9B	结构尺寸(长*宽*高):1180×1100×2110,整机质量:200,配套动力:0.75,额定转速r/min:1400,额定电压V:380,传动方式:皮带传动,加热元件:电热丝,干燥层数:16,总有效面积m <sup>2</sup> :8.9,加热元件总功率/组数kw:9/3,烘盘托架回转驱动电动机功率w:40	福建
731	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	结构尺寸(长*宽*高):119×79×100,整机质量:105,配套动力:15,转子直径(mm):500,粉碎室宽度(mm):290,主轴转速(r/min):4200,粉尘浓度:(mg/m <sup>3</sup> )1.3,锤片(扁齿)质量差:(g)1.4,轴承温升:(℃)20.5,饲料温升:(℃)9.5,噪声:(dB(A))91.6,吨料	山东
732	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸(长*宽*高):4300mm*2200mm*2700mm,整机质量:3340kg,配套动力:34kw,药箱容量:400L*2,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5Mpa,喷杆喷幅:13m,配套动力名称:直列水冷四缸四冲程柴油机,配套动力规格型号:KD485C2,配套动力标定转速:2400r/min,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:2.0Mpa,配套泵流量:80L/min	吉林
733	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	跨行式方草捆压捆机	9YFH-2.2型	结构尺寸(长*宽*高):7200mm*2750mm*1800mm,整机质量:2400,配套动力:≥80,打结器类型:D型,打捆活塞速度:90行程/min,捡拾宽度:1980mm,弹齿数量:56个,弹齿间距:66mm,螺旋输送机转速:313r/min,喂入叉额定工作频率:90次/分,活塞额定往	内蒙古

734	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅免耕精量播种机	2BX-6	结构尺寸(长*宽*高):128×170×106,整机质量:148,配套动力:12~15,行距(cm):20~30,工作行数(行):6,工作幅宽(cm):120~180,排种器型式:外槽轮,排种器数量(个):6,地轮型式:镇压轮	河南
735	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	连续式谷物干燥机	5HSZ-30	结构尺寸(长*宽*高):268*256*750,整机质量:2000,配套动力:11.1,连续式处理量(t/天):30,降水幅度:≥10%/h,装机容量:21,装机总容量:11.1KW,单位热耗量:≤8000kj/kg,输出热风最高温度:<180,热风机功率:7.5KW,结构形式:连续式,烘干	山东
736	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQD4.0-100	结构尺寸(长*宽*高):158*100*101,整机质量:74,配套动力:4.0,规格型号:1WGFQD4.0-100,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司,配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、气缸中心斜置25°,配套动力标定转速(r/min):3600,配套动力起动方式:回复式手拉起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向(°):0,扶把调整幅度垂直方向(°):60,刀辊转速(r/min):慢档:115;快档:150,刀辊最大回转半径(mm):180,刀辊总安装刀数:24,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:牙	重庆
737	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):146×240×108,整机质量:235,配套动力:30~48,行距(cm):60~90,工作行数(行):4,工作幅宽(cm):240~360,排种器型式:勺轮式,排种器数量(个):4,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):4,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):40,传动机构:链条,开沟	河南
738	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-1.5卷捆圆打捆机	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm,整机质量:2800Kg,配套动力:≥60kW,捡拾宽度:1900mm,卷压滚筒数量:14个,卷压滚筒转速:115r/min,动力输出轴转速:540r/min,成捆室长度:1400mm,成捆室	内蒙古
739	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-2	结构尺寸(长*宽*高):146×130×108,整机质量:130,配套动力:12~15,行距(cm):60~90,工作行数(行):2,工作幅宽(cm):120~180,排种器型式:指夹式,排种器数量(个):2,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):2,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):38,传动机构:链条,开沟	河南
740	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-95	结构尺寸(长*宽*高):160×95×94,整机质量:64kg,配套动力:4.0kw,规格型号:1WGFQZ4.0-95,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司,配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心斜置25°,配套发动机标定转速(r/min):3600,配套发动机起动方式:回复式手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向(°):0,扶把调整幅度垂直方向(°):60,刀辊转速(r/min):慢档:75;快档:155,刀辊最大回转半径(mm):180,刀辊总安装刀数:24,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(mm):950,耕深(mm):≥100,作业速度	重庆
741	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	立式饲料混合机	9FH-1000	结构尺寸(长*宽*高):200×125×285,整机质量:150,配套动力:4,主轴转速(r/min):400,混合方式(/):立体螺旋,额定批次混合量(批次式混合机)(kg):900,容积(批次式混合机)(m³):2.3,噪声:dB(A)71.4,粉尘浓度:(mg/m³)3.1,混合均匀度:(%)90.8,生产率:(kg/h)1261,物	山东
742	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8070	结构尺寸(长*宽*高):1250*1100*1150(mm),整机质量:460(kg),配套动力:18.4~36.8(kw),捡拾器宽度:800(mm),卷压滚筒数量:12(个),卷压滚筒转速:180~230r/min,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m3,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小	山东



743	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.6-100	结构尺寸(长*宽*高):168*100*95mm,整机质量:100kg,配套动力:4.6kw,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司,配套发动机型号名称:173F/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°,配套发动机标定转速(r/min):3600,配套发动机起动方式:回弹式手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向(°):0,扶把调整幅度垂直方向(°):60,刀辊转速(r/min):快档:145;慢档:90,刀辊最大回转半径(mm):180,刀辊总安装刀数:24,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(米):1.6-1.8,耕深(厘米):10-18	重庆
744	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8050	结构尺寸(长*宽*高):1250*1100*1150(mm),整机质量:390(kg),配套动力:18.4~36.8(kw),捡拾器宽度:800(mm),卷压滚筒数量:10(个),卷压滚筒转速:180~230r/min,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m3,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时	山东
745	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-1500	结构尺寸(长*宽*高):(mm)150*70*90,整机质量:270,配套动力:3-4,主轴转速(r/min):28-30,混合方式(/):卧式单轴螺旋,额定批次混合量(批次式混合机)(kg):(kg)300,容积(批次式混合机)(m³):0.8,粉尘浓度:(mg/m³)2.1,混合均匀度:(%)91.4,生产率:(kg/h)964,物料	山东
746	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-2000	结构尺寸(长*宽*高):250*100*130,整机质量:800,配套动力:7.5,主轴转速(r/min):28-30,混合方式(/):卧式单轴螺旋,额定批次混合量(批次式混合机)(kg):750,容积(批次式混合机)(m³):2.3,噪声:dB(A)83.4,粉尘浓度:(mg/m³)3.0,混合均匀度:(%)91.5,吨料	山东
747	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-128	结构尺寸(长*宽*高):158.2CMx121CMx202.1CM,整机质量:500KG,配套动力:0.8KW,执行单元数(个):128,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30,光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
748	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲草粉碎机	9SF-0.5	结构尺寸(长*宽*高):120*60*85,整机质量:65,配套动力:3,结构形式(/):铡切揉搓式,生产率(kg/h):500,主轴转速(r/min):1080,转子直径(mm):180,锤片数量(片):24,锤片尺寸(长*宽*高)(mm):95*30*3,喂入方式(/):人工喂入,纯工作小时生产率:(kg/h)1087	山东
749	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QG	结构尺寸(长*宽*高):140*70*64,整机质量:48(空油箱),配套动力:4,燃油种类:汽油,主传动方式:齿轮传动,额定转速(r/min):3600,离合器型式:湿式摩擦盘式,结构型式:手持式,作业速度(km/h):1.4-2.8,开沟深度(cm):12-17,起垄高度(cm):17-20,与开沟器配套连接方式:	河南
750	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-192	结构尺寸(长*宽*高):158.2CMx160.7CMx195.3CM,整机质量:500KG,配套动力:2KW,执行单元数(个):192,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
751	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-5.2QFS	结构尺寸(长*宽*高):143.9*71*102.9,整机质量:105,配套动力:5.2,额定转速(r/min):3600,发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机,传动方式:齿轮+链条,连接方式:直连式,主离合器型式:干式多片摩擦式,结构型式:后置式,起动方式:手拉反冲,作业速度(m/s):0.4-0.8,耕宽	河南

752	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-512	结构尺寸(长*宽*高):342.4CMx165CMx215CM,整机质量:1350KG,配套动力:5KW,执行单元数(个):512,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
753	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-640	结构尺寸(长*宽*高):410CMx165CMx215CM,整机质量:1900KG,配套动力:6KW,执行单元数(个):640,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3	山东
754	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-256	结构尺寸(长*宽*高):187CMx158CMx197CM,整机质量:850KG,配套动力:2.2KW,执行单元数(个):256,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30,光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3,选净率(%)	山东
755	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-720	结构尺寸(长*宽*高):413.5CM*165CM*195CM,整机质量:2450KG,配套动力:7.1KW,执行单元数(个):720,执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个),光电探测方式:黑白线阵CCD,气源压力(MPa):0.8MPa,成品异色粒含量:≤1,剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80,一次带出比:≤3:1,二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3,选净率(%) :试样1≥99.9/	山东
756	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256D	结构尺寸(长*宽*高):344.1CMx198.6CMx168CM,整机质量:1360KG,配套动力:2KW,执行单元数(个):256,执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:≤1:4,二	山东
757	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480	结构尺寸(长*宽*高):309.5CMx145.7CMx172.8CM,整机质量:1350KG,配套动力:5KW,执行单元数(个):480,执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5,电源(v/Hz):220V50Hz,光电探测方式:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:≤1:4,二	山东
758	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-512	结构尺寸(长*宽*高):342.4CMx165CMx215CM,整机质量:1380KG,配套动力:5KW,执行单元数(个):512,执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5,电源(v/Hz):220V50Hz,传感器:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次	山东
759	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-3	结构尺寸(长*宽*高):146×160×108,整机质量:176,配套动力:15~18,行距(cm):60~90,工作行数(行):3,工作幅宽(cm):180~270,排种器型式:指夹式,排种器数量(个):3,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):3,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):40,传动机构:链条,开沟	河南

760	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-720	结构尺寸(长*宽*高):413.5CMx165CMx195CM,整机质量:2480KG,配套动力:7.1KW,执行单元数(个):720,执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5,电源(v/Hz):220V50Hz,传感器:彩色线阵CCD,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,单位时间生产率(kg/h):≥8KG,一次带出比:≤1:4,二次带出	山东
761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-400	结构尺寸(长*宽*高):326.5*160*194.5,整机质量:1331,配套动力:29.4,型式:4×2,轴距(mm):1745,轮距(前轮/后轮mm):1100~1400/1150~1430,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):25.6,最大牵引	山东
762	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	结构尺寸(长*宽*高):140*75*64,整机质量:48,配套动力:4,发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机,额定转速(r/min):3600,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连式,主离合器型式:湿式摩擦盘式,结构型式:手持式,起动方式:手拉反冲,作业速度(m/s):0.4-0.8,耕宽(cm):60-	河南
763	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx206.3CMx318.6CM,整机质量:2600KG,配套动力:5.5KW,层数:3层,执行单元数(个):384,单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8,传感器:彩色线阵CCD,配套功率(电机KW):30KW,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,气源消耗(L/min):<3000,误选率(%):绿茶≤30/武夷岩茶≤25,选净率	山东
764	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384II	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx187.7CMx270CM,整机质量:1800KG,配套动力:4KW,层数:双层,执行单元数(个):384,单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8,传感器:彩色线阵CCD,配套功率(电机KW):30KW,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,气源消耗(L/min):<3000,误选率(%):绿茶≤45/武夷岩茶≤30	山东
765	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384IIA	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx253CMx295CM,整机质量:2650KG,配套动力:6.5KW,层数:双层,执行单元数(个):384,单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8,传感器:彩色线阵CCD,配套功率(电机KW):30KW,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,气源消耗(L/min):<3000,误选率(%):绿茶≤45/武夷岩茶≤30	山东
766	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-22	结构尺寸(长*宽*高):5879*2760*11898mm,整机质量:4280kg,配套动力:0,循环批处理量:22t,结构形式:固定式,处理方式:批式循环,处理量:≥1600kg/h,燃料:煤、再生物资、燃油、燃气,电机总功率:10.77kw,加热方式:间接加热,安全装置:故障自动报警、粮满报警,安全装置:电机	山东
767	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384IIIA	结构尺寸(长*宽*高):267.6x253x343.2,整机质量:3286,配套动力:8.6KW,层数:三层,执行单元数(个):384,单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/乌武夷岩茶≥0.8,传感器:彩色线阵CCD,配套功率(电机KW):30KW,气源压力(MPa):0.6-0.8MPa,气源消耗(L/min):<3000,误选率(%):绿茶≤30/武夷岩茶≤25,选净	山东
768	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-4	结构尺寸(长*宽*高):146×240×108,整机质量:235,配套动力:30~48,行距(cm):60~90,工作行数(行):4,工作幅宽(cm):240~360,排种器型式:指夹式,排种器数量(个):4,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):4,地轮型式:胶轮,地轮直径(cm):40,传动机构:链条,开沟	河南
769	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-32	结构尺寸(长*宽*高):6078*5355*12070mm,整机质量:11800kg,配套动力:0,结构形式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量:32t,处理量:≥2200kg/h,燃料:煤、再生物资、燃油、燃气,电机总功率:17.27kw,加热方式:间接加热,安全装置:故障自动报警、粮满报警,安全装置:电	山东

770	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QS	结构尺寸(长*宽*高):150*71*75,整机质量:60,配套动力:4,额定转速(r/min):3600,发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连式,主离合器型式:湿式摩擦盘式,结构型式:前置式,起动方式:手拉反冲,作业速度(m/s):0.4-0.8,耕宽(cm):65,	河南
771	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-5	结构尺寸(长*宽*高):2830mm*2560mm*6800mm,整机质量:6000kg,配套动力:12.0kW,装机质量(t/批):5.0,降水幅度(%/h):0.6~1.2,装机容量(m³):8.1,装机总容量(kW):12.0,热风机型号:Y4-72-4.5A,热风机转速(r/min):2900,热风机全压(Pa):1673~2554,热风机流量(m³/h):5712~10562,热风机功率(kW):4.5,热风炉型号:5LMS-20,热风炉热功率(kJ/h):8.37*10^5,输出热风量	山东
772	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-15	结构尺寸(长*宽*高):2400mm*2440mm*9772mm,整机质量:12000kg,配套动力:19.5kW,装机质量(t/批):12~18,降水幅度(%/h):0.8~1.2,装机容量(m³):29.4,装机总容量(kW):19.5,热风机型号:Y4-72-7.1A,热风机转速(r/min):1450,热风机全压(Pa):1610~1233,热风机流量(m³/h):14474~20590,热风机功率(kW):11.0,热风炉型号:5LMS-60	山东
773	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-25	结构尺寸(长*宽*高):3216mm*2446mm*9672mm,整机质量:6170kg,配套动力:27.8kW,装机质量(t/批):25,降水幅度(%/h):0.8~1.2,装机容量(m³):42.8,装机总容量(kW):27.8,热风机型号:G4-73-8A,热风机转速(r/min):1450,热风机全压(Pa):1400~2101,热风机流量(m³/h):36156~30993,热风机功率(kW):18.5,热风炉型号:5LMS-60,热风炉热功率(kJ/h):2.51*10^6,输出热风量	山东
774	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-35	结构尺寸(长*宽*高):3220mm*3220mm*10282mm,整机质量:16000kg,配套动力:30.5kW,装机质量(t/批):35,降水幅度(%/h):0.8~1.2,装机容量(m³):62.6,装机总容量(kW):30.5,热风机型号:G6-51-8A,热风机转速(r/min):1450,热风机全压(Pa):2701~1859,热风机流量(m³/h):11000~26400,热风机功率(kW):22.0,热风炉型号:5LMS-60,热风炉热功率(kJ/h)	山东
775	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1B	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74,整机质量:57,配套动力:4.1,额定转速(r/min):3600,发动机结构型式:单缸/立式,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,主离合器型式:离心式,结构型式:手扶式,起动方式:手拉式,作业速度(m/s):0.5-0.8,耕宽(cm):105,耕深(cm):10-18,燃	河南
776	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-5	结构尺寸(长*宽*高):2.00mX2.50mX9.79m,整机质量:11200kg,配套动力:63.25kW,整机净容量(m³):60m³,处理量(t/d):≥120t/d,噪声(dB(A)):≤87dB(A),单位耗热量(kJ/kg):≤8000kJ/kg,单位电耗量(kJ/kg):≤500kJ/kg,出机干粮水份(%):≤14%,玉米热损粒(%):≤0.2%,玉米裂纹率增加值(%):≤25%,电控装置:应用程序启动、连锁保护、料位显示及自动报警功能。温控装置:应有热风温度和粮食温度显示及超温报警功能。 热风温度波动范围(℃):±5℃,粉尘浓度(mg/m³):≤10mg/m³,干燥不	辽宁
777	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.2	结构尺寸(长*宽*高):1040×940×1640,整机质量:75,配套动力:2.2~3.0,生产率(t/h):1.544,结构形式:盘式,喂入口宽度mm:160,主轴转速r/min:850,动刀数量(个):6,圆盘或滚筒直径:500,喂入辊转速r/min:135,规格型号:9Z-1.2,喂入方式:手动,设计切草长度	河南

778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-300	结构尺寸(长*宽*高):307.0*145.0*211.0,整机质量:1335,配套动力:22,型式:4*2两轮驱动,轴距:1720,轮距(前轮/后轮)mm:1100-1500/1150、1230,轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板,最小离地间隙mm:400	山东
779	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-30A	结构尺寸(长*宽*高):6934mm*3848mm*13430mm,整机质量:8100kg,配套动力:22.8kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式)(t):30(稻谷),产品型号:5HY-30A,燃料:无烟煤、稻壳、柴,电机总功率(kw):22.8,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置,单位耗热量(kJ/kgH <sub>2</sub> O):间接加	安徽
780	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.8	结构尺寸(长*宽*高):1000×1095×2030,整机质量:90,配套动力:3.0,生产率(t/h):1.836,结构形式:盘式,喂入口宽度mm:160,主轴转速r/min:795,喂入辊转速r/min:135,动刀片数量:6,圆盘或滚筒	河南
781	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-4.5	结构尺寸(长*宽*高):1737×1575×2315,整机质量:280,配套动力:5.5,生产率(t/h):4.823,结构形式:盘式,喂入口宽度(mm):220,喂入辊转速(r/min):130,动刀数量(个):4,主轴转速(r/min):800,圆盘或滚筒直径(mm):770,规格型号:9Z-4.5,喂入方式:自动,设计切草长度	河南
782	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-6.5	结构尺寸(长*宽*高):2147×1600×2756,整机质量:400,配套动力:7.5kw,生产率(t/h):6.726,规格型号:9Z-6.5,结构形式:盘式,喂入方式:自动,主轴转速(r/min):650,喂入辊转速(r/min):125,喂入口宽度(mm):270,动刀片数量(个):3,圆盘或滚筒直径(mm)	河南
783	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4A	结构尺寸(长*宽*高):1755*2000*1680mm,整机质量:580kg,配套动力:36.8-58.8kW轮式拖拉机,结构型式:三点悬挂式,工作幅宽:1500-1800(mm),工作行数:2垄4行,垄距:750-900(mm),垄上行距:120(mm),株距:200-400(mm),作业效率:0.3-0.5(hm <sup>2</sup> /h),传动机构型式:地轮链传动,排种器型式:种勺式,排种器数量:23*4(个),种子箱容积:520(L),排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:2(个),肥料箱容积:220(L),开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/尖铲式,开沟器数量(种/肥):2/2,排肥器型式:圆盘式,地轮型式:J字型橡胶轮,地轮轮胎型号	山东
784	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力11kw及以上	南阳奥科来科技有限公司	花生摘果机	4H-700B	结构尺寸(长*宽*高):1460mm*880mm*1280mm,整机质量:122kg,配套动力:22kW,滚筒类型:纹杆刀齿,滚筒直径(mm):460,滚筒长度(mm):700,滚筒转速(r/min):500,风扇形式:叶片式,风扇直径(mm):270,风扇转速(r/min):2200,生产率(kg/h):1300,	河南
785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD500	结构尺寸(长*宽*高):3550X1430X2000mm,整机质量:1460kg,配套动力:36.8kw,型号:SD500,型式:4x2轮式,用途:农田作业、运输,轴距:1920mm,轮距(前轮/后轮):1100/1140mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:可调节/无级可调,最小离地间隙:320mm,前后质量/后轴质量:700/760kg,最大配重(前/后):64/50kg,挡位数(前进/后退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电起动,动力输出轴功率:31.2kw,最大牵引力:7.8kn,安全架型式:两柱式安全架,发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程,转向型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动器型式:蹄式,离合器型式:单片、干式、双作用	山东

786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD504	结构尺寸(长*宽*高):3550X1430X2000mm,整机质量:1510kg,配套动力:36.8kw,型号:SD504,型式:4X4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:1985mm,轮距(前轮/后轮):1040/1150mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调,最小离地间隙:290mm,前轴质量/后轴质量:670/840kg,最大配重(前/后):64/50kg,挡位数(前进/后退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电起动,动力输出轴功率:31.2kw,最大牵引力:11.5kn,安全架型式:两柱式安全架,发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程,转向器型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动器型式:蹄式,离合器型式:单片、干式、双作用,变速箱型式:(4+1)x2机械组合式,差速器型式(前/后):闭式、两	山东
787	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸(长*宽*高):4975mm×2300mm×1710mm,整机质量:1475kg,配套动力:≥20kw,型号:9YFQ-1.7型,捡拾宽度(mm):1700,打捆活塞速度(次/min):100,打捆器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:151kg/m³,成捆率:99%,吨草能耗:0.74kW.h/t,纯工作小时生	山东
788	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1230*1230*2850,整机质量:260,配套动力:3.0,主轴转速(r/min):415,混合方式:立式单轴螺旋,容积(m³):2.02,额定批次混合量(kg):1000,无参数:/,无参数:/,无参数:/,无参数:/,无参	河南
789	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-7	结构尺寸(长*宽*高):2210*1600*2425(mm),整机质量:450kg,配套动力:7.5kw,结构型式:盘式,喂入口宽度(mm):270,喂入方式:链条自动喂入,主轴转速(r/min):700,喂入辊转速(r/min):164,动刀片数量:3,圆盘或滚筒直径(mm):1028,设计切草长度(mm):16.4	山东
790	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4975mm×2550mm×1710mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥20kw,型号:9YFQ-1.9型,捡拾宽度(mm):1900,打捆活塞速度(次/min):100,打捆器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:144kg/m³,成捆率:99%,吨草能耗:0.72kW.h/t,纯工作小时生	山东
791	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4700mm×2870mm×1800mm,整机质量:1586kg,配套动力:≥30kw,型号:9YFQ-2.2型,捡拾宽度(mm):2226,打捆活塞速度(次/min):100,打捆器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:142kg/m³,成捆率:99%,吨草能耗:0.62kW.h/t,纯工作小时生	山东
792	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式风送喷雾机	ZL-43-320	结构尺寸(长*宽*高):188*85*173,整机质量:/,配套动力:单缸四冲程汽油机,型式:自走式,药箱容积(L):320,喷幅(双边射程)m:≥60,喷雾量(L/min):6-12,配套动力功率:8.0(kw),风机型式:轴流式,标定功率/转速:4.0最大/3600kw(r/min),液泵型式:柱塞泵	浙江
793	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	台州市路桥浙铃机械有限公司	牵引式风送喷雾机	ZL59-1000	结构尺寸(长*宽*高):196*162*150,整机质量:/,配套动力:5.15,型式:牵引式,药箱容积(L):1000,喷幅半径(单边射程)(m):≥20,喷雾量L/min:12-14,配套动力:单缸四冲程汽油机,功率:5.15(泵用4.0,风机用1.15),风机型式:轴流式,液泵型式:柱塞泵,规格型号:LM22,	浙江
794	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-350-7	结构尺寸(长*宽*高):280*163*176,整机质量:/,配套动力:电动机/汽油机,型式:自走式,药箱容量(L):350,喷雾工作压力(Mpa):0.2-0.5,喷杆喷幅(m):7,配套泵名称:柱塞泵,工作压力(MPa):2.0-3.5,流量(L/min):25-35,转速(r/min):600-1000,配套喷头型式:扇形,配套	浙江
795	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15B	结构尺寸(长*宽*高):439.2×243.8×1146.5,整机质量:2880,配套动力:9.4kw(装机总容量),结构型式:批式循环,处理量(t/批):15,降水幅度(%/h):0.5~1.0(水稻),干燥能力(t%/h):≥6,装机容量(m³):28.3,热风机功率(kw):5.5,输出热风最高温度(℃):150,热	山东

796	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSYK-190	结构尺寸(长*宽*高):420×230×160,整机质量:1000,配套动力:44.1-58.8,捡拾宽度(mm):1900,打捆活塞速(行程/min):100,打结类型(∅):蹄型,草捆密度(绳打捆):(kg/m³)153.2,成捆率:(%)99.8,草捆抗摔率:(%)100,规则草捆率:(%)100,纯工作小时生产率:(kg/h)1830,主传动箱轴承温升:(℃)7.6,捡拾弹齿距的地面最	山东
797	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸(长*宽*高):1950*625*1200,整机质量:280,配套动力:1.5,主轴转速(r/min):22,混合方式:卧式单轴螺旋带,额定批次混合量(kg):150,容积(m³):0.35,无参数:/,无参数:/,无	河南
798	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州一科重工机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KP-300	结构尺寸(长*宽*高):160×65×160,整机质量:610,配套动力:22,结构形式(∅):平模,主轴转速(r/min):300,压膜截面尺寸(mm):φ300,压膜孔数(个):400,压膜膜孔有效长度(mm):26,压膜孔径(mm):φ3.5-φ8,压辊数量(个):3,压辊直径(mm):φ130,压辊偏心距(mm):0,压	山东
799	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-250	结构尺寸(长*宽*高):2320*725*1350,整机质量:350,配套动力:4,主轴转速(r/min):22,混合方式:卧式单轴螺旋带,额定批次混合量(kg):250,容积(m³):0.65,无参数:/,无参数:/,无	河南
800	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州新光矿山机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):4288*2738*9871(mm),整机质量:3200kg,配套动力:6.5kw,型号规格:5HXG-15,结构形式:批式循环,处理量:玉米:15(t/批),燃烧机:型式:燃煤热风炉,燃烧机:点火方式:人工,燃烧机:燃料消耗量:煤:25-45(kg/h),燃料:煤,安全装置:过热保护装置	河南
801	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5QKP	结构尺寸(长*宽*高):170x74x100,整机质量:140,配套动力:6.3,结构型式:双轮驱动式,主传动方式:链动式,离合器型式:涨紧轮式,驱动轮型式:铁轮,作业速度(km/h):0.72-1.44,配套发动机型号:190F,配套发动机额定转速(r/min):3600,配套发动机燃油种类:汽油,开沟器型式:旋刀式,开沟器工作幅宽(cm):20-60,与开沟器配套外形尺寸(长*宽*高cm):170*74*100,开沟器结构质量(kg):11.5,与开沟器配套开沟深度(cm):≥10,与开沟器配套传动方式:链传动,与开沟器配套连接方式:直联,培土器型式:旋刀式,与培土器配套工作幅宽(cm):25-60	山东
802	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州市金达威机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4970*2350*1720MM,整机质量:1750KG,配套动力:≥26KW,捡拾器宽度:1950MM,活塞往返次数:100(次/min),打结器类型:D型,纯工作小时生产率:≥2500,结构质量:1750KG,动力输出转速:540r/min,活塞行程:550MM,成捆率:≥99%,草捆密度:120-	山东
803	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-70	结构尺寸(长*宽*高):950*985*680mm,整机质量:115kg,配套动力:7.35-11.03KW,结构型式:手扶直联,传动型式:皮带传动,作业幅宽:700mm,挖掘铲型式:振动平铲,挖掘深度:100-200mm,清选分离装置型式:栅格筛式输送链,纯小时生产率:0.15-0.22hm²/h	山东

804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1530×2240(mm),整机质量:1480(kg),配套动力:25.8(kw),轴距:1780(mm),轮距(前/后):1000、1200、1300/1100-1300(mm),最大配重(前/后):54/192(kg),档位(前进/倒退/爬行):8/8,发动机与离合器联接方式:直连,发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳,发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2,转向系型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用、常结合,变速箱型式:4×2×(1+1)组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24	山东
805	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):411*191*273cm,整机质量:1270kg,配套动力:16.7kW,配套发动机厂家及型号:洋马3TNV76-KFN,结构型式:自走式,喷杆喷幅(m):11.5,药箱容量(L):500,配套泵:三缸柱塞泵,配套泵流量(l/min):31-56,配套泵转速(r/min):500-900,配套喷	山东
806	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXC-20.0	结构尺寸(长*宽*高):2500x4480x11300,整机质量:3660kg,配套动力:13.35kw,主要技术参数:批处理量20t,处理方式:循环式,燃烧型式:热风炉,点火方式:人工点火,输送电机:2.2kw,排风机:5.5kw,排	山东
807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-B	结构尺寸(长*宽*高):413*179.5*267.5,整机质量:2830,配套动力:58.8,配套发动机厂家及型号:全柴4C6-80U32,轴距(mm):2072,前后轮轮距(mm):1450/1300-1500,档位(前进/倒退/爬行):12/12/0,轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30,驱动方式:四轮驱动,轮距调整方式:有级可调,转向系型式:前轮液压转向,制	山东
808	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-50	结构尺寸(长*宽*高):8000X5800X13300,整机质量:12000,配套动力:34.35,产品型号:5HCY-50,结构型式:固定式,处理量(kg/h):≥3000,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式t):50,燃料:稻壳、柴、秸秆、无烟煤,加热方式:间接加热,安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护制造、漏电保护装置,燃烧机型式:热风炉(自动控温),点火方	安徽
809	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.6Z	结构尺寸(长*宽*高):4280×1960×2780,整机质量:2135,配套动力:33.8,结构型式:全喂入履带自走式,配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司,配套发动机牌号型号:N490BG,配套发动机结构型式:直列、直喷、强制水冷、四冲程,配套发动机额定转速r/min:2400,割台宽度mm:1550,喂入量t/h:5.76,最小离地间隙mm:270,理论作业速度km/h:0-4.5,作业小时生产率hm²/h:0.1-0.2,单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤25,割刀型式:V型往复式,割台搅龙型式:螺旋输送,拨禾轮型式:偏心拨齿式,拨禾轮直径mm:Φ800,拨禾轮板数(个):5,脱粒滚筒数量(个):1,脱粒滚筒型式:钉齿式,脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1521,凹板筛型式:栅格筛×4,风扇型式:涡流式,风扇直径mm:Φ350,风扇数量(个):1,履带规格(节距×节数×宽):90mm×43节×400mm(偏齿),履带轨距	四川
810	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	一拖(洛阳)搬运机械有限公司	循环式粮食烘干机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):3940mm*1820mm*1017mm,整机质量:3230kg,配套动力:6.171kw,型号规格:5H-15,结构型式:批式循环,燃料:普通柴油,安全装置:温控装置、电器过载保护装置等,干燥能力t-%/h:15,处理量(玉米):15t/批,处理量(玉米):1500kg/h,燃烧机型式:双喷嘴调温	河南



811	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-435	结构尺寸(长*宽*高):421*175*170cm,整机质量:1240kg,配套动力:81-103kw,与拖拉机连接方式:悬挂式,犁体数量:左右各4个,最大耕深(cm):35cm,犁轮类型:气胎轮,悬挂类型:三点悬挂,调幅犁调整幅宽范围:1040-1400mm,犁体纵向距离:86-89cm,犁体水	江苏
812	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0QA	结构尺寸(长*宽*高):163*95*100cm,整机质量:74kg,配套动力:4.0kW,标定转速(r/min):3600,起动方式:回复式手拉启动,结构型式:前置式,连接方式:直联,扶把调整幅度水平方向:120度,扶把调整幅度垂直方向:40度,刀辊转速(r/min):快档:140 慢档:100,刀辊最大回转半径(mm):195,刀辊总安装刀数(把):24,旋耕刀型号:11S195,主离合器型式:涨离式,耕宽(mm):950,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3	山东
813	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):3430×1750×2360mm,整机质量:880kg,配套动力:17.1kw/3600(r/min),容量:500L,喷雾工作压力:1.0-2.5MPa,喷杆喷幅:9.5m,配套泵类型:活塞泵,泵工作压力:3.0MPa,流量:60L/min,转速:1520r/min,喷头形式:圆锥,数量:21+4(侧喷)个,零角角:80°,喷量(单个):0.7L/min,间距:350mm,型式:自走式	江苏
814	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1380*1250*2780,整机质量:168,配套动力:3.0,结构形式:立式单轴,混合室容积(m³):2.1,主轴转速(r/min):415,无:	河南
815	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	新乡市市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3000*1120*2200,整机质量:730,配套动力:15,混合方式:卧式单轴螺旋带,混合室容积(m³):2.1,主轴转速(r/min):39,无:	河南
816	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):2500x2700x1400mm,整机质量:1190kg,配套动力:≥91.9kw,深松铲结构型式:全方位曲面铲,深松铲数量(个):4,整地机构型式:旋耕,工作幅宽(cm):200,铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧),传动机构型式:中间齿轮传动,耕深(深松)cm:≥30,耕深	山东
817	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	肥城市泰山机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构尺寸(长*宽*高):1300*1000*700,整机质量:115,配套动力:8.82~13.23,结构型式:手扶直联,传动型式:链传动,作业幅宽(mm):800,挖掘铲型式:振动平铲,挖掘深度(mm):150~200,清选分离装置型式:格栅筛式输送链,作业小时生产率(hm²/h):0.06~0.16,明薯率:98.3%,伤	山东
818	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	新乡市市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸(长*宽*高):1700*630*1200,整机质量:130,配套动力:3.0,混合形式:卧式单轴螺旋带,混合室容积(m³):0.33,生产率(kg/h):300,无:	河南
819	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×125	结构尺寸(长*宽*高):705mm×950mm×1900mm,整机质量:145kg,配套动力:5.5kw~7.5kw,转子直径:510mm,粉碎室宽度:125mm,主轴转速:2950r/min,锤片:16个,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数,	山东
820	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	新乡市市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HYP-100	结构尺寸(长*宽*高):1230*1200*1480,整机质量:120,配套动力:2.2,混合形式:转鼓桨叶式,混合室容积(m³):0.2,生产率(kg/h):200,主	河南
821	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×200	结构尺寸(长*宽*高):840mm×970mm×1900mm,整机质量:213kg,配套动力:11kw~15kw,转子直径:510mm,粉碎室宽度:200mm,主轴转速:2950r/min,锤片:20个,无参数:无参数,无参数:无参数,无参	山东

822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350B	结构尺寸(长*宽*高):3250×1570×2250(mm),整机质量:1480(kg),配套动力:25.8(kw),轴距:1825(mm),轮距(前/后):1000、1200、1300/1100-1300(mm),最大配重(前/后):54/192(kg),档位(前进/倒退/爬行):8/2,发动机与离合器联接方式:直连,发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳,发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2,转向系型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,	山东
823	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-210	结构尺寸(长*宽*高):133cm×257cm×120cm,整机质量:400kg,配套动力:≥73.5KW,深松形式:全方位式深松,深松部件(铲)数量:4个,深松铲结构型式:全方位曲面铲,铲间距:75cm(中间)、67.5cm(两侧),工作幅宽:210cm,深松深度:30-35cm,作业速度:1.8-4km/h,作业小时生产率:0.4-0.8hm <sup>2</sup> /h,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,限深轮数量:2个,主梁	山东
824	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):135*190*110,整机质量:485,配套动力:37-52,工作幅宽(cm):150,结构型式:后悬挂式,纯工作小时生产率(km <sup>2</sup> /h):0.25~0.35,最小离地间隙(mm):≥300,作业前进速度(km/h):3~5,机具与拖拉机联接型式:三点悬挂,拖拉机动输出轴转速(r/min):720,切碎轴转速(r/min):2200,切碎机构	山东
825	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):125×65×90,整机质量:62,配套动力:4.0,发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,发动机型号:170F/P汽油机,发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程,额定转速(r/min):3600,启动方式:手拉式,传动方式:齿轮传动,联接方式:同轴直联,手把水平调整幅度:180度,手把垂直调整幅度:4级,刀辊转速(r/min):慢档:90;快档:140,刀辊最大回转半径(cm):15,总安装刀数(把):18,旋耕刀型号:IT150,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(cm):65,耕深(cm):≥10,作业速度(m/s):0.2-0.4	山东
826	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-270	结构尺寸(长*宽*高):195cm×311cm×138cm,整机质量:700kg,配套动力:≥91.9KW,深松形式:全方位式深松,深松部件(铲)数量:6个,深松铲结构型式:全方位曲面铲,铲间距:74cm(中间)、49cm(两侧),工作幅宽:270cm,深松深度:30-35cm,作业速度:1.8-4km/h,作业小时生产率:0.5-1hm <sup>2</sup> /h,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,限深轮数量:2个,主梁底	山东
827	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-10.0	结构尺寸(长*宽*高):2600*2150*3500,整机质量:700kg,配套动力:15kw,生产效率(t/h):≥10(鲜秸秆),结构形式:盘式,喂入口宽度(mm):370,主轴转速(r/min):705,喂入方式:对辊式+链条自动喂入,喂入辊转速(r/min):119、206,动刀数量(片):3,定刀数量(	山东

828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:103(KW),轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm),最大配重(前/后):200/450(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴、,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-26/18.4-38、11-32(水田)/18.4-38(水田)、16.9-26(中花)/18.4-38(中花),液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调	山东
829	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-30	结构尺寸(长*宽*高):600*490*850mm,整机质量:62KG,配套动力:小麦联合收割机,工作幅宽(m):0.3,结构形式:甩刀式,切碎轴转速(r/min):2500-3000,切碎机构最大回转半径(mm):227,切碎机构总安装刀数(把):16,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数	河北
830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:103(KW),轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm),最大配重(前/后):200/450(kg),档位数(前进/倒退/爬行):12/4,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴、,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(3+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38、9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-	山东
831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm),整机质量:6400(单)、7300(双)(kg),配套动力:110.3(KW),轴距:2668(mm),轮距(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(双)(mm),最大配重(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/16,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、玉柴、东方红、潍柴道依茨、四达、,发动机型号:6M3-150U32、6M3-150U33、YC6J175-T361、LR6M3ZU23/1103E、WP6G150E330、LR6M3ZU22/1103E、SD4G3D、YC6J175-T301、4M6-150U32、YC6J175-T303,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-42(双),液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调节、浮动控制、液压	山东

832	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-10A	结构尺寸(长*宽*高):2630×2230×4120(mm),整机质量:800kg,配套动力:15KW,主轴转速:500r/MIN,设计切草长度:12-35(mm),生产率:10.737t/h,规格型号:9Z-10A,喂入口宽度:400(mm),动刀片数量:3个,动刀片刀形:扇形,圆盘或滚筒直径:1295(mm),喂	河南
833	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	邓州市宏达机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10(6)	结构尺寸(长*宽*高):1850*2230*1340,整机质量:706,配套动力:51.5~69.9,行距(cm):18~20,工作行数(行):10,工作幅宽(mm):2000,排种器型式:窝眼外槽轮组合,排种器数量(个):10,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):6,地轮型式:滚筒式,地轮直径(cm):32,传动机构:镇压辊,开沟器:圆盘式,防堵工作部件形式:旋耕	河南
834	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):2500x2700x1400mm,整机质量:1260kg,配套动力:≥91.9kw,深松铲结构型式:全方位曲面铲,深松铲数量(个):4,整机机构型式:旋耕,工作幅宽(cm):230,铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧),传动机构型式:中间齿轮传动,耕深(深松)cm:≥30,耕深	山东
835	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):5500mm×2700mm×3000mm,整机质量:4000kg,配套动力:81kw,结构型式:履带自走全喂入,割台宽度(mm):2500,喂入量(t/h):21.6,喂入量(kg/s):6,最小离地间隙(mm):550,理论作业速度(km/h):0~8.5,作业小时生产率(hm²/h):0.4~0.9,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33	山东
836	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2500x2830x1400mm,整机质量:1320kg,配套动力:≥91.9kw,深松铲结构型式:全方位曲面铲,深松铲数量(个):4,工作幅宽(cm):250,铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧),传动机构型式:中间齿轮传动,耕深(深松)cm:≥30,耕深(整地)cm:≥8,作业速度(km/h):2.5,作业小时生产率(km²/h):0.5-1.2,复式作业功能:深	山东
837	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4000×1920×2600mm,整机质量:910kg,配套动力:14.7kW,发动机型号:3M78(国III排放标准),结构型式:自走式,喷杆喷幅(m):11,外形尺寸(mm):4000×1920×2600,药箱容量(L):500,配套泵名称:三缸柱塞泵,流量(l/min):40-26,喷	山东
838	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-1.6D	结构尺寸(长*宽*高):4000mm×1950mm×2365mm,整机质量:1450kg,配套动力:23kw,结构型式:履带式全喂入,割台宽度(mm):1360,喂入量(t/h):5.76,喂入量(kg/s):1.6,最小离地间隙(mm):230,理论作业速度(km/h):0.8~4.5,作业小时生产率(hm²/h):0.14~0.27,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤22,履带规格(节距×节数×宽):90mm×38	山东
839	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HC	结构尺寸(长*宽*高):5960mm×4060mm×3550mm,整机质量:5000kg,配套动力:92kw,结构型式:履带式全喂入,割台宽度(mm):3200,喂入量(t/h):21.6,喂入量(kg/s):6,最小离地间隙(mm):300,理论作业速度(km/h):0-10.9,作业小时生产率(hm²/h):0.4~1.2,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤40	山东
840	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0QA	结构尺寸(长*宽*高):5000mm×2690mm×3050mm,整机质量:4350kg,配套动力:81kw,结构型式:履带式全喂入,割台宽度(mm):2500,喂入量(t/h):21.6,喂入量(kg/s):6,最小离地间隙(mm):500,理论作业速度(km/h):0~8.5,作业小时生产率(hm²/h):0.4~0.9,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33	山东

841	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm,整机质量:2100kg,配套动力:48kw,结构型式:履带自走全喂入,割台宽度(mm):1800,喂入量(t/h):10.8,喂入量(kg/s):3,最小离地间隙(mm):300,理论作业速度(km/h):低速0~4.4,高速0~5.8,作业小时生产率(hm²/h):0.17~0.4	山东
842	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm,整机质量:2220kg,配套动力:50kw,结构型式:履带自走全喂入,割台宽度(mm):1800,喂入量(t/h):10.8,喂入量(kg/s):3,最小离地间隙(mm):300,理论作业速度(km/h):低速0~4.4,高速0~5.8,作业小时生产率(hm²/h):0.17~0.4	山东
843	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZE	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm,整机质量:2320kg,配套动力:55kw,结构型式:履带自走全喂入,割台宽度(mm):2000,喂入量(t/h):14.4,喂入量(kg/s):4,最小离地间隙(mm):300,理论作业速度(km/h):低速0~4.4,高速0~5.8,作业小时生产率(hm²/h):0.2~0.5	山东
844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404L-E	结构尺寸(长*宽*高):3005*1290*1395,整机质量:1360,配套动力:29.4,配套发动机厂家及型号:莱动4TE40F 全柴4B2-40V32,轴距(mm):1715,前后轮轮距(mm):1085/1088,档位数:8/2/0,轮胎规格:6.0-12/13.6-20,驱动方式:四轮驱动,轮距调整方式:有级可调,转向系型式:前轮液压转向,制动系型式:湿式、盘式,变速箱换挡方式:机械	山东
845	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1520×950×1000mm,整机质量:74kg,配套动力:4.0kW,配套动力转速:3600r/min,配套动力型号:170F/P汽油机,起动方式:回复式手拉启动,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,主离合器型式:涨离轮式,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-	山东
846	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1600×950×1150,整机质量:88,配套动力:5.5kW,额定转速:3600r/min,配套发动机型号:177F/P汽油机,配套发动机起动方式:回复式手拉启动,耕深:≥100mm,耕宽:900mm,结构型式:前置式,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,主离合器型式:涨离轮式,旋耕刀型	山东
847	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1450mm*950mm*800mm,整机质量:68kg,配套动力:4.0kW,传动方式:齿轮传动,耕宽:950mm,传动方式:0.1~0.3m/s,配套动力标定转速:3600r/min,配套动力型号名称:170F汽油机,结构型式:手持式,扶把调整幅度:垂直方向90°,刀辊转速:快档:135r/min,慢	重庆
848	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):167*95*100cm,整机质量:72kg,配套动力:4.0kW,标定转速(r/min):3600,结构型式:前置式,传动方式:齿轮传动,刀辊最大回转半径(mm):195,刀辊总安装刀数(把):24,旋耕刀型号:IIS195,离合器型式:片式摩擦	山东
849	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9HC-1	结构尺寸(长*宽*高):2650mm×1250mm×2800mm,整机质量:500kg,配套动力:7.5kW,主轴转速:35r/min,容积:2m3,额定批次混合量:1000kg,生产率:1000kg/h,额定电压:380V,混合方式:	河北
850	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-100T型	结构尺寸(长*宽*高):350*200*1500,整机质量:15000,配套动力:52.65,处理量(kg/h)(玉米):≥4166.7(日处理量100t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥6666.7(日处理量160t/d)(5%≤降水幅度<10%),燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃烧机燃煤消耗量(kg/h):270,燃料:煤,安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能,结构形式:连续式(间接加热),破碎率增值:0.19%	辽宁

851	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转型	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压调幅翻转型	1LFYT-554栅条式	结构尺寸(长*宽*高):548×270×183,整机质量:1760,配套动力:147-162,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构形式:液压油缸,犁体数量(个):5×2,犁体工作幅宽(mm):最小幅宽440,最大幅宽540,调幅犁调幅范围(mm):2200-2700,犁体纵向距离(cm):最小幅宽83,最大幅宽102,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889,犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):840,副犁个数(个):5×2,耕深(cm):最小幅宽20,最大幅宽25,犁架主梁底面宽度(mm):160	河南
852	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东润源实业有限公司	圆草捆打捆机	9Y-1600	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*2070mm*2090mm,整机质量:2800kg,配套动力:≥66.2轮式拖拉机,捡拾宽度:1600(mm),卷压滚筒转速:130(r/min),卷压滚筒数量:16(个),PTO速度:540mp,降低底面方式:液压,传送方式:回转方式,切断方式:整体转子(切断刀片5个),压捆方	山东
853	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	结构尺寸(长*宽*高):5080mm×1860mm×2160mm,整机质量:3100kg,配套动力:22kW,结构型式:卧式,搅龙转速:18r/min,搅拌仓容积:7m3,刀片结构型式:圆形、椭圆形,刀片数量(片):55(动刀:39;定刀:16),配套动力形式:电机,混	河北
854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1290mm*2080mm,整机质量:1580kg,配套动力:36.75kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):1810,最小离地间隙:320,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型	山东
855	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-5	结构尺寸(长*宽*高):5000mm×1700mm×2150mm,整机质量:2500kg,配套动力:15kW,结构形式:卧式,容积:5m3,搅龙转速:14r/min,刀片结构型式:梅花式,刀片数量(片):35(动刀)、14(定刀),配套动力形	河北
856	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-1000	结构尺寸(长*宽*高):3100*1600*2480,整机质量:800,配套动力:17.2,药箱容积(l):400,喷雾工作压力(Mpa):0.4-0.6,喷杆喷嘴(m):10,配套泵:三缸柱塞泵,工作压力(Mpa):2.5-4,流量(l/min):36-81,转速(r/min):400-900,配套喷头:扇形喷头,数量(个):16,雾锥度:110°,间	山东
857	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖州中流机械制造有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2650mm*2700mm,整机质量:3100kg,配套动力:73.6kw,喂入量:4.0kg/s,割台宽度:2100mm,最小离地间隙:255mm,理论作业速度:1.8-5.6km/h,作业小时生产率:0.2-0.5hm²/h,单位面积燃油消耗量:18.5-40dg/hm²,割刀型式:标准II型,割台搅龙型式:收缩式横向输送搅龙,脱粒滚筒尺寸(	山东
858	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3250mm×3500mm,整机质量:8900kg,配套动力:192kW,结构形式:自走式,发动机额定转速:2200r/min,工作幅宽:3000mm,轴距:2500mm,最小离地间隙:410mm,驾驶室形式:普通,左转最小通过半径:5500mm,右转量小通过半径:5400mm	河北
859	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-30	结构尺寸(长*宽*高):3800*5060*12340,整机质量:4900kg,配套动力:14.85,处理方式:批式循环,加热方式:间接加热,安全装置:过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器,干燥能力:≥18t%/h,破碎率增加值:≤0.3%,干燥不均匀度:≤0.6%,爆腰率增值:≤2%,粉尘:≤6.5mg/立方米,噪声:≤84db,出机温度:环境温度高于0℃时:	安徽

860	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500	结构尺寸 (长*宽*高):3600*1760*2900,整机质量:1200,配套动力:16.4,药箱容积 (L):500,喷雾工作压力 (MPa):0.4-0.6,喷杆喷幅 (m):12.2,配套泵:三缸柱塞泵,工作压力 (MPa):2.5-4,流量 (l/min):36-81,转速 (r/min):400-900,配套喷头:扇形喷头,数量 (个):18+2,雾锥度:110°,间隔 (mm):500,喷量 (单个l/min):0.5MPa	山东
861	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500L	结构尺寸 (长*宽*高):3330*1400*1290,整机质量:1500,配套动力:15.7,喷洒系统动力 (kw):37,风机:轴流式,叶轮直径 (mm):700,标定功率/转速kw/(r/min):12.9/3000,液泵:三缸柱塞泵,标定功率/转速kw/(r/min):5.5-7.5/(400-700),药箱容积 (L):500	山东
862	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-400A	结构尺寸 (长*宽*高):1940x1650x1765mm,整机质量:/,配套动力:3kw,结构型式:车载式,配套动力型式:汽油发电机组,风机型式:轴流式,风机叶轮直径 (mm):310mm,风机标定功率/转速kw/(r/min):1.8/2800kw/(r/min),液泵型式:柱塞泵,液泵标定功率/转速kw/(r/min):3.0/1430kw/(r/min),药箱容积 (L):1000L,水平射程 (m):15m,喷雾量 (L/min):10L/min	山东
863	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L, 喷幅≥30m自走式	威海欧源农业机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGS-400D	结构尺寸 (长*宽*高):2300x780x1680mm,整机质量:/,配套动力:3.8kw,结构型式:自走式,配套动力型式:汽油发电机组,风机型式:轴流式,风机叶轮直径 (mm):400mm,风机标定功率/转速kw/(r/min):0.75/2800 kw/(r/min),液泵型式:三缸柱塞泵,液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1000 kw/(r/min),药箱容积 (L):300L,水平射程 (m):30M,喷雾量 (L/min):18L/min,喷幅半径 (m):30M,喷幅 (m)	山东
864	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400-12	结构尺寸 (长*宽*高):1220x1800x1310mm,整机质量:/,配套动力:/,结构型式:悬挂式,药箱容量:400l,喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:12.2m,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5Mpa,配套	山东
865	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸 (长*宽*高):175*255*139,整机质量:950,配套动力:≥73.5,作业幅宽 (mm):2200,深松铲结构形式:曲面铲 (全方位式),深松铲数量 (个):4,深松深度 (mm):400-450,机具挂结型式:三点悬挂,深松铲单铲宽度 (mm):240,深松铲铲间距 (mm):450~600,镇压辊数	山东
866	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000-18	结构尺寸 (长*宽*高):3010x2500x1400mm,整机质量:/,配套动力:/,结构型式:悬挂式,药箱容量:1000L,喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:18.5m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5Mpa,配套泵流量:160-180L/min,配套泵转速:540-710r/min,配套喷头:30个,	山东
867	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1500-18	结构尺寸 (长*宽*高):3800x2700x2200mm,整机质量:/,配套动力:/,结构型式:牵引式,药箱容量:1500L,喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:18.5m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5Mpa,配套泵流量:160-180L/min,配套泵转速:540-710r/min,配套喷头:30个,	山东
868	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500LD	结构尺寸 (长*宽*高):3440*1300*1280,整机质量:1215,配套动力:15.7,喷洒系统动力 (kw):37,行驶型式:履带自走式,风机:轴流式,叶轮直径 (mm):700,标定功率/转速kw (r/min):12.9/3000,液泵:三缸柱塞泵,标定功率/转速kw (r/min):5.5-7.5 (400-770),药箱容积 (L):500,	山东
869	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200-7	结构尺寸 (长*宽*高):3800x1370x2200mm,整机质量:/,配套动力:5.7kw,结构型式:自走式,药箱容量:200L,喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa,喷杆喷幅:7m,配套泵名称:柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa,配套泵流量:34-43L/min,配套泵转速:1000r/min,配套动力名称	山东

870	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):280×150×150,整机质量:660,配套动力:≥73.5,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压,犁体数量(个):4+4,犁体工作幅宽(mm):350,犁体纵向距离(cm):60,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714,犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680,最大耕深(cm):≥20,犁架主梁底面宽度(mm):80,每米工作幅宽质量(kg):472,运输间隙(cm):>30,后通角(°):>18,犁轮类型:手动可调(铁铸轮),犁轮数量(	山东
871	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×10/20	结构尺寸(长*宽*高):/,整机质量:/,配套动力:/,型式:鱼骨式,挤奶杯组数:20组,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50kPa,真空泵转速:1250r/min,脉动器型式:电子脉动,计量方式:计量瓶式,脱杯方式:手动,脉动频率:60次/min,脉动比率:60%	河北
872	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-8	结构尺寸(长*宽*高):3410×1400×2000mm,整机质量:/,配套动力:17.6kw,结构型式:自走式,药箱容量:300L,喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa,喷杆喷幅:8M,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa,配套泵流量:34-43L/min,配套泵转速:1000r/min,配套动力名称	山东
873	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-450	结构尺寸(长*宽*高):2220*1110*1500,整机质量:130,配套动力:外配动力17-30,拖拉机配套动力(kw):22,药箱容量(L):450,喷雾工作压力(NPa):0.2-0.4,喷杆喷幅(m):9,配套泵:三缸柱塞泵,工作压力(MPa):2.5,转速(r/min):600,流量(l/min):30,配套喷头:扇形喷头,	山东
874	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPD-300-12	结构尺寸(长*宽*高):2950×1930×2310mm,整机质量:/,配套动力:4kw,结构型式:自走式,药箱容量:300L,喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa,喷杆喷幅:12.5m,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa,配套泵流量:16-21L/min,配套泵转速:1000r/min,配套动力名称:四冲程汽油机,	山东
875	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800-13	结构尺寸(长*宽*高):4400×2590×2370mm,整机质量:/,配套动力:17.6kw,结构型式:自走式,药箱容量:800L,喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:12.5m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5Mpa,配套泵流量:60L/min,配套泵转速:720r/min,配套动力名称:柴	山东
876	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×14/28	结构尺寸(长*宽*高):/,整机质量:/,配套动力:/,型式:鱼骨式,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50kPa,真空泵转速:1250r/min,挤奶杯组数:28组,脉动器型式:电子脉动,计量方式:计量瓶式,脱杯方式:手动,真空泵额定空气流量:3000L/min,工作真空度:45-50kPa	河北
877	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):734×235×334,整机质量:6350,配套动力:103,发动机额定转速(r/min):2300,工作行数(行):4,工作幅宽(mm):2230,最小离地间隙(mm):250,拉茎辊型式:六棱棍,摘穗辊型式:胶辊,风扇直径(mm):350,导向轮胎规格:10/75-15.3,驱	山东
878	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-6	结构尺寸(长*宽*高):4390*1750*1630mm,整机质量:780kg,配套动力:1.1kW,有效摊叶面积(m²):6m²,结构型式:链板式,烘板层数:4层,使用燃料:煤,干燥强度:≥6.5kg水(m².h),单位有效干燥面积生产率:≥5.5kg(m².h),全程烘干时间比:≥2i,小时	浙江



879	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):350×180×150,整机质量:920,配套动力:≥88.24,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机结构型式:液压,犁体数量(个):5+5,犁体工作幅宽(mm):350×5,犁体纵向距离(cm):60,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714,犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680,最大耕深(cm):≥20,犁架主梁底面宽度(mm):80,每米工作幅宽质量(kg):525,运输间隙(cm):>30,后通过角(°):>18,犁轮类型:手动可调(铁铸轮),犁轮数量(个):2,犁轮直径×宽度(或规格)(mm):Φ350×90	山东
880	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1805.×130×92,整机质量:450,配套动力:≥36.75,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):≥0.5,工作幅宽(m):1.5,最小离地间隙(mm):≥300,作业前进速度(km/h):≥4,切碎轴转速(r/min):1800-2400,切碎机构最大回转半径(mm):254,切碎机构总安装刀数(把)	山东
881	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸(长*宽*高):4830×2560×2770mm,整机质量:2650kg,配套动力:65kw,结构型式:履带式全喂入,割台宽度:2200mm,喂入量:14.4t/h,最小离地间隙:240mm,理论作业速度:0~9.83km/h,作业小时生产率:小麦0.4~0.6hm <sup>2</sup> /h;水稻0.3~0.5hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm <sup>2</sup> ,割刀型式:国标II型,割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式,拨禾轮型式:偏心弹齿式,拨禾轮直径:Φ900mm,拨禾轮板数:5,脱粒滚筒数量:2个,脱粒滚筒主滚筒型式:横向轴流杆齿,脱粒滚筒主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ545×1285mm,脱粒滚筒副滚筒型式:横向轴流杆齿,脱粒滚筒副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ545×650mm,凹板筛型式:栅格筛,风扇型式:离心式,风扇直径:Φ328mm,风扇数量:1个,履带规格(节距×节数×宽):90mm×48节×400mm,履带轴距:980mm	山东
882	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300B	结构尺寸(长*宽*高):169*331*141.8,整机质量:860,配套动力:≥96,深松铲结构型式:曲面铲,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):300,铲间距(cm):60,耕深深松(cm):40~50,作业速度(km/h):5~7,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):1.2~2.1,深松形式:全方位深松,整地机构形式:/,传	山东
883	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):224.5×130×92,整机质量:500,配套动力:≥58.8,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):≥0.7,工作幅宽(m):2,最小离地间隙(mm):≥300,作业前进速度(km/h):≥4,切碎轴转速(r/min):1800-2400,切碎机构最大回转半径(mm):254,切碎	山东
884	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	结构尺寸(长*宽*高):5180mm×2565mm×1651mm,整机质量:1497kg,配套动力:≥35kw,捡拾器宽度:1928mm,打捆活塞速度:100次/min,打捆器类型:D型,配套转速:540rpm,结构型式:牵引式,打捆室尺寸(高度×宽度):356mm×457mm,草捆长度:305mm~1321mm,牧草总损失率:2%,草捆密度:≥150kg/m <sup>3</sup> ,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,吨草能耗:≤0.77kw*h/t,捆扎材料消耗量:≤0.84kg/t	山东
885	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31(MF1844N)	结构尺寸(长*宽*高):7520mm×2640mm×1790mm,整机质量:3236kg,配套动力:≥50kw,捡拾器宽度:1969mm,打捆活塞速度:90次/min,打捆器类型:D型,配套转速:1000rpm,结构型式:牵引式,打捆室尺寸(高度×宽度):406mm×560mm,草捆长度:305mm~1321mm,牧草总损失率:1%,草捆密度:≥150kg/m <sup>3</sup> ,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,吨草能耗:≤0.77kw*h/t,捆扎材料消耗量:≤0.84kg/t	山东

886	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.26(MF2270)	结构尺寸（长*宽*高）:9400mm×3280mm×3310mm,整机质量:9880kg,配套动力:不带切草刀≥112kw；带切草刀≥134kw,捡拾器宽度:2260mm,打捆活套速度:47次/min,打结器类型:D型,配套转速:1000rpm,结构型式:牵引式,打捆室尺寸(高度×宽度):800mm×875mm,草捆长度:≤2743mm,牧草总损失率:2%,草捆密度≥150kg/m3,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,	山东
887	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高）:1560mm*950mm*800mm,整机质量:70kg,配套动力:4.0kw,配套发动机型号名称:ZX170F/P汽油机,配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸,配套发动机标定转速（r/min）:3600,配套发动机起动方式:手拉绳式,结构型式:手持式,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度（°）:水平方向:0；垂直方向:180,刀辊转速（r/min）:快档:140；慢档:110,刀辊最大回转半径（mm）:180,刀辊总安装刀数（把）:24,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,耕宽（mm）:950,耕深（mm）:160,作业速度（km/h）:0.4-0.8	重庆
888	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限公司	粮食干燥机	5GH-120	结构尺寸（长*宽*高）:5700×4300×17940mm,整机质量:32000kg,配套动力:78.6kw,日处理量(连续式)t/d:120T/D,处理方式:连续式,处理量kg/h:≥5000,燃料:煤、生物质,结构型式:固定式,加热方式:间接加热,安全装置:满粮报警、过载及漏电保护装置,灭火器,降水幅:13%-15%,	山东
889	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高）:237.5×254×132,整机质量:860,配套动力:≥88.2,整地机构型式:卧式旋耕机,深松铲结构型式:凿式平铲,深松铲数量（个）:4,工作幅宽（cm）:200,铲间距(cm):30-50,传动机构型式:中间齿轮传动,深松耕深(cm):≥25,整地耕深(cm):≥8,作业速度(km/h):≥2,作业小	山东
890	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高）:270×264×132,整机质量:865,配套动力:89-120,整地机构型式:卧式旋耕,深松铲结构型式:凿式平铲,深松铲数量（个）:4,工作幅宽（cm）:250,铲间距（cm）:62,传动机构型式:中间齿轮传动,深松耕深（cm）:≥25,整地耕深（cm）:≥8,作	山东
891	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸（长*宽*高）:336×196×156,整机质量:1020,配套动力:≥88.2,整地机构型式:旋耕,深松铲结构型式:双翼深松铲,深松铲数量(个):7,工作幅宽(cm):300,铲间距(cm):42,传动机构型式(cm):中间齿轮传动,深松耕深(cm):≥30,整地耕深(cm):≥12,作业速度(km/h):≥1.5,作业小时生	山东
892	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高）:600*200*300,整机质量:4860,配套动力:81,工作行数（行）:3,使用行距范围（mm）:450~750,工作幅宽（mm）:1800,轮距导向轮（mm）:1450,轮距驱动轮（mm）:1560,摘穗辊型式:龙爪式,剥皮辊型式:梅花辊+螺旋辊,理论作业速	山东
893	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸（长*宽*高）:8200*2600*3670,整机质量:6800,配套动力:103,发动机额定转速（r/min）:2300,工作行数:3,适应行距范围（mm）:600~700,工作宽幅（mm）:2000,最大卸果穗高度（mm）:2300,果穗升运器最大通过高度（mm):3670,最小离地间隙（mm）:300,最小通过半径左转（mm）:7900,最小通过半径右转（mm）:7800,理论作业速度:2.0~5.0,作业小时生产率:0.2~0.4,单位面积燃油消耗量:45,变速箱类型:机械式,导向轮轮距（mm）:1740,驱动	山东
894	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量施肥播种机	2BXF-6	结构尺寸（长*宽*高）:146×170×106,整机质量:188,配套动力:12~15,行距（cm）:20~30,工作行数（行）:6,工作幅宽（cm）:120~180,排种器型式:外槽轮式,排种器数量（个）:6,排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量（个）:3,地轮型式:镇压地轮,地轮直径（cm）:38,传动机构:链	河南

895	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):720*250*336,整机质量:6350,配套动力:103,工作行数(行):4,适用行距范围(mm):450~750,工作幅宽(mm):2310,轮距导向轮(mm):1640,轮距驱动轮(mm):1620,摘穗辊型式:龙爪式,剥皮辊型式:梅花辊+螺旋辊,理论作业速	山东
896	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-12	结构尺寸(长*宽*高):3410x1750x1850,整机质量:/,配套动力:14,结构型式:自走式,药箱容量(L):300,喷雾工作压力(Mpa):1.5-2.5,喷杆喷幅(m):9,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵流量(L/min):34-43,配套泵转速(r/min):1000,配套动力名称:柴油机	浙江
897	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-12	结构尺寸(长*宽*高):2950X1930X2310,整机质量:/,配套动力:4.1,结构型式:自走式,药箱容量(L):370,喷雾工作压力(Mpa):1.5-2.5,喷杆喷幅(m):11.9,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵流量(L/min):34-43,配套泵转速(r/min):1000,配套动力名称:单缸四冲程汽油机,配套	浙江
898	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	山东龙泰畜牧机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	SJHQ-09	结构尺寸(长*宽*高):500*275*260,整机质量:3735,配套动力:≥22,主搅龙转速(r/min):19~29,搅龙仓容积(m³):9,结构型式:立式,配套动力型式:电机或拖拉机,刀片型式:锯齿形,刀片数量(把):8,吨料电耗(kW.h/t):≤4.5,混合均匀度%:≥85,粉尘浓度mg/m³:≤10	山东
899	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):6910×3250×3250(mm),整机质量:5050(kg),配套动力:103(kW),喂入方式:全喂入,喂入量(kg/s):8,割台宽度:3050(mm),结构形式:自走轮式,最小离地间隙:280(mm),理论作业速度:1.5-5.8(km/h),作业小时生产率:0.4-0.9(hm²/h),拨禾轮	河南
900	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	台州欧溢农业机械科技有限公司	风送式喷雾机	OE-FS400	结构尺寸(长*宽*高):1600x1550x1450,整机质量:/,配套动力:3,结构型式:车载式,配套动力型式:汽油发电机组,风机型式:轴流式,风机叶轮直径(mm):310,风机标定功率/转速kW/(r/min):0.75/2800,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵标定功率/转速kW/(r/min):1.5/1400	浙江
901	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量圆盘式播种机	2BMX-6Y	结构尺寸(长*宽*高):132×170×106,整机质量:180,配套动力:12~15,行距(cm):20~30,工作行数(行):6,工作幅宽(cm):120~180,排种器型式:外槽轮式,排种器数量(个):6,地轮型式:镇压辊笼,地轮直	河南
902	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4	结构尺寸(长*宽*高):4100*2600*2250,整机质量:2200,配套动力:>35,捡拾宽度(mm):1680,卷压滚筒数量(个):14,卷压滚筒转速(r/min):152,弹齿间距(mm):67,提升方式:机械提升,传动方式:链传动,仿型方式:浮动弹簧,后盖开启角:≥55°,结构形式:曲柄摇	内蒙古
903	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式风送喷雾机	OE-FS400A	结构尺寸(长*宽*高):2890x1290x1820,整机质量:/,配套动力:3,结构型式:自走式,配套动力型式:汽油发电机组,风机型式:轴流式,风机叶轮直径(mm):310,风机标定功率/转速kW/(r/min):0.75/2800,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵标定功率/转速kW/(r/min):1.5/1400	浙江
904	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4A	结构尺寸(长*宽*高):4600*2650*2250,整机质量:2200,配套动力:>35,捡拾宽度(mm):1730,卷压滚筒数量(个):14,卷压滚筒转速(r/min):152,提升方式:机械提升,传动方式:链传动,后盖开启角:≥55°,结构形式:曲柄摇杆结构,断绳形式:刀片切绳,喂入叉数量:19	内蒙古
905	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4B	结构尺寸(长*宽*高):4800*3100*2250,整机质量:2300,配套动力:>35,捡拾宽度(mm):2300,卷压滚筒数量(个):14,卷压滚筒转速(r/min):152,弹齿间距(mm):67,提升方式:机械提升,传动方式:链传动,仿型方式:浮动弹簧,后盖开启角:≥55°,结构形式:曲柄摇	内蒙古

906	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0A1	结构尺寸（长*宽*高）:5260*2850*2680mm,整机质量:2900kg,配套动力:65kw,结构形式:全喂入履带自走式,割台宽度（mm）:2100mm,喂入量（t/h）:14.4,理论作业速度:0-7.5km/h,作业小时生产率:0.3-0.5hm <sup>2</sup> /h,履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*400mm,接粮方式:	浙江
907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-450	结构尺寸（长*宽*高）:3910×1620×2130（mm）,整机质量:1840（kg）,配套动力:33.1（kW）,驱动形式:两轮驱动,轴距（mm）:1940,轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28,最大配重（前/后）（kg）:112/200,轮距（前轮/后轮）（mm）:1200~1500/1200~1500,档位数（前进/倒退）:12/12	河南
908	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高）:160cm*95cm*95.5cm,整机质量:70,配套动力:4.0,配套发动机型号:CQ170F汽油机,标定转速（r/min）:3600,起动方式:手拉起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,作业速度（m/s）:0.1~0.3,作业小时生产率hm <sup>2</sup> /(h.m):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量kg/hm <sup>2</sup> :≤35	重庆
909	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-1A	结构尺寸（长*宽*高）:160*130*340,整机质量:450,配套动力:3.06,结构型式:批式循环,批处理量:0.3T,干燥能力:》0.6t.%h,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃料消耗量:《15kg/h,燃料:木柴、煤,处理量（t/h）:1.0~1.5,单位作业面积能耗kg/hm <sup>2</sup> :≤35	重庆
910	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积2.5m <sup>2</sup> 及以上理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶连续理条机	6CLL-500-12D	结构尺寸（长*宽*高）:569*198*120cm,整机质量:2000kg,配套动力:74.2（其中电热72）kW,最大锅宽mm:1388,锅槽面积m <sup>2</sup> :6.9,槽数（槽）:12,往复次数次/min:100-200,小时生产率kg/h:≥150,成条率:≥85%,耗电率kw.h/kg理条叶:≤1.0,加热材料:电热管	山东
911	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-770	结构尺寸（长*宽*高）:2450*4950*1530mm,整机质量:1100kg,配套动力:≥140kW,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽（cm）:490,作业行数（行）:7,行距（cm）:50-70,运输间隙（cm）:≥30,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度（cm）:24-30,深松部件数量（个）:7（前3后4）,作业小时生产率（hm <sup>2</sup> /h）:2.0-3.2	山东
912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500G	结构尺寸（长*宽*高）:3140mm*1290mm*2080mm,整机质量:1475kg,配套动力:36.75kW,型式:4×2轮式,轴距（mm）:1690,最小离地间隙:340mm,档位数（前进/倒退）:8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:（4+1）×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550G	结构尺寸（长*宽*高）:3140mm*1290mm*2080mm,整机质量:1500kg,配套动力:40.43kW,型式:4×2轮式,轴距（mm）:1690,最小离地间隙:340mm,档位数（前进/倒退）:8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:（4+1）×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554G	结构尺寸（长*宽*高）:3100mm*1290mm*2080mm,整机质量:1600kg,配套动力:40.43kW,型式:4×4轮式,轴距（mm）:1810,最小离地间隙:320mm,档位数（前进/倒退）:8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:（4+1）×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600G	结构尺寸（长*宽*高）:3140mm*1290mm*2080mm,整机质量:1550kg,配套动力:44.1kW,型式:4×2轮式,轴距（mm）:1690,最小离地间隙:340mm,档位数（前进/倒退）:8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:（4+1）×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东

916	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	结构尺寸(长*宽*高):350*285*1962,整机质量:33000,配套动力:108.5,处理量:t/h(t/d):大于等于8.33t/h(200t/d),结构形式:连续式,降水幅度( % ):13-15,装机容量(立方米):129,单位热耗(KJ/kg):6350,干燥能力(t %/h):164.7,热风机1::Y4-73No.9D(30Kw),热风机2::Y4-73No.9D(22Kw),冷风机::4-72No.8D(15Kw),热风炉型号::RFL2.8-AII,热风炉热功率(MJ/h):10005,安全装置::	山东
917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604G	结构尺寸(长*宽*高)::3100mm*1290mm*2080mm,整机质量:1650kg,配套动力:44.1kW,型式:4×4轮式,轴距(mm)::1810,最小离地间隙:320mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
918	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-500	结构尺寸(长*宽*高)::1000*1000*2400mm,整机质量:220kg,配套动力:3kW,混合式容积(m³)::1.1m³,混合方式:立式单轴螺旋,主轴转速:410r/min,额定批次混合量:500kg,无参数:无参数,无参数:无	河南
919	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-80	结构尺寸(长*宽*高)::486.4*108.8*221.4cm,整机质量:1056kg,配套动力:1.5kW,热源形式:柴(煤),滚筒内径cm:φ80,滚筒内部直段长度cm:420,滚筒转速r/min:30-45,滚筒电机转速:1440r/min,滚筒电机额定电压:380V,滚筒壁厚:1.5mm,	山东
920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	700G	结构尺寸(长*宽*高)::3230mm*1330mm*1970mm,整机质量:1650kg,配套动力:51.5kW,型式:4×2轮式,轴距(mm)::1660,最小离地间隙:270mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704G	结构尺寸(长*宽*高)::3230mm*1330mm*1970mm,整机质量:1750kg,配套动力:51.5kW,型式:4×4轮式,轴距(mm)::1785,最小离地间隙:260mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
922	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高)::7000×2360×3200(mm),整机质量:6500(kg),配套动力:118(kW),收获行数:4(行),适用行距范围:500-600(mm),工作幅宽:2360(mm),结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型),最小离地间隙:280(mm),剥皮辊型式:橡胶+铸铁,秸秆切碎机构型式:甩刀式,摘穗辊型式:螺旋辊式,变速箱类型:机械式,理论作业速度:1.4-5.7	河南
923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704	结构尺寸(长*宽*高)::3960mm*1720mm*2640mm,整机质量:2360kg,配套动力:51.5kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm)::2080,最小离地间隙:400mm,档位数(前进/倒退):12/12,变速箱换挡方式:啮合套换挡,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,离合器型式:单片、干式、双作用,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力	山东
924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1100-III	结构尺寸(长*宽*高)::488*209*295,整机质量:4050,配套动力:81,驱动方式:两轮驱动,轴距(mm)::2500,轮距(前轮/后轮)(mm)::1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂)~2020,前后轴质量(kg)::1500/2550,最小离地(mm)::450(油缸支座),档位数:12/12/0,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,发动机	山东

925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):4530mm*2050mm*3030mm,整机质量:4155kg,配套动力:66.2kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2240,最小离地间隙:405mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置	山东
926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1004	结构尺寸(长*宽*高):4530mm*2050mm*3030mm,整机质量:4155kg,配套动力:73.5kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2240,最小离地间隙:405mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1200	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2060mm*2850mm,整机质量:3800kg,配套动力:88.2kW,型式:4×2轮式,轴距(mm):2530,最小离地间隙:375mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1204	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2050mm*2810mm,整机质量:4305kg,配套动力:88.2kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2560,最小离地间隙:405mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2050mm*2810mm,整机质量:4305kg,配套动力:95.6kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2560,最小离地间隙:405mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速齿轮套换挡,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置	山东
930	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1260*1260*2850mm,整机质量:280kg,配套动力:3kW,混合式容积(m³):2.11m³,混合方式:立式单轴螺旋,额定批次混合量:1000kg,主轴转速:410r/min,无参数:无参数,无参数:无参数,无参	河南
931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*2260mm*3100mm,整机质量:5500kg,配套动力:110.3kW,型式:4×4轮式,轴距(mm):2570,最小离地间隙:395mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置	山东
932	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RC-1200	结构尺寸(长*宽*高):1700×2500×1520mm,整机质量:780kg,配套动力:20.7kW,结构形式:铡切揉搓式,生产率:4000kg/h,主轴转速:900r/min,转子直径:1162mm,锤片数量:24片,锤片尺寸(长×宽×高):162×50×6mm,喂入方式:半自动喂入,丝化率:≥90%(玉米秸	河南
933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450	结构尺寸(长*宽*高):3590mm*1480mm*2025mm,整机质量:1545kg,配套动力:34kW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1800,最小离地间隙:390mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
934	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):120*255*117(cm),整机质量:556(kg),配套动力:80.9-95.6(kW),结构形式:铲式,双翼深松铲;数量:4个,工作幅宽(cm):230,整地机构型式:旋耕,铲间距(cm):50~70,传动机构型式:中间齿轮传动,深松(cm):≥25,整地(cm):12~16,作业	河北

935	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):120*275*117(cm),整机质量:581(kg),配套动力:88.2-99.2(kW),结构形式:铲式,双翼深松铲;数量:4个,工作幅宽(cm):250,整地机构型式:旋耕,铲间距(cm):50~70,传动机构型式:中间齿轮传动,深松(cm):≥25,整地(cm):12~16,作业	河北
936	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散热器有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	结构尺寸(长*宽*高):1700*1350*1200mm,整机质量:380kg,配套动力:23.5kW,结构形式:环模,压膜截面尺寸:φ250×85mm,规格型号:9KLH-250,压模孔数:2016、1440、1040个,压模模孔有效长度:785mm,压模孔径:φ3、φ4、φ5mm,压辊数量:2个,压辊直径:φ104mm	河南
937	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):2850×1450×1050,整机质量:880,配套动力:73.5-88.2,结构形式:中间齿轮传动+侧边齿轮传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,理论作业速度(km/h):3-6,作业幅宽(m):2.6,与拖拉机联接方式:标准三点悬挂,刀辊转速(r/min):1950,刀辊最大回转半	江苏
938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-454	结构尺寸(长*宽*高):3770×1620×2130(mm),整机质量:2080(kg),配套动力:33.1(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):1990,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1250~1500,档位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):315,变速箱换挡方	河南
939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-600	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130(mm),整机质量:2300(kg),配套动力:44.1(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):1950,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/14.9-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1500/1300~1500,档位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):390,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机	河南
940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-604	结构尺寸(长*宽*高):3835×1620×2300(mm),整机质量:2400(kg),配套动力:44.1(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2060,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-28,最大配重(前/后)(kg):112/200,轮距(前轮/后轮)(mm):1330/1300~1500,档位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):360,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架	河南
941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1100	结构尺寸(长*宽*高):4300×2100×2820(mm),整机质量:3980(kg),配套动力:81(kW),驱动形式:两轮驱动,轴距(mm):2490,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1385~1685/1620~2020,档位数(前进/倒退):16/8,最小离地间隙(mm):470,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架	河南
942	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550X1000X900mm,整机质量:65,配套动力:4.1,传动方式:齿轮传动,额定转速:3600r/min,结构形式:前置式,起动方式:回复式手拉点火,连接方式:直联,主离合器型式:摩擦片式	重庆
943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1104	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850(mm),整机质量:4250(kg),配套动力:81(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2500,轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020,档位数(前进/倒退):16/8,最小离地间隙(mm):390,变速箱换挡方式	河南
944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1204	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850(mm),整机质量:4300(kg),配套动力:88.2(kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2500,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/16.9-38,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020,档位数(前进/倒退):16/8,最小离地间隙(mm):390,变速箱换挡方式	河南

945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1304	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850 (mm),整机质量:4300 (kg),配套动力:95.6 (kW),驱动形式:四轮驱动,轴距(mm):2500,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/16.9-38,最大配重(前/后)(kg):220/320,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020	河南
946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400A	结构尺寸(长*宽*高):3180*1250*1200 (mm),整机质量:1220kg,配套动力:29.5KW,动力输出轴输出功率KW:25.0,最大牵引力KN:4.5,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):29.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):260(后桥底部),起动方式:电起动	山东
947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450A	结构尺寸(长*宽*高):3180*1250*1200 (mm),整机质量:1220kg,配套动力:34.0KW,动力输出轴输出功率KW:28.12,最大牵引力KN:4.7,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):34.0,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,	山东
948	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	方捆打捆机	BC5070	结构尺寸(长*宽*高):635*314*186,整机质量:3500,配套动力:58.8,捡拾宽度(m):1.9,打捆活塞速度(行程/min):93,打结器类型:双结,草捆形状:方捆,草条宽度cm:97.8,捆绳种类:塑料绳,吨草油耗kg/t:0.75,捆扎材料耗量kg/t:0.95,纯工作时生产率t/h:5.42	黑龙江
949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500A	结构尺寸(长*宽*高):3270*1300*1940 (mm),整机质量:1380kg,配套动力:36.8KW,动力输出轴输出功率KW:31.28,最大牵引力KN:4.9,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):36.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):260(后桥箱底部),起动方式:电起动,轴距(	山东
950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000 (mm),整机质量:1630kg,配套动力:40.5KW,动力输出轴输出功率KW:34.4,最大牵引力KN:6.7,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):40.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900-1060,挡位数(前进/倒退):8/8,最小离地间隙(mm):240(后桥底部),起动	山东
951	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-5(420)	结构尺寸(长*宽*高):870*430*389,整机质量:16828,配套动力:205,采摘行数(行):5,发动机额定转速(r/min):2200,燃油消耗率(kg/hm <sup>2</sup> ):28,纯工作时生产率(hm <sup>2</sup> /h):1.4,采摘头个数:5,运输行驶速度(km/h):14.2,最小离地间隙(mm):500,摘锭个数:2160,适应采摘行距(mm):660+100,储棉箱容积(m <sup>3</sup> ):32.6,	黑龙江
952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000 (mm),整机质量:1630kg,配套动力:44.1KW,动力输出轴输出功率KW:37.5,最大牵引力KN:6.8,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):44.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900-1060,挡位数(前进/倒退):8/8/0(8/2/0 16/8/0 12/12/0 8/4/0)选装,最小离地	山东



953	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	精量播种机	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高):1480*1660*1010mm,整机质量:200kg,配套动力:14.7-25.7kw,行距(cm):50-60,工作幅宽(cm):150-180,排种器(形式/数量):指夹式/3个,排肥器(形式/数量):外槽轮式/3个,传动机构形式:链传动+轴传动,开沟器形式:锄铲式,地轮(形式/直径):橡胶轮胎	河北
954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000(mm),整机质量:1630kg,配套动力:47.8KW,动力输出轴输出功率KW:40.7,最大牵引力KN:6.9,转向系型式:液压转向,型式:4×2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):47.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900-1060,挡位数(前进/倒退):8/8,最小离地间隙(mm):240(后桥底部),起动力	山东
955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404A	结构尺寸(长*宽*高):3250*1250*1260(mm),整机质量:1440kg,配套动力:29.5KW,动力输出轴输出功率KW:24.99,最大牵引力KN:4.7,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节,发动机标定功率(kw):29.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):210(分动箱底部),起动力:电	山东
956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454	结构尺寸(长*宽*高):3640mm*1490mm*2050mm,整机质量:1700kg,配套动力:34kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1850,最小离地间隙:310mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454A	结构尺寸(长*宽*高):3250*1250*1260(mm),整机质量:1440kg,配套动力:34.0KW,动力输出轴输出功率KW:28.12,最大牵引力KN:4.9,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节,发动机标定功率(kw):34.0,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):210(分动箱底部),起动力:电	山东
958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450D	结构尺寸(长*宽*高):3070mm*1250mm*1390mm,整机质量:1250kg,配套动力:34kW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1690,最小离地间隙:340mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454D	结构尺寸(长*宽*高):3070mm*1240mm*1390mm,整机质量:1370kg,配套动力:34kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1730,最小离地间隙:290mm,挡位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1300*2000(mm),整机质量:1700kg,配套动力:36.8KW,动力输出轴输出功率KW:31.28,最大牵引力KN:5.1,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节,发动机标定功率(kw):36.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020,挡位数(前进/倒退):8/2,最小离地间隙(mm):210(分动箱底部),起动力:电	山东

961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT800D	结构尺寸(长*宽*高):3390mm*1340mm*2070mm,整机质量:1750kg,配套动力:60kW,型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):1670,最小离地间隙:270mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm),整机质量:1820kg,配套动力:40.5KW,动力输出轴输出功率KW:34.4,最大牵引力KN:8.4,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):40.5,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/挡位数(前进/倒退):8/8,最小离地间隙(	山东
963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT804D	结构尺寸(长*宽*高):3370mm*1380mm*2100mm,整机质量:2000kg,配套动力:60,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1815,最小离地间隙:300mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬	山东
964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm),整机质量:1820kg,配套动力:44.1KW,动力输出轴输出功率KW:37.5,最大牵引力KN:8.5,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(kw):44.1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060,挡位数(前进/倒退):8/8,最小离地间隙(mm):240(后桥底部),起动方式:	山东
965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm),整机质量:1820kg,配套动力:47.8KW,动力输出轴输出功率KW:40.7,最大牵引力KN:8.6,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):47.8,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060,最小离地间隙(mm):240(后桥底部),起动方式:电起动,挡位数(前进/倒退):8/8	山东
966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-1	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm,整机质量:5530kg,配套动力:95.6kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2582,轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417,最小离地间隙(mm):487,最大配重(前/后)(kg):440/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,动力输出轴输出功率(kW):81.3,最大牵引力(kN):27.5,驾驶室或安全架:安全驾驶室,框架上最大提升力(kN):≥23,标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路全液压前轮转向,离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用,变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置	天津
967	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆机	9YFK-3043A	结构尺寸(长*宽*高):3050×740×1750mm,整机质量:680kg,配套动力:≥7.5kW,型号:9YFK-3043A,喂入口宽度:300mm,打捆活套速度:72-86行程/min,打结器类型:D型强制脱节,割幅(与联合收割机配套):236-250cm,捆绳匝数:2匝,压缩室横截面积尺寸:300×430mm,草捆长度:300-1200mm,草捆密度:≥100kg/m³,成捆率:≥98%,规格草捆	河南

968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-1	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm,整机质量:5530kg,配套动力:103kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2582,轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417,最小离地间隙(mm):487,最大配重(前/后)(kg):440/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,动力输出轴输出功率(kW):87.6,最大牵引力(kN):27.5,驾驶室或安全架:安全驾驶室,框架上最大提升力(kN):≥24.8,标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路全液压前轮转向,离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用,变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置	天津
969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754A	结构尺寸(长*宽*高):3740*1340*2100(mm),整机质量:1950kg,配套动力:55KW,动力输出轴输出功率KW:46.87,最大牵引力KN:11.0,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节,发动机标定功率(kw):55,发动机标定转速(r/min):2400,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060,挡位数(	山东
970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-704	结构尺寸(长*宽*高):3800*1830*2400(mm),整机质量:2160kg,配套动力:51.5KW,动力输出轴输出功率KW:43.8,最大牵引力KN:12.1,转向系型式:液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调节/无级调节,发动机标定功率(kw):51.5,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300(常用)-1500,挡位数(前进/倒退):12/12,最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部	山东
971	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):148×90×87,整机质量:65,配套动力:4.02,基本配置:HM170F/P汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手,标定转速r/min:3600,耕宽mm:900,耕深mm:≥100,传动方式:链条传动,连接方式:直连,总安装刀数:24,旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀,主离合	重庆
972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1204	结构尺寸(长*宽*高):4480*2050*2570(mm),整机质量:3900kg,配套动力:88.2KW,动力输出轴输出功率KW:75.0,最大牵引力KN:23.8,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):88.2,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)/1608(常用),挡位数(前进/倒退):16/8,最小离地间隙(mm):405(前驱动桥下沿),起动方式:电	山东
973	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZCA	结构尺寸(长*宽*高):151*90*85,整机质量:61,配套动力:4.02,基本配置:HM170F/P汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手,标定转速r/min:3600,耕宽mm:900,耕深mm:≥100,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连,总安装刀数:24,旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀,主离合器型	重庆
974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1304	结构尺寸(长*宽*高):4480*2050*2570(mm),整机质量:3900kg,配套动力:95.6KW,动力输出轴输出功率KW:81.3,最大牵引力KN:24.2,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节,发动机标定功率(kw):95.6,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)/1608(常用),挡位数(前进/倒退):16/8/0,最小离地间隙(mm):405(前驱动桥下沿	山东

975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1404	结构尺寸(长*宽*高):4670*2490*2800(mm),整机质量:5300kg,配套动力:103KW,动力输出轴输出功率KW:87.6,最大牵引力KN:26,转向系型式:前轮液压转向,型式:4×4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(kw):103,发动机标定转速(r/min):2300,发动机与离合器的联接方式:直联,用途:一般农业用,轮距(前轮/后轮)mm:1740/1800(常用)-2000,挡位数(前进/倒退):16/8,最小离地间隙(mm):500(前驱动桥下沿),起动方式:电起动,轴距	山东
976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-2	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm,整机质量:5330kg,配套动力:95.6kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2582,轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417,最小离地间隙(mm):487,最大配重(前/后)(kg):440/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,动力输出轴输出功率(kW):81.3,最大牵引力(kN):27.5,驾驶室或安全架:安全架,框架上最大提升力(kN):≥23,标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路全液压前轮转向,离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用,变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置式,悬挂装置型式及类别:后	天津
977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1804	结构尺寸(长*宽*高):550*352*306,整机质量:7890,配套动力:134,形式:四轮驱动,轴距mm:2900,最小离地间隙mm:420,最小使用质量kg:7890,挡位数(前进/后退):18/6,发动机与离合器联接方式:直联,启动方式:电启动,发动机吸气方式:涡轮增压,发动机汽缸	黑龙江
978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-2	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm,整机质量:5330kg,配套动力:103kW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2582,轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417,最小离地间隙(mm):487,最大配重(前/后)(kg):440/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,动力输出轴输出功率(kW):87.6,最大牵引力(kN):27.5,驾驶室或安全架:安全架,框架上最大提升力(kN):≥24.8,标定转速(r/min):2300,转向系型式:独立油路全液压前轮转向,离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用,变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置式,悬挂装置型式及类别:后	天津
979	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	结构尺寸(长*宽*高):1210*2230*1400,整机质量:560,配套动力:58.8-66.2,深松铲结构形式:凿形,深松铲数量(个):4,工作幅宽(cm):200,铲间距(cm):45-55,耕深深松(cm):20-35,耕深整地(cm):8-16,作业速度(km/h):2-5,传动机构形式:中间齿轮传动,整机机构型式:旋	陕西
980	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转型	山东丰硕机械有限公司	翻转型	1LF-530	结构尺寸(长*宽*高):1310*1820*980,整机质量:675,配套动力:73.5-88.2轮式拖拉机,结构形式:悬挂式液压翻转,工作幅宽(cm):150,犁体幅宽(cm):30,犁体个数:5+5,耕深(cm):16-25,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.9-1.2,碎土率:≥70%,入土行程:≤4,耕作速度:>5,更	山东
981	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-50	结构尺寸(长*宽*高):160*50*130,整机质量:67,配套动力:4.0,规格型号:1WGQ4.0-50,结构型式:后置式,发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司,发动机型号名称:170F型汽油机,发动机结构型式:单杠、风冷、四冲程,发动机额定转速(r/min):3600,发动机起动方式:回复式手拉起动,连接方式:皮带连接,刀辊转速(r/min):160,刀辊最大回转半径(mm):170,刀辊总安装刀数(把):12,旋耕刀型号:11170,主离合器型式:皮带涨紧式,耕宽(mm):500,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.2-0.4,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.04-0.07,单位作业面积燃油消耗	山东

982	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	山东丰硕机械有限公司	翻转型	1LF-630	结构尺寸(长*宽*高):3770*2300*1385,整机质量:865,配套动力:88.2-110轮式拖拉机,结构形式:悬挂式液压翻转犁,工作幅宽(cm):180,单犁体幅宽(cm):30,犁体个数:6+6,耕深(cm):16-25,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):1.0-1.3,耕作速度:hm/h>5,碎土率:≥70%	山东
983	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-5	结构尺寸(长*宽*高):350*170*720CM,整机质量:2500KG,配套动力:6.02KW,结构型式:批式循环,批处理量:5T,处理量(稻谷):》0.6t/h,干燥能力:》6t.%/h,燃烧机型式:热风炉,燃料机点火方式:人工	重庆
984	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQF-2.5	结构尺寸(长*宽*高):5980*3010*1900,整机质量:2600,配套动力:66.15,打结类型:D型,成捆率:≥99%,打捆活塞速度:70-100min,捡拾器宽度:2.5m,捡拾器架构:弹齿,悬挂方式:牵引拾	山东
985	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.95	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2350mm*1725mm,整机质量:1750kg,配套动力:≥40KW,捡拾器宽度:1.95米,打捆活塞速度行程/min:98,打结器类型:D型,捆扎材料耗量:≤1.15kg/t,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,纯工作小时生产率:≥2500kg/h,	山东
986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH654	结构尺寸(长*宽*高):4030×1850×2670,整机质量:2540,配套动力:48,整机型式:4×4四轮驱动,制动系型式:盘式制动器,离合器型式:干式、单片、双作用,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号:9.5-20/13.6-28,悬挂装置型式:后置三点悬挂,档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R,起动	山东
987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904B	结构尺寸(长*宽*高):4080×1900×2740,整机质量:3210,配套动力:66.2,整机型式:4×4四轮驱动,制动系型式:盘式、液压操纵,离合器型式:干式、单片、双作用,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号:8.3-24/14.9-30,悬挂装置型式:后置三点悬挂,档位数(前进/倒退/爬行):10F/10R,起动方式:电起动,动力输出轴输出功率:59.5KW,最大牵	山东
988	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YD5080	结构尺寸(长*宽*高):2800*1320*1250,整机质量:900,配套动力:≥22.1,捡拾器宽度:1m,卷压滚筒转速:540r/min,纯工作效率:≥1600kg/h,成捆率:≥99%,草捆密度:≥115kg/m <sup>3</sup> ,吨草耗油	山东
989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1404	结构尺寸(长*宽*高):5060×2345×2995,整机质量:5510,配套动力:103,整机型式:4×4四轮驱动,制动系型式:盘式、液压操纵,离合器型式:干式、单片、双作用,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号:14.9-26/18.4-38,悬挂装置型式:三点后悬挂,档位数(前进/倒退/爬	山东
990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1604	结构尺寸(长*宽*高):5400×2800×3170,整机质量:6800,配套动力:118,整机型式:4×4轮驱动,制动系型式:盘式、液压操纵,离合器型式:干式、单片、双作用,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,轮胎型号:14.9-28/18.4-38,悬挂装置型式:三点后悬挂,前轴质量/后轴质	山东
991	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	浙江勇力机械有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000	结构尺寸(长*宽*高):2900X1355X1600mm,整机质量:288kg,配套动力:43-55kW,商标:勇力,型式:牵引式,规格型号:3WFQ-1000,配套动力型式:拖拉机,风机型式:轴流风机,风机叶轮直径:700mm,风机标定功率/转速:11.2/2800kW/(r/min),液泵型式:隔膜泵,液泵规格型号:MB480,液泵标定功率/转速:5.5/(500-600)kW/(r/min),药箱容积:1000L,水平射程:≥8m,喷雾量:≥18L/min,喷幅半径(单边射程):≥8m,喷幅(双边射	浙江

992	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L ; 喷幅≥35m自走式	浙江勇力机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WVGZ-1000	结构尺寸 (长*宽*高):4600X1600X1960mm,整机质量:1440kg,配套动力:14.7kW,商标:勇力,型式:自走式,规格型号:3WVGZ-1000,配套动力型式:单缸水冷四冲程柴油机,风机型式:轴流风机,风机叶轮直径:500mm,风机标定功率/转速:5.0/2800kW/(r/min),液泵型式:柱塞泵,液泵规格型号:3WZ-80,液泵标定功率/转速[kW/(r/min)]:2.0/900,药箱容积:1000L	浙江
993	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-200	结构尺寸 (长*宽*高):168×246×335,整机质量:800,配套动力:66.2~88.2,工作幅宽 (mm):2000,规格型号:4JQH-200,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,最小离地间隙 (mm):330,秸秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径 (mm):520,秸秆切碎机构主轴转速 (r/min):2160,抛送筒回转角度:360,规格型号:4JQH-200型	山东
994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1304	结构尺寸 (长*宽*高):4925x2300x2850mm,整机质量:4280kg,配套动力:95.6kw,驱动型式:四轮驱动,轴距:2660mm,前轴质量/后轴质量:1700/2580 (kg),最大配重 (前/后):308/688 (kg),档位数 (前进/倒退):16/8,转向型式:前轮液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套,悬挂装置型式:后置、三点悬挂	山东
995	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸 (长*宽*高):240*115*95,整机质量:170,配套动力:≥8.8轮式拖拉机,结构型式:三点悬挂式,作业效率 (hm <sup>2</sup> /h):≥0.13,工作幅宽 (cm):70-90,铺膜幅数 (幅):1,铺膜适应膜宽度 (mm):700-900,播种行数 (行):2,播种行距 (cm):23-26,播种穴距 (mm):210.190.170.150.130.110,排种器型式/数量:内充种圆盘式/2,种子箱容积 (L):16*2,开沟器型式:尖铲式,施肥行数 (行):1,施肥排肥器型式/数量 (个):外槽轮/2,肥料箱容积 (L):45,开沟器型式:尖铲式,起垄扶垄器型式:犁铲式,起垄垄高 (cm):10-18,起垄垄顶宽 (cm):40-60,起垄垄间距 (cm):70-90,喷洒装置型式:直流电喷式 (电动隔膜泵),	山东
996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1504	结构尺寸 (长*宽*高):5270x2380x3160mm,整机质量:4860kg,配套动力:110.3kw,驱动型式:四轮驱动,轴距:2700mm,最大配重 (前/后):780/960 (kg),档位数 (前进/倒退):16/16,前轴质量/后轴质量:1960/2900 (kg),变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,转向型式:前轮液压转向,悬挂装置型式:后置、三点悬挂,动力输出轴转速:540/1000 (r/min),发动机:L6M3ZU23/1103E (一拖(洛阳)柴油机有限公司,110.3kw	山东
997	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机 (轮式)	山东常林农业装备股份有限公司	花生联合收获机	4HZ-2A	结构尺寸 (长*宽*高):5320*1950*2200mm,整机质量:2550kg,配套动力:33.1kW,型号:4HZ-2A,结构型式:自走轮式,配套发动机型号:4TE45,配套动力生产厂家:山东华源莱动内燃机有限公司,配套动力转速 (r/min):2300,挖掘机构型式:铲式,挖掘机构幅宽 (mm):580,输送机构型式:链条夹持,输送机构宽度 (mm):535,分离机构型式:振动筛,分离机构工作尺寸(长*宽) (mm):1820*380,摘果机构型式:差相辊式,摘过机构摘辊个数 (个):2,摘果机构摘辊尺寸(直径*长度) (mm):φ190*960,清选机构型式:离心式,清选机构风扇尺寸(直径*宽度) (mm):φ380*140,轮距 (前/后) (mm):1560/1560,轴距 (mm):1910,适用行(垄)距 (mm):180-300 (650-1000),工作行数	山东

998	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2250mm×3150mm,整机质量:700kg,配套动力:62.5~69.8kW,结构形式:悬挂式,工作幅宽(mm):1800,生产率(hm²/h):0.52~0.68,挂接方式:三点悬挂,最小离地间隙(mm):360,最低割茬高度(mm):≤150,作业速度(km/h):3~4,秸秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):510,秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):1800	河北
999	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1800*1030mm,整机质量:450kg,配套动力:35-50kw,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:1.5m,最小离地间隙:350mm,切碎轴转速:2200r/min,切碎机构最大回转半径:R260mm,切碎机构总安装刀数:78把,无参数:	河北
1000	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*1000mm*1000mm,整机质量:74kg,配套动力:4.2kw,结构形式:前置式,配套动力型号名称:170F汽油机,配套动力结构型式:单缸、四冲程、顶置气门、强制风冷,配套动力标定转速:3600r/min,配套动力起动方式:手拉起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm	重庆
1001	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-500G	结构尺寸(长*宽*高):401*171*223,整机质量:1600,配套动力:15.2,药箱容积(L):500,喷杆喷幅(m):10,配套泵:隔膜泵,工作压力(MPa):2.0,流量(l/min):126,转速(r/min):550,配套喷头:扇形	山东
1002	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2	结构尺寸(长*宽*高):1720X1000X1050mm,整机质量:88kg,配套动力:4.2kW,规格型号:1WG4.2,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司,配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸风冷,配套发动机额定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度水平方向:0级(度),扶把调整幅度垂直方向:180级(度),刀辊转速:快档:135r/min;慢档:90r/min,刀辊最大回转半径:190mm,刀辊总安装刀数:四组三刀24把,旋耕刀型号:R190旱地弯刀,主离合器型式:片式摩擦离合器,耕宽:999mm,耕深:100-150mm,作业速度:0-27km/h	浙江
1003	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式风幕喷杆喷雾机	3WP-2600G	结构尺寸(长*宽*高):860*290*410,整机质量:9350,配套动力:112,药箱容量(L):2600,喷雾工作压力(MPa):0.4-0.5,喷杆喷幅(m):25,配套泵:隔膜泵,泵工作压力(MPa):2.0,泵流量(l/min):277.8,泵转速(r/min):550,配套喷头:VP110-03/VP110-04/VP110-05,雾锥角(°):110,喷量单个(l/min):1.2/1.6/2.0,间隔(mm):500,配套动力:柴油机	山东
1004	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3C	结构尺寸(长*宽*高):1720X1100X1050mm,整机质量:120kg,配套动力:6.3kW,规格型号:1WG6.3C,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司,配套发动机型号名称:YL186FA柴油机,配套发动机结构型式:单缸风冷,配套发动机额定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度水平方向:360级(度),扶把调整幅度垂直方向:180级(度),刀辊转速:快档135r/min 慢档90r/min,刀辊最大回转半径:190mm,刀辊总安装刀数:四组四刀32把,旋耕刀型号:R190旱地弯刀,主离合器型式:片式摩擦离合器,耕宽:1999mm,耕深:100-150mm,作业速度:0-27km/h	浙江
1005	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QB	结构尺寸(长*宽*高):145×58×100,整机质量:79,配套动力:4.1,主传动方式:直联,结构形式:双轮驱动,离合器型式:摩擦片式,驱动轮型式:橡胶轮或铁轮,燃油种类:汽油,工作幅宽:50cm,配套发动机型号:170F汽油机,型号:170F,额定功率:4.1kW,额定转速:3600r/min,配套离合器型式:摩擦片式,传动方式:直联,连接方式:直联,旋耕刀型号:R190旱地弯刀,主离合器型式:片式摩擦离合器,耕宽:1999mm,耕深:100-150mm,作业速度:0-27km/h	河北

1006	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-200	结构尺寸 (长*宽*高):1135X895X2060mm,整机质量:55kg,配套动力:/,名称:悬挂式喷杆喷雾机,商标:勇力,规格型号:3WPX-200,型式:悬挂式,药箱容量:200L,喷杆作业 (整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:6m,配套泵名称:柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-3.5MPa,配套泵流量:34-52L/min,配套泵转速:900-1400r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:12个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷	浙江
1007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS504C	结构尺寸 (长*宽*高):3250*1390*2140mm,整机质量:1600kg,配套动力:36.8kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:4G33T,变速箱型式:5×2× (1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号 (前轮/后轮):6.0-12/13.8-20、13.6-20、13.6-16,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥31.28 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h)	山东
1008	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200A	结构尺寸 (长*宽*高):3000X2100X1970mm,整机质量:200kg,配套动力:4.2kW,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-200A,型式:自走式,药箱容量:200L,喷雾工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:6m,配套泵名称:柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-3.5MPa,配套泵流量:34-52L/min,配套泵转速:900-1400r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:12个,配套喷头雾锥角:110°,配套喷头喷量 (单个):1.56L/min,配套喷头间隔:500mm,配套动力名称:汽油机,配套动力规格型号:YL170F/P,配套动	浙江
1009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304	结构尺寸 (长*宽*高):5065×2500×3050 (mm),整机质量:5000 (kg),配套动力:95.6 (KW),轴距:2550 (mm),轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020 (mm),最大配重 (kg) (前/后):200/450 (kg),档位数 (前进/倒退/爬行):8/4/12,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利,发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32,转向型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用,变速箱型式:4× (2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号 (前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
1010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS604C	结构尺寸 (长*宽*高):3270*1370*2200mm,整机质量:1600kg,配套动力:44.1kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:4G33T,变速箱型式:5×2× (1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号 (前轮/后轮):6.0-12/13.8-20、13.6-20、13.6-16,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥37.5 kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h),框架上最大提升力:≥10.0	山东
1011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404	结构尺寸 (长*宽*高):5350×2200×3030 (mm),整机质量:6440 (kg),配套动力:103 (KW),轴距:2688 (mm),轮距(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300 (mm),最大配重(前/后):780/480 (kg),档位数 (前进/倒退/爬行):16/16,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、双作用,变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号 (前轮/后轮):14.9-28/18.4-38,液压悬挂系统型式:开心、分置式,悬挂装置型	山东



1012	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4150X1650X1980mm,整机质量:1230kg,配套动力:18kW,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-500,型式:自走式,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:10m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:45L/min,配套泵转速:500-600r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:20个,配套喷头雾锥角:110°,配套喷头喷量(单个):1.03L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称:柴油机	浙江
1013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304C	结构尺寸(长*宽*高):4830×2510×3060(mm),整机质量:5000(kg),配套动力:95.6(KW),轴距:2550(mm),轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm),最大配重(kg)(前/后):200/450(kg),档位数(前进/倒退/爬行):12/4,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利,发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(3+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-	山东
1014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:103(KW),轴距:2550(mm),轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm),最大配重(前/后):200/450(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-26/18.4-38,11-32水田/18.4-38水田,16.9-26中花/18.4-38中花,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三悬挂,调节方式:高度调节、浮动控制,液压输出装置:3	山东
1015	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4150X1730X2360mm,整机质量:1430kg,配套动力:38kW,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-700,型式:自走式,药箱容量:700L,喷雾工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:10m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:45L/min,配套泵转速:500-600r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:20个,配套喷头雾锥角:110°,配套喷头喷量(单个):1.03L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:4B2-	浙江

1016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:103(KW),轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm),最大配重(前/后):200/450(kg),档位数(前进/倒退/爬行):12/4,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴,发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(3+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-	山东
1017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm),整机质量:6400(单)、7300(双)(kg),配套动力:110.3(KW),轴距:2668(mm),轮距(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(双)(mm),最大配重(kg)(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/16,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:安徽天利、广西玉柴、东方红、潍坊潍柴道依茨、江苏四达,发动机型号:6M3-150U32、6M3-150U33、YC6J175-T361、LR6M3ZU23/1103E、WP6G150E330、LR6M3ZU22/1103E、SD4G3D、YC6J175-T301、4M6-150U32、YC6J175-T303,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-42(双),液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调节,浮动控制:液压式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调节,浮动控制:液压式	山东
1018	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-6	结构尺寸(长*宽*高):118*110*196(cm),整机质量:180(kg),配套动力:0.55(kw),干燥层数:12(层),茶叶烘干面积:6.4(m²),结构型式:百叶式茶叶烘干机,风机电动机转速:1400(r/min),风机电动机额定电压:380(V),加热元件:电热丝,加热元件总功率/组数:12/3(kw)	福建
1019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400B	结构尺寸(长*宽*高):3350*1510*1900mm,整机质量:1214kg,配套动力:29.4kW,整机型式:4*2两轮驱动,发动机型号:YD4R40V1,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,轴距:1750mm,轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1300mm/1000-1300mm,前轴质量/后轴质量:486kg/728kg,配重(最大)(前/后):100kg/400kg,挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档,变速箱型式:(4+1)*2组成式,	山东
1020	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	自走式饲料收获机	9QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):750×330×430,整机质量:7980,配套动力:160,规格型号:9QZ-2800,结构形式:自走式,挂接方式:/,配套发动机额定转速:2200(r/min),工作幅宽:2800mm,最小通过半径左转:6000mm,最小通过半径右转:6100mm,轮距导向轮:1440mm,轮距驱动轮:2340mm,轮胎规格(导向轮):10.00-16mm,轮胎规格(驱动轮):17.5L-24mm,轴距:2690mm,最小离地间隙:400mm,驾驶室形式:普通,最低割茬高度:100mm,割台升降范围:0-540mm,作业速度:3-5(km/h),生产率:0.53-1.30(hm²/h),秸秆切碎机构形式:滚筒切刀式,秸秆切碎机构转子直径( mm ) 280 , 秸秆切碎机构主轮转速:1600 ( r/min )	河北

1021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2140mm,整机质量:1884kg,配套动力:29.4kW,型式:4×4(四轮驱动),轴距:1830mm,转向型式:液压转向,最小使用质量:1700kg,动力输出轴功率:24.99kW,最大牵引力:9.4kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂	河南
1022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm,整机质量:1784kg,配套动力:29.4kW,型式:4×2(两轮驱动),轴距:1775mm,转向型式:液压转向,最小使用质量:1600kg,动力输出轴功率:24.99kW,最大牵引力:8.5kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂	河南
1023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2140mm,整机质量:1887kg,配套动力:33.1kW,型式:4×4(四轮驱动),轴距:1830mm,转向型式:液压转向,最小使用质量:1700kg,动力输出轴功率:28.14kW,最大牵引力:10.5kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂	河南
1024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm,整机质量:1784kg,配套动力:33.1kW,型式:4×2(两轮驱动),轴距:1775mm,转向型式:全液压转向,最小使用质量:1600kg,动力输出轴功率:28.14kW,最大牵引力:10kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂	河南
1025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1204	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*2940mm,整机质量:4970kg,配套动力:88.2kW,型式:4×4(四轮驱动),轴距:2550mm,转向型式:独立油路、全液压转向,最小使用质量:4110kg,动力输出轴功率:74.97kW,最大牵引力:27.5kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装	河南
1026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304A	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*3050mm,整机质量:5500kg,配套动力:95.6kW,型式:4×4(四轮驱动),轴距:2550mm,转向型式:全液压转向,最小使用质量:4420kg,动力输出轴功率:81.26kW,最大牵引力:29.8kN,机架型式:无架式,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂	河南
1027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1200-1	结构尺寸(长*宽*高):4675*2055*2805(mm),整机质量:3480kg,配套动力:88.2kw,驱动型式::4×2两轮驱动,轴距(mm)::2505,挡位数(前进/倒退)::16/8,轮距(前轮/后轮)(mm)::1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020,轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调,悬挂装配型式:后置三点悬挂,悬挂装配类别:2类,动力输出轴型式:	山东
1028	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1630×900×1000mm,整机质量:88kg,配套动力:5.5kw,结构型式:前置式,配套发动机额定转速:3600r/min,配套发动机型号名称:177F汽油机,传动方式:皮带+链条,连接方式:皮带连接,旋耕刀型号:S185,主离合器型式:涨离式,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,配套发动机起动方式:回复式手拉绳起动,扶把调整幅度水平方向:120度,扶把调整幅度垂直方向:6级,刀辊转速:95~120r/min,刀辊最大回转半径:185mm,刀辊总安装刀数:24把	山东
1029	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SSL-120	结构尺寸(长*宽*高):2950×1520×1400mm,整机质量:426kg,配套动力:100-120kW,深松铲结构形式:凿式,工作铲数:3个,铲间距:40cm,工作幅宽:120cm,深松深度:25-35cm,作业速度:3-6(km/h),作业小时生产率:0.32-0.66hm <sup>2</sup> /h,限深轮:1个,连接形式:悬挂式	河北

1030	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2450mm×3150mm,整机质量:800kg,配套动力:69.8~77.2kW,工作幅宽(m):2.0,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,最小离地间隙(mm):390,最低割茬高度(mm):≤150,作业速度(km/h):3~4,生产率(hm²/h):0.56~0.72,秸秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):510,秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):≥2000,抛送距离(m):≥3,抛送筒	河北
1031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1404	结构尺寸(长*宽*高):5410×2370×2950mm,整机质量:5650kg,配套动力:103kw,整机型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):2750,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小离地间隙(mm):460,前轴质量/后轴质量(kg):2540/3110,最大配重(前/后)kg:660/330,挡位数(前进/倒退):12/12,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电	山东
1032	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构尺寸(长*宽*高):816.0*283.0*350.0,整机质量:6820,配套动力:103,行数:4行,幅宽:2490MM,形式:自走式(摘穗剥皮型),发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN,最大卸粮高度:1930MM,最小离地间隙(离地部位)::300MM,作业小时生产率:0.4-0.9hm²/h,拉茎	山东
1033	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	文登市宝丰农机装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):435×153×230,整机质量:1740,配套动力:27,型号规格:4YZP-2,结构型式:自走式,配套发动机型号规格:CLF2110/KD2110,配套发动机额定转速(r/min):2200,工作行数(行):2,适用行距范围(mm):450~650,工作幅宽(mm):1100,最大卸果穗高度(mm):1760,最小离地间隙(mm):195,最小通过半径(左转)(mm):6000,最小通过半径(右转)(mm):5950,理论作业速度(km/h):2.2~5,作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.3,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25,拉茎辊型式:六棱式,剥皮辊型式:橡胶辊式,变速箱类型:机械式(3+1)×2	山东
1034	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-450	结构尺寸(长*宽*高):4400×1900×1750,整机质量:1650,配套动力:102.9~129.5,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量(个):大型体:左右各4个;共8个,犁体工作幅宽(mm):330~500,调幅犁调整幅宽范围(mm):1320~2000,犁体纵向距离(cm):900,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956,犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):850,副犁结构:小前犁,最大耕深(cm):35,犁架主梁底面宽度(mm):140,每米	山东
1035	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10A	结构尺寸(长*宽*高):675×315×370,整机质量:7200,配套动力:194,型号规格:4QZ-10A,结构型式:自走轮式,配套发动机型号规格:WD10G270E201,配套发动机额定转速(r/min):2200,工作幅宽(mm):2950,最小通过半径(左转/右转)(mm):6000/6000,轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1390/2290,轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/17.5L-24,轴距(mm):2650,最小离地间隙(mm):370,驾驶室形式:普通,最低割茬高度(mm):100,割台升降范围(mm):100~745,作业速度(km/h):1.5~6,生产率(hm²/h):0.2~0.6,秸秆切碎	山东
1036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-450	结构尺寸(长*宽*高):325.0*145.0*206.0,整机质量:1425,配套动力:33.08,轴距(mm):1960,型式:4*2两轮驱动,轮距(前轮/后轮)mm:1140-1500/1170、1250,轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板,最小离地间隙mm:420,最小使用质量kg:1425,挡位数(	山东

1037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-350	结构尺寸(长*宽*高):319.0*145.0*204.0,整机质量:1355,配套动力:25.7,型式:4*2两轮驱动,轴距(mm):1900,轮距(前轮/后轮)mm:1100-1500/1150、1230,轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板,最小离地间隙(mm):400,最小使用质量kg:1355,档位	山东
1038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-400	结构尺寸(长*宽*高):319.0*145.0*203.0,整机质量:1335,配套动力:29.4,型式:4*2两轮驱动,轴距(mm):1900,最小离地间隙(mm):400,最小使用质量kg:1355,档位数(前进/后退):8/2,轮距(mm):1140-1500/1170、1250,轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板,动力输出轴功率kW:26.5,安全阀开启压力MPa:18±0.5,动力	山东
1039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1404	结构尺寸(长*宽*高):4980*2410*3010(mm),整机质量:5070(kg),配套动力:103(kw),发动机型号:配洛柴LR6B5系列6缸发动机,轴距:2665(mm),离地间隙:478(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1770(kg),后轴质量:3300(kg),最大前配重:400(kg),最大后配	江苏
1040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1304	结构尺寸(长*宽*高):4980*2410*3010(mm),整机质量:5070(kg),配套动力:95.6(kw),发动机型号:洛柴LR6m5-23,轴距:2665(mm),离地间隙:478(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:1770(kg),后轴质量:3300(kg),最大前配重:400(kg),最大后配重:640(kg)	江苏
1041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1300	结构尺寸(长*宽*高):4784*2100*2910(mm),整机质量:3795(kg),配套动力:95.6(kw),发动机型号:配洛柴LR6m5-23,轴距:2678(mm),离地间隙:475(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1330(kg),后轴质量:2465(kg),最大前配重:400(kg),最大后配重:320(kg)	江苏
1042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1200	结构尺寸(长*宽*高):4460*2100*2810(mm),整机质量:3465(kg),配套动力:88.2(kw),发动机型号:LR6B5-23发动机,轴距:2678或2353(mm),离地间隙:476(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:1205(kg),后轴质量:2260(kg),最大前配重:250(kg),最大后配重:640(kg),联接方	江苏
1043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*3100,整机质量:5170,配套动力:110.3,驱动方式:四轮驱动,启动方式:电启动,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):2570,最小离地间隙(mm):550,前轴质量/后轴质量(kg):2520/2650,最大配重质量(前/后)(kg):360/160,档位数(前进/倒退):16/8,轮距	山东
1044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1404	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*3100,整机质量:5170,配套动力:103,驱动方式:四轮驱动,启动方式:电启动,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):2570,最小离地间隙(mm):550,前轴质量/后轴质量(kg):2520/2650,最大配重质量(前/后)(kg):360/160,档位数(前进/倒退):16/8,	山东
1045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1204	结构尺寸(长*宽*高):4650*2100*2750,整机质量:4080,配套动力:88.2,驱动轮数:四轮驱动,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):2600,最小离地间隙(mm):400,前轴质量/后轴质量(kg):1570/2510,最大配重质量(前/后)(kg):360/160,启动方式:电启动,轮距(前/后)(mm):1620/1620,轮胎规格(前/后):12.4-24/18.4-	山东
1046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*(1330-1600)*2660(mm),整机质量:1460(kg),配套动力:40.5(kw),发动机型号:常柴4G33发动机,轴距:1818(mm),离地间隙:260(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:560(kg),后轴质量:900(kg),最大前配重:20(kg)	江苏

1047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*(1330-1600)*2660(mm),整机质量:1535(kg),配套动力:36.8(kw),发动机型号:常柴4G33发动机,轴距:1818(mm),离地间隙:265(mm),驱动方式:四轮驱动,前轴质量:645(kg),后轴质量:890(kg),最大前配重:20(kg)	江苏
1048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354	结构尺寸(长*宽*高):3400*1430*1920,整机质量:1250,配套动力:25.7,驱动方式:四轮驱动,轴数:2,轮胎数:4,转向方式:方向盘,燃油种类:柴油,轮胎规格(前/后):6.0-16/9.5-24,轴距(mm):1840,标定转速(r/min):2300,轮距(前/后)(mm):1200/1200,最小离地	山东
1049	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	南阳奥科来科技有限公司	粮食烘干机	5H-30	结构尺寸(长*宽*高):5989mm*4642mm*12880mm,整机质量:4160kg(不含热风炉),配套动力:0,结构型式:批式循环,玉米(处理量kg/h):3000,玉米(处理量t/批):30,燃烧机型式:手烧热交换热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃烧机燃料消耗量(煤kg/h):40-86,燃料:煤,电机总功率(kw):18.8,安全装置:漏电保护、满粮报警、梯子护	河南
1050	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*2520mm*1190mm,整机质量:970,配套动力:66.1-73.5,整地结构形式:深松、灭茬,深松铲结构形式:凿型铲,深松铲数量(个):5,工作幅宽(cm):200,铲间距(cm):48,传动机构形式:侧边齿轮传动,深松(耕深)(cm):25-30,整地(耕深)(cm)	内蒙古
1051	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*2720mm*1190mm,整机质量:1020,配套动力:69.8-77.1,整地结构形式:灭茬、深松,深松铲结构:凿型铲,深松铲数量(个):5,铲间距(cm):50,工作幅宽(cm):220,传动机构形式:侧边齿轮传动,深松(耕深)(cm):25-30,整地(耕深)(cm):8-	内蒙古
1052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1404	结构尺寸(长*宽*高):4985*2375*3175(至驾驶室顶)mm,整机质量:5170kg,配套动力:103kW,型式:4*4轮式,轴距:2615mm,轮距(前轮/后轮):1720、1815、1934、2100/1700-2300mm,最小离地间隙:400mm,最大配重(前/后):200/408kg,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,发动机与离合器联接方式:直联,起	山东
1053	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*3020mm*1190mm,整机质量:1100,配套动力:80.8-88.2,整地结构形式:灭茬、深松,深松铲结构形式:凿型铲,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):250,铲间距(cm):48,传动机构形式:侧边齿轮传动,深松(耕深)(cm):25-30,整地(耕深)(cm)	内蒙古
1054	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	生姜收获机	日照市德福机械制造有限公司	生姜收获机	4DJSL-60	结构尺寸(长*宽*高):1520×850×1150mm,整机质量:290kg,配套动力:4.0kW,结构形式:手扶履带式,标定转速:3600r/min,驱动轮型式:履带式,履带中心距:620mm,离合器型式:620mm,发动机与传动箱传动方式:皮带传动,工作幅宽:600mm,适用行距:500-800mm,作业速度:0.7~1.1km/h,配套发动机型号:170F汽油发动机,标定转速	山东
1055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500-16	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2400(mm),整机质量:1510(kg),配套动力:36.8(kw),发动机型号:常柴4G33T发动机,离地间隙:395(mm),轴距:1798(mm),驱动方式:两轮驱动,前轴质量:530(kg),后轴质量:915(kg),最大前配重:120(kg),最大后配重:160(kg),联接方式:直联式,启动方式:	江苏
1056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1300-FA	结构尺寸(长*宽*高):513cm×234cm×307cm,整机质量:4320kg,配套动力:95.6kw,整机型式:4×2两轮驱动,轴距(mm):2580,轮距(前轮/后轮)mm:1550/1860,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整,最小离地间隙(离地部位)mm:525,前轴质量/后轴质量(kg):1510/2810,最大配重(前/后)kg:440/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联式,整机启动方式:电启动,驾驶室型式:两柱式○○	山东

1057	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	青岛仁通机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):95x236x125,整机质量:340,配套动力:(73.5~92.0)轮式拖拉机,深松铲型式:曲面铲,铲数量(件):4,工作幅宽(cm):250,铲间距(cm):62.5,深松深度(cm):≥35,纯工作小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.5~0.8,作业速度:2-6km/h	山东
1058	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	郓城县工力有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):262*356*135,整机质量:1195,配套动力:≥88.2,深松铲结构型式:全方位曲面铲,深松铲数量(个):6,工作幅宽(cm):300,铲间距(cm):铲柄处:60~80(中间);50(两侧),耕深深松(cm):≥30,作业速度(km/h):2~4,作业小时生产率	山东
1059	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	云南盛天农业机械制造有限公司	水果分级机	6SF-3	结构尺寸(长*宽*高):3000*1100*750(mm),整机质量:260(kg),配套动力:0.75(kW),纯工作小时生产率(kg/h):≥3000,吨料电耗(kW.h/t):≤0.5,分选等级(个):6,分选质量(尺寸)区间:55mm-75mm以上,工作电压(V):220,型式:	云南
1060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖1304	结构尺寸(长*宽*高):5060×2330×2965,整机质量:5655,配套动力:95.6,型式:4×4轮式,用途:农田作业、运输,轴距(mm):2582,轮距(前/后)(mm):1680、1770、1780、1800、1900、2070、2170/1650-2285,轮距调整方式(前/后):有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位:前桥)(mm):480,前轴质量/后轴质量(kg):1968/2931,最大配重质量(前/后):440/241,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,动力输出轴功率(kW):84.2,最大牵引力(kN):28,档位数(前进):16F/8R,各档理论速度(km/h):前进:L慢1:1.48/L慢2:1.99/L慢3:2.60/L慢4:4.66/L快1:6.36/L快2:8.52/L快3:11.12/L快4:19.95/H慢1:2.26/H慢2:3.02/H慢3:3.94/H慢4:7.07/H快1:9.67/H快2:12.94/H快3:16.90/H快4:30.32/倒退:	山东
1061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1204	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm,整机质量:4155,配套动力:88.2,型式:4×4四轮驱动,轮距(前轮/后轮mm):1600~1930/1616~2016,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最大配重(前/后kg):310/480,档位数(前进/倒退):16/8,用途:农田作业、运输,轴距(mm):2508,最小离地	浙江
1062	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550*1000*950,整机质量:65,配套动力:4.1,发动机标定转速:3600r/min,结构型式:手持式,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,刀辊转速r/min:快档:130;慢档:95,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-	重庆
1063	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5150×2350×2200,整机质量:2900,配套动力:45,捡拾器宽度(mm):1900,打结器类型:D型小方捆打结器,打结数量(个):2,打捆活塞往复速度:100行程/min,转速:2400r/min,结构形式:履带自走式,打结时间(S):0.7,最小离地间隙:240mm,规格型号:9YFL-	浙江
1064	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4400×1490×2450mm,整机质量:2000kg,配套动力:(1)25.2kw(2)26.2kw,配套发动机型号规格:(1)2TD35A(2)SL2110DKK-1,工作行数:2行,工作幅宽:1140mm,结构形式:自走式(摘穗剥皮型),适用行距范围:500~700mm,最大卸果穗高度:1845mm,果穗升运器最大通过高度:1980mm,最小离地间隙:210mm,最小通过半径左转:4100mm,最小通过半径右转:3850mm,理论作业速度(km/h):2.2~5.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.15~0.3,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):≤25,拉茎辊型式:六棱式,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊	山东

1065	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙实业集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4480×1360×2450mm,整机质量:2070kg,配套动力:∕,配套发动机生产企业:(1)山东华源来动内燃机有限公司(2)福建力佳股份有限公司,配套发动机规格型号:(1)2TD35A(2)SL2110DKK-1,配套发动机额定功率:(1)25.2kw(2)26.2kw,工作行数:2行,工作幅宽:1100mm,结构形式:自走式(摘穗剥皮型),适应行距范围:400-700mm,最大卸果穗(粮)高度:1800mm,果穗升运器最大通过高度:1600mm,最小离地间隙:215mm,最小通过半径左转:5100mm,最小通过半径右转:5100mm,理论作业速度(km/h):2.2~5.0,作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.3,单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25,拉茎辊型式:六棱式拉茎辊,割刀型式:直刀,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式,变速箱类型:(3+1)×2组成式	山东
1066	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):3750*1960*2850(mm),整机质量:1000(kg),配套动力:18.5(kw),配套喷头:22(个),型式:自走式,药箱容量:500(L),喷杆喷幅:12(m),工作压力:0.1~0.5(MPa),配套泵:隔膜泵,流量:85(L/min),喷头型式:扇形雾喷头,雾锥角:110(度)	江苏
1067	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300A	结构尺寸(长*宽*高):4330*1750*2700mm; ,整机质量:800kg,配套动力:14KW,药箱容量(l):300,喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5,喷杆喷幅(m):10,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力(MPa):3.0,配套泵流量(l/min):60~80l,配套泵转速(r/min):500~600,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量(个):17,配套喷头雾锥角:110,配套喷头喷量(单个)(l/min):0.8,配套喷头间隔(cm):50,配套动力名称:柴油机,配套动力	山东
1068	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500	结构尺寸(长*宽*高):4640*2100*2550mm,整机质量:1200kg,配套动力:20KW,药箱容量(l):600,喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5,喷杆喷幅(m):12.4,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力(MPa):3.0,配套泵流量(l/min):60~80,配套泵转速(r/min):500~600,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量(个):18,配套喷头雾锥角(°):110, ,配套喷头喷量(单个)(l/min):0.8,配套喷头间隔(cm):50,配套动力名称:柴油机, ,	山东
1069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF404	结构尺寸(长*宽*高):3450×1395×2040mm,整机质量:1480kg,配套动力:29.4KW,型式:4*4四轮驱动,轴距(mm):1810,轮距(前轮/后轮)(mm):1010/1100,最小离地间隙(mm):310,最小使用质量(kg):1392,前轴质量/后轴质量(kg):607/795,最大配重(前/后)(kg):48/40,挡位数(前进/后退):8/2,启动方式:电启动,最大牵引力(KN):7.0,发动机商标:华源莱动,发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷,发动机型号:4L23BT,发动机吸气方式:自然吸气,发动机气缸数(缸):4,发动机缸径×冲程(mm):88×95,发动机排量(l):3.944,发动机额定功率(kw):18.5,发动机额定转速(r/min):2300,发动机	山东
1070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF554	结构尺寸(长*宽*高):3555×1605×2125mm,整机质量:2035kg,配套动力:40.5KW,型式:4*4四轮驱动,轴距(mm)○:2010,轮距(前轮/后轮)(mm)○:1340/1315,最小离地间隙(mm):355,最小使用质量(kg):1915,前轴质量/后轴质量(kg):810/1115,最大配重(前/后)(kg):60/60,挡位数(前进/后退):8/2,启动方式:电启动,额定牵引力(KN):9.2,发动机商标或品牌:江淮动力,发动机型式:直列、水冷、四冲程、自然吸气,发动机型号:JD4102BT1,发动机吸气方式:自然吸气,发动机气缸数(缸):4,发动机缸径×冲程(mm):102×105,发动机排量(L)○:3.432,发动机压缩比:(18.5+0.5):1,发动机标定转速(r/min):2300,发动机喷油泵型式、型号:单向活塞式/PF68S125F,发动机起动机型号:QDJ152TD	山东



1071	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):8800mm*2970mm*3380mm,整机质量:5900kg,配套动力:162kw,发动机型号:YM6S4LR22/1620,工作宽幅mm:2600,结构形式:自走其他式,导向轮轮距mm:1450,驱动轮轮距mm:1900,作业速度,km/h:3~6,生产率,kg/h:80000(玉米秸秆含水率折算到78%)	山东
1072	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900	结构尺寸(长*宽*高):8700mm*3330mm*3180mm,整机质量:6100kg,配套动力:162kw,发动机型号:YM6S4LR22/1620,工作宽幅mm:2900,结构形式:自走其他式,导向轮轮距mm:1450,驱动轮轮距mm:1900,作业速度,km/h:3~6,生产率,kg/h:71000,抛送高度,mm:4570,抛送距	山东
1073	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):8300mm*3350mm*3480mm,整机质量:6300kg,配套动力:206kw,发动机型号:YM6S4LR22/2060,工作宽幅mm:2900,结构形式:自走其他式,导向轮轮距mm:1670,驱动轮轮距mm:2070,作业速度,km/h:3~6,生产率,kg/h:71000,抛送高度,mm:4570,抛送距	山东
1074	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(履带式)	江苏宇成集团泰州数控机床有限公司	半喂入花生联合收获机	4HLB-2A	结构尺寸(长*宽*高):4630mm*2095mm*2470mm,整机质量:2440kg,配套动力:33kw,挖掘机构幅宽(mm):620,输送机构宽度(mm):597,分离机构:往复式网格筛,分离机构工作面尺寸(长*宽mm):2025*484,摘果机构形式:差项对辊组配式刷脱,摘辊个数:2,清选机构形式:离心式,发动机标定转速(rpm):2600,适应行(垄)距(mm):≤300(800±50),工作行数:2,工作幅宽:500-550mm,作业速度(km/h):0-3.6,工作效	江苏
1075	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):6250*2000*3200,整机质量:5500,配套动力:92/95,工作行数(行):3,适用行距范围(mm):450~750,工作幅宽(mm):1800,轮距导向轮(mm):1450,轮距驱动轮(mm):1620,摘穗辊型式:龙爪式,剥皮辊型式:橡胶辊,理论作业速度(km/h):2.0~6.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2~0.55,单位面积燃油消耗量	山东
1076	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2610A	结构尺寸(长*宽*高):688*272*498,整机质量:5200,配套动力:103,额定转速(r/min):2200,工作幅宽(mm):2610,轴距(mm):2800,最小离地间隙(mm):400,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):60-700,作业速度(km/h):2-3.5,生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.52-0.91,秸秆切碎机机构型式:横卧式辊刀,转子直径(mm):600	河南
1077	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛富德玉虎农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2330X2640X1240,整机质量:820,配套动力:73.5~88.2轮式拖拉机,深松深度(cm):≥25厘米,整地深度(cm):≥8厘米,结构形式:悬挂式,整地机构型式:旋耕机,深松铲结构形式:尖铲,深松铲数量:4,工作幅宽(cm):250,铲间距(cm):68,传	山东
1078	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):145*100*80,整机质量:70,配套动力:4.0,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机型号名称:170/P汽油机,配套发动机结构型式:单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25°,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:回复式手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04hm <sup>2</sup> /(h·m),单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm <sup>2</sup> ,刀辊转速:快档:140r/min;慢档:100r/min,刀辊最大回转半径:180mm,刀辊总安装刀数:24,旋耕刀型	重庆

1079	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊市慧博机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):150.5*63*93cm,整机质量:105kg,配套动力:5.2kw,主机结构型式:双轮驱动式,主机主传动方式:三角皮带,主机离合器型式:涨紧轮式,主机驱动轮型式:橡胶轮,主机作业速度km/h:≥1,配套发动机型号:177F/P,配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机额定转速r/min:1800,配套发动机燃油种类:汽油,开沟器型式:开沟刀,开沟器外形尺寸(长*宽*高cm):205*90*95,开沟器结构质量kg:115,开沟器开沟深度cm:10-20,开沟器传动方式:齿轮传动,开沟器连接方式:直联,培土器型式:培土刀,培土器外形尺寸(长*宽*高):805*80*65,培土器结构质量kg:115,培土器传动方式:齿轮传动,开沟器与培土器连接方式:直联	山东
1080	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	安溪县神工农林机械有限公司	采茶机	SG-4CD-35	结构尺寸(长*宽*高):610*270*265mm,整机质量≤5kg,配套动力:0.02kw,额定电压:24V,额定转速:2400r/min,结构形式:单人,切割刀长度:35cm,单个电池电压:12V,单个电池容量:8Ah,电池数量:2个,整机质量≤5kg	山东
1081	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-1800	结构尺寸(长*宽*高):550*237*302,整机质量:4000,配套动力:73.5,结构形式:自走式,工作幅宽:1803mm,最低割茬高度:116mm,割台升降范围:351mm,作业速度:3km/h,生产率:0.58(97)hm²/h(t/h)	山东
1082	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-2200	结构尺寸(长*宽*高):6050mm*2640mm*3280mm,整机质量:5000kg,配套动力:103kw,结构形式:自走式,工作幅宽:2206mm,作业速度:3km/h,生产率:0.71(98.5)hm²/h(t/h),轴距:3200mm,最低割茬高度:116mm,割台升降范围:362mm,最小离地间隙:305mm,抛	山东
1083	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高):4115mm*2170mm*8777mm(仓体);3400mm*1850mm*3850mm(热风炉),整机质量:2300kg,配套动力:17kW,结构型式:塔式、间接加热,批处理量:10.5T,燃烧炉型式:JRF-80热风炉,点火方式:手动,燃烧消耗量:≤28.0kg/h(标准煤),燃料:煤、生物质燃料,处理能力:≥7.67t%/h,下搅龙电机:AEFEFSLOF1 0.75HP;0.55KW;1400r/min,排粮轮电机:SV-A10-0.2;0.2kW;1400r/min,引风机电机:YX3-132S-4三相异步电动机;4kW;1460r/min,提升机电机:AETL-LR006-1.5;1.5kW;1430r/min	湖南
1084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY254	结构尺寸(长*宽*高):311×128×193,整机质量:1290,配套动力:18.4,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1645mm,轮距(前轮/后轮):1050-1250或1040-1500mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调,最小离地间隙:295mm(后桥放油螺塞),前轴质量/后轴质量:506/784kg,最大配重(前/后):48/140kg,挡位数(前进/倒退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联式,启动方式:电启动,配套发动机型号:江动 TY2100IT 或莱动 KM385BT,配套发动机额定	江苏
1085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY354	结构尺寸(长*宽*高):323×145×208,整机质量:1800,配套动力:25.7,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1833.5mm,轮距(前轮/后轮):1200或1300/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调,最小离地间隙:292mm(后桥放油螺塞),前轴质量/后轴质量:730/1070kg,最大配重(前/后):48/160kg,挡位数(前进/倒退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联,启动方式:电启动,配套发动机型号:江动 TY3100IT,配套发动机额定转速:2300r/min,轮	江苏

								结构尺寸 (长*宽*高):3200*1400*1940,整机质量:1330,配套动力:29.4,型式:4x4四轮驱动,轴距 (mm):2020,轮距 (前轮/后轮) (mm):1200/1260,最小离地间隙 (mm):290,最大配重 (前/后) (kg):24/66,档位数 (前进/倒退):8/2,最大牵引力 (KN):12.5,驾驶室或安全架:无,发动机型号:JDM490T3,标定转速 (r/min):2300,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,常接合式,变速箱换挡方式:滑移齿轮,轮胎型号 (前轮/后轮):6.50-16/11.2-24,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:位调	山东
1086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田404	结构尺寸 (长*宽*高):3610*1600*2120,整机质量:1850,配套动力:36.75,型式:4x4四轮驱动,轴距 (mm):2010,轮距 (前轮/后轮) (mm):1350/1310,最小离地间隙 (mm):350,最大配重 (前/后) (kg):54/66,档位数 (前进/倒退):8/2,驾驶室或安全架:安全架,发动机型号:JD4100BT3,标定转速 (r/min):2300,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,常接合式,变速箱换挡方式:滑移齿轮,轮胎型号 (前轮/后轮):8.30-20/12.4-28,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:位调	山东
1087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田504	结构尺寸 (长*宽*高):3760*16200*2370,整机质量:2010,配套动力:40.4,型式:4x4四轮驱动,轴距 (mm):2050,轮距 (前轮/后轮) (mm):1300/1310,最小离地间隙 (mm):340,最大配重 (前/后) (kg):64/66,档位数 (前进/倒退):8/2,驾驶室或安全架:安全架,发动机型号:A4K41T55,标定转速 (r/min):2300,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,常接合式,变速箱换挡方式:滑移齿轮,轮胎型号 (前轮/后轮):8.30-20/12.4-28,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:位调	山东
1088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田554	结构尺寸 (长*宽*高):3640*2685*9600mm,整机质量:2300kg,配套动力:6.2kw,结构形式:批式循环,批处理量 (吨/批):稻谷:12;小麦:15,燃烧器型号:BS15,点火方式:自动点火,燃料消耗量(kg/h):≤12,燃料:柴油、煤油,安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险、漏电保护、热继电器、燃烧机熄火、灭火器,型号规格:5H-12,无	浙江
1089	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12A	结构尺寸 (长*宽*高):260*260*1880,整机质量:18500,配套动力:93.4,烘干机型号:5HH-150,结构型式:连续式,处理量t/d:150,降水幅%:15.0,装机容量m³:67.6,热风机型号:Y4-73-9D,热风机转速r/min:1450,热风机全压Pa:1470,热风机流量m³/h:48400,热风机功率kW:22.0*2台,冷风机型号:4-72-6C,冷风机转速r/min:2240,冷风机全压Pa:1660,冷风机流量m³/h:20682,冷风机功率kW:15.0,热风炉型号:WRM-3T,热风炉热功	山东
1090	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-150	结构尺寸 (长*宽*高):240*148*154,整机质量:390,配套动力:7.5-11,主轴转速 (r/min):10-16,混合方式:卧式混合机,额定批次混合量 (kg):1200,容积 (m³):2.6,安全防护装置:外露皮带轮,链轮,传动带,链条等,安全标志:安全防护装置,混合均匀度:大于90%,生产率:8000-	浙江
1091	畜牧水产养殖机械	饲料 (草)加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式 (单轴)混合机	浙江强农机电有限公司	饲料混合机	9HZWP-1200	结构尺寸 (长*宽*高):130x330x146,整机质量:780,配套动力:≥88.2,深松铲 结构型式:曲面铲,深松铲 数量 (个):6,工作幅宽 (cm):290,铲间距 (cm):82 (中间)、52 (两侧),耕深深松 (cm):30-35,作业速度 (km/h):2-6,作业小时生产率hm²/h:0.3-0.5,深松型式:全方位深松,备注::铲间距为各铲柄之间距离,且两侧铲	山东
1092	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛仁通机械股份有限公司	深松机	1S-290	结构尺寸 (长*宽*高):465*230*250,整机质量:2350,配套动力:18.5-22,搅龙转速 (r/min):12-16,搅拌仓容积 (m³):13.2,结构型式:卧式搅拌机,刀片型式:耐用锯齿形切刀,刀片数量:动刀片52,定刀片14,配套动力形式:电动机,生产率 (t/h):8.9-10.7,安全防护:制备机有可靠的安全防护装置,安全标志:安全防护装置,混合均匀度:大于85%,粉尘浓度:小	浙江
1093	畜牧水产养殖机械	饲料 (草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³饲料全混合日粮制备机	浙江强农机电有限公司	饲料搅拌机	9JQQN-13		

1094	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-25	结构尺寸(长*宽*高):4800mm*3800mm*12600mm(仓体);3200mm*1610mm*2310mm(热风炉),整机质量:5000kg,配套动力:16.22kW(塔体配套电机总功率);3.0kW(热风炉配套电机总功率),结构型式:塔式、间接加热、批式循环,批处理量:25T,燃烧炉型式:5L-30热风炉(间接加热),点火方式:手动点火,燃料消耗量:40-60kg/h(标准煤),燃料:燃煤,干燥能力:≥15.5t-%/h,底座蛟龙电机:ZD0750三相异步电机,0.75kW;1450r/min;1台,排粮器电机:CM11-4-400-TJ三相异步电机;0.4kW;1350r/min;1台,排风电机:Y2-132S-4三相异步电动机;5.5kW;1440r/min;2台,清理电机:YS712三相异步电机;0.37kW;1400r/min;1台,上绞龙电	湖南
1095	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江西鼎立农业机械有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2650mm*2700mm,整机质量:3100kg,配套动力:国III73.6kw,割台宽副:2100mm,喂入量:4.0kg/s,最小离地间隙:255mm,理论作业速度:1.8-5.64km/h,作业小时生产率:0.25-0.46hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油耗量:18.5-40dg/hm <sup>2</sup> ,割刀型式:标II型,割台搅龙型式:伸缩式横向输送搅龙,履带规格:90mm*51节*450mm,脱粒滚筒尺寸:φ	江西
1096	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WYTZ2000-27	结构尺寸(长*宽*高):6500*3900*4150mm,整机质量:5500kg,配套动力:73.6kw,驱动方式:四轮驱动,药箱容量:2000L,喷头型式:扇形,喷杆长度:27m,配套泵:隔膜泵,配套泵工作压力:0~0.2Mpa	山东
1097	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WYTZ800-16	结构尺寸(长*宽*高):5500*2600*3440mm,整机质量:2950kg,配套动力:36.8kw,驱动方式:四轮驱动,变速箱:机械,转向操纵方式:液压转向,轴距:2.3m,轮距:1.8m,最小转弯半径:4.5m,喷药泵:隔膜泵,喷药泵驱动	山东
1098	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP90-300	结构尺寸(长*宽*高):3780*2000*3210mm,整机质量:1830kg,配套动力:水泵11kw~22kW,PE管外径:φ90mm,PE管长度:300m,有效喷洒长度:≥300m,入机流量:23~76m <sup>3</sup> /h,入机压力:0.52~1.00Mpa,喷嘴直径:φ18mm~φ30mm,喷灌条幅宽:61~90m,喷水射程:36~53m,降水	江苏
1099	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-15	结构尺寸(长*宽*高):5000*2880*10157,整机质量:3700kg,配套动力:8.35,批处理量:15吨/批,处理方式:批式循环,小时处理量:(稻谷)≥850kg/h,结构型式:固定式,加热方式:间接加热,破碎率增值:≤0.5%,干燥不均匀度:≤1%,爆腰率增值:≤3%,出机温度	安徽
1100	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	安溪县神工农林机械有限公司	采茶机	SG-4C-60	结构尺寸(长*宽*高):动力部分300x290x275mm,手扶部分965x320x225mm,整机质量:10.5kg,配套动力:华盛1E34F,配套动力(汽油机)标定功率:0.65kw,配套动力(汽油机)标定转速:7500r/min,结构型式:单人,切割器切割宽度:600mm,芽叶完整率:≥78%,可制茶率:≥93%,漏采率:≤1.0%,损失	山东
1101	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950	结构尺寸(长*宽*高):4975*2350*1725mm,整机质量:1750kg,配套动力:25.7~40.5kW,动力输出轴转速:540r/min,捡拾器宽度:1950mm,打结器类型:D型绳打捆,草捆长度:310-1200mm(可调),压缩装置工作行程长度:550mm,横截面积:360*460mm <sup>2</sup> ,草捆密度:120*180kg/m <sup>3</sup> ,	湖北
1102	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-20	结构尺寸(长*宽*高):4273*3235*12035(mm),整机质量:3884,配套动力:10.34,结构型式:固定式,小时处理量(稻谷)kg/h:≥850,循环式批处理量:20T,处理方式:批式循环干燥方式,加热方式:热风炉间接加热,电机总功率(kw):10.34,安全装置:故障自动报警、过载自动保护、漏电保护装置、外露回件、操作平台、梯子防护装置,单位耗热量kJ/	安徽

1103	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州金宏兴机械有限公司	秸秆揉丝机	9RC-50	结构尺寸(长*宽*高):1584×1082×1043,整机质量:180,配套动力:11,规格型号:9RC-50,结构形式:铡切揉搓式,生产率(t/h):2.000,主轴转速(r/min):1460,转子直径(mm):500,锤片数量(个):32,锤片尺寸(长×宽×高mm):180×50×5,喂入方式:人工喂入,动刀数量(个):2	河南
1104	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州金宏兴机械有限公司	秸秆揉丝机	9RC-100	结构尺寸(长*宽*高):2430×2200×2756mm,整机质量:580,配套动力:18.5,规格型号:9RC-100,结构形式:铡切揉搓式,生产率(t/h):4.0,主轴转速(r/min):650,转子直径(mm):1000,锤片数量(个):24,锤片尺寸(长×宽×高mm):160×50×5,喂入方式:自动喂入,刀片	河南
1105	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	粮食烘干机	5XH-20	结构尺寸(长*宽*高):2300mm*2580mm*10455mm,整机质量:7900kg(其中热风炉质量为4500kg),配套动力:9.97kw,型号规格:5XH-20,批次处理量:20T,装机容量:37.3立方米,处理量:≥1800Kg/h,干燥段数量/高度:1个/1240mm,热风炉型式:手烧燃煤热风炉,热风炉炉排型式:固定炉排,热风炉换热器型式:管式,安全装置:安全防护罩;过载、漏电保护器;绝缘器;皮带防护罩;链条防	河南
1106	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州奥伦农业机械有限公司	微耕机	1WGQ4-70	结构尺寸(长*宽*高):1480×700×600mm,整机质量:59kg,配套动力:4.0KW,配套动力型号:FC170F,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:WG175,主离合器型式:涨离式,耕宽:700mm,耕	山东
1107	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	河南沃德机械制造有限公司	花生收获机	4HW-1650	结构尺寸(长*宽*高):2700*1910*1160,整机质量:730,配套动力:51.5~73.5,工作行数:5,作业幅宽(mm):1650,工作速度(m/s):1.39~3.45,纯工作小时生产率(hm2):0.23~0.57,最大挖掘深度(mm):200,结构形式:悬挂式,挖掘机构形式:铲刀,挖掘机构幅宽(mm):1650,输送机构形式:输送链+齿杆式	河南
1108	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP90/300	结构尺寸(长*宽*高):3700*213*3055mm,整机质量:1830kg,配套动力:根据配套参数而定,PE管直径:90mm,PE管长度:270m,有效喷洒长度:307m,入机流量:36.3m³/h,入机压力:0.67MPa,组合喷洒强度:10.3mm/h,组合喷洒均匀度:89%,喷嘴直径:20mm,喷头移动速	江苏
1109	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-16A	结构尺寸(长*宽*高):4200×3010×11700mm,整机质量:2600kg,配套动力:电机,电机总功率:10.3kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,批处理量:16t,加热方式:间接加热,箱体尺寸:2060×2060×10138,燃烧机型式:自动控温,燃烧机点火方式:人工点火,燃料:煤、生物质燃料,电	安徽
1110	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-22	结构尺寸(长*宽*高):4440×3310×8950mm,整机质量:4500 kg,配套动力:电机,电机总功率:12.4KW,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,批处理量:22t,加热方式:间接加热,箱体尺寸:2480×2060×10464mm,燃烧机型式:自动控温,燃烧机点火方式:人工点火,燃料:煤、生物质燃料,	安徽
1111	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30A	结构尺寸(长*宽*高):4840×4760×13130mm,整机质量:5500kg,配套动力:电机,电机总功率:20.2kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,批处理量:30t,加热方式:间接加热,箱体尺寸:2900×2250×11491mm,燃烧机型式:自动控温,燃烧机点火方式:人工点火,燃料:煤、生物质燃料,	安徽
1112	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L20000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3786×2490×10540 mm,整机质量:3200 kg,配套动力:9.27kw,结构形式:批次循环式,批次处理量:20吨,单位耗热量:≤8120 kJ/kgH2O,破碎率增量:≤0.3 %,干燥能力:≥8.9t·%h,燃烧机型式:热风式,燃烧机点火方式:手动点火,燃烧消耗量:45kg/h,	辽宁

1113	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	乐陵宏泰机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-55	结构尺寸(长*宽*高):2100mm*1800mm*1300mm,整机质量:510KG,配套动力:5.5kW,草捆密度:≥115 kg/m³,捡拾器(喂入口)宽度:520mm,卷压滚筒转速:350r/min,卷压滚筒数量:36个,成捆度:≥98%,纯工作小时生产效率:2743kg/h,草捆尺寸(长*宽*高):φ550×520mm,主传动箱	山东
1114	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2300	结构尺寸(长*宽*高):4760mmX2380mmX4070mm,整机质量:1400kg,配套动力:≥88kw,规格型号:4QX-2300,结构形式:圆盘割刀式,挂接方式:悬挂式,工作幅宽:2250mm,最低割茬高度:50mm,生产率:0.6~0.8(≥30t/h),秸秆切碎机构:型式:圆盘式,转子直径:Φ900mm,主轴转速:1000r/min	山东
1115	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):8650X3200X3550,整机质量:7200kg,配套动力:162KW,工作幅宽:2900mm,轴距:2640mm,最小离地间隙:370mm,最低割茬高度:≤150,额定转速:2200r/min,抛送高度:5000mm,轮胎规格(导向轮):10-16,轮胎规格(驱动轮):17.5L-	河北
1116	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2600	结构尺寸(长*宽*高):5400mmX2800mmX4490mm,整机质量:1800kg,配套动力:≥136,规格型号:4QX-2600,结构形式:圆盘割刀式,挂接方式:悬挂式,工作幅宽:2550mm,最低割茬高度:50mm,生产率:0.5~0.8(≥35t/h),秸秆切碎结构:型式:圆盘式,转子直径:Φ1054mm,主轴转速:1250r/min	山东
1117	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	云南虎耕农机有限公司	微耕机	1WQG4.0-100	结构尺寸(长*宽*高):1580*1000*800,整机质量:86KG,配套动力:4.0KW,结构形式:手扶式,配套发动机结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸,配套发动机额定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器形式:摩擦片(常开)式,耕宽:100cm,耕深:≥10cm,左右速度:0.1-0.3m/s,配套	山东
1118	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):3786×2490×10260 mm,整机质量:3000 kg,配套动力:9.27kw,结构形式:批次循环式,批次处理量:15吨,单位耗热量:≤8120 kJ/kgH2O,破碎率增量:≤0.3%,干燥能力:≥8.9t/%h,燃烧机型式:热风式,燃烧机点火方式:手动点火,燃烧消耗量:45kg/h,	辽宁
1119	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊众旺农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):1460mm×630mm×1150mm,整机质量:75kg,配套动力:5.0kW,主传动方式:三角皮带,离合器型式:涨紧轮式,驱动轮型式:胶轮,发动机型号:177F/P,额定转速:1800r/min,燃油种类:汽油,开沟装置型式:驱动刀轮式,开沟装置外形尺寸(长*宽*高):1880mm×850mm×850mm,开沟装置结构质量:116kg,开沟装置工作幅宽:12cm,开沟深度:10-20cm,开沟装置传动方式:链传动,开沟装置连接方式:直联,培土装置外形尺寸(长*宽*高):1760mm×620mm×1100mm,培土装置结构质量:110kg,培土装置工作幅宽:12cm,培土高度:15-25cm,培土装置传动方式:链传动,培土装置连接方式:直联	山东
1120	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500C1	结构尺寸(长*宽*高):4452×1690×2870mm,整机质量:1415kg,配套动力:18.2kW柴油机,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.2~1.0MPa,喷杆喷幅:11.5m,配套泵名称:柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.0MPa,配套泵流量:36-81l/min,配套泵转速:400~900r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:22个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量(单个):1.2左右l/min,配套喷头间隔:500(中间)、300(两端)mm,驱动型式:四	江苏
1121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT800	结构尺寸(长*宽*高):3960×1686×2680,整机质量:2420,配套动力:59,型式:4×2两轮驱动,轴距:2090,最小使用质量(kg):2420,前轴质量/后轴质量(kg):840/1580,最大配重(前/后):130/180,起动方式:电起动	山东

1122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD404	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260,整机质量:2180KG,配套动力:29.5KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:325mm,轮距调整方	江苏
1123	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L100Y-M	结构尺寸(长*宽*高):2200×2800×18000mm,整机质量:33000kg,配套动力:55.55KW,结构形式:连续式,处理量:100t/d,单位耗热量:≤8000kJ/kgH <sub>2</sub> O,破碎率增量:≤0.3%,装机容量:110m³,热风机型号:Y4-72-6C,热风炉型号:RF1.4-AII,燃烧机形式:热风炉,燃烧机点火方式:手动点	辽宁
1124	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500C3	结构尺寸(长*宽*高):4570×1670×2890mm,整机质量:1490kg,配套动力:15.2kW三缸柴油机,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.2~1.0MPa,喷杆喷幅:11.5m,配套泵名称:柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.0MPa,配套泵流量:36~81l/min,配套泵转速:400~900r/min,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:22个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头流量(单个	江苏
1125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT804	结构尺寸(长*宽*高):3960×1686×2680,整机质量:2600,配套动力:59,型式:4×4四轮驱动,轴距:2075,最小使用质量:2600,前轴质量/后轴质量:1000/1600,启动方式:电启动,最大配重(前/后):130/180,最大牵引	山东
1126	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L150Y-M	结构尺寸(长*宽*高):2200×2800×20000mm,整机质量:35000kg,配套动力:69.55KW,结构形式:连续式,处理量:150t/d,单位耗热量:≤8000kJ/kgH <sub>2</sub> O,破碎率增量:≤0.3%,装机总容量:123m³,热风机型号:Y4-73-6C,热风炉型号:RF2.1-AII,燃烧机形式:热风炉,燃烧机点火方式:手动点	辽宁
1127	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L200Y-M	结构尺寸(长*宽*高):3200×3200×22000mm,整机质量:44000kg,配套动力:105.85KW,结构形式:连续式,处理量:200t/d,单位耗热量:≤8000kJ/kgH <sub>2</sub> O,破碎率增量:≤0.3%,装机容量:225m³,热风机型号:Y4-73-9C,热风炉型号:RF2.8-AII,燃烧机形式:热风炉,燃烧机点火方式:手动点	辽宁
1128	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.1FQ	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm,整机质量:97kg,配套动力:170汽油机,结构型式:后置式,配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷,额定功率:4.1KW,额定转速:3600r/min,启动方式:手拉,传动方式:皮带传动,连接方式:链条链接,扶把垂直方向调整幅度:100°,刀辊转	江苏
1129	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-130	结构尺寸(长*宽*高):830×370×400mm,整机质量:72.5kg,配套动力:1.5kW,结构型式:前推中置自走悬臂式,配套电机转速:1400r/min,传动机构结构型式:直齿轮+皮带,输出轴转速:1.94r/min,额定输出扭矩:3500N.m,工作幅宽:≤100(棉被)、≤80(草帘)m,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数	山东
1130	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	DBYQ-1950	结构尺寸(长*宽*高):4975×2350×1725,整机质量:1.75吨,配套动力:35马力以上,横截面积:360×460mm,草捆长度:310~1300mm,草捆密度:120~180kg/m³,工作幅宽:1950mm,弹齿杆数量和弹齿:3条,84个,弹齿转速:138r/min,螺旋直径:外径320mm,转速:313r/min,结构形式:曲柄摇臂式,4个喂入叉,额定工作频率:100	江苏
1131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1204	结构尺寸(长*宽*高):4860×2110×2905,整机质量:4520,配套动力:88.2,型式:4×4四轮驱动,轴距:2510,前轴质量/后轴质量:1660/2860,最大配重(前/后):200/160,启动方式:	山东
1132	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-160/8	结构尺寸(长*宽*高):2500mm*8000mm*2050mm,整机质量:525Kg(不含药液),配套动力:12.13kW/2200(r/min),型式:自走式,规格型号:3WZ-160/8,药箱容量:160L,喷杆作业常用工作压力:0.26MPa~0.6MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:8000mm,配套动力名称:柴油机,配套泵形式:隔膜泵,离地间	江苏

1133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD454	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260,整机质量:2190KG,配套动力:33.1KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:325mm,轮距调整方	江苏
1134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1304	结构尺寸(长*宽*高):4860*2110*2970,整机质量:4680,配套动力:95.6,型式:4×4四轮驱动,轴距:2510,最小使用质量:4680,前轴质量/后轴质量:1720/2960,最大配重(前/后):200/160,起动方式:电	山东
1135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD504	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260,整机质量:2200KG,配套动力:36.8KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:325mm,轮距调整方	江苏
1136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1504	结构尺寸(长*宽*高):5100*2460*2900,整机质量:5100,配套动力:110.3,型式:4×4四轮驱动,最小使用质量:5100,前轴质量/后轴质量:1780/3320,最大配重(前/后):400/220,起动方式:电起动,最大	山东
1137	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-6	结构尺寸(长*宽*高):3900mm*1940mm*2290mm,整机质量:1950kg,配套动力:≥15KW(电机)或≥29KW(拖拉机),搅龙转速:20-25r/min,结构型式:立式,刀片形式:4片,配套动力形式:电机或拖拉机,规格型号:9HL-6,搅拌仓容积:6m³,刀片形式:锯齿边缘扇形刀,混合均	山东
1138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD804	结构尺寸(长*宽*高):3380x1420x2070mm,整机质量:1850kg,配套动力:59kw,型号:SD804,型式:4x4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:1850mm,轮距(前轮/后轮):1040(980/1050/1140/1160)/1110(1000-1300)mm,最小离地间隙:280mm,前轴质量/后轴质量:690/1090kg,最大配重(前/后):20/50kg,档位数(前/后):8/4,发动机与离合器联接方式:直联式,启动方式:电启动,动力输出轴功率:50.2kw,最大牵引力:14kn,安全架型式:折叠式安全架,发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动器型式:盘式制动,	山东
1139	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	夏津县润辉农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1400×530×920mm,整机质量:66kg,配套动力:4.5kw,结构形式:单驱轮式,主传动方式:三角皮带,离合器型式:摩擦片式,行走轮型式:履带式,作业速度:≥2km/h,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,锄草装置型式:燕尾铲式,锄草装置数量:3个,工作幅宽:35--50cm,结构质量:73kg,连接方式:直连,作业速度:≥0.5km/h,锄草深度:≥5cm,施肥行数:2行,排肥器型式:外槽轮式,施肥开沟器型式:尖铲式,结构质量:70kg,传动方式:链传动,肥	山东
1140	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15.0	结构尺寸(长*宽*高):2660x3605x9510,整机质量:3390kg,配套动力:12.35KW,主要技术参数:批处理量15T,处理方式:循环式,燃烧型式:热风炉,点火方式:人工点火,输送电机:2.2kw,排风机:5.5kw,	山东
1141	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	杭州富阳新洲机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):6390X2020X2180mm,整机质量:4600kg,配套动力:1.5kw,结构形式:连续自动链板式,有效摊叶(烘干)面积:20m²,烘板层数:6层,输送装置倾角:26度,烘板外形尺寸(长×宽×高):1250×100×32mm,生产能力:≥70kg/h,失	浙江
1142	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-8	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2360mm*2560mm,整机质量:3050kg,配套动力:≥22KW(电机)或≥40KW(拖拉机),规格型号:9HL-8,搅龙转速:20-25r/min,搅拌仓容积:8m³,结构型式:立式,刀片形式:锯齿边缘扇形刀,刀片数量:5片(大)11片(小),配套动力形式:电机或拖拉	山东



1143	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm, 5—6铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转型	1LFY-535	结构尺寸(长*宽*高):(4125X2195X1465)mm,整机质量:830kg,配套动力:(103~117.6)kw,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:70cm,犁体数量:10个,翻转机构型式:液压,悬挂类型:三点悬挂,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000	河南
1144	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-12	结构尺寸(长*宽*高):4635mm*2660mm*2860mm,整机质量:3780kg,配套动力:≥30KW(电机)≥55KW(拖拉机),规格型号:9HL-12,搅龙转速:20-25r/min,搅拌仓容积:12m³,结构型式:立式,刀片形式:锯齿边缘扇形刀,刀片数量:6片(大)16片(小),配套动力形式:电机或拖拉机,	山东
1145	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-150BC	结构尺寸(长*宽*高):3900×2000×9700mm,整机质量:2890kg,配套动力:7.4kw,批处理量:15t/批,结构型式:批式循环,装机容量:29m³,热风机型号:FGF-5A,热风机转速:1450r/min,热风炉型号:BT115,热风炉热功率:504MJ/h,单位耗热量:4367J/kg,干燥能力:11t.%/h	浙江
1146	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	杭州富阳新洲机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-30型烘干机	结构尺寸(长*宽*高):7700*2020*2580mm,整机质量:5600kg,配套动力:1.5kw,结构形式:连续自动链板式,有效摊叶(烘干)面积:30m²,烘板层数:8层,输送装置倾角:26度,烘板(外形尺寸):1250×100×32mm,电磁调速电机型号:YCT132—4B,摆线针轮减速机型号:XW4—71,生产	浙江
1147	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	60—70马力履带式拖拉机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	履带式拖拉机	FS702A	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1400mm*2150mm,整机质量:1630kg,配套动力:柴油机,型式:履带式,用途:一般农业用,轨距(mm):1050,型号:4JD80T3,排量(L):4.324,标定功率(KW):51.5,标定转速(r/min):2400,	江苏
1148	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯收获机	4U-1200	结构尺寸(长*宽*高):2080×1580×1130mm,整机质量:380kg,配套动力:≥25.7kw W○轮式拖拉机,工作幅宽:1200mm,结构型式:悬挂式,清选分离装置型式:振动栅格网链式,最大挖掘深度:200mm,挖掘铲型式:平铲式,运输间隙:≥300mm,作业小时生产率○:≥0.20hm³/h,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数	山东
1149	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-3WZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4300*1700*2570(mm),整机质量:合格,配套动力:单缸四冲程柴油机,型式:自走式,药箱容量:700(L),喷杆喷幅:9(m),配套动力规格型号:ZS1115,标定功率:14.7(kw),转速:2200(r/min),配套泵:柱塞泵,工作压力:2.0-3.5(MPa),转速:600	浙江
1150	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转型	1LFY-440	结构尺寸(长*宽*高):(3165X1665X1460)mm,整机质量:695kg,配套动力:(95.6~110.3)kw,悬挂类型:三点悬挂,翻转机构型式:液压,犁体工作幅宽:400mm,犁体纵向距离:70cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.750,犁体水平基面距犁架主梁底的高度:680mm	河南
1151	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	杭州富阳新洲机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-40型	结构尺寸(长*宽*高):7700*2330*2580mm,整机质量:6300kg,配套动力:2.2kw,结构形式:连续自动链板式,有效摊叶(烘干)面积:40m²,烘板层数:8层,烘板外形尺寸:1500×100×32mm,电磁调速电机型号:YCT160-4A,摆线针轮减速机型号:XW5-71,全烘程	浙江
1152	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-16	结构尺寸(长*宽*高):6420mm*2360mm*2770mm,整机质量:6390kg,配套动力:≥45KW(电机)或≥62KW(拖拉机),规格型号:9HL-16,搅龙转速:20-25r/min,搅拌仓容积:16m³,结构型式:立式,刀片形式:锯齿边缘扇形刀,刀片数量:10片(大)22片(小),配套动力形式:电机或拖拉	山东
1153	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-44-160	结构尺寸(长*宽*高):无,整机质量:无,配套动力:4.0,型号规格:5TY-44-160,结构型式:筒式,喂入方式:人工全喂入,滚筒型式:筋条式,滚筒数量:1,滚筒长度:440,滚筒转速:1250,驱动装置:电动机,风筛型式:风筛	陕西

1154	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	60—70马力履带式拖拉机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	履带式拖拉机	FS702	结构尺寸(长*宽*高):3050mm*1440mm*(1744~2204)mm,整机质量:2220kg,配套动力:柴油机,型式:履带式,用途:一般农业用,轴距(mm):1100,型号:4JD80T3,排量(L):4.324,标定功率(KW):51.5,标定转速(r/min):2400,起动方式:电启动,发动机与离合器联接方式:直联,吸	江苏
1155	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	徐州大有灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高):5190mm×1800mm×2620mm,整机质量:1550KG,配套动力:/,PE管规格:75mm*280m,入机流量:15.0m³/h-37.8m³/h,入机压力:0.50MPa-0.85MPa,喷洒均匀度系数:>85%,安全要求:符合GB10395.8的规定	山东
1156	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	100—200m索盘式送料机	山东金巢机械有限公司	索盘链条式送料机	9WSS-1.5-160	结构尺寸(长*宽*高):160000*630*1200mm,整机质量:500kg,配套动力:1.5kw,输送长度:160m,输料型式:索盘链条式,生产率:1000-1500kg/h,索盘外径:Φ35mm,索盘间距:70mm,索盘行进速度:32-40m/min,输送料管外径:Φ45mm,输送料管壁厚:1.2mm	山东
1157	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×3800mm×13800mm(干燥机塔体);3200mm×1610mm×2310mm(热风炉),整机质量:6200kg,配套动力:16.97kW(干燥机塔体)、3kW(热风炉),结构型式:塔式、间接加热、批式循环,批处理量:≥30T,热风炉型式:间接加热,热风炉点火方式:手动点火,热风炉燃烧消耗量:40-60kg/h,热风炉燃料:燃煤,安全装置:过载保护装置,漏电保护装置,底座蛟龙电机:ZD1500型三相异步电动机,1.5kW;1450r/min;1台,排粮器电机:CM11-4-400-TJ型三相异步电动机;0.4kW;1350r/min;1台,排风电机:Y2-132S-4型三相异步电动机;5.5kW;1440r/min;2台,清理电机:YS712型三相异步电动机;0.37kW;1400r/min;1台,上绞龙电机:ZD1500三相异步电动机;1.5kW;1450r/min;1台	湖南
1158	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-2	结构尺寸(长*宽*高):143*126*106.7,整机质量:158,配套动力:11-22,行距:40-90,工作行数(行):2,工作幅宽(cm):80-180,排种器型式:勺轮式,排种器数量(个):2,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量(个):2	河南
1159	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	山东金巢机械有限公司	鸡用刮板链条输送喂料机	9WLKC-1.5-68	结构尺寸(长*宽*高):160000×630×470mm,整机质量:450kg,配套动力:1.5kw,结构型式:刮板链条式,刮板间距:68.08mm,输料槽宽度:69mm,输料槽高度:80mm,集料器最大容积:240L,驱动主机外形尺寸(长*宽*高):1158*630*470mm,生产率:1500kg/h	山东
1160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-1354	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2965mm,整机质量:4330kg,配套动力:99.3kw,型号:浙野-1354,型式:4×4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:2520mm,轮距(前轮/后轮):1620、1770、1780、1800、1900、2070、2170/1650~2285,轮距(前轮/后轮)调整方式:有机可调/无级可调,最	山东
1161	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1550×900×900,整机质量:70,配套动力:FC170F汽油机,功率4.0kw,结构型式:强制风冷、四冲程、0HV25°斜置、单缸,配套标定转速(r/min):3600,起动方式:手拉绳式起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,刀辊转速(r/min):快档:130、慢档:100,刀辊最大回转半径(mm):180,总安装刀数:24把,主离合器型式:张紧轮式,耕宽(mm):900,耕深(mm):≥100,作业速度(m/s):0.1~0.3,	重庆
1162	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-100	结构尺寸(长*宽*高):2000×2600×16000mm,整机质量:30000kg,配套动力:75kw,处理量:100t/d,降水幅度:13~15%,装机容量:40m³,结构形式:连续式,热风机型号:Y4-73-9D,热风机转速:1478r/min,热风机全压:1900Pa,热风机流量:45000m³/h,热风机功率:30kw,热风炉型号:WJR120,热风炉热功率:1.5×107MJ/h	辽宁

1163	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-500	结构尺寸(长*宽*高):3500×4000×27400mm,整机质量:91000kg,配套动力:242.2kw,处理量:500t/d,降水幅:13~15%,装机容量:210m3,结构形式:连续式,热风机型号1:Y4-73-12,热风机型号1转速:1480r/min,热风机型号1全压:1900Pa,热风机型号1流量:78000m3/h,热风机型号1功率:55kw,热风机型号2:Y4-73-11,热风机型号2转速:1480r/min,热风机型号2全压:1900Pa,热风机型号2流量:78000m3/h,热风机型号2功率:55kw,热风机型号3:Y4-73-9D,热风机型号3转速:1470r/min,热风机型号3全压:1800Pa,热风机型号3流量:45000m3/h,热风机型号3功率:37kw,冷风机型号:4-72-8C,冷风机	辽宁
1164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-1504	结构尺寸(长*宽*高):4910×2350×3120mm,整机质量:5110kg,配套动力:110.3kW,型号:浙野-1504,型式:4×4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:2555mm,轮距(前轮/后轮):1630、1770、1730、1820、1920、2070、2170/1650~2285,出厂值:1770/1900mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有机可调/无级可调,最小离地间隙:480mm	山东
1165	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1930	结构尺寸(长*宽*高):5700mm×2600mm×1800mm,整机质量:1610kg,配套动力:25.7~58.8kw,捡拾器宽度:1930mm,打捆活塞速度:70~100行程/min,打捆器类型:D型,喂入机构结构形式:曲柄摇杆机构,草捆横截面尺寸:355mm×440mm,草捆长度:30~132cm	河北
1166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1404	结构尺寸(长*宽*高):5130x2250x2840kw,整机质量:4420kg,配套动力:105kw,型号:SD1404,型式:4X4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:2620mm,轮距(前轮/后轮):1685(1685/1780/1880)/1745(1500-1800)mm,最小离地间隙:405mm,前轴质量/后轴质量:1740/2680kg,最大配重(前/后):440/516kg,档位数(前进/后退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动,动力输出轴功率:89.3kw,最大牵引力:32kn,驾驶室型式:普通驾驶室,发动机型式:六缸、直列、立式、水冷,转向器型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动器	山东
1167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSY300	结构尺寸(长*宽*高):2795×1180×1300,整机质量:935KG,配套动力:22.1KW,轴距:1550mm,最大配重(前/后):30/90,驱动型式:4×2轮式,档位数(前进/倒退/爬行):6F/1R,变速箱型式:3×2+1组成式,前轴质量/后轴质量:405/530,轮距(前轮/	山东
1168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD554	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290,整机质量:2330KG,配套动力:40.5KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1200-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:352mm,轮距调整	江苏
1169	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-160	结构尺寸(长*宽*高):4530×2870×10705mm,整机质量:3330kg,配套动力:8.55kw,型号规格:5HXG-160,结构型式:批式循环,控制装置:电脑自动控制柜,水份测量装置:在线水份仪,批处理量(批式循环式):16t,燃烧机(型式):枪型双喷嘴、高压喷雾式燃烧,燃烧机(点火方式):高压自动点火,燃烧机(燃油消耗量):低温型25L/h;高温型36L/h,燃料:燃煤或符合国家标准的0号至-50号柴油,热源装置:选配燃油燃烧器、热风	江苏

1170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1504	结构尺寸(长*宽*高):5200x2480x3020mm,整机质量:5330kg,配套动力:111kw,型号:SD1504,型式:4x4轮式,用途:农田作业、运输,轴距:2630mm,轮距(前/后):1750(1750/1790/1830/1850)/1770(1600-1900)mm,最小离地间隙:395mm,前轴质量/后轴质量:1920/3330kg,最大配重:780/480kg,档位数(前/后):16/8,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动,动力输出轴功率:94.5kw,最大牵引力:26kn,驾驶室型式:普通驾驶室,发动机型式:六缸、直列、水冷,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动器型式:湿式、盘式制动,离合器型式:干式、双作用,变速箱型式:4x(2+1)x2组成式,差速器型式(前/后)	山东
1171	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆众耕机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*1000mm*900mm,整机质量:60kg,配套动力:4.0kW,结构型式:手持式,配套发动机型号名称:XP200A汽油机,配套发动机标定转速:3800r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度:垂直方向150°,刀辊总安装刀数:24,耕宽:1000mm,耕深	重庆
1172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD604	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290,整机质量:2360KG,配套动力:44KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1200-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:352mm,轮距调整方式:翻转辐板有级可调,型式:四轮驱动,转向型式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双作	江苏
1173	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆众耕机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*950mm*960mm,整机质量:70kg,配套动力:4.0kW,结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F汽油机,配套发动机标定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度:垂直方向90°,刀辊:24,耕宽:950mm,耕深:大于100mm,作业	重庆
1174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD654	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290,整机质量:2430KG,配套动力:48KW,轴距:1990mm,轮距:前轮1200-1500mm,后轮1200-1500mm,档位数:前进8,后退8,发动机与离合器连接方式:直连式,启动方式:电启动,最小离地间隙:352mm,轮距调整方式:翻转辐板有级可调,型式:四轮驱动,转向型式:全液压转向,离合器型式:单片、干式、双	江苏
1175	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆众耕机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1515mm*960mm*875mm,整机质量:70kg,配套动力:4.0kW,结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,配套发动机标定转速:3600r/min,传动方式:皮带传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度:垂直方向180°,刀辊:24把,耕宽:950mm	重庆
1176	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司	免耕精密播种机	2BFJM-4A	结构尺寸(长*宽*高):3580×3810×1960mm,整机质量:1360Kg,配套动力:27.9~40.42kw,工作行数:4行,工作幅宽:180~280cm,排种器型式:指夹式排种器,排种器数量:4个,排肥器型式:大外槽轮式,排肥器数量:4个,传动方式:地轮驱动、链传动,开沟器型式:破茬施肥圆盘:缺口单圆	黑龙江
1177	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2600C	结构尺寸(长*宽*高):6390mmx2700mmx5160mm,整机质量:5650kg,配套动力:154kw,工作幅宽(mm):2600,最小通过半径左转(mm):5820,最小通过半径右转(mm):7400,导向轮轮距(mm):1640,驱动轮轮距(mm):1800,导向轮轮胎规格:10-15,驱动轮轮胎规格:13.6-24,轴距(mm):2560,最小离地间隙(mm):340,驾驶室形式:普通,最低割茬高度(mm):150,割台升降范围(mm):60-510,作业速度(km/h):4-10,生产率(hm²/h):≥0.8,生产率(t/h):≥33,秸秆切碎结构形式:刀盘式,转子直径(mm):950,转子转	山东

1178	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸 (长*宽*高):5330*1605*2520(mm),整机质量:1695kg,配套动力:柴油机、四缸直列水冷四冲程36.8/2400kW/(r/min),型式:自走式,外形尺寸 (工作状态):4050*12110*2520 (mm),药箱容量:700L,喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.5-0.8MPa,喷头型式:扇形,喷杆升降机构型式:电动推杆,喷杆折叠机构型式:电动推杆,喷杆长度:12m,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:2.0-4.0MPa,配套泵流量:22-30L/min,离地间隙:105cm,轴距:231cm,前/后最大轮距:150.0/150.0,前轮外径:100.0cm,前轮胎宽:9.0cm,后轮外径:100.0cm	山东
1179	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2100C	结构尺寸 (长*宽*高):6390mmx2460mmx5160mm,整机质量:5150kg,配套动力:154kw,工作幅宽 (mm):2100,最小通过半径左转 (mm):5820,最小通过半径右转 (mm):7400,导向轮轮距 (mm):1640,驱动轮轮距 (mm):1800,导向轮轮胎规格:10-15,驱动轮轮胎规格:13.6-24,轴距 (mm):2560,最小离地间隙 (mm):340,驾驶室形式:普通,最低割茬高度 (mm):150,割台升降范围 (mm):60-510,作业速度 (km/h):4-10,生产率 (hm²/h):≥0.8,生产率 (t/h):≥28,秸秆切碎结构形式:刀盘式,转子直径 (mm):950,转子转	山东
1180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSB604	结构尺寸 (长*宽*高):3860×1600×2400,整机质量:2215KG,配套动力:44KW,驱动型式:4×4轮式,轴距:2000mm,最大配重 (前/后):160/180,挡位数 (前进/倒退/爬行):12F/12R,变速箱型式:4×3× (1+1) 组成式,最小离地间隙:320mm,起动方式:电启动,轮距 (前轮/后轮):前轮:1320~1360;后轮:1200~1500,前轴质	山东
1181	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	结构尺寸 (长*宽*高):1300*2050*1100mm,整机质量:510kg,配套动力:62-66kw,工作幅宽:1.8m,结构型式:侧边皮带传动,切碎轴转速:2160r/min,还田刀型式:甩刀式,切碎机构总安装刀数:48把,纯工作小时生产率:0.54~0.9 hm²/h,最小离地间隙:415mm,作业前进	河北
1182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT404	结构尺寸 (长*宽*高):3540×1575×1860mm,整机质量:1510kg,配套动力:29.5KW,型式:4×4轮式,轴距:1885mm,轮距 (前轮/后轮):1000、1100、1200、1260/1000~1470mm,轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙 (部位):320mm (后牵引架)	山东
1183	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-3	结构尺寸 (长*宽*高):143*166*106.7,整机质量:220,配套动力:11-22,行距 (cm):40-60,工作行数:3,工作幅宽 (cm):120-180,排种器数量:3,排种器型式:勺轮式,排肥器数量:3,排肥器型式:外槽轮,传动机构型式:链齿传动,开沟器型式:锄铲式,地轮型式:胶轮,地轮直径 (cm):40,	河南
1184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT454	结构尺寸 (长*宽*高):3540×1575×1860mm,整机质量:1530kg,配套动力:33.1KW,型式:4×4轮式,轴距:1885mm,轮距 (前轮/后轮):1000、1100、1200、1260/1000~1470mm,轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙 (部位):320mm (后桥牵引板)	山东
1185	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州大有灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP50-150	结构尺寸 (长*宽*高):3100mm×1600mm×1500mm,整机质量:430KG,配套动力:/,PE管规格:50mm*135m,有效喷洒长度:≥150m,入机压力:0.45-0.76MPa,入机流量:8.5-19.8m³/h,喷嘴直径:Φ9-16mm,水涡轮:TX10,安全标志:符合GB10396的规定	山东

1186	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	结构尺寸 (长*宽*高):5200*1880*2580(mm),整机质量:1715kg,配套动力:柴油机、四缸直列水冷四冲程36.8/2400kW/(r/min),型式:自走式,外形尺寸 (工作状态):4430*12110*2580 (mm),药箱容量:700L,喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.5-0.8MPa,喷头型式:扇形,喷杆升降机构型式:电动推杆,喷杆折叠机构型式:电动推杆,喷杆长度:12m,配套泵型式:齿轮泵,配套泵工作压力:0.3-2.0MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:105.0cm,轴距:231.0cm,前/后最大轮距:180.0/180.0cm,前轮外径:159.0cm,前轮胎宽:8.0cm,后轮外径:159.0cm	山东
1187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT500	结构尺寸 (长*宽*高):3738*1495*2235mm,整机质量:1430kg,配套动力:36.8KW,型式:4×2轮式,轴距:1860mm,轮距 (前轮/后轮):960、1100、1240、1300/960~1300mm,轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙 (部位):364mm (前桥底部)	山东
1188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT504	结构尺寸 (长*宽*高):3686*1511*2212mm,整机质量:1650kg,配套动力:36.8KW,型式:4×4轮式,轴距:1962mm,轮距 (前轮/后轮):960、1100、1245、1300/960~1300mm,轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙 (部位):365mm(前桥底部)	山东
1189	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-330	结构尺寸 (长*宽*高):1400*3730*1170mm,整机质量:1100kg,配套动力:96-110kw,结构型式:双侧边皮带传动,工作幅宽:3.3m,最终传动方式:双侧边皮带传动,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:265mm,还田刀型式:甩刀式,切碎机构总安装	河北
1190	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂翻转四铧犁	1LF-435	结构尺寸 (长*宽*高):3330*1920*1400mm,整机质量:820kg,配套动力:73.5-91.9kw,结构型式:三点悬挂,翻转机构形式:液压,犁体数量:左右各4个,单犁体幅宽:35cm,犁体工作幅宽:1400mm,犁体纵向距离:70cm,犁架主梁底面宽度:100mm,每米工作幅宽质量:585.7kg,设计耕深:22-	山东
1191	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-30B	结构尺寸 (长*宽*高):4300*3514*12150mm,整机质量:7300kg,配套动力:19.55kw,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,处理量:≥1700kg/h,循环批处理量:30t,加热方式:间接加热,安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器,燃料:煤、生物质、燃油、燃气	安徽
1192	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-360	结构尺寸 (长*宽*高):1420*4030*1170mm,整机质量:1200kg,配套动力:110-140kw,结构型式:双侧边皮带传动,工作幅宽:3.6m,最终传动方式:双侧边皮带传动,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:265mm,还田刀型式:甩刀式,切碎机构总安装	河北
1193	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q-B	结构尺寸 (长*宽*高):1700*600*900mm,整机质量:104kg,配套动力:4.0kw,主传动方式:三角皮带,离合器形式:涨紧轮式,配套动力型号名称:170F/P,燃油种类:汽油,额定转速:3600r/min,行走轮型式:胶轮,除草装置型式:除草轮式,除草装置数量:2个,起垄器型式:螺旋起	山东
1194	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-280	结构尺寸 (长*宽*高):1470*3260*1140mm,整机质量:1132kg,配套动力:110.3kw,结构型式:双侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.8-1.3hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:2.8m,最小离地间隙:440mm,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装刀数:72把,作业前进速度:3-	河北

1195	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10	结构尺寸(长*宽*高):2860×4515×9095(mm),整机质量:3680kg,配套动力:电机,结构型式:批式循环式(固定式),小时处理量:≥600kg/h,循环批处理量(批式循环式):10t,处理方式:批式循环式,加热方式:热风间接加热,电机总功率:10.3kw,安全装置:自动水分计,安全装置:温控装置,安全装置:电器过载保护装置,安全装置:满粮报警装置,安全装置:	安徽
1196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT600	结构尺寸(长*宽*高):3722×1494×2226mm,整机质量:1482kg,配套动力:44.1KW,型式:4×2轮式,轴距:1880mm,轮距(前轮/后轮):960、1100、1200、1300/960-1300mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位):360mm(前桥油底壳底部),前轴质量/后轴质量:652/830kg,最大配重(前/后)	山东
1197	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂翻转五铧犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):4200*2100*1420mm,整机质量:1010kg,配套动力:91.9-102.9kw,结构型式:三点悬挂,犁体数量:左右各5个,单犁体幅宽:35cm,犁体工作幅宽:1750mm,犁体纵向距离:70cm,犁架主梁底面宽度:100mm,每米工作幅宽质量:577.1kg,设计耕深:22-30cm,犁轮类型:	山东
1198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY400	结构尺寸(长*宽*高):3360×1450×2000mm,整机质量:1140kg,配套动力:29.5kw,驱动型式:4×2轮式,轴距:1775mm,前轴质量/后轴质量:450/690(kg),配重(前/后):38/39(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡,转向型式:全液压转向,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:720r/min,发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407020001),发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三CNFCG30631030002),发动机(选装):4B2-40V32(安徽全柴动力股份有限公司、29.4kw、国三核准号:CNFCG30602020004),发	山东
1199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT604	结构尺寸(长*宽*高):3690×1507×2170mm,整机质量:1622kg,配套动力:44.1KW,型式:4×4轮式,轴距:1964mm,轮距(前轮/后轮):960、1100、1240、1300/960~1300mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位):365mm(前桥油底壳底部),前轴质量/后轴质量	山东
1200	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20	结构尺寸(长*宽*高):2860×4515×11295(mm),整机质量:4100kg,配套动力:电机,结构型式:固定式,小时处理量:≥900kg/h,循环批处理量(批式循环式):20t,处理方式:批式循环式,加热方式:热风间接加热,电机总功率:12.35,安全装置:自动水分装置,安全装置:温控装置,安全装置:电器过载保护装置,安全装置:满粮报警装置,安全装置:故障报警装置,	安徽
1201	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	结构尺寸(长*宽*高):3250*1700*1410mm,整机质量:705kg,配套动力:66.2-88.2kw,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,翻转机构形式:液压,犁体数量:左右各4个,犁体工作幅宽:300cm,犁体纵向距离:60cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2,最大深耕度:25cm	河北
1202	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	结构尺寸(长*宽*高):3460*1420*1410mm,整机质量:645kg,配套动力:62.5-88.2kw,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,翻转机构形式:液压,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:250mm,犁体纵向距离:50cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2,最大深耕度:25cm	河北
1203	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	结构尺寸(长*宽*高):3750*1800*1415mm,整机质量:895kg,配套动力:88.2-102.9kw,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,翻转机构形式:液压,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:300mm,犁体纵向距离:60cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2,最大深耕度:25cm	河北

1204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1204	结构尺寸(长*宽*高):4920×2130×2800mm,整机质量:4240kg,配套动力:88.2KW,型式:4×4轮式,轴距:2500mm,轮距(前轮/后轮):1600、1700/1608~2020mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位):410mm,前轴质量/后轴质量:1690/2550kg,最大配重(前/后):440/160kg(一层),发动	山东
1205	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转型	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高):2550×1500×1450mm,整机质量:550kg,配套动力:50.0~65.8,结构形式:双向,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各3个,共6个,犁体工作幅宽:1050mm,犁体纵向距离:60.0cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm,犁架主梁底面宽度:100mm,每米工作幅宽质	山东
1206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1304	结构尺寸(长*宽*高):4820×2140×2800mm,整机质量:4280kg,配套动力:95.6KW,型式:4×4轮式,轴距:2480mm,轮距(前轮/后轮):1620、1700/1600~1900mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位):420mm,前轴质量/后轴质量:1727/2553kg,最大配重(前/后):440/160kg(一层),发动	山东
1207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖404(原:宁拖迪尔404)	结构尺寸(长*宽*高):3150×1550×1950(mm),整机质量:1585kg,配套动力:柴油机,标定功率:29.42kw,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,型式:4×4四轮驱动,轴距:1860mm,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,发动机品牌:江动,发动机型号:JD4B4M2,标定转速:2300r/min,变速	山东
1208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1504	结构尺寸(长*宽*高):5372×2450×3220mm,整机质量:5154kg,配套动力:111KW,型式:4×4轮式,轴距:2660mm,轮距(前轮/后轮):1762、1770、1890、1990/1630~2230mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,最小离地间隙(部位):465mm(前桥底部)	山东
1209	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	青贮圆捆机	YK-5552A	结构尺寸(长*宽*高):2450*1450*1320,整机质量:480kg,配套动力:5.5kw,卷压滚筒转速:350r/min,卷压滚筒数量:30个,型号:YK552A,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,纯工作小时生产率:≥1500kg/h,牧草总损失率:≤2%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,打捆重量:15-85	山东
1210	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG2.2-60FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1400×600×900,整机质量:39,配套动力:2.2kW,标定转速:3600r/min,工作幅宽:600mm,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:150mm,总安装刀数:16,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开,传动方式(刀辊):齿轮传动,	重庆
1211	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG6.5-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1790×1050×1050,整机质量:103kg,配套动力:6.5kW,发动机型号名称:182F汽油机,结构型式:手持式,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度:215°,总安装刀数:24,	重庆
1212	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-435	结构尺寸(长*宽*高):3980×1880×1820mm,整机质量:1200kg,配套动力:73.5~95.5kW,结构形式:双向调幅犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个,犁体工作幅宽:1400mm,犁体纵向距离:90.0cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:850mm,犁架主梁底面	山东
1213	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q-A	结构尺寸(长*宽*高):1900×590×1030,整机质量:85kg,配套动力:170F/P-5,标定功率:4.0kW,结构型式:双轮驱动式,离合器型式:张紧轮式,作业速度:0.5~1.5m/s,驱动轮型式:铁轮,开沟器开沟深度:≥20cm,开沟器工作幅宽:22cm	重庆



1214	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-440	结构尺寸(长*宽*高):4100×1760×1830mm,整机质量:1400kg,配套动力:95.5~132.3kW,结构形式:双向调幅犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个,犁体工作幅宽:1600mm,犁体纵向距离:90.0cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:850mm,犁架主梁底	山东
1215	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q-A	结构尺寸(长*宽*高):2080×590×1030mm,整机质量:85kg,配套动力:5.8kW,离合器型式:张紧轮式,驱动轮型式:铁轮,作业速度:0.5~1.5m/s,标定功率:5.8kW,开沟器工作幅宽:22cm,开沟器开沟深度:≥15cm,培土器工作幅宽:37.5cm,培土器培土高度:≥8cm,	重庆
1216	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-446	结构尺寸(长*宽*高):3960×1850×1830mm,整机质量:1500kg,配套动力:102.9~132.3kW,结构形式:双向调幅犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个,犁体工作幅宽:1840mm,犁体纵向距离:90.0cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:850mm,犁架主梁底	山东
1217	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-546	结构尺寸(长*宽*高):5100×1850×1830mm,整机质量:1700kg,配套动力:147.0~171.7kW,结构形式:双向调幅犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:小左右各5个,大左右各5个,共20个,犁体工作幅宽:2300mm,犁体纵向距离:90.0cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:850mm,犁架主梁底	山东
1218	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-150	结构尺寸(长*宽*高):3360*1840*9200mm,整机质量:2749kg,配套动力:7.9kW,结构型式:批式循环,处理量(稻,t/批):15 t/批,燃烧炉型号:BT-14,燃烧量L/h:3~12 L/h,燃烧炉型式:自动点火,自动供油,燃烧炉燃料:煤油或柴油,送风机型号:GSF-600,送风机种类:离心式,送风机功率:5.5kW,送风机转速:1450r/min,降水率(稻,%/h):0.5~1.0 %/h,	江苏
1219	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×3000mm×2210mm,整机质量:3000kg,配套动力:≥80,捡拾宽度:2200,卷压滚筒转速:115r/min,卷压滚筒数量:14,结构形式:辊子式,成捆室长度:1400mm	内蒙古
1220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	LT1804	结构尺寸(长*宽*高):5315mm*2450mm*3130mm,整机质量:6230kg,配套动力:132.5kw,型号:LT1804,型式:4*4四轮驱动,用途:一般农业用,轴距:2785mm,轮距(前轮/后轮):1865mm、1915mm、1965mm、2015mm/1700mm-2785mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调或无级可调,最小离地间隙:405mm(拖挂固定架底部),前轴质	山东
1221	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.0FQ	结构尺寸(长*宽*高):1350mm×850mm×950mm,整机质量:82kg,配套动力:PW270汽油机,配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷,额定功率:4.0KW,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉,传动方式:齿轮传动,连接方式:同轴直联,扶把垂直方向调整幅度:100°,刀辊转速:1档90r/min、	江苏
1222	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm,整机质量:88kg,配套动力:170汽油机,结构型式:后置式,配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷,额定功率:4.1KW,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉,传动方式:皮带传动,连接方式:链条链接,刀辊转速:1档120r/min、2档240r/min	江苏

1223	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城振禾农业装备有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm,整机质量:97kg,配套动力:170汽油机,标定功率:4.1KW,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,主机结构型式:前置式,主传动方式:皮带传动,离合器型式:涨离式离合器,驱动轮型式:双轮驱动,作业速度:0.2~0.8km/h,开沟器型式:链条式,开沟器工作幅宽:20cm 开沟器外形尺寸(长*宽*高):260mm*275mm*280mm,开沟器结构质量:5.2kg,开沟深度:15~30cm,开沟器传动方式:链条,开沟器连接方式:挂接框,起垄器型式:链条式,起垄数量:1条,起垄器工作幅宽:≥60cm,起垄器外形尺寸(长*宽*高):640mm*150mm*160mm	江苏
1224	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-35	结构尺寸(长*宽*高):800*490*820mm,整机质量:50kg,配套动力:35-55kw,结构型式:侧边皮带传动,工作幅宽:0.35m,最终传动方式:侧边皮带传动,切碎轴转速:2800-3000r/min,切碎机构最大回转半径:232mm,还田刀型式:甩刀式,切碎机构总安装刀数:20把,切碎长度:<8cm,抛散	河北
1225	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸(长*宽*高):1870*3080*1410mm,整机质量:1050kg,配套动力:118kw,整地机构型式:旋耕,深松铲型式:凿式,深松铲数量:6个,工作幅宽:2.8m,铲间距:48cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深深松:25-	河北
1226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY404	结构尺寸(长*宽*高):3260×1455×2025mm,整机质量:1260kg,配套动力:29.5kw,驱动型式:4×4轮式,轴距:1780mm 前轴质量/后轴质量:555/705(kg),配重(前/后):38/39(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,转向系型式:全液压转向,变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:720r/min,发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407020001),发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三CNFCG30631030002),发动机(选装):4B2-40V32(安徽全柴动力股份有限公司、29.4kw、国三核准号:CNFCG30602020004),发	山东
1227	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):1870*3280*1410mm,整机质量:1130kg,配套动力:132.3kw,整地机构型式:旋耕,深松铲结构型式:凿式,深松铲数量:6个,工作幅宽:3m,铲间距:52cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深深松:25-30cm,耕深深松:12-16cm,作业速度:2-5km/h	河北
1228	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50m³以下简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-30型	结构尺寸(长*宽*高):4000*3400*2800,整机质量:钢结构,配套动力:3.0,制冷剂:氟利昂,库内冷却方式:风冷式或排管式,库板材料:组合冷库夹芯板,库板厚度(mm):100,库容(m³):30,库温:-2~12,制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷压缩机制冷量:3500,制冷压缩	浙江
1229	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-250	结构尺寸(长*宽*高):3150×2550×3650mm,整机质量:820kg,配套动力:>65kW,工作幅宽:2.5m,作业速度:1.38-4.16m/s,工作行程:500mm,信号接收角度:360°,接收控制器工作电压:12V,刮土板升降速度:升≥50mm/s降≥60mm/s,工作倾角:10±2°,液压油压力:12-16MPa,轮距:1800	江苏
1230	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-300	结构尺寸(长*宽*高):3150×3050×3650mm,整机质量:960kg,配套动力:>80kW,工作幅宽:3.0m,作业速度:1.38-4.16m/s,工作行程:500mm,信号接收角度:360°,接收控制器工作电压:12V,刮土板升降速度:升≥50mm/s降≥60mm/s,工作倾角:10±2°,液压油压力:12-16MPa	江苏
1231	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-300	结构尺寸(长*宽*高):12700*6200*4300,整机质量:2200,配套动力:10,制冷剂:氟利昂,库内冷却方式:风冷式或排管式,库板材料:组合冷库夹芯板,库板厚度(mm):100,库容(m³):300,库温:-2~12,制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷压缩机制冷量:17850	浙江

1232	耕整地机械	整地机械	平地机 ( 含激光平地机 )	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-350	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):3150×3550×3650mm ,整机质量:1480kg ,配套动力:>100 kW ,工作幅宽:3.5m ,作业速度:1.38-4.16m/s ,工作行程:500mm ,信号接收角度:360° ,接收控制器工作电压:12 V ,刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s ,工作倾角:10±2°	江苏
1233	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	沃得重工 ( 中国 ) 有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):1398mm×2260mm×1000mm ,整机质量:660kg ,配套动力:66.2~81kw ,结构型式:侧边皮带传动 ,工作幅宽:2m ,最小离地间隙:350mm ,作业前进速度:2-5km/h ,粉碎轴转速:2150r/min ,粉碎机机构最大回转半径:280mm ,粉碎机机构总安装刀数:120把 ,纯工作小时生产	山东
1234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH550	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):3625×1610×2370mm ,整机质量:1860kg ,配套动力:40.4kw ,驱动型式:4×2轮式 ,轴距:2015mm ,配重 ( 前/后 ):120/80 ( kg ) ,档位数 ( 前进/倒退/爬行 ):8/2/0 ,前轴质量/后轴质量:665/1195 ( kg ) ,变速箱型式: ( 4 + 1 ) ×2机械组成式 ,变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 ,转向系型式:全液压转向 ,悬挂装置型式:后置三点悬挂 ,动力输出轴转速:540/720 ( r/min ) ,发动机:4TD55 ( 山东华源莱动内燃机有限公司 、 40.4kw、国三核准号: CNFCG30407040006)	山东
1235	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1900	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):4000×2490×1800 ( mm ) ,整机质量:合格 ( 台 ) ,配套动力:40.0-58.8 ( kW ) ,捡拾器宽度:1900 ( mm ) ,打捆活套速度行程:86-90 ( min ) ,打结器类型:片式夹绳器自然脱扣型 ,牧草总损失率:≤1.5 ( % ) ,草捆密度:≥157.7 ( kg/m³ ) ,成捆率:≥98.6 ( % ) ,草捆抗摔率:≥93.3 ( % ) ,规则草捆率:≥100 ( % ) ,吨草能耗:≤3.60 ( kw.h/t)	山东
1236	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-201	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):8350*6200*4300 ,整机质量:2000 ,配套动力:10 ,制冷剂:氟利昂 ,库内冷却方式:风冷式或排管式 ,库板材料:组合冷库夹芯板 ,库板厚度:100 ,库容 ( m³ ):201 ,库温 ( °C ): -2~12 ,制冷压缩机:风冷一体机 ,制冷压缩机制冷量:17850 ,制冷压缩机额定功率:8.8kw ,产品	浙江
1237	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1400	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):4750×2300×1900 ( mm ) ,整机质量:合格 ( 台 ) ,配套动力:30-40 ( kW ) ,捡拾器宽度:1400 ( mm ) ,打捆活套速度行程:86-90 ( min ) ,打结器类型:片式夹绳器自然脱扣型 ,牧草损失率:≤1.6(%) ,草捆密度:≥155.7(kg/m³ ) ,成捆率:≥98.8(%) ,草捆抗摔率:≥100(%) ,规则草捆率:≥100(%) ,吨草能耗:≤3.6(kw.h/t) ,捆扎	山东
1238	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-400	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):11400*8200*4700 ,整机质量:2200 ,配套动力:15KW ,制冷剂:氟利昂 ,库内冷却方式:风冷式或排管式 ,库板材料:组合冷库夹芯板 ,库板厚度:100mm ,库容:400m³ ,库温: -2~12℃ ,制冷压缩机型式:风冷一体机 ,制冷压缩机制冷量:22500w ,制冷压缩机额	浙江
1239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖404A(原: 宁拖迪尔404A)	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):3460×1590×1950 ( mm ) ,整机质量:1570kg ,配套动力:柴油机 ,标定功率:29.42kw ,标定转速:2300r/min ,发动机品牌:江动 ,发动机型号:JD4B4M2 ,型式:4×4四轮驱动 ,轴距:1880mm ,挡位数 ( 前进/倒退/爬行 ):8/2/0 ,轮胎型号 ( 前轮/后轮 ):7.5-16/12.4-28 ,变	山东
1240	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机 ( 含扁形茶炒制机 )	浙江绿峰机械有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCSG-50型	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):180×80×105(cm) ,整机质量:260kg ,配套动力:0.55kw ,圆锅口直径:50cm ,圆锅球面半径:25.25cm ,弯轴的曲率半径:44.5cm ,弯轴的垂度:9.2cm ,输出半轴摆动频率:60-100r/min ,圆锅数量:2只 ,热风风机功率:0.15×2kw ,加热源形式:电加热	浙江
1241	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	瓦房店明运农机装备有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸 ( 长*宽*高 ):1820mm×2200mm×1200mm ,整机质量:450kg ,配套动力:≥62.5kw ,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 ,整地机构形式:/ ,深松铲 ( 机构形式 ):偏犁铲 ,深松铲 ( 数量 ):4个 ,作业幅宽:220cm ,铲间距:40cm-70cm ,传动机构形式:/ ,深松 ( 深松 ):≥30cm ,深松 ( 整	辽宁

1242	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1900(A)	结构尺寸(长*宽*高):4970×2350×1720(mm),整机质量:合格(台),配套动力:≥40(kW),捡拾器宽度:1900(mm),打捆活塞速度行程:100(min),打捆器类型:D型打捆器,牧草总损失率:≤1.7,草捆密度:≥157.7,成捆率:≥98.4,草捆抗摔率:≥100,吨草能耗:≤2.82,	山东
1243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖484(原:宁拖迪尔484)	结构尺寸(长*宽*高):3550×1600×2050(mm),整机质量:1825kg,配套动力:柴油机,发动机型号:4D32T31/484,发动机品牌:新柴,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡,轴距:2000mm,最大配置(前/后):70/60(kg),标定功率:35.3kw,标定转速:2400r/min,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,动力输出轴	山东
1244	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YQG-1000	结构尺寸(长*宽*高):4300mm×3100mm×2150mm,整机质量:/,配套动力:≥51.5kw,捡拾器宽度:2350mm,卷压滚筒转速:160r/min,卷压滚筒数量:14个,草捆密度:233.8/m³,成捆率:100%,吨草耗油量:0.84kg/t,纯工作小时生产率:8066.1kg/h,牧草总损失率:1.2%	山东
1245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1404-1	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*3000(mm),整机质量:5900kg,配套动力:103KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:83.2,最大牵引力KN:26,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):103,发动机标定转速(r/min):2300,轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000,档位数(前	山东
1246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖554(原:宁拖迪尔554)	结构尺寸(长*宽*高):3650×1600×2480(mm),整机质量:2050kg,配套动力:柴油机,发动机型号:4B2-55U32,发动机品牌:全柴,标定功率:40.4kw,标定转速:2400r/min,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡,轴距:1970mm,最大配重(前/后):70/60(kg),轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,动力输出轴转	山东
1247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一704(原:NIUHELAN704)	结构尺寸(长*宽*高):3830×1650×2650(mm),整机质量:2475kg,配套动力:柴油机,发动机型号:4C5-70U32,发动机品牌:全柴,标定功率:51.5kw,标定转速:2400r/min,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轴距:2000mm,最大配重(前/后):130/170(kg),轮胎型号(前轮/后轮):9.5-20/13.6-	山东
1248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1504	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*3000(mm),整机质量:5900kg,配套动力:110.3KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:89.1,最大牵引力KN:28,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):110.3,发动机标定转速(r/min):2300,轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000,档位数(前	山东
1249	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高):3454mm×2026mm×8421mm,整机质量:2200kg,配套动力:/,电机总功率:5.73kw,结构型式:固定式,处理量:≥600kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式):10t,日处理量(连续式):/,燃料:煤,生物质,油,加热方式:间接加热,塔体内尺寸(长×宽×高):1790mm×2000mm×6130mm,安全装置:满粮警报、过载保护、	山东
1250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1254(原:NIUHELAN1254)	结构尺寸(长*宽*高):4950×2140×2870(mm),整机质量:4670kg,配套动力:柴油机,发动机型号:WP6G125E330,发动机品牌:道依茨,标定功率:92kw,标定转速:2200r/min,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轴距:2550mm,最大配重(前/后):290/170(kg),轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	山东

1251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1504-1	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*2880(mm),整机质量:5500kg,配套动力:110.3KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:89.1,最大牵引力KN:28,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):110.3,发动机标定转速(r/min):2300,轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000,档位数(前	山东
1252	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力3-7kw	南阳奥科禾科技有限公司	花生摘果机	4H-55	结构尺寸(长*宽*高):1680mm*800mm*1280mm,整机质量:175kg,配套动力:5.5kW,结构型式:输送带喂入式,滚筒类型:纹杆刀齿,滚筒长度(cm):550,滚筒直径(cm):480,滚筒转速(r/min):500,风扇形式:叶片式,风扇直径(cm):360,风扇转速(r/min):2200	河南
1253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1604	结构尺寸(长*宽*高):5280*2270*3270(mm),整机质量:6610kg,配套动力:117.7KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥100.1,最大牵引力KN:32,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级可调,发动机标定功率(KW):117.7,发动机标定转速(r/min):2200,轮距(前轮/后轮)mm:1970/1700-2300(常用1800),档位数(前进/	山东
1254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1354(原:NIUHELAN1354)	结构尺寸(长*宽*高):4950*2140*2870(mm),整机质量:4690kg,配套动力:柴油机,发动机型号:WP6G135E330,发动机品牌:道依茨,标定功率:100.5kw,标定转速:2200r/min,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轴距:2550mm,型式:4×4四轮驱动,轮胎	山东
1255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1804	结构尺寸(长*宽*高):5280*2780*3270(mm),整机质量:6655kg,配套动力:132.4KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥112.6,最大牵引力KN:35,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级可调,发动机标定功率(KW):132.4,发动机标定转速(r/min):2200,轮距(前轮/后轮)mm:1970/1700-2300(常用1800),档位数(前进/	山东
1256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1404(原:NIUHELAN1404)	结构尺寸(长*宽*高):5140*2350*3110(mm),整机质量:5460kg,配套动力:柴油机,发动机型号:WP6G140E330,发动机品牌:道依茨,标定功率:105kw,标定转速:2200r/min,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轴距:2650mm,型式:4×4四轮驱动,轮胎型	山东
1257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400B	结构尺寸(长*宽*高):3275*1590*2040(mm),整机质量:1800kg,配套动力:29.5KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:25,最大牵引力KN:≥7.3,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(KW):29.5,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1120-1320,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,最小离地间隙(离	山东
1258	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高)::3454mm×2026mm×10421mm,整机质量:2749kg,配套动力:/,电机总功率:7.53kw,结构型式:固定式,处理量:≥750kg/h,加热方式:间接加热,燃料:煤,生物质,油,循环批处理量(批式循环式):15t,处理方式:批式循环,塔体内尺寸(长×宽×高):1790mm×2000mm×8130mm,日处理量(连续式):/,安全装置:满粮	山东
1259	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-335	结构尺寸(长*宽*高):2650mm*1250mm*1480mm,整机质量:650kg,配套动力:58.8kw-88.2kw,型号规格:1LFY-335,结构型式:液压翻转,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):标准三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量:6个,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵	河南

1260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404B	结构尺寸(长*宽*高):3340*1590*2020(mm),整机质量:1590kg,配套动力:29.5KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥25,最大牵引力KN:8.5,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):29.5,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1280/1120-1320	山东
1261	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-20	结构尺寸(长*宽*高):4270mm×4160mm×8360mm,整机质量:/,配套动力:3850kg,结构型式:固定式,处理量:≥1000kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式):20t,电机总功率:15.07KW,加热方式:间接加热,箱体内部尺寸(长×宽×高):3980mm×2000mm×6130mm,安全装置:满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器,燃料:/,日处	山东
1262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1554(原:NIUHELAN1554)	结构尺寸(长*宽*高):5140×2340×3110(mm),整机质量:5460kg,配套动力:柴油机,发动机型号:LR6M3LU22/1177E,发动机品牌:东方红,标定功率:114kw,标定转速:2200r/min,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轴距:2670mm,型式:4×4四轮驱动,动力	山东
1263	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城万富隆机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0	结构尺寸(长*宽*高):1250*700*990mm,整机质量:58kg,配套动力:4kW,结构形式:前置式,发动机型号:1P70,额定转速:3600r/min,启动方式:手拉启动,传动方式:全齿轮传动,连接	江苏
1264	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊国安工程机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD-60	结构尺寸(长*宽*高):1300mm*1450mm*1400mm,整机质量:440kg,配套动力:22.1-36.8kw,型号:9YKD-60,密度:≥115kg/m3,滚筒转速:200r/s,配套动力:22.1-36.8kw,配套PTO转速:540r/s,成捆率:≥98%,生产率:1500-3000Kg/h,作业速度:2-5Km/h,卷压滚筒数量:12个	山东
1265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450B	结构尺寸(长*宽*高):3275*1590*2040(mm),整机质量:1380kg,配套动力:33.1KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥28.14,最大牵引力KN:7.5,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(KW):33.1,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1120-1320,档位数(前进/倒退/爬	山东
1266	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转型	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-427	结构尺寸(长*宽*高):2600*1130*1300,整机质量:450,配套动力:44.1~58.8,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体数量(个):8,犁体工作幅宽(mm):270,犁体纵向距离(cm):54,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000,犁体水平基面据犁架主梁底面的高度(mm):600,有无辅犁:无,最大耕深(cm):26,犁架主梁底面宽度(mm):80,每米工作幅宽质量(kg):416,运输间隙(cm):34,后通过角(°):21,犁铧类型:梯形,犁铧类型:阻深犁,犁铧数量(个):4	河南
1267	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	石家庄金农机械科技有限公司	粮食清选机	5X-30	结构尺寸(长*宽*高):3400*1300*2520mm,整机质量:488kg,配套动力:5.5kW,型号名称:5X-30粮食清选机,筛片层数/片数:2片,筛箱振幅:9mm,风量:6m³/h,筛面面积:2平方,生产率:30t/h,除杂率,	河北
1268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454B	结构尺寸(长*宽*高):3340*1590*2020(mm),整机质量:1510kg,配套动力:33.1KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥28.14,最大牵引力KN:8.7,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):33.1,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1280/1120-1320,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,最	山东

1269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500B	结构尺寸(长*宽*高):3440*1635*2130(mm),整机质量:1620kg,配套动力:36.8KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥31.28,最大牵引力KN:7.9,型式:4*2两轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节,发动机标定功率(KW):36.8,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1150-1350,挡位数(前进/倒退/爬)	山东
1270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504B	结构尺寸(长*宽*高):3515*1635*2130(mm),整机质量:1760kg,配套动力:36.8KW,转向系型式:前轮液压转向,动力输出轴输出功率KW:≥31.28,最大牵引力KN:9,型式:4*4四轮驱动,轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节,发动机标定功率(KW):36.8,发动机标定转速(r/min):2400,轮距(前轮/后轮)mm:1280/1150-1350	山东
1271	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	长春继鑫农业装备有限公司	自走履带式玉米收获机	4YZL-2	结构尺寸(长*宽*高):4590mm*1490mm*2400mm,整机质量:2150kg,配套动力:36kW,配套动力型号规格:常柴ZN490B,工作行数:2行,工作幅宽:1200mm,最大卸果穗高度:1850mm,最小离地间隙:200mm,理论作业速度:2-4km/h,作业小时生产率:0.15-0.3kg/hm²,拉茎辊型式:六棱式,摘穗辊型式:板式,剥皮辊型式:6对橡胶辊,变速箱类型:机械6+2式,	吉林
1272	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1450MM*750MM*950MM,整机质量:55KG,配套动力:170F风冷汽油机,结构型式:手持式,配套动力标定功率:4.0KW,配套动力标定转速:3600R/MIN,配套动力起动方式:手拉回复式反冲起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型	重庆
1273	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	玉米施肥穴播机	2BYSF-3	结构尺寸(长*宽*高):1450*2180*1150mm,整机质量:210Kg,配套动力:11-18.4KW,规格型号:2BYSF-3,行距:45-68,工作行数:3行,工作幅宽:218cm,排种器型式:勺轮式,排种器数量:3个,排肥器型式:外槽轮,排	河南
1274	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1730MM*1000MM*920MM,整机质量:80KG,配套动力:170F风冷汽油机,配套动力标定功率:4.2KW,配套动力标定转速:3600R/MIN,配套动力起动方式:手拉回复式反冲起动,结构型式:手持式,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型	重庆
1275	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-0.6	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1090×470×750,整机质量:(kg)55,配套动力:2.2-3,生产率(kg/h):600-800,结构形式(/):滚筒式结构,喂入口宽度(mm):220,喂入方式(/):人工喂入,主轴转速(r/min):1050,喂养转速(r/min):300,动刀片数量(个):4,动刀片刀形(/):方形圆盘或滚	山东
1276	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	长春继鑫农业装备有限公司	自走履带式玉米收获机	4YZL-2H	结构尺寸(长*宽*高):4860mm*1490mm*2570mm,整机质量:2300kg,配套动力:36kW,配套动力型号规格:常柴ZN490B,额定转速:2400r/min,工作行数:2行,工作幅宽:1200mm,最大卸果穗高度:1900mm,最小离地间隙:260mm,作业速度:2-4km/h,作业小时生产率:0.24-0.36hm²/h,摘穗辊/板型式:铁棍,剥皮辊型式:6对橡胶辊,变速方式:机械式,驱动方式:机	吉林
1277	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-140	结构尺寸(长*宽*高):3100x1440x1410mm,整机质量:345kg,配套动力:73.5~88.2kw,深松铲结构形式:凿式,工作铲数:4个,工作幅宽:140cm,铲间距:35cm,深松深度:30-35cm,作业速度:3-6km/h,作业小时生产率:0.4-0.8hm²/h,土壤适耕条件:含水量在15-22%	河北
1278	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-1.2	结构尺寸(长*宽*高):1580×800×1730(mm),整机质量:75(kg),配套动力:3KW,生产率(kg/h):1200,结构形式(/):盘式,喂入口宽度(mm):130,喂入方式(/):人工喂入,主轴转速(r/min):1050,喂入辊转速(r/min):300,动刀片数量(个):4	山东

1279	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸(长*宽*高):1350x3180x1375mm,整机质量:480kg,配套动力:95.6~154.4kw,深松铲结构形式:凿式,工作铲数:7个,工作幅宽:350cm,铲间距:50cm,深松深度:30-35cm,作业速度:3-6km/h,作业小时生产率:1.02-1.85hm <sup>2</sup> /h,土壤适耕条件:含水量在15-	河北
1280	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-5.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1737×1575×2315,整机质量:(kg)250,配套动力:(kW)5.5,生产率:(kg/h)5000,结构形式:盘式,喂入口宽度:(mm)220,喂入方式:链条输送,主轴转速:(r/min)800,喂入辊转速:(r/min)380,动刀片数量:(个)3,动刀片刀形:弧形圆盘或	山东
1281	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-100T	结构尺寸(长*宽*高):2600×2000×15500mm,整机质量:35t,配套动力:84.2kw,处理量:≥100t/d 10%≤降水幅度≤15%,降水幅度:5%~15%,缓苏段高度:2718mm,干燥段数量/每段高度:2/4530个/mm,干燥机净容积:49.6m <sup>3</sup> ,冷却段高度:1812mm	辽宁
1282	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m <sup>2</sup> 理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶理条机	6CL-80-16D	结构尺寸(长*宽*高):2350×1180×1040mm,整机质量:540kg,配套动力:19.1kW,最大锅宽:1390mm,锅槽面积:1.11平方米,槽数:16槽,往复次数:100~200次/min,小时生产率:≥30kg/h,成条率:≥85%,耗电量:≤1.0kW·h/kg(理条叶),锅体厚度:0.8cm,锅体材质:不锈钢,	山东
1283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1354-1	结构尺寸(长*宽*高):4920mm×2300mm×2900mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×4 轮式,用途:农田作业,运输,轴距:2670mm,轮距(前轮/后轮)mm:1760(1860/1900/2000)/1830(1938/2002/2118/2182),轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:377mm,最小使用质量:4280kg,最大配重(前/后):320kg/480kg,档位数(前进/倒退):24/8,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电起动,动力输出轴功率:84.4KW,最大牵引力:29KN,安全架型式:矩形方管弯形折叠式	山东
1284	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	河北沃田机械制造有限公司	激光平地机	1PJG-3.2	结构尺寸(长*宽*高):3900*3260*3600mm,整机质量:1400kg,配套动力:73.5-110.3kw,激光接收器高度范围:150~250cm,工作幅宽:3200mm,工作半径:≤400m,作业效率:0.28-0.35hm <sup>2</sup> /h,连接方式:牵引式,激光系统工作环境温度:-20~50℃,作业速度:4~7km/h	河北
1285	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1310mm*600mm*950mm,整机质量:35kg,配套动力:SR1P65F/P汽油机,结构形式:单缸、四冲程、OHV、风冷,额定功率:2.3kw,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,设计耕宽:550mm,设计耕深:≥100mm	重庆
1286	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-150T	结构尺寸(长*宽*高):2600×2600×18400mm,整机质量:38t,配套动力:108.3kw,处理量:≥150t/d 10%≤降水幅度≤15%,降水幅度:5%~15%,缓苏段高度:2718mm,干燥段数量/每段高度:2/1段6342、2段4530,干燥机净容积:90.8m <sup>3</sup> ,冷却段高度:2718mm,热风温度范围:40~160℃,热风炉炉排型式:卧式	辽宁
1287	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-75FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1630mm*780mm*970mm,整机质量:60kg,配套动力:SR170F/P汽油机,结构形式:单缸、四冲程、风冷,额定功率:4.2kw,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉启动,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,耕宽:750mm,耕深:≥100mm	重庆
1288	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m <sup>3</sup> 饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸(长*宽*高):5200*1720*2230mm,整机质量:2000kg,配套动力:15KW,规格型号:9TMRW-5,搅龙转速:18r/min,搅拌仓容积:5m <sup>3</sup> ,结构形式:卧式,刀片型式:梅花刀,刀片数量(片):45片,配套动力形式:电	河北



1289	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-200T	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×22100mm,整机质量:42t,配套动力:152kw,处理量:≥200t/d 10%≤降水幅度≤15%,降水幅度:5%~15%,缓苏段高度:3624mm,干燥段数量/每段高度:3/1段5436、2段3624、3段4530,干燥机净容积:123.3m³,冷却段高度:2718mm,热风温度范围:40~160℃,热风炉炉排型式:卧	辽宁
1290	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-12	结构尺寸(长*宽*高):4400*2000*2700mm,整机质量:2800kg,配套动力:22kW,规格型号:9TMRW-12,搅龙转速:18r/min,搅拌仓容积:12m³,结构形式:卧式,刀片型式:梅花刀,刀片数量(片):55片,配套动力形式:	河北
1291	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-80FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1610mm*830mm*930mm,整机质量:75kg,配套动力:SR170F/P汽油机,起动方式:手拉起动,结构形式:单缸、四冲程、风冷,额定功率:4.2kw,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉起动,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,耕宽:800mm,耕深:≥100mm,作业速	重庆
1292	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯收获机	4U-170	结构尺寸(长*宽*高):2500mm×1910mm×1110mm,整机质量:660kg,配套动力:51.4kw~88.2kw,规格型号:4U-170,结构型式:悬挂式,作业幅宽:1700mm,运输间隙:≥300mm,挖掘深度:250mm~400mm,挖掘铲型式:固定式三角形铲,清选分离装置型式:振动筛式	河北
1293	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1460*2100*2920(mm),整机质量:785kg,配套动力:73.5~88.2(kW),结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,工作幅宽:1650mm,最小离地间隙:≥320mm,作业速度:2~4(km/h),生产率:0.28~0.55(hm²/h),抛送高度:>2000mm,抛送距离:3~5m,抛送筒	河北
1294	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转型	长葛市俊发农机配件有限公司	液压翻转犁	1LF-335型	结构尺寸(长*宽*高):2800mm×1300mm×1420mm,整机质量:570kg,配套动力:55.1~88.2 单位:kw,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压,犁体数量:6个,犁体工作幅宽:350mm,调幅犁调整幅宽范围:/mm,犁体纵向距离:70cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000,犁体水平基面距犁架主梁底	河南
1295	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q-96	结构尺寸(长*宽*高):1550*960*880(mm),整机质量:70kg,配套动力:4.0kW,结构形式:前置式,配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机额定转速:3600r/min,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,扶手把调整幅度水平方向:360°,扶手把调整幅度垂直方向:5级(29°),刀辊转速:慢挡90r/min;快挡125r/min,刀辊最大回转半径:165mm,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:IST165,主离合器形式:张紧轮耕宽:960mm 耕深:≥100 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04	山东
1296	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0QA-96	结构尺寸(长*宽*高):550*960*880(mm),整机质量:75kg,配套动力:4.0kW,结构形式:前置式,配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机额定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶手把调整幅度水平方向:360°,扶手把调整幅度垂直方向:5级(29°),刀辊转速:慢挡90r/min;快挡125r/min,刀辊最大回转半径:165mm,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:IST165,主离合器形式:摩擦片耕宽:960mm 耕深:≥100 作业速度:0.1-0.3m/s	山东
1297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1404D	结构尺寸(长*宽*高):4890*2160*2976mm,整机质量:4540kg,配套动力:103kw,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:2520mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1030E,驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操作,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/18.4-34,动力输出轴转速:540/1000r/min,选装发动机:	山东

1298	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1420*2260*2960(mm),整机质量:805kg,配套动力:73.5~88.2(kW),结构形式:悬挂式,悬挂方式:三点悬挂,工作幅宽:1800mm,最小离地间隙:≥310mm,作业速度:2~4(km/h),生产率:0.30~0.65(hm <sup>2</sup> /h),结构切碎形式:甩刀式,抛送高度:>2000mm,抛	河北
1299	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	新乡市东海轻工机械有限公司	直冷式冷藏罐	9NGZL-5	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×2000mm×1500mm,整机质量:1800KG,配套动力:4.5Kw,型式:直冷式,规格型号:9NGZL-5,额定容量:5000L,搅拌机转速:33~42r/min,额定工作电压:370~420V,冷却设备额定输入功率:9.0Kw,制冷剂型号:R22	河南
1300	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊强盛农业装备有限公司	微耕机	1WQGH4-70	结构尺寸(长*宽*高):1660*750*740mm,整机质量:92kg,配套动力:汽油机,结构型式:后置,规格型号:1WQGH4-70,配套动力生产企业:常柴股份有限公司,配套动力型号名称:CQ170F,额定功率:4.0kw,额定转速:3600r/min,传动方式:皮带传动,连接方式:直连,耕宽:700mm	山东
1301	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-8.0A	结构尺寸(长*宽*高):3200*2200*4270mm,整机质量:1000kg,配套动力:18.5-22kw,结构形式:盘刀式,喂入口宽度:400mm,喂入方式:自动喂入,主轴转速:540r/min,喂入辊转速:155r/min,动刀片数:3,圆盘式滚筒直径:1370mm,设计切草长度:10、13、15、21、25、40(mm),生产	山东
1302	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊强盛农业装备有限公司	微耕机	1WQGH4-70	结构尺寸(长*宽*高):1430*740*640mm,整机质量:70kg,配套动力:汽油机,结构型式:前置,规格型号:1WQGH4-70,汽油机生产企业:常柴股份有限公司,汽油机型号名称:CQ170F,额定功率:4.0kw,额定转速:3600r/min,传动方式:皮带传动,连接方式:直连,耕宽:700mm	山东
1303	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	20t/h及以上铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-8.0C	结构尺寸(长*宽*高):4570*2100*4400(mm),整机质量:1800kg,配套动力:30-37kw,结构形式:盘刀式,喂入口宽度:470mm,喂入方式:自动喂入,主轴转速:458r/min,喂入辊转速:145r/min,动刀片数:3,定刀数:1,圆盘式滚筒直径:1660mm	山东
1304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH554	结构尺寸(长*宽*高):3620×1620×2370mm,整机质量:2030kg,配套动力:40.4kw,驱动型式:4×4轮式,轴距:2030mm,前轴质量/后轴质量:810/1220(kg),配重(前/后):120/80(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,变速换挡方式:滑移齿轮换挡,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/720(r/min),发动机:4TD55(山东华源莱动内燃机有限公司、40.4kw、国三核准号:CNEC30407040006)、发动机(选装):SD4BW37(江苏四达动力机	山东
1305	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*620*1000(mm),整机质量:75kg,配套动力:4.05kW,主传动方式:三角皮带,离合器形式:张紧轮式,行走轮形式:胶轮,配套动力型号:RB28B,配套动力标定功率:4.05kW,配套动力额定转速:1800r/min,燃油种类:汽油,配套开沟器形式:驱动刀轮式,配套开沟器工作幅宽:14cm,配套开沟器结构质量:120kg,配套开沟器传动方式:链传动,配套开沟器连接方式:直联,配套开沟器作业速度:≥1km/h,配套开沟器开沟深度:10-20cm,配套培土器形式:驱动刀轮式,配套培土器工作幅宽:14cm,配套培土器结构质量:110kg,配套培土器传动方式:链传	山东
1306	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	山东德农农业机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4AQ	结构尺寸(长*宽*高):1320*530*950mm,整机质量:53kg,配套动力:4kw,行驶速度:≤10km/h,额定转速:3600r/min,燃油类型:汽油,主传动方式:三角皮带,离合器形式:离心式,驱动轮形式:栅板铁轮,配套培土器形式:栅板铁轮,配套培土器结构质量:110kg,配套培土器传动方式:链传	山东

1307	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	大阳通用机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):3930×1770×2540 (mm),整机质量:1160kg,配套动力:15.2kW/2600r/min,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-500,型式:自走式,喷杆展开宽度:9.62m,喷杆喷幅:12m,药液箱容量:500L,喷雾工作压力:0.3~0.5(MPa),配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:1.5MPa,配套泵流量:40L/min,配套泵转速:1200r/min,配套喷头型式:扇形喷头,配套喷头数量:34个,	山东
1308	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4LQ	结构尺寸 (长*宽*高):1320*530*900mm,整机质量:70kg,配套动力:4kw,主传动方式:三角皮带,离合器形式:离心式,驱动轮形式:履带式,行驶速度:≤10km/h,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,锄草	山东
1309	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单幅幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFY-335	结构尺寸 (长*宽*高): (2470X1430X1300)mm,整机质量:750kg,配套动力: (40.3~73)kw,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,翻转机构形式:液压,犁体数量:6个,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:70cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000,犁体水平基面距犁架主梁底面的	河南
1310	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2A型	结构尺寸 (长*宽*高):4960*2370*2820mm,整机质量:2700kg,配套动力:60kw,配套动力型号:YCD4N23T8-80,额定转速:2400r/min,割台宽度:2000mm,喂入量:4.2kg/s,履带规格 (节距*节数*宽):90mm*46节*400mm,轨距:1100mm,理论	浙江
1311	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500-3	结构尺寸 (长*宽*高):4250×2100×2370mm,整机质量:1000kg,配套动力:15.5kw,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-500-3,型式:自走式,药箱容量:500L,工作压力:0.2~0.4MPa,喷杆喷幅:8.16m,发动机名称:单缸水冷四冲程柴油机,发动机规格型号:EH24,配套泵名称:隔膜泵,	河北
1312	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸 (长*宽*高):3800×900×1580mm,整机质量:1100kg,配套动力:1.5,热源形式:煤、柴、生物质颗粒,滚筒内径:600mm,滚筒转速:28r/min,滚筒内部直段长度:3000mm,杀青温度:150-220℃,杀青时间:2.5-3.5min,生产效率:≥120kg/h,滚筒电机转速:1400r/min,	山东
1313	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸 (长*宽*高):3350×1770×2530mm,整机质量:980kg,配套动力:17KW,名称:自走式喷杆喷雾机,规格型号:3WPZ-700,型式:自走式,药箱容量:700L,工作压力:0.2~0.4MPa,喷杆喷幅:10m,发动机名称:三缸水冷四冲程柴油机,发动机规格型号:3M78,配套泵名称:柱塞泵,配套	河北
1314	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A	结构尺寸 (长*宽*高):5600*2020*2900(mm),整机质量:3570kg,配套动力:65kW,工作行数:3行,适应行距范围:550-650(mm),工作幅宽:1800(mm),最大卸果穗 (粮)高度:1800 (mm),果穗升运器最大通过高度:2900 (mm),最小离地间隙:300 (mm),最小转弯半径 (左转/右转):5100/5550 (mm),理论作业速度:2.5-4.5 (km/h),作业小时生产率:0.22-0.52 (hm²/h),单位面积燃油消耗量:25-31.5 (kg/hm²),摘穗辊型式:四棱形,剥皮辊型式:槽型,胶辊-铁棍+橡胶辊,割刀型式:滚刀,变速箱类型:机械变速箱	河北
1315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-854	结构尺寸 (长*宽*高):4250*2050*2785 (mm),整机质量:3910 (最小使用质量) (kg),配套动力:YCD4J23T8-85A,标定功率:62.5 (kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:四轮驱动,轴距:2195 (mm),轮距 (前轮/后轮):1600-1620/1600-1650 (mm),档位数 (前进/倒退):8/4,配重 (最大) (前/后):180/480(kg),轮胎型号 (前/后):11.2-24/16.9-34,	北京

1316	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	潍坊富迪工贸有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500A	结构尺寸 (长*宽*高):4140mm*2440mm*1830mm,整机质量:995Kg,配套动力:12.13Kw,药箱容量:500L,喷杆喷幅:11.75m,喷杆作业常用工作压力:0.5-1MPa,型式:自走式,配套泵:隔膜泵,配套泵工作压力:3MPa,配套泵流量:90-100L/min,喷头型式:扇形雾喷头,喷头数量:25,喷头喷	山东
1317	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.5	结构尺寸 (长*宽*高):4200mm×3000mm×2300mm,整机质量:2000kg,配套动力:≥45,捡拾器宽度:1880mm,卷压滚筒数量:14个,卷压滚筒转速:134r/min,结构型式:辊子式,成捆室直径:1300mm,成捆室长度:1500mm,轮距:2880mm,生产率:3500-6500kg/h,捆草种	内蒙古
1318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-850	结构尺寸 (长*宽*高):4250*2050*2785 (mm),整机质量:3500 (最小使用质量) (kg),配套动力:YCD4J23T8-85A,标定功率:62.5 (kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:两轮驱动,轴距:2195 (mm),轮距 (前轮/后轮):1580/1600-1650 (mm),档位数 (前进/倒退):8/4,配重 (最大) (前/后):180/480(kg),轮胎型号 (前/后):6.5-20/16.9-34,起动力	北京
1319	畜牧水产养殖机械	饲料 (草)加工机械设备	铡草机	15—20t/h铡草机	肥城市达诺机械有限公司	铡草机	9ZP-16.0	结构尺寸 (长*宽*高):2630x2230x3290mm,整机质量:750kg,配套动力:22kW,结构型式:盘式,喂入口宽度:400mm,喂入方式:对辊式+自动喂入,主轴转速:600r/min,喂入辊转速:73、108、150、221r/min,动刀片数:3,定刀片数:1,圆盘直径:1280mm	山东
1320	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机 (含扁形茶炒制机)	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80	结构尺寸 (长*宽*高):1800×1050×1600mm,整机质量:600Kg,配套动力:0.75kW,结构型式:滚筒式,滚筒进出料口直径:800mm,滚筒长度:1500mm,滚筒转速:16-28r/min,生产效率:≥16kg/h,热源:柴、煤,配套风扇:0.15kW,型号:6CCP-80,滚筒电机转速:1400r/min,滚筒	山东
1321	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A	结构尺寸 (长*宽*高):4500mm×2980mm×2400mm,整机质量:3020kg,配套动力:≥80,捡拾器宽度:2240mm,卷压滚筒转速:135 r/min,卷压滚筒数量:16个,结构型式:辊子式,成捆室直径:1300mm,成捆室宽度:1200mm,生产率:3500-7500kg/h,草捆重量:300-600kg,成	内蒙古
1322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-904	结构尺寸 (长*宽*高):4250*2050*2785,整机质量:3910 (最小使用质量) (kg),配套动力:YCD4J23T8-90A,标定功率:67 (kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:四轮驱动,轴距:2195 (mm),轮距 (前轮/后轮):1600-1620/1600-1650 (mm),档位数 (前进/倒退):8/4,配重 (最大) (前/后):180/480(kg),轮胎型号 (前/后):11.2-24/16.9-	北京
1323	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北雷肯农业机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构尺寸 (长*宽*高):8460*3030*3450mm,整机质量:6280kg,配套动力:162kW,工作幅宽:2600mm,最小通过半径 (左转/右转):8420/6750mm,轮距 (导向轮/驱动轮):1460/1780mm,轮胎规格 (导向轮/驱动轮):10-15/15-24,轴距:2500mm,最小离地间隙:380mm,驾驶室形式:普通,最低割茬高度:120mm,割台升降范围:85-990mm,作业速度:3-8km/h,生产率:≤36000kg/h,秸秆切碎机构型式:滚	河北
1324	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	潍坊富迪工贸有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500B	结构尺寸 (长*宽*高):5000mm*2200mm*2050mm,整机质量:1130Kg,配套动力:22.1Kw,药箱容量:500L,喷杆喷幅:12m,喷杆作业常用工作压力:0.5-1MPa,型式:自走式,配套泵:隔膜泵,配套泵工作压力:3MPa,配套泵流量:90-100L/min,喷头型式:扇形雾喷头,喷头数	山东
1325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1004	结构尺寸 (长*宽*高):4250*2050*2785,整机质量:3910 (最小使用质量) (kg),配套动力:YCD4J23T8-100A,标定功率:73.6 (kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:四轮驱动,轴距:2195 (mm),轮距 (前轮/后轮):1600-1620/1600-1650 (mm),档位数 (前进/倒退):8/4,配重 (最大) (前/后):180/480(kg),轮胎型号 (前/后):11.2-24/16.9-34,起	北京

1326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1000	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785(mm),整机质量:3500(最小使用质量)(kg),配套动力:YCD4J23T8-100A,标定功率:73.6(kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:两轮驱动,轴距:2195(mm),轮距(前轮/后轮):1580/1600-1650(mm),档位数(前进/倒退):8/4,配重(最大)(前/后):180/480(kg),轮胎型号(前/后):6.5-20/16.9-34,起动	北京
1327	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	大阳通用机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.9Z	结构尺寸(长*宽*高):5300*2500*1800(mm),整机质量:1700kg,配套动力:≥30kW,型号:9YFQ-1.9Z,捡拾器宽度:1900mm,打捆活塞速度:100(行程/min),打结器类型:D型,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥100kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%	山东
1328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1104	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2775,整机质量:4260(kg),配套动力:YCD4J33T6-110,标定功率:81(kW),标定转速:2300r/min,驱动方式:四轮驱动,轴距:2195(mm),轮距(前轮/后轮):1600-1620/1600-1650(mm),档位数(前进/倒退):16/8,配重(最大)(前/后):170/480(kg),轮胎型号(前/后):11.2-24/16.9-34,起动方式:电	北京
1329	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5750mm×2550mm×1710mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥26,捡拾器宽度:1970mm,打结器类型:D型,打捆活塞速度:100行程/min,喂入结构型式:曲柄摇杆机构,喂入量:1-3kg/次,作业速度:7-9km/h,动力输出轴转速:540r/min,捡拾器弹齿间距	内蒙古
1330	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1550*2310*1450mm,整机质量:780kg,配套动力:66.2-88.2kW,整地结构型式:框架式旋耕机,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,深松铲数量(个):4,工作幅宽(mm):2000,铲间距(mm):500,深松耕深(mm):250-400,传动机构型式:中间齿	江苏
1331	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-2.05	结构尺寸(长*宽*高):5950mm×2900mm×1900mm,整机质量:1575kg,配套动力:≥40,捡拾器宽度:1910mm,打捆活塞速度:88行程/min,打结器类型:D型,捡拾器弹齿数量:90个,弹齿间距:100mm,动力输出轴转速:540r/min,作业速度:6-10km/h,喂入量:2-3kg/次,最大	内蒙古
1332	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1560*2310*1400mm,整机质量:900kg,配套动力:73.5-117.6kW,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,工作铲数(个):5,工作幅度(cm):230,铲柄厚度:25mm,铲间距(mm):500,旋耕刀数量:62个,旋耕刀型号:IT245,深松耕深(mm):250-400,传动机构型式:	江苏
1333	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	青岛嘉世达机械有限公司	卷盘式喷灌机	JP85-300	结构尺寸(长*宽*高):5400*1800*3050(mm),整机质量:1830(kg),配套动力:水泵,PE管规格(mm*m):Φ85*280,有效喷洒长度m:≥300,入机压力MPa:0.20~1.00,入机流量m³/h:20.0~50.0,喷嘴直径mm:Φ18~24,水涡轮型号:TX20,组合喷洒均匀度CU:≥85%,组合喷洒强度mm/h:≥6.0,喷头移动速度均匀性系数:≤20%,安全要求:符合大纲第4.2.1条规定,安全警示标志:符合大	山东
1334	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	新疆牧神机械有限责任公司	调幅翻转双向犁	1LFT-550	结构尺寸(长*宽*高):5720*2650*1750mm,整机质量:1982kg,配套动力:148-187kw,运输状态外形尺寸(长*宽*高):5750*1775*2395mm,与拖拉机配套连接方式:半悬挂,翻转机构型式:液压,犁体数量:5*2个,犁体工作幅宽:508mm,犁体纵向距离:86.8cm,犁体工作幅宽与犁体纵向	新疆
1335	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式免耕覆盖播种机	2BQM-2D	结构尺寸(长*宽*高):3170mm×2230mm×1690mm,整机质量:1160kg,配套动力:25.7kw-36.8kw,适用行距:45cm-70cm,工作行数:2行,工作幅宽:90cm-140cm,排种器(形式):气吸式/指夹式,排种器(数量):2个,排肥器(形式):外槽轮和双向搅龙,排肥器(数量):4个,传动机构:链条传动,开沟器(形式):双圆盘式,地轮(形式):橡胶轮,地轮(直径):74.5cm,防堵工作部件形式:拔草轮+波纹圆盘	辽宁

1336	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-270B	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*2780mm*1470mm,整机质量:740kg,配套动力:(99.2-117.6)KW四驱轮式拖拉机,结构型式:悬挂式,深松铲结构形式:倒梯形曲面铲,深松铲数量:4个,工作幅宽:270cm,铲间距:67.5cm,深松深度:≥30cm,作业速度:≥4.4km/h,作业小时生产	山东
1337	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	免耕牵引式指夹精量播种机	2BMZ-4	结构尺寸(长*宽*高):3215mm×3750mm×1490mm,整机质量:1760kg,配套动力:44.1kw-58.8kw,适用行距:45cm-70cm,工作行数:4行,工作幅宽:180cm-280cm,排种器(形式):指夹式,排种器(数量):4个,排肥器(形式):搅龙/外槽轮,排肥器(数量):4/4个,传动机构(形式):地轮驱动,开沟器(形式):播种:双圆盘切刀 施肥:豁口单圆盘切刀,地轮(形式):橡胶充气轮胎,地轮(直径):74.5cm,风机(直径):/ ,风机(转速):/ 风机(风压):/ 防堵工作部件形式:拔草轮与波纹圆盘刀	辽宁
1338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm,整机质量:1220kg,配套动力:36.8kW,驱动型式:4×2两轮驱动,轴距:1460mm,最小离地间隙:220mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
1339	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230C	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*2550mm*1300mm,整机质量:726kg,配套动力:81-103KW轮式拖拉机,结构形式:悬挂式,深松铲结构形式:平齿双翼,深松铲数量:5个,翼铲幅宽:32cm,单铲幅宽:6cm,工作幅宽:230cm,铲间距:46cm,深松深度:≥30cm,作业速度:2.6km/h,	山东
1340	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1250mm*1750mm*1100mm,整机质量:485kg,配套动力:44.1-55kw,结构形式:侧板皮带传动,纯工作小时生产率:0.40-0.65hm²/h,工作幅宽:1.50m,最小离地间隙:≥320,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2100r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,总安装	山东
1341	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):5540×2150×2830mm,整机质量:4280kg,配套动力:88.2kw,产品名称:自走式玉米联合收获机,型号规格:4YZB-3A,结构形式:自走式(摘穗剥皮型),工作行数:3行,适用行距范围:550-700mm,工作幅宽:2000mm,最大卸果穗高度:1800mm,果穗升运器最大通过高	河北
1342	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):(2460*1500*1000)mm,整机质量:620kg,配套动力:(70-100)kw,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:(0.67-1.0)hm²/h,工作幅宽:2m,最小离地间隙:≥300mm,作业前进速度:(2.5-5.0)km/h,粉碎轴转速:2600r/min,粉碎机构最大回转半径:265mm,粉碎	安徽
1343	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×1850mm×1100mm,整机质量:510kg,配套动力:55-60KW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.4-0.7hm²/h,工作幅宽:1.60m,最小离地间隙:≥320mm,作业前进速度:3-5Km/h,切碎轴转速:2100r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机	山东
1344	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):(2050*1400*950)mm,整机质量:550kg,配套动力:(58.8-73.5)kw,结构型式:三点悬挂,纯工作小时生产率:(0.40-0.7)hm²/h,工作幅宽:1800mm,最小离地间隙:≥300mm,作业前进速度:(2.5-5.0)km/h,粉碎轴转速:2000r/min,粉碎机构最大回	安徽
1345	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4A	结构尺寸(长*宽*高):7800×3050×3380mm,整机质量:7460kg,配套动力:103kw,产品名称:自走式玉米联合收获机,型号规格:4YZB-4A,结构形式:自走式(摘穗剥皮型),工作行数:4行,适用行距范围:550-700mm,工作幅宽:2500mm,最大卸果穗高度:1850mm,果穗升运器最大通过高	河北

1346	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300	结构尺寸(长*宽*高):4410×2300×2220,整机质量:1198,配套动力:≥70,药箱容量(L):3000,喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3-0.5,喷杆幅宽(M):18,配套泵工作压力(mpa):2.0,配套泵流量(L/min):163-170,配套泵转速(r/min):550,配套喷头型式:扇形防滴喷头,配套喷头数量(个):36,配套喷头喷量(L/min):1.6-1.8,配套喷头	河北
1347	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×1970mm×1100mm,整机质量:540kg,配套动力:60-66.5kW,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.45-0.75hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:1.72m,最小离地间隙:≥320mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2100r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机	山东
1348	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2050mm×1100mm,整机质量:565kg,配套动力:66.5-73.5kw,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.5-0.8hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:1.80m,最小离地间隙:≥320mm,作业前进速度:3-5mm,切碎轴转速:2100r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机	山东
1349	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DC	结构尺寸(长*宽*高):1620X765X960,整机质量:75,配套动力:170F/P汽油机,标定功率(KW):4.0,标定转速(r/min):3600,幅宽(mm):750,耕深(mm):≥100,作业速度(M/S):0.1~0.3,小时生产率(hm <sup>2</sup> /(h*m)):≥0.040,主燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):≤35,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,刀棍设计转速(r/min):快档:160,刀棍设计	重庆
1350	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2250mm×1100mm,整机质量:615kg,配套动力:73.5-88.2kw,结构型式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.55-0.9hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:2.0m,最小离地间隙:≥320mm,作业前进速度:3-5km/h	山东
1351	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4450×1820×2960mm,整机质量:1590kg,配套动力:18kW,型式:自走式,喷杆展开宽度:10.2m,喷杆幅宽:12m,药液箱容量:500L,喷雾工作压力:0.3-0.5MPa,配套泵名称:MB460隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:76.8L/min,配套泵转速:600r/min,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量:23个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷	山东
1352	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-440F	结构尺寸(长*宽*高):4430mm*2000mm*1780mm,整机质量:1460kg,配套动力:110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机,结构形式:双向栅条犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型:2类/3类可调,翻转机构型式:液压,犁体数量:4+4个,犁体工作幅宽:1600mm,调幅犁调整幅宽范围:/,犁体工作宽度:40cm,犁体纵向距离:55cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.38,犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm,辅犁类型:铧式犁,最大耕深:30cm,犁架主梁底面宽度:120mm,每米工作幅宽质量:912.5kg,运输间隙:≥30cm,后通角:≥18°,犁铧类	山东
1353	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-315	结构尺寸(长*宽*高):315m*4.3m*4.2m,整机质量:13800 kg,配套动力:1.1 kW,结构型式:中心支轴式,配套水泵流量:25~75 m <sup>3</sup> /h,配套水泵扬程:40~80 m,整机长度:315 m,入机流量范围:80-150m <sup>3</sup> /h,工作压力范围:0.15-0.30MPa,塔架数量(跨数):6个,喷射装置型号、型式:D3000、低压折射,喷射装置流量:0.024~2.02 m <sup>3</sup> /h,喷射装置压力:0.15~0.30 MPa,喷射装置射程:3~6 m,喷射装置数量:125个,喷射装置距地面高度:1.1~1.3 m,电机减速器型号名称:DMC 2110-101A,电机减速器额定功率:1.1×6 kW,电机减速器额定转速:1425 r/min,塔架车型式:固定式,塔架车行走速度:0.02~0.17 km/h,行走轮形式:胶轮,行走轮轮胎型号:14.9-24,行走轮轮胎外直径:1250 mm,桁架型式:悬	河北

1354	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸(长*宽*高):2450x740x1400mm,整机质量:500kg,配套动力:0.55/380kW/V,滚筒直径:40cm,滚筒长度:1800mm,电机转速:1400r/min,滚筒转速:38r/min,热源形式:煤加热,杀青能耗量:≤0.35kg标准煤/kg水,工作噪声:≤80dB(A),千瓦小时生产	浙江
1355	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4550×1820×2900mm,整机质量:1780kg,配套动力:37kW,型式:自走式,喷杆展开宽度:10.2m,喷杆喷幅:12m,药液箱容量:700L,喷雾工作压力:0.3-0.5MPa,配套泵名称:MB460隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:76.8L/min,配套泵转速:600r/min,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量:23个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷	山东
1356	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	圆捆卷捆机	9YG-1.4	结构尺寸(长*宽*高):3678mm*2260mm*2310mm,整机质量:2500kg,配套动力:≥30kw,捡拾器宽度:1720mm,卷压滚筒转速:145r/min,卷压滚筒数量:14,草捆直径:1200mm,草捆长度:1400mm	内蒙古
1357	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶抖筛机	6CD-766	结构尺寸(长*宽*高):3850×1290×1870mm,整机质量:850kg,配套动力:1.87KW,筛床转速:250r/min,动力1:1.12kw,动力2:0.75kw,筛床倾角:0-5°,筛净率:≥93%,误筛率:≤20%,工作噪声:≤75DB(A),轴承温	江西
1358	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	青岛嘉世达机械有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高):5190*1800*2620 (mm),整机质量:1550 (kg),配套动力:水泵,PE管规格(mm*m):Φ75*280,有效喷洒长度m:≥300,入机压力MPa:0.20~1.00,入机流量m³/h:15.0~35.0,喷嘴直径mm:Φ16~20,水涡轮型号:TX20,组合喷洒均匀度CU:≥85%,组合喷洒强度mm/h:≥6.0,喷头移动速度均匀性系数:≤20%,安全要求:符合大纲第4.2.1条规定,安全警示标志:符合大纲第4.2.2条规定,管路密封性:符	山东
1359	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):4850x1200x1860mm,整机质量:3000kg,配套动力:1.5/380kW/V,滚筒(内径x长度):800x4000mm,滚筒直径:80cm,电机转速:910r/min,滚筒转速:19r/min,热源形式:煤加热,杀青能耗量:≤0.35kg标准煤/kg水,工作噪声:≤80dB(A),千瓦小时生产	浙江
1360	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	滚筒杀青机	6CST-70L型	结构尺寸(长*宽*高):4660*1340*1610 (mm),整机质量:1730kg,配套动力:1.5kw,滚筒内径(直径):700mm,加热方式:煤加热,生产率:≥200kg/h,滚筒长度:3800mm,滚筒转速:32 (r/min),电机功率:1.5kw,适度率:≥90%,劣变率:≤2.0%,杀青能耗量:≤0.35kg标准煤/kg	浙江
1361	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	滚筒杀青机	6CST-80L型	结构尺寸(长*宽*高):4950×1450×1660 (mm),整机质量:2260kg,配套动力:1.5KW,加热方式:煤加热,滚筒内径(直径):800 (mm),滚筒长度:4100(mm),滚筒转速:31 (r/min),电机功率:1.5 (kw),小时处理量(kg鲜叶/h):≥250,台时产量:≥250 kg/h,电压:380 v	浙江
1362	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-60	结构尺寸(长*宽*高):1620x900x1380mm,整机质量:286kg,配套动力:0.55kW,筒体(腰径x长度):600x1320mm,转速调节范围:26~30r/min,加热源形式:电加热,电热功率:14kW,生产率:≥16kg/h,毛茶含水率:≤6%,碎茶率:≤5.0%	浙江
1363	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-10型	结构尺寸(长*宽*高):4800×1280×1550 (mm),整机质量:1330kg,配套动力:1.5kw,有效烘干面积:10m²,结构型式:自动链板式,烘板层数:4层,使用燃料:煤,小时生产率:≥50kg/h,烘板数量:158块,单位有效干燥面积生产率:≥6.2kg/(m².h),烘箱烘叶层:4层,烘板数量:158块,配置热源	浙江
1364	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶风选机	6CF-40	结构尺寸(长*宽*高):5530×800×2828mm,整机质量:260kg,配套动力:1.83kw,结构形式:送风式,风选箱有效宽度:38cm,风机主轴转速:600-900r/min,风机进风口直径:260mm,风机最大风量:5000立方米,茶直复选率:≥70%,单位有效宽度生产率:≥6kg/cm.h,风速变异系	江西



1365	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	往复理条机	6CLZ-800型	结构尺寸(长*宽*高):2620×1090×980(mm),整机质量:400kg,配套动力:0.75kw,多锅槽:(长×宽×深):800×113×96(mm),槽数:12槽,锅槽投影面积:1.09㎡,加热方式:电加热,最大锅宽:800mm,电热功率/电压:18/380(kw/v),风机功率/电压:0.09/220(kw/v)	浙江
1366	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZQ-4	结构尺寸(长*宽*高):7450x2900x3770(mm),整机质量:7250kg,配套动力:132.5/133(kw),型号规格:WP6G180E330/YC6J180-T300,额定转速:2200(r/min),工作行数:4行,工作幅宽:2580mm,结构型式:穗茎兼收型自走式,适用行距范围:500-700(mm),最大卸果穗高度:2100(mm),果穗升运器最大通过高度:3470(mm),最小离地间隙:270(mm),最小通过半径左转:8400(mm),最小通过半径右转:7400(mm),理论作业速度:1.55-5.52(km/h),作业小时生产率:0.33-0.5hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm <sup>2</sup> ,拉茎辊型式:板式,拉茎辊尺寸(直径x工作长度):φ96x630(mm),变速箱类型:3+1机械式,导向轮轮距:1820mm,驱动轮轮距:2090mm,轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3,驱动轮:15-24(mm),秸秆切碎机构型	河北
1367	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-110	结构尺寸(长*宽*高):2000x1350x2200mm,整机质量:520kg,配套动力:1.1/380kW/V,滚筒尺寸(内径x长度):940x1680mm,加热形式:煤加热,转速调节范围:27~33r/min,风扇电机功率:0.37kW,生产率:≥16kg/h,含水率:≤6%,碎茶率:≤5%,耗煤率:≤1.2%	浙江
1368	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65S型	结构尺寸(长*宽*高):1962×1795×1651(mm),整机质量:1188kg,配套动力:4kw,揉桶外径(直径):650mm,揉桶高度:500mm,揉桶回转数(r/min):42-46,棱骨(内棱骨):5根,棱骨(外棱骨):20根,曲臂中心距:250mm,电动机功率:4kw,电机温度:≤70℃,型式:单动式,揉桶容	浙江
1369	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	双锅曲毫机	6CCG-50	结构尺寸(长*宽*高):2100x800x1000mm,整机质量:160kg,配套动力:0.55kW,圆锅口直径:500mm,圆锅球面半径:252.5mm,弯轴的曲率半径:354mm,弯轴的垂度:92mm,输出半轴摆动频率:50~110次/min,圆锅数量:2只,热风风机功率:0.15x2(kW),加热源形式:电加热,电热源功	浙江
1370	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江春江茶叶机械有限公司	金属炉八角炒干机	6CBC-110型	结构尺寸(长*宽*高):2650×1350×2100(mm),整机质量:1060kg,配套动力:1.1kw,筒体(腰径):1100(mm),筒体(长度):1580(mm),转速调节范围:29(r/min),加热源形式:煤加热,炉体结构:金属炉、砖砌炉,电动机功率:1.1kW,电压:380v,生产率:≥16kg/h	浙江
1371	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江春江茶叶机械有限公司	名优扁茶炒制机	6CCB-780D型	结构尺寸(长*宽*高):1290×640×850(mm),整机质量:100kg,配套动力:0.75kw,槽锅尺寸(长*宽*深):780×480×180(mm),槽锅数量(槽):1,炒手回转半径:220mm,电加热功率:6.0kw,加热源形式:电加热,小时生产率:≥0.35kg/h,炒制机预热时间:6min,耗电率:≤10kW·h/kg干	浙江
1372	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-10	结构尺寸(长*宽*高):4560×1740×1550mm,整机质量:1200kg,配套动力:4.87kw,结构型式:翻板式自动烘干机,小时生产率:≥100kg/h,燃料:柴、煤,有效干燥面积:10㎡,工作噪声:≤80Db(A),耗热量:≤12.5MJ/kg,轴承温升:≤30℃,干燥强度:≥7.5kg水/(㎡·h),配套热	江西
1373	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-20	结构尺寸(长*宽*高):8900×2120×2000mm,整机质量:2000kg,配套动力:7.75kw,结构型式:自动翻板式,小时生产率:≥35kg/h,燃料:柴、煤,有效干燥面积:20㎡,工作噪声:≤80Db(A),耗热量:≤0.8MJ/kg,轴承温升:≤30℃,干燥强度:≥7.2kg水/(㎡·h),配套热风炉:FP-100	江西

1374	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁波奥晟机械有限公司	果园微耕机	1WG4.0-90	结构尺寸(长*宽*高):1600×900×900,整机质量:73,配套动力:170F汽油机,结构型式:前置式,额定功率:4.0,额定转速:3600,传动方式:皮带传动,耕宽:900,耕深:≥100,作业速度:0.27-0.55,作业小时生产率:0.06-	浙江
1375	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-3	结构尺寸(长*宽*高):1300×700×1100mm,整机质量:200kg,配套动力:0.37kw,结构型式:手动翻板式烘干机,小时生产率:20-30kg/h,燃料:柴、煤,有效干燥面积:3m²,工作温度:80-120℃,耗热量:≤0.8MJ/kg,风机流量:2410-12768立方米/小时,干燥强度:≥6.5kg	江西
1376	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7600x2530x3230(mm),整机质量:4660(kg),配套动力:132.5/140(KW),型号规格:WP6G180E330/YC6J190-T303,工作幅宽:2230mm,结构型式:自走旋转冲击式,左转最小通过半径:6650(mm),右转最小通过半径:6350(mm),导向轮轮距:1630mm,驱动轮轮距:1630mm,导向轮轮胎规格:10-15(mm),驱动轮:15-24(mm),轴距:2500(mm),最小离地间隙:340(mm),驾驶室形式:普通,最低割茬高度:≤150(mm),割台升降范围:100-680(mm),作业速度:1-5km/h,生产率:0.22-1.1(hm²/h),秸秆切碎机构型式:滚筒式,秸秆切碎机构转子直径:600(	河北
1377	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-2.5	结构尺寸(长*宽*高):1230×1150×1695,整机质量:(kg)120,配套动力:4(kW),生产率(kg/h):2500,结构形式(/):盘式结构,喂入口宽度(mm):160,喂入方式(/):人工喂入,主轴转速(r/min):800,喂入辊转速(r/min):300,动刀片数量(个):4,动刀片刀形(/):弧形圆	山东
1378	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	阶梯式茶叶拣梗机	6CJJ-82	结构尺寸(长*宽*高):1780×1150×1630mm,整机质量:100kg,配套动力:0.55kW,结构型式:振动阶梯式,拣床宽度:82CM,单位时间幅宽生产率:98-146 Kg/(m.h),千瓦小时产量:145-218 Kg/(kw.h),拣净率:95-98%,误拣率:2-5%,拣床振动频率:470-500 r/min,生产能力:80-	江西
1379	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-30	结构尺寸(长*宽*高):820×680×720mm,整机质量:120kg,配套动力:0.75KW,结构型式:揉盘式,传动型式:皮带传动,加压型式:单柱悬臂丝杆加压,控制方式:手动控制,揉桶外径:300mm,揉桶高度:200mm,揉盘内径:580mm,揉桶回转转速:40r/min,台时产量:15-25	江西
1380	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):1030×960×1100mm,整机质量:150kg,配套动力:0.75KW,结构型式:揉盘式,传动型式:皮带传动,加压型式:单柱悬臂丝杆加压,控制方式:手动控制,揉桶外径:350mm,揉桶高度:280mm,揉盘内径:680mm,揉桶回转转速:38-40r/min,台时产量:20-30 kg/h,	江西
1381	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	天津麦格天农农业科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.5(MG)	结构尺寸(长*宽*高):3950*3530*3300mm,整机质量:2000kg,配套动力:≥220kw,激光接收器高度范围:25~33cm,工作幅宽:3500mm,作业半径:400m,作业速度:≥5km/h,作业效率:≥0.6hm²/h,连接方式:牵引式,激光系统工作环境温度:5~50℃,平整精度:≤25mm,防护等级:IP66,内置	天津
1382	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):1150×1130×1215mm,整机质量:170kg,配套动力:1.1KW,结构型式:开放性旋转,传动型式:齿轮传动,加压型式:单柱丝杆式,控制方式:人工,揉桶外径:450mm,揉桶高度:300mm,揉盘内径:826mm,揉桶回转转速:48-52r/min,台时产量:30-60 kg/h,茶	江西
1383	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	自动打捆机	9ZDJ-520	结构尺寸(长*宽*高):4480×1360×1670mm,整机质量:1120kg,配套动力:7.5kW,型号:9ZDJ-520,喂入口宽度:520mm,卷压滚筒转速:450r/min,卷压滚筒数量:24个,草捆规格(直径×长度):Φ520×520mm,纯工作小时生产率:40-60捆/	河南

1384	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	邯郸市升华机械制造有限公司	风送式喷雾机	3WSH500	结构尺寸 (长*宽*高):2800×1310×1700,整机质量:980,配套动力:≥29KW,药箱容量 (L):1500,配套动力型式:拖拉机动力输出轴,风机型式:轴流式,风机叶轮直径 (mm):600,风机标定功率 (KW):0.75,风机转速 (r/min):2200,液泵型式:活塞	河北
1385	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	瓶式杀青炒胚机	6CSM-60	结构尺寸 (长*宽*高):1340×895×1260mm,整机质量:170kg,配套动力:0.75KW,热源形式:柴煤,滚筒内径:600mm,滚筒转速:25r/min,滚筒内部直段长度:700mm,杀青叶适度率:≥90%,杀青全程时间:10-15min,台时产量:40-50kg/h,加热温度:200-340℃,杀青能效率	江西
1386	其他机械	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	有效容积大于2m³病死畜禽无害化处理设备,功率大于7.5kW	集辰 (福建) 农林发展有限公司	畜禽养殖场有机废弃物处理机	JCHN-FCW22	结构尺寸 (长*宽*高):4480mmX2000mmX2070mm,整机质量:5000KG,配套动力:19KW,刀辊电动机功率:4KW,刀辊电动机转速:1410r/min,刀辊电动机额定电压:380V,刀辊工作转速:1.93r/min,刀辊切刀数量:12把,有效容积:2.2m³,液压系统电动机功率:3KW,液压系统电动机转速:1420r/min,液压系统电动机额定电压:380V,液压系统油泵型号:PV2R1-8F,液压系统油泵排量:8ml/r,液压系统油泵数量:1台,液压系统装料油缸缸径:Φ80mm,液压系统装料油缸行程:500mm,液压系统装料油缸数量:1个,液压系统上盖启闭油缸缸径:Φ63mm,液压系统上盖启闭油缸行程:290mm,液压系统上盖启闭油缸数量:1个,液压系统液压油箱容积:60L,料斗外形尺寸:1570mmX820mmX1180mm,加热系	山东
1387	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-8.0	结构尺寸 (长*宽*高): (mm)2147×1600×2756,整机质量: (kg)350,配套动力:7.5(kW),生产率 (kg/h):8000,结构形式 (/):盘式结构,喂入口宽度 (mm):270,喂入方式 (/):链条输送,主轴转速 (r/min):650,喂入辊转速 (r/min):350,动刀片数量 (个):3,动刀片刀形 (/):弧形圆盘或滚筒	山东
1388	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆打捆机	9YF-2.0	结构尺寸 (长*宽*高):4600×2630×1750mm,整机质量:1650kg,配套动力:≥33.1kW,结构型式:牵引式,捡拾器宽度:2000mm,打捆活塞速度:90-100行程/min,打结器类型:D型强制脱扣,喂料耙额定工作频率:100次/min,喂料耙数量:4个,活塞行程长度:550mm,草捆横截面尺寸:360×450mm,草捆长度:50-135cm,草捆密度:弹簧加载可调,变速箱输出轴转速:100r/min,动力输	河南
1389	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶平面圆筛机	6CSPY-766	结构尺寸 (长*宽*高):2198×1400×1330mm,整机质量:750kg,配套动力:1.3KW,热源形式:电,筛床回转半径:32-38mm,筛网尺寸:1500×766,筛床倾角:5°-6.5°,形式:四筛回转式,出茶口数量:5个,	江西
1390	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	滚筒杀青机	6CST-110	结构尺寸 (长*宽*高):2000×1150×1340mm,整机质量:255kg,配套动力:1.1KW,热源形式:柴煤,滚筒内径:1100mm,滚筒转速:12-30r/min,滚筒内部直段长度:1500mm,吊火高度煤灶:230-250cm,吊火高度柴灶:230-3000cm,台时产量:炒坯40-50kg/h,台时产量:杀青120-	江西
1391	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-12.0	结构尺寸 (长*宽*高): (mm)2630×2230×4120,整机质量: (kg)1000,配套动力: (kW)18.5,生产率 (kg/h):12000,结构形式 (/):盘式结构,喂入口宽度 (mm):400,喂入方式 (/):链条输送,主轴转速 (r/min):500,喂入辊转速 (r/min):350,动刀片数量 (个):3,动刀片刀形 (/):弧形圆盘	山东
1392	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	滚筒式杀青机	6CST-40	结构尺寸 (长*宽*高):2355×650×1315mm,整机质量:535kg,配套动力:0.75KW,滚筒内径:400mm,滚筒长度:1790mm,滚筒转速:24-70r/min,加热源形式:柴煤,杀青温度:110-280℃,杀青全程时间:2-4min,台时产量:名优茶≥30kg/h,台时产量:优质茶≥60kg/h,杀青叶含	江西

1393	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆打捆机	9YF-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4600×2860×1750mm,整机质量:1680kg,配套动力:≥36.8kW,型号:9YF-2.2,捡拾器宽度:2230mm,打捆活套速度:90-100行程/min,打结器类型:D型,喂料耙额定工作频率:100次/min,喂料耙数量:4个,活塞行程长度:550mm,草捆横截面尺寸:360×450mm,草捆长度:50-135cm,草捆密度:弹簧加载可调,变速箱输出轴转速:100r/min,动	河南
1394	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬整地联合作业机	1SMZL-240	结构尺寸(长*宽*高):1450mmX1150mmX1300mm,整机质量:1115kg,配套动力:73.5~117.6kw,整地机构型式:灭茬旋耕,深松铲结构形式:双翼,深松产数量:7个,工作幅宽:240cm,铲间距:26cm,传动机构行式:中间齿轮传动,深松深度:30~40cm,整地:≥8cm,作业速度:1.5~3.0km/h,	内蒙古
1395	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	20t/h及以上铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-30.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)4290×251×4510,整机质量:(kg)2000,配套动力:(kW)30,生产率(kg/h):30000,喂入口宽度(mm):550,喂入方式(/):链条输送,主轴转速(r/min):500,喂入辊转速(r/min):300,动刀片数量(个):3,动刀片刀形(/):弧形圆盘或滚筒,直径(mm):1700,	山东
1396	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-60F	结构尺寸(长*宽*高):890X1570X2142mm,整机质量:550kg,配套动力:/,产品型号:6SXZ-60F,执行单元数:60个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8 葵仁≥5 kg/h,空载噪声:≤70 dB(A),选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99%,一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥1:4,二次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥2:1,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆	山东
1397	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-10.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2620×2140×4110,整机质量:(kg)850,配套动力:(kW)15,生产率(kg/h):10000,结构形式(/):盘式结构,喂入口宽度(mm):350,喂入方式(/):链条输送,主轴转速(r/min):500,喂入辊转速(r/min):350,动刀片数量(个):3,动刀片刀形(/):弧形圆盘或	山东
1398	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4B(PC4)	结构尺寸(长*宽*高):2180*1500*930(mm),整机质量:155kg,配套动力:2.9kw,结构型式:手扶式,工作行数:4行,行距:300mm,穴距:180、160、140mm,插秧深度:4.0~40mm,插值机构型式:曲柄式,发动机生产厂家:常州川崎阳光发动机有限公司	湖北
1399	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	牵引型全混日粮搅拌机	9JQL-4.0	结构尺寸(长*宽*高):4030mm*1885mm*2250mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥29kW,搅龙转速:29r/min,搅拌仓容积:4m³,结构型式:立式,刀片型式:锯齿,锯齿型动刀:7片,搅拌箱体:1个,锥形搅龙:1个,传感器:3	内蒙古
1400	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-60L	结构尺寸(长*宽*高):3695x897x2132mm,整机质量:600kg,配套动力:/,产品型号:6SXZ-60L,执行单元数:60个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw-h),空载噪声:≤70 dB(A),选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99%,一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥1:4,二次带出比:黄豆、葵	山东

1401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:111(KW),驱动型式:4×4轮式,轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020,最大配重(前/后):600/480(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴,发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303,转向型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调节、浮动控制,液压输出装置:3组多路	山东
1402	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	牵引型全混日粮搅拌机	9JQL-16.0	结构尺寸(长*宽*高):6690mm*2390mm*2650mm,整机质量:6256kg,配套动力:≥66kW,搅龙转速:29r/min,搅拌仓容积:16m³,结构型式:立式,刀片型式:锯齿,锯齿型动刀:14片,搅拌箱体:1个,锥形搅龙:2个,传感器	内蒙古
1403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:111(KW),驱动型式:4×4轮式,轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020,最大配重(前/后):600/480(kg),档位数(前进/倒退/爬行):12/4,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴,发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303,转向型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用,变速箱型式:4×(3+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:半前置式	山东
1404	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-120L	结构尺寸(长*宽*高):3700x1297x2132mm,整机质量:800kg,配套动力:2.0(1.5)kw,产品型号:6SXZ-120L,光电探测方式:彩色CCD传感器,执行单元数:120个,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h),空载噪声:≤70dB(A),选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99%,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁>1:4,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁>2:1	山东
1405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 484	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2360mm,整机质量:2023kg,配套动力:35.3kw,变速箱型式:(4+1)*2组成式,机架型式:无架式,轴距:1960mm,轮距(前/后):1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm,最小离地间隙:340mm/前桥底部,最小使用质量:1950kg,轮胎型号(前/后)	山东
1406	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-180H	结构尺寸(长*宽*高):1455x1570x2142mm,整机质量:940kg,配套动力:/,产品型号:6SXZ-180H,执行单元数:180个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h),空载噪声:≤70dB(A),选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99%,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁>1:4,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁>2:1	山东

1407	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-300H	结构尺寸(长*宽*高):2075x1570x2142 mm 整机质量:1330 kg,配套动力: / 产品型号:6SXZ-300H,执行单元数:300 个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率: 黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A),选净率:黄豆、葵仁、 蚕豆瓣>99% 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣>1:1	山东
1408	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.8-75FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1510×750×860MM,整机质量:56kg 配套动力:BS168F/P-2汽油机,制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司,配套功率:3.8kW,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,结构型式: 手持式,耕宽:75cm,总安装刀数量:18把,旋耕刀型号:II型旱地刀	重庆
1409	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食 烘干机	铁岭凯宁粮食机械有限公司	连续式粮食干燥机	HSNT-15	结构尺寸(长*宽*高):2600mm*2600mm817000mm,整机质量:36t,配 套动力:86.3kW,降水幅度:5%-15% 处理量:150t/d(10%≤降水幅度≤15%),处理量:225t/d(5%≤降水幅 度<10%),干燥机的净容积:59.9m3,干燥方式:间接加热 ,缓苏段高度:915mm,冷却段高度:2745mm,热风温度范围:90-160℃,炉	辽宁
1410	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-420H	结构尺寸(长*宽*高):2625x1570x2142 mm 整机质量:1650 kg,配套动力: / 产品型号:6SXZ-420H,执行单元数:420 个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率: 黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣 ≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h),空气噪声:≤70 dB(A),选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99% ,一次带出比:黄豆 、葵仁、蚕豆瓣>1:1 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣>2:1	山东
1411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY400	结构尺寸(长*宽*高):3200×1560×1965 (mm),整机质量:1180kg,配 套动力:29.5kW,轴距:1720mm,最大配重(前/后):48/350kg,变速箱 型式:(4+1)×2组成式,档位数(前进/后退):8/2 动力输出轴转速:720r/min,轮距:1170/1200mm,换挡方式:滑移齿轮,悬 挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,安全架:无 发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kW、国三核准号 :CNFCG30407020001、),发动机(选装):SD4BW3D1(江苏四达动力 机械集团有限公司、30kW、国三核准号:CNFCG30355020005), JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kW、国三核 准号:CNFCG30631030002),4DW91-40GG33U(一汽解放汽车有	山东
1412	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):1600*2130*1120mm,整机质量:310kg,配套动力 :25.7-58.8kw,行距:50-60cm,工作行数:4行,工作幅宽:200-240cm,排 种器形式:勺轮式,排种器数量:4个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4 个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4个	河北
1413	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下振动式、全方位式深 松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-130	结构尺寸(长*宽*高):1100mmX1350mmX1400mm,整机质量:305kg, 配套动力:36.8-58.8kw,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动式,作业速度 :4-4.5km/h,作业小时生产率:0.35-0.63hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:130cm 铲间距:65cm,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:2铲横向	山东

1414	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	指夹式播种机	2BZ-2	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*1750mm*1350mm,整机质量:355kg,配套动力:22kw-30kw,行距:51cm-70cm,工作行数:2行,工作幅宽:102cm-140cm,排种器(形式):垂直立式指夹式,排种器(数量):2个,排肥器(形式):外槽轮式,排肥器(数量):2个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):圆盘式,开沟器播种(数量):2个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):2个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:120L,种子箱容积:16L*2	辽宁
1415	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1600*1220mm,整机质量:250kg,配套动力:14.7-29.4kw,行距:50-60cm,工作行数:3行,工作幅宽:150-180cm,排种器形式:勾轮式,排种器数量:3个,传动机构形式:链传动+轴传动,开沟器形式:圆盘式,开沟器数量:3个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):3个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:95L*2,种子箱容积:16L*4,风机(风机直径叶轮):300mm,风机(叶轮质量):10.5kg	河北
1416	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-3	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*1880mm*1200mm,整机质量:380kg,配套动力:16kw-22kw,运输间隙:300mm,工作行数:3行,工作幅宽:2.1m,行距:460mm-700mm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):3个,排肥器(形式):外槽轮,排肥器(数量):3个,开沟器播种(形式):滑刀式,开沟器播种(数量):3个,开沟器施肥(形式):滑刀式,开沟器施肥(数量):3个,传动机构:齿轮加链条,联接方式:三点悬挂	辽宁
1417	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):1600*1250*1220mm,整机质量:180kg,配套动力:14.7-18.4kw,型号:2BYCF-2,行距:50-70cm,工作行数:2行,工作幅宽:100-140cm,排种器形式:勾轮式,排种器数量:2个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器(数量):4个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):圆盘式,开沟器播种(数量):4个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):4个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:95L*2,种子箱容积:16L*4,风机(风机直径叶轮):300mm,风机(叶轮质量):10.5kg	河北
1418	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-4	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*2550*1650mm,整机质量:500kg,配套动力:30kw-40kw,行距:51cm-70cm,工作行数:4行,工作幅宽:204cm-280cm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):4个,排肥器(形式):外槽轮式,排肥器(数量):4个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):圆盘式,开沟器播种(数量):4个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):4个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:95L*2,种子箱容积:16L*4,风机(风机直径叶轮):300mm,风机(叶轮质量):10.5kg	辽宁
1419	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸(长*宽*高):1800mmX2300mmX1400mm,整机质量:531kg,配套动力:73.5-132.4kw,振动方式:非振动式,结构型式:悬挂式,作业速度:4-6.5km/h,作业小时生产率:0.8-1.4hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:220cm,铲间距:55cm,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后2,	山东
1420	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1270*2280*1050mm,整机质量:560kg,配套动力:66.1-73.5kw,工作幅宽:2.0m,结构型式:侧边皮带传动,最小离地间隙:360mm,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装刀数:108把,无参数:	河北
1421	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	指夹式玉米单粒精密播种机	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1600*1220mm,整机质量:250kg,配套动力:14.7-29.4kw,型号:2BYZF-3,行距:50-60cm,工作行数:3行,工作幅宽:150-180cm,排种器形式:指夹式,排种器个数:3个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器(数量):4个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):圆盘式,开沟器播种(数量):4个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):4个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:95L*2,种子箱容积:16L*4,风机(风机直径叶轮):300mm,风机(叶轮质量):10.5kg	河北
1422	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2200mmX3100mmX1400mm,整机质量:776,配套动力:91.9-132.4kw,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动式,作业速度:4-6.5km/h,作业小时生产率:1-1.9hm <sup>2</sup> /h,工作幅宽:300cm,铲间距:50cm,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2中2后2,	山东

1423	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-210	结构尺寸(长*宽*高):1270*2370*1050mm,整机质量:620kg,配套动力:73.5-80.9kw,工作幅宽:2.1m,结构型式:侧边皮带传动,最小离地间隙:420mm,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装刀数:120把,作业前进速度:3-5km/h,纯工作小时生产率:0.58-0.99hm <sup>2</sup> /h,无参数:无参数,无参数:无参数	河北
1424	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	指夹式播种机	2BZ-4	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*2550mm*1650mm,整机质量:495kg,配套动力:30kw-40kw,行距:51cm-70cm,工作行数:4行,工作幅宽:204cm-280cm,排种器(形式):垂直立式指夹式,排种器(数量):4个,排肥器(形式):外槽轮式,排肥器(数量):4个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):圆盘式,开沟器播种(数量):4个,开沟器施肥(形式):圆盘式,开沟器施肥(数量):4个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:95L*2,种子箱容积:46L*4,与拖拉机连接方式:三点悬挂式,运输间隙:300mm	辽宁
1425	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1500*800*880MM,整机质量:70kg,配套动力:BS170F/P汽油机,配套功率:4.2kW,结构型式:手持式,制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:80cm,总安装刀数量:24把,旋耕刀型号:11型旱地刀	重庆
1426	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-5	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*3000mm*1200mm,整机质量:580kg,配套动力:26kw-29kw,运输间隙:300mm,工作行数:5行,工作幅宽:3.5m,行距:460mm-700mm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):5个,排肥器(形式):外槽轮,排肥器(数量):5个,开沟器播种(形式):滑刀式,开沟器播种(数量):5个,开沟器施肥(形式):滑刀式,开沟器施肥(数量):5个,传动机构:齿轮加链条,联接方式:三点悬挂,	辽宁
1427	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北农哈哈机械集团有限公司	悬挂翻转型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3100*1700*1440mm,整机质量:750kg,配套动力:69.8-95.5,结构型式:双向悬挂,翻转机构型式:液压式,犁体数量:左右各4,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:68cm,最大耕深:28cm,运输间隙:40cm,犁架主梁底面宽度:100mm,每米工作幅宽质量:535.7,犁轮类	河北
1428	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-6	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*3650mm*650mm,整机质量:780kg,配套动力:36.8kw-44.1kw,行距:51cm-70cm,工作行数:6行,工作幅宽:306cm-420cm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):6个,排肥器(形式):外槽轮式,排肥器(数量):6个,传动机构:齿轮轴+链条传动,开沟器播种(形式):滑刀式,开沟器播种(数量):6个,开沟器施肥(形式):滑刀式,开沟器施肥(数量):6个,地轮(形式):橡胶轮胎,地轮(直径):56cm,肥料箱容积:125L-2,种子箱容积:16L*6	辽宁
1429	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1340*2300*3480mm,整机质量:835kg,配套动力:66.1-73.5kw,规格型号:4JS-180,结构型式:悬挂式,悬挂方式:三点悬挂,工作幅宽:1800mm,最小离地间隙:360mm,作业速度:3.5km/h,生产率:0.30-0.65hm <sup>2</sup> /h,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径:520mm,秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min	河北
1430	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-16型	结构尺寸(长*宽*高):5300*1880*1900(mm),整机质量:1730kg,配套动力:1.1kw,有效摊叶面积(烘干面积):15.8m <sup>2</sup> ,烘板型式:自动链板式,上叶倾角(度):30,匀叶轮工作宽度:900mm,减速器名称/型号/功率:电磁调速机/YVT132-4B/1.5kw,减速机名称/型号/变速比:摆线减速器/BW18-87/1:87,热风炉名称/型号:	浙江



1431	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构尺寸(长*宽*高):1560*2470*3480mm,整机质量:945kg,配套动力:69.9-88.2kw,规格型号:4JS-200,结构型式:悬挂式,悬挂方式:三点悬挂,工作幅宽:2000mm,最小离地间隙:380mm,作业速度:3.5km/h,生产率:0.30-0.65hm <sup>2</sup> /h,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径:520mm,秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min	河北
1432	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-7	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*5000mm*1300mm,整机质量:1380kg,配套动力:44.2kw-51.5kw,运输间隙:300mm,工作行数:7行,工作幅宽:4.9m,行距:500mm-700mm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):7个,排肥器(形式):滑刀式,排肥器(数量):7个,开沟器播种(形式):滑刀式,开沟器播种(数量):7个,开沟器施肥(形式):滑刀式,开沟器施肥(数量):7个,传动机构:齿轮加链条,联接方式:三点悬挂,地轮(形式):充气轮胎,地轮(直径):Φ660mm,生产	辽宁
1433	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-230Q	结构尺寸(长*宽*高):1800*2500*1350mm,整机质量:630kg,配套动力:73.5-95.5kW,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:双行,深松铲:4个,作业幅宽(mm):2300,铲间距(cm):63+78+63,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松,与拖拉机连接方式:三点悬挂	江苏
1434	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):7300mmx2730mmx3800mm,整机质量:5600kg,配套动力:118kW,工作幅宽(mm):2600,最少通过半径(左转)(mm):7430,最少通过半径(右转)(mm):7800,轮距(导向轮)(mm):1680,轮距(驱动轮)(mm):1715,轮胎规格(导向轮):10-15,轮胎规格(驱动轮):15-24,轴距(mm):3000,最少离地间隙(mm):250,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):0-420,作业速度(km/h):2.0-5.2,生产率(hm/h):0.3-0.8(≥38t/h),秸秆切碎机构(型式):刀盘式,秸秆切碎机构(转子直径)(mm):Φ900,秸秆切碎机构(主刀转速)(r/min):1200,割台高度(mm):2000,割台距离(mm):2000	山东
1435	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480G	结构尺寸(长*宽*高):2950x1570x2143mm,整机质量:1800kg,配套动力: / ,产品型号:6SXZ-480G,执行单元数:480个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h),空载噪声:≤70dB(A),选净率:黄豆、蚕豆瓣葵仁>99%,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣葵仁>1:4	山东
1436	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-8	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*5700mm*1300mm,整机质量:1500kg,配套动力:51.5kw-58.9kw,运输间隙:300mm,工和行数:8行,工作幅宽:5.6m,行距:500mm-700mm,排种器(形式):垂直圆盘气吸式,排种器(数量):8个,排肥器(形式):外槽轮,排肥器(数量):8个,开沟器播种(形式):滑刀式,开沟器播种(数量):8个,开沟器施肥(形式):滑刀式,开沟器施肥(数量):8个,传动机构:齿轮加链条,联接方式:三点悬挂,地轮(形式):充气轮胎,地轮(直径):Φ660mm,生产	辽宁
1437	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-310Q	结构尺寸(长*宽*高):2000*3200*1350mm,整机质量:890kg,配套动力:88.2-110kW,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:三行,深松铲:6个,作业幅宽(mm):3100,铲间距(cm):48+48+78+48+48,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松,与拖拉机连接方式:	江苏
1438	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	衡水宝鼎化工设备有限公司	粮食烘干机	5HSH-100	结构尺寸(长*宽*高):2762mm*2560mm*15600mm,整机质量:10879kg,配套动力:63kW,烘干机型号:5HSH-100,结构型式:连续式,处理量:100t/d,降水幅度:15%/h,装机容量:54.72m <sup>3</sup> ,热风炉型式:2T/h,热风炉热功率:5024MJ/h,燃料消耗量:210kg/h,热风机型号:Y4-73-6C*2,转速:2468r/min,全压:1303Pa,流量:16156m <sup>3</sup> /h,功率:15kw,	河北

1439	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.2-75FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1560×750×890MM,整机质量:56kg,配套动力:170F/P-2汽油机,结构型式:手持式,制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司,配套功率:4.2kW,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,耕宽:75cm,总安装刀数量:18把,旋耕刀型号:旱地刀	重庆
1440	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-250Z	结构尺寸(长*宽*高):1450*2900*1180mm,整机质量:595kg,配套动力:69.8-88.2kW,深松铲结构形式:单柱凿形铲带翼,排列方式:双行,工作铲数:6个,工作幅宽(mm):2500,铲间距(cm):41.5,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:深松,与拖拉机连接方式:三点悬	江苏
1441	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-600G	结构尺寸(长*宽*高):3700x1570x2143mm,整机质量:2200kg/h,配套动力:/,产品型号:6SXZ-600G,执行单元数:600个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h),空载噪声:≤70dB(A),选净率:黄豆、蚕豆瓣葵仁>90%,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁>1:4	山东
1442	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	中心支轴式喷灌机	DYP-327	结构尺寸(长*宽*高):327m*3.2m*4m,整机质量:优秀,配套动力:0.56KW,长度(跨距):61.3m,结构形式:电动圆形,输水管外径:168mm,桁架型式:拱形三角桁架,配套水泵型号:200QJ120-70,入机流量范围:100~150m³/h,喷射装置型号:D3000,喷射装置流量:0.6~1.1m³/h,工作压力范围:0.20~0.35MPa,塔架数量(跨数):5个,塔架	辽宁
1443	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县恒德农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180型	结构尺寸(长*宽*高):1390mmX2300mmX1074mm,整机质量:580Kg,配套动力:52-66kW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.5-0.7hm²/h,工作状态外形尺寸(长X宽X高):1390mmX2210mmX1070mm,结构质量:600Kg,工作幅宽:1.80m,最小离地间隙:>350mm,作业前进速度:3	河北
1444	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	江苏大力士机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230Q	结构尺寸(长*宽*高):1850*2670*1500mm,整机质量:1250kg,配套动力:88.2-110.2kW,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:单行,深松铲:4个,工作幅宽(mm):2300,铲间距(cm):60+84+60,深松深度(cm):≥25,旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:64把,刀轴传动	江苏
1445	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动 式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):5250×1600×2100(mm),整机质量:1880kg,配套动力:1.1kw,有效摊叶(烘干)面积:20.4m²,烘板型式:自动链板式,烘板层数:6层,透气孔直径:1.8mm,有效透气孔率:95%,减速机名称/型号/变速比:减速电机/MBWO7Y-20/630i	浙江
1446	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480P	结构尺寸(长*宽*高):3842x2265x2750mm,整机质量:2340kg,配套动力:4.5(3.0)kw,产品型号:6SXZ-480P,执行单元数:480个,光电探测方式:彩色CCD传感器,单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h,千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h),空载噪声:≤70dB(A),选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99%,一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4,二次带出比:黄豆、蚕豆瓣	山东
1447	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	江苏大力士机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250Z	结构尺寸(长*宽*高):2300×3000×1200mm,整机质量:895kg,配套动力:69.8-88.2kW,深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼,排列方式:双行,深松铲:6个,工作幅宽(mm):2500,铲间距(cm):41.5,深松深度(cm):≥25,旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:68把,刀轴传动方式:中间齿轮传动,整	江苏

1448	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	衡水宝鼎化工设备有限公司	粮食烘干机	5HSH-200	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*3160mm*17500mm,整机质量:14900kg,配套动力:108kW,烘干机型号:5HSH-200,结构型式:连续式,处理量:200t/d,降水幅度:15%/h,装机容量:107.86m3,热风炉型号:4T/h,热风炉热功率:10000MJ/h,燃料消耗量:349.1kg/h,输出热风最高温度:160℃,热风机型号:Y4-73-10C,热风机型号:Y4-73-9C,冷风	河北
1449	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6.0S	结构尺寸(长*宽*高):6000*3200*3150mm,整机质量:3670kg,配套动力:83kw,额定转速:2400r/min,割台宽度:2900mm,喂入量:21.6t/h,理论作业速度:0-7.5km/h,作业小时生产率:0.4-0.65hm2/h,割刀型式:标II型,割台搅龙型式:螺旋机齿式	浙江
1450	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):4346*2682*9628mm,整机质量:2900kg,配套动力:8.2kw,结构型式:固定式,小时处理量(稻谷):≥750,循环批处理量(批式循环式):15t,处理方式:批式循环干燥方式,燃烧机型式:燃油式(BS20),燃烧机点火方式:自动点火,燃烧机燃油消耗量:≤16kg/h,加热方式:热风直接加热,安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险、燃烧机熄火、热继电器、漏电保护、灭火器。燃料:	浙江
1451	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	南昌市八马机械制造有限公司	多功能微耕机	1WG4D	结构尺寸(长*宽*高):1620*720*980mm,整机质量:60KG,配套动力:170F型汽油机,传动方式:齿轮传动,额定转速:3600r/min,标定功率:4.0KW,连接方式:皮带联接,耕宽:72cm,耕深:8-15cm,主离合器型式:张紧轮式,作业速度:0.1-0.3m/s,刀辊设计转速:120r/min,最大	江西
1452	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	平移式喷灌机	DPP-327	结构尺寸(长*宽*高):327m*2m*4m,整机质量:优秀,配套动力:0.56KW,长度(跨距):61.3m,结构形式:四轮平移式,输水管外径:168mm,桁架型式:拱形三角桁架,配套水泵型号:200QJ120-70,入机流量范围:100~150m³/h,喷射装置型号:D3000,喷射装置流量:0.6~1.1m³/h,工作压力范围:0.20~0.35	辽宁
1453	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WGQ5.0C	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*920mm*1080,整机质量:85kg,配套动力:177F汽油机,功率:5.0kW,转速:3600r/min,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊最大回转半径:180mm,旋耕刀型号:S180,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5	安徽
1454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):2870mm*1500mm*2030mm,整机质量:1540kg,配套动力:22.1KW,型式:4×4四轮驱动,轴距(mm):1627,轮距(前轮/后轮)调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式,前轴质量/后轴质量(kg):693/847,最大配重(前/后,kg):0/240,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,启动方式:电启动,发动机商标或品牌	浙江
1455	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶双锅曲毫炒干机	6CCG-50x2	结构尺寸(长*宽*高):1830×710×1100mm,整机质量:226kg,配套动力:0.55kW,炒锅直径:500mm,加热功率:3×2kW,双锅生产率:≥8kg茶/h,加热电源形式:电,耗电率:≤1.0(kW·h)/kg茶,主电机转速:1440rpm/0.55kw,传动形式:皮带减速,工作温度:90-180度	山东
1456	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-22	结构尺寸(长*宽*高):4952*3671*9877mm,整机质量:4300kg,配套动力:12.8kw,结构型式:固定式,小时处理量(稻谷):≥1000kg/h,循环批处理量(批式循环式):22t,处理方式:批式循环干燥方式,燃烧机型式:燃油式(BS25),燃烧机点火方式:自动点火,燃烧机燃油消耗量:≤24kg/h,燃料:煤油或轻质柴油,加热方式:热风直接加热,安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险	浙江

1457	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶双锅曲毫炒干机	6CCG-60x2	结构尺寸(长*宽*高):2060×870×1240mm,整机质量:320kg,配套动力:1.5kW,电热功率:4×2kW,炒锅直径:600mm,加热电源形式:电,耗电率:≤1(kW·h)/kg茶,双(单)锅生产率:≥8.0kg茶/h,主电机转速:1440rpm/1.5kw,炒锅材质:铸铁,传动形式:皮带减速,工作	山东
1458	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-32	结构尺寸(长*宽*高):5033*4560*10487mm,整机质量:5500kg,配套动力:16.5kw,小时处理量(稻谷):≥1600kg/h,循环批处理量(批式循环式):32t,处理方式:批式循环干燥方式,燃烧机型式:燃油式(BS20),燃烧机点火方式:自动点火,燃烧机燃油消耗量:≤32kg/h,燃料:煤油或轻质柴油,加热方式:热风直接加热,结构型式:固定式,安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险、燃烧机熄火、热继电器	浙江
1459	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶炒干机	6CCT-80	结构尺寸(长*宽*高):1980×1180×1430mm,整机质量:600kg,配套动力:0.24kW,加热功率:12kW,滚筒直径:800mm,工作转速:25~45r/min,炒干温度:60~120℃,炒干时间:40~180min,千瓦小时生产率:≥9kg/(kW·h),滚筒壁厚:2.5mm,滚筒导叶筋数量:3只,	山东
1460	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-41-8.5	结构尺寸(长*宽*高):690mm×865mm×1350mm,整机质量:100kg,配套动力:2.2kw,转子直径:410mm,粉碎室宽度:85mm,锤片数量:8个,主轴转速:2900r/min,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数,无参	山东
1461	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.2-80FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1520×800×940MM,整机质量:71kg,配套动力:170F/P-2汽油机,结构型式:手持式,配套功率:4.2kW,制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,耕宽:80cm,总安装刀数量:24把,旋耕刀型号:旱地刀	重庆
1462	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-55.5-16	结构尺寸(长*宽*高):1180mm×1080mm×1665mm,整机质量:295kg,配套动力:11kw,转子直径:555mm,粉碎室宽度:160mm,锤片:20个,主轴转速:2950r/min,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数,无参	山东
1463	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-110	结构尺寸(长*宽*高):2030×1420×2100mm,整机质量:1356kg,配套动力:1.1KW,电热功率:20KW,滚筒直径:1100mm,工作转速:24-26r/min,炒干温度:140-150度,炒干时间:40-60min,千瓦小时生产率:≥9kg/(kW·h),滚筒壁厚:4mm,洋滚筒导筋数量:13根,传动方式:皮带减速	山东
1464	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市胜工机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*1780mm*2520mm,整机质量:2500kg,配套动力:36.8kw,工作行数:2行,适应行距范围:450mm-650mm,工作幅宽:1200mm,最大卸果穗(粮)高度:2000mm,果穗升运器最大通过的高度:1950mm,最小离地间隙:195mm,拉茎辊型式:六棱式,剥皮辊型	山东
1465	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	东风井关农业机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HP-15	结构尺寸(长*宽*高):1640*3860*10333mm,整机质量:3625kg(不含热源部分),配套动力:0,结构型式:批式循环(间接加热),批处理量:15T,处理量:水稻≥980;小麦≥1200(kg/h),燃烧机型式:热交换器热风炉,点火方式:人工,额定发热量:6.27*10 <sup>5</sup> kJ/h,稻壳燃烧量:再生物质:≤45、煤:≤25(kg/h),燃料:再生物质、煤,电机总功率:9.77KW,安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保	湖北
1466	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1730×1350×950MM,整机质量:115kg,配套动力:182F/P型汽油机,结构型式:手持式,配套功率:6.5kW,制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:135cm,总安装刀数量:38把,旋耕刀型:旱地刀,转速:3600R/MIN,耕	重庆
1467	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-100ZD	结构尺寸(长*宽*高):1500×950×1280mm,整机质量:185kg,配套动力:1.16kW,电热功率:6kW,小时生产率:≥1.0kg/h,耗电率:≤10kW·h/kg干茶,成品茶含水率:≤7%,碎茶率:≤3%,槽锅数量:1,锅体厚度:3mm,锅体	山东

1468	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-1004ZD	结构尺寸(长*宽*高):2560×1560×1270mm,整机质量:690kg,配套动力:1.1×4kW,电热功率:24kW,耗电率:≤10kW·h/kg干茶,成品茶含水率:≤7%,碎茶率:≤3%,小时生产率:≥2.5kg/h,槽钢数量:4,传动方式:链传动,连接方式:直联式,耕宽:850mm,耕深:≥100mm,作	山东
1469	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.05-85FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1465mm*850mm828mm,整机质量:60kg,配套动力:SR1P70F/P汽油机,结构形式:单缸、四冲程、强制风冷、卧式、OHV,标定功率:4.05kw,标定转速:3600r/min,起动方式:手拉反冲起动,传动方式:齿轮传动,链接方式:直联式,耕宽:850mm,耕深:≥100mm,作	重庆
1470	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	东风井关农业机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-2.0(ENY2000)	结构尺寸(长*宽*高):4950*2630*1750mm,整机质量:1650kg,配套动力:35.5-58.8kw,捡拾器宽度:2000mm,打捆机活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,纯工作小时工作率:2378kg/h,牧草损失率:1.8%,草捆密度:132.5kg/m³,成捆率:99.4%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%	湖北
1471	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1560×900×960MM,整机质量:70kg,配套动力:170F/P-2汽油机,结构型式:手持式,配套功率:4.2kW,制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:90cm,总安装刀数量:24把,旋耕刀型号:旱地刀	重庆
1472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504	结构尺寸(长*宽*高):5830*2420*3300mm,整机质量:7140kg,配套动力:110.5kW,驱动型式:四轮驱动,发动机型号:SC8DK185G3,发动机型式:四冲程、直列六缸、高压共轨,轴距:3080mm,轮距(前轮/后轮):1888-2124/1952-2568mm,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,档位数(前进/倒退):14/7,速度范围:前进:1.74-28.74km/h;倒退:2.02-18.81km/h,动力输出轴转速:540/1000rpm,最	江苏
1473	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1410×950×800MM,整机质量:65kg,配套动力:1P70F/P-G(VP200)汽油机,结构型式:手持式,配套功率:4.0kW,制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:95cm,总安装刀数量:24把,旋耕刀型	重庆
1474	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-12.5	结构尺寸(长*宽*高):3836X2480X10547(单位:mm),整机质量:3240(单位:kg),配套动力:无参数,产品型号:5HYX-12.5,小时处理量(稻谷):≥830(单位:kg/h),循环批处理量:12.5(单位:t),处理方式:批式循环,燃料:无参数,加热方式:间接加热,电机总功率:9.77(单位kW),安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器	安徽
1475	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A2	结构尺寸(长*宽*高):509×182×276cm,整机质量:3485kg,配套动力:60kw,结构形式:自走式(摘穗剥皮型),工作行数(行):2,工作幅宽(cm):104,适用行距范围(cm):50~65,最大卸果穗高度(cm):186.5,最小离地间隙(cm):25,最小通过半径(左转/右转)cm:580/585,理论作业速度(km/h):2.5~4.5,轮距(导向轮/驱动轮)cm:110/121.5,轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-15)/(9.5-24),拉茎辊型式:螺旋+四棱型,摘穗辊型式:螺旋直棱+四棱型,剥皮辊型式:丝辊/胶辊,胶辊,亦速辊类型:机械式,粒	河北
1476	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A	结构尺寸(长*宽*高):2140mm×1630mm×920mm,整机质量:165kg,配套动力:3.3kW,发动机结构型式:风冷、四冲程、OHV汽油发动机,发动机型号:MZ175-B-1,整机结构型式:手扶式,工作行数:4行,行距:300mm,插秧深度:15~37mm,作业速度:1.2~2.7km/h,作业小时生产率:0.09~0.21hm²/h,单位作业量燃油消耗量:2.0~4.7Kg/hm²,插植	山东

1477	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG5.1-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1700×1050×940MM,整机质量:100kg,配套动力:177F/P汽油机,结构型式:手持式,配套功率:5.1kW,制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,耕宽:105cm,总安装刀数量:32把,旋耕刀型号:旱地刀	重庆
1478	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	新疆牧神机械有限责任公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	结构尺寸(长*宽*高):6630*3150*1800mm,整机质量:2550kg,配套动力:187~220kw,与拖拉机配套连接方式:半悬挂,翻转机构型式:液压,犁体数量:6*2个,犁体工作幅宽:507mm,犁体纵向距离:86.8(可调为89.9/92.7/94.6)cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:0.58(可调为0.49/0.41/0.35),副犁个数:6*2个,最大	新疆
1479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:111(KW),驱动型式:4×4轮式,轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020,最大配重(前/后):600/480(kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴,发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:高度调节、浮动控制,液压输出装置:3组多路	山东
1480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm),整机质量:5260(kg),配套动力:111(KW),驱动型式:4×4轮式,轴距:2550(mm),轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020,最大配重(前/后):600/480(kg),档位数(前进/倒退/爬行):12/4,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴,发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用,变速箱型式:4×(3+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:半前置式	山东
1481	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SLM-730	结构尺寸(长*宽*高):1760mmX2300mmX1300mm,整机质量:900kg,配套动力:58.8~73.5kW,规格型号:1SLM-730型,工作幅宽:210cm,深松深度:≥20cm,总安装刀数:126把,作业速度:2~5km/h,生产率:0.30~0.80hm²/h,挂接方式:三点后悬挂,深松铲结构形式:双翼,	内蒙古
1482	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	微耕机	1WG3.7-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1500*900*1000,整机质量:55kg,配套动力:JH168F-A汽油机,规格型号:1WG3.7-90FQ-DL,结构型式:前置式,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:II型旱地刀,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,标定功率:3.7kW,标	重庆
1483	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸(长*宽*高):5200mmX2400mmX1700mm,整机质量:1450kg,配套动力:≥37KW,捡拾器宽度:1700mm,打捆活塞速度:100行程/min,捡拾器类型:D型,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥100kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,吨草能耗	山东
1484	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5200mmx2600mmx1700mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥26KW,捡拾器宽度:1928mm,打捆活塞速度:100行程/min,打捆器类型:D型,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥100kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,吨草能耗	山东

1485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏300	结构尺寸(长*宽*高):3350×1500×1860 mm,整机质量:1220 kg,配套动力:22.1 kw,轴距:1750 mm,轮距:970、1200、1300/1000、1200、1300 mm,配重:48/46 kg,档位数:8/2/0,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,转向型式:机械式,离合器型式:单片、干式、	山东
1486	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):5250×1790×3320mm,整机质量:1250kg,配套动力:18.8kW,型式:自走式,规格型号:3WPZ-500A,名称:自走式喷杆喷雾机,药箱容量:500L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:13m,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:25+2(侧喷)个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量(单个):1.03L/min,配套喷头间隔:500mm,喷杆升降机构型式:电动马达,喷杆折叠机构型式:电动马达,喷杆平衡机构型式:机械拉杆式,喷杆长度:12300mm,配套动力名称、结构型式:3B2-25V31三缸水冷四冲程柴油机,配套泵名称:MB460/2.5型隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,配套泵转速:500-600r/min,离地间隙:0.92m,轴距(自走式):1.89m,前/后轮最大轮距(自走式):1.55m,前/后轮轮胎规格(自走式)前轮外径:0.96m/1.10m/0.93m,前轮胎宽:0.07m/0.07m/0.125m,后轮外径:0.96m/1.10m/0.93m,后轮胎宽:0.07m/0.07m/0.125m,前/后轮轮胎型式:实心轮/实心轮/充气轮,制动器型式(自走式):鼓式制动器,离	浙江
1487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 550	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2240mm,整机质量:1880kg,配套动力:40.4kw,变速箱型式:(4+1)*2组成式,挡位(前进/倒退):8/2,轴距:2015mm,轮距(前/后):1190mm、1290mm、1390mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm,轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:325mm/传动箱底部,最小使用质量:1747kg,前轴质量/后轴质量:724kg/1156kg,最大配重(前/后):78kg/120kg,发动机与离合器联接方式:直联式,轮胎型号(前轮/后轮):650-16/12.4-	山东
1488	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXY-21A	结构尺寸(长*宽*高):4800*3048*11497mm,整机质量:3068kg,配套动力:/,结构型式:批式循环,批处理量:21T/批,燃料:轻质柴油,电机总功率(kW):9.44,燃烧机点火方式:自动点火,燃烧机燃烧消耗量:14-30kg/h,热风温度:45-65℃,定格电压:三相380v,热风炉燃烧量:≤30kg/h	山东
1489	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸(长*宽*高):5160×2690×2800mm,整机质量:2000kg,配套动力:36.8kW,型式:自走式,规格型号:3WPZ-800,名称:自走式喷杆喷雾机,药箱容量:400×2L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:11.9m,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:20个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量(单个):1.56L/min,配套喷头间隔:600mm,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆长度:11600mm,配套动力名称、结构型式:4B5-50V32四缸水冷四冲程柴油机,配套泵名称:MB460/2.5型隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,配套泵转速:500-600r/min,离地间隙:0.25m,轴距(自走式):2.78m,前/后轮最大轮距(自走式):1.95m,前/后轮轮胎规格(自走式)前轮外径:0.70m,前轮胎宽:0.165m,后轮外径:0.98m,后轮胎宽:0.20m,前/后轮轮胎型式:充气轮,制动器型式	浙江
1490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 554	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2325mm,整机质量:2133kg,配套动力:40.4kw,变速箱型式:(4+1)*2组成式,轴距:2015mm,轮距(前/后):1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm,轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调节/无级可调,最小离地间隙:325mm/传动箱底部,最小使用质量:2000kg,前轴质量/后轴质量:893kg/1240kg,最大配重(前/后):78kg/120kg,挡位(前进/倒退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联式,轮胎型号:7.5-16/12.4-28,悬挂装置类别:I类,悬挂装置型式:	山东

1491	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-1000	结构尺寸 (长*宽*高):3095×2220×2530mm,整机质量:420kg,配套动力:22.05-29.4kW,型式:牵引式,规格型号:3WPQ-1000,名称:牵引式喷杆喷雾机,药箱容量:1000L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:18m,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:34+2 (侧喷) 个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量 (单个):1.56L/min,配套喷头间隔:500mm,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:手动,喷杆平衡机构型式:机械弹簧,喷杆长度:17560mm,配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机,配套泵名称:MB480/3.0型隔膜泵,配套泵工作压力:0-3.0MPa	浙江
1492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 700	结构尺寸 (长*宽*高):3510mm*1710mm*2360mm,整机质量:2284kg,配套动力:51.5kw,变速箱型式:(4+2)*2组成式,轴距:1997mm,轮距 (前/后):1195mm、1295mm、1395mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm,轮距 (前轮/后轮) 调节方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:410mm/传动箱底部,最小使用质量:2045kg,最大配重 (前/后):124kg/180kg,挡位(前进/倒退):8/4,发动机与离合器联接方式:直联式,轮胎型号 (前/后):6.50-16/12.4-28,悬挂装置类	山东
1493	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2000	结构尺寸 (长*宽*高):4280×2230×2140mm,整机质量:580kg,配套动力:29.4-40.4kW,型式:牵引式,规格型号:3WPQ-2000,名称:牵引式喷杆喷雾机,药箱容量:2000L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:18m,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:34+2 (侧喷) 个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量 (单个):1.56L/min,配套喷头间隔:500mm,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:手动,喷杆平衡机构型式:机械弹簧,喷杆长度:17560mm,配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机,配套泵名称:MB480/3.0型隔膜泵,配套泵工作压力:3.0MPa,配套泵流量:80L/min,配套泵转速:500-600r/min,离地间隙:0.53m,前/后轮最大轮距 (自走式	浙江
1494	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WSH-500G	结构尺寸 (长*宽*高):4600*mm1600*mm*2100mm,整机质量:1560kg,配套动力:单缸卧式四冲程柴油机,规格型号:3WSH-500G,药箱容量:500L,喷杆喷幅:11m,标定功率:18kW,转速:2200r/min,配套泵:隔膜泵,喷头数量:23,喷头型式:扇形雾喷头,喷量 (单个):2.4L/min	山东
1495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 704	结构尺寸 (长*宽*高):3965mm*1615mm*2385mm,整机质量:2596kg,配套动力:51.5kw,变速箱型式:(4+2)*2组成式,挡位(前进/倒退):8/4,轴距:2020mm,轮距 (前/后):1300mm/1300mm、1400mm、1450mm,最小离地间隙:不可调节/有级调整,最小使用质量:2357kg,前轴质量/后轴质量:1115kg/1481kg,最大配重 (前/后):124kg/180kg,发动机与离合器联接方式:直联式,轮胎型号 (前/后):8.30-20/12.4-28,悬挂装置	山东
1496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-950	结构尺寸 (长*宽*高):4290*2085*2950mm,整机质量:3720kg,配套动力:70kW,驱动方式:两轮驱动,吸气方式:自然吸气,变速箱型式:4X (2+1) X2档组成式,转向型式:液压转向,动力输出轴转速:760/1000r/min,冷却系统型式:强制水冷,轴距:2195mm	山东
1497	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WSH-600G	结构尺寸 (长*宽*高):4400mm*1800mm*2400mm,整机质量:1560kg,配套动力:四缸直列水冷四冲程柴油机,型式:自走式,药箱容量:600L,喷杆喷幅:11m,配套泵:隔膜泵,标定功率:36.8kW,转速:2400r/min,喷头型式:扇形雾喷头,喷量 (单个):2.4L/min,隔膜泵流量:90L/min,隔膜泵	山东



1498	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	结构尺寸 (长*宽*高):4280×3100×2100mm,整机质量:620kg,配套动力:29.4-40.4kW,型式:悬挂式,规格型号:3WPX-1000,名称:悬挂式喷杆喷雾机,药箱容量:1000L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.5MPa,喷杆喷幅:18m,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量:36个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量 (单个):1.56L/min,配套喷头间隔:500mm,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆平衡机构型式:机械弹簧,喷杆长度:17540mm,配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机,配套有名称:MP4180/2.5型四驱车,配套有工作压力:2.5MPa	浙江
1499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1504D	结构尺寸 (长*宽*高):4995×2180×2960mm,整机质量:4510kg,配套动力:110.3kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2520mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1103E,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:4× (2+1) ×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎	山东
1500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR400D	结构尺寸 (长*宽*高):3020mm*1440mm*1850mm,整机质量:1220kg,配套动力:29.4kw,变速箱型式:(4+1)*2组成式,挡位(前进/倒退):8/2,轴距:1800mm,轮距 (前/后):1000mm、1100mm、1200mm/960mm、1200mm、1300mm,轮距 (前轮/后轮) 调节方式:有级可调/有级可调,前轴质量/后轴质量:420kg/800kg,最小离地间隙:220mm(前桥底部),最小使用质量:1220kg,最大配重 (前/后):14kg/24kg,发动机与离合器联接方式:	山东
1501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏704H	结构尺寸 (长*宽*高):3650×1420 (1420~1520) ×2120 mm,整机质量:1880 kg,配套动力:51.5 kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:1980 mm,轮距:1070/1060 (1060-1160) mm,最大配重:44/20 kg,挡位数:12/12,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压	山东
1502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1604	结构尺寸 (长*宽*高):5090×2370×3040mm,整机质量:5370kg,配套动力:117.7kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2560mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3LU23/1250E,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:4× (2+1) ×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号 (前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,动力输出轴转速:540/1000r/min,	山东
1503	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG630A	结构尺寸 (长*宽*高):3250×2275×1495 (mm),整机质量:700 (kg),配套动力:11.4 (kW),转速:3600(r/min),燃油种类:汽油,结构形式:四轮乘坐式,工作行数:6行,行距:300(mm),变速方式:液压无级变速,株穴距:12、14、16、18、21共5级(cm),插秧深度:10~40(mm),作业速度:0	浙江
1504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏804H	结构尺寸 (长*宽*高):3655×1420 (1380~1480) ×2120 mm,整机质量:1885 kg,配套动力:59 kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:1980 mm,轮距:1160/1085 (1060-1160) mm,最大配重:44/20 kg,挡位数:12/12,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压	山东
1505	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.2-90	结构尺寸 (长*宽*高):1370×920×840,整机质量:58kg,配套动力:4.2kw,配套发动机标定转速:3600r/min,工作幅宽:900mm,传动方式:发动机输出直联,传动方式:刀辊齿轮传动,扶把调整幅度:垂直方向180°,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回半径:150mm	重庆
1506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏854	结构尺寸 (长*宽*高):4510×2050×3010 mm,整机质量:3910 kg,配套动力:62.5 kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:2180 mm,轮距:1605/1610 mm,最大配重:132/100 kg,挡位数:16/8,启动方式:电启动,发动机与离合器连接方式:直联,转向系型式:前轮液压转向,离合器型式:单片、干式	山东

1507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF604	结构尺寸(长*宽*高):3990mm*1625mm*2530mm,整机质量:2630kg,配套动力:全柴,型式:4×4四轮驱动,轴距:2080mm,最小离地:300mm,档位数:12/12/0,发动机功率:44kW,转速:2400r/min,动力输出轴转速:540/760,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,花键外径	山东
1508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF1204	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2100mm*2970mm,整机质量:4450kg,配套动力:东方红,型式:4×4四轮驱动,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,档位数:8/4/12,轴距:2550mm,最小离地:430mm,标定功率:88.2kW,	山东
1509	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ5.5-100	结构尺寸(长*宽*高):1740×1010×980,整机质量:95kg,配套动力:5.5kw,配套发动机标定转速:3600r/min,工作幅度:1000mm,传动方式发动机输出:直联,传动方式刀辊:齿轮传动,扶把调整幅度:垂直方向70°,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180mm	重庆
1510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF1404	结构尺寸(长*宽*高):5080mm*2370mm*3190mm,整机质量:5390kg,配套动力:玉柴,轴距:2620mm,最小离地:450,档位数:8/4/12,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,标定功率:102.9kW,转速:2300r/min,动力输	山东
1511	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5200mm×2900mm×1700mm,整机质量:1600kg,配套动力:≥37KW,捡拾器宽度:2200mm,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥100kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%	山东
1512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1854	结构尺寸(长*宽*高):5450×3475×3275mm(双胎);5450×2470×3275mm(单胎),整机质量:7750kg(双胎);6900kg(单胎),配套动力:136kw,驱动方式:4×4四轮驱动,发动机品牌型号:道依茨WP6G185E330,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,轮胎型号:(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42	山东
1513	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸(长*宽*高):6210mm*2210mm*3250mm,整机质量:5770kg,配套动力:92kg,工作行数:3行,适用行距范围:450mm-650mm,工作幅宽:1800mm,最大卸果穗高度:1860mm,最小离地间隙:340mm,摘穗辊型式:筋式,剥皮辊形式:胶辊+铁辊,割刀型式:回转式滚刀,变速箱类型:	河北
1514	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-35	结构尺寸(长*宽*高):85*98*114(cm),整机质量:145(kg),配套动力:0.55(kw),结构型式:曲臂回转式(盘式),传动型式:蜗轮蜗杆传动,控制方式:手控,揉桶外径:35(cm),揉桶高度:25(cm)	福建
1515	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-45	结构尺寸(长*宽*高):96.5*112*124(cm),整机质量:175(kg),配套动力:1.1(kw),结构型式:曲臂回转式(盘式),传动型式:蜗轮蜗杆传动,加压型式:丝杆加压(单臂),控制方式:手控,揉桶外径:45(cm),揉桶高度:32(cm),揉盘内径:83(cm),揉桶回转转速:45r/min,小	福建
1516	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(HL6060C)	结构尺寸(长*宽*高):4620mm×1790mm×2280mm,整机质量:2820kg,配套动力:44.12kW,配套发动机结构型式:水冷式4缸4冲程柴油机,配套发动机额定转速:2600r/min,割台宽度:1450mm,最小离地间隙:200mm,理论作业速度:0~5.47km/h,作业小时生产率:0.23~0.5hm/h,割刀型式:I型,脱粒滚筒:2个	山东

1517	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(C704G)	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1790mm×2280mm,整机质量:2910kg,配套动力:52.1kW,结构型式:半喂入自走式,配套发动机型号:4TNV98-NKTC,割台宽度:1450mm,最小离地间隙:200mm,理论作业速度:0~6.1km/h,作业小时生产率:0.33~0.53hm <sup>2</sup> /h,单位面积燃油消耗量:18~27kg/hm <sup>2</sup> ,脱粒滚筒数量:2个,履带规格(节距*节数*宽	山东
1518	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9Y-1900	结构尺寸(长*宽*高):5600×2550×1730mm,整机质量:1700kg,配套动力:29.4kW,捡拾宽度:1.9m,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,活塞行程:550mm,草捆截面尺寸:360×460mm,草捆长度:300-1300mm,草捆密度控制:弹簧加载密度控制器,动力输入转速:540r/min,	山东
1519	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-170(CF585G)	结构尺寸(长*宽*高):4560mm×2100mm×2400mm,整机质量:3460kg,配套动力:63.9kW,结构型式:半喂入自走式,配套发动机型号:4TNV98T-NKTC,配套发动机结构型式:水冷式4缸4冲程柴油机,配套发动机额定转速:2500r/min,割台宽度:1700mm,最小离地间隙:200mm,理论作业速度:0~9.72km/h,作业小时生产率:0.37~0.67hm <sup>2</sup> /h,割刀型式:VI型,履	山东
1520	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-198(CF690G)	结构尺寸(长*宽*高):4560mm×2100mm×2400mm,整机质量:3696kg,配套动力:70.6kW,额定转速:2600r/min,结构型式:半喂入自走式,割台宽度:1980,最小离地间隙:200mm,理论作业速度:0~10.08km/h,作业小时生产率:0.46~0.75hm <sup>2</sup> /h,割台型式:VI型,脱粒滚筒:2个,履带规格(节	山东
1521	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9Y-2200	结构尺寸(长*宽*高):5700×2960×1730mm,整机质量:1750kg,配套动力:29.4kW,捡拾宽度:2210mm,打结活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,活塞行程:550mm,草捆截面尺寸:360×460mm,草捆长度:300-1300mm,草捆密度控制:弹簧加载密度控制器,捆绳箱容量:4卷,动力输	山东
1522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏950	结构尺寸(长*宽*高):4470×2100×2980mm,整机质量:3630kg,配套动力:69.9kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:2380mm,轮距:1450(1450/1550/1650)/1620mm,最大配重:132/100kg,档位数:16/8,启动方式:电启动,发动机与离合器连接方式:直联,转向型式:	山东
1523	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):2838mm*2372mm*1603mm,整机质量:1330kg,配套动力:≥70kw,工作幅宽:200cm,深松部件结构型式:凿型深松铲,深松部件数量:5个,深松部件之间的距离:440mm,整地机构型式:整地辊,深松机深度稳定性:≥85%,深松机深度:≥306mm,土壤蓬松度:≤40%,机	河北
1524	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-2200	结构尺寸(长*宽*高):4850×3060×2350mm,整机质量:3500kg,配套动力:58.8kW,卷压滚筒转速:184r/min,卷压滚筒数量:18个,捡拾宽度:2240mm,草捆尺寸:1250×1200mm,网卷尺寸:长2000(3000)*宽1250mm,存网数量:2个,切割刀数量:17把,动力输入转速:540r/min,	山东
1525	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825C	结构尺寸(长*宽*高):3250×2465×1495(mm),整机质量:780(kg),配套动力:14.7(kW),燃油种类:柴油,转速:3600(r/min),结构形式:四轮乘坐式,工作行数:8行,行距:250(mm),变速方式:液压无级变速,株穴距:12、14、16、18、21共5级(cm),插秧深度:10~40(6级)(mm),	浙江
1526	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 以下百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-9B	结构尺寸(长*宽*高):1095*1410*2160(mm),整机质量:200(kg),配套动力:0.55(kw),干燥层数:16(层),风机电动机转速:1400(r/min),风机电动机额定电压:380(V),加热元件:电热丝,加热元件总功率/组数:11/3(kw),烘干面积:8.76(m <sup>2</sup> ),	福建

1527	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-1900	结构尺寸(长*宽*高):4850×2800×2350mm,整机质量:3450kg,配套动力:58.8kW,捡拾宽度:1960mm,卷压滚筒转速:184r/min,卷压滚筒数量:18个,草捆尺寸:1250×1200mm,网卷尺寸:长2000(3000)×宽1250mm,存网数量:2个,切割刀数量:17	山东
1528	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m <sup>2</sup> 及以上百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-12B	结构尺寸(长*宽*高):1430*1630*2280(mm),整机质量:230(kg),配套动力:1.1(kw),结构型式:百叶式茶叶烘干机,风机电动机转速:1400(r/min),风机电动机额定电压:380(V),加热元件:电热丝,加热元件总功率/组数:13.5/3(kw),烘盘托架回转转速:7(r/min),总有效摊叶面积:12.1(m <sup>2</sup> ),干燥层数:14层	福建
1529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304D	结构尺寸(长*宽*高):4895×2160×2990mm,整机质量:4450kg,配套动力:95.6kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2520mm,发动机品牌型号:东方红LR6A3ZU23/0956E,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,动力输出轴转速:540/1000r/min	山东
1530	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200	结构尺寸(长*宽*高):6130×2637×1730mm,整机质量:3500kg,配套动力:66.2kW,捡拾宽度:2220mm,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,活塞行程:550mm,草捆截面尺寸:360×460,草捆长度:300-1300mm,草捆密度控制:弹簧加载密度控制器,捆绳箱容量:4卷,动力输	山东
1531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1804	结构尺寸(长*宽*高):5100×2335×3020mm,整机质量:5440kg,配套动力:132.4kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2560mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3LU23/1324E,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,动力输出轴转速:540/1000r/min,	山东
1532	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500(mm),整机质量:3050(kg),配套动力:73(kW),额定转速:2400(r/min),喂入量:5.0(kg/s),喂入方式:全喂入,自走履带式; ,割台幅宽:2000(mm),脱粒滚筒数量:单滚筒,行走变速形式:液压无级变速+机械变速,履带规格:90mm×48节×400mm,最小离地间隙:260(mm),作业速度:0~5.05(km/h),作	浙江
1533	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZYG-630	结构尺寸(长*宽*高):2700mm×2130mm×1300mm,整机质量:320kg,配套动力:4.4kW,发动机型式:单缸、立式、风冷、四冲程直喷式柴油发动机,发动机型号:L178FSE,整机结构型式:独轮乘坐式,工作行数:6行,行距:300mm,插秧深度:10~35mm,作业速度:1.4~2.5km/h,作业小时生产率:0.27~0.35hm <sup>2</sup> /h,单位作业量燃油消耗量:≤5.1Kg/hm <sup>2</sup> ,插秧机构	山东
1534	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	步行插秧机	2ZS-4(RR-4B)	结构尺寸(长*宽*高):2200mm×1500mm×1065mm,整机质量:143Kg,配套动力:2.0kW,发动机型式:风冷汽油发动机,发动机型号:EY-15-2B,整机结构型式:步行插秧机,工作行数:4行,行距:300mm,插秧深度:20~40mm,作业速度:0.3~2.6km/h,作业小时生产率:0.05~0.11hm <sup>2</sup> /h,单位作业量燃油消耗量:<5Kg/hm <sup>2</sup>	山东
1535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-504	结构尺寸(长*宽*高):3700×1450×2250mm,整机质量:1550kg,配套动力:莱动4TE50,型式:4×4四轮驱动,轴距:1950mm,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,标定功率:36.8kw,变速箱型式:(4+1)×2组成式,悬挂装置型式:后置、三	山东

1536	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	青（黄）贮饲料收获机	4QX-900	结构尺寸（长*宽*高）:1820*2830*3600mm,整机质量:700kg,配套动力:44.1~58.8kw,与配套动力联结型式:后三点悬挂,割台结构型式:不对行立式滚筒式,工作幅宽:910mm,最小离地间隙:255mm,秸秆切割机构直径:892mm,秸秆切割机构转速:1082r/min,抛送高度:3730mm,抛送筒回转角度:270度,切碎抛送器刀片内切割直径:290mm,切碎抛送器刀片	新疆
1537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-554	结构尺寸（长*宽*高）:3700×1450×2250 mm,整机质量:1550 kg,配套动力:莱动4TD55A,型式:4×4四轮驱动,标定功率:40.5kw,轴距:1900,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,悬挂装置型式:后置、三点悬挂,变速箱型式:(4+1)×2组成式,悬挂装置类别:1类,选装件:锡柴	山东
1538	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高）:4720×1460×2690 mm,整机质量:2600 kg,配套动力:29.5 kw,工作行数:2 行,适用行距范围:450~700 mm,工作幅宽:1200 mm,结构型式:自走式,理论作业速度:1~5 km/h,拉茎辊型式:六棱式,摘穗辊型式:摘穗板+拉茎辊式,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊,变速箱	山东
1539	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	青（黄）贮饲料收获机	4QX-1200	结构尺寸（长*宽*高）:2900*2050*3930mm,整机质量:1200kg,配套动力:58.8~110kw,配套动力联结型式:悬挂式,割台结构型式:不对行立式滚筒式,工作幅宽:1220mm,抛送高度:4230mm,抛送筒回转角度:270度,最小离地间隙:280mm,秸秆切割机构型式:滚	新疆
1540	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	湖南省农友农业装备股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸（长*宽*高）:2800X1700X2070（mm）,整机质量:750kg,配套动力:型号:H20 卧式柴油机,14.7KW 2300r/min,喂入量:3.6t/h,结构型式:履带全喂入自走式,割台宽度:1200mm,最小离地间隙:180mm,理论作业速度:2.1-2.8km/h,作业小时生产率:≥0.1hm²/h,单位面积燃油消耗量:≤20.0kg/hm²,割刀型式:标II,发动机生产厂商:常柴股份有限公司,割台搅龙型式:螺旋式,	湖南
1541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL804	结构尺寸（长*宽*高）:4150×1830×2550mm,整机质量:2790kg,配套动力:59kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2010mm,发动机品牌型号:全柴4C6-80U32,驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室,离合器型式:干式、单片、双作用,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:4×3×（1+1）组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30,	山东
1542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1204	结构尺寸（长*宽*高）:4950×2150×2950 mm,整机质量:4400 kg,配套动力:东方红LR6M5U23/0882E,标定功率:88.2 kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:2550 mm,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室,变速箱型式:4×（2+1）×2组成式,悬挂装置型式:后置、三点悬挂,悬挂装置	山东
1543	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高）:6180mm*3200mm*3500mm,整机质量:7200kg,配套动力:155kw,额定功率:155kw,额定转速:2200r/min,工作幅宽:2800,左转最小通过半径:6.4m,右转最小通过半径:5.3m,导向轮轮距:1600mm,驱动轮轮距:2410mm,割台升降范围:90-850mm,抛	河北
1544	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3Y	结构尺寸（长*宽*高）:6030×2200×3000 mm,整机质量:4300 kg,配套动力:81 kw,结构型式:自走式,工作行数:3 行,工作幅宽:1680 mm,适用行距范围:500~650 mm,拉茎辊型式:六棱式,摘穗辊型式:摘穗板+拉茎辊式,剥皮辊型式:螺旋橡胶辊,理论作业速度:2~4 km/h,变速箱	山东
1545	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸（长*宽*高）:7060*2870*4625mm,整机质量:6900kg,配套动力:118kw,结构形式:自走式,配套发动机额定转速:2200r/min,割台结构形式:立式滚筒,工作幅宽:2200mm,割台升降范围:0-945mm,抛送高度:4620mm,抛送筒回转角度:270度,切碎机构结构型式:轮盘式	新疆

1546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL604-B	结构尺寸(长*宽*高):3760×1520×2350mm,整机质量:1700kg,配套动力:44.2kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1880mm,发动机品牌型号:全柴4B2-60U32,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、双作用,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-	山东
1547	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200A	结构尺寸(长*宽*高):7100*2870*5000mm,整机质量:7200kg,配套动力:162kw,结构形式:自走式,配套发动机额定转速:2200r/min,割台结构形式:不对行立式滚筒,工作幅宽:2200mm,抛送高度:4500mm,抛送筒回转角度:270°,切碎机构结构型式:轮盘式,最低割茬高度:≤150mm,切	新疆
1548	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):8020*3100*4340mm,整机质量:8600kg,配套动力:175kw,割台结构型式:不对行立式滚筒式,工作幅宽:3000mm,割台升降范围:35~960mm,抛送高度:4340mm,抛送筒回转角度:270度,切碎抛送器刀片内切割直径:365mm,切碎抛送器刀片外切割直径:1110mm,	新疆
1549	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆蛟马动力科技有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*950mm*850mm,整机质量:70kg,配套动力:170FP风冷汽油机,配套发动机结构形式:单缸、倾斜、顶置气门、强制风冷、四冲程,配套发动机标定功率:4.0KW,配套发动机标定转速:3600r/min,传动方式:链条式,连接方式:直联式,总安装刀数:24把,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:张紧轮式	重庆
1550	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-3000A	结构尺寸(长*宽*高):8200×3030×5290mm,整机质量:9000kg,配套动力:206kw,割台结构型式:不对行立式滚筒式,工作幅宽:3000mm,割台升降范围:20~970mm,抛送高度:5200mm,抛送筒回转角度:270度,切碎机构转子直径(内径):365mm,切碎机构转子直径(外径):1110mm,切碎机构主轴转速:1050r/min,最小离地间隙:365mm,粒粒破碎装置:具	新疆
1551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504-B	结构尺寸(长*宽*高):3795×1530×2350mm,整机质量:1738kg,配套动力:36.8kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1960mm,发动机品牌型号:莱动4TE50A,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、双作用,转向系型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-	山东
1552	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东国丰机械有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸(长*宽*高):2240*3250*1470mm,整机质量:1250kg,配套动力:≥88KW轮式拖拉机,结构型式:悬挂式,深松铲结构型式:曲面铲,深松铲数量:6个,工作幅宽:270cm,铲间距:45cm,深松深度:≥30cm,作业速度:4.0-5.5km/h,作业小时生产率:0.8-1.3hm <sup>2</sup> /h,深松深度稳定性:≥85%,	山东
1553	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东国丰机械有限公司	深松机	1S-330	结构尺寸(长*宽*高):2240*3800*1360mm,整机质量:1130kg,配套动力:≥95kw轮式拖拉机,深松铲结构型式:曲面铲,深松铲数量:6个,结构型式:悬挂式,工作幅宽:330cm,铲间距:55cm,深松深度:≥30cm,作业速度:4.0-5.5km/h,作业小时生产率:1.0-1.8hm <sup>2</sup> /h,深松深度稳定性:≥85%,土	山东
1554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY350	结构尺寸(长*宽*高):3215*1560*1965(mm),整机质量:1200kg,配套动力:25.8kW,型式:4X2两轮驱动,轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300,最小离地间隙(离地部位):355mm,最大配重(前/后):46/270(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.5-24,转向系型式:机械式(选装液压式),离合器型式:单片、干式	山东

1555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY354	结构尺寸(长*宽*高):3320*1560*1965(mm),整机质量:1300kg,配套动力:25.8kW,型式:4X4四轮驱动,轮距(前轮/后轮):1200/1000、1100、1200、1300(mm),最小离地间隙(离地部位):305mm,最大配重(前/后):55/270(kg),挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24,转向	山东
1556	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400×2	结构尺寸(长*宽*高):3800×2600×2800mm,整机质量:2800kg,配套动力:柴油机,功率:28kw,转速2400r/min,型号规格:3WPZ-400×2,结构形式:自走式,名称:自走式喷杆喷雾机,工作压力:0.3-0.5MPa,作业速度:0-10km/h,药箱容积:800L,液泵型式:四缸隔膜泵,喷杆:五段	吉林
1557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1404	结构尺寸(长*宽*高):5060×2300×3050mm,整机质量:5200kg,配套动力:东方红LR6M3ZU23/1030E,标定功率:103kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:2580mm,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,悬挂装置型式:后置、三点悬挂,选装发动	山东
1558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1504	结构尺寸(长*宽*高):5060×2300×3050mm,整机质量:5350kg,配套动力:道依茨WP6G150E330,标定功率:111kw,型式:4×4四轮驱动,轴距:2580mm,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,悬挂装置型式:后置、三点悬挂,选装发动机:	山东
1559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-954	结构尺寸(长*宽*高):4290*2085*2950mm,整机质量:3800Kg,配套动力:70kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:2195mm,挡位数:16F+8R,冷却方式:强制水冷却,发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油机,启动方式:电启动,离合器型式:12吋干式双作用,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
1560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL704	结构尺寸(长*宽*高):4120×1820×2460mm,整机质量:2830kg,配套动力:51.5kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2010mm,发动机品牌型号:全柴4C5-70U32,驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式、单片、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×3×(1+1),变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-	山东
1561	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-480A	结构尺寸(长*宽*高):2950×1562×2143mm,整机质量:1600kg,配套动力:3.5kw,产品型号:MSXC-480A,执行单元数:480个,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,工作噪声:≤80dB(A),剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,籼糯米≥80%,一次带出比:粳米≤3:1,	山东
1562	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊市宏胜工贸有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):1250*3000*1380(mm),整机质量:1050(kg),配套动力:110~147(kW),型号名称:1S-300型深松机,结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,作业速度:2~6.5(km/h),作业小时生产率:0.6~1.95(hm <sup>2</sup> /h),工作幅宽:300(cm),铲间距:50(cm),深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2	山东
1563	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥安晶龙电子股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-128	结构尺寸(长*宽*高):2930mm*1820mm*1950mm,整机质量:950kg,配套动力:0,产品型号:6SXZ-128,执行单元数:128,配套功率(电机):1.8kw,执行单元单位时间生产率(黄豆):10.6kg/h,执行单元单位时间生产率(薏仁):6.2kg/h,执行单元单位时间生产率(蚕豆瓣):12.9kg/h,选净率(黄豆):99.3%,选净率(薏仁):99.2%,选净率(蚕豆瓣):99.4%,千瓦小时产量(黄豆):753.8kg/(kw·h),千	安徽

1564	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	佐竹机械（苏州）有限公司	循环式谷物干燥机	5HNSDR-20	结构尺寸（长*宽*高）:2650×4110×10480mm,整机质量:3670kg,配套动力:电机,电机总功率:9.99kw,结构型式:批次循环式,处理量:20t/批,降水幅:0.71%/h,装粮容积:35.6m <sup>3</sup> ,热风机型号:ER20	江苏
1565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1000	结构尺寸（长*宽*高）:4290*2085*2950mm,整机质量:3720kg,配套动力:73.5kW,轴距:2195mm,驱动方式:两轮驱动,挡位数:16F+8R,冷却方式:强制水冷,发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油机,启动方式:电启动,离合器型式:12吋干式双作用,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:760/1000r/min,变速箱型式:4X (2+1) X2挡组成	山东
1566	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥安晶龙电子股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-512	结构尺寸（长*宽*高）:3260mm*1820mm*2345mm,整机质量:1600kg,配套动力:0,产品型号:6SXZ-512,执行单元数:512个,光电探测方式:彩色线阵CCD,配套功率（电机）:6.5KW,选净率（黄豆）:99.5%,选净率（葵仁）:99.2%,选净率（蚕豆瓣）:99.7%,每个执行单元生产率（黄豆）:9.1kg/h,每个执行单元生产率（葵仁）:5.8kg/h,每个执行单元	安徽
1567	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-8.0H	结构尺寸（长*宽*高）:600cm×480cm×350cm,整机质量:4800kg,配套动力:110KW,割台宽度（mm）:3900,喂入量（kg/s）:8,最小离地间隙mm:300,理论作业速度 km/h:0~7.5,作业小时生产率 hm <sup>2</sup> /h:0.5~1.4,单位面积燃油消耗量 kg/hm <sup>2</sup> :≤43,割台形式:标准II型,割台搅龙形式:螺	山东
1568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1004	结构尺寸（长*宽*高）:4290*2085*2950mm,整机质量:3800kg,配套动力:73.5kW,驱动方式:四轮驱动,挡位数:16F+8R,轴距:2195mm,冷却方式:强制水冷,发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油机,启动方式:电启动,离合器型式:12吋干式双作用,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:760/1000r/min,变速箱型式:4X (2+1) X2挡	山东
1569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504E	结构尺寸（长*宽*高）:3660*1485*2670mm,整机质量:1810kg,配套动力:36.8kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:1830mm,挡位数:8F+4R,冷却系统型式:强制水冷,发动机结构型式:立式、直列、水冷、四冲程,启动方式:电启动,离合器型式:10吋干式双作用,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:540/720r/min,变速箱型式:4X (2+1) X2挡组成	山东
1570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL804-B	结构尺寸（长*宽*高）:4150×1830×2745mm,整机质量:2650kg,配套动力:59kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2010mm,发动机品牌型号:全柴4C6-80U32,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×3×（1+1）组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30,	山东
1571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL600-B	结构尺寸（长*宽*高）:3660×1525×2335mm,整机质量:1570kg,配套动力:44.2kw,驱动方式:4×2两轮驱动,轴距:1830mm,发动机品牌型号:全柴4B2-60U32,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:（4+1）×2组成式,变速箱换挡方式:滑动齿轮和啮合套换挡,轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-	山东
1572	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-480B	结构尺寸（长*宽*高）:3053×1563×1982mm,整机质量:1850kg,配套动力:3.6kw,产品型号:MSXC-480B,执行单元数:480个,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,粳糯米≥80%	山东
1573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1404	结构尺寸（长*宽*高）:4850*2350*3180mm,整机质量:5160kg,配套动力:103kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:2550mm,挡位数:16F+8R,冷却方式:强制水冷,发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控,启动方式:电启动,离合器型式:14吋干式双作用,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速:540/1000r/min,变速箱型式:4X (2+1) X2挡组成	山东



1574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500-B	结构尺寸(长*宽*高):3780×1525×2365mm,整机质量:1638kg,配套动力:36.8kw,驱动方式:4×2两轮驱动,轴距:1955mm,发动机品牌型号:莱动4TE50A,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2组成式,变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-	山东
1575	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000A	结构尺寸(长*宽*高):750cm×337cm×355cm,整机质量:8580kg,配套动力:218KW,结构形式:自走式,工作幅宽(mm):3000,最小离地间隙mm:385,抛送高度mm:4850,最低割茬高度mm:130,理论作业速度km/h:3~7,作业小时生产率hm²/h:0.7-1.3,轮距导向轮(mm):1200,轮	山东
1576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1004-A	结构尺寸(长*宽*高):4290×1910×2900mm(至空滤器顶);4290×1910×2630mm(至消声器顶),整机质量:3320kg,配套动力:73.5kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2270mm,发动机品牌型号:东方红LR4B3ZU23/0735E,驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:5×(1+1)×2,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前	山东
1577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL404-A	结构尺寸(长*宽*高):2880×1270×1400mm(至后视镜顶部);2880×1270×1240mm(至方向盘的顶部),整机质量:1238kg,配套动力:29.5kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1690mm,发动机品牌型号:莱动4TE40A,离合器型式:干式、单片、单作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2,变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡,轮胎型号(前轮	山东
1578	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5	结构尺寸(长*宽*高):2000x3600x9006mm,整机质量:2875kg,配套动力:0,结构型式:批式循环,循环批处理量(批式循环式):12.5t,燃料:柴,秸秆,稻壳等,电机总功率:8.5kw,安全装置:满粮警报,电气过载保护器,风压开关、高温警报、温度显示、定时开关、电路保护熔丝、运行异常报警、循环转速报警,机器型号:5HPX-12.5,批处理量:≥800kg/h,破碎率增值:≤0.28%,干燥不均匀度:≤0.6%,物料	安徽
1579	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-600A	结构尺寸(长*宽*高):3700×1562×2143mm,整机质量:1950kg,配套动力:4.2kw,产品型号:MSXC-600A,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6-0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,一次带出比:粳米≤3:1,籼米≤3:1,籼糯米≤3:1,二次带出比:粳米≤1:5	山东
1580	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江天峰机械有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-901Z型	结构尺寸(长*宽*高):1435X830X1200mm,整机质量:185Kg,配套动力:7.6Kw,槽锅尺寸(长X宽X深):900X470X190mm,槽锅数量:1槽,炒手回转半径:230mm,主电动机功率/电压:1.5Kw/220V,电加热带功率/电压:5.5Kw/220V,输送电机功率/电压:(0.014+0.006)Kw/220V,洒油电机功率/电压:0.006Kw/220V,顶锅电机功率/电压:0.12Kw/220V,开门电机功率/电压:0.02Kw/220V,加热源形式:电加热,下料形式:自动称重下料,炒制程序:智能控制系统	浙江
1581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504-A	结构尺寸(长*宽*高):3136×1350×1965mm(至安全架顶部);3136×1350×1240mm(至方向盘的顶部),整机质量:1620kg,配套动力:36.8kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1860mm,发动机品牌型号:莱动4TE50A,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、单作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2,	山东
1582	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2070×3000mm,整机质量:1720kg,配套动力:22.1kW,喷杆展开宽度:12m,喷杆喷幅:12m,药液箱容量:550L,喷雾工作压力:0.3-0.5MPa,配套泵:隔膜泵,配套泵工作压力:2.5MPa,配套泵流量:90-100L/min,配套泵转速:550-600r/min,配套喷头数量:26个,	山东

1583	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-600B	结构尺寸(长*宽*高):3703×1563×1982mm,整机质量:2250kg,配套动力:4.2kw,产品型号:MSXC-600B,执行单元数:600个,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,籼糯米≥80%	山东
1584	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-25	结构尺寸(长*宽*高):5650*3199*12694mm,整机质量:5850kg,配套动力:无参数,结构型式:固定式,处理量:≥1500kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式):25T,电机总功率:11.62kw,加热方式:间接加热,箱体尺寸(长*宽*高):2300*2500*10330mm,安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置	安徽
1585	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环玉米干燥机	5HXD-40	结构尺寸(长*宽*高):635cm×494.2cm×1212.5cm,整机质量:9260kg,配套动力:35.57kw(电机总功率),结构型式:固定式,小时处理量(玉米)kg/h:≥3500,加热方式:间接加热,安全装置:自动报警(故障和温度)、自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、灭火器,处理方式:批式循环,循环批处理量(批式循环式)t:40(玉米),电机总功率(kw):35.57,箱体尺寸(cm):234×312×945,含杂率(%) :1.87,	山东
1586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL604	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×1965mm(至安全架顶部);3250×1350×1445mm(至方向盘顶),整机质量:1490kg,配套动力:44.1kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:1756mm,发动机品牌型号:全柴4B2-60U32,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、单片、单作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2,变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-20,动力输出	山东
1587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404E	结构尺寸(长*宽*高):3140*1560*2120,整机质量:1120,配套动力:型号:ZN490BT功率:29.4Kw 制造商:常柴股份有限公司 排放阶段:国3,型号:新东方404E,型式:4*4轮式,用途:一般农用途,起动方式:电起动,发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程,冷却系统型式:强制循环水冷却,转向型式:前轮液压转向,机架型式:刚性连接无架式,悬挂装	河南
1588	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30D	结构尺寸(长*宽*高):5650×3199×14194mm,整机质量:6150kg,配套动力:无参数,结构型式:固定式,处理量:≥2000kg/h,处理方式:批式循环,加热方式:间接加热,循环批处理量(批式循环式):30t,电机总功率:15.12KW,安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保	安徽
1589	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁乡县立祥机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):1510mm×980mm×980mm,整机质量:58kg,配套动力:4.1kw,结构型式:前置式,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉反冲,传动方式:链条传动,连接方式:皮带连接,总安装刀数:24把,旋耕刀型号:异型刀,耕宽:1000mm,耕深:≥100mm	湖南
1590	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	连续式谷物干燥机	5HLH-200	结构尺寸(长*宽*高):440cm×440cm×2405cm,整机质量:32000kg,配套动力:123.5KW(电机总功率),处理量(kg/h):≥8300,处理方式:连续式,结构型式:固定式,日处理量(连续式)t/d:200,含水率(%) :22.8,电机总功率(kw):123.5,加热方式:间接加热,箱体尺寸:300cm×300cm×2080cm,安全装置:自动报警(故障及温度)	山东
1591	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-15	结构尺寸(长*宽*高):3836X2480X11637(单位:mm),整机质量:3625(单位:kg),配套动力:无参数,产品型号:5HYX-15,小时处理量(稻谷):≥1000(单位:kg/h),循环批处理量:15(单位:t),处理方式:批式循环,燃料:无参数,加热方式:间接加热,电机总功率:9.77(单位:KW),安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器,箱体尺寸:2000X2000X9700(单位:mm),结构型式:固定式	安徽

1592	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-120B	结构尺寸(长*宽*高):1180×1553×1560mm,整机质量:530kg,配套动力:0.8kw,产品型号:MSXC-120B,执行单元数:120个,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,籼糯米≥80%	山东
1593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR404D	结构尺寸(长*宽*高):3180mm*1440mm*1850mm,整机质量:1300KG,配套动力:29.4kw,变速箱型式:(4+1)*2组成式,轴距:1800mm,轮距(前轮/后轮):1000mm、1200mm、1300mm/980mm、1200mm、1300mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,最小使用质量:1300KG,前轴质量/后轴质量:550kg/750kg,最大配重(前/后):36kg/24kg,挡位数(前进/后退):8/2,悬挂装置类别:I类,悬挂	山东
1594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1404	结构尺寸(长*宽*高):5050×2335×3070mm(至空滤器顶部);5050×2335×2890mm(至驾驶室顶部),整机质量:5200kg,配套动力:103kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2560mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1030E,驾驶室或安全架型式:封闭驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮	山东
1595	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15	结构尺寸(长*宽*高):4250mm×2490mm×9400mm,整机质量:3075kg,配套动力:0,结构型式:固定式,小时处理量:≥800kg/h,循环批处理量:15t,处理方式:批式循环,加热方式:间接加热,电机总功率:9.95KW,燃料:柴,秸秆,稻壳等,箱体尺寸:2560mm×1850mm×7720mm,安全装置:安全防护装置,温控	安徽
1596	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30H	结构尺寸(长*宽*高):7350×3436×14844mm,整机质量:6450kg,配套动力:无参数,处理量:≥2000kg/h,结构型式:固定式,处理方式:批式循环,加热方式:间接加热,电机总功率:15.12kw,安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置,循环批处理量(批式循环式):30t,箱体内部尺寸	安徽
1597	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-15A	结构尺寸(长*宽*高):4450X2032X9671(单位:mm),整机质量:3170(单位:kg),配套动力:无参数,产品型号:5HYX-15A,小时处理量(稻谷):≥1000(单位:kg/h),循环批处理量:15(单位:t),处理方式:批式循环,燃料:0#-50#轻柴油,加热方式:间接加热,电机总功率:6.45(单位kW),安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器	安徽
1598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1504	结构尺寸(长*宽*高):5050×2335×3070mm(至空滤器顶部);5050×2335×2860mm(至驾驶室顶部),整机质量:5200kg,配套动力:110.3kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2560mm,发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1103E,驾驶室或安全架型式:封闭驾驶室,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前	山东
1599	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-22	结构尺寸(长*宽*高):4137X4058X12107(单位:mm),整机质量:4280(单位:kg),配套动力:无参数,产品型号:5HYX-22,小时处理量(稻谷):≥1330(单位:kg/h),循环批处理量:22(单位:t),处理方式:批式循环,燃料:/,加热方式:间接加热,电机总功率:10.77(单位kW),安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器,箱体内部尺寸:2500X2440X8900(单位:mm),结构型式:固定式	安徽

1600	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-1900C	结构尺寸(长*宽*高):625cm×308cm×200cm,整机质量:/,配套动力:35KW-70KW,结构型式:牵引式,捡拾宽度(mm):1900,作业方式:移动式,草捆形状:方捆,打捆活套速度(行程/min):63,打结器类型:D型,原料:水稻秸秆,物料含水率(%):11.8	山东
1601	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-20	结构尺寸(长*宽*高):3800mm×4600mm×10500mm,整机质量:3350kg,配套动力:0,结构型式:批式循环,处理量:≥900kg/h,燃料:生物质(稻壳、秸秆、柴),电机总功率:15.47kw,安全装置:电器过载保护装置,漏电保护,安全防护装置,循环批处理量(批式循环式):20t,破碎率增值:≤0.3	安徽
1602	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-60	结构尺寸(长*宽*高):7653×4724×20958mm,整机质量:14190kg,配套动力:无参数,循环批处理量(批式循环式):60t,结构型式:固定式,处理量:≥3400kg/h,处理方式:批式循环,加热方式:间接加热,电机总功率:28.25kw,安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护	安徽
1603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR450	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1600mm×2280mm,整机质量:1500kg,配套动力:33.1kw,轴距:1770mm,轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1300mm/1000mm、1200mm、1320mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:310mm(牵引板下端),最小使用质量:1500kg,前轴质量/后轴质量:550kg/950kg,配重(前/后):78kg/37kg,变速箱型式:(4+1)*2组成式,悬挂装置类别:I	山东
1604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1654	结构尺寸(长*宽*高):5500×3400×3220mm(至空滤器顶部);5500×3400×3205mm(至消声器顶部),整机质量:7500kg,配套动力:122kw,驱动方式:4×4四轮驱动,轴距:2760mm,发动机品牌型号:潍柴道依茨WP6G165E330,驾驶室或安全架型式:六柱式封闭驾驶室,离合器型式:干式、双作用,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:同步器+啮合套,轮	山东
1605	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-30	结构尺寸(长*宽*高):4632X4277X12526(单位:mm),整机质量:8650(单位:kg),配套动力:无参数,产品型号:5HYX-30,小时处理量(稻谷)≥1500(单位:kg/h),循环批处理量:30(单位:t),处理方式:批式循环,燃料:无参数,加热方式:间接加热,电机总功率:17.27(单位kW),安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器,箱体内部尺寸:3000X3000X8360(单位:mm),结构型式:固定式	安徽
1606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1300	结构尺寸(长*宽*高):4910×2095×2925mm,整机质量:3950kg,配套动力:95.6kw,驱动方式:4×2两轮驱动,轴距:2520mm,发动机品牌型号:东方红LR6A3ZU23/0956E,驾驶室或安全架型式:两柱式安全架,离合器型式:干式、双作用、独立操纵,转向型式:全液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/16.9-34,动力输出轴转速:540/1000r/min,选装发动机:道依	山东
1607	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-35	结构尺寸(长*宽*高):5700mm×5100mm×12400mm,整机质量:8000kg,配套动力:0,结构型式:固定式,小时处理量:≥1950kg/h,循环批处理量(批式循环式):35t,处理方式:批式循环,燃料:生物质(稻壳、秸秆、柴),加热方式:间接式,电机总功率:18.85KW,安全装置:自动报警(过载和超温),自动关机,电机过载保护,漏电保护装置,灭火器,物料品质(爆率率增值):≤1.6%	安徽

1608	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-300	结构尺寸 (长*宽*高):3900mm*2000mm*1750mm,整机质量:1000KG,配套动力:12.13/2200kW/r/min,型式:自走式,药箱容量 (L):300,喷杆作业常用工作压力 (Mpa):0.2-1.5,喷杆喷幅 (m):8.4,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:3.0MPa,配套泵流量:80~100l/min,配套泵转速:550-600,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量 (个):18,配套喷头雾锥角 (度):110,配套喷头喷量 (L/min):0.49-0.69,配套喷头间	山东
1609	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-240A	结构尺寸 (长*宽*高):1765×1562×2143mm,整机质量:950kg,配套动力:2.4kw,产品型号:MSXC-240A,执行单元数:240个,执行单元单位时间处理量≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,籼糯米≥80%	山东
1610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD250-B	结构尺寸 (长*宽*高):321cm×147.5cm×186cm,整机质量:1335kg,配套动力:18.4kw,轴距 (mm):1600,轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整,前轴质量/后轴质量 (kg):515/820,档位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0,整机启动方式:电启动,整机型式:4×4轮式,轮距 (前轮/后轮)mm:1100/1160,最小离地间隙 (离地部位)mm:330,最大配重	山东
1611	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥播机	2BYFSF-5	结构尺寸 (长*宽*高):1630*2900*980mm,整机质量:490kg,配套动力:≤36.8kW,工作幅宽:300cm,工作行数:5行,行距:60cm,排种器形式:勺轮式,排种器数量:5个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:5个	河北
1612	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥播机	2BYFSF-6	结构尺寸 (长*宽*高):1630*3600*980mm,整机质量:580kg,配套动力:≤44.1kW,工作幅宽:360cm,工作行数:6行,排种器形式:勺轮式,排种器数量:6个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:6个,开沟器形式	河北
1613	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-360A	结构尺寸 (长*宽*高):2400×1562×2143mm,整机质量:1300kg,配套动力:3.0kw,产品型号:MSXC-360A,执行单元数:360个,执行单元单位时间处理量:≥30kg/h,光电探测方式:彩色CCD传感器,气源压力:0.6~0.8MPa,传感器:彩色CCD传感器,剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,籼糯米≥80%	山东
1614	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-240	结构尺寸 (长*宽*高):1370x2700x1000mm,整机质量:660kg,配套动力:90-115kw,结构型式:单轴悬挂式,纯工作小时生产率:0.4-1.1hm2/h,工作幅宽:2.4m,最小离地间隙:≥500mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2200r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机构总安装刀	河北
1615	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕气吸施肥播种机	2BYQF-6	结构尺寸 (长*宽*高):1550*4070*1500mm,整机质量:750kg,配套动力:61.5-76.9kW,工作幅宽:360cm,工作行数:6行,行距:60cm,排种器形式:气吸式,排种器数量:6个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:6个,传动机构型式:链轮、链条、万向节,开沟器形式:锄铲+圆盘,地轮形式:充	河北
1616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK454-B	结构尺寸 (长*宽*高):408cm×177cm×206cm,整机质量:2135kg,配套动力:33.1kw,轴距 (mm):1990,轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,前轴质量/后轴质量 (kg):975/1160,档位数 (前进/倒退/爬行):12/12/0,整机启动方式:电启动,整机型式:4×4四轮驱动,轮距 (前轮/后轮)mm:1250/1300,最小离地间隙 (离地部位)mm:300,最大	山东
1617	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	久保田农业机械(苏州)有限公司	育秧播种机	2BZP-800(SR-K800CN)	结构尺寸 (长*宽*高):5300×470×1146 (mm) (作业状态),整机质量:160kg,配套动力:0.85kW (总动力),铺土箱容积:70L,播种箱容积:40L,覆土箱容积:56L,播种效率:800盘/h,淋水器型式:压力式,作业流程:床土-洒水-播种-覆土,灌水量:0.3-2L/盘,播种量:50-	江苏

1618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK704	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×225cm,整机质量:2830kg,配套动力:51.5kw,轴距(mm):2072,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,整机启动方式:电启动,整机型式:4×4四轮驱动,轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350,最小离地间隙(离地部位)mm:370,最大配重(前/后)kg:144/360,发动机与离	山东
1619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK704-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm×170cm×265cm,整机质量:2700kg,配套动力:51.5kw,轴距(mm):2072,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,整机启动方式:电启动,整机型式:4×4四轮驱动,轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350,最小离地间隙(离地部位)mm:370,最大配重(前/后)kg:144/360,发动机与离	山东
1620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM604	结构尺寸(长*宽*高):425cm×191cm×260cm,整机质量:3170kg,配套动力:44kw,轴距(mm):2273,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整,前轴质量/后轴质量(kg):1475/1695,档位数(前进/倒退/爬行):16+4,整机启动方式:电启动,整机型式:4×4四轮驱动,轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530,最小离地间隙(离地部位)mm:335,最大配重(前/后)kg:220/480,发动机与离合器联接方式:直联式,驾驶室型式:整	山东
1621	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江天峰机械有限公司	名茶炒干(辉干)机	6CHG-45型	结构尺寸(长*宽*高):1130X690X890mm,整机质量:100Kg,配套动力:4.5Kw,炒锅直径:450mm,主轴转速:10-50r/min,炒干温度:50-150℃,千瓦小时生产率:≥3.5Kg/(Kw·h),碎茶率:≤5.0%,含水率:≤6.0%,噪声:≤80dB(A),轴承温升:25℃,耗电量:≤0.1Kw·h/Kg,茶叶品质:应符合JB/T857-2007中附录B和附录A中评分标准	浙江
1622	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江天峰机械有限公司	扁形茶炒制机	6CCB-901型	结构尺寸(长*宽*高):1400X650X800mm,整机质量:137Kw,配套动力:6.5Kw,小时生产率:≥0.65Kg/h,配套电机:1.1Kw/220V,功率电热:5.5Kw/220V,耗电率:≤8Kw·h/Kg干茶,成品茶含水率:≤6%,碎茶率:≤3%,槽锅数量:1槽,工作噪声:≤80dB,轴承温升:≤25℃,漆膜厚度:≥35um	浙江
1623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1100	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm,整机质量:3640kg,配套动力:81kw,轴距(mm):2366,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整,前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,整机启动方式:电启动,整机型式:4×2两轮驱动,轮距(前轮/后轮)mm:1550/1680,最小离地间隙(离地部位)mm:480,最大配重(前/后)kg:440/480,发动机与离合器联接方式:直联式,驾驶室型式:整	山东
1624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR454	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1600mm×2280mm,整机质量:1815kg,配套动力:33.1kw,轴距:1860mm,轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1280mm/1000mm、1200mm、1320mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙(离地部位):310mm(牵引板下端),最小使用质量:1700kg,前轴质量/后轴质量:750kg/950kg,配重(前/后):78kg/37kg,挡位数(前进/倒退):8/2,轮胎型号:6.50-16/11.2-	山东
1625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR1204	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×2190mm×2860mm,整机质量:5150kg,配套动力:88.2kw,轴距:2500mm,轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调,最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓),最小使用质量:4300kg,前轴质量/后轴质量:1700kg/2600kg,配重(最大)(前/后):310kg/540kg,挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R,轮胎型号:13.6-24/16.9-34,悬挂装置型式:后置三点悬挂,悬挂装置类别:I类	山东

1626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR1304	结构尺寸(长*宽*高):4950mm×2190mm×2860mm,整机质量:5350kg,配套动力:95.6kw,轴距:2500mm,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调,最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓),最小使用质量:4500kg,前轴质量/后轴质量:1700kg/2800kg,配重(最大)(前/后):310kg/540kg,挡位数(前进/倒退):16F/8R,驱动型式:四	山东
1627	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-28	结构尺寸(长*宽*高):/,整机质量:/,配套动力:11kw,型式:鱼骨式,真空泵台数:2台,真空泵额定真空度:50kpa,真空泵额定转速:1440r/min,挤奶杯组数:28组,工作真空度:50kpa,脉动器型式:电子脉动器,脉动频率:60次/min,脉动比率:60%,计量方式:计量瓶	河北
1628	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9JZ-14	结构尺寸(长*宽*高):/,整机质量:/,配套动力:4kw,规格型号:9JZ-14,型式:鱼骨式,真空泵台数:1台,真空泵额定真空度:50kpa,真空泵额定转速:1440r/min,真空泵额定空气流量:1450L/min,挤奶杯组数:14,工作真空度:50kpa,脉动器型式:电子脉动器,脉动频率:60次/min	河北
1629	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5500×2660×1750mm,整机质量:2400kg,配套动力:≥58.8kW,型号:9YFG-2.2,捡拾器宽度:2200mm,打捆活塞速度:90-100行程/min,打结器类型:D型,喂料耙额定工作频率:100次/min,喂料耙数量:4个,活塞行程长度:550mm,草捆横截面尺寸:360×450mm,草捆长度:50-135cm,草捆密度:弹簧加载可调,变速箱输出轴转速:100r/min,动	河南
1630	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-500	结构尺寸(长*宽*高):960*860*670mm,整机质量:86kg,配套动力:7.35-8.82KW手扶拖拉机,结构型式:齿轮直联栅格网式,作业幅宽:500mm,运输间隙:≥110mm,作业小时生产率:≥0.13 hm²/h,挖掘铲型式:铲式,挖掘深度:100-200mm,清选分离装置型式:栅格网链式,无	山东
1631	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-700	结构尺寸(长*宽*高):960*1060*670mm,整机质量:95kg,配套动力:13.38KW手扶拖拉机,结构型式:齿轮直联栅格网式,作业幅宽:700mm,运输间隙:≥110mm,作业小时生产率:≥0.20 hm²/h,挖掘铲型式:铲式,挖掘深度:100-200mm,清选分离装置型式:栅格网链式,无参数	山东
1632	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-800	结构尺寸(长*宽*高):960*1160*670mm,整机质量:99kg,配套动力:13.38KW手扶拖拉机,结构型式:齿轮直联栅格网式,作业幅宽:800mm,运输间隙:≥110mm,作业小时生产率:≥0.20 hm²/h,挖掘铲型式:铲式,挖掘深度:100-200mm,清选分离装置型式:栅格网链式,无参数	山东
1633	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸(长*宽*高):1700*1630*1290mm,整机质量:240kg,配套动力:8.8-13kW,幅宽:144cm,工作行数:9行,行距:16cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:9个,种箱结构型式:多行合并,排量调节方式:变速箱,开	河北
1634	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2A	结构尺寸(长*宽*高):5500×2700×1850mm,整机质量:2950kg,配套动力:≥80.9kW,型号:9YFG-2.2A,捡拾器宽度:2200mm,打捆活塞速度:90-100行程/min,打结器类型:D型,喂料耙额定工作频率:100次/min,喂料耙数量:4个,活塞行程长度:550mm,草捆横截面尺寸:360×450mm,草捆长度:50-135cm,草捆密度:弹簧加载可调,变速箱输出轴转速:100r/min,动力输	河南
1635	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊俊捷现代农业装备有限公司	圆草捆打捆机	YHL1070	结构尺寸(长*宽*高):1300mmX1760mmX1270mm,整机质量:620 kg,配套动力:18.4~36.8 kw,型号:YHL1070,捡拾器宽度:1000 mm,卷压滚筒转速:200 r/min,卷压滚筒数量:12 个,环境温度:10.7 %,草条宽度:1.3 m,草条厚度:179 mm,每米草条质量:1444 g	山东

1636	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-12	结构尺寸(长*宽*高):1680*1980*1280mm,整机质量:290kg,配套动力:11-13kW,幅宽:180cm,工作行数:12行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:12个,种箱结构型式:多行合并,种箱容积:93L,排量调	河北
1637	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-14	结构尺寸(长*宽*高):1950*2310*1280mm,整机质量:340kg,配套动力:20-35kW,幅宽:210cm,工作行数:14行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:14个,种箱结构型式:多行合并,种箱容积:110L,排量调	河北
1638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8501	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm,整机质量:3715kg,配套动力:63kW,驱动型式:4×2两轮驱动,发动机型号:PHF4063ZL5B(可选:LR4V5U23/0625E),轴距:2375mm,配重:40×4kg/380kg,档位数:12/6/0,变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡,最小离地间隙:470mm,转向型式:液压式,前轮轮距:1470、	天津
1639	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-16	结构尺寸(长*宽*高):1900*2670*1270mm,整机质量:390kg,配套动力:22-36.8kW,幅宽:240cm,工作行数:16行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:16个,种箱结构型式:多行合并,种箱容积:126L,排	河北
1640	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1300×2250×1100mm,整机质量:550,配套动力:63-80,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:2000mm,最终传动形式:侧边皮带传动,切碎轴转速:2160r/min,切碎机构最大回转半径:265mm,还田刀形式:甩刀,切碎机构总安装:56	山东
1641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8001	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm,整机质量:3715kg,配套动力:59kW,驱动型式:4×2两轮驱动,发动机型号:PHF4059ZL6B可选:LR4M5U23/0588E),轴距:2375mm,配重:40×4kg/380kg,档位数:12/6/0,变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构,安全驾驶室:有,最小离地间隙:470mm	天津
1642	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-16	结构尺寸(长*宽*高):1900*2670*1260mm,整机质量:420kg,配套动力:22-36.8kW,幅宽:240cm,工作行数:16行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:16个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:16个,排	河北
1643	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-165	结构尺寸(长*宽*高):1600×2150×3100mm,整机质量:720kg,配套动力:/,结构形式:侧边皮带传动,挂接形式:三点悬挂式,最小离地间隙:≥350mm,秸秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径:159mm,秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min,抛送筒高度:3100mm	山东
1644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN7501	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm,整机质量:3715kg,配套动力:56kW,驱动型式:4×2两轮驱动,发动机型号:PHF4056ZL6B(可选:LR4M5U22/0552E),轴距:2375mm,配重:40×4kg/380kg,档位数:12/6/0,变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构,安全驾驶室:有,最小离地间隙:470mm,前	天津
1645	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1780×2440×1500,整机质量:1200,配套动力:66.2-88.2,整地机构形式:旋耕托板式,深松铲结构形式:凿形铲翼式,深松铲数量:6,工作幅宽(cm):220,铲间距(cm):38,传动机构形式:中间齿轮传动,耕深深松(cm):25-35,耕深整地(cm):8-	陕西
1646	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	结构尺寸(长*宽*高):6300×2750×1850mm,整机质量:2560,配套动力:60~90kw,捡拾器宽度:1850mm,打捆活塞速度:104行程/min,打结器类型:D型,草捆密度:201kg/m³,牧草总损失率:1%,成捆率:99%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,纯工作小时生产率:9165kg/h,捡拾弹齿	北京



1647	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Euromix1270	结构尺寸(长*宽*高):4470*1990*3190,整机质量:3160kg,配套动力:>60kw,搅拌仓容积:12m3,搅龙转速:29r/min,刀片数量:7,主轴转速:540r/min,结构型式:牵引立式,刀片型式:三角,生产率:4.2-9 t/h,配套动力:33.1~40.4(kW)(轮式拖拉机),结构型式:悬挂式,工作幅宽:1000~1400(mm),工作行数:2垄4行,垄距:700mm,垄上行距:150mm,株距:36、41、46、(cm),作业小时生产率:≥0.20(hm2/h),传动机构型式:地轮链传动,排种器型式:链勾式,排种器数量:4组,种子箱容积:320(L),排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:2个,肥料箱容积:170L,开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/	天津
1648	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸(长*宽*高):1530×1510×1630(mm),整机质量:490kg,配套动力:33.1~40.4(kW)(轮式拖拉机),结构型式:悬挂式,工作幅宽:1000~1400(mm),工作行数:2垄4行,垄距:700mm,垄上行距:150mm,株距:36、41、46、(cm),作业小时生产率:≥0.20(hm2/h),传动机构型式:地轮链传动,排种器型式:链勾式,排种器数量:4组,种子箱容积:320(L),排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:2个,肥料箱容积:170L,开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/	山东
1649	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110A	结构尺寸(长*宽*高):2200×1500×1100(mm),整机质量:405kg,配套动力:29.4~36.8(kW),规格型号:4UX-110A,结构型式:三点悬挂,传动型式:中央齿轮传动+链传动,作业幅宽:110cm,运输间隙:≥300(mm),作业小时生产率:≥0.16(hm2/h),挖掘铲型式:振动尖铲	山东
1650	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*950mm*950mm,整机质量:63Kg,配套动力:170F,额定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,刀辊转速:快档:128r/min,慢档:95r/min,刀辊最大回转半径:190mm,刀辊总安装刀数:24,耕宽:950mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1m/s~0.3m/s,配套发动机生产企业:重庆重申机械制造有限公司,配套发动机型号名称:170F汽油机,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°、水平轴,配套发动机启动方式:反冲式手拉启动,扶把调整幅度垂直方向:80°,扶把调整幅度水平方向:0°,	重庆
1651	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5A	结构尺寸(长*宽*高):423cm×243cm×936cm,整机质量:2860kg,配套动力:9.44kw(电机总功率),结构型式:批式循环干燥,整机质量(kg):2860,处理量(kg/h):≥800(稻谷),燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤),燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆),电机总功率(kw):9.44,安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电气过载保护装置、漏电保护装置,	安徽
1652	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):6000X2310X2980 mm,整机质量:4400 mm,配套动力:103 kw,结构型式:自走式,工作行数:4行,工作幅宽:2230 mm,最大卸果穗高度:2160 mm,果穗升运器最大通过高度:2980 mm,最小离地间隙:340 mm,最小通过半径左转:5400 mm	河北
1653	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-150	结构尺寸(长*宽*高):2050×1850×1100(mm),整机质量:456kg,配套动力:36.8~66.2(kW),规格型号:4UX-150,结构型式:三点悬挂,传动型式:中央齿轮传动+链传动,作业幅宽:150mm,运输间隙:≥300mm,作业小时生产率:≥0.3~0.5(hm2/h),挖掘铲型式:尖式平铲	山东
1654	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150A	结构尺寸(长*宽*高):4250×2400×2467mm,整机质量:2600kg,配套动力:52/55kW,结构型式:履带自走半喂入式,配套发动机:常柴 4L88、新柴4D32ZT31/756(国III排放标准),额定转速:2600r/min,割台宽度:1500mm,最小离地间隙:240mm,理论作业速度:0-5.2km/h,作业小时生产率:0.27-0.47hm2/h,脱粒滚筒数量:1个,主滚筒:下脱粒轴流式,变速箱类型:液压无极变速(HST)+副变速三档,履带规格(节距×节数×宽):90mm×46节×400mm,履带轴距:1000mm,复脱器型式:杂余	江苏

1655	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-B300	结构尺寸(长*宽*高):1565×3320×1600mm,整机质量:1226kg,配套动力:162-206kW,整地机构型式:/,深松铲结构型式:偏柱、凿式,深松铲数量:6个,工作幅宽:300cm,铲间距:两侧50cm,中间100cm,传动机构型式:/,耕深深松:25-45cm,耕深整地:/,作业速度:4-8km/h,作业小时生产	江苏
1656	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-H300	结构尺寸(长*宽*高):2070×3360×1585mm,整机质量:1530kg,配套动力:132-206kW,整地机构型式:/,深松铲结构型式:偏柱凿式,深松铲数量:6个,工作幅宽:300cm,铲间距:两侧50cm,中间100cm,传动机构型式:/,耕深深松:25-45cm,耕深整地:/,作业速度:4-8km/h,作	江苏
1657	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-130	结构尺寸(长*宽*高):1950×1600×930(mm),整机质量:330kg,配套动力:29.4~36.8(kW)(轮式拖拉机),规格型号:4UX-130,结构型式:悬挂式,工作幅宽:1300mm,挖掘铲型式:平铲,挖掘深度:100~200(mm),清选分离装置型式:格栅筛式输送链,作业小时生产率:0.13~0.27(hm <sup>2</sup> /h),传动	山东
1658	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-ZM300	结构尺寸(长*宽*高):3130×3050×1545mm,整机质量:1400kg,配套动力:110-162kW,整地机构型式:/,深松铲结构型式:带翼凿形铲,深松铲数量:7个,工作幅宽:300cm,铲间距:42.8cm,传动机构型式:/,耕深深松:25-45cm,耕深整地:/,作业速度:2-5km/h,作业小时生产率:0.6-1.5hm <sup>2</sup> /h,	江苏
1659	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):3905×3400×1615mm,整机质量:1576kg,配套动力:110-147kW,整地机构型式:/,深松铲结构型式:凿式、振动型,深松铲数量:9个,工作幅宽:300cm,铲间距:33cm,传动机构型式:/,耕深深松:25-45cm,耕深整地:/,作业速度:4-8km/h	江苏
1660	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LFT-4	结构尺寸(长*宽*高):4500*2550*1800mm(总作业幅宽为200cm时状态),整机质量:1760kg,配套动力:99.2~117.6KW四驱轮式拖拉机,结构型式:双向调幅栅条犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型:2类/3类可调,翻转机构型式:液压,犁体数量:4+4个,犁体工作幅宽:/,调幅犁调整幅宽范围:1400/1600/1800/2000mm有级可调,犁体工作宽度:35/40/45/50cm有级可调,犁体纵向距离:58/55/50/45cm,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.66/1:1.38/1:1.11/1:0.9,犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm,辅犁类型:铧式犁,最大耕深:35cm,犁架主梁底面宽度:140mm,每米工作幅宽质量:1257/1000/987/880kg,运输	山东
1661	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽捷泰智能科技有限公司	杂粮色选机	6SXZ-448	结构尺寸(长*宽*高):3154*1650*1950毫米,整机质量:1340千克,配套动力:无参数,执行单元数:448个,单个执行单元生产率:黄豆≥8千克/小时,单个执行单元生产率:葵仁≥5千克/小时,单个执行单元生产率:蚕豆瓣≥8千克/小时,千瓦小时生产率:黄豆≥400千克/(千瓦.时),千瓦小时生产率:葵仁≥300千克/(千瓦.时),千瓦小时生产率:蚕豆瓣≥400千克/(千瓦.时),配套功率(电器):1.8-4.5千瓦	安徽
1662	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽捷泰智能科技有限公司	杂粮色选机	6SXZ-640	结构尺寸(长*宽*高):2650*3230*1960毫米,整机质量:2200千克,配套动力:无参数,单个执行单元生产率:黄豆≥8千克/小时,单个执行单元生产率:葵仁≥5千克/小时,单个执行单元生产率:蚕豆瓣≥8千克/小时,千瓦小时生产率:黄豆≥400千克/(千瓦.时),千瓦小时生产率:葵仁≥300千克/(千瓦.时),千瓦小时生产率:蚕豆瓣≥400千克/(千瓦.时),配套功率(电器):2.4-6.0千瓦,传感器:彩	安徽

1663	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150B	结构尺寸(长*宽*高):4250×2400×2600mm,整机质量:2600kg,配套动力:52/55kW,结构型式:履带自走半喂入式,配套发动机:常柴 4L88、新柴4D32ZT31/756、全柴4C6-75U31(国III排放标准),额定转速:2600r/min,割台宽度:1500mm,最小离地间隙:240mm,理论作业速度:0-5.2km/h,作业小时生产率:0.27-0.47hm <sup>2</sup> /h,脱粒滚筒数量:1个,主滚筒:下脱粒轴流式,变速箱类型:液压无级变速(HST)+变速箱,履带规格(节距×节数×宽):90mm×46节×400mm,履带轨距:1000mm	江苏
1664	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1810×2560×1410cm(续展后改为1630×2740×1260,整机质量:820kg(续展后改为760),配套动力:73.5-102.9,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,工作铲数:5,工作幅宽(cm):230,铲柄厚度(mm):25,铲间距(cm):50,旋耕刀型号:IT245,旋耕	江苏
1665	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):4448mm*2785mm*10800mm,整机质量:2800KG,配套动力:电机,结构形式:固定式,小时处理量:≥800kg/h,循环批处理量(批式循环式):15t,处理方式:批式循环干燥方式,加热方式:热风间接加热,电机总功率:7.4kW,安全装	安徽
1666	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-235	结构尺寸(长*宽*高):1400*2800*3160,整机质量:980,配套动力:50-80,结构形式:侧边皮带传动,工作宽幅:2.35,最小离地间隙:420,作业前进速度:3.8,切碎轴转速:1850,切碎机构最大回转半径:260,切碎机构总安	山东
1667	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-22	结构尺寸(长*宽*高):5437mm*2785mm*10912mm,整机质量:3200kg,配套动力:电机,结构形式:固定式,小时处理量:≥1500kg/h,循环批处理量(批式循环式):22t,处理方式:批式循环干燥方式,加热方式:热风间接加热,电机总功率:10.1kW,安全装置:满量开关、定时开关、热继电器	安徽
1668	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-32	结构尺寸(长*宽*高):5437mm*3377mm*12015mm,整机质量:5600kg,配套动力:电机,结构形式:固定式,小时处理量:≥2200kg/h,循环批处理量(批式循环式):32,处理方式:批式循环干燥方式,加热方式:热风间接加热,电机总功率:13.6kW,安全装置:满量开关、定时开关、热继电器、	安徽
1669	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(VP6D)	结构尺寸(长*宽*高):3295mm×2595mm×2330mm,整机质量:755KG,配套动力:12.8KW,配套发动机生产企业:洋马株式会社,配套发动机结构型式:水冷四冲程3缸柴油发动机,配套发动机燃油种类:柴油(0#,10#),行距(mm):300,插秧深度(mm):15~60(6档+自动),作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0~0.6,行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮,行走轮后轮结构型式:实心橡胶凸缘轮胎,插秧	江苏
1670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸(长*宽*高):2835*1220*1810,整机质量:1115kg,配套动力:25.8kw,结构型式:4×2两轮驱动,轴距:1563mm,轮距(前/后):1000/980mm,轮距(前/后)调整方式:固定轮距/无级可调,最小离地间隙:250mm,配重(前/后):58/64kg,档位数(前进/到退/爬行):8/2/0,各档理论速度(前进/到退/爬行):前进:1.71,2.70,4.10,5.69,7.93,12.08,18.95,26.13,倒退:2.26,10.43,发动机	山东
1671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1804	结构尺寸(长*宽*高):5370mm×3480mm×3100mm,整机质量:7515kg,配套动力:132.4KW,型式:4×4四轮驱动,轮距(前轮/后轮):1980mm(1720mm/1815mm/1980mm/2100mm)/2460mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/不可调,轴距:2760mm,最大配重(前/后):615kg/0kg,档位数(前进/倒退):16/16,变速箱型	浙江
1672	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):2525*2850*1270mm,整机质量:1150kg,配套动力:≥77.2kw,整地机构型式:/,深松铲结构型式:平凿双翼,深松铲数量:5个,工作幅宽:260CM,铲间距:52cm,传动机构型式:/	山东

1673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1100B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2770(至排气管顶)/2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm,整机质量:3880(带安全架)/4180(带驾驶室)kg,配套动力:81kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0810E(国III排放标准),选装发动机型号:玉柴YC6J125-T303/天利动力6M1-110U33、常柴4H11(国III排放标准),发动机气缸数(缸):6,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):2552,轮距(前轮/后轮)(mm):1485(常用)/1620(常用),轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后),最小离地间隙(mm):460,标准配重(前/后)(kg):240/360,最大配重(前/后):240/360,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,挡位数(主变速/副变速/其他):4/4/0,发动机与离合器连接方式:直联,起动方式:电启动	江苏
1674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1404	结构尺寸(长*宽*高):4950×2385×2990mm,整机质量:6120kg,配套动力:103KW,整机型式:4×4四轮驱动,轴距:2560mm,轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm,最小离地间隙(离地部位):470mm,前轴质量/后轴质量:2035/3510kg,最小使用质量:5200kg,最大配重(前/后):440/480kg,挡位数(前进/倒退):16/8,启动方式:电启动,动力输出轴输出功率:92kw,最大牵引力:28KN,发动机商标或品牌:东方红,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室	山东
1675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1504	结构尺寸(长*宽*高):5040×2385×2900mm,整机质量:6310kg,配套动力:110.3KW,整机型式:4×4四轮驱动,轴距:2582mm,轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm,最小离地间隙(离地部位):470mm,最小使用质量:5230kg,前轴质量/后轴质量:2035/3510kg,最大配重(前/后):600/480kg,挡位数(前进/倒退):16/8,启动方式:电启动,动力输出轴输出功率:98kw,最大牵引力:28KN,发动机商标或品牌:东方红,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室,发动机型号:LR6M3ZU23/1130E,发动机标定转速:2300r/min,发动机功率:103kW	山东
1676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1400	结构尺寸(长*宽*高):4920×2300×2940(至驾驶室顶)mm,整机质量:4155kg,配套动力:103/102.9kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3LU23/1030E(国III排放标准),选装发动机型号:潍柴WP6G140E330、玉柴YC6J165-T301(国III排放标准),发动机气缸数(缸):6,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):2670,轮距(前轮/后轮)(mm):1485(常用)/1830(常用),轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后),最小离地间隙(mm):460,标准配重(前/后)(kg):240/360,最大配重(前/后)(kg):240/360,挡位数(前进/倒退/爬行):24/8/0,挡位数(主变速/副变速/其他):4/4/2,发动机与离合器连接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率(kW):88,最大牵引力(kN):36.6,转向系形式:独立油路,全液压前轮转向,离合器形式:单片、干式、螺旋弹簧压紧、独立操作、双作用离合器、变速箱形式:4×4	江苏
1677	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-4/8	结构尺寸(长*宽*高):1600×1960×1270mm,整机质量:520kg,配套动力:25.8kw,工作行数:8,工作幅宽:128cm,行距:小麦宽行240mm窄行120mm,传动形式:万向节、齿轮、链条传动,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:8,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数	河南

1678	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5900×1650×3300mm,整机质量:3600kg,配套动力:70KW,结构型式:自走式,配套发动机型号规格:YT4B5-24,额定转速:2400r/min,工作行数:2行,适应行距范围:550~750mm,工作幅宽:1300mm,最大卸果穗高度:1400mm,果穗升运器最大通过高度:3000mm,最小离地间隙:350mm,最小通过半径(左转/右转):5210mm/5150mm,理论作业速度:2~6km/h,摘穗辊型式:龙爪式,剥皮辊型式:橡胶辊对转组合式	山东
1679	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6950×2800×3300mm,整机质量:5200kg,配套动力:92KW,结构型式:自走式,配套发动机型号规格:LR4V5-22,额定转速:2200r/min,工作行数:3行,适应行距范围:500~700mm,工作幅宽:1800mm,最大卸果穗高度:1700mm,果穗升运器最大通过高度:3300mm,果穗升运器最大通过高度:270mm,最小通过半径(左转/右转):5250mm/5180mm,理论作业速度:2~6km/h,拉茎辊型式:六棱式,剥皮辊型式:橡胶辊对转	山东
1680	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252B	结构尺寸(长*宽*高):2588mm*1634mm*1915mm,整机质量:1170kg,配套动力:3kW,执行单元数:252个,执行单元单位时间生产率:黄豆≥8kg/h;葵仁≥8kg/h;蚕豆瓣≥5kg/h,千瓦小时产量:黄豆≥400kg/kW·h;葵仁≥300kg/kW·h;蚕豆瓣≥400kg/kW·h,选净率:黄豆≥99%;葵仁≥99%;蚕豆瓣≥99%;,一次带出比:黄豆≥1:5;葵仁≥1:5;蚕豆瓣≥1:5,二次带出比:黄豆≥1:1;葵仁	安徽
1681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT400A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1515*1950,整机质量:1355,配套动力:29.42,标定转速(r/min):2300,轴距(mm):1800,轮距(前/后)(mm):1000-1300/1050-1300,轴数:2,轮胎数(只):4,燃油方式:柴油,轮胎规格(前/后):5.0-15/11.2-24,转向方式:方向盘,最小	山东
1682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-804	结构尺寸(长*宽*高):3920*1650*2400mm,整机质量:2500KG,配套动力:59KW/2300转,轮胎型号前后:8.3-20/12.4-28,安全架:U型安全架,型号:HB554.46.001,变速箱型式:4*3组成梭式变速箱(速度范围KM:前进2.33-31.09后退2.05-27.3)、同步器换挡,档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R,动力输出转速r/min:540/760	山东
1683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-904	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm,整机质量:3300KG,配套动力:66.2KW/2200转,轮胎型号前后:8.3-20/14.9-30,安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001,变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱,档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R,动力输出转速r/min:540/760,配重前/后(Kg):220/540,驱动形式:4*4,液压输出:2组,液压提升:分置式,	山东
1684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1004	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm,整机质量:3300KG,配套动力:73.5KW/2200转,轮胎型号前后:8.3-24/14.9-30,安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001,变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱,档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R,动力输出转速r/min:540/760,配重前/后(Kg):220/540,驱动形式:4*4,液压输出:2组,液压提升:分置式,	山东
1685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1104	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm,整机质量:3300KG,配套动力:81KW/2200转,轮胎型号前后:8.3-24/14.9-30,安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001,变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱,档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R,动力输出转速r/min:540/760,配重前/后(Kg):220/540,驱动形式:4*4,液压输出:2组,液压提升:分置式,轴	山东

1686	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	诸城市盛奥机械有限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ30-20	结构尺寸(长*宽*高):980X660X1410(mm),整机质量:65kg,配套动力:2.2~3.0(kw)(试验用3.0kw),转子直径:300mm,粉碎室宽度:200mm,锤片数量:16个,主轴转速:4400r/min,筛片宽度:196mm,筛孔:Φ2mm,配套动力电机轮:Φ120mm,配套动力柴油机轮:Φ200mm,	山东
1687	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	诸城市盛奥机械有限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ40-28	结构尺寸(长*宽*高):1330X1000X1690(mm),整机质量:130kg,配套动力:11~15(kw)(试验用11kw),转子直径:400mm,粉碎室宽度:280mm,锤片数量:16个,主轴转速:3800r/min,筛片宽度:200mm,筛孔:Φ2mm,配套动力电机轮:Φ300mm,配套动力	山东
1688	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	诸城市盛奥机械有限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ50-40	结构尺寸(长*宽*高):1550X1580X2050mm,整机质量:285kg,配套动力:18.5~22(kw)(实验用18.5kw),转子直径:500mm,粉碎室宽度:400mm,锤片数量:24个,主轴转速:3440r/min,筛片宽度:396mm,筛孔:Φ2mm,配套动力电机轮:Φ310mm,配套动力	山东
1689	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	普劳恩德河北农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):2420×2540×1400mm,整机质量:1375kg,配套动力:88.2~95.6kW,整地机构型式:旋耕,深松铲结构型式:全方位弧面铲,深松铲数量:4个,工作幅宽:220cm,铲间距:62.5cm;41cm;62.5cm。传动机构形式:中间齿轮传动,深松耕深:25~35cm	河北
1690	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	普劳恩德河北农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-290	结构尺寸(长*宽*高):2280×2660×1300mm,整机质量:1875kg,配套动力:103.0~110.3kW,整地机构型式:旋耕,深松铲结构型式:全方位弧面铲,深松铲数量:6个,工作幅宽:290cm,铲间距:55.5cm;55.5cm;41cm;55.5cm;55.5cm。传动机构形式:中间齿轮传动,深松耕深:25~35cm,整地耕深:12~16cm,作业速度:2.0	河北
1691	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.65	结构尺寸(长*宽*高):5440×2735×1880mm,整机质量:1600kg,配套动力:≥37kw,捡拾器宽度:1650mm,打捆活塞速度:93次/min,打结器类型:D型,轮距:2400mm,压缩室截面尺寸:460×360mm,草捆密度:≥100Kg/m3(水稻、小麦秸秆),作业小时生产率:≤18000Kg/h,草捆长度:400~1100mm(长度可调),输入转速:540r/min,液压系统的额	山东
1692	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.71	结构尺寸(长*宽*高):6200×2808×1410mm,整机质量:1600kg,配套动力:≥37kw,捡拾器宽度:1707mm,打捆活塞速度:93次/min,打结器类型:D型,轮距:2400mm,压缩室截面尺寸:460×360mm,草捆密度:≥100Kg/m3(水稻、小麦秸秆),作业小时生产率:≤18000Kg/h,草捆长度:400~1100mm(长度可调),输入转速:540r/min,液压系统的额	山东
1693	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):1950×3060×1220mm,整机质量:410kg,配套动力:36.8~51.5kw轮式拖拉机,行距:450~600mm,工作行数:5行,工作幅宽:2250~3000mm,排种器形式:指夹式,排种器数量:5个,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:5个,传动机构形式:地轮链条传动,开沟器形式:锄铲	山东
1694	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-6	结构尺寸(长*宽*高):1900×3560×1210mm,整机质量:470kg,配套动力:51.5~73.5kw轮式拖拉机,行距:450~600mm,工作行数:6行,排种器形式:指夹式,排种器数量:6个,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:6个,传动机构形式:地轮链条传动,开沟器形式:锄铲式,地轮形式:平面胶轮,	山东
1695	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500A	结构尺寸(长*宽*高):3980*1770*2425mm,整机质量:910KG,配套动力:17.7KW/2800转,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套喷头形式:扇形雾喷头,喷嘴:11米,喷杆长度:9.6米,型式:自走式,雾锥角(度):110,喷头数量	山东

1696	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFD-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5250mmX2920mmX1710mm,整机质量:1700kg,配套动力:≥33kw,捡拾器宽度:2220mm,打结器类型:D型,打捆活套速度:100行程/min,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥130kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%,捆扎材料消耗	内蒙古
1697	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1170mm×1770mm×1020mm,整机质量:460kg,配套动力:40-44kW,纯工作小时生产率:0.45-0.75hm²/h,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:1.50m,最小离地间隙:350mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2200r/min,切碎机构最大回转半径:260mm,切碎机	河北
1698	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-2000A	结构尺寸(长*宽*高):7310*3360*3750mm,整机质量:8500KG,配套动力:92KW/2000转,喷头间隔(mm):500,配套泵名称:隔膜泵,喷幅:18米,配套喷头形式:扇形雾喷头,单个喷头喷量(L/min):1.2,喷头数量(个):36,雾锥角(度):110,型式:自走式,药箱容量(KG):2000,工作	山东
1699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT450A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1515*1950,整机质量:1355,配套动力:33.09,轮距(前/后)(mm):1000-1300/1050-1300,轴距(mm):1800,启动方式:电启动,标定转速(r/min):2300,最大牵引力(kN):9.3,最大配重(前/后)(kg):48/160,前轴质量/后轴质量(kg):560/795,挡位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,轮胎规格(前/后):5.0-	山东
1700	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-4000A	结构尺寸(长*宽*高):8160*3740*3800,整机质量:10000KG,配套动力:199KW/2300转,单个喷头喷量(L/min):1.8,工作压力Mpa:0.3-0.5,配套泵名称:离心泵,配套喷头形式:扇形雾喷头,喷杆喷幅:28,喷头间隔(mm):500,喷头数量(个):56,雾锥角(度):110,型式:自走式,药	山东
1701	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	华创机器人制造有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-6	结构尺寸(长*宽*高):3300mm×4750mm×2300mm(运输状态),整机质量:2400KG,配套动力:51-66KG,播种行数(行):6,传动机构型式:链轮、链条,地轮型式:胶轮,直径(CM):68,工作幅宽(CM):372-396(可调),行距:62~66,开沟器型式:圆盘,	山东
1702	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-270	结构尺寸(长*宽*高):1850×2740×1400mm,整机质量:1060kg,配套动力:88.2~95kW,深松铲结构型式:曲面铲,工作铲数:6个,工作幅宽:270cm,铲间距:44cm;50cm,深松深度:30~35cm,作业速度:3~6km/h,作业小时生产率:0.75~1.5公顷/小时,结构型式:悬挂式,	河北
1703	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFJ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5900mmX2820mmX1710mm,整机质量:2400kg,配套动力:≥58kw,捡拾器宽度:2220mm,打结器类型:D型,捆扎材料消耗量:≤0.97kg/t,打捆活套速度:100行程/min,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥130kg/m³,成捆率:≥98%,草捆抗摔率:≥90%,规则草捆率:≥95%	内蒙古
1704	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1A	结构尺寸(长*宽*高):3760mmX2300mmX2120mm,整机质量:2400kg,配套动力:≥66kw,捡拾器宽度:1844mm,卷压滚筒转速:131.2r/min,卷压滚筒数量:16个,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时生产率:≥5000kg/h,	内蒙古
1705	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1530*950*875,整机质量:67KG,配套动力:4.0KW,结构形式:手持式,配套发动机结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸,配套标定转速:3600r/min,传动方式:链条传动,连接方式:直连式,旋耕刀型号:旱地刀,耕宽:950,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,配套动力型号名称:170F/P汽油机,主离合器形式	重庆

1706	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1	结构尺寸(长*宽*高):3760mmX2300mmX2120mm,整机质量:2200kg,配套动力:≥66kw,卷压滚筒转速:131.2r/min,卷压滚筒数量:16个,型号:9YG-1.1,捡拾器宽度:1600mm,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小	内蒙古
1707	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.0/2.4	结构尺寸(长*宽*高):4800mmX2800mmX1800mm,整机质量:2800kg,配套动力:≥55kw,捡拾器宽度:2400mm,卷压滚筒转速:115r/min,卷压滚筒数量:14个,型号:9YGJ-1.0/2.4,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时	内蒙古
1708	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	翻转深松浅翻机	1SLF-240	结构尺寸(长*宽*高):5350×2430×1620mm,整机质量:1450kg,配套动力:110.3-132.4kW,深松铲结构形式:凿式,工作铲数:左右各6铲,工作幅宽:240cm,铲间距:40cm,深松深度:30-35cm,作业速度:2-5km/h,作业小时生产率:0.42-1.08hm²/h,限深轮:1个,连接形式:悬挂式,执行标准编	河北
1709	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.5-110FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1065*927,整机质量:95KG,配套动力:4.5KW,结构形式:前置式,配套动力结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸,配套动力标定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:II型旱地刀,耕宽:1100mm,耕深:≥100mm,作业速度:01.-0.3m/s,配套动力型号名称:177F/P汽油机,	重庆
1710	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.5/3.0	结构尺寸(长*宽*高):4350mmX3400mmX2300mm,整机质量:3600kg,配套动力:≥66kw,捡拾器宽度:3000mm,卷压滚筒转速:115r/min,卷压滚筒数量:14个,型号:9YGJ-1.5/3.0,草捆总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时	内蒙古
1711	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1350*927,整机质量:100KG,配套动力:6.5KW,结构形式:前置式,配套动力型号名称:182F/P汽油机,配套动力结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸,配套动力标定转速:3600r/min,传动方式:齿轮传动,链接方式:直联式,旋耕刀型号:II型旱地刀,耕宽:1350mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,主	重庆
1712	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.5/2.2	结构尺寸(长*宽*高):4350mmX2800mmX2300mm,整机质量:3000kg,配套动力:≥66kw,捡拾器宽度:2200mm,卷压滚筒转速:115r/min,卷压滚筒数量:14个,型号:9YGJ-1.5/2.2,牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥115kg/m³,成捆率:≥99%,吨草耗油量:≤0.9kg/t,纯工作小时	内蒙古
1713	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):4430×1720×2010,整机质量:1400kg,配套动力:18KW,型式:自走式,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.2-0.4MPa,喷杆幅宽:10.5m,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量:19+2(侧喷),配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量:0.8L/min,配套喷头间隔:500mm,配套动力名称、结构型式:单缸柴油机,配套动力标定功率/转速:18KW/2200(r/min),配套泵名称:隔膜泵,配套泵工	山东
1714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT550	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2600,整机质量:1645,配套动力:40.4,轴距(mm):2000,标定:2300,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):300,前轴质量/后轴质量(kg):590/1055,最大配重(前/后)(kg):80/140,挡位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,轮距(前/后)(mm):1200-1400/1200-1400,轮胎规格(前/后):6.0-	山东



1715	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸 (长*宽*高):4100X1830X2350mm,整机质量:1550kg,配套动力:36.8kw/2400r/min,型式:自走式 轮式,喷杆喷幅:12m,喷杆展开宽度:9.5m,药箱容量:700L,喷雾工作压力:0.5~0.8MPa,配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵,配套泵工作压力:0.5~1.5MPa,配套泵流量:50~60L/min,配套泵数量:1个,配套泵转速:500~600r/min,配套喷头型式:狭缝式,配套喷头数量:22个,配套喷头喷量 (单个):1.2 (0.3MPa) L/min,配套喷	山东
1716	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构尺寸 (长*宽*高):4100X1750X2180mm,整机质量:1400kg,配套动力:18kw/2200r/min,型式:自走式 轮式,喷杆展开宽度:9.5m,喷杆喷幅:12m,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.5~0.8MPa,配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵,配套泵工作压力:0.5~3.0MPa,配套泵流量:45~54L/min,配套泵转速:500~600r/min,配套泵数量:1个,配套喷头型式:狭缝式,配套喷头喷量 (单个):1.2 (0.3MPa) L/min,配套喷头间隔:490mm,配	山东
1717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1000	结构尺寸 (长*宽*高):4382*2090*2885,整机质量:3760,配套动力:73.5,轴距 (mm):2192,标定转速 (r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙 (mm):470,前轴质量/后轴质量 (kg):1430/2320,最大配重 (前/后) (kg):360/480,挡位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力 (kN):20,轮距 (前/后) (mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616	山东
1718	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPS-500	结构尺寸 (长*宽*高):4700*1985*2380,整机质量:1242KG,配套动力:14.7,型式:自走式,药箱容量 (L):500,喷杆作业常用工作压力 (Mpa):0.2-1.5,喷杆喷幅 (m):10.5,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力 (Mpa):3.0,配套泵流量 (L/min):80-100,配套泵转速 (r/min):550-600,配套喷头型式:扇形雾喷头,配套喷头数量 (个):22,配套喷头雾锥角 (度):110,配套喷头喷量 (L/min):0.49	山东
1719	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸 (长*宽*高):8200mm*2990*3550,整机质量:7580kg,配套动力:118kw,配套发动机型号规格:潍柴WP4G160E331 玉柴YC4A160-T311,配套发动机额定转速 (r/min):2300,工作行数 (行):4,适用行距范围 (mm):570~670,工作幅宽 (mm):2725,理论作业速度 (km/h):2.0~6.0,作业小时生产率 (hm <sup>2</sup> /h):0.25~0.60,单位面积燃油消耗量 (kg/hm <sup>2</sup> )	山东
1720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1200	结构尺寸 (长*宽*高):4876*2090*3030,整机质量:4050,配套动力:88.2,轴距 (mm):2506,标定转速 (r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙 (mm):470,前轴质量/后轴质量 (kg):1500/2550,最大配重 (前/后) (kg):360/640,挡位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力 (kN):23,轮距 (前/后) (mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616	山东
1721	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	东风井关农业机械有限公司	电动微耕机	1WG0.3-350	结构尺寸 (长*宽*高):1270*470*850 (mm),整机质量:18kg,配套动力:0.3kw,结构形式:手持式,配套发动机生产企业:无锡华生电动系统科技有限公司、台湾硕阳电机股份有限公司,发动机型号名称:DC82M244630KR000,发动机结构型式:电动机,额定转速:4600r/min,传动方式:蜗杆、斜齿轮,连接方式:直联,旋耕刀型号:	湖北
1722	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4B	结构尺寸 (长*宽*高):8100mm*2900mm*3545mm,整机质量:7400kg,配套动力:106kw,配套发动机规格型号:YC4A140L-T20 QC4112ZL,额定转速 (r/min):2300,工作行数 (行):4,适用行距范围(mm):500~600,工作幅宽 (mm):2470,理论作业速度 (km/h):2.0~6.0,作业小时生产率 (hm <sup>2</sup> /h):0.25~0.60,单位面积燃油消耗率 (kg/hm <sup>2</sup> ):≤40,拉茎辊型式:六棱板式,剥皮辊型式:橡胶辊,变速箱类型:机械式,轮距导	山东

1723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1200-1	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*2885,整机质量:3800,配套动力:88.2,轴距(mm):2506,标定转速(r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):470,前轴质量/后轴质量(kg):1410/2390,最大配重(前/后)(kg):360/640,挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力(kN):23,轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616	山东
1724	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青黄贮秸秆收获机	9LRZ-2.7	结构尺寸(长*宽*高):8285×3350×3450 mm,整机质量:6700 kg,配套动力:CA6110/125T,额定功率:92 kw,额定转速:5400 r/min,结构形式:自走式,工作幅宽:2750 mm,生产率:≥0.53 hm <sup>2</sup> /h,标准草长率:≥85%,最低割茬高度:≤150 mm,割台升降范围:1230 mm,收获损失率:≤3%	新疆
1725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1300D	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*3030,整机质量:4050,配套动力:95.6,轴距(mm):2506,标定转速(r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):470,前轴质量/后轴质量(kg):1500/2550,最大配重(前/后)(kg):360/640,挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力(kN):26,轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616	山东
1726	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青贮机	9QS-2.7	结构尺寸(长*宽*高):8285×3350×3450,整机质量:7000 kg,配套动力:YC6A180Z-T21,额定功率:130 kw,额定转速:2300 r/min,结构型式:自走式,工作幅宽:2750 mm,生产率:≥0.53 hm <sup>2</sup> /h,标准草长率:≥85%,最低割茬高度:≤150 mm,割台升降范围:700 mm,收获损失	新疆
1727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1300D-1	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*2885,整机质量:3800,配套动力:95.6,轴距(mm):2506,标定转速(r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙(mm):470,前轴质量/后轴质量(kg):1410/2390,最大配重(前/后)(kg):360/640,挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力(kN):26,轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616	山东
1728	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m <sup>3</sup> 饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×2000mm×2250mm,整机质量:2450kg,配套动力:11kw,搅龙转速:17r/min,搅拌仓容积:5m <sup>3</sup> ,结构形式:卧式,刀片型式:直刃式,刀片数量:30片,配套动力形式:电动机	河北
1729	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300	结构尺寸(长*宽*高):5900mm*1900mm*2100mm,整机质量:600kg,配套动力:单缸水冷卧式柴油机,功率/转速:15.5kw/2200r/min,喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa,药箱容积:300L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:1.5-3.5MPa,液泵工作流量:34-52L/min,液泵转速:900r/min,喷杆	天津
1730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA350	结构尺寸(长*宽*高):3266*1440*1980(mm),整机质量:1120(kg),配套动力:25.8KW,轴距(mm):1622,最小离地间隙(mm):335,发动机吸气方式:自然吸气,发动机冷却形式:强制水冷,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1010-1210;后轮:1035-1406,整机形式:水旱两用、两轮驱动,发动机与离合器连接方式:直联式,悬挂装置形式:后置、三点悬	江苏
1731	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构尺寸(长*宽*高):4450×1790×2180,整机质量:1100kg,配套动力:18KW,型式:自走式,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.2-0.4MPa,喷杆喷幅:10.5m,配套型式:扇形,配套喷头数量:19+2(侧喷)个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量:0.8L/min,配套喷头间隔:500mm,配套动力名称、结构型式:单缸柴油机,配套动力标定功率/转速:18KW/2200(r/min),配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作	山东

1732	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400	结构尺寸 (长*宽*高):5200mm*1900mm*2400mm,整机质量:1495kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,功率/转速:29.4kw/2400r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa,药箱容积:400L,液泵型式:隔膜泵,液泵工作压力:0-2.5MPa,液泵工作流量:60L/min,液泵转速:600r/min,喷杆幅宽:9m,	天津
1733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD600	结构尺寸 (长*宽*高):3700*1750*2600mm,整机质量:1590kg,配套动力:44.1kw,型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1990mm,轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:600/1320kg,最大配重 (前/后):112/200kg,档位数 (前进/倒退/爬行):12F+12R,各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.70、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,发动机与离合器	河南
1734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000	结构尺寸 (长*宽*高):4083*2047*2835 (mm),整机质量:3280kg,配套动力:73.5KW,轴距 (mm):2353,最小离地间隙 (mm):425(转向油缸开槽螺母处),发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压吸气,发动机与离合器连接方式:直联式,轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮:1550-1850;后轮:1400-1942,整机形式:水旱两用、两轮驱动,档位数:前进10/后退2/爬行6,驾驶室与安	江苏
1735	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):4300mm*1700mm*2300mm,整机质量:950kg,配套动力:单缸水冷卧式柴油机,功率/转速:15.5kw/2200r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa,药箱容积:500L,液泵型式:高压齿轮泵,液泵工作压力:0.5-3.0MPa,液泵工作流量:37-50L/min,液泵转速:550r/min,喷杆	天津
1736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD904	结构尺寸 (长*宽*高):4350*2050*2820mm,整机质量:3745kg,配套动力:66.2kw,型式:4*4 (四轮驱动),用途:一般农业用途,轴距:2200mm,轮距 (前轮/后轮):1620/1662-2262mm,轮距 (前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:380mm,前轴质量/后轴质量:1495/2250kg,最大配重 (前/后):220/320kg,档位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R,各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.70、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,发动机与离合器	河南
1737	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-518	结构尺寸 (长*宽*高):4700mm*1900mm*2900mm,整机质量:950kg,配套动力:直列三缸水冷四冲程柴油机,功率/转速:18.4kw/2600r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.5MPa,药箱容积:518L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:1.5MPa,液泵工作流量:40L/min,液泵转速:900r/min,喷杆喷	天津
1738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504D	结构尺寸 (长*宽*高):4876*2090*3030,整机质量:4450,配套动力:110.3,轴距 (mm):2508,标定转速 (r/min):2300,启动方式:电启动,最小离地间隙 (mm):390,前轴质量/后轴质量 (kg):2010/2440,最大配重 (前/后) (kg):360/640,档位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R,最大牵引力 (kN):30,轮距 (前/后) (mm):1620/1662-2262mm,轮距 (前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:380mm,前轴质量/后轴质量:1495/2250kg,最大配重 (前/后):220/320kg,档位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R,各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.70、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,发动机与离合器	山东
1739	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10	结构尺寸 (长*宽*高):2620*4530*7870 (mm),整机质量:2940kg,配套动力:10.45kW,结构形式:固定式,处理量:≥550kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量:10t,电机总功率:10.45kW,加热方式:间接加热,塔体内尺寸:2400*2000*6675 (mm),安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器,配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ (国外),标准配	安徽

1740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000J	结构尺寸(长*宽*高):4083*2047*2851(mm),整机质量:带驾驶室:3530(kg),配套动力:73.5(kg),轴距(mm):2353,最小离地间隙(mm):425(转向油缸开槽螺母处),轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550-1850;后轮:1400-1942,发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压吸气,整机形式:水旱两用、两轮驱动,发动机与离合器连接方式:直联式,驾驶室与安全架形式:安全驾驶室,悬挂装置形式:后置、三点	江苏
1741	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2100mm*2700mm,整机质量:2200kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,功率/转速:40.4kw/2400r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa,药箱容积:600L,液泵型式:隔膜泵,液泵工作压力:0-2.5MPa,液泵工作流量:60L/min,液泵转速:600r/min	天津
1742	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	结构尺寸(长*宽*高):2530mm*1450mm*1060mm,整机质量:335kg,配套动力:29.4kw-36.8kw,结构型式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各4个,犁体工作幅宽:250mm,犁体纵向距离:62cm	河北
1743	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):2620*4530*10050(mm),整机质量:3350kg,配套动力:12.15kW,结构形式:固定式,处理量:≥800kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量:15t,电机总功率:12.15kW,加热方式:间接加热,塔体内尺寸:2400*2000*8855(mm),安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器,配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ(国外),标	安徽
1744	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4300mm*1600mm*2600mm,整机质量:1200kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,功率/转速:36.8kw/2400r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa,药箱容积:700L,液泵型式:高压齿轮泵,液泵工作压力:0.5-1.5MPa,液泵工作流量:60L/min,液泵转速:600r/min,喷杆喷幅	天津
1745	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸(长*宽*高):4300×1930×2210,整机质量:1430kg,配套动力:36.8KW,型式:自走式,药箱容量:700L,喷雾工作压力:0.2-0.4MPa,喷杆喷幅:11.5m,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量:19+2(侧喷)个,喷套喷头雾锥角:110度,喷套喷头喷量:0.8L/min,配套喷头间隔:500mm,配套动力名称、结构型式:四缸柴油机,配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min),配套泵名称:隔膜泵,配套泵	山东
1746	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):5320mm*2030mm*2520mm,整机质量:1350kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,功率/转速:36.8kw/2400r/min,喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa,药箱容积:1000L,液泵型式:高压齿轮泵,液泵工作压力:3.0MPa,液泵工作流量:37L/min,液泵转速:600r/min	天津
1747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD900	结构尺寸(长*宽*高):4350*2050*2820mm,整机质量:3445kg,配套动力:66.2kw,型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮):1520-1820/1620-2020mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调,最小离地间隙:380mm,前轴质量/后轴质量:1195/2250kg,最大配重(前/后):220/320kg,档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.10,发动机与离合器连接形式:直联,驱动形式:由自动、动力轴	河南

1748	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-22	结构尺寸(长*宽*高):2620*4535*12230(mm),整机质量:3760kg,配套动力:12.35kW,结构形式:固定式,处理量:≥1200kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量:22t,电机总功率:12.35kW,加热方式:间接加热,塔体内尺寸:2400*2000*11035(mm),安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器,配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ(国外)	安徽
1749	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-525	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1730mm*1160mm,整机质量:400kg,配套动力:40.4kw-47.8kw,结构型式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:250mm,犁体纵向距离:53cm	河北
1750	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-30	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*5858mm*14785mm,整机质量:11000kg,配套动力:27kW,结构型式:固定式,小时处理量(稻谷):≥1500kg/h,循环批处理量(批式循环式):30t,处理方式:批次循环式,加热方式:间接加热,电机总功率:27kW,安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警	山东
1751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1004	结构尺寸(长*宽*高):4470*2050*2820mm,整机质量:3735kg,配套动力:73.5kw,型式:4*4(四轮驱动),用途:一般农业用途,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:380mm,前轴质量/后轴质量:1505/2230kg,最大配重(前/后):220/320kg,档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒档:2.46、4.69、7.78、10.78、16.68、20.87、4.55、6.16,发动机与离合器	河南
1752	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-32	结构尺寸(长*宽*高):7500*5100*14420(mm),整机质量:7650kg,配套动力:15.75kW,结构形式:固定式,处理量:≥1800kg/h,处理方式:批式循环,循环批处理量:32t,电机总功率:15.75kW,加热方式:间接加热,塔体内尺寸:3240*3240*9055(mm),安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器,配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ(国外),	安徽
1753	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-33	结构尺寸(长*宽*高):8422mm*5332mm*16500mm,整机质量:17500kg,配套动力:55.5kW,结构型式:固定式,循环批处理量(批式循环式)水稻:33t,处理方式:批次循环式,小时处理量(水稻/玉米):≥2400kg/h/≥3100kg/h,加热方式:间接加热,电机总功率:55.5kW,安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警,单位耗热	山东
1754	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-13	结构尺寸(长*宽*高):5000*2146*1854(mm),整机质量:1250(kg),配套动力:26(kW),捡拾器宽度:1350(mm),打捆活塞速度:88(行程/min),打结器类型:德国53321双面打结器,纯小时工作生产率:>2000(kg/h),捡拾器齿杆数:4(根),打结器数量:2(套),动力输出轴转速:540(转/分),草捆宽度:470(mm),草捆高度:350(mm),草捆长度:300-1200(mm)可调,草捆重量:10	辽宁
1755	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-527	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*2050mm*1265mm,整机质量:570kg,配套动力:51.5kw-58.8kw,结构型式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:270mm,犁体纵向距离:58cm	河北

1756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204	结构尺寸(长*宽*高):5044*2120*3040(mm),整机质量:4800kg,配套动力:88.2KW,轴距(mm):2681,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1646-1928;后轮:1656-2088,整机形式:水旱两用、四轮驱动,发动机吸气方式:增压空空冷,发动机冷却形式:强制水冷,发动机与离合器连接方式:直联式,驾驶室与安全架形式:安全驾驶室,悬挂装置形式:后置	江苏
1757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1000	结构尺寸(长*宽*高):4470*2050*2820mm,整机质量:3435kg,配套动力:73.5kw,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮):1520-1820/1620-2020mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调,最小离地间隙:380mm,前轴质量/后轴质量:1205/2230,最大配重(前/后):220/320kg,档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R,各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒档:2.46、1.69、1.23、0.78、0.68、0.67、1.55、1.46,发动机与离合器	河南
1758	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-320	结构尺寸(长*宽*高):205*335*155(cm),整机质量:1560kg,配套动力:110kw,工作幅宽:320cm,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深整地:≥8cm,作业小时生产率:0.3—0.8hm²/h,整地机械型式:卧式旋耕,深松铲数量:6,铲间距:55cm,耕深深松:≥25cm,作业速度:≥2km/h	山东
1759	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式	天津沃能达实业有限公司	自走式风送喷雾机	3WGW-900	结构尺寸(长*宽*高):3800mm*1500mm*2500mm,整机质量:1100kg,配套动力:单缸水冷卧式柴油机,功率/转速:15.5kw/2200r/min,喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa,风机结构型式:轴流卧式,标定功率/转速:3kw/2800r/min,风机叶轮直径:500mm,药箱容积:900L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:2.0-5.0MPa,液泵工作流量:21	天津
1760	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式	天津沃能达实业有限公司	自走式风送喷雾机	3WGW-1000	结构尺寸(长*宽*高):4600mm*1800mm*2600mm,整机质量:1500kg,配套动力:四缸立式柴油机,功率/转速:36.8kw/2400r/min,风机结构型式:轴流卧式,标定功率/转速:3kw/2800r/min,风机叶轮直径:500mm,药箱容积:1000L,液泵型式:高压齿轮泵,液泵工作压力:3.0MPa,液泵流量:37L/min,液泵转速:900r/min,喷幅半径:35m,配套喷头型式:	天津
1761	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	天津沃能达实业有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFW-1000A	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1400mm*2400mm,整机质量:200kg,配套动力:电动机,喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa,风机结构型式:轴流卧式,标定功率/转速:3kw/2800r/min,风机叶轮直径:500mm,液泵电机结构形式:卧式,标定功率/转速:1.5kw/1400r/min,药箱容积:1000L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:2.0-5.0Mpa	天津
1762	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	天津沃能达实业有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFW-1000B	结构尺寸(长*宽*高):2700mm*1300mm*2600mm,整机质量:260kg,配套动力:电动机,喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa,风机结构型式:轴流卧式,标定功率/转速:3kw/2800(r/min,风机叶轮直径:500mm,液泵电机结构形式:卧式,标定功率/转速:1.5kw/1400r/min,药箱容积:1000L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:2.0Mpa,液泵工作流量:21L/min,液泵转	天津
1763	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	天津沃能达实业有限公司	车载式风送喷雾机	3WG-400	结构尺寸(长*宽*高):1700mm*1900mm*1800mm,整机质量:180kg,配套动力:电动机,喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa,风机结构型式:轴流卧式,标定功率/转速:1.5kw/2800r/min,风机叶轮直径:500mm,液泵电机结构形式:卧式,标定功率/转速:1.5kw/1400r/min,药箱容积:400L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:2.0-5.0Mpa	天津

1764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC554	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1526(mm)(常用轮距)*2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶),整机质量:2020kg,配套动力:40.5KW,轴距(mm):1798,最小离地间隙(mm):356(前桥中部放油螺塞处),整机形式:水旱两用、四轮驱动,发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压中冷,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1270;后轮:1210-1426,悬挂装置形式:后置、三点悬挂,驾驶室与安全架形式:后置、可翻转	江苏
1765	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):2950mm*1800mm*1500mm,整机质量:770kg,配套动力:66.2kw-73.5kw,结构形式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:共8个,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:45cm,最大耕深:28cm,犁	河北
1766	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	结构尺寸(长*宽*高):3600mm*2000mm*1540mm,整机质量:860kg,配套动力:73.5kw-88.2kw,结构形式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:共10个,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:45cm,最大耕深:28cm,	河北
1767	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-6/12	结构尺寸(长*宽*高):1695*2270*1325mm,整机质量:720kg,配套动力:55.2-66.2kw,行距:宽行24cm窄行12cm,工作行数:12,工作幅宽:204cm,排种器数量:12,排种器形式:外槽轮式,排肥器数量:6,排肥器形式:外槽轮式,传动机构:万向节传动轴、齿轮传动,种子箱容积	河南
1768	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1700*2570*1335mm,整机质量:830kg,配套动力:69.9-73.3kw,行距:宽行20cm窄行10cm,工作行数:14,工作幅宽:229cm,排种器数量:14,排种器形式:外槽轮式,排肥器数量:7,排肥器形式:外槽轮式,传动机构:万向节传动轴、齿轮传动,种子箱容积	河南
1769	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-535	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2600mm*1800mm,整机质量:1665kg,配套动力:118kw-132kw,结构形式:双向调幅犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压,犁体数量:左右各5个,犁体工作幅宽:350mm,犁体纵向距离:85cm	河北
1770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC604	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1526(mm)(常用轮距)*2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶),整机质量:2020kg,配套动力:44.1KW,整机形式:水旱两用、四轮驱动,轴距(mm):1798,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1270;后轮:1210-1426,额定转速(r/min):2400,最小离地间隙(mm):356(前桥中部放油螺塞处),发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压中冷,发动机与离合器连接方式:直联式,驾驶室与安全架形式:安全驾驶室,悬	江苏
1771	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	日照春茗机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80	结构尺寸(长*宽*高):1750*1030*1660mm,整机质量:600kg,配套动力:1.1kw,结构型式:滚筒式,滚筒进出料口直径:615mm,滚筒长度:1450mm,滚筒转速:28r/min,生产效率:≥16kg/h,热源:木柴、煤,产品型号:6CCP-80,产品名称:茶叶炒干机,电机转速:1400r/min,电	山东
1772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD704	结构尺寸(长*宽*高):3706(mm)(至前配重架)*1820(mm)(常用轮距)*2610(mm)(至安全架顶),整机质量:2620kg,配套动力:51.5KW,轴距(mm):2164,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1410-1710;后轮:1300-1600,最小离地间隙(mm):347,额定转速(r/min):2300,发动机与离合器连接方式:直联式,发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压中冷,悬挂装置形式:后置、三点悬挂,	江苏

1773	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5A	结构尺寸(长*宽*高):8530mm*3210mm*3610mm,整机质量:9120kg,配套动力:132.5Kw 136kw 133kw,配套发动机型号规格:WP6G180E330 WP6G185E330 YC6G180-T300,配套发动机额定转速(r/min):2200,工作行数(行):5,适用行距范围(mm):500~600,工作幅宽(mm):2840,理论作业速度(km/h):2.0~6.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.25~0.75,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> )	山东
1774	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5B	结构尺寸(长*宽*高):8550mm*3450mm*3610mm,整机质量:9040kg,配套动力:132.5kw 136kw 133kw,配套发动机型号规格:WP6G180E330 WP6G185E330 YC6J180-T300,配套发动机额定转速(r/min):2200,工作行数(行):5,适用行距范围(mm):570~670,工作幅宽(mm):3345,理论作业速度(km/h):2.0~6.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.25~0.75,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> )	山东
1775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1000	结构尺寸(长*宽*高):4325(mm)*1970(mm)*2938(mm),整机质量:2960kg,配套动力:73.6KW,轴距(mm):2161,最小离地间隙(mm):2960,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1350-1650;后轮:1315-1920,额定转速(r/min):2300(r/min),发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压中冷,发动机与离合器连接方式:直联式,整机形式:水旱两用、两轮驱动,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
1776	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5C	结构尺寸(长*宽*高):8200mm*2680mm*3545mm,整机质量:8500kg,配套动力:118kw,配套发动机型号规格:WP4G160E331 YC4A160-T311,配套发动机额定转速(r/min):2300,工作行数(行):5,适用行距范围(mm):400~500,工作幅宽(mm):2455,理论作业速度(km/h):2.6~6.0,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.25~0.60,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> )	山东
1777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1404	结构尺寸(长*宽*高):5044(mm)*2120(mm)*3040(mm),整机质量:4530kg,配套动力:102.9KW,轴距(mm):2681mm,额定转速(r/min):2300(r/min),轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1684-1928;后轮:1656-2088,最小离地间隙(mm):475,发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压空空中冷,发动机与离合器连接方式:直联式,整机形式:水旱两用、四轮驱动,悬挂装置形式:后置、三点悬挂	江苏
1778	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200A	结构尺寸(长*宽*高):4200×1900×2300mm,整机质量:1700KG,配套动力:36.8KW,药箱容量:700L,喷雾工作压力:0.3-0.5MPa,喷杆喷幅:11m,配套泵:隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,流量:60L/min,喷头型式:扇形喷头	山东
1779	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200B	结构尺寸(长*宽*高):4300X1770X2120mm,整机质量:1450KG,配套动力:18KW,药箱容量:500L,喷雾工作压力:0.5-0.8L,喷杆喷幅:11m,配套泵:JF-3B110齿轮泵,工作压力:0.5-2.5MPa,流量:54L/min,喷头型式:扇形喷头	山东
1780	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸(长*宽*高):192*293*152,整机质量:1250,配套动力:92,深松铲结构型式:凿型,工作幅宽(cm):280,传动机构型式:中间齿轮传动,整地深度(cm):≥8,作业小时生产率:0.3-0.6hm <sup>2</sup> /h,整地结构型式:卧	山东
1781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm,整机质量:1340kg,配套动力:36.8kW,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:1570mm,最小离地间隙:190mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东



1782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm,整机质量:1300kg,配套动力:44.1kW,驱动型式:4×2两轮驱动,轴距:1460mm,最小离地间隙:220mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
1783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm,整机质量:1410kg,配套动力:44.1kW,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:1570mm,最小离地间隙:190mm,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡,变速箱型式:(4+1)×2组成式,离合器型式:单片、干式、单作用离合器,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置三	山东
1784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):5100mm*2390mm*3270mm,整机质量:5435kg,配套动力:103kW,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:2710mm,最小离地间隙:495mm,档位数(前进/后退):16/8,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:主副变速啮合套换挡,变速箱换挡方式:4×(2+1)×2组成式,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置	山东
1785	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	深层高效曝气增氧机	JH-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):650mm*400mm*550mm,整机质量:45kg,配套动力:电动机,电机功率:1.5kw,电机转速:1480r/min,增氧能力:17.24kg/h,电压:380v,增氧动力效力:11.59kgO2/kw·h,噪声:78dB(A),1.5kw电机:1台,罗茨鼓风机:1台,pvc主管:100米,曝气	天津
1786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504A	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2100mm*3270mm,整机质量:4720kg,配套动力:111kW,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:2610mm,最小离地间隙:480mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2棱式换挡,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后	山东
1787	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	四川建鸿农机制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-50B	结构尺寸(长*宽*高):940mm×350mm×730mm,整机质量:22Kg(不含电机),配套动力:2.2KW,结构型式:全喂入,滚筒型式:圆条焊接式,滚筒直径:Φ98mm,滚筒长度:500mm,主轴转速:1750r/min	四川
1788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2390mm*3270mm,整机质量:5395kg,配套动力:132.5,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:2710mm,最小离地间隙:495mm,档位数(前进/倒退):16/8,变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装	山东
1789	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):1140mm×2590mm×1020,整机质量:651kg,配套动力:74-80kW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.69-1.15hm²/h,工作幅宽:2.3m,最小离地间隙:370mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:2200r/min,切碎机最大回转半径:260mm,切碎机	河北
1790	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):185*260*128,整机质量:1050,配套动力:73.5,深松铲结构型式:凿型,工作幅宽(cm):250,传动结构型式:中间齿轮传动,整地深度(cm):≥8,作业小时生产率:0.3-0.6hm²/h,整地机机构型式:卧	山东
1791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1854	结构尺寸(长*宽*高):5350mm*2500mm*3100mm,整机质量:6655kg,配套动力:136kW,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:2850mm,最小离地间隙:420mm,档位数(前进/倒退):16/16,变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡,离合器型式:单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,转向器型式:摆线转阀式全液压转向器,悬挂装置型式:后置	山东

1792	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×3020mm×1240mm,整机质量:1160kg,配套动力:88.2-110.3kW,结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:2.6m,最小离地间隙:320mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:1800r/min,切碎机构最大回转半径:275mm,切碎机构总安装刀数:102把,纯工作生产	河北
1793	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×3440mm×1240mm,整机质量:1365kg,配套动力:95.6-132.4kW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:0.85-1.25hm²/h,工作幅宽:3.0m,最小离地间隙:350mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:1800r/min	河北
1794	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×4040mm×1240mm,整机质量:1490kg,配套动力:95.6-132.4kW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:1.02-1.65hm²/h,工作幅宽:3.6m,最小离地间隙:330mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎轴转速:1800r/min	河北
1795	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-400	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×4440mm×1240mm,整机质量:1665kg,配套动力:102.9-147.1kW,结构形式:侧边皮带传动,纯工作小时生产率:1.15-1.85hm²/h,工作幅宽:4.0m,最小离地间隙:340mm,作业前进速度:3-5km/h,切碎机构最大回转半径	河北
1796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204D	结构尺寸(长*宽*高):4630(mm)*2120(mm)*3105(mm),整机质量:4480kg,配套动力:88.2KW,额定转速(r/min):2300,最小离地间隙(mm):475,轴距(mm):2334,轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1720;后轮:1688,整机结构形式:水旱两用、四轮驱动,发动机结构形式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室,发动机与离合器连接方式:直联式,发动机进气方式:增压,发动机冷却形式:强制水冷,悬挂装置形式:后置	江苏
1797	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-19	结构尺寸(长*宽*高):5200*2628*1854(mm),整机质量:1550(kg),配套动力:50(kW),捡拾器宽度:1878(mm),打捆活塞速度:88(行程/min),打结器类型:德国53321双面打结器,纯小时工作生产率:>2000(kg/h),捡拾器齿杆数:4(根),打结器数量:2(套),动力输出轴转速:540(转/分),草捆宽度:470(mm),草捆高度:350(mm),草捆长度:300-1200(mm)可调,草捆重量:10	辽宁
1798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1100B-1	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2850,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×2 两轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1385、1485、1585、1685/1620、1720、1820、1920、2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有调节式/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:460mm,最小使用质量:3880kg,前轴质量/后轴质量:1460kg/2420kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:60kw,最大牵引力:20.5KN,安全架型式:矩形方管套形	山东
1799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1104B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2820mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×4 四轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:425mm,最小使用质量:4460kg,前轴质量/后轴质量:1760kg/2700kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:60kw,最大牵引力:20.5KN,安全架型式:矩形方管套形	山东

1800	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-17	结构尺寸(长*宽*高):5200*2600*1854(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:>33.3(kW),捡拾器宽度:1730(mm),打捆活套速度:88(行程/min),打结器类型:强制脱扣型,纯小时工作生产率:>2000(kg/h),捡拾器齿杆数:4(根),打结器数量:2(套),动力输出轴转速:540(转/分),草捆宽度:470(mm),草捆高度:350(mm),草捆长度:300-1200(mm)可调,草捆重量:10-30(kg)受草捆大小和秸秆	辽宁
1801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1104B-1	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2850mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×4 四轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:425mm,最小使用质量:4160kg,前轴质量/后轴质量:1660kg/2500kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:69KW,最大牵引力:24.2kN,安全架型式:矩形	山东
1802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1200B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2830mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×2 两轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1385,1485,1585,1685/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:460mm,最小使用质量:4180kg,前轴质量/后轴质量:1660kg/2620kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:75kW,最大牵引力:22kN,安全架型式:矩形	山东
1803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1200B-1	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2850mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×2 两轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1385,1485,1585,1685/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:460mm,最小使用质量:3880kg,前轴质量/后轴质量:1460kg/2420kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:75kW,最大牵引力:22kN,安全架型式:矩形	山东
1804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1204B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2820mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×4 四轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:425mm,最小使用质量:4460kg,前轴质量/后轴质量:1760kg/2700kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:75kW,最大牵引力:24.2kN,驾驶室型式:框架	山东
1805	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	常州常发重工科技有限公司	循环式谷物烘干机	CF5HXE-12	结构尺寸(长*宽*高):4456(mm)*3730(mm)*10659(mm),整机质量:3400kg,配套动力:7.2kW,干燥速率%/h:0.6-1.0,批次处理量:12t,装机容量m³:21.4,缓苏段高度mm:4550,热风温度范围℃:40-70,热风机数量:1,热风机转速r/min:1450,燃烧器燃料种类:柴	江苏

1806	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	常州常发重工科技有限公司	循环式谷物烘干机	CF5HXE-15	结构尺寸(长*宽*高):4456(mm)*3730(mm)*11959(mm),整机质量:3700kg,配套动力:9.2kW,干燥方式:批式循环,干燥速率%/h:0.6-1.0,批次处理量:15t,装机容量m³:26.8,缓苏段高度mm:5850,热风温度范围℃:40-70,热风机数量:1,热风机转	江苏
1807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1204B-1	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2850mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×4 四轮驱动,用途:农田作业、水旱兼用,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020,轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:425mm,最小使用质量:4160kg,前轴质量/后轴质量:1660kg/2500kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴功率:75KW,最大牵引力:24.2KN,安全架型式:矩形	山东
1808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1300B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2820mm,整机质量:/,配套动力:/,型式:4×2 轮式,用途:农田作业、运输,轴距:2552mm,轮距(前轮/后轮)mm:1485(1385/1585/1685)/1620(1720/1820/1920/2020),轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调,最小离地间隙:460mm,最小使用质量:4180kg,前轴质量/后轴质量:1560kg/2620kg,最大配重(前/后):240kg/360kg,档位数(前进/后退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动,动力输出轴功率:≥81kw,最大牵引力:24.5KN,驾驶室型式:普通驾驶室、框架式安全型,发动机型号:LR6A3ZU23/0956E,发动机企业名称:一拖(洛	山东
1809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1300	结构尺寸(长*宽*高):4730*2100*2970mm,整机质量:4000kg,配套动力:95.6kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:LR6A3ZU23/0956E,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换档方式:啮合套换档,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥77.2kW	山东
1810	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-170	结构尺寸(长*宽*高):5190mm×2320mm×1785mm,整机质量:1430(kg),配套动力:≥29.4(kw),捡拾器宽度:1718(mm),打捆活塞速度:100(行程/min),打结器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:150(kg/m³),成捆率:100%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能	山东
1811	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-193	结构尺寸(长*宽*高):5190mm×2580mm×1785mm,整机质量:1498(kg),配套动力:≥29.4(kw),捡拾器宽度:1982(mm),打捆活塞速度:100(行程/min),打结器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:148(kg/m³),成捆率:100%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能耗:0.71(kw·h/t),捆扎材料消耗量:0.58(kg/t)	山东
1812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454A	结构尺寸(长*宽*高):3510*1510*2300mm,整机质量:1805kg,配套动力:33.09kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:JD4E6N2,变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,变速箱换档方式:啮合套换档,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥26.8kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗	山东
1813	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-220	结构尺寸(长*宽*高):5190mm×2845mm×1785mm,整机质量:1570(kg),配套动力:≥29.4(kw),捡拾器宽度:2246(mm),打捆活塞速度:100(行程/min),打结器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:136(kg/m³),成捆率:99%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能	山东

1814	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	秸秆切碎压捆机	9YG-220	结构尺寸(长*宽*高):5760mm×2700mm×1785mm,整机质量:2100(kg),配套动力:≥59(kw),捡拾器宽度:2216(mm),打捆活塞速度:100(行程/min),打捆器类型:D型,牧草总损失率:1.8%,草捆密度:144(kg/m³),成捆率:99%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能耗:1.03(kw·h/t),捆扎材料消耗量:0.62(kg/t),	山东
1815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450A	结构尺寸(长*宽*高):3510*1510*2310mm,整机质量:1667kg,配套动力:33.09kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:JD4E6N2,变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥26.8kW	山东
1816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东尧泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	尧泰304	结构尺寸(长*宽*高):3150×1455×2100mm,整机质量:1520kg,配套动力:22.06kW,驱动方式:四轮驱动,转向型式:液压转向,轴距:1760mm,配重:30/80kg,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱换挡方式:滑动齿轮式,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴	山东
1817	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东龙泰畜牧机械有限公司	低温循环式谷物干燥机	5GH-16	结构尺寸(长*宽*高):2100*2080*9635mm,整机质量:5200kg(含热风炉),配套动力:6.77kW(电机总功率),型号名称:5GH-16,批次处理量(t):16,结构型式(连续式/循环式):循环式,干燥方式(直接加热/间接加热):间接加热,干燥段数量/每段高度(mm):3个/530mm,缓苏段高度/每段高度(mm):800/只1段,热风炉燃料种类:无烟煤、木柴、稻壳、秸秆,燃烧机型式:热风炉(自动控温),燃烧机点火方式:人工点火,燃烧机燃料消耗量(kg/h):煤:14-17,柴17-20,稻壳25-35,秸秆45-55,安全装置:满粮报警装置、热继电器、温度控制仪、热风温度传感器	山东
1818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS600C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1390*2420mm,整机质量:1670kg,配套动力:44.1kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:4G33TC,变速箱型式:5×2×(1+1),变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/13.8-20,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥35.6kW	山东
1819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS704C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1530*2360mm,整机质量:1730kg,配套动力:51.5kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:4G33TC,变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16、6.0-12、6.0-16、7.0-12、6.0-12(水田)/13.8-20、13.6-16、9.5-24、8.3-24(水田),冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥41.6kW,最大牵引	山东
1820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS700C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1530*2420mm,整机质量:1670kg,配套动力:51.5kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:4G33TC,变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥41.6kW	山东
1821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1300-A	结构尺寸(长*宽*高):4730*2100*2915mm,整机质量:3850kg,配套动力:95.6kW,驱动方式:两轮驱动,发动机型号:LR6A3ZU23/0956E,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s²,动力输出轴标定功率下限:≥77.2kW	山东

1822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	MG1604	结构尺寸(长*宽*高):5550*2355*3310mm,整机质量:6800kg,配套动力:118kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:WP6G160E330,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换档方式:主变速同步器换档,副变速啮合套换档,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥95.3kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369 g/(kw·h),框架上最大提升力:≥28.4kN,悬挂	山东
1823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	MG1804	结构尺寸(长*宽*高):5550*2355*3310mm,整机质量:6800kg,配套动力:132.5kW,驱动方式:四轮驱动,发动机型号:WP6G180E330,变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,变速箱换档方式:主变速同步器,副变速啮合套,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42,冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s <sup>2</sup> ,动力输出轴标定功率下限:≥107.0kW,最大牵引功率工况下的牵引比油	山东
1824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红404A	结构尺寸(长*宽*高):3380*1480*1920mm,整机质量:1155kg,配套动力:29.4kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1800mm,轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm,最小离地间隙:300mm,前轴质量/后轴质量:536/804kg,最大配重(前/后):60/70kg,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59,发动机	山东
1825	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-180	结构尺寸(长*宽*高):1500 mm ×1700 mm ×1234 mm,整机质量:226Kg,配套动力:88.2kW,工作幅宽:180cm,深松深度:≥30cm,深松铲数量:5,深松铲结构型式:箭铲式,作业速度:≥5km/h,作业小时生产率:0.72-1.44hm <sup>2</sup> /h,铲间距:36cm,产	陕西
1826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红400A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1480*1920mm,整机质量:1155kg,配套动力:29.4kw,型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:1800mm,轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:300mm,前轴质量/后轴质量:60/70kg,最大配重(前/后):60/70kg,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67	山东
1827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*1600*1330(mm),整机质量:1470(kg),配套动力:四达SD4BW3Z4,轴距:1818(mm),前轮距:1075(mm),后轮距:1050(mm),离地间隙:280(mm),前轴质量:645(kg),后轴质量:825(kg),最大稳定倾斜角:35.8(度),驱动型式:四轮驱动	江苏
1828	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	常州东风农机集团有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDAH-15	结构尺寸(长*宽*高):3830*2360*11675(mm),整机质量:3850(kg),配套动力:10.7(kw),结构型式:批式循环,加热方式:间接加热,小时处理量:900kg(小时),缓苏层尺寸:1800*2000*545*11(mm),安全装置一:自动报警,安全装置二:自动关机,安全装置三:温控装置,安全装置四:电器过载保护装置,安全装置五:漏电保护装置,安全装置六:灭火器,处理量:稻谷:15t,小麦:18t,额定电压:380V/50HZ,热风温度:50-	江苏
1829	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	常州东风农机集团有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDAH-32	结构尺寸(长*宽*高):4570*4200*12870(mm),整机质量:8600(kg),配套动力:22.3(kw),结构型式:批式循环,加热方式:间接加热,缓苏层尺寸(长*宽*高*层数):3200*2500*545*11(mm),小时处理量:1500kg(小时),安全装置一:自动报警,安全装置二:自动关机,安全装置三:温控装置,安全装置四:电器过载保护装置,安全装置五:漏电保护装置,安全装置六:灭火器,处理量:稻谷:32.5t,小麦:35t	江苏

1830	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设 备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-1.85	结构尺寸(长*宽*高):4000mm×2600mm×2300mm,整机质量:2065kg 配套动力:55-65kw,动力输出轴转速:540 r/min,成捆室 尺寸:Φ1200mm×1500mm,草捆密度控制:挂钩、传感器控制,捡拾器宽 度:1850mm,卷压滚筒转速:150 r/min,卷压滚筒数量:1 4个,生产率:20 ~35捆/h,草捆尺寸(直径×宽度):Φ1300mm×1500mm,草捆质量:200- 内蒙古
1831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF600-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*1600*1330(mm),整机质量:1370(kg), 配套动力:四达SD4BW3Z4,功率:44.1(KW),轴距:1818(mm),离地间 隙:280(mm),前轴质量:550(kg),后轴质量:820(kg) 最大前配重:20(kg),最大后配重:40(kg),档位数:8+2(前进+后退) 江苏
1832	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):9300*3250*3600(mm),整机质量:9000(kg) 配套动力:玉柴YC6B160Z,功率:118(kw),离地间隙:370(mm),工 作行数:4行,最小通过半径(左转):8940(mm),最小通过半径(右转 ):9110(mm),适用行距范围:550~750(mm),风扇型式:叶片式,风 江苏
1833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红504	结构尺寸(长*宽*高):3530*1580*2550mm,整机质量:1518kg,配套动 力:36.75kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2020mm,轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450,轮距(前轮/后轮 )调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:320mm,前轴质量/后轴质 量:536/804kg,最大配重(前/后):60/200kg,档位数(前进/倒退/爬行 ):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67 山东
1834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红500	结构尺寸(长*宽*高):3500*1580*2550mm,整机质量:1518kg,配套动 力:36.75kw,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2020mm,轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm,轮距(前轮/ 后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:320mm,前轴质量/后 轴质量:536/804kg,最大配重(前/后):60/200kg,档位数(前进/倒退/ 爬行):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57 14.58、22.67、31.54倒挡:2.74、12.59,发动机与离合器连接方式: 山东
1835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红554B	结构尺寸(长*宽*高):3175*1400*2110mm,整机质量:1245kg,配套动 力:40.4kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1940mm,轮距(前轮/后轮):1030/980-1180mm,轮距(前轮/后 轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙:240mm,前轴质量/后轴 质量:540/804kg,最大配重(前/后):20/45kg,档位数(前进/倒退/爬行 ):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67 山东
1836	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科(大庆)农业机械有限公司	捡拾压捆机	MF1839	结构尺寸(长*宽*高):5200×2600×1750mm,整机质量:1497kg,配套动 力:≥26kw,捡拾宽度:1782mm,打捆活套速度:100行程/min,打结器类型 :D型,配套转速:540rpm,结构型式:牵引式 打捆室尺寸(高度×宽度):356mm×457mm,草捆长度:305mm~1321mm 牧草总损失率:≤2%,草捆密度:≥130kg/m3,成捆率:≥98% 山东
1837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红704	结构尺寸(长*宽*高):3700*1680*2670mm,整机质量:1910kg,配套动 力:51.5kw,整机型式:4*4(四轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2060mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离 地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:820/1320kg 最大配重(前/后):112/200kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R, 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、 18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、 5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4,轮距(前轮/后轮 ):1880/1880-1880,发动机与离合器连接方式:液力耦合式,驱动方式:电启动 山东

1838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红700	结构尺寸(长*宽*高):3680*1680*2670mm,整机质量:1910kg,配套动力:51.5kw,整机型式:4*2(两轮驱动),用途:牵引、驱动兼用型,轴距:2060mm,轮距(前轮/后轮):1330/1300-1600mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调,最小离地间隙:350mm,前轴质量/后轴质量:820/1320kg,最大配重(前/后):112/200kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R,各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.87、7.76、10.68、14.67、18.88、24.81、32.4、40.8、48.9、60.9、72.9、84.9、100.8、120.9、140.9、160.9、180.9、200.9、220.9、240.9、260.9、280.9、300.9、320.9、340.9、360.9、380.9、400.9、420.9、440.9、460.9、480.9、500.9、520.9、540.9、560.9、580.9、600.9、620.9、640.9、660.9、680.9、700.9、720.9、740.9、760.9、780.9、800.9、820.9、840.9、860.9、880.9、900.9、920.9、940.9、960.9、980.9、1000.9、1020.9、1040.9、1060.9、1080.9、1100.9、1120.9、1140.9、1160.9、1180.9、1200.9、1220.9、1240.9、1260.9、1280.9、1300.9、1320.9、1340.9、1360.9、1380.9、1400.9、1420.9、1440.9、1460.9、1480.9、1500.9、1520.9、1540.9、1560.9、1580.9、1600.9、1620.9、1640.9、1660.9、1680.9、1700.9、1720.9、1740.9、1760.9、1780.9、1800.9、1820.9、1840.9、1860.9、1880.9、1900.9、1920.9、1940.9、1960.9、1980.9、2000.9、2020.9、2040.9、2060.9、2080.9、2100.9、2120.9、2140.9、2160.9、2180.9、2200.9、2220.9、2240.9、2260.9、2280.9、2300.9、2320.9、2340.9、2360.9、2380.9、2400.9、2420.9、2440.9、2460.9、2480.9、2500.9、2520.9、2540.9、2560.9、2580.9、2600.9、2620.9、2640.9、2660.9、2680.9、2700.9、2720.9、2740.9、2760.9、2780.9、2800.9、2820.9、2840.9、2860.9、2880.9、2900.9、2920.9、2940.9、2960.9、2980.9、3000.9、3020.9、3040.9、3060.9、3080.9、3100.9、3120.9、3140.9、3160.9、3180.9、3200.9、3220.9、3240.9、3260.9、3280.9、3300.9、3320.9、3340.9、3360.9、3380.9、3400.9、3420.9、3440.9、3460.9、3480.9、3500.9、3520.9、3540.9、3560.9、3580.9、3600.9、3620.9、3640.9、3660.9、3680.9、3700.9、3720.9、3740.9、3760.9、3780.9、3800.9、3820.9、3840.9、3860.9、3880.9、3900.9、3920.9、3940.9、3960.9、3980.9、4000.9、4020.9、4040.9、4060.9、4080.9、4100.9、4120.9、4140.9、4160.9、4180.9、4200.9、4220.9、4240.9、4260.9、4280.9、4300.9、4320.9、4340.9、4360.9、4380.9、4400.9、4420.9、4440.9、4460.9、4480.9、4500.9、4520.9、4540.9、4560.9、4580.9、4600.9、4620.9、4640.9、4660.9、4680.9、4700.9、4720.9、4740.9、4760.9、4780.9、4800.9、4820.9、4840.9、4860.9、4880.9、4900.9、4920.9、4940.9、4960.9、4980.9、5000.9、5020.9、5040.9、5060.9、5080.9、5100.9、5120.9、5140.9、5160.9、5180.9、5200.9、5220.9、5240.9、5260.9、5280.9、5300.9、5320.9、5340.9、5360.9、5380.9、5400.9、5420.9、5440.9、5460.9、5480.9、5500.9、5520.9、5540.9、5560.9、5580.9、5600.9、5620.9、5640.9、5660.9、5680.9、5700.9、5720.9、5740.9、5760.9、5780.9、5800.9、5820.9、5840.9、5860.9、5880.9、5900.9、5920.9、5940.9、5960.9、5980.9、6000.9、6020.9、6040.9、6060.9、6080.9、6100.9、6120.9、6140.9、6160.9、6180.9、6200.9、6220.9、6240.9、6260.9、6280.9、6300.9、6320.9、6340.9、6360.9、6380.9、6400.9、6420.9、6440.9、6460.9、6480.9、6500.9、6520.9、6540.9、6560.9、6580.9、6600.9、6620.9、6640.9、6660.9、6680.9、6700.9、6720.9、6740.9、6760.9、6780.9、6800.9、6820.9、6840.9、6860.9、6880.9、6900.9、6920.9、6940.9、6960.9、6980.9、7000.9、7020.9、7040.9、7060.9、7080.9、7100.9、7120.9、7140.9、7160.9、7180.9、7200.9、7220.9、7240.9、7260.9、7280.9、7300.9、7320.9、7340.9、7360.9、7380.9、7400.9、7420.9、7440.9、7460.9、7480.9、7500.9、7520.9、7540.9、7560.9、7580.9、7600.9、7620.9、7640.9、7660.9、7680.9、7700.9、7720.9、7740.9、7760.9、7780.9、7800.9、7820.9、7840.9、7860.9、7880.9、7900.9、7920.9、7940.9、7960.9、7980.9、8000.9、8020.9、8040.9、8060.9、8080.9、8100.9、8120.9、8140.9、8160.9、8180.9、8200.9、8220.9、8240.9、8260.9、8280.9、8300.9、8320.9、8340.9、8360.9、8380.9、8400.9、8420.9、8440.9、8460.9、8480.9、8500.9、8520.9、8540.9、8560.9、8580.9、8600.9、8620.9、8640.9、8660.9、8680.9、8700.9、8720.9、8740.9、8760.9、8780.9、8800.9、8820.9、8840.9、8860.9、8880.9、8900.9、8920.9、8940.9、8960.9、8980.9、9000.9、9020.9、9040.9、9060.9、9080.9、9100.9、9120.9、9140.9、9160.9、9180.9、9200.9、9220.9、9240.9、9260.9、9280.9、9300.9、9320.9、9340.9、9360.9、9380.9、9400.9、9420.9、9440.9、9460.9、9480.9、9500.9、9520.9、9540.9、9560.9、9580.9、9600.9、9620.9、9640.9、9660.9、9680.9、9700.9、9720.9、9740.9、9760.9、9780.9、9800.9、9820.9、9840.9、9860.9、9880.9、9900.9、9920.9、9940.9、9960.9、9980.9、10000.9、10020.9、10040.9、10060.9、10080.9、10100.9、10120.9、10140.9、10160.9、10180.9、10200.9、10220.9、10240.9、10260.9、10280.9、10300.9、10320.9、10340.9、10360.9、10380.9、10400.9、10420.9、10440.9、10460.9、10480.9、10500.9、10520.9、10540.9、10560.9、10580.9、10600.9、10620.9、1064
------	------	-----	-------	----------------	--------------	-------	--------	--



1844	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-250	结构尺寸(长*宽*高):1780mm×2345mm×1225mm,整机质量:315Kg,配套动力:88.2kW,工作幅宽:250cm,深松深度:≥30cm,深松铲数量:7个,深松铲结构型式:箭铲式,铲间距:36cm,作业速度:≥4km/h,作业小时生产率:1.0-2.02hm²/h,产品	陕西
1845	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转型	1LF-135	结构尺寸(长*宽*高):1045mm×1065mm×1185mm,整机质量:135Kg,配套动力:29.4kW-36.8kW,翻转机构型式:机械翻转,与拖拉机连接方式:三点悬挂,结构型式:机械翻转,犁体类型:通用型,犁体数量:2(左、右犁体各1个),犁体工作幅宽:350mm,犁轮类型:铸造	陕西
1846	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	翻转型	1LF-245	结构尺寸(长*宽*高):1925mm×1075mm×1335mm,整机质量:366Kg,配套动力:36.8kW-44.1kW,最大耕深:32cm,犁体数量:上、下各2个,犁体工作幅宽:450mm,与配套拖拉机连接方式:三点悬挂,翻转机构型式:机械翻转,运输间隙:>30cm,犁体纵向距离:80cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:600mm,犁架主梁底面宽度:80mm,结构	陕西
1847	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转型	1LFY-245	结构尺寸(长*宽*高):1840mm×1040mm×1335mm,整机质量:346Kg,配套动力:36.8kW-44.1kW,犁体工作幅宽:450mm,最大耕深:32cm,犁体数量:上、下各2个,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,运输间隙:>30cm,犁体纵向距离:80cm,犁	陕西
1848	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	翻转型	1LT-123	结构尺寸(长*宽*高):800mm×300mm×800mm,整机质量:25Kg,配套动力:8.1kW-11kW,犁体工作幅宽:230mm,最大耕深:22cm,犁体数量:1个,与拖拉机配套连接方式:双销式,翻转机构型式:手动翻转,结构型式:翻转式,犁体水平基面到犁架底面的高度:420mm,犁架主梁底面宽	陕西
1849	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转型	1LF-230	结构尺寸(长*宽*高):1760mm×1025mm×1220mm,整机质量:315Kg,配套动力:36.8kW-44.1kW,犁体工作幅宽:300mm,最大耕深:25cm,犁体数量:上、下各2个,与配套拖拉机连接方式:三点悬挂,翻转机构型式:机械翻转,犁体纵向距离:60cm,犁体水平基面到犁架	陕西
1850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖604D	结构尺寸(长*宽*高):3480*1430*2265mm,整机质量:1416kg,配套动力:44.1kW,型式:4*4轮式,轴距:1865mm,轮距(前轮/后轮):1040/1110-1350mm,最小离地间隙(离地部位):260(牵引框)mm,最大配重(前/后):45/26,挡位数(前进/倒退):8/2,发动机与离合器联接方式:直联	山东
1851	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转型	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高):2350mm×1510mm×1440mm,整机质量:600Kg,配套动力:55.1kW-66.2kW,犁体工作幅宽:350mm,最大耕深:28cm,犁体数量:上、下各3个,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体纵向距离:60cm,犁体水平基面到犁架	陕西
1852	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转型	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):2780mm×1710mm×1330mm,整机质量:707Kg,配套动力:73.5kW-88.2kW,犁体工作幅宽:300mm,最大耕深:25cm,犁体数量:上、下各4个,与拖拉机配套连接方式:三点悬挂,翻转机构型式:液压翻转,犁体纵向距离:50cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:600mm,犁架主梁底面宽度:80mm,运输间隙:>30cm,犁	陕西
1853	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	浙江如晶机械有限公司	捡捆打捆机(方捆)	9YG-1800	结构尺寸(长*宽*高):4950毫米*2450毫米*1710毫米,整机质量:550公斤,配套动力:30kw-58.8kw(轮拖),捡拾器宽度:1800毫米,打捆活塞速度:90/每分钟,打结器类型:片式夹绳器自然脱扣型,牧草损失率:1.3%,草捆密度:154.4千克/立方米,捆草能耗:2.74千瓦/每吨,纯工作小时生产率:4.9吨/每小时,主传动箱轴承温升:16.9摄氏度,捡拾弹齿距地面最	山东

1854	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	临沂佳士通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):4300mmX1850mmX2200mm,整机质量:1850KG,配套动力:L28单缸水冷四冲程柴油机,配套动力标定功率/转速:18kw/2200r/min,形式:自走式,药箱容量:500L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.3~0.6MPa,喷杆喷幅:12m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0~2.5MPa,配套泵流量:60L/min,配套泵转速:550~600r/min,配套喷头形式:扇形喷雾头	山东
1855	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	临沂佳士通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸 (长*宽*高):4300mmX1950mmX2360mm,整机质量:1900kg,配套动力:4L68四缸水冷四冲程柴油机,标定功率/转速:36.8kw/2400r/min,形式:自走式,药箱容积:700L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.3~0.6MPa,喷杆喷幅:12m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:0~2.5MPa,配套泵流量:60L/min,配套泵转速:550~600r/min,配套喷头形式:扇形喷雾头,配套喷头数量:22个,配套	山东
1856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1300	结构尺寸 (长*宽*高):5044 (mm)*2120 (mm)*2995 (mm),整机质量:4370kg (驾驶室),配套动力:95.6KW,整机结构形式:水旱两用、两轮驱动,轴距 (mm):2681,轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮:1550-1850;后轮:1656-2088,最小离地间隙 (mm):425,发动机与离合器连接方式:直联式,发动机冷却形式:强制水冷,发动机吸气方式:增压中空冷,悬挂装置形式:后置、三点悬挂,额定转速 (r/min):2300,档位数:	江苏
1857	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	循环式干燥机	5HH-8	结构尺寸 (长*宽*高):1880×1680×8800mm,整机质量:3400kg,配套动力:17.3kW,批处理量:8.0 (玉米) t,结构形式:循环式,装机容量:12.0m³,破碎率增值:0.5%,热风温度:≤125℃,单位耗热量:7545.1kJ/kg,干燥能力:21.8t%/h,降水幅:1.5%/h,干燥不均匀度:0.4%,裂纹率增	河南
1858	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	东方红-CB1202	结构尺寸 (长*宽*高):4060mm*2100mm*3000mm,整机质量:8800kg,配套动力:92kw,整机型式:农用履带式,履带接地长:2160mm,履带节距:170mm,轴距:1650mm,最小离地间隙:368mm,左侧质量/右侧质量:/,最大配重 (前/后):/,档位数 (前进/倒退/爬行):4F/2R/0,发	河南
1859	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPG-160-800	结构尺寸 (长*宽*高):3010*18000*2000mm(喷杆展开宽度),整机质量:500KG,配套动力:/,药箱容量:800L,喷杆作业常用工作压力:0.3-0.5MPa,喷杆喷幅:19米,喷头型式:扇形,喷头数量:36个,喷头喷量(单个):1.7L/MIN,喷杆长度:18米,喷杆升降机	安徽
1860	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-40-300LT	结构尺寸 (长*宽*高):3700*8000*2260mm(喷杆展开宽度),整机质量:15000KG,配套动力:13.5KW,药箱容量:500L,常用工作压力:0.3-0.5MPa,喷杆宽度:8米,喷幅:9米,喷头型式:扇形,喷头数量:16个,喷量 (单个):1.7L/MIN,升降/折叠机构型式:手动,配套动力型式:柴油机,水冷单缸四部程,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:3.5-4.5MPa,配套泵流量:52L/MIN,离地间隙:0.56米,轴距:2.35	安徽
1861	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸 (长*宽*高):1300x2040x1050mm,整机质量:530kg,配套动力:51.5-62.5kW,结构型式三点悬挂:三点悬挂,配套动力:51.5-62.5kW,纯工作小时生产率:0.54-0.90,外形尺寸 (长x宽x高) mm:1300x2040x1050,结构质量(kg):530,工作幅宽 (m):1.8,最小离地间隙 (mm):380,作业前进速度 (km/h):3-5,切碎轴转速r/min:1800-2000,切碎机构最大回转半径 (mm):255,切	河北

1862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1204	结构尺寸（长*宽*高）:4330×2235（常用轮距）×2750（至驾驶室顶/至排气管2450）mm,整机质量:4642kg,配套动力:88.5kW,型号:MF1204,型式:四轮驱动,用途:农用,兼顾运输,外廓尺寸(长×宽×高):4330×2235（常用轮距）×2750（至驾驶室顶/至排气管2450）mm,轴距或履带接地长度:2370mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1670-2150（出厂1870）/1425-2340（出厂1605）mm,轮距调整方式(前轮/后轮):通过改变辐板和轮辋的连接位置调节,最小离地间隙:380（分动箱护板底部）mm,最小使用质量:3950kg,前轴质量/后轴质量:1625/2325kg,最大配重质量(前/后):420/272kg,挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/爬行0,各挡理论速度:前进:2.0、2.6、2.4、4.4、5.7、7.3、8.3、10.8、14.0、18.1、23.2、30.0 倒退:2.9、3.8、11.9、15.5 km/h,发动机与离合器的联接方式:直联式,起动方式:电启动,驾驶室或安全架（型号）:6227611M91,驾驶室或安全架（型式）:安全驾驶室,发动机（商标或品牌）:Perkins,发动机（型式）:直列、水冷、四冲程、直喷式,发动机（型号）:1104C-44TA,发动机（企业名称）:Perkins Engines Company Limited,发动机（吸气方式）:涡轮增压,发动机（气缸数）:4缸,发动机（缸径×冲程）:105×127mm,发动机（排量）:4.4L,发动机（压缩比）:18.23:1,发动机（标定功率）:88.5kW,发动机（标定转速）:2200r/min,发动机（喷油泵型式、型号）:旋转式、Delphi DP210,发动机（喷油嘴型式、型号）:Delphi 多孔式、LJBX6921101,发动机（空气滤清器型式/型号）:干式、Tropiclon,发动机（启动机型号）:Iskra AZF4131,发动机（冷却系统型式）:强制水冷,前照灯型号:3788220M91,燃油箱（型号）:6282226M91,燃油箱（工作压力）:100KPa,燃油箱（容积）:100L,消声腔尺寸（长×宽×厚）:280×200×140mm,消音器重量:4kg,转向系型式:前轮转向,转向器型式:静液压转向,制动系型式:行车:湿式盘式、	江苏
1863	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.1	结构尺寸（长*宽*高）:4300mm×2150mm×2100mm,整机质量:2340kg,配套动力:≥66kW,捡拾宽度:1520mm,卷压滚筒转速:124r/min,卷压滚筒数量:16个,牧草总损失率:1%,草捆密度:192kg/m³,成捆率:100%,吨草耗油量:0.7kg/t,纯工作小时生产率:8145kg/h,弹齿齿端与两轮支撑面	山东
1864	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	9YFG-2.2	结构尺寸（长*宽*高）:6400mm×2700mm×1750mm,整机质量:2070kg,配套动力:≥60kW,捡拾宽度:2203mm,打捆活套速度:100行程/min,打结器类型:D型,牧草总损失率:1%,草捆密度:230kg/m³,成捆率:100%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能耗:0.73kw.h/t,纯工作小	山东
1865	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威海欧源农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95Y	结构尺寸（长*宽*高）:1430*950*800mm,整机质量:60kgs,配套动力:4.0kw,结构型式:前置式,配套动力名称:1P75F汽油机,配套动力转速:3600r/min,启动方式:手拉绳式反冲启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,主离合器型式:涨紧轮式,耕宽:950mm,作业速度:0.1-	山东
1866	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600-12	结构尺寸（长*宽*高）:4750*1700*2300mm,整机质量:/,配套动力:36.8kw,型式:自走式,药箱容量:900L,工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:10.5m,离地间隙:0.86m,轴距（自走式）:2.6m,前/后轮最大轮距（自走式）:1.58m/1.58m,制动器型式（自走式）:鼓式,离合器型	山东

1867	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600-10	结构尺寸 (长*宽*高):5900*2150*2300,整机质量:/,配套动力:36.8kw,配套动力转速:2400r/min,药箱容量:500L,喷杆工作压力:0.1-0.5Mpa,喷杆喷幅:10.5m,配套喷头:16个,间隔:380mm,离地间隙:0.45m,轴距 (自走式):3.1m,前/后轮最大轮距 (自走式):1.8m/1.8m,制动器型式 (自走式):鼓式,结构型式:自走式,配套动力名称、结构型式:四缸水冷	山东
1868	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-22	结构尺寸 (长*宽*高):5200*3078*1854 (mm),整机质量:1650 (kg),配套动力:>50 (kW),捡拾器宽度:2230 (mm),打捆活塞速度:88 (行程/min),打结器类型:强制脱扣型,纯小时工作生产率:>2000 (kg/h),捡拾器齿杆数:4 (根),打结器数量:2 (套),动力输出轴转速:540 (转/分),草捆宽度:470 (mm),草捆高度:350 (mm),草捆长度:300-1200 (mm)可调,草捆重量:10-30 (kg)受草捆大小	辽宁
1869	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-98	结构尺寸 (长*宽*高):6720×4800×3500,整机质量:2200,配套动力:5.0,产品型号:ZK-98,制冷剂:R22,库内冷却方式:风冷式,库板材料:冷库保温夹芯板,库板厚度 (mm):100,库容 (m³):98,温度:-5~15℃,制冷	浙江
1870	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-198	结构尺寸 (长*宽*高):9600×5760×4000,整机质量:2500,配套动力:10,产品型号:ZK-198,制冷剂:R22,库内冷却方式:风冷式,库板材料:冷库保温夹芯板,库板厚度 (mm):100,库容 (m³):198,库温 (℃):-5~15℃,制冷压缩机型式:全封闭,制冷压缩机制冷量:16000w,制冷压缩	浙江
1871	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-1000	结构尺寸 (长*宽*高):19200×11520×5000,整机质量:5220,配套动力:43,产品型号:ZK-1000,制冷剂:R22,库内冷却方式:风冷式,库板材料:聚氨酯保温板,库板厚度 (mm):100,库容 (m³):1000,库温:-5~15℃,制冷压缩机型式:半封闭,制冷压缩机制冷量:98800w,制冷	浙江
1872	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-78-1000LT	结构尺寸 (长*宽*高):4600*1820*2760mm(运输状态),整机质量:25000KG,配套动力:26.2KW,配套动力结构型式:两缸水冷四冲程柴油机,喷头型式:扇形,喷头数量:24个,喷头喷量 (单个):1.82L/MIN,喷杆升降、折叠、平衡:液压,喷杆长度:12米,喷杆喷幅:13米,药箱容量:1000升,喷杆作业压力:0.3-0.5MPa,配套泵:隔膜泵,泵工作压力:4MPa,泵流量:78L/MIN,最小离地间隙:116,轴距:196,轮距:164(可调),制动器型式:液压制动,离合	安徽
1873	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-15	结构尺寸 (长*宽*高):3400*2190*10960mm,整机质量:3200kg,配套动力:16.02kW,结构形式:循环式,批处理量:15t,干燥能力:18.6t%/h,破碎率增值:0.2%,干燥不均匀度:0.3%,裂纹率增值 (玉米):6.4%,单位耗热量:4191.2kJ/kg(H2O),出机物料温度:25.3~27.3℃,粉尘:4.4mg/m³,噪声:84.5dB (A)	河南
1874	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BMF-6	结构尺寸 (长*宽*高):1860*1720*1100 (mm),整机质量:275 kg,配套动力:18.4-22kw,行距 (cm):28,幅宽 (cm):168,排种器形式:外槽轮,排种器数量 (个):6,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量 (个):4,传	河北
1875	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-30	结构尺寸 (长*宽*高):5500*4000*13500mm,整机质量:5200kg,配套动力:20.27kW,结构形式:循环式,批处理量:30t,单位耗热量:4315.2kJ/kg(H2O),干燥能力:33.2t%/h,破碎率增值:0.3%,干燥不均匀度:0.4%,裂纹率增值 (玉米):8.9%,出机物料温度:25.6~28.3℃,粉尘:5.6mg/m³,噪声:78.8dB (A)	河南
1876	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	顺逆流粮食烘干机	5HST-100	结构尺寸 (长*宽*高):3405*3405*17180mm,整机质量:19000kg,配套动力:63.25kW,结构形式:连续式,日处理量:100t,单位耗热量:6698.8kJ/kg(H2O),干燥能力:81.2t%/h,破碎率增值:0.2%,干燥不均匀度:0.6%,裂纹率增值 (玉米):9.3%,出机物料温度:28.3~30.6℃,粉尘:6.4mg/m³,噪声:84.5dB (A)	河南

1877	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-10	结构尺寸(长*宽*高):4250*2650*23680mm,整机质量:25200kg,配套动力:142.5kW,日处理量:200t,结构形式:连续式,装机容量:101m³,降水幅:15%/h,单位耗热量:6936.4kJ/kg,干燥能力:168.6t%/h,破碎率增值:0.1%,干燥不均匀度:1.5%,裂纹率增值:5.0%,粉尘浓度:7.	河南
1878	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	微耕机	1WQG-4.1-90	结构尺寸(长*宽*高):1400*930*1030mm,整机质量:78kg,配套动力:4.1kW,结构形式:前置式,配套动力型号名称:170F汽油机,传动方式:皮带,连接方式:直联,耕宽:900mm,旋耕刀型号:旱地180,总安装刀数:24把,主离合器型式:无级变速,起动方式:反冲式手启动,最大回	河北
1879	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-15	结构尺寸(长*宽*高):4860*3900*23780mm,整机质量:33600kg,配套动力:169.5kW,日处理量:300t,结构形式:连续式,装机容量:154m³,降水幅:15%/h,输出热风最高温度:180℃,单位耗热量:6879kJ/kg,干燥能力:249.6t%/h,破碎率增值:0.3%,干燥不均匀度:1.4%,裂纹	河南
1880	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-25	结构尺寸(长*宽*高):5860*4900*25400mm,整机质量:62400kg,配套动力:287.8kW,日处理量:500t,结构形式:连续式,装机容量:288m³,降水幅:15%/h,输出热风最高温度:180℃,单位耗热量:6935kJ/kg,干燥能力:386.1t%/h,破碎率增值:0.3%,干燥不均匀度:1.4%,裂纹率	河南
1881	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—60马力履带式拖拉机	湖南农夫机电有限公司	轻型履带拖拉机	NF-502	结构尺寸(长*宽*高):3000×1400×2150(mm),整机质量:1300(kg),配套动力:YD4C50V1(扬动)柴油机:2400r/min:36.8kw,机架型式:整体钢架,履带型式:橡胶履带,履带板数量:46(节),履带板宽度:350(mm),液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置类型:后置三点悬挂,悬挂装置类别:I类,液压泵规格型号:齿轮泵/CBN-E310,液安全阀全开压力	湖南
1882	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-500G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1850mm×2300mm,整机质量:1100kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:500L,喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:100cm,轴距:212cm	山东
1883	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-550G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1800mm×2100mm,整机质量:1460kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:550L,喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.5MPa,配套泵流量:45-60L/min,离地间隙:60cm,轴距:220cm	山东
1884	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-600G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1850mm×2400mm,整机质量:1460kg,配套动力:26.5kW/2400(r/min),型式:自走式,药箱容量:600L,喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:125cm,轴距:225cm	山东
1885	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-9	结构尺寸(长*宽*高):1820*1720*1100mm,整机质量:270kg,配套动力:14.7-18.4kw,结构形式:悬挂式,幅宽:135cm,工作行数:9行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:9个,排量调节方式:螺	河北
1886	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-700G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1850mm×2400mm,整机质量:1660kg,配套动力:36.8kW/2400(r/min),型式:自走式,药箱容量:700L,喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:125cm,轴距:225cm	山东
1887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1104	结构尺寸(长*宽*高):4820*2327*3000(mm),整机质量:4510(kg),配套动力:东方红、玉柴、潍柴,轴距:2665(mm),功率:81(kw),离地间隙:452(mm),前轴质量:1805(kg),后轴质量:2705(kg),最大前配重:475(kg),最大后配重:320(kg),档位数:12F+4R,牵引力:26(kn),驱动	江苏

1888	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-750G	结构尺寸 (长*宽*高):4970mm×2120mm×2340mm,整机质量:1600kg,配套动力:36.8kW/2400(r/min),型式:自走式,药箱容量:750L,喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.5MPa,配套泵流量:45-60L/min,离地间隙:63cm,轴距:260cm,前/后最大轮距:160cm/160cm,	山东
1889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204	结构尺寸 (长*宽*高):4820*2327*3000 (mm),整机质量:4800 (kg),配套动力:东方红、玉柴、潍柴,功率:88.2 (kw),轴距:2665 (mm),离地间隙:478 (mm),前轴质量:1690 (kg),后轴质量:3110 (kg),最大前配重:475 (kg),最大后配重:320 (kg),档位数:12F+4R,牵引	江苏
1890	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津威猛机械制造有限公司	圆草捆打捆机	404Pro	结构尺寸 (长*宽*高):4410x2810x2840 (mm),整机质量:3425kg,配套动力:≥75kw,草捆宽度:1220mm,草捆密度:≥115kg/m³,草捆直径:1250mm,成捆率:≥99%,电气连接:12V,捡拾宽度:1970mm,捡拾器结构形式:弹齿辊筒式,卷压滚筒数量:18个,切刀数量:8、9或17	山东
1891	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WP-280X	结构尺寸 (长*宽*高):1730mm×1250mm×1170mm,整机质量:100kg,配套动力:/,型式:悬挂式,药箱容量:280L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:5810mm,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:2.5MPa,配套泵流量:45L/min,喷杆升降机构型	山东
1892	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500G	结构尺寸 (长*宽*高):5400mm×1850mm×2350mm,整机质量:1100kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:480L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12000mm,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:1m,轴距 (自走式):2.12m,前/后最大轮距 (自走式):1.55m/1.55m,前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎,驱动方式	山东
1893	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-12	结构尺寸 (长*宽*高):1880*2020*1100mm,整机质量:325kg,配套动力:18.4-25.7kw,结构形式:悬挂式,幅宽:180cm,工作行数:12行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:12个,开沟器型式:双圆	河北
1894	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-550G	结构尺寸 (长*宽*高):4500mm×1800mm×2100mm,整机质量:1460kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:550L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10750mm,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.5MPa,配套泵流量:45-60L/min,离地间隙:0.6m,轴距 (自走式):2.22m,前/后最大轮距 (自走式):1.54m/1.54m,前/	山东
1895	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600L	结构尺寸 (长*宽*高):4155mm×2340mm×2655mm,整机质量:1310kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:600L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:9660mm,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵压力:2.5-4.5MPa,配套泵流量:45-60L/min,离地间隙:0.45m,轴距 (自走式):2.4m,前/后最大轮距 (自走式):0m/2.2m,前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎,驱动方式	山东
1896	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.2	结构尺寸 (长*宽*高):3950×2710×2600mm,整机质量:3500kg,配套动力:≥60KW,捡拾器宽度:1960mm,捡拾器结构形式:弹齿辊筒式,卷压辊筒数量:16个,卷压辊筒转速:180r/min,纯工作小时生产率:5500-10000kg/h,草捆重量:200-300kg,草捆尺寸 (直径×宽度):Φ1200×1200mm,动力输出轴转速:540r/min,	天津
1897	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-16	结构尺寸 (长*宽*高):1970*2620*1115mm,整机质量:430kg,配套动力:36.8-51.5kw,结构形式:悬挂式,幅宽:240cm,工作行数:16行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮,排种器数量:16个,排量调节方式:螺纹	河北

1898	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-600G	结构尺寸 (长*宽*高):5000mm×1850mm×2400mm,整机质量:1460kg,配套动力:26.5kW/2400 (r/min),型式:自走式,药箱容量:600L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:11300mm,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:1.25m,轴距 (自走式):2.25m,前/后最大轮距 (自走式):1.54m/1.54m,前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎,驱动方式 (自走	山东
1899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF900-2	结构尺寸 (长*宽*高):4120*1980*2900(mm),整机质量:2980(kg),配套动力:东方红LR4V5,功率:66.2(kw),轴距:2060(mm),离地间隙:460(mm),前轴质量:1100(kg),后轴质量:1880(kg),最大前配重:200(kg),最大后配	江苏
1900	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.0	结构尺寸 (长*宽*高):4700×2800×1720mm,整机质量:1550kg,配套动力:≥25.8kw,打结器类型:D型 (6003),打捆活塞往复次数:100次/min,打结器数量:2个,捡拾器结构型式:弹齿型,捡拾器宽度:2090mm,压缩式截面尺寸 (宽*高):360×460mm,捆绳箱容量:4卷,过载保护装置:安全	天津
1901	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-36	结构尺寸 (长*宽*高):3850*6850*1460mm,整机质量:1910kg,配套动力:66.2-73.5kw,结构形式:牵引式,幅宽:540cm,工作行数:36行,行距:15cm,排种器形式:外槽轮式,排种器数量:36,排量调节方式:螺纹	河北
1902	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-700G	结构尺寸 (长*宽*高):5400mm×1860mm×2400mm,整机质量:1660kg,配套动力:36.8kW/2400 (r/min),型式:自走式,药箱容量:700L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12000mm,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:1.25m,轴距 (自走式):2.25m,前/后最大轮距 (自走式):1.54m/1.54m,前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎,驱动方式 (自走	山东
1903	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-750G	结构尺寸 (长*宽*高):4600mm×2100mm×2150mm,整机质量:1600kg,配套动力:18kW/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:600L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷杆长度:10590mm,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.5MPa,配套泵流量:45-60L/min,离地间隙:0.63m,轴距 (自走式):2.22m	山东
1904	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-800G	结构尺寸 (长*宽*高):4930mm×2340mm×3085mm,整机质量:2440kg,配套动力:36.8kW/2400(r/min),型式:自走式,药箱容量:800L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:11500mm,配套泵型式:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:1.5-3.5MPa,配套泵流量:65-80L/min,离地间隙:1.75m,轴距 (自走式):2.1m,前/后最大轮距 (自走式):1.77m/1.77m,前/后	山东
1905	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4Q	结构尺寸 (长*宽*高):6250*2600*3250mm,整机质量:5930kg,配套动力:110.3kW,结构型式 (自走式):摘穗/粉碎还田型,配套发动机型号规格:4M6-150U33,工作行数:4行,工作幅宽:2225-2310 (可调),最大卸果穗高度:1880mm,最小离地间隙:280mm,果穗升运器结构型式:刮板式,摘穗机构摘穗辊/板型式:六棱式拉茎辊/摘穗板,剥皮机剥皮辊型式:橡胶辊式,割台型式:卧式,风扇型式:蜗壳式,集梁箱驱动方式:液压油缸	山东
1906	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-1.5型	结构尺寸 (长*宽*高):750mm×1060mm×1560mm,整机质量:115kg,配套动力:3.0,结构形式:盘式,喂入口宽度:180mm,喂入方式:人工,主轴转速:790r/min,喂入辊转速:188、366r/min,动刀片数量:4片,动刀片	山东
1907	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-2.0型	结构尺寸 (长*宽*高):760mm×1110mm×1660,整机质量:156kg,配套动力:5.5kw,喂入口宽度:200mm,喂入方式:人工,主轴转速:700r/min,喂入辊转速:161、347r/min,动刀片数量:4片,动刀片刀形:圆弧,圆盘直	山东

1908	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-360	结构尺寸(长*宽*高):140*406*113(cm),整机质量:1370(kg),配套动力:110.3-117.6(kW),工作幅宽(m):3.6,结构形式:双侧边皮带传动,纯工作小时生产率(hm²/h):1.02~1.65,最小离地间隙(mm):410,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装	河北
1909	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):2500×2500×1400mm,整机质量:1070kg,配套动力:95.6-132.4kW,深松铲数量:5个,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动,作业速度:4-6km/h,型号:1S-250,工作幅宽:250cm,铲间距:50cm,深松	山东
1910	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-300A	结构尺寸(长*宽*高):2510×3000×1400mm,整机质量:1225kg,配套动力:110.3-147kW,深松铲数量:7个,深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合,深松铲排列方式:前3后4,型号:1S-300A,结构型式:悬挂式,振动方	山东
1911	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2500×3310×1500mm,整机质量:1446kg,配套动力:110.3-147.0kW,深松铲数量:6个,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,型号:1S-300,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动,	山东
1912	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-260	结构尺寸(长*宽*高):2930×2850×1400mm,整机质量:1500kg,配套动力:95.6-147.0kW,工作幅宽:260cm,型号:1SZL-260,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动,作业速度:3.5-6.0km/h,铲间距:52cm,深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合,深松铲排列方式:前2后3,深松铲数量:5个,整	山东
1913	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):2940×3250×1400mm,整机质量:1780kg,配套动力:110.3-147.0kW,工作幅宽:300cm,型号:1SZL-300,结构型式:悬挂式,振动方式:非振动,作业速度:4.0-6.5km/h,铲间距:43cm,深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合,深松铲排列方式:前3后4,深松铲数量:7个,整	山东
1914	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	滁州奥岚格机械有限公司	冷藏保鲜库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):11770×7600×4200mm,整机质量:/,配套动力:12kw,制冷剂:R22,箱体尺寸:10600×7600×4200mm,库内冷却方式:风冷式,库板材料:聚苯乙烯夹芯板,库板厚度:100mm,库容:300立方米,库温:-2~+12℃,制冷压缩机型式:活塞式	安徽
1915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT450	结构尺寸(长*宽*高):3550×1550×2270,整机质量:1330,配套动力:33.1,型式:两轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1850,轮距(前轮/后轮):1200/1200,最小使用质量(kg):1330,标准配重(前/后)(kg):64/40,标定功率(kW):33.1,标定	山东
1916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	804	结构尺寸(长*宽*高):3780mm*1540mm*2240mm,整机质量:1960kg,配套动力:58.8kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2010,轮距(mm):1140(1240)/1210(1150~1290),最小离地间隙(mm):230,配重(前/后)(kg):60/60,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向系型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用、双片,变速箱型式:4*3*(1+1)组成式,轮胎规格:207/80-15/13.8-20,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:	山东
1917	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	台州市洋晟机械有限公司	微耕机	1WG1.6Q-35	结构尺寸(长*宽*高):1175*415*855cm,整机质量:17kg,配套动力:1E44F-8二冲程风冷汽油机,配套功率/转速:2.2kW/7500r/min,起动方式:手拉式,作业速度:0.17-0.22m/s,作业小时生产率:0.021-0.028km²/h.m,主燃油消耗率:35-45kg/km²,工作幅宽:35cm,传动方式(发动机输出):同轴直杆联接,传动方式(刀辊):轴销连接传动,刀辊转速:0-203r/min,刀辊最大回转半径:140mm,总安装刀数:16把,旋耕刀	浙江



1918	排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	山东寿光丰羽大棚设施有限公司	微喷灌设备	8WPGD-40	结构尺寸（长*宽*高）:110*80*109cm,整机质量:56kg,配套动力:7.5kW,额定流量:40m³/h,主管道工作压力:60kPa,过滤级数:二级,过滤型式:离心式+网式,灌溉面积:0.2hm²,泵（名称）:井用潜水泵,泵（规格型号）:200QJ40-45,控制柜(结构型式):立式,控制柜（规格型号）:FYKZ—100,过滤器（规格型号）:LX-60-40-0.25、W-60-40-0.25-120,网式过滤器（清洁压降值）:10kPa,施肥罐（规格型号/容积L	山东
1919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD454E	结构尺寸（长*宽*高）:3450*1610*2350mm,整机质量:1644kg,配套动力:33.09kw,整机型式:四轮驱动,轴距:1850mm,轮距（前轮/后轮）:1150/1150-1450mm,常用轮距:1150/1300mm,轮距调整方式（前轮/后轮）:不可调/有级可调,最小离地间隙:310mm,标准配重（前/后）:60/200（kg）,档位数（前进/倒退/爬行）:8F+2R,各档理论速度:前进档:2.97、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.74、12.59,档位数（主变速/副变速/其他）:4*2+2,配套	河南
1920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸（长*宽*高）:4210mm*1900mm*2820mm,整机质量:3270kg,配套动力:66.2kW,型式:四轮驱动,轴距（mm）:2270,轮距（mm）:1440（1540）/1520（1630）,最小离地间隙（mm）:410,配重（前/后）（kg）:210/160,档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用、双片,变速箱型式:Ⅱ型行星减速组成式,轮胎型号:8.3-24/14.9-30,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:	山东
1921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT454	结构尺寸（长*宽*高）:3550*1550*2270,整机质量:1431,配套动力:33.1,型式:四轮驱动,起动方式:电起动,轴距（mm）:1850,轮距（前轮/后轮）:1200/1200,最小使用质量（kg）:1431,标准配重（前/后）（kg）:64/40,标定功率（kW）:33.1,标定转速(r/min):2400,变速箱型	山东
1922	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	巩义市科邦机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-KB-20	结构尺寸（长*宽*高）:2900×4050×12200（mm）,整机质量:7.6t,配套动力:8.6kW,批处理量:20t,结构型式:循环式,干燥方式:间接加热,热风机数量:1,热风机型号:4-72-5.1CY90-4,热风机电机功率:4kW,热风炉型号名称:5H-40型热风炉,引风机型号:4-72-3.2A,燃料种类:煤,排粮电	河南
1923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1000	结构尺寸（长*宽*高）:4450mm*2130mm*3040mm,整机质量:3900kg,配套动力:73.5kW,型式:两轮驱动,轴距（mm）:2200,轮距（mm）:1520（1420、1620、1720）/1720（1680~1840）,最小离地间隙（mm）:380,配重（前/后）（kg）:230/320,档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式单作用,变速箱型式:4*（2+1）*2组成式,轮胎型号:7.50-20/16.9-24,机架型式:车架式,液压悬挂系统型式:分离式,悬挂装置型式:	山东
1924	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊众旺农业机械有限公司	微耕机	1WGQP4-80	结构尺寸（长*宽*高）:1600mm×880mm×1000mm,整机质量:76kg,配套动力:4.1kW,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司,配套发动机型号名称:FC170F汽油机,配套发动机机构型式:单缸、四冲程、风冷,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:回弹式绳索起动,传动方式:三角皮带传动,连接方式:直联,扶把调整幅度（水平方向）:左右各45度,扶把调整幅度（垂直方向）:5级,刀辊转速:90-130r/min,刀辊最大回转半径:150mm,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:S150,主离合器型式:摩擦片式离合器,耕宽:820mm,耕深:180mm,作业速度0.4-0.8m/s,作业时每小时生产率0.88-0.93hm²/h	山东

1925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2150(mm),整机质量:1230(kg),配套动力:29.4(KW),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴,发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT,转向系型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)	山东
1926	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	台州市洋晟机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-100	结构尺寸(长*宽*高):1500*1000*1050mm,整机质量:72,配套动力:170F汽油机,配套功率/转速:4.2kW/3600r/min,作业速度:0.15-0.25m/s,作业小时生产率:0.05-0.10km2/h.m,工作幅宽:100cm,传动方式(发动机输出):直联,传动方式(刀辊):齿轮传动,刀辊转速:快档163r/min;慢档81r/min,刀辊最大回转半径:165mm,总安装刀数:24把,旋耕刀型号:R165,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状	浙江
1927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1100	结构尺寸(长*宽*高):4460mm*2140mm*3050mm,整机质量:3910kg,配套动力:81kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):2210,轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840),最小离地间隙(mm):390,配重(前/后)(kg):230/320,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式单作用,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,机架型式:无架式,轮胎型号:7.50-20/16.9-34,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调	山东
1928	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	巩义市科邦机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-KB-35	结构尺寸(长*宽*高):3500×4400×13330(mm),整机质量:9.5t,配套动力:13.6kW,批处理量:35t,结构型式:循环式,干燥方式:间接加热,热风机数量:2,热风机型号:4-72-5.1CY90-4,热风机电机功率:4kW,热风炉型号名称:5H-60型热风炉,引烟风机型号:4-72-3.2A,燃料种类:煤、排粮	河南
1929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1300	结构尺寸(长*宽*高):4710mm*2150mm*3060mm,整机质量:4090kg,配套动力:95.6kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):2510,轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840),最小离地间隙(mm):490,配重(前/后)(kg):230/320,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,转向系型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式单作用,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,机架型式:无架式,轮胎型号:7.50-20/16.9-34,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输	山东
1930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD450E	结构尺寸(长*宽*高):3430*1610*2350mm,整机质量:1483kg,配套动力:33.09kw,轴距:1850mm,轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm,轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调,最小离地间隙:380mm,标准配重(前/后):60/200kg,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.74、12.59,发动机与离合器联接方式:直联,驱动方式:电	河南
1931	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	芳草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5200*2520*1640mm,整机质量:1580KG,配套动力:36.8-58.8kw,捡拾器宽度:1885mm,打捆活塞速度:92行程/min,打结器类型:强制脱扣型,工作效率:3500-5000kg/h,捡拾器滚筒转速:130转/分,打捆机构主轴转速:100转/分,喂入叉数量:右4个左3个,喂入叉额定	辽宁

1932	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊众旺农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1630mm×900mm×1000mm,整机质量:73kg,配套动力:4.1kW,结构型式:前置式,配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司,配套发动机型号名称:FC170F汽油机,配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:回弹式绳索起动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,扶把调整幅度(水平方向):左右各45度,扶把调整幅度(垂直方向):5级,刀辊转速:90-130r/min,刀辊最大回转半径:150mm,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:S150,主离合器型式:摩擦片式离合器,耕宽:850mm,耕深:180mm,作业速度:0.1-0.3m/s,作业小时生产率:0.08-0.27t/h	山东
1933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT600	结构尺寸(长*宽*高):3500*1500*2380,整机质量:1575,配套动力:44.2,型式:两轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1850,轮距(前轮/后轮):1200/1200,最小使用质量(kg):1575,标准配重(前/后)(kg):64/56,标定功率(kW):44.2,标定转速(r/min):2500	山东
1934	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	结构尺寸(长*宽*高):2400*1650*1450mm,整机质量:1350kg,配套动力:25.7~40.4kW,捡拾器宽度:1300mm,卷压滚筒转速:320r/min,卷压滚筒数量:15个,包型尺寸:Φ70*100cm,作业幅宽:1300mm,捡拾器结构型式:甩刀式,草捆密度:119kg/m³,成捆率:100%,牧草总损失率:≤1%,	山东
1935	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	潍坊友联机电设备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYL-35	结构尺寸(长*宽*高):5350X4200X12620 mm,整机质量:7920 kg,配套动力:26 kw,干燥方式:间接加热,批次处理量:≥30 吨,干燥速率:0.7~1.2 %h,干燥段数量/高度:3/884 个/mm,装机容量:59 m³,干燥能力:≥23 t-%h,缓苏段高度:5995 mm,结构形式:循环式,热风温度范围:60~140	山东
1936	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江英赛机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.7Q	结构尺寸(长*宽*高):1600×520×1100 mm,整机质量:78kg,配套动力:SR170F/P型汽油发动机,额定功率:3.7kW,额定转速:3600r/min,结构型式:后置式,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊转速:前进193r/min,最大回转半径:170mm,总安装刀数:12把,旋耕刀型号:IS170,主离合器型式:皮带张紧离合,耕宽:480 mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.2-0.4m/s,作业小时生产率:0.03-0.07hm²/(h·m),单位作业面积燃油消耗量:≤26/hm²	浙江
1937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-404D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150 (mm),整机质量:1330 (kg),配套动力:29.4 (KW),驱动型式:四轮驱动,轴距:1850 (mm),轮距(前/后):1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34 (kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴,发动机信息:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760 (r/min) ○○	山东
1938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT604	结构尺寸(长*宽*高):3500*1500*2380,整机质量:1695,配套动力:44.2,型式:四轮驱动,起动方式:电起动,轴距(mm):1850,轮距(前轮/后轮):1200/1200,最小使用质量(kg):1695,标准配重(前/后)(kg):64/56,标定功率(kW):44.2,标定转速(r/min):2500,变速箱型式:4×	山东

1939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD500E	结构尺寸(长*宽*高):3500*1620*2350mm,整机质量:1583kg,配套动力:36.77kw,整机型式:两轮驱动,轴距:2020mm,轮距(前轮/后轮):1060/1150/1450mm,最小离地间隙:370mm,标准配重(前/后):60/200kg,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.74、12.59,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴输出功率:31.24kw,最大牵引力:10kn,发动机型号:JD4F6N6	河南
1940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSD1354	结构尺寸(长*宽*高):5010*2170*2900,整机质量:4460kg,配套动力:99.3kw,型式:四轮驱动,轴距(mm):2620,轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1715,最小离地间隙(mm):400,最大配重(前/后)(kg):440/480,启动方式:电启动,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式	山东
1941	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	结构尺寸(长*宽*高):4510*1840*2680mm,整机质量:1710kg,配套动力:名称、规格、结构型式:柴油机、4B5-50V32、四缸直列四冲程水冷;标定功率/转速:36.8kw/2400(r/min),型式:自走式,规格型号:3WPZ-700B,药箱容量:700L,喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.3-0.5MPa,喷头型式:扇形,喷杆升降、折叠机构型式:电动推杆,喷杆长度:10.204m,配套泵型式:齿轮泵,配套泵工作压力:0.3-2.0MPa,配套泵流量:60L/min,离地间隙:96cm,轴距:227cm,前/后最大轮距:157/157cm,前轮外径:90cm,前轮胎宽:12cm,后轮外径:90cm,后轮胎宽:12cm,前/后轮型式:直齿式/后轮胎宽:12cm,制动型式:前/后轮制动	山东
1942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	JT504	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1540mm×2180mm,整机质量:1540kg,配套动力:36.8kW,型式:4×4轮式,用途:一般用途,轴距:1830mm,轮距(前轮/后轮):950、1150、1250/960-1300,常用轮距:1150/1200,轮距调整方式(前轮/后轮):有机可调/无级可调,最小离地间隙:310mm,档位数(前进/后退):8/2,各档理论速度:前进:低1:2.65低2:3.85低3:5.25低4:8.10高1:11.40高2:16.53高3:22.57高4:34.78倒退:倒1:3.94倒2:12.1,动力输出轴功率:31.28kW,最大牵引力:9kN,启动	山东
1943	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.97	结构尺寸(长*宽*高):4400*2320*1770mm,整机质量:1580KG,配套动力:大于50kw,捡拾器宽度:1970mm,打捆活塞速度:92行程/min,打结器类型:强制脱扣型,打结器个数:2个,动力输出轴转速:760转/分,工作效率:3500-5000kg/h,结构型式:曲柄摇杆结构,草捆长度:300-1100mm,草捆	辽宁
1944	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-100T	结构尺寸(长*宽*高):2540*1920*14860mm,整机质量:10400kg,配套动力:70.4kw,结构型式:连续式(间接加热),处理量(玉米):≥120t/d(5%≤降水幅度≤10%)、≥100t/d(10%≤降水幅度≤15%),装机容量:29.84m³,热风炉型号:Y4-73-8C,热风炉型号:DZL-1.5T,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃料:煤,安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护	辽宁
1945	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-150T	结构尺寸(长*宽*高):3140*2770*19060mm,整机质量:13400kg,配套动力:111kw,结构型式:连续式(间接加热),处理量(玉米):≥180t/d(5%≤降水幅度≤10%)、≥150t/d(10%≤降水幅度≤15%),装机容量:54.7m³,热风炉型号:Y4-73-9C、Y4-73-9C,热风炉型号:DZL-3T,燃烧机型式:热风炉,燃烧机点火方式:人工,燃料:煤,安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保	辽宁
1946	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1800	结构尺寸(长*宽*高):2400*2150*1450mm,整机质量:1500kg,配套动力:40.4~58.8,捡拾器宽度:1800mm,卷压滚筒转速:320r/min,卷压滚筒数量:15个,包型尺寸:Φ70*100cm,作业幅宽:1800mm,捡拾器结构型式:甩刀式,草捆密度:119kg/m³,成捆率:100%,牧草总损失率:≤1%,行走	山东

1947	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江英赛机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3Q	结构尺寸(长*宽*高):1800×705×1200mm,整机质量:86kg,配套动力:SR177F/P型汽油机,额定功率:6.3kW,额定转速:3600r/min,结构型式:后置式,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊转速:前进210r/min,最大回转变径:170mm,总安装刀数:18把,旋耕刀型号:IS170,主离合器型式:皮带张紧离合,耕宽:680mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.2-0.4m/s,作业小时生产率:0.04-0.10hm <sup>2</sup> /(h·m),单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm <sup>2</sup>	浙江
1948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2150(mm),整机质量:1230(kg),配套动力:33.1(KW),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴,发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换档方式:啮合套换档,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1949	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江强农机电有限公司	自走式喷杆式喷雾机	3WP-200	结构尺寸(长*宽*高):2620mm*7100mm*2250mm,整机质量:180kg,配套动力:单杠风冷四冲程汽油机,标定功率:4KW,标定转速:3600r/min,配套泵型式:柱塞泵,配套泵工作压力:2-3.5Mpa,配套泵流量:14-18L/min,喷杆长度:7100mm,离地间隙:120mm,药箱容量:200L,整机作	浙江
1950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150(mm),整机质量:1330(kg),配套动力:33.1(KW),驱动型式:四轮驱动,轴距:1850(mm),轮距(前/后):1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴,发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换档方式:啮合套换档,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1951	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1390X2218X1074mm,整机质量:560kg,配套动力:52~66KW,结构型式::后悬挂式,理论作业速度::≥3.3km/h,幅宽::180cm,与拖拉机联接方式::三点悬挂,刀片型式::组合甩刀式,/:/	山东
1952	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	郑州兴裕机械有限公司	铡草机	9ZT-0.6	结构尺寸(长*宽*高):1260*460*865,整机质量:50.5KG,配套动力:2.2kW,规格型号:9ZT-0.6,喂入口宽度:230mm,喂入方式:手动,主轴转速:1060r/min,喂入辊转速:130r/min,动刀片数量:4个,动刀片	河南

1953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:36.8(kw),驱动型式:两轮轮式,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴,发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XST2204	结构尺寸(长*宽*高):6030×3905×3480,整机质量:9980kg,配套动力:162kw,型式:四轮驱动,轴距(mm):3200,轮距(前轮/后轮)(mm):2052/2062,最小离地间隙(mm):420,最大配重(前/后)(kg):760/0,档位数(前进/倒退/爬行):27/9/0,启动方式:电启动,标定转速(r/min):2200,变速箱型式:9×(3+1)档,轮胎型号(前轮/后	山东
1955	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州市永昌逸通机械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-6	结构尺寸(长*宽*高):2200×1650×2830(mm),整机质量:420kg,配套动力:11-15kW,结构形式:铡草揉搓式,生产率:6.45t/h,主轴转速:950r/min,转子直径:840mm,锤片数量:18,锤片尺寸(长*宽*高):150×45×5(mm),喂入方式::自动喂入,规格型号:9ZR-6,喂入	河南
1956	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1580mm*1000mm*800mm,整机质量:65kg,配套动力:HL170F/P汽油机,结构型式:前置式,额定功率:4.0kw,额定转速:3600r/min,启动方式:手拉启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连,旋	重庆
1957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	JT1504	结构尺寸(长*宽*高):5170mm×2460mm×3040mm,整机质量:5105kg,配套动力:111kW,型式:4×4轮式,用途:一般用途,轴距:2140mm,轮距(前轮/后轮):1660、1760、1810、1960/1800-2020,最小离地间隙:460mm,档位数:16F/8R,发动机与离合器连接方式:直连	山东
1958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:36.8(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴,发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	JT1804	结构尺寸(长*宽*高):5370mm×2410mm×3130mm,整机质量:6230kg,配套动力:132.5kW,型式:4×4轮式,用途:一般用途,轮距(前/后):1860、1915、1965、2015/1700-2300,轴距:2750mm,档位数:16F/16R,最小离地间隙:410mm,动力输出轴功率:106.0kW,最	山东
1960	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	结构尺寸(长*宽*高):1390X2700X1074mm,整机质量:750kg,配套动力:62~88KW,结构型式:后悬挂式,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:2250mm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀片型式:组合型刀片,刀	山东

1961	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-75	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×770mm×980mm,整机质量:60kg,配套动力:4.0kw,标定转速:3600r/min,型号名称:RV225汽油机,起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,连接方式::直联式,总安装刀数:24,旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀,主离合型式:摩擦盘式,耕宽:750mm	重庆
1962	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-200	结构尺寸(长*宽*高):2900mm×3100mm×23500mm,整机质量:28600kg,配套动力:119.6kw,结构型式:连续式,处理量:200t/d,降水幅度:15%,缓苏段高度:1520mm,干燥段数量/每段高度:8个/1520mm,干燥机净容积:108m³,热风温度范围:80℃~120℃,	河南
1963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:40.5(kw),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:40.5(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-600E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:44.1(kw),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1966	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-120	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×2600mm×20000mm,整机质量:18600kg,配套动力:52.6kw,结构型式:连续式,处理量:120t/d,降水幅度:15%,缓苏段高度:1520mm,干燥段数量/每段高度:6个/1520mm,干燥机净容积:60m³,热风温度范	河南

1967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-604E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:44.1(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604,转向型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
1968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	400-YD	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1250mm*1830mm,整机质量:1190kg,配套动力:29.5kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):1600,轮距(mm):980/(980)1030,最小离地间隙(mm):250,配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/0.50-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
1969	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HHX-32	结构尺寸(长*宽*高):3060mm×3060mm×10540mm,整机质量:5525kg,配套动力:24.72kw,结构型式:循环式,批处理量:32t,干燥速率:3.0%/h,干燥段数量/每段高度:3个/740mm,装机容量:48.9m³,缓苏段数量/每段高度:1个/680mm,热风温度范围:40℃~60℃,热风机	河南
1970	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J150	结构尺寸(长*宽*高):1390*1930*1074mm,整机质量:500kg,配套动力:37~48kw,结构型式:后悬挂式,配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:150cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:≥2200r/min,刀	山东
1971	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅型	1LYFT-435	结构尺寸(长*宽*高):4620×2150×1900mm,整机质量:1200kg,配套动力:91.9-117.6kW,结构形式:悬挂式,双向调幅型,与拖拉机的连接方式:三点悬挂式,翻转机械形式:液压式,翻转机构油缸数量:1个,犁体数量:左右各4个,犁体类型:栅条式,犁体工作幅宽:350mm,限深轮形式:充气	河北
1972	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅型	1LYFT-450	结构尺寸(长*宽*高):4476×2456×1900mm,整机质量:1680kg,配套动力:117.6-147.0kW,结构形式:悬挂式,双向调幅型,与拖拉机的连接方式:三点悬挂式,翻转机械形式:液压式,翻转机构油缸数量:1个,犁体数量:左右各4个,犁体类型:栅条式,犁体工作幅宽:500mm,限深轮形式:	河北
1973	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-75	结构尺寸(长*宽*高):1150×1350×1340mm,整机质量:340kg,配套动力:≥36.8kW,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲数量:2个,工作幅宽:75cm,铲间距:75cm,深松深度:30~35cm,作业速度:3~5km/h,作业小时生产率:0.2~0.35hm²/h,深松形式:全方位深松,结构型式:三点悬挂,镇压	山东
1974	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-190	结构尺寸(长*宽*高):1670×2600×1670mm,整机质量:900kg,配套动力:≥91.9kW,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲数量:4个,工作幅宽:190cm,铲间距:84cm(中间)、53cm(两侧),深松深度:30~50cm,作业速度:3~5km/h	山东



1975	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-180	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×3180mm×3560mm,整机质量:3900kg,配套动力:≥74kW,捡拾器宽度:1800mm,捡拾器结构型式:锤爪式,压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm,打捆活塞往复次数:人工控制,进料仓尺寸:1370mm×1080mm×1900mm,锤爪数量:12个,存工作小时生产率:≥1500kg/h,草捆包装:塑料袋或尼龙纺织袋	吉林
1976	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-300	结构尺寸(长*宽*高):1920×3720×1670mm,整机质量:1620kg,配套动力:≥117.6kW,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲数量:6个,工作幅宽:300cm,铲间距:84cm(中间)、54cm(两侧),深松深度:30~50cm,作业速度:3~5km/h	山东
1977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	404-YD	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*1250mm*1830mm,整机质量:1310kg,配套动力:29.5kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):1700,轮距(mm):1050(1160)/980(1030),配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/0.50-16,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:后	山东
1978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	450	结构尺寸(长*宽*高):3260mm*1420mm*2010mm,整机质量:1290kg,配套动力:33.1kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):1780,轮距(mm):1110(1200)/1180(1100~1225),最小离地间隙(mm):340,配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压转向,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:刚性连接无架式,轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合式,动	山东
1979	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J165	结构尺寸(长*宽*高):1390*2074*1074mm,整机质量:530kg,配套动力:45~55kw,结构型式:后悬挂式,配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:165cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:≥2200r/min,刀辊最大回转半径:255	山东
1980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	450-YD	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*1250mm*1840mm,整机质量:1290kg,配套动力:33.1kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):1620,轮距(mm):960/990(1030),最小离地间隙(mm):250,配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/0.50-16,液压悬挂系统型式:半分离式,悬挂装置型式:后置三点悬挂	山东
1981	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅型	1LYFT-550	结构尺寸(长*宽*高):5358×3045×1900mm,整机质量:2000kg,配套动力:161.7-191.1kW,结构形式:悬挂式,双向调幅型,与拖拉机的连接方式:三点悬挂式,翻转机械形式:液压式,翻转机构油缸数量:1个,犁体数量:左右各5个,犁体类型:栅条式,犁体工作幅宽:500mm,限深轮形式:	河北
1982	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	富士特有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):3960mm*12000mm*2800mm,整机质量:1700kg,配套动力:四缸立式水冷四冲程柴油机,配套动力功率:36.8KW,配套动力转速:2400r/min,型式:自走式,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:0-2.5MPa,配套泵流量:45L/min,离地间隙:920mm,轴距(自走式):2330mm,药箱容量:700L,驱动方式(自走式):四轮	浙江

1983	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J180	结构尺寸(长*宽*高):1390*2218*1074mm,整机质量:560kg,配套动力:52~66kw,结构型式:后悬挂式,配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:180cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:≥2200r/min,刀辊最大回转半径	山东
1984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	454-YD	结构尺寸(长*宽*高):3200mm*1250mm*1840mm,整机质量:1450kg,配套动力:33.1kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):1840,轮距(mm):1050(1160)/980(1030),最小离地间隙(mm):230,配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向系型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.50-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调升方式:综合式,动力输出轴型式:后置式、非独立式、动力输出轴转速	山东
1985	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J185	结构尺寸(长*宽*高):1390*2300*1074mm,整机质量:580kg,配套动力:52~66kw,结构型式:后悬挂式,配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:185cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:≥2200r/min,刀辊最大回转半径:255	山东
1986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	500-YD	结构尺寸(长*宽*高):3170mm*1240mm*1840mm,整机质量:1390kg,配套动力:36.8kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):1630,轮距(mm):970/990、1030,最小离地间隙(mm):230,配重(前/后)(kg):30/60,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向系型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)*2组合式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.50-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调升方式:综合式,动力输出轴型式:后置式、非独立式、动力输出轴转速	山东
1987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方904	结构尺寸(长*宽*高):4350*2050*2920,整机质量:3800Kg,配套动力:一拖(洛阳)柴油机有限公司:LR4V5U22/0662E/66.2KW/国3,轮距(前轮/后轮):1620/1620(mm),轴距:2200(mm),最大配重(前/后):220/160Kg,型式:四轮驱动,标定功率:66.2kw,转向系型式:全液压转向,离合器型式:12寸干式双作用	河南
1988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	804	结构尺寸(长*宽*高):3760mm*1550mm*2250mm,整机质量:1950kg,配套动力:58.8kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2020,轮距(mm):1140(1240)/1210(1150~1290),最小离地间隙(mm):235,配重(前/后)(kg):60/60,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向系型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用、双片,变速箱型式:4*3*(1+1)组成式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):207/80-15/13.8-20,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调升方式:综合式、非独立式、动力输出轴转速	山东
1989	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J225	结构尺寸(长*宽*高):1390*2700*1074mm,整机质量:750kg,配套动力:62~88kw,结构型式:后悬挂式,配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min,理论作业速度:≥3.3km/h,幅宽:225cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:≥2200r/min,刀辊最大回转半径:255mm	山东

1990	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构尺寸(长*宽*高):1920mm*1200mm*1060mm,整机质量:275kg,配套动力:25.7kw-29.4kw,结构型式:双向犁,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(悬挂式):三点悬挂,翻转机构形式:液压式,犁体数量:左右各3个,犁体工作幅宽:250mm,犁体纵向距离:63cm,犁体水平基面到犁架底面的高度:490mm,最大耕深:22cm,犁架主梁底面宽度:80mm	河北
1991	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQZ-410	结构尺寸(长*宽*高):2340×4870×1720mm,整机质量:3000kg,配套动力:≥154.4kW,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲数量:8个,工作幅宽:410cm,铲间距:86cm(中间)、54cm(两侧),深松深度:30~50cm,作业速度:3~5km/h	山东
1992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1104	结构尺寸(长*宽*高):4650×2050×3010(mm),整机质量:4250Kg,配套动力:一拖(洛阳)柴油机有限公司:LR6M5U22/0810E/81Kw/国3,型式:四轮驱动,轮距(前轮/后轮:1620/1620(mm)),轮距(前轮/后轮):2500(mm),最大配重(前/后):220/160Kg,标定功率:81kw,离合器型式:12寸干式双作用,变速箱型式:4*(2+1)*2机械组成式,转向	河南
1993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*1890mm*2810mm,整机质量:3270kg,配套动力:66.2kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2270,轮距(mm):1440(1540)/1520(1630),最小离地间隙(mm):410,配重(前/后)(kg):210/160,档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全架型式:两柱式,转向型式:液压助力,转向器型式:摆线转阀式,离合器型式:干式、单作用、双片,变速箱型式:1Z型行星减速组成式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30,液压悬挂系统型式:后置三点悬挂,调节杆综合调节,浮动控制,动力输出轴型式:静液压式	山东
1994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1300	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*2140mm*3050mm,整机质量:4080kg,配套动力:95.6kW,型式:两轮驱动,轴距(mm):2500,轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840),最小离地间隙(mm):390,配重(前/后)(kg):230/320,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式单作用,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/16.9-24,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节杆综合调节,浮动控制,动力输出轴型式:静液压式	山东
1995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1504	结构尺寸(长*宽*高):4900×2350×3250(mm),整机质量:5200,配套动力:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司:WP6G150E330/111Kw/国3,型式:四轮驱动,轮距(前轮/后轮:1900/1900(mm)),轴距:2600(mm),最大配重(前/后):220/160Kg,标定功率:111kw,离合器型式:13寸干式双作用,变速箱型式:4*(2+1)*2机械组成式,转向型式:全液压转向,机架型式:无架式,悬挂装置型式:后悬三点式,选装发动机:一拖(	河南
1996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):4820mm*2135mm*2820mm,整机质量:4530kg,配套动力:102.9kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2550,轮距(mm):1580、1780、1980/(1600~1935)1790、1990,最小离地间隙(mm):400,配重(前/后)(kg):240/440,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:干式单作用,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节杆综合调节,浮动控制,动力输出轴型式:静液压式	山东

1997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-400D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2250(mm),整机质量:1230(kg),配套动力:29.4(KW),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴,发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)。	山东
1998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1604	结构尺寸(长*宽*高):5450mm*2240mm*3120mm,整机质量:6610kg,配套动力:118kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2690,轮距(mm):1810(1880)/1770(1670~1870),最小离地间隙(mm):490,配重(前/后)(kg):580/210,档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:(1+1)*4*4,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点	山东
1999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸(长*宽*高):5450mm*3450mm(单排轮2240mm)*3130mm,整机质量:7410kg(单排轮6610kg),配套动力:132.5kW,型式:四轮驱动,轴距(mm):2690,轮距(mm):1880(1810)/2970(2870~3070),单排轮1770(1670~1870),最小离地间隙(mm):490,配重(前/后)(kg):580/210,档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:(1+1)*4*4,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:力调节、位调节、力位综	山东
2000	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMYF-6/6	结构尺寸(长*宽*高):2200×3600×1450mm,整机质量:1360kg,配套动力:80.8~99.2kW,行距:60cm,工作行数:6行,工作幅宽:360cm,排种器型式:指夹式,排种器数量:6个,排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:12个,传动机构形式:传动轴+链传动,开沟器型式:铲式(深施肥)+双圆盘,	山东
2001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-404D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150(mm),整机质量:1330(kg),配套动力:29.4(KW),驱动型式:四轮驱动,轴距:1850(mm),轮距(前/后):1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴,发动机信息:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)。	山东
2002	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	秸秆压捆机	HFW-90	结构尺寸(长*宽*高):7890mmX5453mmX2300mm,整机质量:8吨,配套动力:22KW,喂入口宽度:1200mm,打捆活塞速度:6.5行程/min,打结器类型:手动打结,草捆密度:179Kg/m3,成捆率:100%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能耗:0.72KW•h/t,捆扎材	山东

2003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-450D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2150(mm),整机质量:1230(kg),配套动力:33.1(KW),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴,发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2004	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市沃田农机有限公司	气吸式精量播种机	2BQM-4	结构尺寸(长*宽*高):1850×2400×1225mm,整机质量:520kg,配套动力:22.1-36.8kW,行距:400-600mm,结构形式:气力式,悬挂式,工作行数:4行,工作幅宽:1.6-2.4m,排种器形式:气力式,排种器个数:4个,排种器驱动方式:地轮驱动,传动机构形式:链传动+轴传动,开沟器形式:铲式	河北
2005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-454D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150(mm),整机质量:1330(kg),配套动力:33.1(KW),驱动型式:四轮驱动,轴距:1850(mm),轮距(前/后):1050/910-1060(mm),最大配重(前/后):32/34(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:杨动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴,发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68,转向型式:液压转向,离合器型式:单片、干式、单作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置非独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2006	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	秸秆压捆机	HFW-120	结构尺寸(长*宽*高):10000mmX11000mmX4000mm,整机质量:18吨,配套动力:59.1KW,喂入口宽度:2300mm,打捆活套速度:5.5行程/min,打结器类型:手动打结,草捆密度:197kg/m <sup>3</sup> ,成捆率:100%,草捆抗摔率:100%,规则草捆率:100%,吨草能耗:0.72KW•h/t,捆扎材	山东
2007	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-200	结构尺寸(长*宽*高):2500*2500*22700,整机质量:23580kg,配套动力:94kw,烘干机型号:5HSN-200,结构形式:连续式,处理量:200t/d,降水幅:15%,装机容量:115立方米,热风炉型号:JLG-4,热风炉热功率:10050000KJ/h,输出热风最高温度:200摄氏度,热风机功	河南
2008	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-300	结构尺寸(长*宽*高):3500*3500*23700,整机质量:37080kg,配套动力:150.2kw,烘干机型号:5HSN-300,处理量:300t/d,降水幅:15%,结构形式:连续式,热风炉型号:JLG-6,输出热风最高温度:200摄氏度,冷风机功率:37kw,热风机功率:37kw 37kw 37kw,装机容量:220立方米,热风炉热	河南
2009	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-500	结构尺寸(长*宽*高):4000*4500*26700,整机质量:50470kg,配套动力:212.2,处理量:500t/d,烘干机型号:5HSN-500,降水幅:15%,结构形式:连续式,冷风机功率:45kw,热风机功率:55kw 55kw 55kw,热风炉热功率:25100000,热风炉型号:JLG-10,输出热风最高温度:200摄氏度,装机	河南
2010	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×1340mm×1310mm,整机质量:380kg,配套动力:4.0KW,型号:9QYG-0.5,型式:固定式,喂入口宽度:520mm,卷压滚筒数量:30个/h,草捆尺寸(直径×高):550mm×520mm,草捆重量:15kg-90kg,草捆密度kg/m <sup>3</sup> :138kg/m <sup>3</sup> ,成捆率:100%	河南

2011	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40	结构尺寸(长*宽*高):5450×2370×1980mm,整机质量:1800kg,配套动力:7.5kW,生产率:44.5t/h,重力分离台倾角:6.5°,重力分离台面积:3.8m <sup>2</sup> ,重力分离台频率:6.46Hz,重力分离台振幅:24mm,上层筛倾角:3.5°,上层筛筛孔:φ14mm,中层筛倾角:5.0°,中层筛筛孔:φ8mm,下层筛倾角:6.0°,下层筛筛孔:φ6mm,分级筛面积:3.04m <sup>2</sup> ,分级筛频率:6.46Hz,分级筛振幅:16mm,主风机转速	黑龙江
2012	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500D	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*1700mm*2800mm,整机质量:1720Kg,配套动力:18KW,药箱容量:500L,喷杆作业常用作业压力:0.3~0.5MPa,喷杆长度:10.8m,喷套动力转速:2200r/min,喷套泵工作压力:0~2.5MPa,喷套泵流量:60L/min,离地间隙:100.0cm,轴距:212.0cm,前/后最大轮	山东
2013	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HHX-15	结构尺寸(长*宽*高):2060mm×2060mm×10400mm,整机质量:3625kg,配套动力:11.22kw,结构型式:循环式,批处理量:15t,干燥速率:3.0%/h,干燥段数量/每段高度:1个/1200mm,装机容量:26.2m <sup>3</sup> ,缓苏段数量/每段高度:1个/550mm	河南
2014	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*2500mm*4200mm,整机质量:3500Kg,配套动力:48KW,药箱容量:1500L,喷杆作业常用作业压力:0.3~0.5MPa,喷杆长度:17.0m,喷套泵工作压力:0~2MPa,配套泵流量:130~135L/min,离地间隙:125.0cm,轴距:256.0cm,前/后最大轮距:190.0~230.0cm可调/190.0~230.0cm可	山东
2015	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-180	结构尺寸(长*宽*高):1310*2180*1050mm,整机质量:615kg,配套动力:66.15-73.53kW,结构型式:三点悬挂甩刀式,工作幅宽:1800mm,刀片型式:Y型甩刀,刀片数量:定刀126,刀片数量:动刀108,切碎轴转速:1800-2200r/min,挂接方式:三点悬挂,切碎机构最大回转半径:260mm,最小离	山东
2016	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-46-16	结构尺寸(长*宽*高):640*890*1290mm,整机质量:121 kg,配套动力:7.5 kW,转子直径:460 mm,粉碎室宽度:160 mm,锤片数量:16个,主轴转速:2900 r/min,噪声:92.3 dB(A),粉尘浓度:8.7 mg/m <sup>3</sup> ,吨料电耗:17.1 kW.h/t,生产率:441 kg/h,转子平抑:14.4 mm/s,轴承	湖北
2017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-500D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230 (mm),整机质量:1400 (kg),配套动力:36.8 (kw),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750 (mm),轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重(前/后):32/40 (kg),档位数(前进/倒退):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴,发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760 (r/min)○○	山东
2018	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1300A	结构尺寸(长*宽*高):4300mm×3100mm×2400mm,整机质量:/,配套动力:≥73.5kw,捡拾器宽度:2350mm,卷压滚筒转速:124r/min,卷压滚筒数量:16个,捡拾宽度:2350mm,物料含水率:22.5%,环境温度:13-17℃,环境温度:55-65%,驱动方式:拖拉机牵引,吨草耗油量:0.72kg/t,纯工	山东
2019	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.93	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*1770mm,整机质量:2150kg,配套动力:大于60KW,捡拾器宽度:1930mm,打结器类型:强制脱扣型,打捆活塞速度:92行程/min,草捆长度:300-1100mm,打结器个数:2个,动力输出轴转速:760转/分,捡拾器结构型式:破碎式,工作效率:3000-5000kg/h,成	辽宁

2020	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-200	结构尺寸(长*宽*高):1310*2380*1050mm,整机质量:645kg,配套动力:73.5-88.2kW,结构型式:三点悬挂用刀式,工作幅宽:2000mm,刀片型式:Y型甩刀,刀片数量:定刀141,刀片数量:动刀120,切碎轴转速:1800-2200r/min,挂接方式:三点悬挂,切碎机构最大回转半径:260mm,最小离	山东
2021	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	山东绿源机械设备制造有限公司	粮食清选机	5XFZ-20	结构尺寸(长*宽*高):6280*2090*3980(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:16.1(kw),生产率:20(t/h),噪声:86(dB(A)),清选率:≥99.5(%),清选损失率:≤0.4(%),千瓦小时生产率:3.0(t/kw.h),粉尘浓度:≤6(mg/m³),空载轴承温	山东
2022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-504D	结构尺寸(长*宽*高):3250*1350*2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:36.8(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴,发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U,转向型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2023	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-225	结构尺寸(长*宽*高):1310*2630*1050mm,整机质量:730kg,配套动力:88.25-95.5kW,结构型式:三点悬挂用刀式,工作幅宽:2250mm,刀片型式:Y型甩刀,刀片数量:定刀180,刀片数量:动刀150,切碎轴转速:1800-2200r/min,挂接方式:三点悬挂,切碎机构最大回转半径:260mm,最小离	山东
2024	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-56-16	结构尺寸(长*宽*高):1000*620*1570mm,整机质量:185kg,配套动力:11kW,转子直径:560mm,粉碎室宽度:160mm,锤片数量:16个,主轴转速:2900r/min,噪声:91.7dB(A),粉尘浓度:8.7mg/m³	湖北
2025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-550E	结构尺寸(长*宽*高):3250*1350*2230(mm),整机质量:1400(kg),配套动力:40.5(kw),驱动型式:两轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554,转向型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2026	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A4	结构尺寸(长*宽*高):9500*3800*3800mm,整机质量:10400kg,配套动力:132.4/133kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),收获行数:5行,行距:620-660mm,工作幅宽:3250mm,拉茎辊形式:板式,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆粉碎还田	山东

2027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-554E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:40.5(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2028	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构尺寸(长*宽*高):9500*3060*3800mm,整机质量:9550kg,配套动力:129kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),行距:490-550mm,工作幅宽:2500mm,工作行数:5行,拉茎辊形式:板式,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆粉碎还田机型号规格	山东
2029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红550B	结构尺寸(长*宽*高):3175*1400*2110mm,整机质量:1245kg,配套动力:40.4kw,轴距:1940mm,轮距(前轮/后轮):1030/980-1180mm,最小离地间隙:240mm,最大配重(前/后):20/45kg、,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:	山东
2030	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D1	结构尺寸(长*宽*高):6950*2660*3530mm,整机质量:7000kg,配套动力:110kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),工作幅宽:2550mm,行距:550-620mm,工作行数:4行,拉茎辊形式:/,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:甩刀式,秸秆粉碎还田机型号	山东



2031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1104-C	结构尺寸（长*宽*高）:4650×2160×2750（带配重）mm ,整机质量:5370kg(包含前后配重),配套动力:81kw,型式:四轮驱动,用途: :一般用途,轴距或履带接地长:2500mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1296- 2004/1340-2044mm,常用轮距（前轮/后轮）或轨距:1604/1644mm,轮 距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板或轮辋的位置调节/改变辐板或轮辋的 位置调节,最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm,最小使用质量:4300kg ,标准配重（前/后）:55×14/50×6kg,最大配重（前/后）:55×14/50×6kg ,档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ,档位数（主变速/副变速/其他）:6×2,各挡理论速度(km/h)前进:前进低 速:2.15、2.97、4.1、5.69、7.92、10.75 前进高速:8.82、12.16、16.77、23.29、32.38、43.97(km/h),各挡理 论速度(km/h)后退:后退低速:2.11、2.91、4.01、5.57、7.75、10.53 后退高速:8.64、11.91、16.42、22.8、31.71、43.06(km/h),发动机与 离合器的联接方式:直联,起动方式:电起动,动力输出轴功率:69kW,最 大牵引力:35kN,驾驶室型号:W2,驾驶室型式:安全驾驶室,驾驶室生产 厂:AGCO,驾驶室认证证书编号:OECD 4/1691 ,驾驶室认证单位:IRSTEA,发动机型式:四冲程、直列、直喷柴油机,发 动机型号:44CWC3.1165,发动机生产厂:爱科（常州）农业机械有限公司 ,发动机进气方式:涡轮增压中冷,发动机气缸数:4缸 ,缸径×行程:108×120mm,发动机标定功率:81(12小时功率) kW,发动机 标定转速:2200 r/min,发动机型式核准证书:CN FC G3 0E69 01 0005- 00,发动机空气滤清器型式:两级干式 ,发动机空气滤清器型号:DONALDSON XRB08 ,发动机起动机型号:AZE4660 12V 3.2KW Z10,发动机冷却方式:强制液 冷,排气管外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:椭圆 a274×b179×166mm ,消音器重量:5.3kg,前照灯型号:4377171,前照灯生产厂:大茂伟瑞柯车 灯有限公司,前照灯认证证书编号:E4-112R-000385	江苏
2032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-600E	结构尺寸（长*宽*高）:3250×1350×2230（mm）,整机质量:1400（kg ）,配套动力:44.1（kw）,驱动型式:两轮驱动,轴距:1750（mm）,轮 距(前/后):950、1050、1150/1050(mm),最大配重（前/后）:32/40（k g）,档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联, 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号 :4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1 、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604,转向型式:液压转向,离合器型式:双 片、干式、双作用,变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组合式,变速箱换 档方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-1 4/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂, 调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式, 动力输出轴转速:540/760（r/min）○○	山东
2033	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-45-11	结构尺寸（长*宽*高）:690*750*1280mm,整机质量:101 kg ,配套动力:3 kW,转子直径:450mm,粉碎室宽度:110mm,锤片数量:12 个,主轴转速:2900 r/min,噪声:92 dB(A),粉尘浓度:8.5 mg/m³,吨料电	湖北
2034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-1404-1	结构尺寸（长*宽*高）:5000*2360*3050,整机质量:4950,配套动力:103 ,型号:RH-1404-1,型式:4*4四轮驱动,轴距(MM):2560 ,轮距(前轮/后轮MM):1770/1620-2020,档位数(前进/倒退):16F/8R,驾 驶室型式:两柱式安全防翻架,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,轮胎型号(前	山东

2035	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B4	结构尺寸(长*宽*高):8300*3100*3900mm,整机质量:7000kg,配套动力:129kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),工作幅宽:2480mm,行距:600-650mm,工作行数:4行,拉茎辊形式:板式,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:/,秸秆粉碎还田机型号	山东
2036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1000	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×2020mm×2950mm,整机质量:3500kg,配套动力:100马力,驱动方式:两轮驱动,轴距:220mm,轮距(前轮/后轮):调整方式:有级可调/有级可调,档位数(前进/倒退):16F/8R,吸气方式:涡轮增压,气缸数:4缸,标定功率:73.5kW,标定转速:2300r/mi,燃油箱容	安徽
2037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-604E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm),整机质量:1530(kg),配套动力:44.1(kw),驱动型式:四轮驱动,轴距:1750(mm),轮距(前/后):1050/1050(mm),最大配重(前/后):32/40(kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2/-,发动机与离合器联接方式:直联,发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴,发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604,转向系型式:液压转向,离合器型式:双片、干式、双作用,变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式,变速箱换挡方式:啮合套换挡,机架型式:无架式,轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式:后置三点悬挂,调节方式:综合调节,液压输出装置:/,动力输出轴型式:后置半独立式,动力输出轴转速:540/760(r/min)○○	山东
2038	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机	9YFL-2.2	结构尺寸(长*宽*高):6000mm×2740mm×1800mm,整机质量:2400kg,配套动力:≥66.2KW,捡拾器宽度:2200mm,捡拾器结构形式:锤片(锤爪),压缩室截面尺寸(宽×高):440mm×355mm,打结器类型:D,打结器数量:2个,打捆活塞往复次数:100次/min,草捆密度:≥100kg/立方米,	吉林
2039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-E	结构尺寸(长*宽*高):3475*1380*2440mm,整机质量:1780kg,配套动力:44.2kW,轴距:1900mm,前后轮轮距:960/1263mm,档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0,轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,驱动型式:四轮驱动,配重:54/124kg,变速箱型式:(4+1)*2组成式,工作装置调节方	山东
2040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-D2	结构尺寸(长*宽*高):5060*2285*3000mm,整机质量:5250kg,配套动力:102.9kW,轴距:2700mm,前后轮轮距:1660/1996mm,档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38,驱动型式:四轮驱动,配重:440/480kg,变速箱型式:4*(3+1)组成式,工作装置调	山东
2041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1604-D	结构尺寸(长*宽*高):5060*2285*3000mm,整机质量:5250kg,配套动力:117.6kW,轴距:2700mm,前后轮轮距:1660/2150mm,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38,驱动型式:四轮驱动,配重:440/480kg,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,工作装置	山东
2042	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A5	结构尺寸(长*宽*高):9500*3500*3800mm,整机质量:11500kg,配套动力:132.4/133kW,结构型式:自走式(摘穗剥皮型),收获行数:5行,工作幅宽:3250mm,行距:620-660mm,拉茎辊形式:板式,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:/,秸秆粉碎还田机	山东

2043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1304-C	结构尺寸（长*宽*高）:4650×2160×2750（带配重）mm 整机质量:5370kg(包含前后配重),配套动力:95.6kW 最小使用质量(kg):4300kg,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距或履带接地长:2500mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm,常用轮距（前轮/后轮）或轨距:1604/1644mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板或轮辋的位置调节/改变辐板或轮辋的位置调节 最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm,最小使用质量:4300kg,标准配重（前/后）:55×14/50×6kg,最大配重（前/后）:55×14/50×6kg,档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0,档位数（主变速/副变速/其他）:6×2,各挡理论速度 前进:前进低速:2.15、2.97、4.1、5.69、7.92、10.75 前进高速:8.82、12.16、16.77、23.29、32.38、43.97 km/h,各挡理论速度 后退:后退低速:2.11、2.91、4.01、5.57、7.75、10.53 后退高速:8.64、11.91、16.42、22.8、31.71、43.06 km/h,发动机与离合器的联接方式:直联,起动方式:电起动,动力输出轴功率:81.3kW 最大牵引力:35kN,驾驶室或安全架型号:W2,驾驶室型式:安全驾驶室,驾驶室生产厂:AGCO,驾驶室认证证书编号:OECD 4/1691,驾驶室认证单位:IRSTEA,发动机型式:四冲程、直列、直喷柴油机 发动机型号:44CWC3.1156,发动机生产厂:爱科（常州）农业机械有限公司,发动机进气方式:涡轮增压中冷,发动机气缸数:4缸 缸径×行程:108×120mm,发动机标定功率:95.6（12小时功率）kW,发动机标定转速:2200r/min,发动机型式核准证书:CN FC G3 0E69 01 0005-00,发动机空气滤清器型式:两级干式 发动机空气滤清器型号:DONALDSON XRB08,起动机型号:AZE4660 12V 3.2KW Z10,发动机冷却方式:强制液冷,消声腔外形尺寸（长×宽×厚）:椭圆 a274×b179×166 mm,消声器重量:5.3kg,前照灯型号:4377171,前照灯生产厂:大茂伟瑞柯车灯有限公司,前照灯认证证书编号:E4-112R-000385,前照灯认证单位:RDW,后视镜型号:3806614,后视镜生	江苏
2044	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸（长*宽*高）:8650*3400*4160mm,整机质量:9100kg,配套动力:129kW,结构型式:自走式（摘穗剥皮型）,收获行数:5行 工作幅宽:3180mm,行距:630-680mm,拉茎辊形式:板式,剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,变速箱型式:机械式,茎秆切碎机构形式:/,秸秆粉碎还田	山东
2045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1004	结构尺寸（长*宽*高）:4400mm×2080mm×2800mm,整机质量:3920kg,配套动力:100马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,档位数（前进/倒退）:16F/8R,吸气方式:涡轮增压,气缸数:4缸,标定功率:73.5kw,标定转速:2300r/min,燃油箱	安徽
2046	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10M	结构尺寸（长*宽*高）:7040*3090*3470mm,整机质量:7050kg,配套动力:118kW,结构型式:自走轮式,喂入方式:全喂入,喂入量:10kg/s,割台宽度:2750mm,作业小时生产率:0.6-1.2,割刀型式:II型,割台搅龙型式:螺旋推运式,拨禾轮型式:偏心弹齿式,脱粒滚筒型式:纵轴流,凹板筛型	山东
2047	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12K	结构尺寸（长*宽*高）:9520*5700*4400mm,整机质量:12500kg,配套动力:162kW,结构型式:自走轮式,喂入方式:全喂入,喂入量:12kg/s,割台宽度:5336mm,作业小时生产率:1.0-1.8,割刀型式:II型,割台搅龙型式:螺旋推运式,拨禾轮型式:偏心弹齿式,脱粒滚筒型式:纵轴流,凹板筛型	山东

2048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1004-1L(原:P5-1004-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2860mm,整机质量:4200kg,配套动力:73.5kW,轴距:2397mm,前后轮轮距:1611/1636mm,档位数(前进/倒退/爬行):30/30,轮胎规格(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,驱动型式:四轮驱动,配重:520/320kg,变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式,工作装置调节方式:力位综合调节,轮距调整方式:有级可调,转向型式:前轮液	山东
2049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1200	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2080mm*2890mm,整机质量:3540kg,配套动力:120马力,驱动方式:两轮驱动,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,档位数(前进/倒退):16F/8R,吸气方式:涡轮增压,气缸数:4缸,标定功率:88.2kW,标定转速:2200r/min,燃油箱	安徽
2050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-1L(原:P5-1104-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2860mm,整机质量:4200kg,配套动力:80.9kW,轴距:2397mm,前后轮轮距:1611/1636mm,档位数(前进/倒退/爬行):30/30,轮胎规格(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,驱动型式:四轮驱动,配重:520/320kg,变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式,工作装置调节方式:力位综合调节,轮距调整方式:有级可调,转向型式:前轮液	山东
2051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1204-1	结构尺寸(长*宽*高):4380mm*2080mm*2835mm,整机质量:4020kg,配套动力:120马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2200mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,档位数(前进/倒退):16F/8R,吸气方式:涡轮增压,气缸数:4缸,标定功率:88.2kW,标定转速:2200r/min,燃油箱	安徽
2052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-1L(原:P5-1204-PT2)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm,整机质量:4800kg,配套动力:88.2kW,轴距:2681mm,前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm,档位数(前进/倒退/爬行):30/30,轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38,驱动型式:四轮驱动,配重:480/400kg,变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式,工作装置调节方式	山东
2053	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800III	结构尺寸(长*宽*高):3400mm*2500mm*2900mm,整机质量:1792kg,配套动力:17kw,药箱容量:400L*2,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5Mpa,喷杆增幅:14.3m,配套动力名称:单缸卧式四冲程柴油机,配套动力规格型号:L28,配套动力标定转速:2200r/min,配套泵名称:隔膜	吉林
2054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1304-1L(原:P5-1304-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm,整机质量:4800kg,配套动力:95.6kW,轴距:2681mm,前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm,档位数(前进/倒退/爬行):30/30,轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38,驱动型式:四轮驱动,配重:480/400kg,变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式,工作装置调节方式	山东
2055	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	结构尺寸(长*宽*高):3000*3000*19770mm,整机质量:36000kg,配套动力:110.3kw,干燥方式:连续式,降水幅度:13~25%,处理量:200t/d,缓苏段高度:2670mm,干燥段数量/每段高度:2/(5340、4450)个/mm,干燥机净容积:84m3,冷却段高度:2670mm,热风温度范围:(130~150)±5℃,热风机型号1:Y4-73-10D,热风机型号1电机功率:30kw,热风机型号2:Y4-73-9D,热风机型号2电机功率:22kw,冷却风机型号:G4-72-6C,冷却风机电机功率:11kw,热风炉型号:GJL-4T,热风炉炉排型式:链条式,热风炉换热器	辽宁
2056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1300	结构尺寸(长*宽*高):4800mm*2080mm*3000mm,整机质量:3880kg,配套动力:130马力,驱动方式:两轮驱动,轴距:2600mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,档位数(前进/倒退):16/8,吸气方式:涡轮增压,气缸数:6缸,标定功率:97.5kW,标定转速:2200r/min,燃油箱容	安徽

2057	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-300	结构尺寸(长*宽*高):3000*3500*22490mm,整机质量:45000kg,配套动力:174.6kw,干燥方式:连续式,处理量:300t/d,降水幅度:13~25%,缓苏段高度:2670mm 干燥段数量/每段高度:3/(4450、3560、3560)个/mm 干燥机净容积:131m <sup>3</sup> ,冷却段高度:2670mm,热风温度范围:(120~150)±5℃,热风机型号1:Y4-73-11D,热风机型号1电机功率:37kw,热风机型号2:Y4-73-10D,热风机型号2电机功率:30kw,热风机型号3:Y4-73-9D,热风机型号3电机功率:22kw,冷却风机型号:G4-73-8D,冷却风机电机功率:18.5kw,热风炉型号:GJL-6T,热风炉炉排型式:链条式,热风炉换热器	辽宁
2058	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-500	结构尺寸(长*宽*高):3500*4000*27090mm,整机质量:75000kg,配套动力:284.2kw,干燥方式:连续式,处理量:500t/d,降水幅度:13~25%,缓苏段高度:2670mm 干燥段数量/每段高度:3/(6230、4500、3560)个/mm 干燥机净容积:213m <sup>3</sup> ,冷却段高度:2670mm,热风温度范围:(120~150)±5℃,热风机型号1:Y4-73-12D,热风机型号1电机功率:75kw,热风机型号2:Y4-73-11D,热风机型号2电机功率:45kw,热风机型号3:Y4-73-9D,热风机型号3电机功率:30kw,冷却风机型号:G4-72-10D,冷却风机电机功率:37kw,热风炉型号:GJL-10T,热风炉炉排型式:链条式,热风炉换热	辽宁
2059	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-60	结构尺寸(长*宽*高):2000*2000*12000mm,整机质量:22000kg,配套动力:36kw,结构形式:连续式,处理量:60t/d,降水幅:13~15% 装机容量:24.3m <sup>3</sup> ,热风机型号:4-72-6C,热风机转速:2240r/min,热风机全压:2004Pa,热风机流量:23000m <sup>3</sup> /h,热风机功率:18.5kw,冷风机型号:L-72-3.6A,冷风机转速:2890r/min,冷风机全压:1098Pa 冷风机流量:2670m <sup>3</sup> /h,冷风机功率:3kw,热风炉型号:WJR-80,热风炉	辽宁
2060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1304	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×2100mm×2900mm,整机质量:4340kg,配套动力:130马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2600mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,档位数(前进/倒退):16/8,吸气方式:涡轮增压,气缸数:6缸,标定功率:97.5kW,标定转速:2200r/min,燃油箱容	安徽
2061	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北双天机械制造有限公司	玉米免耕深施肥精播机	2BMSFY-4	结构尺寸(长*宽*高):2350*2400*1550,整机质量:650kg,配套动力:75-90kw,行距:50.0-65.0cm,工作行数:4行,工作幅宽:200-240cm,排种器形式:指夹式,排种器数量:4个,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:8个,传动机构形式:轴传动/链传动,开沟器形式:铲式,地轮形式:滚笼式,地轮	河北
2062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1354	结构尺寸(长*宽*高):5030mm×2330mm×3085mm,整机质量:4900kg,配套动力:135马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2550mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,档位数(前进/倒退):16F/8R,吸气方式:涡轮增压,气缸数:6缸,标定功率:99.3kW,标定转速:2300r/min,燃油箱	安徽
2063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-2L(原:P5-1104-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761mm,整机质量:4425kg,配套动力:80.9kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:2397mm,前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm,档位数(前进/倒退/爬行):45/15,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,结构型式:4×4轮式,配重:480/320kg,变速箱型式:5*3*(3+1)组成式,工作装置调节方式:力位综合调节,轮距调	山东
2064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1654	结构尺寸(长*宽*高):5380mm×2340mm×3140mm,整机质量:6740kg,配套动力:165马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2880mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,档位数(前进/倒退):16/8,吸气方式:涡轮增压,气缸数:6缸,标定功率:122kW,标定转速:2200r/min,燃油箱容	安徽

2065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-2L(原:P5-1204-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm,整机质量:4880kg,配套动力:88.2kW,轴距:2681mm,驱动方式:四轮驱动,前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm,档位数(前进/倒退/爬行):45/15,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,配重:480/400kg,变速箱型式:5*3*(3+1)组成式,工作装置调节方式:力位综合调节,轮距调整方式:有级可调,转	山东
2066	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1530*850*885(mm),整机质量:64(kg),配套动力:170F汽油机,标定功率:4.0(kW),标定转速:3600(r/min),耕宽:850(mm),传动方式发动机输出:皮带传动,传动方式刀辊:链条传动,扶把调整幅度水平方向:0(°),扶把调整幅度垂直方向:221(°),旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180(mm),总安装刀数:18把,主离合器型式:张紧轮式,主离合器状态:常开,耕深:≥100(mm),作业速度:0.1~0.3(m/s),作业小时生产率:≥0.04(hm <sup>2</sup> /(h·m))单位作业	重庆
2067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1304-2L(原:P5-1304-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm,整机质量:4880kg,配套动力:95.6kW,驱动方式:四轮驱动,轴距:2681mm,前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm,档位数(前进/倒退/爬行):45/15,轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,配重:480/400kg,变速箱型式:5*3*(3+1)组成式,工作装置调节方式:力位综合调节,轮距调整方式:有级可调,转	山东
2068	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG4.0-110FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550*1100*905(mm),整机质量:77(kg),配套动力:170F汽油机,标定功率:4.0(kW),标定转速:3600(r/min),工作幅宽:1090(mm),传动方式发动机输出:直联,传动方式刀辊:锥齿传动,扶把调整幅度水平方向:0(°),扶把调整幅度垂直方向:221(°),旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:24把,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开,耕深:≥100(mm),作业速度:0.1~0.3(m/s),作业小时生产率:≥0.04(hm <sup>2</sup> /(h·m))单位作业面积	重庆
2069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1004A	结构尺寸(长*宽*高):4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2938(至安全架顶)/4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2715(至驾驶室顶),整机质量:3200(安全架)/3430(安全驾驶室),配套动力:73.6/73.5KW,整机结构形式:水旱两用,四轮驱动,额定转速(r/min):2300,轴距(mm):2200,最小离地间隙(mm):507(前驱动桥中间放油螺塞),常用轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550/后轮:1540,发动机与离合器连接方式:直联,启动方式:电启动,悬挂装置型式:后置,二类,二	江苏
2070	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG5.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1770*1360*940(mm),整机质量:100(kg),配套动力:177F汽油机,标定功率:5.5(kW),标定转速:3600(r/min),工作幅宽:1350(mm),传动方式发动机输出:直联,传动方式刀辊:锥齿传动,扶把调整幅度水平方向:0(°),扶把调整幅度垂直方向:221(°),旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180(mm),总安装刀数:38把,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开,耕深:≥100(mm),作业速度:0.1~0.3(m/s),作业小时生产率:≥0.04(hm <sup>2</sup> /(h·m))单位作业面积	重庆
2071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-354	结构尺寸(长*宽*高):2870×1400×2050,mm,整机质量:1474kg,配套动力:35马力,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:1627mm,轮距(前轮/后轮):1200/1150-1430,mm,最小离地间隙(离地部位):292mm,(前驱动桥下方),配重(最大)(前/后):0/60,kg,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,启动方式:电启动,功率:25.7kw,转向型式:全液压转向,离合器型式:干式、	山东

2072	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×3180mm×3560mm,整机质量:4020kg,配套动力:≥74kW,捡拾器宽度:2200mm,压缩室截面尺寸(宽*高):350mm×450mm,打捆活塞往复次数:人工控制,捡拾器结构形式:锤爪式,锤爪数量:16个,存工作小时生产率:≥1800kg/h,草捆包装:塑料袋或尼龙防纸袋,草捆规格	吉林
2073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利454D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1330×1400mm,整机质量:1490kg,配套动力:33.1KW,轴距:1730mm,轮距(前/后):960、1050/960-1200mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重(前/后):48/54kg,挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2,动力输出轴输出功率:28.135KW,最大牵引力:11.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动	山东
2074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1854	结构尺寸(长*宽*高):5450mm×3550mm×3050mm,整机质量:7500kg,配套动力:185马力,驱动方式:四轮驱动,轴距:2880mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调,挡位数(前进/倒退):16/16,吸气方式:涡轮增压,气缸数:6缸,标定功率:136kW,标定转速:2200r/min,燃油箱	安徽
2075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1000A	结构尺寸(长*宽*高):4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2938(至安全架顶)/4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2715(至驾驶室顶),整机质量:2980(安全架)/3210(驾驶室),配套动力:73.6/73.5KW,整机结构形式::水旱两用,两轮驱动,额定转速(r/min)::2300,轴距(mm)::2226,最小离地间隙(mm)::528(转向油缸开槽螺母处),常用轮距(前轮/后轮)(mm)::前轮:1550/后轮:1540,发动机与离合器连接方式::直联,起动方式:电启动,液压悬挂装置型式::后置、II类、三点悬挂(球形铰链),挡位数::前进12/后退12爬行0,轮胎	江苏
2076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1504A	结构尺寸(长*宽*高):5104(至前配重)×2155(常用轮距)×2965(至驾驶室顶),整机质量:5330,配套动力:110.3,整机结构形式::四轮驱动,额定转速(r/min)::2300,轴距或履带接地长(mm)::2677,最小离地间隙(mm)::500(前驱动桥放油螺塞),轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)::前轮:1736 后轮:1688,发动机与离合器连接方式::直联式,起动方式:电启动,悬挂装置型式::后置、II类、三点悬挂,	江苏
2077	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-5	结构尺寸(长*宽*高):2414mm*2414mm*18000mm,整机质量:15000kg,配套动力:54.7kw,处理方式:连续式,燃料:煤,燃烧机型式:燃煤热风炉,燃烧机点火方式:人工,煤消耗量:130-160kg/h,安全装置:漏电保护、安全护栏等,干燥能力:50t-%/h,结构形式:固定式,处理	河南
2078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-404	结构尺寸(长*宽*高):3505×1590×2030,mm,整机质量:1794kg,配套动力:40马力,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:1955mm,轮距(前轮/后轮):1300/1150-1430,mm,最小离地间隙(离地部位):323mm,前桥,配重(最大)(前/后):78/60,kg,挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,功率:29.4kw,转向型式:全液压转向,离合器型式:干式、单片、单作用	山东
2079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利504D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1380×2150mm,整机质量:1515kg,配套动力:36.8KW,轴距:1730mm,轮距(前/后):960、1050/960-1200mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重(前/后):48/54kg,挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2,动力输出轴输出功率:31.28KW,最大牵引力:11.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动	山东

2080	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸 (长*宽*高):3965mm*9520mm*2550,整机质量:1000kg,配套动力:三缸水冷 四冲程 柴油机,药箱容量 (L):500,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力 (Mpa):0.5~1.0,喷头型式:扇形雾防滴喷头,离地间隙 (mm):840,轴距 (自走式) (mm):1350,前/后最大轮距 (自走式) (mm):1500,制动型式:鼓式,离合器型式:摩擦式,驱动方式:全时四轮	山东
2081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-504	结构尺寸 (长*宽*高):3500×1650×2040mm,整机质量:1974kg,配套动力:50马力,驱动型式:4×4四轮驱动,轴距:1955mm,轮距 (前轮/后轮):1300/1150-1430,最小离地间隙 (离地部位):295mm (前桥),配重 (最大) (前/后):78/60kg,挡位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,功率:36.74kw,转向型式:全液压转向,离合器型式:干式、单片、单作用	山东
2082	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾打捆机	9YJ-220	结构尺寸 (长*宽*高):9410mm*3480mm*3500mm,整机质量:8t,配套动力:≥77kw,捡拾器宽度:2200mm,捡拾器结构形式:甩刀 (锤爪),压缩室截面尺寸 (宽*高):840mm*1140mm,打捆活塞往复次数:2r/min,配套动力:≥77kw,型号:9YJ-220,留茬高度:可调,包装:绳捆,作业效率:1	山东
2083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利504	结构尺寸 (长*宽*高):3400×1530×2260mm,整机质量:1580kg,配套动力:36.8KW,轴距:1870mm,轮距 (前/后):1260/1150-1450mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重 (前/后):120/144kg,挡位数 (前进/倒退/爬行):前进8/后退2,动力输出轴输出功率:31.28KW,最大牵引力:11.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动	山东
2084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-454D	结构尺寸 (长*宽*高):3360×1360×1370mm,整机质量:1530kg,配套动力:45马力,驱动型式:4×4轮式,轴距:1750mm,轮距 (前轮/后轮):960、1050/960-1150mm,最小离地间隙:245mm (前桥中间放油口),最大配重 (前/后):64/50kg,挡位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动	山东
2085	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸 (长*宽*高):1700*1500*1080mm,整机质量:369kg,配套动力:53.3-66.7kW,结构型式:框架式,配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min,理论作业速度:3-6km/h,幅宽:150cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:2000 r/min,刀辊最大回转半径:255mm,总安装刀数:183把,刀	山东
2086	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东泰拖农业装备有限公司	深松机	1SS-250	结构尺寸 (长*宽*高):1380×3300×1365 (mm),整机质量:806 (kg),配套动力:69.8-118 (kw),结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,工作幅宽:2.5 (m),铲间距:500 (mm),深松深度:≥30 (cm),深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合,深松铲排列方式:前二后三,深松铲数量:5 (把),旋耕刀型号:/,总安装刀数:/,刀轴传动方式:/,整地结构型式:/,	山东
2087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利554	结构尺寸 (长*宽*高):3460×1550×2250mm,整机质量:1630kg,配套动力:40.4KW,轴距:1900mm,轮距 (前/后):1260/1150-1450mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重 (前/后):120/144kg,挡位数 (前进/倒退/爬行):前进8/后退2,动力输出轴输出功率:34.34KW,最大牵引力:11.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动	山东
2088	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-800	结构尺寸 (长*宽*高):4300mm*2400mm*1800mm,整机质量:560kg,配套动力:0,药箱容量:800L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.3-0.5Mpa,喷杆喷幅:18.2m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:3.0Mpa,配套泵流量:100L/min,配套泵转速:500-600r/min,配套喷头形式:扇形	吉林



2089	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210	结构尺寸(长*宽*高):2320*1580*1080mm,整机质量:568kg,配套动力:60-67.5kW,结构型式:框架式,配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min,理论作业速度:3-6km/h,幅宽:210cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:2000 r/min,刀辊最大回转半径:255mm,总安装刀数:144把,刀	山东
2090	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	结构尺寸(长*宽*高):5035mm*11600mm*2800mm,整机质量:1100kg,配套动力:三缸水冷四冲程柴油机,药箱容量(L):700,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1.0Mpa,喷杆长度(mm):11600,离地间隙(mm):1100,轴距(自走式)(mm):1650,前/后最大轮距(自走式)(mm):1850,制动器型式(自走式):鼓式,驱动方式(自走式):全时四轮四驱带四轮转向功能,离合器型式(自走式):摩擦式,喷头型式:扇	山东
2091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利1304	结构尺寸(长*宽*高):4750*2200*2850mm,整机质量:4740kg,配套动力:95.6KW,轴距:2530mm,轮距(前轮/后轮):1745/1620-1820mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重(前/后):440/320kg,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,动力输出轴输出功率:81.17KW,最大牵引力:29.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动,标定转速:2300r/min,驾驶	山东
2092	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东泰拖农业装备有限公司	深松机	1SSY-250	结构尺寸(长*宽*高):2610*3280*1360(mm),整机质量:1060(kg),配套动力:103-132(kw),结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,工作幅宽:2.5(m),铲间距:500(mm),深松深度:≥30(cm),深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合,深松铲排列方式:前二后三,深松铲数量:5(把),旋耕刀型号:/,总安装刀数:/,刀轴传动方式:/,整地结构型式:镇压耙式,生产率:0.275-0.825(hm2/h),深松铲铲尖距:400-550(mm)	山东
2093	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-3000	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*2400mm*2600mm,整机质量:1240kg,配套动力:0,药箱容量:3000L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5Mpa,喷杆喷幅:19.5m,配套泵名称:隔膜泵,配套泵工作压力:2.5MPa,配套泵流量:128L/min,配套泵转速:550r/min	吉林
2094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1854	结构尺寸(长*宽*高):5400X2420X3120(mm),整机质量:6700kg,配套动力:136kw,标定转速:2200r/min,形式:四轮驱动,轴距或履带接地长:2890mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860-1900(mm),常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860(mm),轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调,最小离地间隙:550(mm),档位数(前进/倒退):16/16,动力输出轴功率:115.6kw,最大牵引力:40kN,气缸数:6,缸径X行程:105X130(mm),标准配重(前/后):780/240(kg),最大配	山东
2095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利1404	结构尺寸(长*宽*高):4800*2200*2850mm,整机质量:4710kg,配套动力:103KW,轴距:2530mm,轮距(前/后):1745/1620-1820mm,型式:4×4四轮驱动,最大配重(前/后):440/320kg,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,动力输出轴输出功率:87.55KW,最大牵引力:29.5KN,发动机与离合器联接方式:直联式,起动方式:电启动,标定转速:2300r/min,驾	山东

2096	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端 (含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm 的北斗导航辅助驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATU(9006YR)约翰 迪尔AutoTracTM精 准导航系统	ATU(9006YR)	结构尺寸(长*宽*高):226*268*55(mm)(显示器),整机质量:2.2kg (显示器),配套动力:大于70hp,显示器主机内存:1SDRAM,显示器主 机硬盘:1NAND Flash,显示器主机操作系统:Win CE,显示器主机显示 参数:10.4英寸(4:3)LCD显示屏640*480px,显示器固定方式:多角度 支架,显示器卫星接收机类型:多通道超外差式接收机 ,显示器卫星通道:55/252,显示器卫星差分类:WAAS,EGNOS,RTX ,RTK,SF,显示器卫星数据更新率(Hz):5/10,显示器卫星接收天线 :内置天线,显示器通讯参数接口信息:2个CAN接口,2个RS-232接口,2 个USB2.0接口,一个USB2.0 OTG接口,1个以太网接口,显示器通讯 参数数据输入输出协议:USB2.0,Ethernet,CAN,RS-232,显示器电 气输入电压(V):9-32,显示器电气功耗(W):小于等于12,显示器电 气电流(A):1,自动驾驶控制系统尺寸(长*宽*高mm):288*146*115, 自动驾驶控制系统材质:铝合金+塑料,自动驾驶控制系统电源输入电压 (直流):12.5V,自动驾驶控制系统安全保护:反极性保护、过电压保护, 自动驾驶控制系统作业精度:小于等于±5cm	天津
2097	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东鲁潍农业装备有限公司	田园管理机	3TGQ-5.5	结构尺寸(长*宽*高):1650×770×880mm,整机质量:70kg ,配套动力:5.5KW,主离合器型式:涨紧式,主变速箱结构型式:齿轮+链条 ,发动机输出传动方式:三角皮带,燃油种类:汽油,锄草装置型式:锄草轮, 锄草装置数量:2个,工作幅宽:75cm,锄草深度:2-6cm,培土器型式:对犁	山东
2098	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	青州华武机械有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):1220mm×2850mm×1180mm,整机质量:242kg ,配套动力:(95.6-117.6)kW四驱轮式拖拉机,深松铲结构型式:平凿 双翼,深松铲数量:7,深松铲翼铲幅宽:18cm,深松铲单铲幅宽:8cm, 工作幅宽:260cm,铲间距:37cm,深松深度:≥30cm,作业速度:≥1.9km/h	山东
2099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-504D	结构尺寸(长*宽*高):3270×1360×2110,mm,整机质量:1585kg,配套 动力:50马力,驱动型式:4×4轮式,轴距:1800mm ,轮距(前轮/后轮):960、1050/960-1150,mm,最小离地间隙:245mm (前桥中间放油口),最大配重(前/后):64/50,kg,挡位数(前进/倒退 /爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,安全	山东
2100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-554	结构尺寸(长*宽*高):4010×1660×2580,mm,整机质量:2540kg,配套 动力:55马力,驱动型式:4×4轮式,轴距:2015mm ,轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400/1200、1300、1400、 1500,mm,最小离地间隙:325mm(牵引板底部) ,最大配重(前/后):144/180,kg,挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0, 发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,驾驶室型式:六柱式,	山东
2101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-704	结构尺寸(长*宽*高):4180×1660×2580,mm,整机质量:2600kg,配套 动力:70马力,驱动型式:4×4轮式,轴距:2025mm ,轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400/1250、1300、1400、 1500,mm,最小离地间隙:325mm(牵引板底部) ,最大配重(前/后):144/180,kg,挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0, 发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,驾驶室型式:六柱式,	山东
2102	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	禹城市龙泰钢结构有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1660×2380×1360mm,整机质量:780kg,配套 动力:88.2-132.3kw,结构型式:悬挂式,振动方式:振动,工作幅宽:220 cm,铲间距:38/65/38cm,深松铲结构型式:箭形振动铲,深松铲排列方 式:单排,深松铲数量:4个,旋耕刀型号:前IT245/后IT225,总安装刀数:前 60/后48,刀轴传动方式:中央齿轮传动,耕地机械形式:双轴旋耕,深松深	山东

2103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-1404	结构尺寸(长*宽*高):4850×2150×2880,mm,整机质量:4920kg,配套动力:140马力,驱动型式:4×4轮式,轴距:2510mm,轮距(前轮/后轮):1610、1710、1750、1810、1950/1608-1996,mm,最小离地间隙:470mm(牵引板),最大配重(前/后):440/344,kg,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,驾驶室型式:六柱式,功率:103kw,离合器型式:干式、双作用,	山东
2104	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	吉林天朗新能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4460×3390×3450(mm),整机质量:3750kg,配套动力:≥73.5kw,捡拾器宽度:1920mm,捡拾器结构型式:锤爪(甩刀),压缩室截面尺寸(宽×高):430×330(mm),产品型号:9YFQ-1.9,草捆密度:118.45,成捆率:100,规则草捆率:100,故障情况:符合	吉林
2105	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-50	结构尺寸(长*宽*高):4796*4760*14590,整机质量:14.31t,配套动力:27.78KW,干燥方式:批次循环,批次处理量:50,降水速率:0.8-1.3%/h,干燥机净容量:90m³,缓苏段高度:6912mm,热风温度范围:30-60℃,热风机转速:2000r/min,热风机风压:2176-1380pa	山东
2106	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川省旭东机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-21	结构尺寸(长*宽*高):670mm×370mm×800mm,整机质量:30kg,配套动力:3.0,结构型式:齿爪式,进料方式:轴向进料,转子直径:210mm,粉碎室宽度:100mm,扁齿数量:4个,主轴转速:5200r/min	四川
2107	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	潍坊同方机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZB-6300Q	结构尺寸(长*宽*高):2940X2170X1320mm,整机质量:290公斤,配套动力:188F-5汽油机,汽油机标定功率:6.8 KW,汽油机标定转速:1800r/min,作业小时生产率:0.27-0.47hm²/h,工作行数:6行,行距:300mm,穴距:130.140(170株距可换齿轮调节)mm	山东
2108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1504	结构尺寸(长*宽*高):5190*2345*3345mm,整机质量:5483kg,配套动力:111kw,型式:四轮驱动,轴距(mm):2670,轮距(前轮/后轮)(mm):1720、1815、1940、2000、2100/1660-2300,最小离地间隙(mm):460/前桥,标准配重(前/后)(kg):588/480	山东
2109	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	湖南省农友农业装备股份有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.2Z	结构尺寸(长*宽*高):3850×2070×2260(mm),整机质量:1650KG,配套动力:ZH36M-RO2型柴油机,25kw,2200r/min,割刀型式:标II,割台搅龙型式:螺旋伸缩扒齿,拔禾轮型式:偏心弹齿式,履带(节距×节数×宽):90mm×42节×280mm; ,轴距:800(mm),喂入量: :2.2(kg/s),拔禾轮直径:Φ840(mm),脱粒滚筒型式:钉齿式,脱粒滚筒直径×长度:Φ450×1360(mm),制动器型式:湿式制动,复脱	湖南
2110	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	集辰(福建)农林发展有限公司	自走式喷杆喷雾机	JCHN-3WPZ600	结构尺寸(长*宽*高):4060mm×10600mm×1705mm(工作状态)、4060mm×1560mm×1705mm(运输状态),整机质量:1590kg,配套动力:单缸卧式水冷四冲程柴油机,药箱容量:600L,喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5MPa,喷杆升降机构型式:手动升降,喷杆折叠机构型式:手动折叠,喷杆长度:10500mm,标定功率:14.7KW,标定转速:2200r/min,配套泵型式:隔膜泵,配套泵工作压力:2.5MPa,配套泵流量:60l/min,离地间隙:200mm,轴距:2300mm,前/后最大轮距:1240mm/1340mm,前轮外径:670mm,前轮胎	山东
2111	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川省旭东机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-24	结构尺寸(长*宽*高):740mm×420mm×880mm,整机质量:37kg,配套动力:3.0kw,结构型式:齿爪式,进料方式:轴向进料,转子直径:238mm,粉碎室宽度:110mm,扁齿数量:4个,主轴转速:5200r/min	四川

2112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1604	结构尺寸(长*宽*高):5205*2340*3350mm,整机质量:5494kg,配套动力:118kw,型式:四轮驱动,轴距(mm):2673,轮距(前轮/后轮)(mm):1720、1815、1960、2000、2100/1660-2300,最小离地间隙(mm):460/前桥,标准配重(前/后)(kg):588/480	山东
2113	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川省旭东机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-20	结构尺寸(长*宽*高):600mm×620mm×1280mm,整机质量:40kg,配套动力:2.2kw,结构型式:锤片式,进料方式:切向进料,转子直径:197mm,锤片数量:4×4片,主轴转速:5200r/min,筛片孔径:2.0mm	四川
2114	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	镇江精帆电器有限公司	水稻插秧机	2ZS-4A	结构尺寸(长*宽*高):2140×1580×970,整机质量:160,配套动力:3.3kw,规格型号:2ZS-4A,工作行数:4行,行距mm:300,穴距mm:120、140、160、180、210,插秧深度mm:10~45,作业速度km/h:1.0~2.77,作业小时生产率hm <sup>2</sup> /h:0.15-0.25,单位作业量	江苏
2115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1654	结构尺寸(长*宽*高):5400X2420X3120(mm),整机质量:6700kg,配套动力:122Kw,标定转速:2200r/min,形式:四轮驱动,轴距或履带接地长:2890mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860-1900(mm),常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860(mm),轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调,最小离地间隙:550(mm),档位数(前进/倒退):16/16,动力输出轴功率:103.7kw,最大牵引力:40kN,气缸数:6,缸径X行程:105X130(mm),标准配重(前/后):780/240(kg)	山东
2116	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕花生播种机	2BHMF-6A	结构尺寸(长*宽*高):2020×2000×1000mm,整机质量:241kg,配套动力:29-77kW,行距:300mm(可调),工作行数:6行,排种器型式:转仓式,排种器数量:6个,传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式	河南
2117	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	卧式(双轴)混合机	郑州市双丰机械制造有限公司	饲料混合机	9HWS-2100	结构尺寸(长*宽*高):3350×1100×1620mm,整机质量:845kg,配套动力:11kW,主轴转速:39r/min,容积:2.1m <sup>3</sup> ,混合方式:卧式双轴桨叶,额定批次混合量:1000kg,无参数:无参数,无参数:无参数,无参数:无参数	河南
2118	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限公司	青饲料收获机	4QS-2400	结构尺寸(长*宽*高):2010*2400*4600mm,整机质量:1800kg,配套动力:≥88.2kw,型号:4QS-2400,结构型式(挂接方式):悬挂式,割台切割器型式:圆盘式,割台有效收获宽度:2400mm,抛送筒高度:460mm,割茬高度:≤150mm,作业速度:1~4km/h,秸秆切碎机构型式:盘式,作业方式:	新疆
2119	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	南京天辰礼达电子科技有限公司	农业机械自动驾驶系统	System150	结构尺寸(长*宽*高):200*30*150mm,整机质量:1kg,配套动力:-,内存:1GB,硬盘:16GB,固定方式:RAM固定,移动基站信号精度:1+1ppm,移动基站信号传输距离:5-15km,固定基站信号精度:1+1ppm,固定基站信号传输距离:30-50km,驾驶系统输出精度(方向盘输出):接合线之间偏	江苏
2120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1404	结构尺寸(长*宽*高):4835×2530×3100(mm),整机质量:5400(kg),配套动力:103(kW),驱动型式:四轮驱动,轴距(mm):2560,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,最大配重(前/后)(kg):500/540,轮距(前轮/后轮)(mm):1850/1800~2020,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12,最小离地间隙(mm):460(前桥下方),变速箱换挡方式:啮	河南
2121	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	喀什旺达机械制造有限公司	圆草捆压捆机	9YG-55	结构尺寸(长*宽*高):4240*1340*1660mm,整机质量:1100kg,配套动力:5.5kw,喂入口宽度:525mm,生产效率:50-100捆/小时,草捆重量:60~75kg,工作方式:固定死,草捆形状:圆捆,成捆尺寸:Φ550*520mm,型号:9YG-55,卷压滚筒数量:32个,卷压滚筒	新疆

2122	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-6Q	结构尺寸(长*宽*高):3500×2100×2500(mm),整机质量:750(kg),配套动力:重庆宗申GB680,配套发动机额定功率(KW):14.5,标定转速(r/min):2950,结构形式:四轮乘坐式,工作行数:6行,燃油种类:汽油,行距(mm):300,穴距(mm):110、130、150、160、180、210,插秧深度(mm):10~50(5级),作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.3~0.5,插秧结	浙江
2123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1554	结构尺寸(长*宽*高):5120X2450X3150(mm),整机质量:5400kg,配套动力:114kw,标定转速:2200r/min,形式:四轮驱动,轴距或履带接地长:2610mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm),常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1950/1980(mm),轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调,最小离地间隙:480mm,挡位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴功率:96.9KW,最大牵引力:23.7kN,气缸数:6,缸径	山东
2124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1504	结构尺寸(长*宽*高):4835×2530×3100(mm),整机质量:5400(kg),配套动力:110.3(kW),驱动型式:四轮驱动,轴距(mm):2560,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,最大配重(前/后)(kg):500/540,轮距(前轮/后轮)(mm):1850/1800~2020,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/12,最小离地间隙(mm):460(前桥下方),变速箱换挡方式:啮	河南
2125	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-150	结构尺寸(长*宽*高):1440×1560×1400(mm),整机质量:305(kg),配套动力:33.1~0.8(kW),铲间距:75(cm),工作幅宽:150(cm),深松铲结构型式:偏柱曲面铲,结构型式:悬挂式,深松铲排列方式:单排,深松铲数量:2个,深松深度:≥30(cm),振动方式:非振动	山东
2126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1454	结构尺寸(长*宽*高):5120X2450X3150(mm),整机质量:5400kg,配套动力:107kw,标定转速:2200r/min,形式:四轮驱动,轴距或履带接地长:2650mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm),常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1950/1980(mm),轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调,最小离地间隙:480mm,挡位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴功率:90.9kw,最大牵引力:23.7kN,气缸数:6,缸径	山东
2127	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-500	结构尺寸(长*宽*高):1220*2130*1270(mm),整机质量:210(kg),配套动力:25.7(kw),最大喷幅:12000(mm),喷头型式:扇形,作业效率:40-80(亩/h),工作压力:0.15-0.9(MPa),喷头数量:20个,喷杆材质:不锈钢+PVC胶管,泵(型式):隔膜泵,泵(压力):3.0/110(MPa)	江苏
2128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1354	结构尺寸(长*宽*高):5120X2450X3150(mm),整机质量:5400(mm),配套动力:99.3kW,标定转速:2200r/min,形式:四轮驱动,轴距或履带接地长:2650(mm),轮距(前轮/后轮)或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm),常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1950/1980(mm),轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调,最小离地间隙:480mm,挡位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴功率:84.4kW,最大牵引力:23.7kN,气缸数:6,缸	山东
2129	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QSA	结构尺寸(长*宽*高):1560*800*860(mm),整机质量:99kg,配套动力:4.1kW汽油机,扶把上下调整范围:30°,发动机输出传动方式:齿轮传动,主离合器型式:涨紧式,主离合器状态:常开,配套锄草装置型式:锄草轮,配套锄草装置数量:2,配套锄草装置传动方式:齿轮+轴传动,配套锄草装置连接方式:直联,配套起垄器型式:起垄刀+整形器,配套起垄器数	山东

2130	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-5QKP	结构尺寸(长*宽*高):1700*630*930(mm),整机质量:140kg,配套动力:5.3kW汽油机,动力额定转速:3600r/min,主离合器型式:涨紧式,发动机输出传动方式:皮带传动,主离合器状态:常开,配套培土器型式:旋刀式,配套培土器传动方式:齿轮+链传动,配套培土器连接方式:直联,配套开沟器型式:旋刀式,配套开沟器传动方式:齿轮+链传动,配套开沟器连接	山东
2131	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	镇江精帆电器有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):1220*2860*1170,整机质量:260kg,配套动力:95.6~110.3kw,产品型号:1S-260,产品名称:深松机,深松铲、结构型式:单柱、凿形铲带翼、,数量:6个深松铲,工作幅度mm:2600,铲间距mm:430,深松深耕mm:300-360	江苏
2132	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸(长*宽*高):1580×2480×1400(mm),整机质量:600(kg),配套动力:73.5~103(kW),铲间距:57.5(cm),工作幅宽:230(cm),结构型式:悬挂式,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:单排,深松铲数量:4,深松深度:≥30(cm),振动方式:非振动	山东
2133	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸(长*宽*高):2070×3100×1450(mm),整机质量:820(kg),配套动力:88.2~132(kW),铲间距:45(cm),工作幅宽:270(cm),结构型式:悬挂式,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,深松铲数量:6个,深松深度:≥30(cm),振动方式:非振动	山东
2134	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆美澳机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4	结构尺寸(长*宽*高):1465×663×1010mm,整机质量:100kg,配套动力:ZS170F/P汽油机,主机主离合器型式:摩擦片式,主机主离合器状态:常开式,配套功率:4.0KW,标定转速:3800r/min,开沟器型式:翼铲式,配套开沟器传动方式:齿轮传动,配套开沟器连接方式:悬挂式,锄草装置型式:铲式,锄草装置数量:2,配套锄草装置传动方式:齿轮传动,配套锄草装置连接方式:直联式,最高行使速度:4.0km/h,驾驶员耳位噪声:85.8dB(A),锄草宽度:62.7cm,锄草深度:12.1cm,漏锄率(铲式):2.6%	重庆
2135	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东迅迪机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1630*920*910mm,整机质量:76kg,配套动力:4.0kW,发动机型号名称:170F汽油机,发动机结构型式:立式、单杠、四冲程,发动机额定转速:3600r/min,发动机起动方式:手拉式,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,主离合器型式:张紧轮式	山东
2136	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200A	结构尺寸(长*宽*高):6500×2640×1730mm,整机质量:3100kg,配套动力:≥66.2kW,捡拾宽度:2220mm,捡拾器结构型式:锤爪式,压缩室截面尺寸:宽460×高360mm,打结器类型:D型,打结器数量:2个,活塞行程:550mm,草捆截面尺寸:360×460mm,草捆长度:300-1300mm	山东
2137	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东迅迪机械有限公司	微耕机	1WG-4Q(Z)	结构尺寸(长*宽*高):1600*920*950mm,整机质量:70kg,配套动力:4.0kW,结构型式:前置式,发动机型号名称:170F型汽油机,发动机结构型式:立式、单缸、四冲程,发动机额定转速:3600r/min,发动机起动方式:手拉式,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联	山东

2138	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-150	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*2300mm*19000mm,整机质量:14000kg,配套动力:80kW,型号名称:5HH-150,干燥方式:连续式,处理量(t/d):≥150,降水幅度(%):12,缓苏段数量(mm):900、1800,干燥段数/每段高度(个/mm):3/7200、4500、2700,干燥机净容积(m³):64,冷却段数高度(mm):1800,热风温度范围(℃):(50~160)±5,热风机型号名称:Y4-73-8D(2台),转速(r/min):1450,风压(Pa):1400,流量(m³/h):30993,电机功率(kW):22,冷却风机型号名称:4-72-6C,转速(r/min):2000,风压(Pa):1380,流量(m³/h):18081,电机功率(kW):11,热风炉型号名称:WRF-180,炉排型式:链条式,换热器型式:列管式,引烟风机型号名称:Y5-47NO-8C	辽宁
2139	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1300*3450*1200,整机质量:1050,配套动力:90-120,结构形式:双侧皮带边传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800,理论作业速度(km/h):≥3.3,幅宽(cm):300,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀辊转速(r/min)	山东
2140	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-340	结构尺寸(长*宽*高):1300*3850*1200,整机质量:1130,配套动力:95-125,结构形式:双侧边皮带传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800,理论作业速度(km/h):≥3.3,幅宽(cm):340,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀辊转速(r/min)	山东
2141	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构尺寸(长*宽*高):1300*4010*1200,整机质量:1180,配套动力:95-125,结构形式:双侧边皮带传动,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800,理论作业速度(km/h):≥3.3,幅宽(cm):360,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀辊转速(r/min)	山东
2142	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):(1520*2630*1330)mm,整机质量:825kg,配套动力:73.5-99.3kw,深松铲结构形式:偏柱式,深松铲数量:4个,深松形式:全方位深松,作业速度:2-6km/h,耕深深松:25-35cm,铲间距:74(中间)cm、63(两侧)cm,工作幅宽:200cm,传动机构行使:/,耕深整地:/,	安徽
2143	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5700mm*2600mm*1720mm,整机质量:1500kg,配套动力:≥26kW,产品型号:9YFQ-1.9,捡拾器宽度:1970mm,打结器类型:D型,草捆截面:360mm*460mm,草捆长度:300mm-1300mm,结构形式:正牵引,活塞行程次数:≥100次/min,成捆率:≥98%	山东
2144	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1500×990×840mm,整机质量:66kg,配套动力:4.0kW,标定转速:3600 r/min,起动方式:反冲式手拉起动,传动方式:三角皮带传动,连接方式:直联,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:S150,主离合器型式:涨离式,耕宽:950mm,耕深:≥100mm,作业速度	山东
2145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP504	结构尺寸(长*宽*高):3650×1600×2360(mm),整机质量:1980(Kg),配套动力:36.8(KW),型式:四轮驱动,轴距:1950(mm),轮距(前轮/后轮):1300、1400/1150~1510(mm),最小离地间隙:380(mm),最大配重(前/后):48/120(Kg),档位数(前进/倒退/爬行):8/2,档位数(主变速/副变速/其他):5/2,各档理论速度:前进:低1:1.88,低2:2.50,低3:4.28,低4:6.50,高1:8.40,高2:11.21,高3:19.13,高4:29.07,倒退:倒1:1.83,倒2:7.79(Km/h)	山东
2146	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1.2	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1650×645×950,整机质量:(kg)100,配套动力:(kw)3,结构形式:揉搓式,生产率:(kg/h)≥1200,主轴转速:(r/min)2800,转子直径:(mm)255,锤片数量:(片)24,锤片尺寸(长×宽×高):(mm)145×40×5,喂入方式:人工喂入,丝化率:(%)	河南

2147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300AS	结构尺寸(长*宽*高):3120*1480*1990(mm),整机质量:1290(kg),配套动力:22.1(kw),轴距:1695(mm),最小离地间隙:378(mm),前轴质量:525(kg),后轴质量:770(kg),最大前配重:80(kg),最大后配重:160(kg),牵引力:6.3(kn),档位数:8/2(前进/倒退),动力输	江苏
2148	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	淄博翔宇机械有限公司	全混日粮制备机	9JQL-12	结构尺寸(长*宽*高):5030*2250*3110mm,整机质量:4100kg,配套动力:≥55kw,配套形式:拖拉机牵引式,配套输出转速:540转/分,搅拌仓容积:12m3,制备机型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高):3675*2250*2240mm,搅龙数量:1	山东
2149	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批示循环谷物干燥机	5HL-10	结构尺寸(长*宽*高):2380*2080*11135(mm),整机质量:2400(kg),配套动力:总功率:7.8kW,结构形式:批式循环,最大批处理量:10(吨/每批),粉尘浓度:≤10(mg/m³),破碎率增值:≤0.5%,爆腰率增值:≤3%,单位耗热量:≤5800(kj/kgH₂O),干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0%,干燥能力(t%/h):≥7.5,燃烧机型号:BS15,燃油炉点火方式:高压发	湖南
2150	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	淄博翔宇机械有限公司	全混日粮制备机	9JQL-24	结构尺寸(长*宽*高):7220*2250*3215mm,整机质量:8600kg,配套动力:≥110kw,配套形式:拖拉机牵引式,配套输出转速:540转/分,搅拌仓容积:24m3,制备机型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高):5900*2250*2245mm,搅龙数量:2	山东
2151	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-3	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1970*660*1020,整机质量:(kg)180,配套动力:(kw)5.5,结构形式:揉搓式,生产率:(kg/h)≥3000,主轴转速:(r/min)2250,转子直径:(mm)350,锤片数量:(片)24,锤片尺寸(长*宽*高):(mm)180*42*5,喂入方式:人工喂入,丝化率:(%)	河南
2152	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-6	结构尺寸(长*宽*高):(mm)3175*895*1170,整机质量:(kg)550,配套动力:(kw)22+3(主+喂料),结构形式:揉搓式,生产率:(kg/h)≥6000,主轴转速:(r/min)2000,转子直径:(mm)350,锤片数量:(片)44,锤片尺寸(长*宽*高):180*50*5,喂入方式:人工喂入,丝化率:(%)93.8	河南
2153	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	铡草揉丝机	9ZR-4.5	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1800*1560*1525,整机质量:(kg)260,配套动力:(kw)5.5,结构形式:铡草揉搓式,生产率:(kg/h)≥4500,主轴转速:(r/min)1080,转子直径:(mm)110,锤片数量:(片)8,锤片尺寸(长*宽*高):(mm)135*50*3,喂入方式:自动喂入	河南
2154	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	铡草揉丝机	9ZR-6.5	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2150*1830*1810,整机质量:(kg)350,配套动力:(kw)7.5,结构形式:铡草揉搓式,生产率:(kg/h)≥6500,主轴转速:(r/min)850,转子直径:(mm)110,锤片数量:(片)12,锤片尺寸(长*宽*高):(mm)135*50*3,喂入方式:自动喂入	河南
2155	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8Q2	结构尺寸(长*宽*高):3500*2300*2500(mm),整机质量:780kg,配套动力:重庆宗申GB680,结构形式:四轮乘坐式,工作行数:8行,配套发动机额定功率(KW):14.5,标定转速(r/min):2950,燃油种类:汽油,行距(mm):250,穴距(mm):110、130、150、160、180、210,作业小时生产率(hm³/h):0.4~0.6,插秧深度(mm):10~50(5级),插秧结	浙江
2156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400B-8	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2210(mm),整机质量:1450(kg),配套动力:29.4(kw),轴距:1913(mm),发动机型号:ZN490,发动机标定转速:2400(r/min),最大后配重:160(kg),最大前配重:120(kg),最小离地间隙:420(mm),前轮轮距:1100(mm),档	江苏



2157	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	自走式喷雾机	3WZ-500A	结构尺寸 (长*宽*高):3335*1550*2670 (mm),整机质量:2000 (kg),配套动力:44.1 (kW),离地间隙:170 (mm),轴距:950 (mm),喷杆型式:液压 (可调升降、折叠),喷头型式:隔膜泵,药箱容量:500 (L),喷杆压力:0.15-1.0(MPa),驱动方式:机械变速箱+ (HST) 液压无级变速器,制动器型式:湿式摩擦片式,喷头型式:圆锥式 (允许变化),喷杆长	江苏
2158	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸 (长*宽*高):2150×3360×1415(mm),整机质量: 950 (kg),配套动力:88.2~132 (kW),铲间距:50 (cm),工作幅宽:300 (cm),结构型式:悬挂式,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,深松铲数量:6个,深松深度:≥30 (cm),振动方式:非振动	山东
2159	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	精量花生播种机	2BH-4	结构尺寸 (长*宽*高):1320×1660×980mm,整机质量:181kg,配套动力:22-36kW,行距:230mm、480mm (宽窄行),工作行数:4行,工作幅宽:1420mm,排种器型式:转仓式,排种器数量:4个,排肥器型式:外槽	河南
2160	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	200t/d	结构尺寸 (长*宽*高):6020*3318*22400mm,整机质量:35300kg,配套动力:61.5kW,日处理量:200t,结构型式:连续式,装机容量:146m³,干燥能力:65t-%/h,降水幅:8%(小麦);5%(水稻),输出热风最高温度:120℃,	河南
2161	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗型自走式玉米收获机	焦作泰利机械制造股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸 (长*宽*高):6670X2340X3240mm,整机质量:6095kg,配套动力:103KW,工作行数:3行,适用行距范围:500-600mm,工作幅宽:1950mm,最大卸果穗高度:2200mm,果穗升运器最大通过高度:3210mm,最小离地间隙:310mm,理论作业速度:3-7km/h,作业小时	河南
2162	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	焦作泰利机械制造股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸 (长*宽*高):7150X2500X3300mm,整机质量:6900kg,配套动力:103KW,工作行数:3行,适用行距范围:500-600mm,工作幅宽:2450mm,最大卸果穗高度:1900,果穗升运器最大通过高度:3300mm,最小离地间隙:300	河南
2163	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	300t/d	结构尺寸 (长*宽*高):6020*4158*22700mm,整机质量:42500kg,配套动力:93.5kW,日处理量:300t,结构型式:连续式,装机容量:189m³,降水幅:8%(小麦);5%(水稻),输出热风最高温度:120℃,干燥能力:92.9t-%/h,破碎率增值:0.2%,干燥不均匀度:0.3%,爆腰率增值:0.4%	河南
2164	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸 (长*宽*高):1450X925X850mm,整机质量:检验报告上没有整机质量的参数,配套动力:4.0,标定转速:3600r/min,工作幅度:90mm,传动方式发动机输出:皮带,传动方式刀辊:链条传动,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:170mm,总安装刀数:24,主离合器形式:张紧轮式,	重庆
2165	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	500t/d	结构尺寸 (长*宽*高):7000*6308*29300mm,整机质量:74800kg,配套动力:203kW,日处理量:500t,结构型式:连续式,降水幅:8%(小麦);5%(水稻),装机容量:376m³,输出热风最高温度:120℃,单位耗热量:7519kJ/kg,破碎率增值:0.3%,干燥能力:160.1t-%/h,干燥	河南
2166	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄保东农业机械有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WP-1000	结构尺寸 (长*宽*高):3100×3600×2300mm,整机质量:540kg,配套动力:0,配套泵:柱塞泵,配套泵工作压力:2.0~4.0Mpa,配套泵流量:36~81L/min,配套泵转速:400~900r/min,配套喷头间隔:620mm,配套喷头数量:30个,配套喷头形式:扇形防滴喷	河北
2167	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-330	结构尺寸 (长*宽*高):2250×3520×1415(mm),整机质量:1100 (kg),配套动力:88.2~132 (kW),铲间距:55 (cm),工作幅宽:330 (cm),结构型式:悬挂式,深松铲结构型式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,深松铲数量:6个,深松深度:≥30 (cm),振动方式:非振动	山东

2168	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥玉米播种机	2BMYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1580×2390×1080mm,整机质量:318kg,配套动力:29.4-36.7kW,行距:600mm,工作行数:4行,工作幅宽:2400mm,排种器型式:勾轮式,排种器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:4个	河南
2169	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-2	结构尺寸(长*宽*高):1350×1240×1080mm,整机质量:143kg,配套动力:11-18kW,行距:600mm,工作行数:2行,工作幅宽:1200mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:2个,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:2个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:2个	河南
2170	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	混流粮食烘干机	5HSN-100	结构尺寸(长*宽*高):4168*2590*15780mm,整机质量:15500kg(塔重),配套动力:65.35kW,日处理量:100t,结构型式:连续式,装粮容积:288m³,降水幅度(稻谷):5~8%,单位耗热量:7698.7kJ/kg,干燥能力:41.5t-%/h,破碎率增值:0.14%,干燥不均匀度:0.40%,爆腰率增值(水稻):1.3%,粉	河南
2171	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-3	结构尺寸(长*宽*高):1360×1690×1080mm,整机质量:205kg,配套动力:17.6-20.5kW,行距:600mm,工作行数:3行,工作幅宽:1800mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:3个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:3个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:3个	河南
2172	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-4	结构尺寸(长*宽*高):1580×2300×1800mm,整机质量:318kg,配套动力:29.4-36.7kW,行距:600mm,工作行数:4行,工作幅宽:2400mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:4个	河南
2173	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATI(9008YR)约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统	ATI(9008YR)	结构尺寸(长*宽*高):226*268*55(显示器),整机质量:2.2kg(显示器),配套动力:70hp以上,显示器主机内存:1SDRAM,显示器主机硬盘:1NAND Flash,显示器主机操作系统:Win CE,显示器主机显示参数:10.4英寸(4:3)LCD显示屏640*480px,显示器固定方式:多角度支架,显示器卫星接收机类型:多通道超外差式接收机,显示器卫星通道:55/252,显示器卫星差分类型:WAAS, EGNOS, RTX, RTK, SF,显示器卫星数据更新率(Hz):5/10,显示器卫星接收天线:内置天线,显示器通讯参数接口信息:2个CAN接口,2个RS-232接口,2个USB2.0接口,一个USB2.0 OTG接口,1个以太网接口,显示器通讯参数数据输入输出协议:USB2.0, Ethernet, CAN, RS-232,显示器电气输入电压(V):9-32,显示器电气功耗(W):小于等于12,显示器电气电流(A):1,自动驾驶控制系统尺寸(长*宽*高mm):288*146*115,自动驾驶控制系统材质:铝合金/塑料,自动驾驶控制系统电源输入电压(直流):12.5V,自动驾驶控制系统使用条件:环境温度-40~55℃,相对湿度<95%,海拔高度<10000m	天津
2174	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷雾机	3WPZ-350	结构尺寸(长*宽*高):4000x1600x1850mm,整机质量:990kg,配套动力:单缸水冷卧式柴油机,功率/转速:15.5kw/2200r/min,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,药箱容积:350L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:1.5-3.5Mpa,液泵工作流量:34-52L/min,离地间隙:180mm,轴距(自走式)	天津
2175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1404	结构尺寸(长*宽*高):5010×2300×3080(mm),整机质量:5480(Kg),配套动力:103KW,型式:四轮驱动,轴距:2630(mm),轮距(前轮/后轮):1700、1790/1830~2160(mm),最小离地间隙:460(mm),最大配重(前/后):440/480(Kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/2(快慢档),各档理论速度:前进:L慢1:1.48/L慢2:1.99/L慢3:2.60/L慢4:4.66,L快1:6.36/L快2:8.52/L快3:11.12/L快4:19.95/H慢1:2.26/H慢2:3.02/H慢3:3.94/H慢4:7.07/H快1:9.67/H快2:12.94/H快3:16.90/H快4:30.32倒退:1:0.88/倒退2:0.85/倒退3:0.82/倒退4:0.71,最高车速:41.85km/h	山东

2176	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YJ-1.4-1	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm,整机质量:3000kg,配套动力:≥81kw,捡拾器宽度:2300mm,压卷滚筒数量:14个,产品名称:圆草捆打捆机,捡拾器型式:锤爪式,产品型号:9YJ-1.4-1,压卷滚筒转速:115r/min,草捆密度:≥115kg/m3,成捆率:100%,用户满意度:100分,有	吉林
2177	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YJ-1.4	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm,整机质量:3000kg,配套动力:≥81kw,捡拾器宽度:2300mm,产品名称:圆草捆打捆机,产品型号:9YJ-1.4,捡拾器型式:弹齿式,压卷滚筒转速:115r/min,压卷滚筒数量:14个,草捆密度:≥115kg/m3,成捆率:100%,用户满意度:100分,	吉林
2178	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆压捆机	9YJ-2.2A-1	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2850mm*1710mm,整机质量:1700kg,配套动力:≥52kw,产品名称:捡拾方捆压捆机,产品型号:9YJ-2.2A-1,捡拾器宽度:2200mm,捡拾器型式:锤爪式,打结器类型:D,打结器数量:2,打捆活塞往复次数:100次/min	吉林
2179	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YJ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):8500mm*3400mm*3420mm,整机质量:6000kg,配套动力:≥81kw,产品名称:捡拾压捆机,产品型号:9YJ-2.2,捡拾器宽度:2200mm,捡拾器型式:锤爪式,打捆活塞速度,行程:20/min,牧草总损失率:1.1%,成捆率:100%,草捆抗摔率:100%	吉林
2180	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	微耕机	1WG-2.2Q	结构尺寸(长*宽*高):1200×650×950mm,整机质量:36kg,配套动力:1E50FW型二冲程汽油机,联接方式:直联,传动方式:蜗轮蜗杆传动,主离合器型式:离心式离合,额定功率(Kw):2.2,额定转速(r/min):4500,刀辊转速(r/min):140.6~141.2,总安装刀数(	广西
2181	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	龙游山宇机械有限公司	水果分级机	SGFJ-5	结构尺寸(长*宽*高):2390×1890×960mm,整机质量:750kg,配套动力:1.1kW,型式:滚筒式,分选等级:6~8,分选(质量)尺寸区间:Φ30~Φ120mm,作业宽幅:120mm,滚筒直径:Φ500,纯工作小时生产率:≥5t/h,额定电压:380V	浙江
2182	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	微耕机	1WG2.2-60A	结构尺寸(长*宽*高):1200×620×870mm,整机质量:40kg,配套动力:NH130(161F)型四冲程汽油机,传动方式:蜗轮蜗杆传动,主离合器型式:离心式离合,额定功率(Kw):2.2,额定转速(r/min):3600,刀辊转速(r/min):156,最大回转半径(mm):140,总安装刀数(把):18	广西
2183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1504	结构尺寸(长*宽*高):5010×2300×3120(mm),整机质量:5480(Kg),配套动力:110.3KW,型式:四轮驱动,轴距:2670(mm),轮距(前轮/后轮):1700、1790/1830~2160(mm),最小离地间隙:460(mm),最大配重(前/后):440/480(Kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/8,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/2(快慢档),各档理论速度:前进:L慢1:1.48/L慢2:1.99/L慢3:2.60/L慢4:4.66,L快1:6.36/L快2:8.52/L快3:11.12/L快4:19.95/H慢1:2.26/H慢2:3.02/H慢3:3.94/H慢4:7.07/H快1:9.67/H快2:12.94/H快3:16.90/H快4:22.99	山东

2184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1604	结构尺寸(长*宽*高):5400×2300×3250(mm),整机质量:6680(Kg),配套动力:118KW,型式:四轮驱动,轴距:2850(mm),轮距(前轮/后轮):1850、1890、1970、2010/1750~2010(mm),最小离地间隙:420(mm),最大配重(前/后):780/480(Kg),档位数(前进/倒退/爬行):16/16,档位数(主变速/副变速/其他):4/4/2(F/R),各档理论速度:前进:AI:3.04/ AII:3.97/ AIII:4.91/ AIV:6.09/ BI:5.89/ BII:7.70/ BIII:9.50/ BIV:11.81/ CI:6.66/ CII:8.70/ CIII:10.77/ CIV:13.35/ DI:15.03/ DII:19.65/ DIII:24.31/ DIV:30.14后退:AI:2.51/ AII:3.28/ AIII:4.06/	山东
2185	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.2-95A	结构尺寸(长*宽*高):1400*975*870mm,整机质量:61kg,配套动力:4.2kw,标定转速:3600/min,启动方式:手拉启动,传动方式:齿轮传动,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.03hm <sup>2</sup> /(h.m),单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm <sup>2</sup> ,工作幅宽:950mm,刀辊转速:150r/min,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:32把,旋耕刀型号:II型旱地刀,	重庆
2186	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG5.5-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1710*1080*990mm,整机质量:80kg,配套动力:5.5kw,标定转速:3600/min,启动方式:手拉启动,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04hm <sup>2</sup> /(h.m),单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm <sup>2</sup> ,工作幅宽:1050mm,传动方式:齿轮传动,刀辊转速:快档:135r/min 慢档:95r/min,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:24把,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,主离合	重庆
2187	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HNSDR-15	结构尺寸(长*宽*高):4110×2650×8360mm,整机质量:3200kg,配套动力:电机,电机总功率:9.989kw,结构型式:循环式,批处理量:15t,降水幅:0.3-0.9%/h,装机容量:29m <sup>3</sup> ,缓苏段高度:4770mm,热风温度范围:40-70℃,热风炉热功率(输出热量):351000×3(max)kJ/h,热风炉燃料种类:柴油,热风炉加热方式:直火	江苏
2188	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-50	结构尺寸(长*宽*高):5850*5720*12420,整机质量:6750,配套动力:/,小时处理量(小麦):≥2500,批处理量:50t,处理方式:批式循环干燥式,点火方式:人工点火,加热方式:热风间接加热,电机总功率:23.75kw,安全装置:自动水份计、控温装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电报警装置、漏电保护装置	安徽
2189	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HNSDR-30	结构尺寸(长*宽*高):5750×3360×12500mm,整机质量:5700kg,配套动力:电机,电机总功率:18.962kw,结构型式:循环式,批处理量:30t,干燥速度:0.3-0.8%/h,装机容量:56m <sup>3</sup> ,缓苏段高度:7770mm,热风温度范围:35-65℃,热风炉热功率(输出热量):6690000kJ/h,热风炉燃料种类:稻壳,热风炉加热方式:燃烧式	江苏
2190	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HPDR-120	结构尺寸(长*宽*高):9179×7057×21081mm,整机质量:25000kg,配套动力:电机,电机总功率:81.3kw,结构型式:循环式,批处理量:120t,干燥速度:0.3-0.8%/h,装机容量:220m <sup>3</sup> ,缓苏段高度:10854mm,热风温度范围:40-70℃,干燥段数量/高度:1/2400个,热风机转速:800r/min,热风机流量:51162m <sup>3</sup> /h	江苏
2191	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2900×3330×1410mm,整机质量:2045kg,配套动力:92.0~110.3kw四驱轮式拖拉机,工作幅宽:250cm,深松铲结构形式:弧面倒梯形铲,深松铲数量:6,铲间距:42cm,深松深度:≥25cm,整地装置结构形式:旋耕+镇压,整地装置传动方式:中央齿轮传动,整地装置旋	山东
2192	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-350	结构尺寸(长*宽*高):3120×4400×1500mm,整机质量:2350kg,配套动力:154.4~191.1kw,深松铲结构形式:弧面倒梯形,深松铲数量:6个,工作幅宽:350cm,铲间距:中间55cm,两侧70cm,传动机构形式:中间齿轮传动,深松耕深:18~45cm,整地耕深:8~18cm,作业速度:2~5km/h,作业小	山东

2193	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沃达尔（天津）股份有限公司	绞盘式喷灌机	8P-18.5(JP75/300)	结构尺寸（长*宽*高）:5200mm*1800mm*2620mm,整机质量:1270kg-1550kg,配套动力:11-18.5kw,配套动力机型号:8P-18.5（JP75/300）,喷灌机流量:11-60(m³/h),喷灌机工作压力:0.25-0.35（MPa）,喷头型号:IWZB-10,水泵型号:QJ140-30/2,配套动力机型号:UMC104100,PE	天津
2194	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HL-15	结构尺寸（长*宽*高）:2380×2080×11135（mm）,整机质量:2860（kg）,配套动力:总功率:7.8kW,结构形式:批式循环,最大批处理量:15（吨/每批）,粉尘浓度:≤10(mg/m³),破碎率增值:≤0.5%,爆腰率增值:≤3%,单位耗热量:≤5800（kJ/kgH₂O）,干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0%,干燥能力:≥10.5（t%/h）,燃烧机型号:BS15,燃油炉点火方式:高压	湖南
2195	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HL-20	结构尺寸（长*宽*高）:2980×2380×11165（mm）,整机质量:3280（kg）,配套动力:总功率:8.8kW,结构形式:批式循环,最大批处理量:20（吨/每批）,粉尘浓度:≤10(mg/m³),破碎率增值:≤0.5%,爆腰率增值:≤3%,单位耗热量:≤5800（kJ/kgH₂O）,干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0%,干燥能力:≥15（t%/h）,燃烧机型号:BS25,燃油炉点火方式:高压发	湖南
2196	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沃达尔（天津）股份有限公司	圆形（中心支轴式）喷灌机	8PY-3.75	结构尺寸（长*宽*高）:33400*528*500（cm）,整机质量:10855kg,配套动力:0.75kw,规格型号:8PY-3.75,结构形式:中心支轴式,配套水泵型号名称:200QJ20,配套水泵流量:80-140（m³/h）,配套水泵扬程:60m,整机长度:334m,入机流量范围:80-140（m³/h）,工作压力范围:0.2-0.4（MPa）,喷射装置型号、型式:尼尔森D3000,喷射装置流量:0.08-7.05（m³/h）,喷射装置压力:0.42-1.4（MPa）,喷射装置射程:4.9-12（m）,喷射装置数量:103个,喷射装置距地面高度:1.5m,电机减速器型号名称:UMC40:1,电机减速器额定功率:0.75kw,电机减速器额定转速:45（r/min）,塔架车型式:角钢支撑,塔架车行走速度:0.7125-1.425（m/min）,行走轮形式:胶轮,桁架形式:拱形,桁架形式（跨）长度:62m,主输水管形式:镀锌钢管,主输水管外径:168mm,	天津
2197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LG1604	结构尺寸（长*宽*高）:5430*2770(3330后双轮)*3310mm,整机质量:6580(7270后双轮)kg,配套动力:117.7kw,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2790mm,轮距（前轮/后轮）:1712-2208/1730-2342;1712-2208/2342(后双轮)mm,常用轮距（前轮/后轮）:1720/1730；1712/2342（后双轮）mm,轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调(级间无级可调),最小离地间隙:490mm（前桥处）,标准配重（前/后）:540/300kg,最大配重（前/后）:540/300kg,档位数（前进/倒退/爬行）:18F/6R,档位数（主变速/副变速/其他）:12F/4R,档位数（主变速/副变速/其他）:4/(3+1)	河南
2198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1504	结构尺寸（长*宽*高）:4910*2430*3030mm,整机质量:4980kg,配套动力:110.3kw,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2688.5mm,轮距（前轮/后轮）:1760-2000/1614-2214mm,常用轮距（前轮/后轮）:1760/1614mm,轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:470mm,标准配重（前/后）:240/200kg,最大配重（前/后）:400/400kg,档位数（前进/倒退/爬行）:12F/4R,档位数（主变速/副变速/其他）:4/(3+1)	河南
2199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1404	结构尺寸（长*宽*高）:4910*2430*3030mm,整机质量:4980kg,配套动力:103kw,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2688.5mm,轮距（前轮/后轮）:1760-2000/1614-2214mm,常用轮距（前轮/后轮）:1760/1614mm,轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:470mm,标准配重（前/后）:240/200kg,最大配重（前/后）:400/400kg,档位数（前进/倒退/爬行）:12F/4R,档位数（主变速/副变速/其他）:4/(3+1)	河南

2200	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230W	结构尺寸(长*宽*高):2850×3160×1430mm,整机质量:1650kg,配套动力:≥91.9kw轮式拖拉机,深松铲结构形式:偏柱式曲面铲,深松铲数量:4,工作幅宽:230cm,铲间距:69cm,传动机构形式:中间齿轮传动,深松深度:≥25cm,整地深度:≥8cm,整地装置结构形式:卧式旋耕	山东
2201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1004S	结构尺寸(长*宽*高):4380*2170*2970mm,整机质量:3910kg,配套动力:73.5kw,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2203mm,轮距(前轮/后轮):1438-1730/1712-2212mm,常用轮距(前轮/后轮):1438/1712mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:340mm,标准配重(前/后):160/0kg,最大配重(前/后):400/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1)	河南
2202	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-20	结构尺寸(长*宽*高):4130×4050×12206mm,整机质量:4280kg,配套动力:12.12KW,结构形式:固定式,加热方式:间接加热,干燥能力t%/h:≥12,粉尘mg/m³:≤10,噪声dB(A):≤85,处理量kg/h:≥1300,干燥不均匀度%:≤1,处理方式:批式循环,破碎率增	山东
2203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK904-1	结构尺寸(长*宽*高):4050*1820*2580mm,整机质量:3025kg,配套动力:66.2kw,型式:四轮驱动,轴距:2160mm,常用轮距(前轮/后轮):1420/1430mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:380mm,标准配重(前/后):80/200kg,最大配重(前/后):80/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1)	河南
2204	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230G	结构尺寸(长*宽*高):1730×2600×1200mm,整机质量:810kg,配套动力:≥73.5kw轮式拖拉机,深松铲结构型式:双翼全方位,深松铲数量:5,工作幅宽:230cm,铲间距:48cm,传动机构形式:中间齿轮传动,深松耕深:≥25cm,整地耕深:≥8cm,整地机构型式:前置旋耕,作业速度:≥1.6km/h,作业小时生产率:≥0.3hm²/h	山东
2205	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州中谷机械制造有限公司	谷物干燥机	5HZG-300	结构尺寸(长*宽*高):3600x3600x2400mm,整机质量:60000Kg,配套动力:150KW,处理量:300t/d,降水幅度:13%-15%,缓苏段高度:2/900mm、1800mm,干燥段数量/每段高度:3/5400mm、4500mm、3600mm,干燥机净容积:200m³,冷却段高度:2700mm,热风温度范围:(50-160℃)±5℃,热风机型号:Y4-73NO10D、Y4-73NO10D、Y4-73NO09D,热风机转速:1480r/min、1480r/min、1470r/min,热风机风压:1959Pa、1959Pa、1409Pa,热风机流量:44004m³/h、44004m³/h、38026m³/h,热风机电机功率:37KW、37KW、30KW,冷却风机型号:G4-72NO8C,冷却风机转速:2940r/min,冷却分机风压:2445Pa,冷却风机流量:20010m³/h,冷却风机电机功率:22KW,热风炉型号:ZGL-6,热风炉炉排型式:链条式,换热器型式:列管式,引烟风机型号:G4-73-	河南
2206	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200G	结构尺寸(长*宽*高):1680×2360×1240mm,整机质量:750kg,配套动力:≥73.5kw轮式拖拉机,深松铲结构型式:双翼全方位,深松铲数量:4个,工作幅宽:200cm,铲间距:58cm,传动机构型式:中间齿轮传动,深松耕深:≥25cm,整地耕深:≥8cm,作业速度:≥1.6km/h,作业小时生产率:≥0.3hm²/h,整地机构形式:前置旋耕	山东

2207	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州中谷机械制造有限公司	谷物干燥机	5HZG-500	结构尺寸(长*宽*高):4126x4626x27100mm,整机质量:90000kg,配套动力:233.5KW,干燥方式:连续式,处理量:500t/d,降水幅度:13%-15%,缓苏段高度:2/900mm、1800mm,干燥段数量/每段高度:3/5400mm、4500mm、3600mm,干燥机净容积:350m³,冷却段高度:2700mm,热风温度范围:(50-160℃)±5℃,热风机型号:Y4-73NO11D、Y4-73NO11D、Y4-73NO11D,热风机转速:1480r/min、1480r/min、1480r/min,热风机风压:2463Pa、2463Pa、2463Pa,热风机流量:47427m³/h、47427m³/h、47427m³/h,热风机电机功率:55KW、55KW、55KW,冷却风机型号:G4-73NO10D,冷却风机转速:1480r/min,冷却分机风压:3287Pa,冷却风机流量:35633m³/h,冷却风机电机功率:37KW,热风炉型号:ZGL-10,热风炉炉排型式:链条式,换热器型式:列管式	河南
2208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK904	结构尺寸(长*宽*高):4050*1820*2750mm,整机质量:2925kg,配套动力:66.2kw,型式:四轮驱动,轴距:2160mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,常用轮距(前轮/后轮):1420/1430mm,最小离地间隙:380mm,标准配重(前/后):80/200kg,最大配重(前/后):80/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,档	河南
2209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF704-1	结构尺寸(长*宽*高):3910*1780*2630mm,整机质量:2760kg,配套动力:51.5kw,型式:四轮驱动,轴距:2110mm,常用轮距(前轮/后轮):1370/1400mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调,最小离地间隙:400mm,标准配重(前/后):80/0kg,最大配重(前/后):160/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1),发动机与离合器联接方式:直	河南
2210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF704	结构尺寸(长*宽*高):3910*1780*2650mm,整机质量:2615kg,配套动力:51.5kw,型式:四轮驱动,常用轮距(前轮/后轮):1370/1400mm,轴距:2110mm,最小离地间隙:400mm,标准配重(前/后):80/0kg,最大配重(前/后):160/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1),发动机与离合器联接方式:直联,启	河南
2211	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300	结构尺寸(长*宽*高):3500mm*2600mm*2200mm,整机质量:800kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,功率/转速:36.8/2500kw(r/min),喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.6Mpa,药箱容积:300L,配套泵型式:齿轮泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,喷头型式:扇形,喷杆长	天津
2212	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG2.2-40FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):133*60*95cm,整机质量:37kg,配套动力:2.2kW,燃油方式:汽油,传动方式(发动机输出):直联,传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动,扶把调整幅度(水平方向):0°,扶把调整幅度(垂直方向):15°,旋耕刀型号:II型旱地刀,刀辊最大回转半径:150mm,总安装刀数	重庆
2213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1200	结构尺寸(长*宽*高):4350*2100*3006mm,整机质量:3400kg,配套动力:88.2kw,型式:两轮驱动,用途:一般用途,轴距:2342mm,轮距(前轮/后轮):1500-2000/1712-2112mm,常用轮距(前轮/后轮):1500/1712mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:420mm(离杆壳体处),标准配重(前/后):240/200kg,最大配重(前/后):400/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12E/12R/无,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1)发	河南

2214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1300	结构尺寸(长*宽*高):4350*2100*3006mm,整机质量:3400kg,配套动力:95.6KW,型式:两轮驱动,用途:一般用途,轴距:2342mm,轮距(前轮/后轮):1500-2000/1712-2112mm,常用轮距(前轮/后轮):1500/1712mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:420mm(弯杆壳体处),标准配重(前/后):240/200kg,最大配重(前/后):400/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1),发	河南
2215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):4995X2640X2790mm,整机质量:5270kg,配套动力:103kw,形式:四轮驱动,最小离地间隙:475mm,发动机结构形式:直列六缸水冷,发动机气缸数:6,转向系形式:静液压转向,行车制动系形式:湿式盘式液压助力,主变速箱换挡方式:区域动力换挡,工作装置调节方	黑龙江
2216	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):141*90*88cm,整机质量:55kg,配套动力:4.0kW,燃油种类:汽油,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:防缠刀,主离合器型式:离心离合式,耕宽:75cm,耕深:≥10cm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04hm <sup>2</sup> /(h·m),单位作业	重庆
2217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1804B	结构尺寸(长*宽*高):5310X3620x3080mm,整机质量:7175kg,配套动力:132.5kw,形式:四轮驱动,轴距:2740mm,最小离地间隙:480mm,发动机结构形式:直列、六缸、水冷,气缸数:6,燃油箱容积:285L,转向系形式:静液压转向,变速箱形式:电液控制,主变速箱换挡方式:区域动力换	黑龙江
2218	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):144*90*98cm,整机质量:51kg,配套动力:4.0kW,燃油种类:汽油,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:防缠刀,主离合器型式:摩擦盘式,耕宽:90cm,耕深:≥10cm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04hm <sup>2</sup> /(h·m),单位作业	重庆
2219	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3230	结构尺寸(长*宽*高):8460X27400X3700mm,整机质量:5200kg,配套动力:164kw,形式:自走式,药箱容量:3028L,喷头形式:扇形喷嘴,喷杆升降机构型式:液压驱动,配套泵形式:离心式脉冲,离地间隙:1320mm,轴距:3810mm,前/后最大轮距:3990/3990mm,驱动方式:液压四轮驱动,驾	黑龙江
2220	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-2.2(BB1290)	结构尺寸(长*宽*高):8880X3000X3320mm,整机质量:5100kg,配套动力:154.4kw,捡拾器宽度:2200mm,捡拾器结构形式:弹齿式,压缩室截面尺寸:1184X870mm,打结器形式:D型双结,打结器数量:6,成捆率:98%以上,牧草草捆密度:130kg/m <sup>3</sup> 以上,牧草总损失率:2%以	黑龙江
2221	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.25(BR6090)	结构尺寸(长*宽*高):4100X2800X2450mm,整机质量:3100kg,配套动力:88.2kw,捡拾器宽度:2000mm,捡拾器结构形式:弹齿式,卷压滚筒数量:2,成捆率:99%以上,草捆密度:115kg/m <sup>3</sup> 以上,牧草总损失率:2%以下,首次无故障平均作业量:500捆以上,吨草耗油量:0.9kg/t,纯工作小	黑龙江
2222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1304d	结构尺寸(长*宽*高):4536*2245*3030mm,整机质量:4040kg,配套动力:95.6KW,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760-2000/1520-2120mm,常用轮距(前轮/后轮):1760/1652mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:420mm(前桥处),标准配重(前/后):240/200kg,最大配重(前/后):400/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1),发动机	河南
2223	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	电动圆形喷灌机	8DYP-315	结构尺寸(长*宽*高):60.5m*5.32m*5.73m,整机质量:3300kg,配套动力:0.55KW,结构形式:中心支轴式,入机流量范围:80-140m <sup>3</sup> /h,工作压力范围:0.15-0.45MPa,塔架车:A字型驱动塔架,行走速度:2.54m/min,行走轮:胶轮*2,桁架:拱形,主输水管外径:168mm	内蒙古



2224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1204d	结构尺寸(长*宽*高):4350*2150*3030mm,整机质量:4040kg,配套动力:88.2kw,型式:四轮驱动,用途:一般用途,轴距:2314mm,轮距(前轮/后轮):1760-2000/1652-2152mm,常用轮距(前轮/后轮):1760/1652mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调,最小离地间隙:420mm(前桥处),标准配重(前/后):240/200kg,最大配重(前/后):400/300kg,档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无,档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1),发动机	河南
2225	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-220	结构尺寸(长*宽*高):4786*3846*11397mm,整机质量:4300kg,配套动力:12.55kw,结构型式:循环式,燃烧机(型式):高压枪式,燃烧机(点火方式):自动点火,水份测量装置:在线水份仪,控制装置:电脑自动控制柜,批处理量:22t,型号规格:5HXG-220,干燥方式:直接加热/间接加热,燃烧器型式:燃油燃烧器,热源装置:选配燃油燃烧器、热风炉、蒸	江苏
2226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK454	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm,整机质量:1600kg,配套动力:33.1kw,型式:四轮驱动,轴距:1960mm,常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调,最小离地间隙:285mm,标准配重(前/后):144/180kg,最大配重(前/后):144/180kg,档位数	河南
2227	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-600/12	结构尺寸(长*宽*高):4800*9600*2260(mm),整机质量:1500kg,配套动力:18.4kw/2200(r/min),型式:自走式,药箱容量:400L,喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5MPa,喷头型式:扇形,喷杆长度:9600mm,配套动力名称、结构型式:柴油机(单缸、卧式、水冷、四冲程),配套泵型式:齿轮	江苏
2228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK504	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm,整机质量:1650kg,配套动力:36.8kw,型式:四轮驱动,轴距:1960mm,常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调,最小离地间隙:285mm,标准配重(前/后):144/180kg,最大配重(前/后):144/180kg,档位数	河南
2229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK554	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm,整机质量:1600kg,配套动力:40.5kw,型式:四轮驱动,轴距:1880mm,常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm,轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调,最小离地间隙:285mm,标准配重(前/后):144/180kg,最大配重(前/后):144/180kg,档位数	河南
2230	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-350	结构尺寸(长*宽*高):4000mm*1600mm*1850mm,整机质量:990kg,配套动力:单缸水冷四冲程柴油机,功率/转速:15.5kw/2200r/min,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,药箱容积:350L,液泵型式:三缸柱塞泵,液泵工作压力:1.5-3.5Mpa,液泵工作流量:34-52L/min,喷头型式:扇形	天津
2231	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-380	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2600mm*2700mm,整机质量:1100kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,药箱容积:380L,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,功率/转速:40.4kw/2400(r/min),液泵型式:齿轮泵,液泵工作压力:0.3-2.0Mpa,液泵工作流量:60/min	天津
2232	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	常州东风农机集团有限公司	棉花收获机	4MZ-3	结构尺寸(长*宽*高):8105*3830*4075(工作状态尺寸),整机质量:12050(kg),配套动力:160(kw),结构型式:自走式,采棉头:3(个),采棉头结构型式:水平摘锭,采棉筒:2*3(个),采棉筒转速:152(r/min),摘锭转速:4239(r/min)	江苏

2233	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400	结构尺寸 (长*宽*高):4500mm*1600mm*2100mm,整机质量:1000kg,配套动力:单缸四冲程柴油机,药箱容积:400L,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,配套喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,功率/转速:17.65kw/2200r/min,液泵型式:齿轮泵,液泵工作压力:0.3-2.0Mpa,液泵工作流量:60L/min,驱动方式 (自走式):四轮机械式驱动/	天津
2234	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):5300mm*1700mm*3200mm,整机质量:1200kg,配套动力:单缸水冷卧式柴油机,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,药箱容积:500L,配套喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,功率/转速:25.74kw/2500r/min,液泵型式:齿轮泵,液泵工作压力:0.3-2.0Mpa,液泵工作流量:60L/min,驱动方式 (自走式):四轮机械式驱动/	天津
2235	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸 (长*宽*高):5300mm*1600mm*3000mm,整机质量:1200kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,药箱容积:800L,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,配套喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,功率/转速:40.4kw/2400r/min,液泵型式:齿轮泵,液泵工作压力:0.3-2.0Mpa,液泵工作流量:60L/min,驱动方式 (自走式):四轮机械式驱动/	天津
2236	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000A	结构尺寸 (长*宽*高):5300mm*2200mm*2700mm,整机质量:2200kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,药箱容积:500Lx2,喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa,配套喷头型式:扇形,喷杆长度:13m,功率/转速:40.4kw/2400r/min,液泵型式:隔膜泵,液泵工作压力:2.0Mpa,液泵工作流量:80L/min,驱动方式 (自走式):四轮机械式驱动/四轮转向,型	天津
2237	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-700/10	结构尺寸 (长*宽*高):5180*10000*2810,整机质量:1700kg,配套动力:29.42kw/2300(r/min),型式:自走式,药箱容量:700L,喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5,喷头型式:扇形,喷杆长度:10000mm,配套动力名称、结构型式:柴油机 (直列、水冷、四冲程、自然吸气),配套泵:齿	江苏
2238	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-445	结构尺寸 (长*宽*高):3670x2200x1550mm,整机质量:900kg,配套动力:88.6-113.6Kw,单犁体耕作幅宽:45cm,耕作幅宽:180cm,犁体数量:4+4,碎土率:≥65%,翻转机构到位率:≥98%,耕深变异系数:≤10%,植被覆盖率-地表以下:≥85%,植被覆盖率-8cm深	山东
2239	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸 (长*宽*高):2385×760×1260mm,整机质量:360Kg,配套动力:0.55KW,滚筒内径:400mm,滚筒长度:1800mm,转速:32r/min,电动机功率:0.55KW,加热源形式:电加热,杀青叶含水率:60.6%,千瓦小时生产率:384.6Kg/KW.h,运转噪声:74.2dB(A),小时处理量:40Kg/h,电热功	浙江
2240	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-545	结构尺寸 (长*宽*高):4450x2600x1550mm,整机质量:1200kg,配套动力:95.6-176Kw,单犁体耕作幅宽:45cm,耕作幅宽:225cm,翻转机构到位率:≥98%,耕深变异系数:≤10%,植被覆盖率-地表以下:≥85%,植被覆盖率-8cm深度以下:≥60%,碎土率:≥65%,犁体个数:5+5,限深轮调整范	山东
2241	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸 (长*宽*高):5050×1190×2800mm,整机质量:3104Kg,配套动力:1.1KW,滚筒内径:800mm,滚筒长度:4000mm,滚筒转速:26r/min,电动机功率/电压:1.1KW/380V,排湿风机功率/电压:0.37KW/380V,加热源形式:煤加热,杀青叶含水率:60.9%,运转噪声:79.8dB(A),小时生产率	浙江
2242	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸 (长*宽*高):1330×2260×1050mm,整机质量:540kg,配套动力:66.2~88.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/760r/min,结构型式:三点悬挂甩刀式,理论作业速度:2~5km/h,幅宽:200cm,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:2100/2310/2490r/min,刀辊最大回转半径:270mm,总安装刀数:120把,刀片型式:甩刀式,秸秆	山东

2243	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	芜湖博克机电有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸 (长*宽*高):5350*1770*2750,整机质量:1640Kg,配套动力:三缸四冲程水冷柴油机,标定功率/转速:28.5/2600 KW/(r/min),配套泵:齿轮式高压喷雾泵,配套泵工作压力:0.5-3.0Mpa,配套泵转速:550r/min,配套喷头:110°扇形喷头,配套喷头数量:25个,喷杆喷幅:13.1M,喷雾工作压力:0.2-0.5Mpa,驱动方式/转向方式 (自走式):车轮驱动/四轮转向	安徽
2244	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	超高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSF-80	结构尺寸 (长*宽*高):4925×1010×2216 mm,整机质量:850Kg,配套动力:1.5KW,滚筒内径:800mm,滚筒长度:4200mm,滚筒转速:23r/min,电动机功率/电压:1.5KW/380V,加热形式:煤加热,热风炉型号:GRFL-60,热风炉电机功率:0.55KW,热风炉供热量:60×10000KJ/h	浙江
2245	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-400	结构尺寸 (长*宽*高):1730×4490×1310mm,整机质量:1960kg,配套动力:132.3~161.8kw,幅宽:400cm,结构型式:三点悬挂甩刀式,配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/760r/min,理论作业速度:2~5km/h,与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊转速:2100/2310/2490r/min,刀辊最大回转速	山东
2246	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600C1	结构尺寸 (长*宽*高):4420*1680*2300mm,整机质量:1545kg,配套动力:18.2kW柴油机,型式:自走式,药箱容量:600L,喷雾工作压力:0.2-1.0MPa,喷杆喷幅:11.5m,配套泵:柱塞泵,配套泵工作压力:2.5-4.0MPa,配套泵流量:36-81l/min,配套泵转速:400-900r/min,配套喷头:扇形雾喷头,配套喷头数量:22个,配套喷头雾锥角:110度,配套喷头喷量 (单个):1.2左右l/min,配套喷头间隔:500 (中间)、300 (两端) mm,驱动型	江苏
2247	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸 (长*宽*高):1200×1100×1200,整机质量:192Kg,配套动力:1.1KW,揉桶外径:400mm,揉桶高度:300mm,揉桶回转速:46,内棱骨:4根,外棱骨:12根,曲臂中心距:165mm,电动机功率:1.1KW,小	浙江
2248	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500B	结构尺寸 (长*宽*高):3430×1750×2360mm,整机质量:880kg,配套动力:16.4kw/3000(r/min),名称:喷杆喷雾机,规格型号:SWAN3WP-500B,药箱容量:500L,喷雾工作压力:1.0-2.5MPa,喷杆喷幅:9.5m,配套泵名称:活塞泵,配套泵工作压力:3.0MPa,配套泵流量:60l/min,配套泵转速:1520r/min,配套喷头型式:圆锥,配套喷头数量:21+4 (侧喷)个,配套喷头雾锥角:80°,配套喷头喷量 (单个):0.7l/min	江苏
2249	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸 (长*宽*高):1410×1365×1420mm,整机质量:427Kg,配套动力:2.2KW,揉桶外径:550mm,揉桶高度:400mm,揉桶回转速:43r/min,内棱骨:5根,外棱骨:16根,曲臂中心距:195mm,电动机功率:2.2KW,小	浙江
2250	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食干燥机	5HSHN-150	结构尺寸 (长*宽*高):2800mm*2600mm*19600mm,整机质量:28000kg,配套动力:92.7kw,干燥机净容积:84立方米,热风温度范围:(50-160)度,误差上下5度,降水幅度:15%,冷却段高度:1800mm,处理量:150t/d,热风机1:Y4-73No8D 18.5Kw,	山东
2251	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机 (含揉捻机组)	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65	结构尺寸 (长*宽*高):1630×1400×1630mm,整机质量:427Kg,配套动力:4KW,揉桶外径:650mm,揉桶高度:500mm,揉盘内径:1100mm,结构形式:盘式,揉桶回转速:48r/min,小时生产率:176.8Kg/h,传动形式:皮带传动,千瓦小时生产率:49.6Kg/KW.h,工作噪声:62.2dB(A),加压形式:	浙江
2252	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构尺寸 (长*宽*高):6200mm*2600mm*2500mm,整机质量:900kg,配套动力:四缸水冷立式柴油机,药箱容量:1000L,标定功率/转速:36.8/2400kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,离地间隙:600~1000mm (可调),轴距 (自走式):2800~3400mm (可调),前/后最大轮距 (自走式):1600~1800mm (可调),驱动方式 (自走式):四轮机械式驱动/四轮	天津

2253	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	结构尺寸 (长*宽*高):2500mm*2800mm*1460mm,整机质量:280kg,配套动力:无参数,药箱容量:1000L,喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:18000mm,配套泵型式:隔膜泵,工作压力:3.0Mpa,流量:90~100L/min,型式:悬挂式,无参数:无参数	天津
2254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1654	结构尺寸 (长*宽*高):5260*2330*3210 (mm),整机质量:5740 (kg),配套动力:122 (kw),轴距:2800 (mm),常用轮距 (前轮/后轮):2020/1900 (mm),最小离地间隙:420 (mm),标准配重 (前/后):440/0 (kg),最大配重 (前/后):440/0 (kg),驱动形式:四轮驱动,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,	山东
2255	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2E	结构尺寸 (长*宽*高):4750X1590X2545MM,整机质量:2600KG,配套动力:SD4DW3D/YD4C50V1,额定功率:36.8KW,额定转速:2400r/min,工作行数:2行,工作幅宽:1160mm,最大卸果穗高度:2095mm,最小离地间隙:190mm,作业速度:2~4km/h,作业小时生产率:0.13~0.35hm²/h,单位面积燃油消耗量:≤28kg/hm²,摘穗结构型式:板式,摘穗板长度X厚度:705X5mm,输送槽型式:链条刮板式,输送槽输送带	山东
2256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1854	结构尺寸 (长*宽*高):5260*2340*3220 (mm),整机质量:5900 (kg),配套动力:136 (kw),轴距:2800 (mm),常用轮距 (前轮/后轮):2020/1900 (mm),最小离地间隙:440 (mm),标准配重 (前/后):440/0 (kg),最大配重 (前/后):440/0 (kg),发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电起动,驱动方式:四轮驱动,	山东
2257	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-3	结构尺寸 (长*宽*高):3100×840×1400mm,整机质量:636Kg,配套动力:0.55KW,有效摊叶面积:3m²,层数:4层,减速器名称型号:无极变速机MBO7Y,减速机功率:0.55KW,减速机名称型号:摆线针轮减速机XWD,减速机功率:0.55KW,减速机变速比:140i,加热源形式:煤加热,小时生	浙江
2258	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-55	结构尺寸 (长*宽*高):(mm)1490×770×1750,整机质量:(kg)115,配套动力:(kw)11,转子工作直径:(mm)550,粉碎室宽度:(mm)155,锤片:(片)4×4,主轴转速:(r/min)2800,噪声:dB(A)91.5,粉尘浓度:(mg/m³)1.1,生产率:(kg/h)1250,轴承温升	山东
2259	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10	结构尺寸 (长*宽*高):5763×1524×1650mm,整机质量:1354Kg,配套动力:1.1KW,有效摊叶面积:10m²,层数:4层,减速器名称型号:电磁调速电动机YCT112-4B,减速机功率:0.75KW,减速机名称型号:摆线针轮减速机XW-8125-59,减速机变速比:59i,加热源形式:煤加热	浙江
2260	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20	结构尺寸 (长*宽*高):6708×1774×2100mm,整机质量:2066kg,配套动力:1.1KW,有效摊叶面积:20m²,层数:6层,减速器名称型号:电磁调速电动机YCT132-4A,电动机功率:1.1KW,减速机名称型号:摆线针轮减速机XW-8125-59,减速机功率:1.1KW,减速机变速比:59i,加热源形式:煤加	浙江
2261	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江上洋机械股份有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCGQ-60	结构尺寸 (长*宽*高):2110×890×1158mm,整机质量:340Kg,配套动力:1.1KW,锅槽口直径:600mm,锅槽球面半径:302.5mm,弯轴曲率半径:449mm,弯轴的垂度:120mm,电机功率/电压:1.1KW/380V,电热功率/电压:10.6KW/380V,风机功率/电压:0.12×2KW/220V,加热方式:电加热	浙江
2262	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m²理条烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶理条机	6CLZ-80	结构尺寸 (长*宽*高):2336×1110×1050mm,整机质量:397Kg,配套动力:0.55KW,锅槽尺寸 (长*宽*深):800×1540×85mm,锅槽面积:1.18m²,锅槽摆动频率:170-220次/min,电机功率/电压:0.55KW/380V,电热功率/电压:18KW/380V,风机功率/	浙江

2263	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1350*2500*1000(mm),整机质量:590(kg),配套动力:70-80(kw),配套动力输出轴转速:720(r/min),与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,作业小时生产率:0.7-1.1(hm <sup>2</sup> /h),作业速度:I~II档/3.5~5(km/h),工作幅宽:220(cm),传动方式:侧边皮带传动,设计转速:1800-2000(r/min),最大回转半径:260(mm),刀片型式:	江苏
2264	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):1500*2900*1060(mm),整机质量:650(kg),配套动力:85-100(kw),动力输出轴转速:720(r/min),纯工作小时生产率:0.86-1.3(hm <sup>2</sup> /h),工作幅宽:260(cm),作业前进速度:I~II档/3.5~5(km/h),传动方式:侧边皮带传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,粉碎轴转速:1800-2000(r/min),粉碎机构最	江苏
2265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1004B	结构尺寸(长*宽*高):4285*1960*2830,整机质量:3480,配套动力:100,发动机标定功率(kW):73.5,发动机标定转速(r/min):2200,型式核准证书:CN FC G3 0669 09 0008,气缸数:4,发动机生产厂:一拖(洛阳)柴油机有限公司,发动机型号:LR4B3ZU22/0735E,发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式,常用轮距:1550/1530,变速箱换挡方式:啮合套,动力输出轴转速(r/min):540/760,调节方式:浮动控制、高度调节	河南
2266	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):7700×2300×3600,整机质量:7150,配套动力:110,型号规格:4YZ-3,结构型式:自走轮式,配套发动机型号规格:WP4T160E200,配套发动机额定转速(r/min):2300,工作行数(行):3,适用行距范围(mm):500~700,工作幅宽(mm):1980,最大卸果穗高度(mm):2030,果穗升运器最大通过高度:3600,最小离地间隙(mm):290,最小通过半径(左转/右转)(mm):7500/7500,理论作业速度(km/h):2~6,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.2~0.4,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):≤35,拉茎辊型式:六棱辊式,剥皮辊型式:铁棍+橡胶辊,风扇型式:离心涡壳式,风扇直径(mm):450/300,风扇数量(个):2,变速箱类型:机械式,轮距导向轮/驱动轮(mm):1620/1800,轮胎	山东
2267	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):7600×2400×3400,整机质量:7200,配套动力:118,型号规格:4YZ-4,结构型式:自走轮式,配套发动机型号规格:LR4B3Z-24,配套发动机额定转速(r/min):2400,工作行数(行):4,适用行距范围(mm):400~650,工作幅宽(mm):2350,最大卸果穗高度(mm):2030,果穗升运器最大通过高度:3400,最小离地间隙(mm):290,最小通过半径(左转/右转)(mm):6500/6500,理论作业速度(km/h):2~6,作业小时生产率(hm <sup>2</sup> /h):0.3~0.6,单位面积燃油消耗量(kg/hm <sup>2</sup> ):≤35,拉茎辊型式:六棱辊式,剥皮辊型式:铁棍+橡胶辊,变速箱类型	山东
2268	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市坤鹏农业机械有限公司	大棚卷帘机	13JT10	结构尺寸(长*宽*高):530*320*480mm,整机质量:93kg,配套动力:1.5kw,型号名称:13JT10型大棚卷帘机,结构型式:中(前)置式悬臂,电机额定电压:380V,电机额定转速:1400r/min,传动机构结构型式:直齿轮式,自锁方式:棘爪式,额定输出轴转速:1.74r/min,额定输出扭矩:10000N·m,最大卷轴长度:100m(保温被),摇把(圆盘)	山东
2269	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市坤鹏农业机械有限公司	大棚卷帘机	13JT11	结构尺寸(长*宽*高):580*325*470mm,整机质量:104kg,配套动力:1.5kw,型号名称:13JT11型大棚卷帘机,结构型式:中(前)置式悬臂,电机额定电压:380V,电机额定转速:1400r/min,传动机构结构型式:直齿轮式,自锁方式:棘爪式,额定输出轴转速:1.23r/min,额定输出扭矩:11000N·m,最大卷轴长度:120(保温被)m,摇把(圆盘)	山东

2270	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸 (长*宽*高):7600*2800*3570mm,整机质量:7000kg,配套动力:103kw,结构型式:自走式,发动机额定转速:2300r/min,工作行数:3行,适用行距范围:550-650mm,工作幅宽:2050mm,最大卸果穗高度:1800mm,果穗升运器最大通过高度:3200mm,最小离地间隙:260mm,最小通过半径:左转7000mm/右转6500mm,理论作业速度:1.6-4.5km/h,作业小时生产率:0.27-0.4hm²/h,单位面积燃油消耗量:≤50kg/hm²,摘穗辊型式:卧式螺旋筋,剥皮辊型式:防堵,剥刀类型:盘刀式,变速箱类型:(3+1)机械式	山东
------	------	--------	----------	-----------------	------------	--------------	---------	--	----